

Especificação de equipamentos que compõem os veículos especiais.

1 Ambulância Resende - Placa KRW0971

- 1.1 01 maca móvel articulada, com rodas;
- 1.2 03 cilindros de oxigênio, sendo um equipado com fluxômetro, umidificador e carrinho de transporte;
- 1.3 01 Kit marimar composto por: 01 aspirador; 01 oxigênio seco com fluxômetro e 01 oxigênio úmido, também com 01 fluxômetro;
- 1.4 01 desfibrilador portátil (DEA) da marca Zoll;
- 1.5 01 maca rígida de poliuretano;
- 1.6 02 colares cervicais;
- 1.7 01 protetor de cabeça;
- 1.8 01 mala de emergência.

2 Ambulância Buena - Placa KOT9103

- 2.1 01 maca móvel articulada;
- 2.2 01 cilindro de oxigênio de 6,5 kg.

3 Ambulância Caldas - Placa OQV8138

- 3.1 Revestimento interno das laterais e do teto do furgão em compensado, revestido em fórmica, com isolamento termo-acústico, lavável, na cor gelo;
- 3.2 Revestimento interno de piso de furgão em compensado naval com 15mm de espessura, revestido com passadeira em material polimérico de alta resistência, próprio para alto tráfego, lavável;
- 3.3 Armário constituído em compensado naval de 15mm de espessura, revestido interna e externamente em fórmica, composto de bancada para instalação de equipamento médico;
- 3.4 Banco tipo baú, para no mínimo 2 pessoas com sinto de segurança não retrátil;
- 3.5 Banco do assistente, tipo poltrona anatômica giratória, com trava, com encosto de cabeça, com cinto de segurança retrátil;
- 3.6 Lixeiras no baú do banco, com portinholas basculantes, com amortecedores;
- 3.7 Uma prancha em madeira para remoção tipo maca e uma prancha de coluna;
- 3.8 Farol de embarque com luz 55w/12v, com interruptor interno, instalado na parte externa do furgão sobre a porta traseira;
- 3.9 Iluminação de emergência controlada da cabine composta de: barra de sinalização acústica e visual, montada em base de policarbonato, com LEDS de alto brilho e integrada à sirene eletrônica de 6 tons e potência sonora superior à 126 db;
- 3.10 Conjunto de no mínimo 9 tomadas internas, sendo 3 tomadas de 12 v corrente contínua com seus plugs, 3 tomadas de corrente alternada interligadas à tomada externa fornecendo a tensão de entrada, e 3 tomadas internas 110v corrente alternada ao inversor de corrente;
- 3.11 Inversor de corrente de no mínimo 1.000w de potência;
- 3.12 Bateria adicional de no mínimo 150 ah/12v com carregador;
- 3.13 Chaves suplementares de proteção da bateria original;
- 3.14 Chave geral, disjuntores, relés e coller, para proteção e controle dos sistemas elétricos;
- 3.15 Sistema de captação de energia externa acompanhando tomada e cabo de no mínimo 20 metros de comprimento;
- 3.16 Maca em alumínio articulada confeccionada em estrutura tubular, como no mínimo 1850 mm de comprimento, com pernas retráteis, encosto reclinável, dotada de três cintos de segurança, com sistema de fixação no assoalho da carroceria furgão;
- 3.17 Ventilação interna com um insuflador instalado na dianteira da carroceria furgão e um exaustor na traseira;
- 3.18 Suporte para soro e plasma;
- 3.19 Dois cilindros de 16l de oxigênio com válvula reguladora e manômetro;
- 3.20 Painel de oxigênio completo, com régua tripla, contendo: fluxômetro, umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco;
- 3.21 Um extintor ABC de 4 kg, fixo na parte interna da carroceria do furgão.

4 Ranger Bombeiro - Placa LTH2792

- 4.1 Giro flex e sistema de iluminação.

5 Caminhão Bombeiro - Placa KYX4181

- 5.1 Painel de comando elétrico;
- 5.2 Tanque de água;
- 5.3 Tanque de LGE;
- 5.4 02 unid. Carretel de mangotinho 30 m;
- 5.5 Bomba de incêndio (1.000 GPM) 1.000 GPM a 150;
- 5.6 Canhão monitor de combate à incêndio;
- 5.7 Bomba de escorva;
- 5.8 Sistema de PQS 100 kg;
- 5.9 Sistema de CO2 com 02 cilindros 45 kg e mangote de 30 m;
- 5.10 Guincho elétrico de 5.400 kg, localizado no pára-choque dianteiro;
- 5.11 Gerador de emergência a diesel.

6 Caminhão Bombeiro - Placa KWL6874

- 6.1 Rodas e Pneus especiais 07 unidades (diferente de fábrica)
- 6.2 Quadro Auxiliar
- 6.3 Carroçaria - Compartimento de bomba e Convés e compartimentos superiores
- 6.4 Tanque de Água
- 6.5 Bomba de incêndio

Especificação de equipamentos que compõem os veículos especiais.

- 6.6 Sistema de Escorva
- 6.7 Carretel de Mangotinho
- 6.8 Painel de Comando
- 6.9 Canhão Monitor
- 6.10 Guincho Elétrico
- 6.11 Quebra - Mato
- 6.12 Instalação Elétrica
- 6.13 Sistema de Iluminação
- 6.14 Sistema de Sinalização
- 6.15 Ar condicionado
- 6.16 06 mangueiras tipo 2 (NBR 11861) de 63,5mm com 20 metros de comprimento cada uma
- 6.17 10 mangueiras tipo 2 (NBR 1861) de 38,1mm com 20 metros de comprimento cada uma
- 6.18 01 radio VHF transceptor (sua respectiva antena)
- 6.19 04 esguichos automáticos de 38,1mm em duralumínio
- 6.20 02 esguichos automáticos de 63,5mm em duralumínio
- 6.21 02 derivantes com uma entrada de 63,5mm e 3 saídas de 38,1mm
- 6.22 02 proporcionadores entre linhas de 63,5mm de entrada e saída.

7 Caminhão Bombeiro CALDAS- Placa RNO-9G57

- 7.1 Rodas e Pneus especiais 07 unidades
- 7.2 Quadro Auxiliar
- 7.3 Carroçaria - Compartimento de bomba e Convés e compartimentos superiores
- 7.4 Tanque de Água
- 7.5 Bomba de incêndio
- 7.6 Sistema de Escorva
- 7.7 Carretel de Mangotinho
- 7.8 Painel de Comando
- 7.9 Canhão Monitor
- 7.10 Guincho Elétrico
- 7.11 Quebra - Mato
- 7.12 Instalação Elétrica
- 7.13 Sistema de Iluminação
- 7.14 Sistema de Sinalização
- 7.15 Ar condicionado
- 7.16 04 mangueiras tipo 2 (NBR 11861) de 63,5mm com 20 metros de comprimento cada uma
- 7.17 04 mangueiras tipo 2 (NBR 1861) de 38,1mm com 20 metros de comprimento cada uma
- 7.18 01 radio VHF transceptor (sua respectiva antena)
- 7.19 02 esguichos automáticos de 38,1mm em duralumínio
- 7.20 01 esguichos automáticos de 63,5mm em duralumínio
- 7.21 02 derivantes com uma entrada de 63,5mm e 3 saídas de 38,1mm
- 7.22 02 proporcionadores entre linhas de 63,5mm de entrada e saída.

8 S10 Automática - Ambulância - Placa SJY1A55
1. Revestimentos e Estrutura Interna

- 8.1 Revestimento interno das laterais e teto em compensado revestido em fórmica, com isolamento termoacústico, lavável, cor gelo;
- 8.2 Revestimento do piso em compensado naval 15 mm, com passadeira em material polimérico de alta resistência, lavável; ok
- 8.3 Armário em compensado naval 15 mm, revestido em fórmica interna e externamente, com bancada para instalação de equipamentos médicos
- 8.4 **Banco tipo baú para no mínimo 2 pessoas, com cinto de segurança não retrátil;**
- 8.5 Banco do assistente tipo poltrona anatômica giratória, com trava, encosto de cabeça e cinto retrátil.
- 8.6 Lixeiras no baú do banco, com portinholas basculantes e amortecedores;
- 8.7 **Uma prancha de madeira para remoção tipo maca e uma prancha de coluna.**
- 8.8 Farol de embarque (lâmpada 55W/12V) com interruptor interno, instalado sobre a porta traseira;
- 8.9 Iluminação de emergência com barra de sinalização acústica e visual (LEDs de alto brilho, sirene eletrônica 6 tons, potência superior a 126 dB).
- 8.10 **Mínimo de 9 tomadas internas:wefwsgedghde**
- 8.11 • 3 tomadas 12V corrente contínua com plugs;
- 8.12 • 3 tomadas corrente alternada (ligadas à tomada externa);
- 8.13 **• 3 tomadas internas 110V alternada via inversor de corrente;**
- 8.14 Inversor de corrente mínimo 1.000W;ok
- 8.15 Bateria adicional mínima 150Ah/12V com carregador;
- 8.16 Chaves suplementares de proteção da bateria original;
- 8.17 Chave geral, disjuntores, relés e collar de proteção e controle;
- 8.18 Sistema de captação de energia externa com tomada e cabo de no mínimo 20 metros.

Especificação de equipamentos que compõem os veículos especiais.

- 8.19 Maca em alumínio articulada, estrutura tubular, mínimo 1850 mm, pernas retráteis, encosto reclinável, 3 cintos de segurança, fixação no assoalho;
- 8.20 Suporte para soro e plasma.
- 8.21 Ventilação interna com insuflador dianteiro e exaustor traseiro.
- 8.22 Dois cilindros de 16L com válvula reguladora e manômetro;
- 8.23 Painel de oxigênio com régua tripla (fluxômetro, umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco).

9 VW - Caminhão de bombeiro Placa JMP 6991

- 9.1 Tanque de Água
- 9.2 Bomba de incêndio
- 9.3 Sistema de Escorva
- 9.4 Canhão Monitor
- 9.5 Instalação Elétrica
- 9.6 Sistema de Iluminação

10 SPRINTER 310D - Ambulância Caetité - Placa JLQ4484

- 10.1 Revestimento interno das laterais e do teto do furgão em compensado, revestido em fórmica, com isolamento termo-acústico, lavável, na cor gelo;
- 10.2 Revestimento interno de piso de furgão em compensado naval com 15mm de espessura, revestido com passadeira em material polimérico de alta resistência, próprio para alto tráfego, lavável;
- 10.3 Armário constituído em compensado naval de 15mm de espessura, revestido interna e externamente em fórmica, composto de bancada para instalação de equipamento médico;
- 10.4 Banco tipo baú, para no mínimo 2 pessoas com cinto de segurança não retrátil;
- 10.5 Banco do assistente, tipo poltrona anatômica giratória, com trava, com encosto de cabeça, com cinto de segurança retrátil;
- 10.6 Lixeiras no baú do banco, com portinholas basculantes, com amortecedores;
- 10.7 Uma prancha em madeira para remoção tipo maca e uma prancha de coluna;
- 10.8 Farol de embarque com luz 55w/12v, com interruptor interno, instalado na parte externa do furgão sobre a porta traseira;
- 10.9 Iluminação de emergência controlada da cabine composta de: barra de sinalização acústica e visual, montada em base de policarbonato, com LEDS de alto brilho e integrada à sirene eletrônica de 6 tons e potência sonora superior à 126 db;
- 10.10 Conjunto de no mínimo 9 tomadas internas, sendo 3 tomadas de 12 v corrente contínua com seus plugs, 3 tomadas de corrente alternada interligadas à tomada externa fornecendo a tensão de entrada, e 3 tomadas internas 110v corrente alternada ao inversor de corrente;
- 10.11 Inversor de corrente de no mínimo 1.000w de potência;
- 10.12 Bateria adicional de no mínimo 150 ah/12v com carregador;
- 10.13 Chaves suplementares de proteção da bateria original;
- 10.14 Chave geral, disjuntores, relés e coller, para proteção e controle dos sistemas elétricos;
- 10.15 Sistema de captação de energia externa acompanhando tomada e cabo de no mínimo 20 metros de comprimento;
- 10.16 Maca em alumínio articulada confeccionada em estrutura tubular, como no mínimo 1850 mm de comprimento, com pernas retráteis, encosto reclinável, dotada de três cintos de segurança, com sistema de fixação no assoalho da carroceria furgão;
- 10.17 Ventilação interna com um insuflador instalado na dianteira da carroceria furgão e um exaustor na traseira;
- 10.18 Suporte para soro e plasma;
- 10.19 Dois cilindros de 16l de oxigênio com válvula reguladora e manômetro;
- 10.20 Painel de oxigênio completo, com régua tripla, contendo: fluxômetro, umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco;
- 10.21 Um extintor ABC de 4 kg, fixo na parte interna da carroceria do furgão.