

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS		0,00	0,00
				70	0,00	0,00
				100	0,00	0,00
Composição	C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3		0,00	0,00
				0,4	0,00	0,00
				0,2	0,00	0,00
				0,3	0,00	0,00
				0,032	0,00	0,00
				0,03	0,00	0,00
Composição	C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3		0,00	0,00
				0,4	0,00	0,00
				0,4	0,00	0,00
				0,3	0,00	0,00
				0,032	0,00	0,00
				0,03	0,00	0,00
Composição	C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3		0,00	0,00
				0,5	0,00	0,00
				0,5	0,00	0,00
				0,3	0,00	0,00
				0,032	0,00	0,00
				0,03	0,00	0,00
Composição	C004	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2		0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				4	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		0,00	0,00
				5	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				0,02	0,00	0,00
				0,5	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1,378	0,00	0,00
Composição	C007	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M		0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1,4	0,00	0,00
				0,044	0,00	0,00
Composição	C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2		0,00	0,00
				0,14	0,00	0,00
				0,2	0,00	0,00
				0,09	0,00	0,00
				0,45	0,00	0,00
				0,024	0,00	0,00
				0,07	0,00	0,00
Composição	C009	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND		0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
				5	0,00	0,00
				4	0,00	0,00
				2,4	0,00	0,00
				0,00729	0,00	0,00
				0,1579	0,00	0,00
				0,1877	0,00	0,00
				0,0166	0,00	0,00
				0,5889	0,00	0,00
				0,0175	0,00	0,00
				0,03574	0,00	0,00
				1,4	0,00	0,00
				1,4	0,00	0,00
				0,0792	0,00	0,00
				0,0792	0,00	0,00
				0,99	0,00	0,00
				0,5	0,00	0,00

Composição	C010	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M		0,00	0,00
				0,1	0,00	0,00
				0,2	0,00	0,00
				0,8	0,00	0,00
				0,0837	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1,8	0,00	0,00
				1,003	0,00	0,00

Composição	C011	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	0,00
				0,203	0,00	0,00
				0,203	0,00	0,00
				1,0538	0,00	0,00
				1	0,00	0,00

Composição	C012	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	0,00
				0,05	0,00	0,00
				0,05	0,00	0,00
				1,1	0,00	0,00

Composição	C013	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	0,00
				0,05	0,00	0,00
				0,05	0,00	0,00
				1,1	0,00	0,00

Composição	C014	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)	M2		0,00	0,00
				0,203	0,00	0,00
				0,203	0,00	0,00
				1,0538	0,00	0,00
				1	0,00	0,00

Composição	C015	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,328	0,00	0,00
				0,328	0,00	0,00
				1	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	C016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	0,00
				0,029	0,00	0,00
				0,029	0,00	0,00
				0,0094	0,00	0,00
				1,2434	0,00	0,00
Composição	C017	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	0,00
				0,039	0,00	0,00
				0,039	0,00	0,00
				0,0094	0,00	0,00
				1,2434	0,00	0,00
Composição	C018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	0,00
				0,051	0,00	0,00
				0,051	0,00	0,00
				0,0094	0,00	0,00
				1,2434	0,00	0,00
Composição	C019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	0,00
				0,076	0,00	0,00
				0,076	0,00	0,00
				0,0094	0,00	0,00
				1,2434	0,00	0,00
Composição	C020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	0,00
				0,114	0,00	0,00
				0,114	0,00	0,00
				0,0094	0,00	0,00
				1,2434	0,00	0,00
Composição	C021	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,3226	0,00	0,00
				0,3226	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C022	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,255	0,00	0,00
				0,255	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C023	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,4578	0,00	0,00
				0,4578	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND		0,00	0,00
				1,9355	0,00	0,00
				0,215	0,00	0,00
				3	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				3	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				3,48	0,00	0,00
				6,96	0,00	0,00
				6,96	0,00	0,00
				6,96	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
				0,03	0,00	0,00
				15	0,00	0,00
Composição	C025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,5335	0,00	0,00
				0,5335	0,00	0,00
				0,0134	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,0477	0,00	0,00
				0,0476	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C027	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,0663	0,00	0,00
				0,0663	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C028	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,1988	0,00	0,00
				0,1988	0,00	0,00
				3	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C029	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,3	0,00	0,00
				0,3	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C030	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	0,00
				0,3189	0,00	0,00
				0,3189	0,00	0,00
				0,6667	0,00	0,00
				1,05	0,00	0,00
Composição	C031	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,3882	0,00	0,00
				0,3882	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C032	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,0168	0,00	0,00
				0,0168	0,00	0,00
				0,021	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C033	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				0,4165	0,00	0,00
				0,1735	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
Composição	C034	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1,5	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				2	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
				4	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				5	0,00	0,00
				3	0,00	0,00

Composição	C035	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		0,00	0,00
				3	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				1	0,00	0,00
				4	0,00	0,00
				8	0,00	0,00
				2	0,00	0,00
				6	0,00	0,00
				6	0,00	0,00