

APÊNDICE II DETALHAMENTO DO OBJETO

DESENHO DO BALIZADOR

VERDE
PANTONE 369C



O modelo balizador apresentado nesta especificação é mera ilustração.

DETALHAMENTO DA LOGOMARCA

AZUL
PROCES CYAN



VERDE
PANTONE 369C

PRETO

BHTRANS

Serão adquiridos 3.000 (três mil) Balizadores para sinalização de trânsito, constituídos de uma estrutura torre-cônica, com duas fitas refletivas (adesivas) e base de borracha maciça na cor preta.

Fabricados - Corpo em polietileno deverão possuir acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes e não devem causar danos a veículos quando abalroados e nem sofrer deformações permanentes.

A cor dos balizadores deverá ser predominantemente laranja com duas faixas brancas com refletividade e, no mínimo, 10 cm (dez centímetros) de altura, fixados por meio de adesivo próprio ao corpo, de forma a garantir boa aderência para uso diurno e noturno.

A altura deverá ser de 1,10 m (Um metro e dez centímetros), sendo admitida uma variação máxima de 10% (dez por cento) nesta dimensão.

A base dos balizadores deverá ter peso entre 4 (quatro) e 7 (sete) Kg, e deverá ser fornecida na cor preta, com inscrição marcada “a quente” a palavra BHTRANS. Esta inscrição deverá medir 120 X 25 mm (aproximadamente). A base deverá ser de borracha rígida e maciça, com todas as faces dos mesmo tamanhos formatos octogonal, quadrangular ou circular, com 40 (quarenta) cm a 43 (quarenta e três) cm de lado/diâmetro, promovendo estabilidade para o produto. O peso do conjunto base e torre (mastros) não poderá exceder a 9 (nove) Kg.

A peça deverá possuir forma e/ou dispositivo que minimize o atrito sobre as faixas refletivas quando do seu empilhamento.

Os balizadores deverão conter abertura superior para passagem ou fixação de dispositivos acessórios como correntes, placas, sinalizadores luminosos ou demais acessórios de sinalização viária.

Deverão possuir identificação contendo nome ou marca do fabricante e data de sua fabricação.

A logomarca da BHTRANS medida aproximada 180(L) x 120(A) mm deverá ser impressa ou silkada em cada peça e deverá ter inscrição marcada “a quente” a palavra BHTRANS e medir 120 x 25 mm (aproximadamente) conforme Desenho do Balizador.

As películas deverão possuir adesão adequada ao substrato de aplicação, de forma a garantir aderência para o uso diurno, noturno em locais de baixa visibilidade, tais como:

túneis, áreas de neblina, etc. Deverão atender aos requisitos mínimos de retrorreflexão fixados na norma ABNT 14644/2021, para películas do tipo III ou superior (Sinalização Vertical Viária – Películas Requisitos). Deverão ser na cor branca, autoadesivas e suficientemente flexíveis, de modo que não apresentem trincas ou quebras.