

ANEXO III
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Cliente: Secretaria de Estado de Polícia Militar

Endereço de entrega do material: _____ CEP: _____

LOTE 01						
Anilhas e Barras						
ITEM	ID SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	164662	anilhas de 5 kg: anilhas emborrachadas com furação olímpica, não enferrujam e não descascam pois não são pintadas, amortecem impactos e também não geram ruídos no treino.	UN	56		
2	164661	Anilhas de 10 Kg: Anilhas emborrachadas com furação olímpica, não enferrujam e não descascam pois não são pintadas, amortecem impactos e também não geram ruídos no treino	UN	64		
3	165398	Anilhas de 15 Kg: Anilhas emborrachadas com furação olímpica, não enferrujam e não descascam pois não são pintadas, amortecem impactos e também não geram ruídos no treino.	UN	40		
4	164660	Anilhas de 20 Kg: Anilhas emborrachadas com furação olímpica, não enferrujam e não descascam pois não são pintadas, amortecem impactos e também não geram ruídos no treino	UN	36		
5	166971	Barras longas LPO (2,20m): A Barra é feita em aço maciço com pegada recartilhada e anatômica. Equipada com rolamentos em ambos anilheiros com medidas para furação olímpica.	UN	14		
6	166973	Barras longas LPO (2,10m): A Barra é Feita em aço maciço com pegada recartilhada e anatômica. Equipada com rolamentos em ambos anilheiros com medidas para furação olímpica.	UN	14		
7	166975	Barras curtas (1,20m): A Barra é feita em aço maciço com pegada recartilhada e anatômica. Equipada com rolamentos em ambos anilheiros com medidas para furação olímpica.	UN	16		
8	167440	Barra W: A Barra é feita em aço maciço com pegada recartilhada e anatômica. Equipada com rolamentos em ambos anilheiros com medidas para furação olímpica.	UN	08		
9	167441	Barra H: A Barra é feita em aço maciço com pegada recartilhada e anatômica. Equipada com rolamentos em ambos anilheiros com medidas para furação olímpica.	UN	08		
VALOR DO LOTE 01						

LOTE 02 Aparelhos Ergométricos						
ITEM	ID SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120023	Esteira Ergométrica: LARGURA: 690 MM COMPRIMENTO: 1860 MM ALTURA: 1145 MM LARGURA ÁREA DE TRABALHO: 450 MM COMPRIMENTO ÁREA DE TRABALHO: 1330 MM CAPACIDADE: ATÉ 150 KG TIPO MOTOR: TRAÇÃO 2 HP ELEVAÇÃO: 0 A 26 GRAUS VOLTAGEM: 220 V VELOCIDADE: 0 A 16 KM/H CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/SISTEMA REGISTRO E DIGITALIZAÇÃO DE ECG C /LAUDO COMPONENTES: 12 CANAIS,COMPUTADOR, IMPRESSORA,SAÍDAS SERIAIS	UN	14		
2	166983	Bicicleta Ergométrica: TIPO: MECÂNICA MODELO: PROFISSIONAL CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG FUNÇÕES PAINEL: VELOCIDADE, POTÊNCIA, CALORIAS, RPM, PULSAÇÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO ANATÔMICO/ REGULAGEM DISTÂNCIA /APOIO COSTA MATERIAL ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, CARENAGEM EM POLIETILENO	UN	09		
3	165470	Simulador de Escada: DISPLAY COM INFORMACOES DE DEGRAUS PERCORRIDOS, CALORIAS, METS, WATTS, NIVEL, FREQUENCIA CARDIACA, SPM, VELOCIDADE COM INICIO RAPIDO, VOLTAGEM: BIVOLT, NIVEIS RESISTENCIA: A PARTIR DE 25 PROGRAMAS, MANOPLA: PROJETADAS ERGONOMICAMENTE E EMBORRACHADAS, ACESSORIOS: PORTA REVISTA, CELULAR E PORTA SQUEEZE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, COR: PRETA	UN	03		
4	165469	Elíptico: TIPO: ELIPTICO PROFISSIONAL ELETROMAGNÉTICO FUNÇÕES COMPUTADORIZADAS: VELOCIDADE/DISTÂNCIA/TEMPO	UN	04		

		/CALORIAS E PULSO MATERIAL: AÇO CARBONO APLICAÇÃO: TRABALHO SIMULTÂNEA DOS MUSCULOS DAS PERNAS E BRAÇO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAINEL COM SUPORTE PARA FICHAS DE TREINO, MARTPHON /VOLTAGEM: BIVOLT .				
5	165486	Remo Indoor: APARELHO REMADA SENTADO - MATERIAL: TRILHO DE ASSENTO DE AÇO COM DESLIZE SUAVE, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, FUNÇÃO: AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR, FORTALECENDO AS COSTAS E OS OMBROS, MODELO: INDOOR MAGNÉTICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, COR: PRETA .	UN	13		
6	182571	Bicicleta de Spinning: BICICLETA ERGOMÉTRICA - POSIÇÃO: VERTICAL, INDIVIDUAL, TRATAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PO, NA COR PREDOMINANTE PRETA, ACABAMENTO: AÇO CARBONO, FUNÇÕES PAINEL: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.	UN	19		
VALOR DO LOTE 02						
LOTE 03 Aparelhos de Musculação						
ITEM	ID SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	164659	Máquina de Abdominal : Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Com regulagem de Altura do banco e posição do rolo de execução, com pino seletor de ajuste com mola. Apoios e pegadores emborrachados. Fechamento dos tubos com proteção plástica e carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
2	165403	Banco Regulável: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta ou azul. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Regulagem múltipla de ângulos no assento e no encosto de 90° a 180°. Puxador para movimentação sob o assento. Rodas traseiras para	UN	02		

		movimentação. Pino seletor de ajuste rápido com mola. Guias de regulagem em aço polido. Bases com borracha de alta resistência.				
3	101128	Banco de Supino Regulável Barra Longa: Estrutura em aço, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Funcionamento através apoio para barra longa com anilhas. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Regulagem de altura do banco com pino seletor de ajuste rápido com mola. Guia de regulagem em aço polido. Regulagem de encosto fixa em ângulo de reto horizontal. Regulagem de descanso para barra, independentes fixadas em ambos os lados. Bases com borracha de alta resistência.	UN	06		
4	164681	Banco Scott: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Funcionamento através apoio para barra com anilhas. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Regulagem de altura do banco e do apoio dos braços o com pino seletor de ajuste rápido com mola. Guia de regulagem em aço polido. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
5	165467	Cadeira Abductora: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta ou azul. Encosto e assento inclinados. Encosto com regulagem de distância para altura do executor com pino seletor de ajuste com mola. Funcionamento através de polias, cabo de aço revestido e placas de peso numeradas. Apoio para os pés emborrachado. Pegadores emborrachados e fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
6	164468	Cadeira Adutora: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Encosto e assento inclinados. Encosto com regulagem de distância para altura do executor com pino seletor de ajuste com mola. Funcionamento através de polias, cabo de aço revestido e placas de peso numeradas. Apoio para os pés emborrachado. Pegadores emborrachados e fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
7	164669	Cadeira Extensora: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático.	UN	04		

		Encosto com inclinação e regulagem de distância para altura do executor com pino seletor de ajuste com mola e amortecedor para regulagem sentado no aparelho. Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por roldanas com amortecimento do peso na posição inferior das placas de carga. Braço de apoio das pernas (rolo tibial) estofado com regulagem inferior para adequação do tamanho do indivíduo. Braço de execução com regulagem da amplitude Vde movimento e facilitação para acesso à máquina. Partes rotativas com rolamentos. Pegadores emborrachados e fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.				
8	164671	Desenvolvimento de Ombros Articulado: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Banco e encosto inclinados. Regulagem de altura do banco com pino seletor de ajuste com mola. Braços articulados independentes. Possibilidade de apoio para os pés e pegadores emborrachados pegadas pronadas e neutra. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
9	165472	Flexora Sentada: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Assento inclinado para trás e estofado em espuma na cor preta. Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por roldanas. Encosto regulável através de alavanca com mola e com amortecedor para facilitação. Rolo de apoio nas pernas (tendão calcâneo) regulável através de pino seletor de ajuste com mola. Rolo superior de apoio nas coxas reguláveis através de pino seletor de ajuste com mola, permitindo o fácil acesso ao equipamento. Pegadores emborrachados e fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
10	167581	Banco Declinado: Capacidade: 400kg, regulagem de 10 níveis do suporte para os pés, dimensões aproximadas (LxAxP): 1,20 m x 1,25m x 1,98m, Declinação de -15 graus, estofamento anti-mofo em AG80 com dupla costura, confeccionado em perfil 80x80x2,65mm, suportes para barra em borracha injetada, pintura eletrostática a pó.	UN	02		
11	165473	Hack Machine: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440.	UN	02		

		Pintura através de processo eletrostático. Encosto e apoio nos ombros, estofado em espuma na cor preta e inclinado para trás. Sistema de cargas por anilha com furação olímpica. Trava de segurança em múltiplos estágios, possibilitando regulagem de altura do usuário. Trava de segurança fixa impossibilitando que o carro do encosto se junte a plataforma. Apoio para os pés antiderrapante em aço e material termoplástico regulável através de pino seletor com mola. Carro com roletes múltiplos equipados com rolamento que se moldam as barras fixas. Porta anilhas em ambos os lados. Pegadores emborrachados. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Bases com borracha de alta resistência.				
12	165563	Leg Press 45°: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Sistema de cargas por anilha com furação olímpica. Trava de segurança lateral em múltiplos estágios, possibilitando regulagem de altura do usuário. Trava de segurança fixa impossibilitando que o carro com a plataforma se junte ao assento. Apoio para os pés antiderrapante em aço e material termoplástico com alça de auxílio para saída do equipamento. Encosto regulável através de pino seletor com mola. Carro com roletes múltiplos equipados com rolamento que se moldam as barras fixas. Porta anilhas em ambos os lados. Pegadores emborrachados. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
13	165564	Leg Press Horizontal: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Funcionamento através de polias, cabo de aço revestido e placas de peso numeradas. Regulagem de altura do usuário através de travamento do assento em barra com múltiplos furos feito através de pino seletor. Apoio para os pés antiderrapante em aço e material termoplástico com alça de auxílio para saída do equipamento. Carro do assento com roletes múltiplos equipados com rolamento que se moldam as barras fixas. Pegadores emborrachados. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
14	165476	Mesa Flexora: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Plataforma inclinada para conforto	UN	02		

		anatômico. Estofado em espuma na cor preta. Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por roldanas. Regulagem múltiplas realizados através de pino seletor de ajuste com mola para ajuste da angulação do braço e do rolete que apoia nos calcanhares. Pegadores emborrachados. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.				
15	165487	Banco Supino 45° articulado: Confeccionado em metalon espessura 2 mm resistente, trava de segurança, estofamento de espuma de alta resistência, pintura eletrostática. Peso aproximado do aparelho: 50 kg. Dimensões: Altura 1,40 m x Largura 0,70 m x Comprimento 1,20 m.	UN	02		
16	165480	Módulo de Panturrilha Solear: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Regulagem de carga através de anilhas com furação olímpica. Regulagem múltipla de altura do apoio nas coxas com pino seletor de ajuste com mola. Plataforma de apoio dos pés angulada. Sistema antitombamento. Pegadas frontais. Alavanca de liberação do movimento com borracha de amortecimento. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
17	165482	Módulo Remada Alta/Cavalo: Tubulação: 2 a 3 polegadas com 2,25 a 3mm de espessura Solda: MIG, garantindo qualidade e durabilidade Pino Mola de regulagem rápida e segura com rosqueamento reforçado Pintura eletrostática (alta resistência a corrosão) Manoplas antiderrapantes Chapa estriada, antiderrapante com regulagem de altura para apoio dos pés Espuma Material: Densidade AG 120 Estofado: Courvin padrão “Náutico” Antimofo Largura: 1,20 x Comprimento: 1,92 x Alt Máx.: 1,38 Peso limite nos suportes de anilhas: 150Kg. Sistema de cargas por anilha com furação olímpica.	UN	02		
18	165421	Porta Anilhas: Aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440 na cor preta. Barra de apoio das anilhas com furação olímpica. Material termoplástico para amortecimento no contato com a estrutura do equipamento. Bases com borracha de alta resistência.	UN	04		
19	165483	Pulley Baixo: Estrutura em aço carbono; Solda Mig e chapas cortadas em oxi- plasma; Pintura Eletrostática; Parafusos e porcas galvanizadas; Cabo de aço encapado; Acabamentos injetados em polipropileno;	UN	04		

		Rolamentos blindados; Regulagem de ajuste com pino de engate rápido; Chassi/ Estrutura inteiriça, não desmonta no meio. Bateria de pesos: 120kg				
20	165484	Pulley Alto: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Assento e rolete de apoio nas coxas estofadas em espuma na cor preta. Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por roldanas. Roldanas móveis. Regulagem múltipla de altura do usuário através dos roletes que se posicionam sobre a coxa com pino seletor de ajuste com mola. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	04		
21	165426	Puxador Curvo Duplo, revestido, maciço, c/ giro: Puxador curvo tipo 'W' com giro em barra maciça de aço. Com 1 polegada de diâmetro cromado e revestido de material termoplástico.	UN	04		
22	101370	Puxador Corda: Puxador tipo corda em nylon com olhal cromado em aço. Diâmetro de 1 polegada e base de material termoplástico resistente.	UN	04		
23	120019	Puxador em "V" para tríceps, revestido, maciço, c/ giro: Puxador curvo em "V" com giro em barra maciça de aço. Com 1 polegada de diâmetro cromado e revestido de material termoplástico.	UN	04		
24	165432	Puxador Remada Aberta, revestido, maciço, c/ giro. Grande (Romana): Puxador reto com pegada tipo Romana nas extremidades. Com giro em barra maciça de aço, 1 polegada de diâmetro cromado e revestido de material termoplástico.	UN	04		
25	120016	Puxador Reto 50 cm, revestido, maciço, c/ giro: Puxador reto com média de 50 cm com giro em barra maciça de aço. Com 1 polegada de diâmetro cromado e revestido de material termoplástico.	UN	04		
26	165447	Puxador RoldanaAlta 1,20mts, revestido, maciço c/ giro: Puxador reto curvo nas extremidades com giro em barra maciça de aço. Com 1 polegada de diâmetro cromado e revestido de material termoplástico.	UN	04		
27	165431	Puxador Triângulo 20 cm cromado, com giro, maciço: Puxador triangular com giro em barra maciça de aço. Com 1 polegada de diâmetro cromado e revestido de material termoplástico.	UN	04		
28	165430	Remada Apoiada Sentada: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por com roldanas. Regulagem múltipla de altura do assento e da distância de apoio do tronco	UN	02		

		com pino seletor de ajuste com mola. Apoio para os pés em plataforma. Pegadores horizontais e verticais emborrachados. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.				
29	165429	Smith Machine: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Sistema de carga através de anilhas com furação olímpica. Travamento através do giro da barra de execução que possui ganchos que se apoiam em pinos de aço inox fixados em ambas as traves. Peso da estrutura neutralizado através contrapeso instalados com cabos de aço. Porta anilhas laterais. Limitadores de segurança reguláveis de acordo com a altura do usuário. Batente de borracha na base da barra guia. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
30	165479	Módulo de Glúteos Vertical: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estofado na cor preta. Funcionamento através de polias, cabo de aço revestido e placas de peso numeradas com no mínimo 18 unidades pesando 5 kgf. Regulagem múltipla de altura do rolete na parte posterior da perna através de pino seletor de ajuste com mola. Apoio da coxa rebatível para facilitação de ingresso ao equipamento. Apoio para os pés em material antiderrapante e pegadores emborrachados. Fechamento dos tubos com proteção plástica e carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
31	165494	Supino Reto Articulado: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Banco em peça única em angulação fixa na posição reta com estofado na cor preta. Braços de movimento independentes. Sistema de carga através de anilhas com furação olímpica. Porta anilhas na estrutura do equipamento. Batente de borracha amortecedor na base dos braços de movimento. Pegadores curvados para diversas possibilidades de pegadas. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
32	165495	Supino Vertical: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon e fibra de vidro. Encosto e assento estofado em espuma na cor preta.	UN	02		

		Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por com roldanas. Regulagem múltipla de altura do assento com pino seletor de ajuste com mola. Apoio para os pés com alavanca de retirada da inércia. Pegadores curvos e emborrachados com possibilidade de múltiplas pegadas. Sistema de amortecimento na base das placas de carga. Fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência				
33	165428	Estante para Barras e Acessórios: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático na cor preta. Com suportes revestidos de material termoplástico para apoio de barras. Plataformas para apoio de acessórios coberto por material termoplástico. Bases com borracha de alta resistência.	UN	04		
34	164670	Torre (Cross Over): Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por roldanas. Coluna de pesos independentes ligadas por barra central com barras para execução de exercícios livres. Regulagem múltipla de altura das polias, com pino seletor de ajuste com mola, permitindo execução de movimento em várias posições. Pegadores emborrachados e fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	04		
35	101176	Voador Com Braços Articulados: Estrutura em aço, aço de carbono, alumínio, polietileno, nylon, fibra de vidro fabricado na Norma DIN 2440. Pintura através de processo eletrostático. Assento e encosto estofado em espuma na cor preta ou azul. Regulagem de carga por placas e sistema de cabo de aço por roldanas. Regulagem múltipla de altura do banco e de rotação dos braços de movimento com pino seletor de ajuste com mola, permitindo execução frontal e dorsal. Braço de Movimento articulado, permitindo regulagem de distância dos braços do usuário. Pegadores em múltiplos ângulos e barra de apoio para os pés emborrachados e fechamento dos tubos com proteção plástica. Carenagem de proteção nas placas de carga. Bases com borracha de alta resistência.	UN	02		
36	101255	Estrutura em aço, tubular, com pintura eletrostática, apoio de pés com revestimento antiderrapante, assento e apoios dos braços e peitoral acolchoados em espuma injetada de poliuretano expandido forrado com	UN	02		

		revestimento de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável e costuras reforçadas, puxador com rolamento para melhor ajuste da pegada, com revestimento emborrachado, regulagem de altura do assento, hastes guias em aço inox com sistema de auto-alinhamento.				
37	165433	Graviton: Características: Linha Tubo 60 mm x 40 mm. Bateria de Peso 70 kg. Roldanas Com Rolamentos de 1 Linha Dimensões Altura: 2,30 m x Largura: 1 m x Profundidade: 1 m Pintura Eletrostática a Pó.	UN	02		
38	171633	Colchonetes: Colchonete ginastica - material: lona em bagun, dimensoes: 100 x 50 x 3 cm, forma fornecimento.	UN	40		
VALOR DO LOTE 03						

Valor total da proposta por extenso: _____

Validade da Proposta:	Prazo de entrega do material: (Conforme Termo de Referência).
____/____/____	____/____/____

Dados para pagamento:

Banco:	Agência:	C/Corrente:
--------	----------	-------------

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): _____, ____ de _____ de _____.

Assinatura do Responsável pela Empresa: _____

Observações: _____

Vendedor Responsável: _____

Telefone para contato: (____) _____