



POSTE SIMPLES

TIPO	h (mm)	Ø col. (mm)	e (mm)
G7	3500	50,8	2,75
G8	2200	50,8	2,75
G9	4500	50,8	2,75

h – COMPRIMENTO TOTAL

Ø col. – DIÂMETRO EXTERNO DA COLUNA

e – ESPESSURA DE PAREDE DOS TUBOS

POSTE SIMPLES TIPO G7, G8 E G9 S/ ESC.

NOTAS

- 1) PARA FIXAÇÃO DA ALETA À COLUNA DO POSTE, UTILIZAR SOLDADA ELÉTRICA TIG OU MIG.
- 2) O MATERIAL A SER UTILIZADO: AÇO CARBONO 1006.
- 3) TRATAMENTO INTEIRAMENTE GALVANIZADO A QUENTE, APÓS TODAS AS SOLDAGENS.
- 4) SERÁ PERMITIDA FURAÇÃO, COM DIÂMETRO DE ATÉ 9mm (3/8”), JUNTO AO TOPO, PARA PERMITIR SUA IMERSÃO E RETIRADA DO BANHO DE GALVANIZAÇÃO.

TÍTULO

POSTES SIMPLES PARA SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL – G7, G8 E G9

DES 4.3

Companhia de
Engenharia de Tráfego



FOLHA No

01

DATA

FEV/2011

ESCALA

DIRETOR

COORDENADOR

PROJETISTA

ÍTALO

DESENHISTA

ROBSON

CÓDIGO DO DESENHO

MESP – P4–3ME