

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de 01 (um) renovador de ar Splitvent 100 mm bivolt e 01 (um) ventilador insuflador Splitvent bivolt com filtros G4/M5, conforme especificações deste Termo de Referência.

1.2. RENOVADOR DE AR SPLITVENT SICFLUX 100 MM BIVOLT

Equipamento Sicflux Splitvent para captação de ar externo, filtragem e insuflamento no ambiente.

1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Produto de referência: Sicflux Splitvent, modelo 100 mm
- Função: renovação de ar por insuflamento de ar externo filtrado.
- Alimentação elétrica: 127/220 V, 50/60 Hz. Bivolt
- Conexão nominal compatível com tubo de 100 mm (4 polegadas); furo de instalação de aproximadamente 115 mm
- Vazão de referência: 93 m³/h na configuração com filtro G4; 54 m³/h quando utilizados filtros G4 e M5.
- Os 2 filtros deverão vir inclusos no produto.
- Potência total absorvida de referência: 23 W em 127 V e 18,7 W em 220 V.
- Fornecimento completo com conjunto motor, grade frontal e externa, porta-filtros, filtros G4 e M5, aro de acabamento e acessórios previstos no manual do fabricante.
- Silencioso: Motor com mancal de rolamento.

1.3.1. Itens inclusos:

- Parafusos e buchas

- -Grade frontal e Aro de acabamento
- -Conjunto motor e Flange de fixação
- -Porta filtro com filtros G4 e M5
- -Conjunto de Grade externa com Capa
- Tubo flexível 3metros

1.4. QUANTIDADE: 01 unidade



Imagem ilustrativa do modelo

1.5. EXAUSTOR SICFLUX SONORA 11 100MM SILENCIOSO BIVOLT

Equipamento Sicflux Splitvent para captação de ar interno, retirando odores,

1.6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: Exaustor Sicflux Sonora 11
- Vazão máxima m³/h: 130
- Pressão máxima (mmca): 14
- Ruído dB(A): 30
- Potência consumida em WATTS: 28W(110V) / 22W(220V)
- Ø Saída Ar mm: 100
- Hélice com design exclusivo, facilitando a passagem do ar, reduzindo o nível de ruído

- Corpo do exaustor possui direcionadores de ar, que em conjunto com a hélice, deixem o ar mais uniforme, ajudando na queda de ruído
- Motor com amortecedores. Demais exaustores do mesmo tipo disponível no mercado, o motor é fixado no produto através de parafusos. Durante o funcionamento, a vibração do motor é transmitida ao corpo pelos parafusos. Na linha Sonora, o motor fica entre amortecedores de borracha especial, diminuindo a vibração, auxiliando na redução do nível de ruído de uso do produto.
- Válvula anti-retorno incorporada. Evita retorno de cheiro e a entrada de animais pela tubulação.
- Largura total 16 cm
- Diâmetro total 16 cm
- Profundidade total 8,1 cm

1.6.1. Itens inclusos:

- 01 exaustor
- Tubo flexível 3 metros
- Grade externa compatível

1.7. QUANTIDADE: 01 unidade



Imagem ilustrativa do modelo

2. **APROVAÇÃO:** A proponente deverá enviar, por meio eletrônico, um prospecto do (s) produto (s) com as informações do fabricante, procedência e características técnicas do (s) produto (s) para avaliação e aprovação prévia.
3. **LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** A entrega deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis após a aprovação, de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 16h00, na Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino – São Paulo – SP – CEP: 04039-032.
4. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por outra modalidade que possa vir a ser determinada pela área financeira da Prodam. As notas fiscais deverão ser encaminhadas junto com os produtos e uma cópia deve ser enviada eletronicamente para gfl@prodam.sp.gov.br. Após a entrada da nota fiscal em nosso sistema, o pagamento será realizado em até 40 dias, após o aceite na nota fiscal pela área demandante, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis.

São Paulo, 01 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 LUIS HENRIQUE DOIMO
Data: 01/10/2026 11:17:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Henrique Doimo

Gerência de Logística e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
 TATIANA ROSA MIE KUSANO
Data: 01/10/2026 12:40:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tatiana Rosa Mie Kusano

Gerência de Logística e Patrimônio