

Item	Uni	Quant	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	Uni	400	Calhas aberta sobrepor, capacidade de 2 lampadas fluorecente, potencia de 40 Watts, bivolt,material aluminio,comprimento 120cm,que atenda as normas		
2	Uni	400	Soquetes para calha aberta fluorecente anti vibratorio de pressao;bivolt, altura 6cm, comprimento 3,5cm, Largura 4,1cm, material termoplástico, potência máxima 660W,branco, que atenda as normas ABNT NBR ISO 4203.		
3	Uni	400	Soquete de baquelite base E-27; corrente 4 A, tensão 250V; material termoplástico, para para lâmpadas de até 100W 250V; ABNT NBR ISO 4203.		
4	Uni	400	Soquete de baquelite base E-27 com rabicho;corrente 4 A, tensão 250V, material termoplástico, ABNT NBR ISO 4203.		
5	Uni	400	Soquete de louça E-27; altura de 46mm e diâmetro da base de 35mm E27, com corpo em cerâmica na cor branca e contatos e casquilho em latão. Sua temperatura máxima é de 150°C e a corrente máxima é de 4ª, tensão 0~ 250vac, potencia 250w ABNT NBR ISO 4203.		
6	Uni	400	Soquete de louça E-40; altura: 4,00 cm;largura: 4,00 cm; 90°C e os de porcelana, resistentes à altas temperaturas, ABNT NBR ISO 4203.		
7	Uni	400	Interruptor 1 seção paralelo com placa modulo; acabamento branco, altura11,5 cm, largura 8 cm, dimensões 128 x 90 x 42 mm, seção de cabo suportada de 1,5 a 2,5 mm. NBR 60669-1.		
8	Uni	400	Interruptor 2 seção paralelo com placa modulo; acabamento branco, comprimento 122mm,largura 80mm,altura 40mm. NBR 60669-1.		
9	Uni	400	Interruptor 3 seção paralelo com placa modulo; acabamento branco, comprimento 122mm,largura 80mm,altura 40mm. NBR 60669-1.		
10	Uni	400	Interruptor bipolar com placa modulo; cor branca, material alumínio, comprimento 43 cm, largura 21,5cm, altura 42cm. NBR 60669-1.		
11	Uni	400	interruptor paralelo intermediário com placa modulo;especificações técnicas, Interruptor simples 10ª 250v ,interruptor paralelo 10ª 250v dimensões placa (c x l x a) 12 x 8,3 x 2,5 cm, dimensões interruptores (c x l x a): 4,5 x 2,2 x 4,2 cm).. NBR 60669-1.		
12	Uni	400	Interruptor pulsador com placa modulo; módulo pulsador para minuteria 10A - 250V,cor branco, placa 4x2" de 1 posição na cor branco, 1 suporte 4x2", 2 parafusos tipo universal 3,5x20mm.. NBR 60669-1.		
13	Uni	400	Tomadas 2P + T com placa modelo; altura 115 mm,largura 72.5 mm,cor branca, placa 4x2.NBR14136.		
14	Uni	400	Tomadas telefonica com placa modelo; 4 polos – padrao. NBR14136.		
15	Uni	400	Tomadas de dados RJ11 e RJ 45 em conjunto com placa;cor branco,altura 12cm, Largura 12 cm, placa 4x2. NBR14136.		
16	Uni	400	Pinos macho 2P + T 10AMP;em termoplástico antichama e conta com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, ambas características que proporcionam alta qualidade e segurança. Altura2,40cm,largura3,80cm,comprimento7,30cm. Resistentes a altas temperaturas e com excelente condutividade.NBR14136.		

17	Uni	400	Pinos macho 2P + T 20 AMP; em termoplástico antichama e conta com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, ambas características que proporcionam alta qualidade e segurança. Altura2,40cm,largura3,80cm, comprimento7,30cm.Resistentes a altas temperaturas e com excelente condutividade. NBR14136.		
18	Uni	400	Pinos fêmea 2P + T 10 AMP; em termoplástico antichama e conta com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, ambas características que proporcionam alta qualidade e segurança. Altura2,40cm,largura3,80cm, comprimento7,30cm.Resistentes a altas temperaturas e com excelente condutividade. NBR14136.		
19	Uni	400	Pinos fêmea 2P + T 20 AMP; em termoplástico antichama e conta com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, ambas características que proporcionam alta qualidade e segurança. Altura2,40cm,largura3,80cm, comprimento7,30cm.Resistentes a altas temperaturas e com excelente condutividade. NBR14136.		
20	Uni	400	Controle de ventilador teto127/220v;cor branco,controle de velocidade deslizante,caixinha (espelho) 4x2, bivolt 127v/220v, potencia liga/desliga. NBR14532.		
21	Uni	400	Controle de ventilador de parede com potencia liga/desliga, bivolt 127v/220v, cor branco,controle de velocidade deslizante,caixinha (espelho) 4x2.NBR14532.		

Produto em Conformidade com NBR;14532/14136/60669-1/4203.

Destaca-se, que todos os materiais especificados e citados deverão estar em conformidade com as especificações das respectivas normas técnicas brasileiras. Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, novos, linha atual de mercado.

As amostras serão dispensadas se atenderem ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.”

(Soprano/Lukma/Simens/J.N.C)