

MEMORIAL DESCRITIVO PARA ORÇAMENTO LICITATORIO

Item	Uni	Quant	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	Uni	100	Tinta acrílica 18 lt interna/externa standard, cores diversas, aplicação mínima de 270 m2 por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
2	Uni	100	Tinta acrílica 18 lt interna/externa economica, cores diversas, aplicação mínima de 270 m2 por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
3	Uni	100	Tinta acrílica 18 lt interna/externa premium, cores diversas, aplicação mínima de 270 m2 por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
4	Uni	100	Tinta acrílica 3,6 lt interna/externa standard, cores diversas, aplicação mínima de 54 m2 por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
5	Uni	100	Tinta acrílica 3,6 lt interna/externa economica, cores diversas, aplicação mínima de 54 m2 por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
6	Uni	100	Tinta acrílica 3,6 lt interna/externa premium, cores diversas, aplicação mínima de 54 m2 por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
7	Uni	100	Tinta latex pva - 18l interna/externa standard cores diversas, aplicação mínima de de 350m² por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma técnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
8	Uni	100	Tinta látex pva - 18l interna/externa econômica cores diversas, aplicação mínima de 350m² por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma técnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
9	Uni	100	Tinta latex pva - 18l interna/externa premium, cores diversas, aplicação mínima de 350 m2 por demão, devesa obdecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
10	Uni	100	Tinta latex pva - 3,6l interna /externa standard, cores diversas, aplicação mínima de 350 m2 por demão, devesa obdecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
11	Uni	100	Tinta latex pva - 3,6l interna/externa economica , cores diversas, aplicação mínima de 350 m2 por demão, devesa obdecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
12	Uni	100	Tinta latex pva - 3,6l interna /externa premium, cores diversas, aplicação mínima de 350 m2 por demão, devesa obdecer aos requisitos exigidos na norma tecnica da ABNT-NBR 15079/2011.		
13	Uni	100	Massa corrida pva- resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (pva), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos, produto com rendimento mínimo de 40 m2 por demão, com secagem final de 4 horas, não será aceito embalagem papelão ou plástico. devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma ABNT-NBR 15348.		
14	Uni	100	Massa corrida pva- resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (pva), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos. produto com rendimento mínimo de 40 m2 por demão, com secagem final de 4 horas. não será aceito embalagem de papelão ou plástico, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma ABNT-NBR 15348.		
15	Uni	50	Selador acrílico - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados, cor – branco, produto com rendimento mínimo de 75m2 por demão, secagem final de 6 horas.		
16	Uni	50	Selador acrílico - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados, cor – branco, produto		

MEMORIAL DESCRITIVO PARA ORÇAMENTO LICITATORIO

			com rendimento mínimo de 75m2 por demão, secagem final de 6 horas.		
17	Uni	100	Tinta para piso – 18l, premium, cores diversas, aplicação mínima de 275 m2 por demão, devesa obdecer aos requisitos exegidos na norma tecnica ABNT-NBR 15949.		
18	Uni	100	Tinta para piso – 18l, premium, cores diversas, aplicação mínima de 275 m2 por demão,devesa obdecer aos requisitos exegidos na norma tecnica ABNT-NBR 15949.		
19	Uni	100	Massa corrida acrílica – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados, produto com rendimento mínimo de 40m2 por demão, secagem final de 4 horas, deverá obedecer aos requisitos exigidos na norma ABNT-NBR 15348.		
20	Uni	100	Massa corrida acrílica – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados, produto com rendimento mínimo de 40m2 por demão, secagem final de 4 horas, deverá obedecer aos requisitos exigidos na norma ABNT-NBR 15348.		
21	Uni	50	Fundo anticorrosivo, resina à base de óleo vegetal semi secativo modificada com fenólica, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes organo-metálicos, não contém benzeno. produto c/ rendimento mínimo de 26m2 por demão, secagem final de 24,cor diversas, de acordo com a necessidade da municipalidade.		
22	Uni	100	Esmalte sintético brilhante – premium - 18lt premium, cores diversas, aplicação mínima de 200m2 a 250m2 por demão, devesa obdecer ao requisitos exigidos na norma tecnica ABNT-NBR 15949.		
23	Uni	100	Esmalte sintético brilhante-premium-gl 3,6l- premium, cores diversas, aplicação mínima de 200m2 a 250m2 por demão, devesa obedecer aos requisitos exigidos na norma técnica ABNT-NBR 15949.		
24	Uni	50	Verniz 18lt, cores diversas, premium, com filtro solar, para aplicação em madeira em áreas internas e externas, aplicação mínima de 200 m2 a 275 m2 por demão, deverá obedecer aos requisitos exigidos na norma técnica ABNT-NBR 16211.		
25	Uni	50	Verniz galão 3,6l, cores diversas, premium, com filtro solar, para aplicação em madeira em áreas internas e externas, aplicação mínima de 200m2 a 275m2 por demão, deverá obedecer aos requisitos exigidos na norma técnica ABNT-NBR 16211.		
26	Uni	50	Aguarrás - composto solvente a base de hidrocarbonetos de petróleo, para ser utilizado como solvente para tintas, embalado em lata de 900 ml.		
27	Uni	50	Thinner - solvente alifáticos, empresa fabricante com certificado iso 9001.		

Produto em Conformidade com as NBR – 16211/15949/15348/15949/15079.

Destaca-se, que todos os materiais especificados e citados deverão estar em conformidade com as especificações das respectivas normas técnicas brasileiras. Todos os materiais solicitados deverão ser de 1ª qualidade, novos, linha atual de mercado.

As amostras serão dispensadas se atenderem ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.”

(SUVINIL/CORAL/Sherwin-Williams/ Eucatex/Lukscolor/ **Quartzolit**)

Pindorama, 11 Setembro de 2023.