

MEMORIAL DESCRITIVO PARA ORÇAMENTO LICITATORIO

Item	Un	Quant	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	M³	700	Rachão		
2	M²	1.290	Manta geotêxtil; longitudinais e transversais das mantas de geotêxteis devem ter sobreposição de 20 cm a 30 cm, ou conforme especificações dos fabricantes.		
3	Pecas	500	Malha tela soldada nervurada Q138, diametro 4.2 milimitro, dimensão 2.45m por 6.00m, espaço 10x10cm. NBR-6122		

Rachão deve ser a norma seguida a norma NBR-7211/7225.

Todo fornecimento de manta geotêxtil que chegar à obra deve vir acompanhado do certificado de qualidade, fornecido por laboratório idôneo, que contenham os resultados dos ensaios realizados para o lote de fabricação, conforme as seguintes especificações:

- a) resistência à tração faixa larga, conforme a NBR 12824(1);
- b) alongamento na ruptura, conforme a NBR 12824(1);
- c) resistência à tração grab, conforme a ASTM D 4632(2);
- d) resistência ao punçionamento, pistão CBR, conforme a NBR 13359(3);
- e) permeabilidade, conforme a ASTM D 4491(4);
- f) abertura aparente, conforme ASTM D 4751(5).

Malha tela soldada nervurada deve ser seguida a norma NBR-6122.