



Compras BR Portal de Licitações

.
-
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo	Órgão
15.441/24	Prefeitura Municipal de Taubaté- SP
Objeto	
Aquisição de caixa de som, para atendimento as necessidades da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida.	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta	Tipo	Criação	Publicação
102/2024	Sem Disputa	14/06/2024 - 10:53	14/06/2024 - 16:21
Data/Hora início envio de propostas	Data/Hora fim do envio de propostas	Contato	Telefone
14/06/2024 - 16:21	19/06/2024 - 09:00	Área de Dispensa / Chamamento	1236255010
Criado por	Prazo de Entrega	Local de Entrega	Critério Julgamento
Marcelo dos Santos	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência	Menor Preço
Situação	Amparo legal	Dispensa sem Valor Estimado	Exibir Valor de Referência
Aberta	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Não	Sim
Observação			
--			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	1. Especificações da Caixa de Som: Alto Falantes: 15"; Consumo de Energia aproximado: 74 W (1/8 consumo de energia), 18 W (ocioso); Cor: Preto; Dimensões da embalagem aproximado: 47.000 x 78.000 x 55.000 CM; Dimensões aproximadas: Largura: 455 milímetros (17,9"), Altura: 700 milímetros (27,6"), Profundidade: 378 milímetros (14,9"); Entradas: Entrada 1: Combo x1; Entrada 2: Combo x 1 + pino RCA x 2 (Desbalanceado); Peso aproximado: 19,3 kg (42,6 libras); Resposta Frequência aproximada: 50 Hz – 20kHz; Saídas: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through ou CH1+CH2 Mix); Consumo de Energia: 74 W (1/8 consumo de energia), 18 W (ocioso); Modelo de Caixas Acústicas: 2-way, alto-falante bi-amp, tipo Bass-reflex; Soquete para tripé: 35 mm (inferior x 1); Alça: Lado x 2; Nível máximo de saída (1 m; no eixo): 132dB SPL; Componentes: Diâmetro: 15 " cone, bobina de voz: 2.5", ímã: ferrite; Cobertura nominal: H: 90°, V: 60°; Componentes: Diafragma: 1.4", Tipo: 1 " driver de compressão da garganta, ímã: ferrite; Crossover: 2.1 kHz: Afinação™ FIR-X (filtro FIR de fase linear); Processadores: D-CONTORNO: FOH/MAIN, MONITOR, DESLIGADO; Dissipação de calor: Arrefecimento do ventilador, 4 velocidades; Potência de saída: Dinâmico: 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Contínuo: 465 W (LF:400 W, HF: 65 W); Requisitos de energia: 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasil), 50/60Hz; Material: Plástico; Hardware e montagem: Parte inferior x 2, traseira x 1 (apto para olhais M8 x 15 mm); Acessórios: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (suporte de alto-falante opcional); Entrada 1: Combo x1; Entrada 2: Combo x 1 + pino RCA x 2 (Desbalanceado).	Unidade *	1	5.730,00	5.730,00