

Proc. Administrativo 17- 15.441/2024

De: Guilherme P. - SELQV-DA

Para: SEAD-DC-ACONT - Área de Contratos - A/C Marcelo S.

Data: 20/06/2024 às 18:10:37

Setores envolvidos:

SELQV, PGM-PADM, SELQV-DECL, SELQV-DA, SEAD-DC, SEAD-DC-ACONT, SEGOV-DPGE, SELQV-DA-DCCCF, SEFA-DAF-AC-SE, PGM-PADM-9P, SEAD-DC-ASE, SEAD-DC-ADC

Aquisição de Caixa de Som - 971/2024 e 973/2024

Prezado,

Encaminho-lhe em anexo, para apreciação e considerações pertinentes, pedido de desclassificação da empresa vencedora. Por fim coloco-me à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

—

Guilherme Augusto M. Prado

Diretor de Infraestrutura Esportiva e Lazer

Anexos:

Desclassificacao_CAIXA_DE_SOM.pdf



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo
Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida

Prezado,

A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, após análise minuciosa da proposta de orçamento da empresa vencedora do presente processo de compra caixa de som, vem solicitar a **DECLASSIFICAÇÃO** da empresa **MARILIS FERNANDA DEZZOTTI - J & M Group** **CNPJ : 52.202.191/0001-78** em virtude do não atendimento integral das especificações contidas no termo de referência conforme demonstrado abaixo:

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

- Entradas:** Entrada 1: Combo x1
Entrada 2: Combo x 1 + pino RCA x 2 (Desbalanceado)
- Peso aproximado:** 19,3 kg (42,6 libras)
- Resposta Frequência aproximada:** 50 Hz – 20kHz
- Saídas:** XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through ou CH1+CH2 Mix)
- Informações adicionais:**
 - Consumo de Energia: 74 W (1/8 consumo de energia), 18 W (ocioso)
 - Modelo de Caixas Acústicas: 2-way, alto-falante bi-amp, tipo Bass-reflex
 - Soquete para tripé: 35 mm (inferior x 1)
 - Alça: Lado x 2
 - Nível máximo de saída (1 m, no eixo): 132dB SPL
 - Componentes: Diâmetro: 15 " cone, bobina de voz: 2.5", imã: ferrite
 - Cobertura nominal: H: 90°, V: 60°
 - Componentes: Diafragma: 1.4", Tipo: 1 " driver de compressão da garganta, imã: ferrite
 - Crossover: 2.1kHz: Afinação™ FIR-X (filtro FIR de fase linear)
 - Processadores: D-CONTOURNO: F0H/MAIN, MONITOR, DESLIGADO
 - Dissipação de calor: Arrefecimento do ventilador, 4 velocidades
 - Potência de saída: Dinâmico: 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Contínuo: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W)
 - Requisitos de energia: 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasil), 50/60Hz
 - Material: Plástico
 - Hardware e montagem: Parte inferior x 2, traseira x 1 (apto para olhais M8 x 15 mm)
 - Acessórios: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (suporte de alto-falante opcional).
- Entradas:**
 - Entrada 1: Combo x1
 - Entrada 2: Combo x 1 + pino RCA x 2 (Desbalanceado).
- 1.1 Quantidade:** 01 (uma) unidade.

Rua Edmundo Morewood, 331 – Vila Edmundo – Taubaté SP – CEP 12050-000
Tel.: (12) 3624-8740

- Resposta em frequência (-3dB): 39hz - 20Khz
- Crossover: 24dB em 2Khz
- Potência Máxima RMS: 1000W
- Woofer: 700W (Classe D)
- Driver: 300W (Casse A/B)
- **SPL Máximo: 127dB**
- THD: <1%
- Impedância XLR: 8K ohms
- Impedância P10 (Hi-Z): 1Mega ohms
- Saída: 1 XLR (Mix Out)
- 4 Modos DSP (Music, Live, Monitor, Sub)
- Limiter de Pico e RMS nas entradas
- Proteção térmica na fonte e amplificador
- Led frontal com chave de (On/Off)
- MP3 Player
- Pen drive e sd card navegável para pastas
- Conexão bluetooth com espelhamento para outra K1
- **Canais de Entradas:**
 - 1 = XLR balance x loop XLR out macho**
 - 2 = 2 x P10**
 - 3 = RCA + P2**
- Alimentação:
 - CA: 100-120 VCA 50/60 Hz; 230-240VAC 50 / 60Hz
 - Ângulo do monitor: ambos os lados
 - Soquete de tripé de 35 mm,
 - 4 x pontos de suspensão M 8
 - Alças: 4
 - Dimensões (C x L x A): 706 mm x 438 mm x 364 mm (27,8 "x 17,3" x 14,4 ")
 - Peso Liq: 17 kg
 - Peso Bruto: 21 kg

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS



Solicite um orçamento e-mail: j.mgroup@hotmail.com



- Tel.: (15) 9 3300-2187

Termo de Referência PMT

Proposta de Orçamento – fl. 2 – anexado ao despacho nº. 13

Em termos técnicos, “em acústica, o volume e a intensidade são medidas diferentes do SPL (nível de pressão sonora). SPL é uma medida do nível de pressão de uma onda sonora em relação a um nível de referência, geralmente dado em decibéis (dB). É uma medida da força física de uma onda sonora.” (<https://svantek.com/pt/academia/nivel-de-pressao-sonora-spl>).



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo
Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida

O produto ofertado é 5 (cinco) dB inferior ao solicitado no termo de referência, que na prática interferirá consideravelmente no desempenho da caixa de som.

Além do mais, citamos que também foi solicitado no termo de referência, entradas tipo “combo” **(XLR + p10)** **nas duas entradas de canais** e o produto ofertado dispõe somente de entrada XLR no canal 1 e entrada P10 no canal 2, restringindo a possibilidade de utilização de “plugs” de mesma especificação simultâneas de entradas XLR ou P10 nos dois canais.

Por fim, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

GUILHERME AUGUSTO MAGALHÃES PRADO
Diretor de Infraestrutura Esportiva e Lazer
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
(assinado digitalmente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4DE-A409-8BDE-D5DC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUILHERME AUGUSTO PRADO (CPF 304.XXX.XXX-64) em 20/06/2024 18:11:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taubate.1doc.com.br/verificacao/F4DE-A409-8BDE-D5DC>