Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
PRA 8833/2026

Responsável
Universidade de Taubaté - SP

Objeto
Aquisição de materiais elétricos (cabos, disjuntores, etc.)

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
25/11/2026 - 00:00

Fim Envio Propostas
07/12/2026 - 08:30

Pregoeiro
Paola Regina Rosa dos Santos Muratore

Modo de Disputa
Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo
Menor Preço

Inversão de Fase
Não

Recurso Federal
Não

Benefícios Selecionados
Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1.0	1.0	CABO ANTIFLAN FLEXÍVEL 70MM², 0,6/1KV,-CLASSE 5 - COR PRETA, LIVRES DE HALOGÊNOS E AUSÊNCIA DE CHUMBO NA ISOLAÇÃO COM CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, CONFORME NORMAS NBR 13.248, NBR NM-280 DA ABNT.	M	150	97,50	14.625,00
2.0	2.0	CABO ANTIFLAN FLEXÍVEL 35MM², COR VERDE, PARA TENSÃO-NOMINAL ATÉ 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLDE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (HEPR) DE 90º E COBERTURA COM POLIMÉRICO TIPO POLIOLEFINICO NÃO HALOGENADO PARA 90º, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO E BAIXO INDICE DE EMISSÃO DE FUMAÇA, CONFORME NORMAS NBR 13.248, NBR NM-280 DA ABNT.	M	50	47,00	2.350,00
3.0	3.0	CABO ANTIFLAN FLEXÍVEL 35MM², COR PRETO, PARA TENSÃO-NOMINAL ATÉ 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLDE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (HEPR) DE 90º E COBERTURA COM POLIMÉRICO TIPO POLIOLEFINICO NÃO HALOGENADO PARA 90º, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO E BAIXO INDICE DE EMISSÃO DE FUMAÇA, CONFORME NORMAs NBR 13.248, NBR NM-280 DA ABNT.	M	300	51,00	15.300,00
4.0	4.0	CABO ANTIFLAN FLEXÍVEL 16MM², COR VERDE, PARA TENSÃO-NOMINAL ATÉ 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLDE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (HEPR) DE 90º E COBERTURA COM POLIMÉRICO TIPO POLIOLEFINICO NÃO HALOGENADO PARA 90º, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DO FOGO E BAIXO INDICE DE EMISSÃO DE FUMAÇA, CONFORME NORMAS NBR 13.248, NBR NM-280.	M	98	22,00	2.156,00
5.0	5.0	CABO ANTIFLAN FLEXIVEL 6,0MM², COR VERDE, PARA-TENSÃO NOMINAL ATÉ 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLDE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (HEPR) DE 90º E COBERTURA COM POLIMÉRICO TIPO POLIOLEFINICO NÃO HALOGENADO PARA 90º, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO E BAIXO INDICE DE EMISSÃO DE FUMAÇA, CONFORME NORMAS NBR 13.248, NBR NM-280, NBR 5410 E 13570 DA ABNT, ROLO COM 100 METROS.	M	900	9,75	8.775,00
6.0	6.0	CABO ANTIFLAN FLEXIVEL 6,0MM², COR PRETO, PARA-TENSÃO NOMINAL ATÉ 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLDE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (HEPR) DE 90º E COBERTURA COM POLIMÉRICO TIPO POLIOLEFINICO NÃO HALOGENADO PARA 90º, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO	M	2.100	8,82	18.522,00

Compras BR
Portal de Licitações

		PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO E BAIXO INDICE DE EMISSÃO DE FUMAÇA, CONFORME NORMAS NBR 13.248, NBR NM-280, NBR 5410 E 13570 DA ABNT, ROLO COM 100 METROS.				
7.0	7.0	ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 75MM (3POL)-ELETRODUTO CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA DE 75MM (DIAM: 3), FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NA COR PRETA, DE SEÇÃO CIRCULAR, CORRUGADO IMPERMEÁVEL DESTINADO À PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA OU~^TELECOMUNICAÇÃO ARAME GUIA REVESTIDO EM PVC E FITA DE AVISO PERIGO (PROTEÇÃO CONTRA FUTURA ESCAVAÇÕES), EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR -15465 DE 06/2020 E NBR 13897.	M	120	55,40	6.648,00
8.0	8.0	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO-200A/250VCC-690VCA, CAIXA MOLDADA CONECTOR PARA CABO ATÉ 180MM².	PÇ	1	1.505,77	1.505,77
9.0	9.0	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 100A,-TERMOMAGNÉTICO, CURVA DE DISPARO C, ENSAIO DE EMPREGO: 440VCA/250VCC, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ., NBR IEC 60947-2 E NBR NM 60898.~^~^~^~^	PÇ	2	796,70	1.593,40
10.0	10.0	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 25A,-TERMOMAGNÉTICO, CURVA DE DISPARO C, ENSAIO DE EMPREGO: 400VCA/250VCC, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ., NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2.	PÇ	15	86,52	1.297,80
11.0	11.0	MINI DISJUNTOR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 32A,-TERMOMAGNÉTICO, CURVA DE DISPARO C, ENSAIO DE EMPREGO: 400VCA/250VCC, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ., NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2.	PÇ	7	110,55	773,85
12.0	12.0	QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A-PARA 32 DISJUNTORES NORMA DIN.	PÇ	3	2.200,00	6.600,00
13.0	13.0	TERMINAL A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO-NORMA ABNT NBR 11788 DE 70MM²	PÇ	10	25,00	250,00
14.0	14.0	TERMINAL A COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO-NORMA ABNT NBR 11788 DE 35MM²	PÇ	30	27,50	825,00
15.0	15.0	TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO TIPO (OLHAL). PARA-CABO DIÂMETRO 16,0MM²	PÇ	12	22,74	272,88
16.0	16.0	PERFILADO 38MM X 38MM METÁLICO PERFURADO-COM TAMPA EM BARRA DE 6M. CHAPA Nº 18.	PÇ	120	45,70	5.484,00
17.0	17.0	ELETROCALHA AÇO GALVANIZADO - PERFILADO PERFURADO-38X38X3000MM - SUPORTE E BARRA - PRETO.	PÇ	120	130,95	15.714,00
18.0	18.0	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 63A/400V, CURVA C,-TRIPOLAR, 5KA, NORMA NBR 60898.	PÇ	4	300,00	1.200,00
19.0	19.0	QUADRO GERAL-DE BAIXA TENSAO (QGBT) METALICO COM BARRAMENTO PARA 200A.	PÇ	1	10.820,34	10.820,34
20.0	20.0	PARAFUSO ZINCADO, ROSCA MÁQUINA, FENDA RETA,-CABEÇA LENTILHA, MEDINDO 1/4POL. X 1/2POL.	PÇ	1.000	0,50	500,00
21.0	21.0	PORCA INOX SEXTAVADA 1/4	PÇ	1.000	0,09	90,00
22.0	22.0	ARRUELA INOX PRESSÃO 1/4	PÇ	1.000	0,11	110,00