

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PRA 2026/4765	Responsável Universidade de Taubaté - SP
Objeto Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais para manutenção de equipamentos.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 25/05/2026 - 00:00	Fim Envio Propostas 09/06/2026 - 09:30	Pregoeiro Janaina Aparecida Moreira da Costa Faria
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1.0	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS A GASOLINA.-LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR E PROTEGE CONTRA A PRÉ-IGNIÇÃO. DEVE ATENDER AO NÍVEL DE DESEMPENHO JASO FB/ANP 9690.	L	160	39,00	6.240,00
2	2.0	ÓLEO LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO,- LÍQUIDO VISCOSO, MULTIUSO, AEROSOL, COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: DERIVADO DE PETRÓLEO, BUTANO E PROPANO, DEVERÁ SER APRESENTADA FICHA FISPQ - EM CONFORMIDADE COM ABNT 14725-4/2014 OU ATUAL.	FR6	100	7,39	739,00
3	3.0	CORREIA DE TRANSMISSÃO DA ROÇADEIRA TRATOR- HUSQVARNA LTH 1842.	PÇ	6	75,33	451,98
4	4.0	CARRETEL PARA ROÇADEIRA COSTAL MODELO LHA-0034,- STHIL FS160/220/280, MEDINDO: 11CM LARGURA X 11CM PROFUNDIDADE X 5CM ALTURA.	PÇ	50	49,33	2.466,50
5	5.0	LIMPADOR DE COLEIRO, BIODEGRADÁVEL INDICADO PARA- LIMPEZA DE COLEIROS DE HOT MELT BASE EVA, NÃO CONTÉM SOLVENTES CLORADOS, É ISENTO DE BENZENO, TOLUENO, XILENO E FENOL. NÃO CORROSIVO, POSSUIR FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ).	L	10	61,05	610,50
6	6.0	LÂMINA DO TRATOR HUSQVARNA MODELO 128-306 LTH- 1842.	PÇ	4	155,55	622,20
7	7.0	CORRENTE PARA MOTOPODA-COM 22 DENTES, SABRE 30CM, ESPESURA DE 1,1MM DO ELO, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA STIHL MODELO HT 75.	PÇ3	10	80,70	807,00
8	8.0	CORRENTE PARA MOTOSSERRA-COM 34 DENTES, PASSO 3 /8 POL , SABRE 18 POL E CALIBRE 1,5MM, PARA MOTO SERRA MARCA HUSQVARNIA MODELO: 362	PÇ	10	169,15	1.691,50
9	9.0	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM MANÔMETRO- INTEGRADO 3/4 , CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL EM LATÃO, ELASTOMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA, ROSCA FEMEA X FEMEA 3/4 X 3/4 , PRESSÃO DE TRABALHO: 1kgf/cm2 (10 m.c.a) A 10 kgf/cm2 (100 m.c.a), TEMPERATURA MÁXIMA DE 60°.	PÇ	12	193,27	2.319,24
10	10.0	CENTRAL DE COMANDO CP 4030 PARA ACIONAMENTO DE- MOTOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FONTE CHAVEADA 90 ~ 240VCA SAÍDA 12VCC - 500MA PENTE RECEPTOR SAÍDA PARA MÓDULOS FECHAMENTO AUTOMÁTICO ENTRADA PARA FOTOCÉLULA TIMER (TRIMPOT) RELE AUXILIAR (CONTACTO NA Y NF) LUZ DE GARAGEM FECHADURA MAGNÉTICA LUZES INTERMITENTES ENTRADA PARA BOTOEIRA (COMANDO) ENTRADA ABRE E FECHA RECURSO DE CONTAGEM DE FILA FUNÇÃO SW (MODO CONDOMÍNIO) ENTRADA PARA FINS DE CURSO TERMINAIS ROBUSTOS ACIONAMENTO DE POTÊNCIA - CONTATOR	PÇ	2	575,00	1.150,00