



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
12469/2024	12531/2024	26/07/2024 11:47:20	26/07/2024 11:47:20

Tipo

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS E/OU
SERVIÇOS (E)**

Número

1134/2024

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

KELLY CRISTINA CAMILOTTI CAVALHEIRO

Interessado:

KELLY CRISTINA CAMILOTTI CAVALHEIRO

Ementa:

Termo de Referência (LF nº 14133/2021, DMs nºs 27089 e nº 27090/2024) para Registro de Preços destinado a eventual aquisição de equipamentos médicos hospitalares, materiais médico hospitalares e mobiliários, destinada à nova Unidade Básica de Saúde – Ypê Amarelo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Emendas Parlamentares Federais nºs



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100370032003400330031003A004300, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 1

41190001/2023, 31350005/2023 e 30520005/2023.



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100370032003400330031003A004300, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

Unidade Solicitante: 13.01.690 - SECRETARIA DE SAÚDE
Solicitação N°: 1223/2024
Data de Emissão: 24/07/2024
Data de Envio: 25/07/2024
Data Entrega Item/Serviço:
Prazo Cons./Exec.: 3 - CONFORME CONTRATO
Forma Entr./Exec.: 2 - CONFORME CONTRATO
Local para Entrega: 2 - ALMOXARIFADO DA SAUDE - RUA DOS OPERÁRIOS 342 - - VILA PARAÍSO
Funcionário: 900319 - IVETE BATISTA DE LIRA SANTOS
Órgão Financeiro: -
Unidade Financeira: -
Legislação / Convenio /

Objeto: Registro de Preços para FUTURA e EVENTUAL aquisição de equipamentos médicos hospitalares, materiais médico hospitalares e mobiliários, destinada a nova Unidade Básica de Saúde – Ypê Amarelo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu – SP.

Justificativa: No ano de 2017 houve a entrega de 1.400 moradias no Residencial Ypê Amarelo, e para que a comunidade daquele local do município seja atendida pela rede de serviço primária, foi dado início a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde do Ypê Amarelo no ano de 2021, e retomada as obras em meados de novembro de 2023, com objetivo de atendimento a aproximadamente 7.500 moradores desta região. É imperioso ressaltar que, a nova Unidade de Saúde de Mogi Guaçu Ypê Amarelo não dispõe dos equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários, assim justificando a sua aquisição, para estruturação da rede de atenção primária visando a saúde dos municípios daquela comunidade. 5.3. Considerando que o uso contínuo dos Equipamentos contribui ao desgaste deste patrimônio e que permanecer com estes desgastados e inadequados à ergonomia causam prejuízos ao trabalho dos profissionais, bem como insatisfação e desconforto aos usuários, é necessária também que sejam feitos reparos, substituições e reposições desses itens. Ademais, a contratação para aquisição de equipamento médico hospitalar, materiais médicos hospitalares e mobiliários faz necessária para as ações desenvolvidas na atenção básica se discorrem na promoção, prevenção e proteção à saúde que têm sua execução intimamente relacionada com a oferta adequada de atividades realizadas pelas equipes, para o alcance de metas e qualificação destas. Sendo assim, a pretensa aquisição visa satisfazer as necessidades os diversos setores que compõe a estrutura do órgão em garantir um atendimento de excelência para os usuários, garantia de continuidade na prestação dos serviços, além da segurança gerada ao trabalhador da saúde para execução de suas atividades. A assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como toda a linha cuidado, desde a atenção primária até os procedimentos mais complexos, de forma organizada e hierarquizada. s serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Art. 196 e 197 da Carta Magna:



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360038003300310030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Versão 12/04/2024 - 10:30

fls. 3



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

Justificativa:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Diante do todo exposto a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu com o intuito manter em funcionamento os serviços de saúde, e considerando que a Administração visa complementar os serviços acima mencionados para atender para garantia do atendimento aos programas e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, principalmente no que tange a prevenção e promoção da Saúde da população, justifica-se a necessidade da aquisição em comento. Soma-se ainda que a aquisição em questão atendem as ações e obedecem aos princípios do SUS: (I) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; (II) Integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do sistema, e; (III) Igualdade da assistência à saúde, através da conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde a população. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu, prioriza seus programas, projetos e ações estratégicas na elaboração, desenvolvimento, execução e monitoramento das políticas públicas de saúde no intuito de ampliar e aperfeiçoar a assistência integral, universal e igualitária à saúde de seus municípios.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: -
Fonte: - Aplicação: -
Sub-Elemento: -

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
1	023.00066.7	2	PC	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, APARELHO BTEDOR DE CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS, DIGITAL, PROGRAMACAO DO TEMPO (MEMORIA) AUTOMATICA AO FINAL DE CADA OPERACAO GARANTINDO A REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO, SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS TIPO DE CAPSULAS, CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA, TAMPA PROTETORA DE ACRILICO DE AUTO IMPACTO, SISTEMA DE SEGURANCA COM MICRO-CHAVE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA, ESTRUTURA EM ABS INJETADO, SUPERFI- CIE LISA DE FACIL DESINFECACAO, BIVOLT.	-	1.745,0000	3.490,00
2	25.325.3	3	PC	ANTOPOMETRO HORIZONTAL NFANTIL PARA MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE INCLUIR: ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM NO MÍNIMO 100 CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENAS EM NÚMEROS MAIORES A CADA DEZ CENTÍMETROS. CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90° COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO.	-	130,0000	390,00
3	067.00030.7	2	PC	APARELHO APARELHO DE SOM REPRODUZ MP3, POSSUINDO ESTABILIZADOR, SURROUND, TAPE DECK SIMPLES, CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, 2 CAIXAS ACUSTICAS, ALIMENTACAO 127 VTS.	-	526,9200	1.053,84



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

4	054.00012.27	25	PC	APARELHO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 9.000 BTUS	-	2.034,5300	50.863,25
5	027.00002.33	2	PC	APARELHO ASPIRADOR CIRURGICO	-	2.795,0000	5.590,00
6	023.00056.22	2	PC	APARELHO DE LUZ FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR/CLAREADOR COM SISTEMA DE ILUMINACAO COM EMISSORES TIPO LED (PONTA DE POLIMERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA) QUE GERAM LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 470NM.	-	2.124,0100	4.248,02
7	025.00017.29	12	PC	APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO) ADULTO	-	98,4200	1.181,04
8	023.00056.14	2	UN	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO COM 12 DERIVACOES E 12 PORTATIL, MULTICANAL, COM 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, VARIACAO DE SENSIBILIDADE NO MINIMO PARA 5, 10 E 20 MM/MV, 25 E 50 MM/S MUDANCA DE DERIVACOES AUTOMATICA E MANUAL, FILTRO PARA 60 HZ E PARA TREMOR MUSCULAR, COM POSSIBILIDADE DE CAPTACAO DE QUALQUER DERIVACAO PRECORDIAL DE 1 MV, TELA DE CRISTAL LIQUIDO, IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSIVEL POR CABECA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO, TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO INDICANDO: FREQUENCIA CARDIACA, GA- NHO, VELOCIDADE, DERIVACAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRICO, 110/220 VOLTS 60 HZ, CABO DE FORCA, 02 CABOS PACIENTES ORIGINAIS DO FABRICANTE, 02 KITS DE PAPEL, 08 ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZAVEIS, 08 ELETRODOS TIPO CLIPEIS, 02 FRASCOS DE GEL E 01 CABO DE ECG. COM	-	8.495,0000	16.990,00
9	025.00058.8	10	PC	APARELHO INALADOR PORTATIL E COMPACTO. COM METODO DE NEBULIZACAO POR COMPRESSAO DE AR. VOLTAGEM BIVOLT (127/220 V)"POTENCIA 200VA"CO"XIMADAMENTE"OS) DE 1,68 KG"ML. COM OS SEGUINTESS ACESSORIOS: 02 ELASTICOS PARA MASCARA"FANTIL"TENSAO (MANGUEIRA), E"SALENTESS. REGISTRO NA ANVISA. COM MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES E CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA O APARELHO E DE 90 (NO- VENTA) DIAS PARA OS	-	390,7200	3.907,20
10	023.00056.29	2	PC	APARELHO PARA PROFILAXIA ODONTOLOGICA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, CONSTITUIDO POR UM SISTEMA PIZOELETRICO ATIVADO ATRAVES DE PASTILHAS CERAMICAS COM FREQUENCIA DE 24 A 30 KHZ"DUOTOR REMOVIVEL E AUTOCLAVEVEL, 03 TIPS (PONTAS) DE RASPAGEM AUTOCLAVAVEIS PARA PERIODONTIA"SELETORA DE POTENCIA EM 04 ESTAGIOS (AMPLITUDE DE VIBRACAO DE PONTA DE 0,05 A 0,01MM)"BICARBONATO COM PECA DE MAO REMOVIVEL PARA AUTO- CLAVAGEM"FILTRO DE AR"MENTADOR BIVOLT"MINIMA DE 36 WATTS"A 2A"MAXIMA DE 80 PSI E MINIMA DE 60 PSI. PESO LIQUIDO MEDIO DE 2,5 KG. CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NA REGIAO DE MOGI GUACU/SP (RAIO APROXIMADO DE 80KM) E DISPONIBILIDADE DE PECAS PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS CORRIDOS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUD	-	5.000,0000	10.000,00
11	124.00001.1	6	PC	APOIO DE BRACO, HASTE TELESCOPICA, EM CHAPA DE ACO INOX COM ALMOFADA REVESTIDA EM COURVIM, COM MOVIMENTO DE ARTICULACAO REGULAVEL POR MANDRIL, BASE TRIPE EM FERRO	-	293,0000	1.758,00
12	066.00003.22	25	PC	APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS COM AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU SIMILAR. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE EM AÇO OU MADEIRA REVESTIDO COM TAPETE DE EVA COM 2 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA EPÓXI OU SIMILAR NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM DE LARGURA X 300 MM DE PROFUNDIDADE.	-	169,2200	4.230,50
13	012.00094.11	15	PC	AQUECEDOR DE AR	-	141,1700	2.117,55
14	66.4.106	16	PC	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE SEIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM; ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS/MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS: DIVISÓRIAS E PORTAS EM	-	1.070,0500	17.120,80



Autenticar documento em <https://mogiguacu.hopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 5400360038003300310030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 5



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). • BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. PORTAS-ETIQUETA ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA • MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

15	66.4.124	4	PC	ARMÁRIO SUSPENSO FABRICADO EM MDF ARMÁRIOS SUSPENSOS MEDINDO 135 CM DE LARGURA X 35 CM DE PROFUNDIDADE X 30 CM DE ALTURA DIVIDIDOS EM TRÊS PARTES SENDO QUE UMA PARTE SERÁ ESTENDIDA COM UM NICHÃO ABERTO DE 30 CM DE ALTURA. FABRICAÇÃO EM MDF BRANCO DE 15MM E 6MM; FITAS DE BORDOS EM PVC NO MESMO PADRÃO DO MDF; DOBRADIÇAS EM METAL; PUXADORES EM METAL.	-	641,7200	2.566,88
16	054.00003.7	16	UN	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS. ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO COM CANTONEIRA DE 1" X 1/8" DE ESPESSURA. LATERAIS E PORTA EM VIDRO 3MM OU SUPERIOR. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 20. COM 03 PRATELEIRAS DE VIDRO 4MM DE ESPESSURA. COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS. PORTA COM FECHADURA TIPO YALE. PES GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS DO ARMARIO: 0,50X0,40 X1,50M.	-	919,2500	14.708,00
17	066.00005.10	15	PC	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS. MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 1,34 M ALTURA X 46 CM LARGURA X 71 CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO TODO EM CHAPA DE AÇO 22, NOBRE, COM 04 GAVETAS, SISTEMA DE CORREDIÇA DAS GAVETAS COM CARRINHO TELESCÓPICO, GAVETAS ABREM 100%, COM CAPACIDADE DE PESO POR GAVETA DE 40 KGS, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, FECHADURA COM TRAVA SIMULTÂNEA, TRAVA AS 04 GAVETAS, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA GAVETA: 28 CM DE ALTURA X 39 CM DE LARGURA X 58 CM DE PROFUNDIDADE, COM PÉS NIVELADORES, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA, COR CRISTAL. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	-	4.267,7800	64.016,70
18	023.00189.12	3	UN	AUTOCLAVE A VAPOR, HORIZONTAL, 21 LITROS - PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, CAPACIDADE PARA 21 LITROS, HORIZONTAL, DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: - DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMÁTICAS" CAGEM COM PORTA FECHADA" DOR COM SISTEMAS DE SEGURANÇA" 05 (CINCO) PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO" DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)" CAO APROXIMADA DE 1,7 A 1,9 KGF/CM2" RA DE ESTERILIZAÇÃO APROXIMADA DE 128 A 130°C" SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA COM DUPLO ESTAGIO"- POTENCIA APROXIMADA DE 1600 WATTS" 220VOLTS" WATTS A CADA CICLO" ALUMÍNIO ANODIZADO, SUPORTE, COPO GRADUADO, BRACA DEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, SER PRODUZIDO DENTRO DOS PADRÕES ISO E POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	-	4.974,7200	14.924,16
19	027.00004.9	2	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTA BALANCA PARA ADULTOS COM ESCALA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE 150 KG, FRACAO DE 100 GRAMAS, TAPETES E PES EM BORRACHA SINTÉTICA.	-	1.076,2900	2.152,58
20	027.00004.8	2	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA PEDIÁTRICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG" BANDEJA ANATÔMICA" CONFORTO DO BEBÊ" FUNÇÃO PARA TECLADOS COM MOTIVOS INFANTIS" DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO" GARANTIA DE 12 MESES"	-	670,0000	1.340,00



Verificação de autenticidade em <https://mogiaguacu.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3400360038003300310030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 6



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

21	124.00003.1	8	PC	BANCO (MOCHO) GIRATORIO COM RODIZIOS. ESTRUTURA EM AÇO. ALTURA REGULAVEL. ASSENTO DE 31 CM DE DIAMETRO COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN NA COR VERDE. PINTURA EPOXI.	-	514,9900	4.119,92
22	027.00026.1	12	PC	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO LONADO DE ALTA RESISTENCIA 180CM, ARMACAO TUBULAR, ESMALTADA 7/8" - COR BRANCA	-	724,5000	8.694,00
23	027.00027.8	3	PC	BISTURI ELETRICO ELETRONICO - ELETROCAUTERIO DE ALTA FREQUENCIA. BISTURI ELETRONICO ACIONADO A PEDAL. COM CHAVE SELETORA GRADUADA EM WATTS. COM SENSIBILIDADE DE 0 A 100 WATTS, COM OPCAO DE COR- TE PURO, CORTE/COAGULACAO E COAGULACAO PURA. BI- VOLT (127/220 V). ACESSORIOS: - PLACA NEUTRA PER- MANENTE EM INOX"NETA PADRAO AUTOCILAVAVEL"PLACA NEUTRA"NA"- 01 ELETRODO TIPO BOLA (DIAMETRO DE 4,2MM)"ELETRODO TIPO ALCA PEQUENA (DIAMETRO DE 4,5MM)"- 01 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM). COM MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES	-	11.768,4600	35.305,38
24	078.00001.14	4	PC	CADEIRA DE RODA PARA OBESO COM PESO MÁXIMO DE 150 KG. FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, COM ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, X DUPLO REFORÇADO NA ESTRUTURA, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS. RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS E DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS. RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE. PROTETOR DE RAIO E PROTETOR LATERAL DE ROUPA. COM TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO.	-	1.624,5000	6.498,00
25	078.00001.13	4	UN	CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL. RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" E RODAS DIANTEIRASCOM ARO 6". FREIOS BILATERAIS. COM PNEUS MACIPOSE RESISTENTES. APOIOS REMOVIVEIS PARA OS BRACOS E PARA OS PES. ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON. ESTRUTURA DOBRAVEL EM FERRO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI- NOSO, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA.	-	1.532,1600	6.128,64
26	066.00002.82	43	PC	CADEIRA FIXA COM 4 PES EM TUBO REDONDO DE 7/8, NA JUNCAO DO ASSENTO E ENCOSTO E ARCO TIPO GARFO, ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA, ESPUMA DE 3.5 INJETADA, ANATOMICA, TAPECADA EM TECIDO PANAMA.	-	404,3600	17.387,48
27	026.00009.7	1	PC	CADEIRA ODONTOLOGICA CADEIRA ODONTOLOGICA COM MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO ACIONADO PELO PEDAL DE COMANDO COM DESIGN INTEGRADO A BASE DA CADEIRA, AUSENCIA DO BRACO DIREITO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRACO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRENCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLO E ENVOLVENTE COM CURVATURA ANATOMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIAO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MINIMA DE 40 CM NO ASSENTO, ARTICULACAO CENTRALUNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CBECA ARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇO DE 3/8 POLEGADAS DE ESPESSURA, SISTEMA MOTO REDUTOR HIDRAULICO DE ELEVACAO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHOES E CHAPAS DE AÇO.	-	14.189,8200	14.189,82
28	066.00002.119	16	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO DE POLIPROPILENO VARIAS CORES, SEM BRACOS, ESTRUTURA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA.	-	485,2700	7.764,32
29	074.00013.5	20	CX	CAIXA ORGANIZADORA 06 LITROS	-	43,3800	867,60
30	63.12.17	20	PC	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS. FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE E ATÓXICO BPA FREE. COM TRAVAS DE SEGURANÇA QUE MANTÉM O CONTEÚDO VEDADO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 42 CM X 28 CM X 27 CM.	-	84,1100	1.682,20



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

32	023.00136.5	2	PC	CAMARA ESCURA	-	247,5600	495,12
33	023.00056.37	2	UN	CARDIOVERSOR CARACTERISTICAS GERAIS: TELA NO MINIMO 6,5", COLORIDA, APRESENTACAO DO DE MINIMO TRES TRACADOS INDEPENDENTES NA TELA, SOFTWARE EM PORTUGUES"TECNOLOGIA DE DESFIBRILACAO EM UMAS DAS TECNOLOGI-AS DESCRITAS: BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADO"SICA RETILINEA"DO"ADAPTIV"MODOS DE FUNCIONAMENTO: DESFIBRILACAO MANUAL"FIBRILACAO SINCRONIZADA (CARDIOVERSAO)"CAO OXIMETRIA DE PULSO (SPO2)"CIA CARDIACA (FC)"OUTROS PARAMETROS QUE ESTIVEREM CONFIGURACAO NA MAQUINA. MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTANEO: ADULTO/ PEDIATRIACOMUTAVEL"RA ACIONAR O CARREGAMENTO"DA CARGA"INDICAR ONDE DEVEM SER COLOCADAS AS PAS NO PACIEN-TE. ALIMENTACAO ELETRICA: AC-100-240"PESO MAXIMO(ADULTO/PEDIATRICO): 8,6KG. BATERIAS: TEMPO MAXIMO CARREGAMENTO DAS BATERIAS CONECTADOS A UMA FONTE AC	-	12.669,7200	25.339,44
34	027.00029.11	2	UN	CARRO DE URGENCIA PARA PARADA CARDIACA, EM ALUMINIO INJETADO, COM PINTURA ELETROESTATICA, ACO FOSFOTIZADO, 3 GAVE- TAS, RODIZIOS DE 125 MM, 2 COM TRAVA, 1230 MM, 556 MM, 590 MM, BANDEJAS, GAVETAS, DIVISORIAS, TABOA, SUPORTE PARA SORO, TABOA PARA MASSAGEM E TOMADAS.	-	3.232,8300	6.465,66
35	027.00029.16	4	PC	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA. EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA FUNCIONAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA"PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAR MATERIAIS DIVERSOS"SISTEMA PARA FIXACAO DE BALDES"XACAO DOS MOPS SECO E UMIDO, RODO E PA. BOLSA EM VINIL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 100 LITROS, COM TAMP, NA COR AMARELA. RODIZIOS DIANTEIROS E TRA- SEIROS, COM NO MINIMO 4,0 POLEGADAS.	-	1.997,9200	7.991,68
36	027.00039.1	2	PC	CARRO MACA PINTADO. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE ACO CARBONO, LEITO EM CHAPA DE ACO CARBONO. COM 04 RODIZIOS GIRATO- RIOS DE 6" COM MOVIMENTOS EM DIAGONAIS SENDO 02COM FREIOS, PARACHOQUE DE BORRACHA AO REDOR DA MACA, GRADES EM TUBO REDONDO DE ACO CARBONO, COM SISTEMA DE TRAVA E TRILHO, SUPORTE DE SORO EM ACO COM 02 GANCHOS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,85 X 0,55 X 0,80 M, SENDO ACEITAS VARIACOES ATÉ 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS.	-	6.496,7500	12.993,50
37	027.00029.6	2	PC	CARRO PARA CURATIVO (COM BALDE INOX)- RODIZIO 2". ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO. VARANDA EM FERRO TREFILADO 5/16". PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS DE 74 X 45 X 80 CM, SENDO ACEITAS VARIACOES DE ATÉ 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS.	-	969,5000	1.939,00
38	025.00020.4	2	PC	COLAR CERVICAL - TAM P	-	56,0000	112,00
39	025.00020.2	2	PC	COLAR CERVICAL - TAM G	-	56,0000	112,00
40	025.00020.3	2	PC	COLAR CERVICAL - TAM M	-	56,0000	112,00
41	027.00031.15	2	PC	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO TOTALMENTE ISENTO DE OLEO, COM NIVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 75(DB), MOTOR DE 2 HP, COM DESLOCAMENTO DE AR DE APROXI- MADAMENTE 180 LITROS POR MINUTO, RESERVATORIO DE NO MINIMO 40 LITROS, VALVULA DE SEGURANCA NO RE- SERVATORIO, MANOMETRO ACOPLADO AO RESERVATORIO, VALVULA DE RETENCAO. PRODUZ AR TOTALMENTE ISENTO DE OLEO SEM RISCO DE CONTAMINACOES, RESERVATORIO POSSUI TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E DRENO PARA OS LIQUIDOS CONDENSADOS.	-	4.668,5500	9.337,10
42	068.00018.19	20	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM WINDOWS - NAO SERA ACEITO GABINETE DO TIPO MONOBLOCO (IN-TEGRADO AO MONITOR)"- GABINETE COM VOLUME MAXIMO DE ATÉ 8.500 CM3,PERMITINDO A UTILIZACAO NA POSICAO HORIZONTAL E/OUVERTICAL SEM COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS EO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR"- COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE CADEADO (IN-CLUINDO OPCAO PARA PADRAO KENSINGTON) OU LACRE DESEGURANCA EM SLOT OU TRAVA EXTERNA ESPECIFICA DEFORMA A IMPEDIR ABERTURA DO GABINETE"	-	5.692,6800	113.853,60



Autenticar o documento em: <https://moguacu.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3400360038003200310030003A005000 - Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 8



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

DE GABINETE AO AGENTE DE GERENCIAMENTO
DOEQUIPAMENTO"- DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O
MODELO OFER-TADO"COMERCIALIZACAO NO MERCADO"- DEVE
SER PADRAO UNIVERSAL (UPS) BASEADAS EM SAI-DA DE ONDA
SENOIDAL ""SINE WAVES""DE TENSAO"- POTENCIA DE NO
MAXIMO 300 WATTS, SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO
COMPU

CONJUNTO REFEITORIO CJR03 - (1 MESA + 4 CADEIRAS)
ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO
CADEIRAS -MESA COLETIVA COM TAMPO
EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO
MELAMINICO E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM
COMPENSADOANATOMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULARDE ACO
DIMENSOES E TOLERANCIAS MESA: -LARGURA:
1230MM -PROFUNDIDADE: 760MM
-ALTURA: 590MM -ESPESSURA: 25,8MM
-TOLERANCIA: ATE + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/-
1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA.

CORTINA DE AR COM SISTEMA DE VENTILACAO - 150CM -
CARACTERISTICAS BASICAS: - EQUIPADA COM MOTOR DE
ULTIMA GERACAO PARA FUNCIONAMENTO EFICIENTE E SI-
LECIOSO"DA DE AR REFRIGERADO DO AMBIENTE CLIMATIZADO
E PROTECAO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS, POEIRA, PO-
LUICAO E AR QUENTE. ESPECIFICACOES TECNICAS: - AL TURA
DE INSTALACAO APROXIMADA ENTRE 2 E 3 METROS"-
ALIMENTACAO/TENSAO DE 220 VOLTS"XIMADO ENTRE 310 A 350
WATTS"DE 12M/S"NIVEL DE RUIDO APROXIMADO ENTRE 50 E 55
DB"CONTROLE REMOTO COM PILHAS PARA NO MINIMO AS FUN-
COES ON/OFF E VELOCIDADE"EM PORTUGUES"MINIMO 12 (DOZE)
MESES PELO FABRICANTE"EXTERNAS APROXIMADAS: 21CM DE
ALTURA X 18CM DE LARGURA X 150CM DE
COMPRIMENTO"XIMADO ENTRE 16 E 25KG.

DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN
MODELO MB 1005, TOTALMENTE FABRICADO EM ACO INOX ,
POLIDO, INCLUSIVE TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMEN- TE EM
CASO DE FALTA DE AGUA, ATRAVES DE PRESSOS- TATO.
PUREZA DA AGUA ABAIXO DE SUSIEMENS. O AQUECIMENTO E
FEITO ATRAVES DE RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA EM
ACO INOX. SUPORTE PARA FIXA- CACAO NA PAREDE EM ACO
TRATADO ANTI-CORROSAO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE
EM EPOXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E
LAMPADA-PILOTO. FACIL INSTALACAO (NAO REQUER TECNICO
ESPECIALIZA- DO). CARACTERISTICAS: VAZAO DE DESTILADO:
5,0 L/H VOLTAGEM: 220V"

DETECTOR FETAL DIGITAL
PROJETADO PARA DAR FACILIDADE DE AUSCULTA DO BA-
TIMENTO FETAL, UTILIZANDO UM TRANSDUTOR DE 2,25 MHZ,
COM ALTA SENSIBILIDADE"TO A PARTIR DA DECIMA SEMANA DE
GESTACAO"COM ESCALA DE 50 A 220 BPM (BATIMENTOS POR
MINU- TO)"XIMADO DE 1.400 GRAMAS"DE ALTO IMPACTO DE
FACIL LIMPEZA, ANTIFERRUGEM"FIXACAO FRONTAL PARA FONE
DE OUVIDO"XIMADA DE 10 X 18 X 26 CM"VOLTS"GENDO CONTRA
QUEDA). COM GEL, MANUAL DE INSTRU- COES EM PORTUGUES
E CERTIFICADO DE GARANTIA MINI- MA DE 12 (DOZE) MESES.

Dispenser de plástico para sabonete líquido
DE PAREDE, COR: BRANCA, COM RESERVATÓRIO DE
CAPACIDADE APROXIMADA DE 800ML, COM DIMENSÃO
APROXIMADA: 25CM (ALTURA) X 10CM (LARGURA) X 11CM
(PROFUNDIDADE), COM SISTEMA DE ABERTURA DE TRAVA

DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COMPACTO BRANCO

DIVA PARA AMBULATORIO
ARMACAO TUBULAR, ESMALTADO, LEITO ACOLCHOADO EM
ESPUMA E NAPA, CABECEIRA RECLINAVEL. ACOMPANHA
SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL DESCARTAVELDE 50 CM.
DIMENSOES: 1,80M COMP X 0,65M LARG X 0,80M ALT. PESO:
22KG

DIVA PEDIATRICO
COM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO. LEITO ESTOFADO FIXO
REVESTIDO EM COURVIM. PES COM PONTEIRAS EMBORRA-
CHADAS. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI. DIMENSOES
APROXIMADAS DE 1,15 M DE COMPRIMENTO X 0,50 M DE
LARGURA X 0,80 M DE ALTURA.

Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360038003300310030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 9





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

51	099.00223.1	16	PC	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS AÇO INOXIDÁVEL	-	318,0500	5.088,80
52	25.76.5	12	UN	ESFIGMOMANOMETRO PARA PACIENTES OBESOS ANALOGICO E DE NYLON	-	98,4200	1.181,04
53	025.00325.1	2	PC	ESTADIOMETRO PORTATIL TRANSPORTAVEL, EM TUBO DE ALUMINIO, COM CAPACIDA- DE DE 300 A 2.200 MM, PLATAFORMA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE.	-	638,3500	1.276,70
54	066.00001.22	15	PC	ESTANTE DE AÇO - MED.198X93X30CM C/ 06 PRATELEIRAS CHAPA 24, COM REFORCO OMEGA NA PARTE INFERIOR, COMCAPACIDADE PARA + OU -90 KG POR BANDEJA (CARGA DISTRIBUIDA), COLUNA CHAPA 14, FURACAO DUPLA NA COLU- FECHADA NAS LATERAIS E ABERTA NO FUNDO, NA COR CINZA.	-	963,6800	14.455,20
55	025.00036.4	10	PC	ESTETOSCOPIO ADULTO.	-	113,7500	1.137,50
56	025.00036.2	10	UN	ESTETOSCOPIO INFANTIL	-	113,7500	1.137,50
57	25.116.4	3	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXÍVEL E ILUMINAÇÃO LED FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS	-	423,9400	1.271,82
58	54.13.30	2	UN	TIPO DE FOGÃO PISO QUANTIDADE DE BOCAS04 MATERIAL- PUXADORES: AÇO - FRENTE FIXA METÁLICA -COR BRANCO TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TIPO DE GÁS GLP TIPO DE CHAMA NORMAL TIPO DE QUEIMADORES 03 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1850W 01 QUEIMADOR RÁPIDOS: 2700W BOTÕES REMOVÍVEIS GRADES DUPLAS POTÊNCIA 25W CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 70L TEMPERATURA DE 160 A 280° PORTA E VIDRO INTERNO DO FORNO REMOVÍVEIS PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA VOLTAGEM BIVOLT PESO APROXIMADO DO PRODUTO 27KG DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA APROXIMADA 53CM ALTURA APROXIMADA 96CM PROFUNDIDADE APROXIMADA 62,5CM	-	1.136,1900	2.272,38
59	054.00117.11	2	UN	FORNO MICROONDAS 34 LTS FORNO MICROONDAS, COR BRANCA OU PRATA, CAPACIDADE DE 34LTS, COM MENU DE CONGELA E DESCONGELA, AQUECIMENTO.COM PRATO GIRATORIO, RELOGIO, TRAVA DE SEGURANCA, VOLTAGEM 127 OU BI-VOLT. GARANTIA DE 01 ANO.	-	847,8300	1.695,66
60	037.00271.1	20	PC	GAVETEIRO N* 03 VONDER PRETO TRADICIONAL C/ENCAIXE	-	7,0200	140,40
61	54.35.15	3	PC	Geladeira / Refrigerador Cycle Defrost Duplex 260 Litros – 110 V, cor branca. CONSUMO DE 38,4 KWH. SELO PROCEL DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÉDIA DE ARMAZENAMENTO DE 207 LITROS E FREEZER COM MÉDIA DE 53 LITROS. COM PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 161,9 CM DE ALTURA X 54,8 CM DE LARGURA X 61,3 CM DE PROFUNDIDADE. COM MANUAL DO USUÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	-	2.838,2000	8.514,60
62	068.00037.4	2	PC	HUB SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS	-	897,9000	1.795,80
63	031.00140.27	10	UN	LANTERNA CLINICA LANTERNA TIPO CANETA COM DUAS PILHAS A4,LAMPADA KRYPTON,GABINETE EM DURALUMINIO EMBORRACHADO.	-	60,5000	605,00
64	027.00047.4	3	PC	LARINGOSCOPIO ADULTO COM LAMINAS, COMPLETO	-	1.103,8500	3.311,55
65	027.00047.3	3	PC	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM LAMINAS, COMPLETO	-	1.103,8500	3.311,55
66	041.00045.19	22	UN	LIXEIRA COM PEDAL 50L-LX2 LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL, DIMENSOES ALTURA MAXIMA 720MM, LARGURA MAXIMA 450MM, PROFUNDIDADE MAXIMA 450MM, CAPACIDADE 50L. CARACTERISTICAS: CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERE- CER ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO E A TRACAO. ADITI VACAO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NI VEIS DE PROTECAO CLASSE 8 UV-8,0 QUE EVITA O PRO- DUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLASTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICOR- ROSAO OU PINTURA ELETROSTATICA. SUPERFICIES INTER NAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA UTIL. GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFECIOS DE FABRICAÇÃO	-	161,0000	3.542,00



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

67	041.00045.2	28	PC	LIXEIRA HOSPITALAR COM PEDAL E SUPORTE - 15 LITROS SUPORTE EM ARMAÇAO METALICA, EM AÇO OU FERRO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA NA COR BRANCA E/OU GALVANIZADO. CESTO ARREDONDADO, SOBREPOSTO AO SUPORTE, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MEDIA PARA 15 LITROS. PEDAL ARREDONDADO PARA ACIONAMENTO DA TAMPA E DE FACIL VISUALIZACAO, CONFECCIONADO EM METAL RESISTENTE, FIXADO AO SUPORTE.	-	28,2700	791,56
68	41.45.30	22	UN	Lixeira para escritório SEM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 08 LITROS, PRETA LONGARINA DE 04 LUGARES EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA EM CORESÓLIDAS. ESTRUTURAS EM TUBOS DE AÇO RETANGULAR 50 X 30 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PO COR PRETA. ESTRUTURAS METALICAS REVESTIDAS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA. BASE COM PES FIXOS DUPLOS. ACABAMENTO COM SAPATAS FIXAS DE APROXIMADAMENTE 30 X 50 MM.	-	40,0100	880,22
69	066.00017.29	16	PC	MESA AUXILIAR DE MAYO COM HASTE PARA SUPORTE DE BANDEJA. FABRICADA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 25,40MM DE DIAMETRO. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO SOBRE FUNDO ANTIFERRUGINOSO. HASTE DE SUPORTE DE BANDEJA EM FERRO REDONDO COM ACABAMENTO. RODIZIO DE 2" NOS 3 PES. ALTURA VARIA-VEL REGULAVEL POR MANIPULO. BANDEJA DE AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 490 X 340 MM, SENDO ACEITA VARIACOES DE ATE 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS.	-	849,9900	13.599,84
70	124.00011.3	15	PC	MESA DE ESCRITORIO MESA DE TRABALHO EM MELAMINIO NA COR ARGILA, COMPOSTA POR: MESA DE ESCRITORIO 120X70CM COM 25MM DE ESPESSURA, COM TRES GAVETAS E CHAVE.	-	549,1800	8.237,70
71	026.00004.12	22	UN	MESA DE REUNIÃO TIPO RETANGULAR. 3,00M 12 LUGARES MEDIDAS:3000 X 1100 X 740 MM (L X P X A) TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR CINZA COM 25MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR CINZA COM 15 OU 18MM DE ESPESSURA FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO OU TUBOS DE AÇO, COM CALHAS DE SAQUE E FURAÇÕES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO OU CHAPA DE AÇO ESTAMPADA. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA DE COMPROVAÇÃO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO FABRICANTE DOS MOVEIS:	-	1.496,7500	32.928,50
72	66.3.229	2	PC	• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO EM SISTEMA 5 PARA ABNT NBR 13966. • CERTIFICADO DE ROTULAGEM ECOLÓGICA DO PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 14020 E ABNT NBR ISO 14024, EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO. • LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS DA NR-17, PORTARIA 423 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE. • CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA COM ESCOPO PARA MOBILIÁRIO. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO NO INMETRO DE ACORDO COM A TABELA 1 E 2 DAS NORMAS 14810-2, EM NOME DO FABRICANTE. • CERTIFICADO DE PROCESSO E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DA OCP QUE DEMONSTRE NO MÍNIMO QUE A CAMADA DE TINTA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 UM (10443:2008), RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO A CÂMARA ÚMIDA (8095:2015) COM ISENÇÃO A ENFERRUJAMENTO E BOLHAS E DUREZA A LÁPIS = 6H (ASTM D3363:2020). CASO NO CERTIFICADO NÃO CONTENHA OS RESULTADOS PARA ANÁLISE, DEVE ACOMPANHAR O LAUDO CORRELATO AO CERTIFICADO.	-	2.471,3100	4.942,62



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3400360038003300310030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 11



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

73	124.00011.10	2	PC	MESA GINECOLOGICA, ESTRUTURA TUBULAR, PINTURA EPOXI, LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM COURVIM VERDE, ASSENTO FIXO, ENCOSTO DORSAL E DE PERNAS RECLINAVEIS. PERNEIRAS ESTOFA- DAS E AJUSTAVEIS. PES COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSOES 1,80X0,50X0,80M.	-	1.582,7600	3.165,52
74	066.00003.123	22	UN	MESA PARA IMPRESSORA. MESA PADRAO PARA IMPRESSORA, RETA E MONTADA. COM TAMPO EM MDF DE 15 MM, PES FEITOS EM TUBO DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI. DIMENSOES APRO- XIMADAS: 75 CM DE ALTURA X 80 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES.	-	224,6600	4.942,52
75	025.00310.10	3	PC	MINI INCUBADORA BIOLOGICA PARA INCUBACAO DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS A MONITORIZACAO DOS CICLOS DE ESTERILIZADO EM AU- TOCLAVES A VAPOR - POSSIBILITA A INCUBACAO DE NO MINIMO DE 04 INDICADORES BIOLOGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE"RATURA DE INCUBACAO MINIMA DE 57 GRAUS CENTIGRA- DOS, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 INDICADORES"QUENCIA 50/60HZ"48 HORAS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 5CM DE ALTURA X 10CM DE DIAMETRO. ORIFICIO PARA O INDICADOR COM TAMANHO APROXIMADO DE 01CM DE DIAMETRO X 3,7CM DE PROFUNDIDADE. PESO LIQUIDO ENTRE 200 E 240G. PESO BRUTO ENTRE 250 A 312G. CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES COM ASSISTENCIA TECNICA PERMA- NENTE NA REGIAO DE MOGI GUACU - SP (RAIO APROXIMA DO DE 80KM) E DISPONIBILIDADE DE PECAS PARA MANU- TENCAO DO EQUIPAMENTO NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS CORRIDOS. COM MA	-	352,5000	1.057,50
76	027.00002.40	2	UN	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRFAO O BATIMENTO CARDIACO EM PAINEL DIGITAL COM VISOESINDEPENDENTES PARA BCI E BCII EM UNIDADES RELATI- PRESSAO(TOCOTRANSDUTOR) COLOCADOS NO ABDOME DA GESTANTE NA AREA DO FUNDO DO UTERO, MOSTRA A ATI- - INDICA OS PARAMETROS NUMERICOS DE BCF E CUM SI- PARA CANAIS(BCI, BCII, CU)PERMITINDO REGISTRO PELAIMPRESSORA TERMOSENSIVEL INTEGRADA,COM PARAMETRO PROGRAMAVEIS: CONTRASTE, VELOCIDADE E PERIODO DE IMPRESSAO- COM AUTO-STOP E AUTO-START QUANDO PERDE O SINAL DO BATIMENTO CARDAICO FETAL, E ZOOM DO REGISTRO GRAFICO - APRESENTA 3 TIPOS DE SOM: ALARME,DOPPLER E IN- -FORMACAO DE TRANSDUTOR DESCONECTADO, FALTA DE PA--PEL OU PORTA ABERTA, ALEM DE AJUSTES DE LIMITE DEALARME (SUPERIOR/INFERIOR) E HORA & DATA. - COMUNICACAO WIRELESS COM CENTRAL DE MONITORAMEN-	-	7.983,3300	15.966,66
77	027.00063.5	2	PC	MONITOR MULTIPARAMETRICO MONITOR MULTIPARAMETRICO - (ECG) MODELO: MX 300 A REF.: EMAI	-	20.565,1100	41.130,22
78	027.00041.3	15	UN	NEGATOSCOPIO 01 CORPO, EM CHAPA DE ACO. MOLDURA EM ACO PINTADO COM TRATAMENTO ANTIFERRU- GEM. ACRILICO TRANSLUCIDO, MEDINDO APROXIMADAMEN- TE 43,0 X 35,0 CM, SENDO ACEITAS VARIACOES DE ATE 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS. 220 VOLTS. COM 01 CORPO PARA FIXACAO NA PAREDE. COM PRENDEDOR PARA RADIOGRAFIA NO CORPO. TECLA LIGA/DESLIGA.	-	434,6400	6.519,60
79	023.00218.3	5	UN	OTOSCOPIO ADULTO I - COMPLETO.	-	405,0700	2.025,35
80	047.00010.1	4	UN	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/ PEDIATRICO/ NEONATAL. UTILIZACAO COM OS SEGUINTES MODULOS: SPO2"METROS FISILOGICOS (ECG, PNI, ETCO2, ETC.). RE- CURSOS: PRE-CONFIGURADOS (OXIMETRIA DE PULSO) COM POSSIBILIDADE DE MODULOS ADICIONAIS. INDICACAO DE EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELETRICA E INDICACAO DE BATERIA DE EMERGENCIA COM BAIXA CARGA. TECLA LIGA/DESLIGA. MENU EM LINGUA PORTUGUESA (BRASIL). TECLA DE INTERRUPCAO TEMPORARIA DE ALARMES SONO- ROS. ATUALIZACAO DE SOFTWARE PODENDO SER FEITA ATRAVES DE PEN DRIVE OU CARTAO DE MEMORIA. TELA: DISPLAY COLORIDO DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO DE MATRIZ ATIVA"DE 800 X 480"CADO DE CURVA MINIMO VARIABEL EM 12,5 MM/S, 25 MM /S E 50 MM/S"CONGELAMENTO DE IMAGEM"TIMOGRAFICAS NA TELA"MERICOS"PORTUGUES (BRASIL) E CERTIFICADO DE GARANTIA MI- NIMA DE 12 (DOZE)	-	703,8600	2.815,44
81	099.00184.2	2	PC	PRANCHA DE IMOBILIZACAO	-	1.129,8800	2.259,76
82	054.00129	4	PC	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	-	2.406,1800	9.624,72



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

OS INMETRO COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A L
EGISLACAO VIGENTE CAPACIDADE:
ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA DE 2.5 A 2.8 LITROS
ATENDIMENTO: MINIMO DE 30 PESSOAS

83	063.00086.42	4	UN	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA APAGADOR" MOLDURA EM ALUMINIO" DIMENSOES APROXIMADAS (AXLXP): 120X90X2CM" CONJUNTO DE PINCEIS ANATOMICOS E APAGADOR, COMPATIVEL COM O QUADRO BRANCO"	-	503,4600	2.013,84
84	066.00010.4	1	UN	RACK 16U X 570MM COM DISPONIBILIDADE PARA 8 ENTRADAS DE ENERGIA E ENTRADAS DE ENERGIA E REFRIGERADO POR 2 VENTILA- DORES.	-	4.500,0000	4.500,00
85	027.00013.7	2	PC	REANIMADOR ADULTO (AMBU) 2 LITROS - COMPLETO. COMPOSICAO: BALAO EM SILICONE OU POLIVINIL, AUTO- CLAVAVEL" SUPERIOR E INFERIOR.	-	186,2800	372,56
86	027.00013.6	2	PC	REANIMADOR INFANTIL (AMBU) 1 LITRO - COMPLETO. COMPOSICAO: BALAO EM SILICONE OU POLIVINIL, AUTO- CLAVAVEL" SUPERIOR E INFERIOR.	-	129,5800	259,16
87	066.00014.13	16	PC	ROUPEIRO DE ACO COM 08 PORTAS. CONFECCIONADO EM CHAPA ACO 24, COM 08 PORTAS GRAN- DES, COM CHAVE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1.950 MM DE ALTURA X 1.245 MM DE LARGURA X 410 MM DE PROFUNDI- DADE. COM 02 CABIDES SENDO UM DE CADA LADO. PORTACOM ABERTURA TIPO VENEZIANA PARA VENTILACAO. PIN-TURA NA COR CINZA.	-	1.614,1200	25.825,92
88	023.00195.8	2	PC	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO. COM RESISTENCIA BLINDADA. ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA COM TRAVA E CONTROLE AUTOMATICO DE TEM- PO. SISTEMA QUE GARANTE O AQUECIMENTO UNIFORME. EFICACIA NA ADERENCIA EVITANDO QUEIMADURA DO PA- PEL. CARENAGEM DE PROTECAO CONTRA ACIDENTE. GUI- LHOTINA ACOPLADA. SUPORTE PARA ROLOS DE PAPEL. LARGURA DA SELAGEM MINIMA DE 12 MM E MAXIMA DE 300 MM. 220 VOLTS.	-	2.523,5000	5.047,00
89	261.10.1	12	PC	SUPORTE DE SORO DE PEDESTAL COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO DE 1,40 M A 2,07 M DE ALTURA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA DOIS FRASCOS.	-	233,9600	2.807,52
90	025.00142.1	16	PC	SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTE, 13 LITROS. SUPORTE DE FIXACAO EM PAREDE PARA COLETOR DE MA- TERIAL PERFUROCORTE COM CAPACIDADE PARA 13 LI- TROS. FABRICADO EM ACO COM PINTURA ANTIOXIDANTE EPOXI. COM DUAS BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO EM PAREDE. PRODUTO PARA ATENDER A NORMA DE SEGU- RANCA NR 32.	-	45,2000	723,20
91	066.00003.7	15	UN	TELEFONE COM FIO TECLAS COM LETRAS, FUNCAO DE REMARCAÇÃO, BLOQUEIO DE TECLAS COM CHAMADA DIRETA, TECLA MUTE, CHAMADA SEM MARCAR, CHAMADA DE EMERGENCIA, CHAMADA DE BLOQUEIO DE TECLAS ELETRONICO, COMPATIVEL COM APARELHOS AUDITIVOS, REMARCAÇÃO DO ULTIMO NUMERO MARcado(ATE 32 CARACTERES) E FUNCAO AGENDA.	-	66,3800	995,70
92	067.00005.3	2	PC	TELEVISOR LED HD 43 POLEGADAS	-	1.454,9800	2.909,96
93	025.00072.11	3	PC	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTA COM 3 CORES QUE INDICAM O RESULTADO, PORTÁTEL, AUTO TESTE, TECNOLOGIA INFRAVERMELHA, DIGITAL. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO EM 02 SEGUNDOS. DESLIGAMENTO DA BATERIA EM 60 SEGUNDOS. ALIMENTAÇÃO COM 02 PILHAS AAA (PALITO). TEMPERATURA DE TRABALHO DE 10 A 40 GRAUS CELSIUS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1 GRAUS CELSIUS. PRECISÃO DE +/- 0,1 GRAUS CELSIUS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32,0 A 42,0 GRAUS CELSIUS (90 A 109 GRAUS F).	-	185,0000	555,00

Total: R\$ 846.517,33



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360038003300310030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 13



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000

CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Total Geral: R\$ 846.517,33

Requisitante

Resp. pela Cotação

Secretario



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3400360038003300310030003A005000. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fls. 14

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400360038003300310030003A005000

Assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CAMIOTTI CAVALHEIRO** em **26/07/2024 11:47**

Checksum: **EA10B6ADCD64FE785786952217E2FE8AC8B2637008A3A93BB270D0147D044793**





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

Unidade Solicitante: 13.01.690 - SECRETARIA DE SAÚDE
Solicitação N°: 1223/2024
Data de Emissão: 24/07/2024
Data de Envio: 25/07/2024
Data Entrega Item/Serviço:
Prazo Cons./Exec.: 3 - CONFORME CONTRATO
Forma Entr./Exec.: 2 - CONFORME CONTRATO
Local para Entrega: 2 - ALMOXARIFADO DA SAUDE - RUA DOS OPERÁRIOS 342 - - VILA PARAÍSO
Funcionário: 900319 - IVETE BATISTA DE LIRA SANTOS
Órgão Financeiro: -
Unidade Financeira: -
Legislação / Convenio /

Objeto: Registro de Preços para FUTURA e EVENTUAL aquisição de equipamentos médicos hospitalares, materiais médico hospitalares e mobiliários, destinada a nova Unidade Básica de Saúde – Ypê Amarelo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu – SP.

Justificativa: No ano de 2017 houve a entrega de 1.400 moradias no Residencial Ypê Amarelo, e para que a comunidade daquele local do município seja atendida pela rede de serviço primária, foi dado início a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde do Ypê Amarelo no ano de 2021, e retomada as obras em meados de novembro de 2023, com objetivo de atendimento a aproximadamente 7.500 moradores desta região. É imperioso ressaltar que, a nova Unidade de Saúde de Mogi Guaçu Ypê Amarelo não dispõe dos equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários, assim justificando a sua aquisição, para estruturação da rede de atenção primária visando a saúde dos municípios daquela comunidade. 5.3. Considerando que o uso contínuo dos Equipamentos contribui ao desgaste deste patrimônio e que permanecer com estes desgastados e inadequados à ergonomia causam prejuízos ao trabalho dos profissionais, bem como insatisfação e desconforto aos usuários, é necessária também que sejam feitos reparos, substituições e reposições desses itens. Ademais, a contratação para aquisição de equipamento médico hospitalar, materiais médicos hospitalares e mobiliários faz necessária para as ações desenvolvidas na atenção básica se discorrem na promoção, prevenção e proteção à saúde que têm sua execução intimamente relacionada com a oferta adequada de atividades realizadas pelas equipes, para o alcance de metas e qualificação destas. Sendo assim, a pretensa aquisição visa satisfazer as necessidades os diversos setores que compõe a estrutura do órgão em garantir um atendimento de excelência para os usuários, garantia de continuidade na prestação dos serviços, além da segurança gerada ao trabalhador da saúde para execução de suas atividades. A assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como toda a linha cuidado, desde a atenção primária até os procedimentos mais complexos, de forma organizada e hierarquizada. s serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Art. 196 e 197 da Carta Magna:





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

Justificativa:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Diante do todo exposto a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu com o intuito manter em funcionamento os serviços de saúde, e considerando que a Administração visa complementar os serviços acima mencionados para atender para garantia do atendimento aos programas e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, principalmente no que tange a prevenção e promoção da Saúde da população, justifica-se a necessidade da aquisição em comento. Soma-se ainda que a aquisição em questão atendem as ações e obedecem aos princípios do SUS: (I) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; (II) Integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do sistema, e; (III) Igualdade da assistência à saúde, através da conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde a população. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu, prioriza seus programas, projetos e ações estratégicas na elaboração, desenvolvimento, execução e monitoramento das políticas públicas de saúde no intuito de ampliar e aperfeiçoar a assistência integral, universal e igualitária à saúde de seus municípios.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: -
Fonte: - Aplicação: -
Sub-Elemento: -

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
1	023.00066.7	2	PC	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, APARELHO BTEDOR DE CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS, DIGITAL, PROGRAMACAO DO TEMPO (MEMORIA) AUTOMATICA AO FINAL DE CADA OPERACAO GARANTINDO A REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO, SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS TIPO DE CAPSULAS, CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA, TAMPA PROTETORA DE ACRILICO DE AUTO IMPACTO, SISTEMA DE SEGURANCA COM MICRO-CHAVE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA, ESTRUTURA EM ABS INJETADO, SUPERFI- CIE LISA DE FACIL DESINFECACAO, BIVOLT.	-	1.745,0000	3.490,00
2	25.325.3	3	PC	ANTOPOMETRO HORIZONTAL NFANTIL PARA MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE INCLUIR: ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM NO MÍNIMO 100 CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENAS EM NÚMEROS MAIORES A CADA DEZ CENTÍMETROS. CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90° COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 ANO.	-	130,0000	390,00
3	067.00030.7	2	PC	APARELHO APARELHO DE SOM REPRODUZ MP3, POSSUINDO ESTABILIZADOR, SURROUND, TAPE DECK SIMPLES, CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, 2 CAIXAS ACUSTICAS, ALIMENTACAO 127 VTS.	-	526,9200	1.053,84



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

4	054.00012.27	25	PC	APARELHO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 9.000 BTUS	-	2.034,5300	50.863,25
5	027.00002.33	2	PC	APARELHO ASPIRADOR CIRURGICO	-	2.795,0000	5.590,00
6	023.00056.22	2	PC	APARELHO DE LUZ FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR/CLAREADOR COM SISTEMA DE ILUMINACAO COM EMISSORES TIPO LED (PONTA DE POLIMERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA) QUE GERAM LUZ AZUL PURA E FRIA A UM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 470NM.	-	2.124,0100	4.248,02
7	025.00017.29	12	PC	APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO) ADULTO	-	98,4200	1.181,04
8	023.00056.14	2	UN	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO COM 12 DERIVACOES E 12 PORTATIL, MULTICANAL, COM 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, VARIACAO DE SENSIBILIDADE NO MINIMO PARA 5, 10 E 20 MM/MV, 25 E 50 MM/S MUDANCA DE DERIVACOES AUTOMATICA E MANUAL, FILTRO PARA 60 HZ E PARA TREMOR MUSCULAR, COM POSSIBILIDADE DE CAPTACAO DE QUALQUER DERIVACAO PRECORDIAL DE 1 MV, TELA DE CRISTAL LIQUIDO, IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSIVEL POR CABECA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO, TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO INDICANDO: FREQUENCIA CARDIACA, GA- NHO, VELOCIDADE, DERIVACAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRICO, 110/220 VOLTS 60 HZ, CABO DE FORCA, 02 CABOS PACIENTES ORIGINAIS DO FABRICANTE, 02 KITS DE PAPEL, 08 ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZAVEIS, 08 ELETRODOS TIPO CLIPEIS, 02 FRASCOS DE GEL E 01 CABO DE ECG. COM	-	8.495,0000	16.990,00
9	025.00058.8	10	PC	APARELHO INALADOR PORTATIL E COMPACTO. COM METODO DE NEBULIZACAO POR COMPRESSAO DE AR. VOLTAGEM BIVOLT (127/220 V)"POTENCIA 200VA"COM"XIMADAMENTE"OS) DE 1,68 KG"ML. COM OS SEGUINTESS ACESSORIOS: 02 ELASTICOS PARA MASCARA"FANTIL"TENSAO (MANGUEIRA), E"SALENTES. REGISTRO NA ANVISA. COM MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES E CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA O APARELHO E DE 90 (NO- VENTA) DIAS PARA OS	-	390,7200	3.907,20
10	023.00056.29	2	PC	APARELHO PARA PROFILAXIA ODONTOLOGICA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, CONSTITUIDO POR UM SISTEMA PIZOELETRICO ATIVADO ATRAVES DE PASTILHAS CERAMICAS COM FREQUENCIA DE 24 A 30 KHZ"DUTOR REMOVIVEL E AUTOCLAVEVEL, 03 TIPS (PONTAS) DE RASPAGEM AUTOCLAVEVEIS PARA PERIODONTIA"SELETORA DE POTENCIA EM 04 ESTAGIOS (AMPLITUDE DE VIBRACAO DE PONTA DE 0,05 A 0,01MM)"BICARBONATO COM PECA DE MAO REMOVIVEL PARA AUTO- CLAVAGEM"FILTRO DE AR"MENTADOR BIVOLT"MINIMA DE 36 WATTS"A 2A"MAXIMA DE 80 PSI E MINIMA DE 60 PSI. PESO LIQUIDO MEDIO DE 2,5 KG. CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NA REGIAO DE MOGI GUACU/SP (RAIO APROXIMADO DE 80KM) E DISPONIBILIDADE DE PECAS PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS CORRIDOS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUD	-	5.000,0000	10.000,00
11	124.00001.1	6	PC	APOIO DE BRACO, HASTE TELESCOPICA, EM CHAPA DE ACO INOX COM ALMOFADA REVESTIDA EM COURVIM, COM MOVIMENTO DE ARTICULACAO REGULAVEL POR MANDRIL, BASE TRIPE EM FERRO	-	293,0000	1.758,00
12	066.00003.22	25	PC	APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS COM AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU SIMILAR. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE EM AÇO OU MADEIRA REVESTIDO COM TAPETE DE EVA COM 2 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA EPÓXI OU SIMILAR NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 400 MM DE LARGURA X 300 MM DE PROFUNDIDADE.	-	169,2200	4.230,50
13	012.00094.11	15	PC	AQUECEDOR DE AR	-	141,1700	2.117,55
14	66.4.106	16	PC	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE SEIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM; ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS/MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS: DIVISÓRIAS E PORTAS EM AÇO INOX	-	1.070,0500	17.120,80



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350034003500330032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 18



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). • BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. PORTAS-ETIQUETA ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA • MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

15	66.4.124	4	PC	ARMÁRIO SUSPENSO FABRICADO EM MDF ARMÁRIOS SUSPENSOS MEDINDO 135 CM DE LARGURA X 35 CM DE PROFUNDIDADE X 30 CM DE ALTURA DIVIDIDOS EM TRÊS PARTES SENDO QUE UMA PARTE SERÁ ESTENDIDA COM UM NICHÃO ABERTO DE 30 CM DE ALTURA. FABRICAÇÃO EM MDF BRANCO DE 15MM E 6MM; FITAS DE BORDOS EM PVC NO MESMO PADRÃO DO MDF; DOBRADIÇAS EM METAL; PUXADORES EM METAL.	-	641,7200	2.566,88
16	054.00003.7	16	UN	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS. ESTRUTURA EM ACO/FERRO PINTADO COM CANTONEIRA DE 1" X 1/8" DE ESPESSURA. LATERAIS E PORTA EM VIDRO 3MM OU SUPERIOR. FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO 20. COM 03 PRATELEIRAS DE VIDRO 4MM DE ESPESSURA. COM PRATELEIRAS REGULAVEIS. PORTA COM FECHADURA TIPO YALE. PES GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSOES EXTERNAS MINIMAS DO ARMARIO: 0,50X0,40 X1,50M.	-	919,2500	14.708,00
17	066.00005.10	15	PC	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS. MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 1,34 M ALTURA X 46 CM LARGURA X 71 CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO TODO EM CHAPA DE AÇO 22, NOBRE, COM 04 GAVETAS, SISTEMA DE CORREDIÇA DAS GAVETAS COM CARRINHO TELESCÓPICO, GAVETAS ABREM 100%, COM CAPACIDADE DE PESO POR GAVETA DE 40 KGS, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, FECHADURA COM TRAVA SIMULTÂNEA, TRAVA AS 04 GAVETAS, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA GAVETA: 28 CM DE ALTURA X 39 CM DE LARGURA X 58 CM DE PROFUNDIDADE, COM PÊS NIVELADORES, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA, COR CRISTAL. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	-	4.267,7800	64.016,70
18	023.00189.12	3	UN	AUTOCLAVE A VAPOR, HORIZONTAL, 21 LITROS - PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO, CAPACIDADE PARA 21 LITROS, HORIZONTAL, DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS BASICAS: - DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICAS" CAGEM COM PORTA FECHADA" DOR COM SISTEMAS DE SEGURANCA" 05 (CINCO) PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO" DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)" CAO APROXIMADA DE 1,7 A 1,9 KGF/CM2" RA DE ESTERILIZACAO APROXIMADA DE 128 A 130°C" SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA COM DUPLO ESTAGIO" - POTENCIA APROXIMADA DE 1600 WATTS" 220VOLTS" WATTS A CADA CICLO" ALUMINIO ANODIZADO, SUPORTE, COPO GRADUADO, BRACA DEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUCAO. EQUIPAMENTO DEVERA TER GARANTIA MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, SER PRODUZIDO DENTRO DOS PADROES ISO E POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO	-	4.974,7200	14.924,16
19	027.00004.9	2	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTA BALANCA PARA ADULTOS COM ESCALA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE 150 KG, FRACA DE 100 GRAMAS, TAPETES E PES EM BORRACHA SINTENTICA.	-	1.076,2900	2.152,58
20	027.00004.8	2	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA CARACTERISTICAS TECNICAS: CAPACIDADE MAXIMA DE 15KG" BANDEJA ANATOMICA" CONFORTO DO BEBE" FUNCAO PARA TECLADOS COM MOTIVOS INFANTIS" DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO" GARANTIA DE 12 MESES"	-	670,0000	1.340,00





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

21	124.00003.1	8	PC	BANCO (MOCHO) GIRATORIO COM RODIZIOS. ESTRUTURA EM AÇO. ALTURA REGULAVEL. ASSENTO DE 31 CM DE DIAMETRO COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN NA COR VERDE. PINTURA EPOXI.	-	514,9900	4.119,92
22	027.00026.1	12	PC	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO LONADO DE ALTA RESISTENCIA 180CM, ARMACAO TUBULAR, ESMALTADA 7/8" - COR BRANCA	-	724,5000	8.694,00
23	027.00027.8	3	PC	BISTURI ELETRICO ELETRONICO - ELETROCAUTERIO DE ALTA FREQUENCIA. BISTURI ELETRONICO ACIONADO A PEDAL. COM CHAVE SELETORA GRADUADA EM WATTS. COM SENSIBILIDADE DE 0 A 100 WATTS, COM OPCAO DE COR- TE PURO, CORTE/COAGULACAO E COAGULACAO PURA. BI- VOLT (127/220 V). ACESSORIOS: - PLACA NEUTRA PER- MANENTE EM INOX"NETA PADRAO AUTOCALAVAVEL"PLACA NEUTRA"NA"- 01 ELETRODO TIPO BOLA (DIAMETRO DE 4,2MM)"ELETRODO TIPO ALCA PEQUENA (DIAMETRO DE 4,5MM)"- 01 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM). COM MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES	-	11.768,4600	35.305,38
24	078.00001.14	4	PC	CADEIRA DE RODA PARA OBESO COM PESO MÁXIMO DE 150 KG. FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, COM ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, X DUPLO REFORÇADO NA ESTRUTURA, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS. RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS E DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS. RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE. PROTETOR DE RAIO E PROTETOR LATERAL DE ROUPA. COM TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO.	-	1.624,5000	6.498,00
25	078.00001.13	4	UN	CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL. RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" E RODAS DIANTEIRASCOM ARO 6". FREIOS BILATERAIS. COM PNEUS MACIPOSE RESISTENTES. APOIOS REMOVIVEIS PARA OS BRACOS E PARA OS PES. ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON. ESTRUTURA DOBRAVEL EM FERRO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI- NOSO, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA.	-	1.532,1600	6.128,64
26	066.00002.82	43	PC	CADEIRA FIXA COM 4 PES EM TUBO REDONDO DE 7/8, NA JUNCAO DO ASSENTO E ENCOSTO E ARCO TIPO GARFO, ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA, ESPUMA DE 3.5 INJETADA, ANATOMICA, TAPECADA EM TECIDO PANAMA.	-	404,3600	17.387,48
27	026.00009.7	1	PC	CADEIRA ODONTOLOGICA CADEIRA ODONTOLOGICA COM MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO ACIONADO PELO PEDAL DE COMANDO COM DESIGN INTEGRADO A BASE DA CADEIRA, AUSENCIA DO BRACO DIREITO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRACO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRENCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLO E ENVOLVENTE COM CURVATURA ANATOMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIAO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MINIMA DE 40 CM NO ASSENTO, ARTICULACAO CENTRALUNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CBECA ARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇO DE 3/8 POLEGADAS DE ESPESSURA, SISTEMA MOTO REDUTOR HIDRAULICO DE ELEVACAO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHOES E CHAPAS DE AÇO.	-	14.189,8200	14.189,82
28	066.00002.119	16	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO DE POLIPROPILENO VARIAS CORES, SEM BRACOS, ESTRUTURA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA.	-	485,2700	7.764,32
29	074.00013.5	20	CX	CAIXA ORGANIZADORA 06 LITROS	-	43,3800	867,60
30	63.12.17	20	PC	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS. FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE E ATÓXICO BPA FREE. COM TRAVAS DE SEGURANÇA QUE MANTÉM O CONTEÚDO VEDADO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 42 CM X 28 CM X 27 CM.	-	84,1100	1.682,20
31	023.00136.0	2	UN	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS	-	13.970,9800	27.941,96



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

32	023.00136.5	2	PC	CAMARA ESCURA	-	247,5600	495,12
33	023.00056.37	2	UN	CARDIOVERSOR CARACTERISTICAS GERAIS: TELA NO MINIMO 6,5", COLORIDA, APRESENTACAO DO DE MINIMO TRES TRACADOS INDEPENDENTES NA TELA, SOFTWARE EM PORTUGUES"TECNOLOGIA DE DESFIBRILACAO EM UMAS DAS TECNOLOGI-AS DESCRITAS: BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADO"SICA RETILINEA"DO"ADAPTIV"MODOS DE FUNCIONAMENTO: DESFIBRILACAO MANUAL"FIBRILACAO SINCRONIZADA (CARDIOVERSAO)"CAO OXIMETRIA DE PULSO (SPO2)"CIA CARDIACA (FC)"OUTROS PARAMETROS QUE ESTIVEREM CONFIGURACAO NA MAQUINA. MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTANEO: ADULTO/ PEDIATRIACOMUTAVEL"RA ACIONAR O CARREGAMENTO"DA CARGA"INDICAR ONDE DEVEM SER COLOCADAS AS PAS NO PACIEN-TE. ALIMENTACAO ELETRICA: AC-100-240"PESO MAXIMO(ADULTO/PEDIATRICO): 8,6KG. BATERIAS: TEMPO MAXIMO CARREGAMENTO DAS BATERIAS CONECTADOS A UMA FONTE AC	-	12.669,7200	25.339,44
34	027.00029.11	2	UN	CARRO DE URGENCIA PARA PARADA CARDIACA, EM ALUMINIO INJETADO, COM PINTURA ELETROESTATICA, ACO FOSFOTIZADO, 3 GAVE- TAS, RODIZIOS DE 125 MM, 2 COM TRAVA, 1230 MM, 556 MM, 590 MM, BANDEJAS, GAVETAS, DIVISORIAS, TABOA, SUPORTE PARA SORO, TABOA PARA MASSAGEM E TOMADAS.	-	3.232,8300	6.465,66
35	027.00029.16	4	PC	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA. EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA FUNCIONAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA"PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAR MATERIAIS DIVERSOS"SISTEMA PARA FIXACAO DE BALDES"XACAO DOS MOPS SECO E UMIDO, RODO E PA. BOLSA EM VINIL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 100 LITROS, COM TAMPA, NA COR AMARELA. RODIZIOS DIANTEIROS E TRA- SEIROS, COM NO MINIMO 4,0 POLEGADAS.	-	1.997,9200	7.991,68
36	027.00039.1	2	PC	CARRO MACA PINTADO. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE ACO CARBONO, LEITO EM CHAPA DE ACO CARBONO. COM 04 RODIZIOS GIRATO- RIOS DE 6" COM MOVIMENTOS EM DIAGONAIS SENDO 02COM FREIOS, PARACHOQUE DE BORRACHA AO REDOR DA MACA, GRADES EM TUBO REDONDO DE ACO CARBONO, COM SISTEMA DE TRAVA E TRILHO, SUPORTE DE SORO EM ACO COM 02 GANCHOS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,85 X 0,55 X 0,80 M, SENDO ACEITAS VARIACOES ATÉ 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS.	-	6.496,7500	12.993,50
37	027.00029.6	2	PC	CARRO PARA CURATIVO (COM BALDE INOX)- RODIZIO 2". ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO. VARANDA EM FERRO TREFILADO 5/16". PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS DE 74 X 45 X 80 CM, SENDO ACEITAS VARIACOES DE ATÉ 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS.	-	969,5000	1.939,00
38	025.00020.4	2	PC	COLAR CERVICAL - TAM P	-	56,0000	112,00
39	025.00020.2	2	PC	COLAR CERVICAL - TAM G	-	56,0000	112,00
40	025.00020.3	2	PC	COLAR CERVICAL - TAM M	-	56,0000	112,00
41	027.00031.15	2	PC	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO TOTALMENTE ISENTO DE OLEO, COM NIVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 75(DB), MOTOR DE 2 HP, COM DESLOCAMENTO DE AR DE APROXI- MADAMENTE 180 LITROS POR MINUTO, RESERVATORIO DE NO MINIMO 40 LITROS, VALVULA DE SEGURANCA NO RE- SERVATORIO, MANOMETRO ACOPLADO AO RESERVATORIO, VALVULA DE RETENCAO. PRODUZ AR TOTALMENTE ISENTO DE OLEO SEM RISCO DE CONTAMINACOES, RESERVATORIO POSSUI TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E DRENO PARA OS LIQUIDOS CONDENSADOS.	-	4.668,5500	9.337,10
42	068.00018.19	20	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM WINDOWS - NAO SERA ACEITO GABINETE DO TIPO MONOBLOCO (IN-TEGRADO AO MONITOR)"- GABINETE COM VOLUME MAXIMO DE ATÉ 8.500 CM3,PERMITINDO A UTILIZACAO NA POSICAO HORIZONTAL E/OUVERTICAL SEM COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS EO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR"- COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE CADEADO (IN-CLUINDO OPCAO PARA PADRAO KENSINGTON) OU LACRE DESEGURANCA EM SLOT OU TRAVA EXTERNA ESPECIFICA DEFORMA A IMPEDIR ABERTURA DO GABINETE"	-	5.692,6800	113.853,60



com o identificador 3100350034003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 21



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

DE GABINETE AO AGENTE DE GERENCIAMENTO
DOEQUIPAMENTO"- DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O
MODELO OFER-TADO"COMERCIALIZACAO NO MERCADO"- DEVE
SER PADRAO UNIVERSAL (UPS) BASEADAS EM SAI-DA DE ONDA
SENOIDAL ""SINE WAVES""DE TENSAO"- POTENCIA DE NO
MAXIMO 300 WATTS, SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO
COMPU

CONJUNTO REFEITORIO CJR03 - (1 MESA + 4 CADEIRAS)
ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO
CADEIRAS -MESA COLETIVA COM TAMPO
EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO
MELAMINICO E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE
ACO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM
COMPENSADOANATOMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE
ESTRUTURA TUBULARDE ACO
DIMENSOES E TOLERANCIAS MESA: -LARGURA:
1230MM -PROFUNDIDADE: 760MM
-ALTURA: 590MM -ESPESSURA: 25,8MM
-TOLERANCIA: ATE + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/-
1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA.

CORTINA DE AR COM SISTEMA DE VENTILACAO - 150CM -
CARACTERISTICAS BASICAS: - EQUIPADA COM MOTOR DE
ULTIMA GERACAO PARA FUNCIONAMENTO EFICIENTE E SI-
LECIOSO"DA DE AR REFRIGERADO DO AMBIENTE CLIMATIZADO
E PROTECAO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS, POEIRA, PO-
LUICAO E AR QUENTE. ESPECIFICACOES TECNICAS: - AL TURA
DE INSTALACAO APROXIMADA ENTRE 2 E 3 METROS"-
ALIMENTACAO/TENSAO DE 220 VOLTS"XIMADO ENTRE 310 A 350
WATTS"DE 12M/S"NIVEL DE RUIDO APROXIMADO ENTRE 50 E 55
DB"CONTROLE REMOTO COM PILHAS PARA NO MINIMO AS FUN-
COES ON/OFF E VELOCIDADE"EM PORTUGUES"MINIMO 12 (DOZE)
MESES PELO FABRICANTE"EXTERNAS APROXIMADAS: 21CM DE
ALTURA X 18CM DE LARGURA X 150CM DE
COMPRIMENTO"XIMADO ENTRE 16 E 25KG.

DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN
MODELO MB 1005, TOTALMENTE FABRICADO EM ACO INOX ,
POLIDO, INCLUSIVE TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMEN- TE EM
CASO DE FALTA DE AGUA, ATRAVES DE PRESSOS- TATO.
PUREZA DA AGUA ABAIXO DE SUSIEMENS. O AQUECIMENTO E
FEITO ATRAVES DE RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA EM
ACO INOX. SUPORTE PARA FIXA- CACAO NA PAREDE EM ACO
TRATADO ANTI-CORROSAO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE
EM EPOXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E
LAMPADA-PILOTO. FACIL INSTALACAO (NAO REQUER TECNICO
ESPECIALIZA- DO). CARACTERISTICAS: VAZAO DE DESTILADO:
5,0 L/H VOLTAGEM: 220V"

DETECTOR FETAL DIGITAL
PROJETADO PARA DAR FACILIDADE DE AUSCULTA DO BA-
TIMENTO FETAL, UTILIZANDO UM TRANSDUTOR DE 2,25 MHZ,
COM ALTA SENSIBILIDADE"TO A PARTIR DA DECIMA SEMANA DE
GESTACAO"COM ESCALA DE 50 A 220 BPM (BATIMENTOS POR
MINU- TO)"XIMADO DE 1.400 GRAMAS"DE ALTO IMPACTO DE
FACIL LIMPEZA, ANTIFERRUGEM"FIXACAO FRONTAL PARA FONE
DE OUVIDO"XIMADA DE 10 X 18 X 26 CM"VOLTS"GENDO CONTRA
QUEDA). COM GEL, MANUAL DE INSTRU- COES EM PORTUGUES
E CERTIFICADO DE GARANTIA MINI- MA DE 12 (DOZE) MESES.

Dispenser de plástico para sabonete líquido
DE PAREDE, COR: BRANCA, COM RESERVATÓRIO DE
CAPACIDADE APROXIMADA DE 800ML, COM DIMENSÃO
APROXIMADA: 25CM (ALTURA) X 10CM (LARGURA) X 11CM
(PROFUNDIDADE), COM SISTEMA DE ABERTURA DE TRAVA

DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COMPACTO BRANCO

DIVA PARA AMBULATORIO
ARMACAO TUBULAR, ESMALTADO, LEITO ACOLCHOADO EM
ESPUMA E NAPA, CABECEIRA RECLINAVEL. ACOMPANHA
SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL DESCARTAVELDE 50 CM.
DIMENSOES: 1,80M COMP X 0,65M LARG X 0,80M ALT. PESO:
22KG

DIVA PEDIATRICO
COM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO. LEITO ESTOFADO FIXO
REVESTIDO EM COURVIM. PES COM PONTEIRAS EMBORRA-
CHADAS. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI. DIMENSOES
APROXIMADAS DE 1,15 M DE COMPRIMENTO X 0,50 M DE
LARGURA X 0,80 M DE ALTURA.

Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350034003500330032003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 22





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

51	099.00223.1	16	PC	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS AÇO INOXIDÁVEL	-	318,0500	5.088,80
52	25.76.5	12	UN	ESFIGMOMANOMETRO PARA PACIENTES OBESOS ANALOGICO E DE NYLON	-	98,4200	1.181,04
53	025.00325.1	2	PC	ESTADIOMETRO PORTATIL TRANSPORTAVEL, EM TUBO DE ALUMINIO, COM CAPACIDA- DE DE 300 A 2.200 MM, PLATAFORMA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE.	-	638,3500	1.276,70
54	066.00001.22	15	PC	ESTANTE DE AÇO - MED.198X93X30CM C/ 06 PRATELEIRAS CHAPA 24, COM REFORCO OMEGA NA PARTE INFERIOR, COMCAPACIDADE PARA + OU -90 KG POR BANDEJA (CARGA DISTRIBUIDA), COLUNA CHAPA 14, FURACAO DUPLA NA COLU- FECHADA NAS LATERAIS E ABERTA NO FUNDO, NA COR CINZA.	-	963,6800	14.455,20
55	025.00036.4	10	PC	ESTETOSCOPIO ADULTO.	-	113,7500	1.137,50
56	025.00036.2	10	UN	ESTETOSCOPIO INFANTIL	-	113,7500	1.137,50
57	25.116.4	3	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXÍVEL E ILUMINAÇÃO LED	-	423,9400	1.271,82
58	54.13.30	2	UN	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS TIPO DE FOGÃO PISO QUANTIDADE DE BOCAS04 MATERIAL- PUXADORES: AÇO - FRENTE FIXA METÁLICA -COR BRANCO TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TIPO DE GÁS GLP TIPO DE CHAMA NORMAL TIPO DE QUEIMADORES 03 QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS: 1850W 01 QUEIMADOR RÁPIDOS: 2700W BOTÕES REMOVÍVEIS GRADES DUPLAS POTÊNCIA 25W CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE APROXIMADA 70L TEMPERATURA DE 160 A 280° PORTA E VIDRO INTERNO DO FORNO REMOVÍVEIS PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA VOLTAGEM BIVOLT PESO APROXIMADO DO PRODUTO 27KG DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA APROXIMADA 53CM ALTURA APROXIMADA 96CM PROFUNDIDADE APROXIMADA 62,5CM	-	1.136,1900	2.272,38
59	054.00117.11	2	UN	FORNO MICROONDAS 34 LTS FORNO MICROONDAS, COR BRANCA OU PRATA, CAPACIDADE DE 34LTS, COM MENU DE CONGELA E DESCONGELA, AQUECIMENTO.COM PRATO GIRATORIO, RELOGIO, TRAVA DE SEGURANCA, VOLTAGEM 127 OU BI-VOLT. GARANTIA DE 01 ANO.	-	847,8300	1.695,66
60	037.00271.1	20	PC	GAVETEIRO N° 03 VONDER PRETO TRADICIONAL C/ENCAIXE	-	7,0200	140,40
61	54.35.15	3	PC	Geladeira / Refrigerador Cycle Defrost Duplex 260 Litros – 110 V, cor branca. CONSUMO DE 38,4 KWH. SELO PROCEL DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÉDIA DE ARMAZENAMENTO DE 207 LITROS E FREEZER COM MÉDIA DE 53 LITROS. COM PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 161,9 CM DE ALTURA X 54,8 CM DE LARGURA X 61,3 CM DE PROFUNDIDADE. COM MANUAL DO USUÁRIO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	-	2.838,2000	8.514,60
62	068.00037.4	2	PC	HUB SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS	-	897,9000	1.795,80
63	031.00140.27	10	UN	LANTERNA CLINICA LANTERNA TIPO CANETA COM DUAS PILHAS A4,LAMPADA KRYPTON,GABINETE EM DURALUMINIO EMBORRACHADO.	-	60,5000	605,00
64	027.00047.4	3	PC	LARINGOSCOPIO ADULTO COM LAMINAS, COMPLETO	-	1.103,8500	3.311,55
65	027.00047.3	3	PC	LARINGOSCOPIO INFANTIL COM LAMINAS, COMPLETO	-	1.103,8500	3.311,55
66	041.00045.19	22	UN	LIXEIRA COM PEDAL 50L-LX2 LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL, DIMENSOES ALTURA MAXIMA 720MM, LARGURA MAXIMA 450MM, PROFUNDIDADE MAXIMA 450MM, CAPACIDADE 50L. CARACTERISTICAS: CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERE- CER ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO E A TRACAO. ADITI VACAO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NI VEIS DE PROTECAO CLASSE 8 UV-8,0 QUE EVITA O PRO- DUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLASTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICOR- ROSAO OU PINTURA ELETROSTATICA. SUPERFICIES INTER NAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA UTIL. GARANTIA MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFECIOS DE FABRICAÇÃO	-	161,0000	3.542,00





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

67	041.00045.2	28	PC	LIXEIRA HOSPITALAR COM PEDAL E SUPORTE - 15 LITROS SUPORTE EM ARMAÇÃO METÁLICA, EM AÇO OU FERRO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA NA COR BRANCA E/OU GALVANIZADO. CESTO ARREDONDADO, SOBREPOSTO AO SUPORTE, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÉDIA PARA 15 LITROS. PEDAL ARREDONDADO PARA ACIONAMENTO DA TAMPA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM METAL RESISTENTE, FIXADO AO SUPORTE.	-	28,2700	791,56
68	41.45.30	22	UN	Lixeira para escritório SEM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 08 LITROS, PRETA LONGARINA DE 04 LUGARES EM POLIPROPILENO.	-	40,0100	880,22
69	066.00017.29	16	PC	ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA EM CORES SÓLIDAS. ESTRUTURAS EM TUBOS DE AÇO RETANGULAR 50 X 30 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA. BASE COM PÉS FIXOS DUPLOS. ACABAMENTO COM SAPATAS FIXAS DE APROXIMADAMENTE 30 X 50 MM.	-	849,9900	13.599,84
70	124.00011.3	15	PC	MESA AUXILIAR DE MAYO COM HASTE PARA SUPORTE DE BANDEJA. FABRICADA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 25,40MM DE DIÂMETRO. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO SOBRE FUNDO ANTIFERRUGINOSO. HASTE DE SUPORTE DE BANDEJA EM FERRO REDONDO COM ACABAMENTO. RODÍZIO DE 2" NOS 3 PÉS. ALTURA VARIÁVEL REGULÁVEL POR MANIPULO. BANDEJA DE AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 490 X 340 MM, SENDO ACEITADA VARIÁÇÕES DE ATÉ 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS.	-	549,1800	8.237,70
71	026.00004.12	22	UN	MESA DE ESCRITÓRIO MESA DE TRABALHO EM MELAMINIO NA COR ARGILA, COMPOSTA POR: MESA DE ESCRITÓRIO 120X70CM COM 25MM DE ESPESSURA, COM TRÊS GAVETAS E CHAVE.	-	1.496,7500	32.928,50
72	66.3.229	2	PC	MESA DE REUNIÃO TIPO RETANGULAR. 3,00M 12 LUGARES MEDIDAS: 3000 X 1100 X 740 MM (L X P X A) TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR CINZA COM 25MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR CINZA COM 15 OU 18MM DE ESPESSURA FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO OU TUBOS DE AÇO, COM CALHAS DE SAQUE E FURAÇÕES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO OU CHAPA DE AÇO ESTAMPADA. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA DE COMPROVAÇÃO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO FABRICANTE DOS MOVEIS: • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO EM SISTEMA 5 PARA ABNT NBR 13966. • CERTIFICADO DE ROTULAGEM ECOLÓGICA DO PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 14020 E ABNT NBR ISO 14024, EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO. • LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS DA NR-17, PORTARIA 423 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE. • CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA COM ESCOPO PARA MOBILIÁRIO. • RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO NO INMETRO DE ACORDO COM A TABELA 1 E 2 DAS NORMAS 14810-2, EM NOME DO FABRICANTE. • CERTIFICADO DE PROCESSO E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DA OCP QUE DEMONSTRE NO MÍNIMO QUE A CAMADA DE TINTA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 UM (10443:2008), RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO A CÂMARA ÚMIDA (8095:2015) COM ISENÇÃO A ENFERRUJAMENTO E BOLHAS E DUREZA A LÁPIS = 6H (ASTM D3363:2020). CASO NO CERTIFICADO NÃO CONTENHA OS RESULTADOS PARA ANÁLISE, DEVE ACOMPANHAR O LAUDO CORRELATO AO CERTIFICADO.	-	2.471,3100	4.942,62





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

73	124.00011.10	2	PC	MESA GINECOLOGICA, ESTRUTURA TUBULAR, PINTURA EPOXI, LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM COURVIM VERDE, ASSENTO FIXO, ENCOSTO DORSAL E DE PERNAS RECLINAVEIS. PERNEIRAS ESTOFA- DAS E AJUSTAVEIS. PES COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSOES 1,80X0,50X0,80M.	-	1.582,7600	3.165,52
74	066.00003.123	22	UN	MESA PARA IMPRESSORA. MESA PADRAO PARA IMPRESSORA, RETA E MONTADA. COM TAMPO EM MDF DE 15 MM, PES FEITOS EM TUBO DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI. DIMENSOES APRO- XIMADAS: 75 CM DE ALTURA X 80 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES.	-	224,6600	4.942,52
75	025.00310.10	3	PC	MINI INCUBADORA BIOLOGICA PARA INCUBACAO DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS A MONITORIZACAO DOS CICLOS DE ESTERILIZADO EM AU- TOCLAVES A VAPOR - POSSIBILITA A INCUBACAO DE NO MINIMO DE 04 INDICADORES BIOLOGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE"RATURA DE INCUBACAO MINIMA DE 57 GRAUS CENTIGRA- DOS, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 INDICADORES"QUENCIA 50/60HZ"48 HORAS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 5CM DE ALTURA X 10CM DE DIAMETRO. ORIFICIO PARA O INDICADOR COM TAMANHO APROXIMADO DE 01CM DE DIAMETRO X 3,7CM DE PROFUNDIDADE. PESO LIQUIDO ENTRE 200 E 240G. PESO BRUTO ENTRE 250 A 312G. CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES COM ASSISTENCIA TECNICA PERMA- NENTE NA REGIAO DE MOGI GUACU - SP (RAIO APROXIMA DO DE 80KM) E DISPONIBILIDADE DE PECAS PARA MANU- TENCAO DO EQUIPAMENTO NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS CORRIDOS. COM MA	-	352,5000	1.057,50
76	027.00002.40	2	UN	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRFAO O BATIMENTO CARDIACO EM PAINEL DIGITAL COM VISOESINDEPENDENTES PARA BCI E BCII EM UNIDADES RELATI- PRESSAO(TOCOTRANSDUTOR) COLOCADOS NO ABDOME DA GESTANTE NA AREA DO FUNDO DO UTERO, MOSTRA A ATI- - INDICA OS PARAMETROS NUMERICOS DE BCF E CUM SI- PARA CANAIS(BCI, BCII, CU)PERMITINDO REGISTRO PELAIMPRESSORA TERMOSENSIVEL INTEGRADA,COM PARAMETRO PROGRAMAVEIS: CONTRASTE, VELOCIDADE E PERIODO DE IMPRESSAO- COM AUTO-STOP E AUTO-START QUANDO PERDE O SINAL DO BATIMENTO CARDAICO FETAL, E ZOOM DO REGISTRO GRAFICO - APRESENTA 3 TIPOS DE SOM: ALARME,DOPPLER E IN- -FORMACAO DE TRANSDUTOR DESCONECTADO, FALTA DE PA--PEL OU PORTA ABERTA, ALEM DE AJUSTES DE LIMITE DEALARME (SUPERIOR/INFERIOR) E HORA & DATA. - COMUNICACAO WIRELESS COM CENTRAL DE MONITORAMEN-	-	7.983,3300	15.966,66
77	027.00063.5	2	PC	MONITOR MULTIPARAMETRICO MONITOR MULTIPARAMETRICO - (ECG) MODELO: MX 300 A REF.: EMAI	-	20.565,1100	41.130,22
78	027.00041.3	15	UN	NEGATOSCOPIO 01 CORPO, EM CHAPA DE ACO. MOLDURA EM ACO PINTADO COM TRATAMENTO ANTIFERRU- GEM. ACRILICO TRANSLUCIDO, MEDINDO APROXIMADAMEN- TE 43,0 X 35,0 CM, SENDO ACEITAS VARIACOES DE ATE 3,0% PARA MAIS OU PARA MENOS. 220 VOLTS. COM 01 CORPO PARA FIXACAO NA PAREDE. COM PRENDEDOR PARA RADIOGRAFIA NO CORPO. TECLA LIGA/DESLIGA.	-	434,6400	6.519,60
79	023.00218.3	5	UN	OTOSCOPIO ADULTO I - COMPLETO.	-	405,0700	2.025,35
80	047.00010.1	4	UN	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/ PEDIATRICO/ NEONATAL. UTILIZACAO COM OS SEGUINTES MODULOS: SPO2"METROS FISILOGICOS (ECG, PNI, ETCO2, ETC.). RE- CURSOS: PRE-CONFIGURADOS (OXIMETRIA DE PULSO) COM POSSIBILIDADE DE MODULOS ADICIONAIS. INDICACAO DE EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELETRICA E INDICACAO DE BATERIA DE EMERGENCIA COM BAIXA CARGA. TECLA LIGA/DESLIGA. MENU EM LINGUA PORTUGUESA (BRASIL). TECLA DE INTERRUPCAO TEMPORARIA DE ALARMES SONO- ROS. ATUALIZACAO DE SOFTWARE PODENDO SER FEITA ATRAVES DE PEN DRIVE OU CARTAO DE MEMORIA. TELA: DISPLAY COLORIDO DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO DE MATRIZ ATIVA"DE 800 X 480"CADO DE CURVA MINIMO VARIARVEL EM 12,5 MM/S, 25 MM /S E 50 MM/S"CONGELAMENTO DE IMAGEM"TIMOGRAFICAS NA TELA"MERICOS"PORTUGUES (BRASIL) E CERTIFICADO DE GARANTIA MI- NIMA DE 12 (DOZE)	-	703,8600	2.815,44
81	099.00184.2	2	PC	PRANCHA DE IMOBILIZACAO	-	1.129,8800	2.259,76
82	054.00129	4	PC	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	-	2.406,1800	9.624,72





Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000
CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Abertura RP: Sim

OS INMETRO COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A L
EGISLAÇÃO VIGENTE CAPACIDADE:
ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA DE 2.5 A 2.8 LITROS
ATENDIMENTO: MINIMO DE 30 PESSOAS

83	063.00086.42	4	UN	QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA APAGADOR" MOLDURA EM ALUMINIO" DIMENSOES APROXIMADAS (AXLXP): 120X90X2CM" CONJUNTO DE PINCEIS ANATOMICOS E APAGADOR, COMPATIVEL COM O QUADRO BRANCO"	-	503,4600	2.013,84
84	066.00010.4	1	UN	RACK 16U X 570MM COM DISPONIBILIDADE PARA 8 ENTRADAS DE ENERGIA E ENTRADAS DE ENERGIA E REFRIGERADO POR 2 VENTILA- DORES.	-	4.500,0000	4.500,00
85	027.00013.7	2	PC	REANIMADOR ADULTO (AMBU) 2 LITROS - COMPLETO. COMPOSICAO: BALAO EM SILICONE OU POLIVINIL, AUTO- CLAVAVEL" SUPERIOR E INFERIOR.	-	186,2800	372,56
86	027.00013.6	2	PC	REANIMADOR INFANTIL (AMBU) 1 LITRO - COMPLETO. COMPOSICAO: BALAO EM SILICONE OU POLIVINIL, AUTO- CLAVAVEL" SUPERIOR E INFERIOR.	-	129,5800	259,16
87	066.00014.13	16	PC	ROUPEIRO DE ACO COM 08 PORTAS. CONFECCIONADO EM CHAPA ACO 24, COM 08 PORTAS GRAN- DES, COM CHAVE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1.950 MM DE ALTURA X 1.245 MM DE LARGURA X 410 MM DE PROFUNDI- DADE. COM 02 CABIDES SENDO UM DE CADA LADO. PORTACOM ABERTURA TIPO VENEZIANA PARA VENTILACAO. PIN-TURA NA COR CINZA.	-	1.614,1200	25.825,92
88	023.00195.8	2	PC	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO. COM RESISTENCIA BLINDADA. ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA COM TRAVA E CONTROLE AUTOMATICO DE TEM- PO. SISTEMA QUE GARANTE O AQUECIMENTO UNIFORME. EFICACIA NA ADERENCIA EVITANDO QUEIMADURA DO PA- PEL. CARENAGEM DE PROTECAO CONTRA ACIDENTE. GUI- LHOTINA ACOPLADA. SUPORTE PARA ROLOS DE PAPEL. LARGURA DA SELAGEM MINIMA DE 12 MM E MAXIMA DE 300 MM. 220 VOLTS.	-	2.523,5000	5.047,00
89	261.10.1	12	PC	SUPORTE DE SORO DE PEDESTAL COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO DE 1,40 M A 2,07 M DE ALTURA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA DOIS FRASCOS.	-	233,9600	2.807,52
90	025.00142.1	16	PC	SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE, 13 LITROS. SUPORTE DE FIXACAO EM PAREDE PARA COLETOR DE MA- TERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LI- TROS. FABRICADO EM ACO COM PINTURA ANTIOXIDANTE EPOXI. COM DUAS BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO EM PAREDE. PRODUTO PARA ATENDER A NORMA DE SEGU- RANCA NR 32.	-	45,2000	723,20
91	066.00003.7	15	UN	TELEFONE COM FIO TECLAS COM LETRAS, FUNCAO DE REMARCAÇÃO, BLOQUEIO DE TECLAS COM CHAMADA DIRETA, TECLA MUTE, CHAMADA SEM MARCAR, CHAMADA DE EMERGENCIA, CHAMADA DE BLOQUEIO DE TECLAS ELETRONICO, COMPATIVEL COM APARELHOS AUDITIVOS, REMARCAÇÃO DO ULTIMO NUMERO MARCADO(ATE 32 CARACTERES) E FUNCAO AGENDA.	-	66,3800	995,70
92	067.00005.3	2	PC	TELEVISOR LED HD 43 POLEGADAS	-	1.454,9800	2.909,96
93	025.00072.11	3	PC	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTA COM 3 CORES QUE INDICAM O RESULTADO, PORTÁTIL, AUTO TESTE, TECNOLOGIA INFRAVERMELHA, DIGITAL. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO EM 02 SEGUNDOS. DESLIGAMENTO DA BATERIA EM 60 SEGUNDOS. ALIMENTAÇÃO COM 02 PILHAS AAA (PALITO). TEMPERATURA DE TRABALHO DE 10 A 40 GRAUS CELSIUS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1 GRAUS CELSIUS. PRECISÃO DE +/- 0,1 GRAUS CELSIUS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32,0 A 42,0 GRAUS CELSIUS (90 A 109 GRAUS F).	-	185,0000	555,00

Total: R\$ 846.517,33



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350034003500330032003A00540052004100. Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 26



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro de Ouro - CEP 13.840-904

UF: SÃO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 38517000

CNPJ: 45.301.264/0001-13 HOME PAGE: www.mogiguacu.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1223/2024

Total Geral: R\$ 846.517,33

Requisitante

Resp. pela Cotação

Secretario



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350034003500330032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 27



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

OBJETO:

Repasse de verba – Fonte: Federal referente as emendas nos valores R\$199.957,00, R\$ 199.872,00 e R\$ 199.997,00 – totalizando R\$ 599.826,00 à Secretaria Municipal de Saúde, para estruturação da rede de serviço de atenção primária, especificamente para compra de equipamentos para uma nova Unidade.

I- IDENTIFICAÇÃO

Setor Proponente: Secretária Municipal de Saúde

Responsáveis / Coordenação: Cristina Aparecida David

CNES Nº 6473474

Endereço : Av. Padre Jaime, 1422 – Jd. Planalto

Telefone: (19) 3811-7272

E-mail: ss-coordenacaoaps@mogiguacu.sp.gov.br

II - INTRODUÇÃO

Mogi Guaçu é um município localizado no Estado de São Paulo, Brasil. Uma cidade de porte médio, com área territorial de 885 km², com 47,63 km² no perímetro urbano de 837,37 km² no rural, situada na região Sudeste a 166 km da Capital.

A implantação do sistema de saúde pública em Mogi Guaçu, iniciou-se em 1978 com recursos próprios. Em 04 de maio de 1998, através da NOB 96, aconteceu a municipalização da saúde, tornando o Município de Mogi Guaçu “ Gestão Plena do Sistema Municipal” – considerando os modelos de assistência à saúde e atenção à saúde.

Atualmente o município conta com 21 Unidades de Saúde, sendo 09 Unidades Básicas (UBS – Tradicional) e 12 Equipes de Saúde da Família (PSF), porém totalizando 26 equipes ainda contamos com horário estendido de 02 unidades devido até a distância do Centro Urbano, são elas: PSF Chácara Alvorada e UBS Martinho do Prado.

Em 2017 houve a entrega de 1.400 moradias no Residencial Ypê Amarelo – onde se deu o início da construção de uma Unidade de Saúde em 2021 para





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

atender 7.500 pessoas moradores desta área. Retoma a construção neste ano com previsão de termino em 10 meses.

III – QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

a) Identificação do Objeto

Adquirir equipamentos, mobiliários e materiais para nova Unidade de Saúde – localizada no cruzamento das Avenida Georgina Theodor de Oliveira – Dona Maria e Maria Tereza Vedovello – Bairro: Ypê Amarelo.

b) Objetivo

Equipar 17 salas de atendimento da Unidade Ypê Amarelo.

c) Justificativa

Em fase final da construção da Unidade Ypê Amarelo com previsão de entrega da obra em 10 meses – se faz necessário a programação de compra dos mobiliários, equipamentos e materiais para estruturar o serviço para inauguração e implantação do atendimento á população desta área de abrangência.

IV – Solicitação por Sala :

SALA DE ESTERILIZAÇÃO

SALA DE ESTERILIZAÇÃO

		Valos Estimado	Valor Total
Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Autoclave Horizontal de Mesa - 75 litros	1	R\$ 6.476,00	R\$ 6.476,00
Armário 2 portas	2	R\$ 1.056,00	R\$ 2.112,00
Seladora	1	R\$ 1.301,00	R\$ 1.301,00
Incubadora	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Destilador de Água	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

SALA DE CURATIVO

Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Armário	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
Armário Vitrine	2	R\$ 1.657,00	R\$ 3.314,00
Balde a Pedal 50 LITROS	4	R\$ 101,00	R\$ 404,00
Foco Refletor Ambulatorial	1	R\$ 668,00	R\$ 668,00
Mesa de Escritório	1	R\$ 649,00	R\$ 649,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Biombo	1	R\$ 876,00	R\$ 876,00
Maca Fixa	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Escada com 2 Degraus	1	R\$ 301,00	R\$ 301,00
Mesa de Mayo	2	R\$ 638,00	R\$ 1.276,00
Carro Curativo	1	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
Aquecedor Portátil	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
Cadeira de Rodinhas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Cadeira Pé Palito	1	R\$ 216,00	R\$ 216,00
Armário Suspenso	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Suporte de Soro	1	R\$ 593,00	R\$ 593,00

CONSULTÓRIO GINICOLOGICO

Ar Condicionado	2	R\$ 1.843,00	R\$ 3.686,00
Mesa de Escritório	2	R\$ 649,00	R\$ 1.298,00
Computador Desktop	2	R\$ 4.624,00	R\$ 9.248,00
Cadeira com Rodinhas	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Cadeira Pé Palito	4	R\$ 216,00	R\$ 864,00
Mesa Ginecológica	2	R\$ 1.714,00	R\$ 3.428,00
Escada com 2 degraus	2	R\$ 301,00	R\$ 602,00
Bisturi Elétrico	2	R\$ 11.011,00	R\$ 22.022,00
Balde a Pedal 50 LITROS	4	R\$ 101,00	R\$ 404,00
Biombo	2	R\$ 876,00	R\$ 1.752,00
Detector Fetal	2	R\$ 1.576,00	R\$ 3.152,00
Estetoscópio Adulto	2	R\$ 378,00	R\$ 756,00
Esfigmomanômetro Obeso	2	R\$ 366,00	R\$ 732,00
Esfigmomanômetro Adulto	2	R\$ 359,00	R\$ 718,00
Oxímetro de Pulso	2	R\$ 4.978,00	R\$ 9.956,00
Mesa de Mayo	4	R\$ 638,00	R\$ 2.552,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

Armário Vitrine	4	R\$ 1.657,00	R\$ 6.528,00
Aquecedor Portátil	2	R\$ 172,00	R\$ 344,00
Mesa para Impressora	2	R\$ 163,00	R\$ 326,00
Caixa Organizadora 23 litros	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
Cardíaco	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Mocho	2	R\$ 591,00	R\$ 1.182,00
Foco Refletor	2	R\$ 591,00	R\$ 1.182,00

CONSULTÓRIO MÉDICO

Ar Condicionado	5	R\$ 1.843,00	R\$ 9.215,00
Mesa de Escritório	5	R\$ 649,00	R\$ 3.245,00
Computador Desktop	5	R\$ 4.624,00	R\$ 23.120,00
Cadeira com Rodinhas	5	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
Cadeira Pé Palito	10	R\$ 216,00	R\$ 2.160,00
Maca Fixa	5	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
Escada com 2 degraus	5	R\$ 301,00	R\$ 1.505,00
Balde a Pedal 15 litros	10	R\$ 101,00	R\$ 1.010,00
Biombo	5	R\$ 876,00	R\$ 4.380,00
Estetoscópio Adulto	5	R\$ 378,00	R\$ 1.890,00
Estetoscópio Infantil	5	R\$ 328,00	R\$ 1.640,00
Esfigmomanômetro Obeso	5	R\$ 366,00	R\$ 1.830,00
Esfigmomanômetro Adulto	5	R\$ 359,00	R\$ 1.795,00
Mesa de Mayo	5	R\$ 638,00	R\$ 3.190,00
Armário Vitrine	10	R\$ 1.657,00	R\$ 16.570,00
Aquecedor Portátil	5	R\$ 172,00	R\$ 860,00
Mesa para Impressora	5	R\$ 163,00	R\$ 815,00
Maca Fixa Infantil	2	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00

SALA DE INALAÇÃO

Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Armario	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
Balde com Pedal 15 litros	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00
Longarina	1	R\$ 767,00	R\$ 767,00
Suporte de Soro	2	R\$ 593,00	R\$ 1.186,00
Inalador Portátil	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

RECEPÇÃO

Ar Condicionado	3	R\$ 1.843,00	R\$ 5.529,00
Balde a Pedal 15 litros	4	R\$ 101,00	R\$ 404,00
Balde Lixeira 50 litros	6	R\$ 101,00	R\$ 606,00
Bebedouro / Purificador Refrigerado	1	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00
Cadeira de Rodas Adulto	1	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00
Cadeira de Rodas Obeso	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Computador Desktop	4	R\$ 4.624,00	R\$ 18.496
Estante	7	R\$ 523,00	R\$ 3.661,00
Longarina	10	R\$ 767,00	R\$ 7.670,00
Mesa de Escritório	4	R\$ 649,00	R\$ 2.596,00
Mesa para Impressora	4	R\$ 163,00	R\$ 652,00
Televisor	1	R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00
Aquecedor Portátil	3	R\$ 172,00	R\$ 516,00
Servidor	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Cadeira de Rodinhas	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
Cortina de ar	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

COPA

Balde a Pedal 50 litros	2	R\$ 101,00	R\$ 202,00
Cadeira Pé Palito	6	R\$ 216,00	R\$ 1.296,00
Fogão	1	R\$ 1.602,00	R\$ 1.602,00
Forno Microondas	1	R\$ 736,00	R\$ 736,00
Geladeira/Refrigerador	2	R\$ 2.173,00	R\$ 4.346,00
Mesa Refeitório	1	R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00
Armário Aéreo	2	R\$ 1.056,00	R\$ 2.112,00
Bebedouro Refrigerado	1	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00

SALA DA GERÊNCIA

Aquecedor Portátil	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Armário com 2 Portas	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
Arquivo	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Balde/Lixeira 15 litros	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

Cadeira com Rodas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Cadeira Pé Palito	2	R\$ 216,00	R\$ 432,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Mesa de Escritório	1	R\$ 649,00	R\$ 649,00
Mesa para Computador	1	R\$ 649,00	R\$ 649,00
Mesa para Impressora	1	R\$ 163,00	R\$ 163,00
Maca de Fixa	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Laringoscópio Adulto	1	R\$ 1.666,00	R\$ 1.666,00
Laringoscópio Infantil	1	R\$ 1.657,00	R\$ 1.657,00

DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Armário	2	R\$ 1.056,00	R\$ 2.112,00
Balde a Pedal 50 litros	2	R\$ 101,00	R\$ 202,00
Estante	2	R\$ 523,00	R\$ 1.046,00
Carrinho de Limpeza	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

SALA ACS

Mesa de Reunião	1	R\$ 483,00	R\$ 483,00
Aparelho de Som	1	R\$ 289,00	R\$ 289,00
Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Aquecedor Portátil	4	R\$ 172,00	R\$ 688,00
Armário Roupeiro	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
Arquivo	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
Balde/Lixeira 15 litros	3	R\$ 101,00	R\$ 303,00
Cadeira Pé Palito	12	R\$ 216,00	R\$ 2.592,00
Computador Desktop	2	R\$ 4.624,00	R\$ 9.248,00
Mesa para Computador	2	R\$ 649,00	R\$ 1.298,00

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Amalgamador Odontológico	1	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00
Aquecedor Portátil	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Armário	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
Autoclave Horizontal 75 litros	1	R\$ 6.476,00	R\$ 6.476,00
Balde a Pedal 15 litros	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00
Cadeira Odontológica Completa	1	R\$ 17.084,00	R\$ 17.084,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

Câmara Escura Odontológica	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Compressor Odontológico	1	R\$ 3.453,00	R\$ 3.453,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Fotopolimerizador de Resinas	1	R\$ 1.172,00	R\$ 1.172,00
Mesa de Escritório	2	R\$ 649,00	R\$ 1.298,00
Mocho	2	R\$ 591,00	R\$ 1.182,00
Ultrassom Odontológico	1	R\$ 2.817,00	R\$ 2.817,00
Televisão	1	R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00

SALA DE VACINA

Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Arquivo Vacina - 4 Gavetas	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
Balde a Pedal 50 litros	2	R\$ 101,00	R\$ 202,00
Cadeira com Rodinhas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Cadeira com pé palito	2	R\$ 216,00	R\$ 432,00
Armário	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
Câmara de Vacina	1	R\$ 14.828,00	R\$ 14.828,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Escada com 2 Degraus	1	R\$ 301,00	R\$ 301,00
Mesa de Escritório	1	R\$ 649,00	R\$ 649,00
Maca Fixa Infantil	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Aquecedor Portátil	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
Quadro Branco	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00

SALA DE PREPARO DO PACIENTE - TRIAGEM

Armário 2 Portas	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
Mesa para Escritório	1	R\$ 649,00	R\$ 649,00
Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Cadeira com Rodinhas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Cadeira Pé Palito	2	R\$ 216,00	R\$ 432,00
Balança Antropométrica Adulto	1	R\$ 1.253,00	R\$ 1.253,00
Balança Antropométrica Infantil	1	R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Mesa para Impressora	1	R\$ 163,00	R\$ 163,00
Balde/Lixeira 15 litros	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00
Esfigmomanômetro Adulto	1	R\$ 359,00	R\$ 359,00
Esfigmomanômetro Obeso	1	R\$ 366,00	R\$ 366,00
Estasdiomentro	1	R\$ 772,00	R\$ 772,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

Estetoscópio Adulto	1	R\$ 378,00	R\$ 378,00
Estetoscópio Infantil	1	R\$ 328,00	R\$ 328,00
Braçadeira para Injeção	1	R\$ 331,00	R\$ 331,00
Maca Fixa	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Maca Fixa Infantil	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Termômetro Infravermelho	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00

ESTOCAGEM E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO

Estante de Aço com 6 Prateleiras	7	R\$ 523,00	R\$ 3.661,00
Mesa para Escritório	1	R\$ 649,00	R\$ 649,00
Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Aquecedor	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Cadeira com Rodinhas	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Escada com 2 degraus	1	R\$ 301,00	R\$ 301,00
Gaveteiro Plástico n 3	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00
Balde/Lixeira 15 litros	2	R\$ 101,00	R\$ 202,00

SALA DE URGÊNCIA

Prancha	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Ar Condicionado	1	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00
Armário	2	R\$ 1.056,00	R\$ 2.112,00
Balde a Pedal 50 litros	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00
Biombo	1	R\$ 876,00	R\$ 876,00
Escada com 2 Degraus	1	R\$ 301,00	R\$ 301,00
Estetoscópio Adulto	1	R\$ 378,00	R\$ 378,00
Estetoscópio Infantil	1	R\$ 328,00	R\$ 328,00
Esfigmomanômetro Obeso	1	R\$ 366,00	R\$ 366,00
Esfigmomanômetro Adulto	1	R\$ 359,00	R\$ 359,00
Aquecedor	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	R\$ 11.105,00	R\$ 11.105,00
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	1	R\$ 302	R\$ 302
Reanimador Pulmonar Manual Infantil (Ambu)	1	R\$ 357,00	R\$ 357,00
Suporte de Soro	1	R\$ 593,00	R\$ 593,00
Cama Maca	1	R\$ 4.275,00	R\$ 4.275,00
Aspirador Portátil	1	R\$ 3.183,00	R\$ 3.183,00
Eletracardiógrafo	1	R\$ 14.010,00	R\$ 14.010,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

Carrinho de Urgência	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Colar Cervical P	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Colar Cervical M	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Colar Cervical G	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Armário Vitrine	2	R\$ 1.657,00	R\$ 3.314,00
Monitor Cardíaco	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Computador Desktop	1	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
Mesa para Computador	1	R\$ 649,00	R\$ 649,00
Cilindro de O2	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00

GERAL

Suporte de Descarpac	11	R\$ 30,00	R\$ 330,00
Caixa Organizadora 4,3 litros	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
Saboneteira de Dispensa Liquida	9	R\$ 30,00	R\$ 290,00
Suporte Álcool Gel	9	R\$ 30,00	R\$ 290,00
Lixo de Mesa	9	R\$ 30,00	R\$ 290,00
Telefone Fixo	9	R\$ 40,00	R\$ 360,00
Apoio de Pé	20	R\$ 50,00	1.000,00
Otoscopio	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Antopometro Horizontal	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Negatoscopio	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00

Total: R\$ 506.859,00

IV - Previsão de Execução

Início: 01/2024

Término: 10/2024

Assinatura

Monica Bazuco Rossi
COREN-SP 0141196-ENF
Coord. Atenção Primária à Saúde
Secretaria de Saúde - Mogi Guaçu

Coordenação/Responsável pela elaboração do plano

V – APROVAÇÃO – SECRETÁRIO DE SAÚDE



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350034003500330035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOGI GUAÇU - SP

Data da Aprovação 20 / 05 / 2024

Assinatura Secretário de Saúde


Kelly Cristina Camilotti Cavallheiro
Secretária Municipal de Saúde
Mogi Guaçu - SP




AR CONDICIONADO-APARELHO

Ar Condicionado Split Inverter 9.000 Btus/h, frio 220 Volts, Saída de ar vertical, Chassi inoxidável, Sistema de Tripla Filtragem, Filtro Removível, Desumidificador, Display Digital em Led, Selo Procel classificação energética Inmetro A , Display Digital na Evaporadora, (economia A), controle remoto, Gás R410a, Garantia mínima: 1 ano.



AUTOCLAVE

Especificações: Câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) litros; alimentação principal: elétrica totalmente automática; 16 03 Un 1 3 ciclos: Rápido Flash, Convencional e de Secagem independente; Remoção do Ar; Escape Rápido para materiais sólidos e ciclo rápido escape lento para líquidos; Porta com trava de segurança e dispensa de abertura da porta para a secagem; Com dispositivo de segurança; Termostato de segurança e válvula de segurança com display para monitoramento e exibição de problemas; Alimentação: Elétrica Trifásica: válvula de segurança lacrada, drenagem automática; Inclui: garantia mínima de 1 (um) ano e registro ANVISA.



SELADORA GRAU CIRURGICO

Seladora com resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, bivolt automático (110 V – 240 V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência 80 W, área de selagem 30 cm, espessura de selagem 12 mm, compacta dimensões (L x A x P) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Media. Garantia de 2 anos.





OXIMETRO

Oxímetro: De pulso portátil (de mão - tipo hand held) com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas Sensor: Tipo clip para pacientes adultos; Parâmetros: SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2 Range: 0 - 100 % Resolução: 1 % Precisão: 2 % • Frequência Cardíaca Range: 30 - 250 bpm Resolução: 1 bpm Precisão: 1 % Alarmes: Visual e sonoro, ajustável “alto e baixo” pelo operador para todos os parâmetros, e bateria fraca Alimentação: Bateria com autonomia mínima de 100 hs (em monitoração contínua) Acessórios Inclusos: 01 sensor universal, tipo clip adulto; Peso Máximo: 0,5 kg (com bateria).



BISTURI ELETRICO

Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 151 a 200 w, pó de coagulação: coagulação e spray, pó de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: alarme, memória, contabilidade: comprável c, coagulador argônio; Gerador com potência de 300W, micro controlado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes pôs de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes; Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alterna-vos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência; Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais; Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar; Poderá ser utilizado em pequenas, médias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e vide cirurgia; Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias



laparoscópicas; As saídas de corte baixo e coagulação baixa usam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletro cirurgia. Principais caracterizas: Memoriza a uma potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgias coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa); Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação); O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e vide cirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte Puro: 300W; Blend 1: 250W; Blend 2: 200W; Blend 3: 150W; Coagulação: 120W; Bipolar entre no mínimo 70W e no máximo 100W. Deve possuir regulador de alarme sonoro; Deve ser comprável com sistema de gás argônio; Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 02 (dois) cabos para eletrodo de retorno paciente/placa e 02 adaptadores universal para cirurgia laparoscópica; Alimentação elétrica deve ser comprável com a rede de fornecimento de energia local; Deve atender as normas NBR IEC 60601-1 e NBC IEC 60601-2-2; Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação.



BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Dispositivos para medidas antropométricas; Tipo: Balança Pediátrica; Modelo: Elétrica; Material: Gabinete Plástico; Componente I: C; Visor e Ajuste Digital; Componente II: Concha Anatômica em Polipropileno Injetado; Componente III: Pés Reguláveis; Capacidade Máxima de Carga: Até 16 Kg.



BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Balança antropométrica digital, material base ferro fundido, tipo adulto, capacidade 150kg, características adicionais frações 100g, plataforma com tapete antiderrapante.



DETECTOR FETAL

Com tela de LCD de 3 a 5 polegadas; contador numérico digital; Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto; Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis; Transdutor de alta sensibilidade; Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som; Possuir som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt; funcionamento via rede elétrica e/ou Bateria; Itens inclusos: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano.



DESTILADOR DE ÁGUA

DESTILADOR, de água, com capacidade de produção entre 3 a 5 litros/hora. Voltagem a ser definida de acordo com a unidade de saúde beneficiada. Aparelho utilizado para purificar a água, que não necessita instalação hidráulica. Desligamento automático na




falta d'água. Frequência: 60 Hz. Com Assistência Técnica no Brasil. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 12 meses e Manual de Operação e serviço em Português do Brasil.



CORTINA DE AR

Cortina de Ar ESPECIFICAR DESCRIÇÃO Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m³/h, largura de 150cm, 220 volts.



AQUECEDOR DE AMBIENTE

Aquecedor com 2 níveis de aquecimento e é leve e portátil, facilitando o transporte entre os cômodos. Dispõe de 1500 W de potência na versão 127V e 2000 W na versão 220V, além de operar com baixo nível de ruído, proporcionando um ambiente tranquilo e confortável. Possui controle de temperatura por termostato, permitindo selecionar entre os 2 níveis de aquecimento e a função de circulação de ar, para ajustar o clima.

DIMENSÕES E PESO: Altura: 26,5 cm, Largura: 22 cm, Profundidade: 13,5 cm, Peso: 835 g.




MINI INCUBADORA

Desenvolvida para a incubação de indicadores biológicos autocontidos com respostas em 24 e 48 horas. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente. Voltagem automática (bivolt). 1 ano de garantia. Registro na ANVISA. Temperatura Máxima de Incubação: 60 °C , Potência: 10 Watts, Voltagem 127 / 220 V - Comutação Automática , Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (DxP), Peso Bruto: 300 g, Garantia: 1 ano.



ARMÁRIO 2 PORTAS

Armário de Aço com 02 portas com chave confeccionada em chapa 24, com 03 reforços, 01 prateleira fixa e 03 reguláveis a cada 50 cm , capacidade por prateleira 30 Kg, com cinza, montável. Medida Externa – 1980mm x 1180mm x 400mm. Medidas interna aproximada de 1880 mm x 1175 mm 375 mm.



ESCADA 2 DEGRAUS

Escada com 2 (dois) Degraus: Escada de Aço Inoxidável de 2 (dois) degraus; com pés e degraus antiderrapantes; Deve suportar até 120 Kg.





CADEIRA PÉ PALITO

Cadeira (Encosto Estofado): Cadeira para escritório; Em aço, ferro pintado, sem encosto para os braços; Sem regulagem de altura, sem rodízios; Assento e encosto Estofado com espuma de poliuretano expandido (espessura mínima de 40 mm colada à madeira e revestida em Courvim).



ESTANTE

Estantes em aço, em formato retangular, com dimensões gerais de 2,00 x 92 x 40cm (altura x largura x profundidade) – 6 prateleiras para acondicionamento de caixas. A estante é basicamente estruturada em colunas, travessas posteriores e prateleiras. Colunas em perfil L, dimensões 30x30mm e sapata em PVC, chapa de aço nº 14; 06 (seis) prateleiras por estante, com dimensões 13x50x905mm, capacidade de 101 a 200kg por prateleira, reforço ômega nas partes internas e confecção em chapa de aço nº 22. Material tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240° C, na cor cinza cristal.



ARQUIVO

Arquivo frontal de aço para pastas suspensas, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Dimensões: 1335 mm (altura) x 470 mm (largura) x 710 mm (profundidade). Chapa de aço SAE 1010/1020: corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75 mm); 04 gavetas em chapa 24 (0,60 mm); trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (1,5 mm); haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,5 mm); fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60 mm). Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de corredeiras providas de rolamentos em número de oito por gaveta. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. Porca soldada internamente à base para fixação das quatro sapatas niveladoras. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 9 de 10 pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto. Os pontos devem ter espaçamento máximo de 40 cm entre si. Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de tal forma que se configure uma única estrutura com o desaparecimento das emendas. As gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça. Os parafusos de fixação dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra-chapa da parte frontal da gaveta. Profundidade mínima útil da gaveta = 620 mm. Os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação espessura de chapa x dimensões das dobras.



ROUPEIRO

Armário tipo roupeiro 8 portas – em aço com pitão cadeado ou fechadura com chave, pés em polipropileno com nivelador, feito de chapa de aço, chapa 26, com pintura eletrostática e tratamento anti-ferrugem. Medindo aproximadas altura 1,95 m , largura 1,25m, profundidade 0,40 m, colunas 04.



ARMARIO VITRINE

Armário para medicamentos – 01 porta com vidros de 1,50 x 0,50 x 0,40 metros, estrutura metálica em cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, prateleiras laterais e porta, fechadura cilíndrica.



SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL

Especificações técnicas mínimas: - Haste com regulagem de altura, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 3/4" x 1,20mm (ou superior), terminação em X com 04 ganchos de tubos de aço inox 3/16. - Coluna receptora da haste confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de $\varnothing$ 1" x 1,20mm (ou superior). - Regulagem de altura por sistema de pressão. - Altura regulável minimamente entre 1,50m e 2,10m. - Base com 04 pernas em X confeccionada em alumínio fundido com acabamento polido, com dimensões aproximadas de 50cm (de uma ponta a outra) para garantir maior estabilidade do conjunto. - Rodízios giratórios com diâmetro mínimo de $\varnothing$ 2". - Peso mínimo: 5 Kg.





CADEIRA DE RODAS ADULTO

Hospitalar em aço com pintura epóxi, dobráveis eixos duplos x capacidade para suportar até 160 kg apoio para braços escamoteável e apoio para pés removível sendo as rodas de trás propulsoras e as da frente direcionais, pneus maciços estofamento anatômico com espuma de alta densidade e revestimento em corvino na cor preta, bolsa para prontuário no encosto, suporte para soro, largura de acento 50 cm, apresentar registro da ANVISA.



CADIERA DE RODAS OBESO

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ATÉ 200KG- Construída com tubos de aço de carbono com reforço nas laterais; – Dobrável em duplo X reforçado; – Braços bilaterais escamoteáveis; – Protetor de roupa integrado; – Freios bilaterais ajustáveis; – Apoio de pés ajustáveis na altura, com abertura lateral, fabricado com tubos de aço de carbono reforçado; – Apoio de panturrilha tipo faixa; – Rodas traseira de 24 com raios reforçados, pneus infláveis, aro de impulsão em aço de carbono, cubos em alumínio montados com rolamentos blindados; – Eixos removíveis tipo quick release; – Placas de sustentação das rodas traseira reforçada em alumínio; – Rodas dianteira de 8, montadas com rolamentos blindados, garfos em alumínio fixados em cubos dianteiro com rolamentos blindados; – Estofamento confeccionado em nylon impermeável, com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4 cm de espessura e alta densidade; – Acabamento em pintura eletrostática epóxi.





BIOMBO

Biombo 03 panos aço inox, hospitalar de 03 panos: painéis em napa ou lona resistente, na cor branca, estrutura tubular em aço inox, dobrável para ambos os lados com eixos giratórios, deslocamento sobre rodízios, dimensões: 1800 x 1750 (C x A) variação 5%.



MESA DE MAYO

Armação tubular totalmente de inox, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas. Possui altura regulável por manipulo de borboleta. Acompanha bandeja em aço inox. Dimensões aproximadas da bandeja 0,45 cm de comp. 0,350 cm de larg . Altura mínima aproximada 0,90m. Altura máxima aproximada 1,30m. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58 CUBAGEM 0,2117 M³ PESO 3 KG.



CARRO DE CURATIVO

Estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio 3', acessórios com balde e bacia acoplados, medida 0,80 x 1,00 x 0,85 m.





MACA GINICOLÓGICA

Construída em tubo redondo 1 1/4 X 1,06 mm, com gaveta, LEITO acolchoado com espuma densidade 28, revestido em courino, DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm, Pintura eletrostática Pés com ponteiros em PVC, Altura = 890 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática.



MESA DE EXAME CLÍNICO INFANTIL PEDIÁTRICA

Estrutura tubular em aço redondo; leito estofado revestido em courvim, cabeceira fixa; pés com ponteiros plásticos; pintura eletrostática a pó epóxi. **Dimensões:** Comprimento: 1,15 m; Altura: 0,80 m, Largura: 0,50 m.



ESTETOSCÓPIO ADULTO

Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y,



auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta.



ESTETOSCÓPIO INFANTIL

Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, pediátrico, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta.



BANCO MOCHO EM AÇO INOX ESTOFADO SEM ENCOSTO

Armação em tubo de aço carbono, pés com rodízios, com base giratória, apoio para os pés em aço carbono, assento em espuma de alta densidades com diâmetro mínimo de 30cm, revestido de courvim, altura regulável, acabamento em pintura eletroestática ou epóxi.



ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO

Possuir manômetro aneroide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg. Possuir precisão de ± 2 mmHg. Possuir caixa metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão. Possuir braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em velcro. Possuir manguito em borracha sintética. Possuir válvula de controle da saída de ar em metal cromado. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Estar acondicionado em embalagem individual. Possuir certificado pelo INMETRO. Tamanho aproximado das braçadeiras: 60cm de comprimento.



ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

Resistente a queda, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300MMHG. Certificado pelo INMETRO. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente adulto com dimensões aproximadas de 32 x 7,5cm, com fechamento de velcro (resistente), com garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 ano. Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.



PURIFICADOR DE ÁGUA

Com 2 temperaturas (gelada e natural). Função de filtração de impurezas contidas na água, remoção de sabores e odores desagradáveis. Bandeja removível para auxiliar sua limpeza. Tensão compatível para rede elétrica de 110 V. Deve permitir a acomodação em balcão ou fixação na parede. Deve acompanhar manual de instruções e instalação. Garantia mínima de 12 meses.



LONGARINA COM 4 LUGARES

Longarina ISO 4 lugares, confeccionada em tubo de aço Oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em Propileno, cor preta, sem braços, com alta resistência, base em aço, com pintura epóxi, garantia de um ano.



FOGÃO

Fogão 4 bocas acendimento automático em Aço carbonato/baixa pressão, 02 queimadores duplo 160mm, 02 queimadores simples 120mm – cor branco.



CADEIRA SECRETÁRIA COM RODÍZIOS

Cadeira de secretária giratória com braços, encosto e assento com espuma injetada, regulagem de altura a gás, rodas em plástico, pintura epóxi, capacidade de carga até 11^a kg. DIMENSÃO (A x L x P), 89cm x 50cm x 40cm. Na cor preta.



SUPORTE PARA CAIXA PERFURO CORTANTE

Suporte para a fixação dos coletores para material perfuro cortante seguindo as recomendações da NR 32. Específico para Coletor Perfuro cortante 13 Litros, Fabricado em arame tipo BTC, Produto dispensado de registro do MS por não ser considerado um produto para saúde. Acompanha parafusos e buchas para fixação. Cor: Branco.



FOCO REFLETOR SEM LAMPADA C/ RODÍZIOS

Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi, não acompanha lâmpada, possui interruptor com cabo de alimentação, altura regulável por meio de mandril, base tipo tripé em tubo quadrado em pintura epóxi com ponteiros, altura máxima aproximada: 1,61cm, altura mínima aproximada: 1,10cm, medidas da embalagem 1,12 x 0,37 x 0,37cm, peso: 4 kg.





LIXEIRA COLETORA – 50 LITROS

Injetados em plástico polipropileno (PP), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação. A haste confeccionada em metal e pedal plástico resistente. Acompanha aro plástico em polipropileno (PP) para fixação do saco de lixo. Capacidade: 50L. Medidas: 735mm (altura) x 450mm (largura) x 353mm (profundidade).



LIXEIRA RETANGULAR 15 LITROS

Formato empilhável; pedal embutido; suporte para sacos plásticos; dimensões Externas: 30 cm (largura) x 33 (comprimento) x 44,5 cm (altura); peso do produto: 1,83 kg; capacidade Volumétrica: 15 litros; cubagem por volume: 0,0440 m³. Polipropileno: Branco.



MESA DE ESCRITÓRIO/COMPUTADOR

Medidas: 120 comp. X 60 cm prof. 75 cm Alt, madeira MDP / BP 15 mm, acabamento: perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, gavetas: 2. Cor cinza.





CAIXA ORGANIZADORA

Organizador plástico transparente com capacidade aproximada 23,5 litros, com tampa e quatro travas laterais fixadas no corpo da caixa. Medida aproximada 26 x 40 x 32 cm - (l x p x a). Com trava.



COMPUTADOR DESKTOP

MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) - Gabinete , Tipo Small Form Factor de no máximo 8500 cm³ tool-less, Com possibilidade de instalação de cadeado, BIOS, não pode ser customizada, deve ser do fabricante; comprovado por atestado ou declaração do fabricante, conter em sua programação o número de série ou tag de serviço do computador; placa mãe com: Suporte a módulos tipo DDR4; Mínimo de 6 Interfaces USB; Mínimo de uma porta HDMI; Mínimo de uma porta de áudio universal onboard; Interface Ethernet 10/100/1000 Mbps onboard; Interface Wireless g/n/ax integrada com frequência de 2,4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.0 ou superior; Interface de vídeo onboard; TPM 2.0; Slot de Expansão 1 PCI-E x16 e 1 PCI-E x1; Mínimo de 8GB de memória RAM DDR4-2666Mhz; Processador com as seguintes características (todas indicando o mínimo aceitável): Threads 12; Núcleos 6; Clock mínimo: 2,0 GHz (padrão) a 3,6 GHz (boost); Memória cache: 12 MB; SSD NVME com capacidade mínima de 256GB; Fonte de Alimentação Bivolt com PFC Ativo; Teclado padrão ABNT2; Mouse óptico; Tela de 21 ou superior"; Saída de som integrado; Windows 10 Professional ou superior; Garantia e suporte deverão ser OBRIGATORIAMENTE do fabricante; O equipamento, inclusive o monitor, deverá possuir garantia total contra defeitos de fabricação, incluído seus acessórios, pelo período mínimo de 12 (doze) meses; O serviço de reparo/manutenção do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante.





MACA FIXA ADULTO

MACA HOSPITALAR Divã Clínico, Maca fixa com capacidade de até 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Descrição: Divã Clínico, Maca fixa com capacidade de até 190kg • Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. • Parede de 1,2 mm. • Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim. • Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. • Pés com ponteiros de PVC Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões : Largura 62 cm; Comprimento 180 cm; Altura Máxima 80 cm ; Modelo Fixa Reclinável Capacidade Suportada 190 Kg ; Peso 15 Kg ; Garantia 01 Ano.



TERMÔMETRO INFLAVERMELHO DIGITAL

Medição de temperatura sem contato e muito rápida. Distância para medir a temperatura, de 2 a 5 cm. Tempo de medição 1 segundos. Carga: 2 pilhas AAA (palito) -Faixa de medição corporal: 32°C - 42°C -Faixa de medição superfície: 0°C - 60°C



OTOSCÓPIO

Equipamento portátil específico para examinar as partes internas do ouvido, tendo como componentes: espéculos com diversos tamanhos para adaptar ao ouvido de cada paciente, lâmpada tipo LED para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente com aumento de 2,5 vezes para uma análise com excelente nitidez.



NEGATOSCÓPIO DE METAL UM CORPO

Corpo de metal; Material isolante; Área visível: 450x350 mm; Frequência: 50/60 Hz; Potência máxima: 30 W; Lâmpada: 2x 15W; Painel translúcido na cor branco leitoso; Sistema de acionamento eletromagnético; Inédito sistema de fixação das radiografias por imã; Permite três posições de trabalho parede, mesa ou inclinado; O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Dimensões: 10.0 cm x 48.0 cm x 40.0 cm (C x L x A). Peso do produto: 4.2 kg.



NEBULIZADOR E INALADOR

Indicado para o tratamento de doenças respiratórias das vias aéreas inferiores, como brônquios e pulmões. Gera partículas menores que penetram mais profundamente nos pulmões. Menor resíduo de medicamento ao fim da nebulização. Acompanha máscaras adulto e infantil. Bivolt 110/220v. 3 anos de garantia. O kit contém: 1 nebulizador ultrassônico; 1 câmara de nebulização; 1 máscara tamanho adulto; 1 máscara tamanho infantil; 5 filtros; 1 tubo de ar; 1 manual de instruções.





LARINGOSCÓPIO COM 03 LÂMINA INFANTIL

Curva Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável autênticos à prova de ferrugem. Utiliza cabo tipo AA e tipo C Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor, Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 0 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 1 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 2 (curva).



LARINGOSCÓPIO COM 03 LÂMINA ADULTO CURVA

Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável autênticos à prova de ferrugem. Utiliza cabo tipo AA e tipo C Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável. Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor. Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 3 (curva). - Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 4 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 5 (curva).





LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME Com Luz De LED

Ponta Cilíndrica e Luz de Led de ótima qualidade. Luz de LED branca, clara e brilhante de ótima intensidade. Características: Lanterna de alta performance com iluminação LED de 120 lúmens, Confeccionada em metal leve de alta qualidade, Iluminação brilhante e branca para melhor visualização, Acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clipe de bolso, 2 Pilhas AAA inclusas. Garantia: 1 ano.



AMBU REANIMADOR DE SILICONE COM RESERVATÓRIO INFANTIL

Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, infantil 250ml. Válvula unidirecional (Bico de pato). Reservatório (não autoclavável) 1000ml. Extensão plástica 2,0m (Não autoclavável).



AMBU REANIMADOR DE SILICONE COM RESERVATÓRIO ADULTO

Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autolavável, adulto 250ml. Válvula unidirecional (Bico de pato). Reservatório (não autoclavável) 1000ml. Extensão plástica 2,0m (Não autoclavável).





ANTOPÔMETRO HORIZONTAL

Para medição de crianças em decúbito frontal. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir: escala numérica em centímetros com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com no mínimo 100 cm úteis. Escala numérica com indicação de dezenas em números maiores a cada dez centímetros. Cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90° com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo, 1 ano.



CARRO DE LIMPEZA KIT COMPLETO

Um kit que proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras superfícies. O Carro Funcional transporta com praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia a dia. O Balde Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, aumenta a produtividade permitindo que os operadores efetuem a limpeza de uma área muito maior quando comparado com outros sistemas de limpeza. O Conjunto Mop Pó e a Pá Pop retiram as partículas com eficiência dos ambientes prevenindo que voltem a se depositar causando danos e doenças. A Placa Sinalizadora auxilia na prevenção de acidentes, como escorregões e quedas nos ambientes que estão sendo limpos. Kit composto pelos



seguintes itens: Carro Funcional América, Balde Doblô 30 litros – 2 águas, Cabo alumínio – 1,40 m, Garra Euro Plástica, Refil Loop com cinta – 320g, Placa Sinalizadora, Piso Molhado, Pá Pop, Conjunto Mop Pó – 60 cm.



MESA PARA IMPRESSORA

Mesa para impressora 80 x 60 x 75 cm, com tampo e saiotas confeccionados em MDF de 15 mm de cor cinza com acabamento com fita de borda melanínia. Estrutura em aço tubo retangular metalon 30 x 50 e 20 x 20 de alta resistência pintado pelo processo epóxi e ponteiros. Peso 9,95 kg.



MESA REUNIÃO

Mesa de reunião retangular, confeccionada em MDF, tampo encabeçado de 40 mm com borda de 1mm, pé painel em MDF 25 mm com borda de 0,5 mm, com niveladores de altura, retaguarda em MDF 15 mm. Medindo: 3,00 x 1,20 x 0,75 (C x P x A). Confeccionada em alumínio e fechamento, lateral em plástico.





CARDIOTOCÓGRAFO (CTG)

Especificações Técnicas: Cardiotocógrafo digital com controle em tempo real dos batimentos cardíacos fetal, contração uterina e movimentos fetais para avaliação da vitalidade fetal. Deve realizar exames intraparto com indicação para gestação única e gemelar. Monitor com tela LCD, retrátil, tela touch screen de no mínimo 6" polegadas, que permite visualizações de traçado característico e número absoluto dos parâmetros. Frequência cardíaca fetal, batimentos por minuto e contração uterina, configurações de baseline e ganho do TOCO, detecção automática e manual do movimento fetal, alarme sonoro, visualização para alteração da FHR (bradicardia/traquicardia), parâmetros avaliados na cardiotocografia. Parâmetros fetais externos: US e TOCO. Parâmetros maternos: MECG, NIBP e PULSO; Autonomia da bateria mínima 4 horas; Interface do sistema: Serial e LAN com memória para armazenamento de monitoração de exames. Impressora térmica embutida ao monitor. Grau de proteção dos transdutores IPX1. Acessórios Obrigatórios: 01 Transdutor US; 01 Transdutor gemelar US; 01 Transdutor de pressão de contração uterina (TOCO); 01 Marcador de movimento fetal; 03 Cintas elásticas reutilizáveis; 10 Blocos/Bobinas de papel termo sensível compatível; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Carrinho de transporte com no mínimo 02 rodas com trava de freio. Incluso instalação e treinamento. Garantia 12 meses no aparelho e acessórios.




MICRO-ONDAS

Forno Micro-ondas; Material: Aço Inoxidável; Capacidade: 34 L; Potência: 1.000 W; Voltagem: 110/220V. Descrição complementar: Micro-ondas Industrial 1000w / Voltagem:220V / Micro-ondas Comercial/Industrial, 34 litros de capacidade, com 1600w de potência instalada com 1000w de potência nominal, até 70 operações diárias, ideal para refeitórios, cozinhas de restaurantes, bares e pizzarias, lojas de fast food e outros.



Construído em aço inoxidável, interno e externo, com revestimento de base em cerâmica, não possui prato giratório, até 100 programações de 3 passos. Garantia de 12 meses.



MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES COM 4 CADEIRAS

Mesa refeitório 4 lugares com tampo em MDF 15mm reengrossado com mais 15mm, totalizando 30mm de espessura. Revestimento em fórmica. Cadeiras com assento circular em mdf 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em courvin.

Detalhamento: Produto: Mesa Refeitório com Cadeiras Avulsas, Quantidade de lugares: 4, Inclui no conjunto: 1 Mesa refeitório para 4 lugares, 4 cadeiras.

Dimensões da mesa: L 1,20 x P 0,80 x A 0,75 m, medida do assento de cada cadeira: 0,38 m diâmetro. 0,45m altura, estrutura: epóxi pó preto texturizado. Courvin: preto, estrutura da mesa: tubo de aço carbono de 1.1/4' com 1,20 mm de parede, estrutura das cadeiras: Tubo de aço carbono 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede.



GELADEIRA/REFRIGERADOR

Geladeira/Refrigerador Sistema de refrigeração Frost Free; cor branco; 01 porta; controle de temperatura externo; capacidade total líquida 300 litros, sendo, capacidade de armazenamento freezer 47 litros, capacidade de armazenamento refrigerador 253 litros; voltagem 110 V; altura 153.9 centímetros; largura: 61.6 centímetros; comprimento 69.1 centímetros; peso 48 quilos; garantia de 12 meses.



CARDIOVERSOR BIFÁSICO

O Cardioversor Bifásico Vivo CMOS DRAKE é um equipamento eletrônico leve e portátil, desenvolvido e projetado para processos de monitorização e ressuscitação, onde estímulos elétricos serão aplicados ao coração, caso haja indicação de cardioversão e/ou desfibrilação. O equipamento dispõe da tecnologia revolucionária bifásica, com a qual a desfibrilação requer menos energia do que a utilizada em cardioversores monofásicos convencionais, tendo assim uma melhor performance. Além disso, possui microprocessadores para a análise da atividade do coração, cujo tempo para tal é de aproximadamente 10 segundos.

Um de seus diferenciais está na tela em cristal líquido (LCD) colorida, de alta resolução e alto contraste que permite perfeita visualização em diferentes ângulos através do exclusivo Lap Top.

O Cardioversor Bifásico VIVO pode ser utilizado em pacientes adultos e infantis, e em qualquer posição no ambiente hospitalar, no solo, no leito cirúrgico e em bancadas de unidades de resgate aéreo e terrestre, etc., propiciando melhor manejo no suporte avançado de vida e aumentando a taxa de sobrevivência humana em uma parada cardiorrespiratória. Display de LCD - D (cristal líquido colorido de alta definição de 7" e/ou touch screen, Sistema Laptop - Sistema mecânico que permite diversos ângulos para visualização da tela. Indispensável onde quer que o paciente esteja, Tempo de carga: de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules, Relógio, Cronômetro, (contador de segundos), Data e Contador de Choques. Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga, Idioma - Português com opção para Inglês ou Espanhol.

Cardioversor Bifásico Vivo -



Quando o CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO estiver configurado no modo automático, a energia de carga obedece a uma sequência de disparo de 150J, 200J e 200J. Detecção de pulso de marcapasso. Peso - Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. Bateria Lithium - Polímero, interna, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques. Memória interna incluindo curva - de aproximadamente 2GB. Permite o registro em memória ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Memória de evento interna, incluindo curva, data e hora. Extração de dados através de microcomputador via USB. Monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Alimentação 100 a 240 VAC - 50/60H.



ASPIRADOR SECREÇÃO ELETRICO

Modelo: portátil, capacidade 1,2 L, vazão 25L/min, vácuo: 50 a 500 MMHG, sistema: diafragma, tensão alimentação: 110/240V, acessórios: micro filtro bacteriano, bateria interna recarregável 12V DC.



CARRINHO DE URGÊNCIA

Branco , Pintura epóxi , 4 Rodízios , sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 03 gavetas sendo: 01 para medicamentos e 02 para uso geral, Trava nas gavetas, Porta basculante , 01 Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro, Suporte cardioversor ou desfibrilador, Tomada elétrica.



Carro de emergência em pintura epóxi com 3 gavetas, sendo a 1ª gaveta com divisórias para medicamentos e a 2ª e a 3ª gaveta para uso geral.

Possui na região inferior compartimento para uso geral com porta basculante, e na região superior mesa para preparação de medicamentos.

Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro com regulagem de altura, suporte para cardioversor/ desfibrilador com regulagem de altura, tábua para massagem cardíaca e filtro de linha 4 tomadas com extensão do fio de até 1,5 metros.

Estrutura:

- Carro e Gavetas – Fabricado em Aço chapa 24 (0,60 mm de espessura).
- Bandeja – Fabricada em Aço, chapa 16 (1,5 mm de espessura).
- Sistema de trava incluso nas gavetas.

Acabamento:

Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso.

Rodízios:

4 peças, sendo 2 com freios e 2 livres, nas dimensões: 3" polegadas (76,2 mm).

Dimensões: externas:

Altura do carro de emergência = 850 mm, Altura da haste do suporte de soro totalmente elevada = 62,5 mm, Altura da haste da bandeja para suporte do cardioversor/ desfibrilador totalmente elevada = 520 mm, Largura do carro de emergência = 445 mm, Comprimento do carro de emergência = 362 mm.

Dimensões internas das gavetas: Largura: 325 mm, Comprimento: 265.

Dimensões internas da bandeja: Largura: 384 mm, Comprimento: 254 mm.

Embalagem: Caixa papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 865 mm, Largura = 650 mm, Comprimento = 430 mm.

Peso aproximado do produto: 18,5 Kg.



PRANCHA

Prancha em polietileno adulto com kit cinto (amarelo, preto e vermelho), adulto – equipamento para resgate e transporte de pacientes, utilizada no transporte e imobilização de vitimas politraumatizadas, capaz de suporta uma vitima com até 300 kg. Desenvolvida



em polietileno, impermeável, leves e confortáveis, peso máximo suportado 300 kg, impermeável, resistente com registro na ANVISA. Altura 7 cm , largura 45 cm, comprimento 185 cm e peso de 8.5 kg.



COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G.

Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.



COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M

Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da Saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.



COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P

Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.





MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETROS

Monitor modular ou integrado multiparâmetro com tela de no mínimo 12 polegadas com display colorido ou monocromático, com capacidade de apresentar simultaneamente no mínimo 4 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Capacidade de monitorar e processar no mínimo 12 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas e apresentá-los em forma de curvas de tendência com, resolução menor ou igual a 1 minuto. Capacidade de interconectar via rede local, a outros monitores ou centrais de monitoração. O monitor deverá ser tal que, para uma possível atualização tecnológica, ou introdução de novos módulos, ou transformação em Central de Monitoração, não necessite de modificações profundas na sua configuração de componentes (hardware), sendo para isso necessário basicamente a atualização dos seus programas (software) de gerenciamento. Os módulos que acompanham o monitor deverão permitir as seguintes informações: possui um visor a cores 12.2" (310mm) e 6 canais (8 opcionais permite a visualização de um vasto conjunto de parâmetros vitais – incluindo 3-, 5-, 6- e 12-canais ECG, respiração, análise de segmento ST, etCO₂, BISx™, EEG, múltiplas temperaturas, pressão arterial invasiva e não invasiva e arritmia. podem ser desligados dos cabos, permitindo um transporte sem fio sem comprometer a monitoração de ECG com detecção de complexo QRS (30 a 300 BPM), para uso de paciente adulto, pediátrico e neonatal, com no mínimo 2 derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário Detecção de arritmia e análise do segmento ST para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma Central de Monitoração, com possibilidade de revisar os segmentos ST máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período, de monitoração cutânea, retal e esofágica. Acompanham os seguintes componentes sobressalentes: 1 cabo paciente 5 vias com rabicho; 1 sensor de Oximetria de pulso; 100 adesivos para uso com sensores de Oximetria de pulso em Y; 3 transdutores de pressão invasiva com domos reutilizável; 30 conjuntos de monitoração de pressão invasiva descartável para uso com transdutor reutilizável; 1 cabo para débito cardíaco tipo bifurcado para uso de cateteres tipo Baxter, Abbot e Ohmeda; 1 cabo de injeção para débito cardíaco, 1 cabo de prova de temperatura por injeção para débito cardíaco; 1 sensor de temperatura de linha para débito cardíaco; 10 conjuntos de débito cardíaco para uso em temperatura ambiente; 1 manguito (Cuff) para PNI uso neonatal, reutilizável; 50 adaptadores para vias aéreas para capnografia tipo Mainstream descartáveis; 1 sensor de temperatura esofágico/retal reutilizável; garantia, no mínimo, de um ano; Registro no Ministério Da Saúde; acompanha acessório necessário ao se funcionamento.





DISPENSER PARA SABONETE

Dispenser para sabonete líquido de espuma, com reservatório de no mínimo de 500 a 1000 ml, fabricado em polipropileno de alta qualidade, abertura superior com chave para utilização de sabonete líquido com válvula espumadora, visor transparente para melhor visualização do nível do sabonete.



DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL

Dispenser de álcool em gel - para fixação em parede, sem reservatório independente interno, feito de plástico, acionamento manual através de botão único, compatível com refil de álcool em gel de 800ml.





LIXEIRA CESTO

Lixeira cesto de lixo plástico redondo 12 litros sem tampa – cesto plástico 24 x 30 cm, capacidade 12 litros, medidas 30 cm (altura) x 24 cm (diâmetro).



TELEFONE FIXO

Aparelho telefônico, tipo mesa, funções básicas, flash, redial, rediscar, mute, mudo, cor preta, características adicionais com 3 níveis de campainha.



APOIO DE PÉ

- Altura: 19.5 cm;
- Comprimento: 47 cm;
- Largura: 41 cm;
- Suporta até 15 kg;
- Apoio ergonômico para os pés em MDF;
- Regulagem de inclinação;
- Atende a NR17;
- Estrutura tubular em aço e apoio em MDF;
- Pintura epóxi de alta resistência.



ESTADIÔMETRO PORTÁTIL

Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo: tipo régua, material: alumínio anodizado, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente II: c, cursor deslizante, componente III: bilateral, dobrável, adicional: c, base metálica e tapete de borracha, portátil.



CÂMARA DE VACINA

Câmara de conservação de vacinas Construída em gabinete tipo vitrine, interna e externamente em chapa de aço tratada e pintada com tinta porcelanizada na cor branca ou



inox. Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti embaçante, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. No mínimo seis prateleiras em aço pintado em epóxi branco ou gavetas. Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes. Sistema de refrigeração livre de CFC. Resfriamento forçado por ventilador e sistema que evita acúmulo de gelo. Circulação de ar forçado no sentido vertical. Pannel de controle frontal, com controlador eletrônico microprocessado, e display. Possuir três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuações totalmente independentes. Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual. Sistema eletrônico de travamento para evitar alterações inadvertidas na programação. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica. Conjunto de segurança analógico que permita a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado. Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-calibrados respectivamente em +2,0°C e +6,0°C, podendo ser ajustados manualmente em outras temperaturas. Tecla para inibir o som dos alarmes. Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material criogênico. Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara. Iluminação interna indireta. Temperatura de Operação: +4°C memorizada. Capacidade de no mínimo 35.000 doses / ampolas de 5 ml. Alimentação elétrica: 127V. Frequência: 60 Hz. Dimensões externas aproximadas: Largura: 67,5 cm; Profundidade: 68,0 cm, altura 202,10 cm) – Voltagem 220V; O equipamento devera ter o Registro na ANVISA



QUADRO BRANCO

Pintura UV de alta durabilidade. Moldura em alumínio com acabamento linheiro na face e com 1,8 cm de espessura e 4 cm de frente. Tampo em chapa de fibra de madeira 3 mm



com acabamento em pintura UV branca brilhante. Cantoneira em polietileno. Kit de instalação com fixação invisível. Acompanha porta canetas – 200 x 120.



TELEVISOR

TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo 43 polegadas, principais aplicativos pré instalados. Sistema de TV: NTSC, PAL-M; Tela: Plana, Colorida, Tamanho da tela não inferior a: 43"; Tecnologia LED; Resolução mínima: 1920 x 1080 ou superior (Full ou Ultra HD); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e 178° vertical; Relação de aspecto: 16:9. Características de som/áudio: Potência: no mínimo 10 Watts RMS; Conexões: Wi-fi integrado, no mínimo 1 (uma) entrada USB; No mínimo 2 (entradas) HDMI; 1 (um) controle remoto com pilhas; Características elétricas: Tensão: Bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14936:2012 e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR. Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica no Estado da Bahia. Facultativo: conexão RJ45, entrada vídeo composto (AV) e (VGA). Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes.



ARMÁRIO AÉREO

Material MDF, alça em metal, portas em MDF, altura 54 cm, profundidade 28 cm, largura 160 cm com 4 portas.



CADEIRA ODONTOLÓGICA

Conjunto Odontológico completo (contém: Cadeira odontológica, Equipamento Odontológico, Caneta de alta rotação, Contra ângulo, Peça reta, Unidade Auxiliar odontológica, refletor Odontológico acoplado e mocho)

Cadeira Odontológica - Movimentos do assento e encosto acionados por motorreductores elétricos. Articulação única central entre assento e encosto. Três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis. Posição de “Volta a Zero” automática. Três ou mais intensidades luminosas no refletor. Pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição “Volta a Zero”, programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação. Encosto de cabeça bi-articulado com trava mecânica para fixação de altura. Sistema elétrico de segurança ante esmagamento na descida do assento. Estofamentos confeccionados com PVC de superfície lisa e sem costuras. Protetor de calcanhar em plástico transparente. Estrutura metálica; balanceada que elimina a necessidade de fixação da Cadeira ao solo, regulação de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular; **Equipo Odontológico** - Tipo acoplado com sistema de freio pneumático, suporte de pontas com acionamento individual, automático e removível para desinfecção. Uma seringa tríplice, um terminal tipo borden para baixa rotação e um terminal tipo borden com spray para alta rotação, uma caneta de ultra som piezo-elétrico com capas removíveis e autolaváveis, acompanham 3 tips perio diferentes entre si, uma caneta de jato de bicarbonato autolavável. Um negatoscopio incorporado ao equipo; Reservatório pressurizado para água. Sistema para desinfecção interna das mangueiras



com reservatório exclusivo para desinfetante. Pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação;

Caneta de alta rotação com no mínimo 400.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado e rolamentos de cerâmica com canais arredondados para facilitar a pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão borden com guia de rosca, 3 furos spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro balanceada, sistema de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar; **Micro motor** esterilizável em autoclave, com sistema de conexão borden 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm; **Contra ângulo** esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento; **Peça reta** esterilizável em autoclave, de formato anatômico e diâmetro externo de 20 mm, acoplável ao micromotor com sistema intra através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor; **Unidade Auxiliar Odontológica** - Acoplada, acompanha movimentação da cadeira. Com braço móvel. Dois sugadores Alta Potência com adaptador de cânula em metal autoclavável com sistema abre e fecha vácuo, com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos com acesso externo na caixa de comando. Caixa de comando integrada na base da Cadeira. Mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção. Comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água ate 60s evitando desperdícios. Bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Suporte móvel para sugadores; Refletor Odontológico - Acoplado. Acompanha movimentação da cadeira. Braços com movimentação horizontal e vertical, com regulagem de nível através de molas internas no braço. Cabeçote de ampla mobilidade com giro de 360°, com espelho multifacetado. Com luz led que pode ser facilmente substituída sem a necessidade da utilização de ferramentas especiais. Três ou mais níveis de iluminação programados através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação. Potência luminosa de 8.000 a 30.000 lux. Protetor do conjunto espelho / led em policarbonato transparente; Mocho - Com dois dispositivos de ajuste localizada abaixo do assento, com funções de regulagem a gás da altura do assento e regulagem através de mola da distância entre assento e encosto. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e estrutura em polímetro, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas e regulagem de altura estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido lavável sem costuras; Os itens deverão ser da mesma marca para compatibilidade de funcionamento, assistência técnica e peças de reposição. A empresa deverá entregar montado, instalado sem custo para a Prefeitura. A vendedora deverá indicar assistência técnica autorizada em um raio de até 100Km de Agudos





COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO SEM ÓLEO

Informações técnicas: -Pressão de Trabalho Admissível: 1034 Kpa (150 PSI) - Temperatura de operação:0 a 175° c- Temperatura Máxima de Projeto :230°C (450°F) - Rotação :1680 Rpm- Volume do reservatório:40 litrosDimensão LXAXC (Mm):440 x640x 440- Deslocamento teórico (L/M):141- Potência: 1HpNumero de pólos :4- Volume do reservatório (litros):40



CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA

Câmara escura de revelação odontológica com iluminação que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia com acionamento por chave on/off; Material bicolor Bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; Copos de fácil



reposição e que permitem maior economia de químicos; Luvas confortáveis, removíveis e laváveis; Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação; Não há necessidade de troca de lâmpadas e não utiliza energia elétrica; Dimensão do visor aproximada: 19,2 x 9,5 cm; Material: Poliestireno de Alto Impacto – PSAl; Copos: 4 copos de 200 ml – Formato econômico; Dimensão do produto aproximado: 22 x 25 x 32 cm (L x A x C) Dimensão da embalagem aproximado: 22 x 26 x 32 cm (L x A x C); Peso do produto aproximado: 1,0 kg; Alimentação: Duas pilhas AA de 1,5v. (3v); Registro na ANVISA e Garantia mínima de 1 ano.



FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS

Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED (Diodo Emissor de Luz), compatível com as resinas Fotopolimerizáveis. Constituído de quatro partes: base, bateria de lítio, peça de mão e ponteira de fibra óptica. Base carregadora, anatômica, leve e com luz indicadora de carga de bateria; quando a luz estiver vermelha indica que a bateria está sendo Carregada e verde quando a carga estiver completa. Bateria de lítio 3,7V COM 2200 mAh, com duração de carga aproximadamente para 400 disparos. Peça de mão, leve e anatômicos wireless (sem fio), com total liberdade de movimento. Botão de acionamento com função liga e desliga incorporada, facilitando o acionamento, tempo de 20 segundos com bip sonoro de 5 em 5 segundos; led verde indicador de energia quando pisca indica que a bateria está fraca. Botão de seleção pré-programado em três modos de potência: pulsado – led piscando em frequência fixa com ciclos de 1 X 1 seg, Rampa – a luz aumenta gradualmente e Contínuo – intensidade de luz máxima. LED azul; potência luminosa 1200 mW/cm², permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 470 nm (nanômetro). Ponteira de fibra óptica autoclavável, com as fibras coerentes para fotopolimerização, garante a condução e aproveitamento de luz sem perda de potência, encaixe rápido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes da boca, além de fácil remoção para limpeza, comutação automática de tensão de 100 a 240 V.





AMALGAMADOR

Amalgamador Odontológico, tampa de proteção em acrílico transparente, temporizador eletrônico digital micro processado até 99 segundos, sistema de segurança onde o equipamento funciona somente com a tampa acrílica protetora fechada, emitindo bips de advertências e a mês ma estiver aberta, bivolt automático nas voltagens – 127/220V, seleção de baixa e alta velocidade, corpo injetado em ABS, grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito, biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem, sistema de amortecedores, base em ABS com apoio se mborrachados, frequência do Motor: 50/60 Hz, potência do Motor: 35 W, potência de Entrada: 72 VA, consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V)



APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOÉLETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA

Ultrassom Odontológico digital piezoelétrico com jato de bicarbonato que tenha alta resistência estrutural á oxidação, natura lisa que permita fácil desinfecção na pintura do aparelho. Com bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água, chave liga/desliga, chave seletora ultrassom ou a jato de bicarbonato, sintonia automática de frequência, ajuste do nível da potência ultrassônica. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz.. Com duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121C°.



CAIXA ORGANIZADORA 4,3 Litros

Organizador plástico transparente com capacidade aproximada 4,3 litros, com tampa e quatro travas laterais fixadas no corpo da caixa. Medida aproximada 26 x 14 x 17 cm - (l x p x a). Com trava.



Deve conter três tips para a remoção de cálculo e a chave para a instalação do tips. Caneta do jato de bicarbonato com ponteiros autoclavável, tampa transparente do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Pedal único, formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Tensão: 110V. Garantia mínima de 12 meses.



ELETROCARDIOGRAFO

Tela de LCD colorida de 8 polegadas, touchscreen, visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real, aquisição simultânea dos 12 canais de derivações, memória interna para armazenamento de até 1.000 registros, permite a exportação dos registros dos traçados de ECG por meio da porta USB. Impressora térmica interna de alta resolução para impressão em vários formatos. Alimentação bivolt automático (110-220V), filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica, ajuste automático da linha base, teclado com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora. Impressora térmica integrada de alta resolução em papel tamanho A4 (210mm). Impressão 12 canais simultâneos do ECG. Laudo interpretativo para auxiliar no diagnóstico.



BRAÇADEIRA

- Haste com regulagem de altura variável de 70cm a 100cm;
- Base em alumínio fundido;
- Peso 2,5 Kg;



Dimensões

- Altura: 80cm
- Comprimento: 32cm
- Largura: 32cm
- Peso Líquido: 5 Kg;



GAVETEIRO PLÁSTICO N 03

- Ideal para organização de itens pequenos,
- Porta-Etiquetas para identificação
- Totalmente fechada
- Encaixe traseiro para estantes
- Dimensões Externas – 7,5 cm de altura x 10,2 cm de largura x 17,5 cm de comprimento
- Peso do Produto – 0,080 kg
- Suporte de Carga – 0,5Kg
- Capacidade – 1 litros

Cores: **Preto e Azul**





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

Estudo Técnico Preliminar

1. Introdução

1.1. O presente documento destina-se ao **Registro de Preços** para **FUTURA e EVENTUAL** aquisição de equipamentos médicos hospitalares, materiais médico hospitalares e mobiliários, destinada a nova Unidade Básica de Saúde – Ypê Amarelo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023, sendo o objetivo principal do presente Estudo Técnico Preliminar é estudar detalhadamente a necessidade da proposta de aquisição e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

2. Objeto

2.1. O presente ETP consiste em análise preliminar para a futura aquisição de equipamentos médicos hospitalares, materiais médico hospitalares e mobiliários, destinada a nova Unidade Básica de Saúde – Ypê Amarelo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023, para estruturação da rede de serviços de atenção primária, especificamente para a nova Unidade Básica de Saúde – Ypê Amarelo.

Item	Unid.	Quant.	Especificações do objeto
01	Peça	25	Ar Condicionado Split Inverter 9.000 Btus/h, frio 220 Volts, Saída de ar vertical, Chassi inoxidável, Sistema de Tripla Filtragem, Filtro Removível, Desumidificador, Display Digital em Led, Selo Procel classificação energética Inmetro A, Display Digital na Evaporadora, (economia A), controle remoto, Gás R410a, Garantia mínima: 1 ano. 
02	Peça	03	Especificações: Câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) litros; alimentação principal: elétrica totalmente automática; 16 03 Un 1 3 ciclos: Rápido Flash, Convencional e de Secagem independente; Remoção do Ar; Escape Rápido para materiais sólidos e ciclo rápido escape lento para líquidos; Porta com trava de segurança e dispensa de abertura da porta para a secagem; Com dispositivo de segurança; Termostato de segurança e válvula de segurança com display para monitoramento e exibição de problemas; Alimentação: Elétrica Trifásica: válvula de segurança lacrada, drenagem automática; Inclui: garantia mínima de 1 (um) ano e registro ANVISA. 
03	Peça	02	Seladora com resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, bivolt automático (110 V – 240 V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência 80 W, área de selagem 30 cm, espessura de selagem 12 mm, compacta dimensões (L x A x P) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Media. Garantia de 2 anos.





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			
04	Peça	04	Oxímetro: De pulso portátil (de mão - tipo hand held) com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas Sensor: Tipo clip para pacientes adultos; Parâmetros: SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2 Range: 0 - 100 % Resolução: 1 % Precisão: 2 % • Frequência Cardíaca Range: 30 - 250 bpm Resolução: 1 bpm Precisão: 1 % Alarmes: Visual e sonoro, ajustável "alto e baixo" pelo operador para todos os parâmetros, e bateria fraca Alimentação: Bateria com autonomia mínima de 100 hs (em monitoração contínua) Acessórios Inclusos: 01 sensor universal, tipo clip adulto; Peso Máximo: 0,5 kg (com bateria). 
05	Peça	03	Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 151 a 200 w, pó de coagulação: coagulação e spray, pó de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: alarme, memória, contabilidade: comprável c, coagulador argônio; Gerador com potência de 300W, micro controlado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes pôs de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes; Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alterna-vos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência; Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais; Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar; Poderá ser utilizado em pequenas, medias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e vide cirurgia; Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas; As saídas de corte baixo e coagulação baixa usam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletro cirurgia. Principais caracterizas: Memoriza a uma potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa); Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação); O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e vide cirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte Puro: 300W; Blend 1: 250W; Blend 2: 200W; Blend 3: 150W; Coagulação: 120W; Bipolar entre no mínimo 70W e no máximo 100W. Deve possuir regulador de alarme sonoro; Deve ser comprável com sistema de gás argônio; Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 02 (dois) cabos para eletrodo de retorno paciente/placa e 02 adaptadores universal para cirurgia laparoscópica; Alimentação elétrica deve ser comprável com a rede de fornecimento de energia local; Deve atender as normas NBR IEC 60601-1 e NBC IEC 60601-2-2; Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. 
06	Peça	02	Dispositivos para medidas antropométricas; Tipo: Balança Pediátrica; Modelo: Elétrica; Material: Gabinete Plástico; Componente I: C; Visor e Ajuste Digital; Componente II: Concha Anatômica em Polipropileno Injetado; Componente III: Pés Reguláveis; Capacidade Máxima de Carga: Até 16 Kg. 
07	Peça	02	Balança antropométrica digital, material base ferro fundido, tipo adulto, capacidade 150kg, características adicionais frações 100g, plataforma com tapete antiderrapante. 
08	Peça	03	Detector fetal - Com tela de LCD de 3 a 5 polegadas; contador numérico digital; Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto; Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis;






Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			Transdutor de alta sensibilidade; Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som; Possuir som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt; funcionamento via rede elétrica e/ou Bateria; Itens inclusos: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. 
09	Peça	02	DESTILADOR, de água, com capacidade de produção entre 3 a 5 litros/hora. Voltagem a ser definida de acordo com a unidade de saúde beneficiada. Aparelho utilizado para purificar a água, que não necessita instalação hidráulica. Desligamento automático na falta d'água. Frequência: 60 Hz. Com Assistência Técnica no Brasil. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 12 meses e Manual de Operação e serviço em Português do Brasil. 
10	Peça	03	Cortina de Ar ESPECIFICAR DESCRIÇÃO Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura de 150cm, 220 volts. 
11	Peça	15	Aquecedor com 2 níveis de aquecimento e é leve e portátil, facilitando o transporte entre os cômodos. Dispõe de 1500 W de potência na versão 127V e 2000 W na versão 220V, além de operar com baixo nível de ruído, proporcionando um ambiente tranquilo e confortável. Possui controle de temperatura por termostato, permitindo selecionar entre os 2 níveis de aquecimento e a função de circulação de ar, para ajustar o clima. DIMENSÕES E PESO: Altura: 26,5 cm, Largura: 22 cm, Profundidade: 13,5 cm, Peso: 835 g. 
12	Peça	03	Mini incubadora - Desenvolvida para a incubação de indicadores biológicos autocontidos com respostas em 24 e 48 horas. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente. Voltagem automática (bivolt). 1 ano de garantia. Registro na ANVISA. Temperatura Máxima de Incubação: 60 °C , Potência: 10 Watts, Voltagem 127 / 220 V - Comutação Automática , Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (DxP), Peso Bruto: 300 g, Garantia: 1 ano. 
13	Peça	16	Armário de Aço com 02 portas com chave confeccionada em chapa 24, com 03 reforços, 01 prateleira fixa e 03 reguláveis a cada 50 cm , capacidade por prateleira 30 Kg, com cinza, montável. Medida Externa – 1980mm x 1180mm x 400mm. Medidas interna aproximada de 1880 mm x 1175 mm 375 mm. 
14	Peça	16	Escada com 2 (dois) Degraus: Escada de Aço Inoxidável de 2 (dois) degraus; com pés e degraus antiderrapantes; Deve suportar até 120 Kg. 
15	Peça	43	Cadeira (Encosto Estofado): Cadeira para escritório; Em aço, ferro pintado, sem encosto para os braços; Sem regulagem de altura, sem rodízios; Assento e encosto Estofado com espuma de poliuretano expandido (espessura mínima de 40 mm colada à madeira e revestida em Courvim).





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			
16	Peça	15	Estantes em aço, em formato retangular, com dimensões gerais de 2,00 x 92 x 40cm (altura x largura x profundidade) – 6 prateleiras para acondicionamento de caixas. A estante é basicamente estruturada em colunas, travessas posteriores e prateleiras. Colunas em perfil L, dimensões 30x30mm e sapata em PVC, chapa de aço nº 14; 06 (seis) prateleiras por estante, com dimensões 13x50x905mm, capacidade de 101 a 200kg por prateleira, reforço ômega nas partes internas e confecção em chapa de aço nº 22. Material tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240° C, na cor cinza cristal. 
17	Peça	06	Arquivo frontal de aço para pastas suspensas, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Dimensões: 1335 mm (altura) x 470 mm (largura) x 710 mm (profundidade). Chapa de aço SAE 1010/1020: corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75 mm); 04 gavetas em chapa 24 (0,60 mm); trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (1,5 mm); haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,5 mm); fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60 mm). Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de correções providas de rolamentos em número de oito por gaveta. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. Porca soldada internamente à base para fixação das quatro sapatas niveladoras. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 9 de 10 pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto. Os pontos devem ter espaçamento máximo de 40 cm entre si. Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de tal forma que se configure uma única estrutura com o desaparecimento das emendas. As gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça. Os parafusos de fixação dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra-chapa da parte frontal da gaveta. Profundidade mínima útil da gaveta = 620 mm. Os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação espessura de chapa x dimensões das dobras. 
18	Peça	16	Armário tipo roupeiro 8 portas – em aço com pitão cadeado ou fechadura com chave, pés em polipropileno com nivelador, feito de chapa de aço, chapa 26, com pintura eletrostática e tratamento anti-ferrugem. Medindo aproximadas altura 1,95 m, largura 1,25m, profundidade 0,40 m, colunas 04. 
19	Peça	16	Armário para medicamentos – 01 porta com vidros de 1,50 x 0,50 x 0,40 metros, estrutura metálica em cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, prateleiras laterais e porta, fechadura cilíndrica. 
20	Peça	12	Suporte de soro tipo pedestal - Especificações técnicas mínimas: - Haste com regulagem de altura, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 3/4" x 1,20mm (ou superior), terminação em X com 04 ganchos de tubos de aço inox 3/16. - Coluna receptora da haste confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 1" x 1,20mm (ou superior). - Regulagem de altura por sistema de pressão. - Altura regulável minimamente entre 1,50m e 2,10m. - Base com 04 pernas em X confeccionada em alumínio fundido com acabamento polido, com dimensões aproximadas de 50cm





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			(de uma ponta a outra) para garantir maior estabilidade do conjunto. - Rodízios giratórios com diâmetro mínimo de $\varnothing$ 2". - Peso mínimo: 5 Kg. 
21	Peça	04	Cadeira de rodas adulto - Hospitalar em aço com pintura epóxi, dobráveis eixos duplos x capacidade para suportar até 160 kg apoio para braços escamoteável e apoio para pés removível sendo as rodas de trás propulsoras e as da frente direcionais, pneus maciços estofamento anatômico com espuma de alta densidade e revestimento em corvino na cor preta, bolsa para prontuário no encosto, suporte para soro, largura de acento 50 cm, apresentar registro da ANVISA. 
22	Peça	04	Cadeira de rodas para obeso até 200kg- Construída com tubos de aço de carbono com reforço nas laterais; - Dobrável em duplo X reforçado; - Braços bilaterais escamoteáveis; - Protetor de roupa integrado; - Freios bilaterais ajustáveis; - Apoio de pés ajustáveis na altura, com abertura lateral, fabricado com tubos de aço de carbono reforçado; - Apoio de panturrilha tipo faixa; - Rodas traseira de 24 com raios reforçados, pneus infláveis, aro de impulsão em aço de carbono, cubos em alumínio montados com rolamentos blindados; - Eixos removíveis tipo quick realise; - Placas de sustentação das rodas traseira reforçada em alumínio; - Rodas dianteira de 8, montadas com rolamentos blindados, garfos em alumínio fixados em cubos dianteiro com rolamentos blindados; - Estofamento confeccionado em nylon impermeável, com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4 cm de espessura e alta densidade; - Acabamento em pintura eletrostática epóxi. 
23	Peça	12	Biombo 03 panos aço inox, hospitalar de 03 panos: painéis em napa ou lona resistente, na cor branca, estrutura tubular em aço inox, dobrável para ambos os lados com eixos giratórios, deslocamento sobre rodízios, dimensões: 1800 x 1750 (C x A) variação 5%. 
24	Peça	15	Mesa de Mayo - Armação tubular totalmente de inox, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas. Possui altura regulável por manipulo de borboleta. Acompanha bandeja em aço inox. Dimensões aproximadas da bandeja 0,45 cm de comp. 0,350 cm de larg. Altura mínima aproximada 0,90m. Altura máxima aproximada 1,30m. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58 CUBAGEM 0,2117 M³ PESO 3 KG. 
25	Peça	02	Carro de Curativo - Estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio 3', acessórios com balde e bacia acoplados, medida 0,80 x 1,00 x 0,85 m. 
26	Peça	02	Maca ginecológica - Construída em tubo redondo 1 1/4 X 1,06 mm, com gaveta, LEITO acolchoado com espuma densidade 28, revestido em couro, DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm, Pintura eletrostática Pés com ponteiros em PVC, Altura = 890 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. 





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

27	Peça	06	Mesa de exame clínico infantil pediátrica - Estrutura tubular em aço redondo; leito estofado revestido em courvim, cabeceira fixa; pés com ponteiros plástica; pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: Comprimento: 1,15 m; Altura: 0,80 m, Largura: 0,50 m. 
28	Peça	12	Maca fixa adulto - MACA HOSPITALAR Divã Clinico, Maca fixa com capacidade de até 190kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Descrição: Divã Clinico, Maca fixa com capacidade de até 190kg • Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. • Parede de 1,2 mm. • Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim. • Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. • Pés com ponteiros de PVC Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões : Largura 62 cm; Comprimento 180 cm; Altura Máxima 80 cm ; Modelo Fixa Reclinável Capacidade Suportada 190 Kg ; Peso 15 Kg ; Garantia 01 Ano. 
29	Peça	10	Estetoscópio adulto -Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. 
30	Peça	10	Estetoscópio infantil -Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, pediátrico, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. 
31	Peça	08	Banco mocho em aço inox estofado sem encosto - Armação em tubo de aço carbono, pés com rodízios, com base giratória, apoio para os pés em aço carbono, assento em espuma de alta densidades com diâmetro mínimo de 30cm, revestido de courvim, altura regulável, acabamento em pintura eletroestática ou epóxi. 
32	Peça	12	Esfigmomanômetro adulto obeso -Possuir manômetro aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg. Possuir precisão de +/- 2 mmHg. Possuir caixa metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão. Possuir braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em velcro. Possuir manguito em borracha sintética. Possuir válvula de controle da saída de ar em metal cromado. Possuir pêra para insuflação em borracha sintética. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Estar acondicionado em embalagem individual. Possuir certificado pelo INMETRO. Tamanho aproximado das braçadeiras: 60cm de comprimento. 
33	Peça	12	Esfigmomanômetro adulto - Resistente a queda, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300MMHG. Certificado pelo INMETRO. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retero o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente adulto com dimensões aproximadas de 32 x 7,5cm, com fechamento de velcro (resistente), com garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 ano. Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento. 





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

34	Peça	04	PURIFICADOR DE ÁGUA Com 2 temperaturas (gelada e natural). Função de filtração de impurezas contidas na água, remoção de sabores e odores desagradáveis. Bandeja removível para auxiliar sua limpeza. Tensão compatível para rede elétrica de 110 V. Deve permitir a acomodação em balcão ou fixação na parede. Deve acompanhar manual de instruções e instalação. Garantia mínima de 12 meses.
35	Peça	16	Longarina com 4 lugares -Longarina ISO 4 lugares, confeccionada em tubo de aço Oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em Propileno, cor preta, sem braços, com alta resistência, base em aço, com pintura epóxi, garantia de um ano.
36	Peça	02	Fogão 4 bocas acendimento automático em Aço carbonato/baixa pressão, 02 queimadores duplo 160mm, 02 queimadores simples 120mm – cor branco.
37	Peça	16	Cadeira de secretária giratória com braços, encosto e assento com espuma injetada, regulagem de altura a gás, rodas em plástico, pintura epóxi, capacidade de carga até 11ª kg. DIMENSÃO (A x L x P), 89cm x 50cm x 40cm. Na cor preta.
38	Peça	16	Suporte para caixa perfuro cortante - suporte para a fixação dos coletores para material perfuro cortante seguindo as recomendações da NR 32. Específico para Coletor Perfuro cortante 13 Litros, Fabricado em arame tipo BTC, Produto dispensado de registro do MS por não ser considerado um produto para saúde. Acompanha parafusos e buchas para fixação. Cor: Branco.
39	Peça	03	Foco refletor sem lampada c/ rodízios - Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi, não acompanha lâmpada, possui interruptor com cabo de alimentação, altura regulável por meio de mandril, base tipo tripé em tubo quadrado em pintura epóxi com ponteiras, altura máxima aproximada: 1,61cm, altura mínima aproximada: 1,10cm, medidas da embalagem 1,12 x 0,37 x 0,37cm, peso: 4 kg.
40	Peça	22	Lixeira coletora – 50 litros - Injetados em plástico polipropileno (PP), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação. A haste confeccionada em metal e pedal plástico resistente. Acompanha aro plástico em polipropileno (PP) para fixação do saco de lixo. Capacidade: 50L. Medidas: 735mm (altura) x 450mm (largura) x 353mm (profundidade).





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

41	Peça	28	Lixeira retangular 15 litros - formato empilhável; pedal embutido; suporte para sacos plásticos; dimensões Externas: 30 cm (largura) x 33 (comprimento) x 44,5 cm (altura); peso do produto: 1,83 kg; capacidade Volumétrica: 15 litros; cubagem por volume: 0,0440 m³. Polipropileno: Branco. 
42	Peça	22	Mesa de escritório/computador - Medidas: 120 comp. X 60 cm prof. 75 cm Alt, madeira MDP / BP 15 mm, acabamento: perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, gavetas: 2. Cor cinza. 
43	Peça	20	Caixa organizadora - Organizador plástico transparente com capacidade aproximada mínima de 20 litros a 23,5 litros, com tampa e quatro travas laterais fixadas no corpo da caixa. Medida aproximada 26 x 40 x 32 cm - (l x p x a). Com trava. 
44	Peça	20	Computador Desktop - MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) - Gabinete, Tipo Small Form Factor de no máximo 8500 cm³ tool-less, Com possibilidade de instalação de cadeado, BIOS, não pode ser customizada, deve ser do fabricante; comprovado por atestado ou declaração do fabricante, conter em sua programação o número de série ou tag de serviço do computador; placa mãe com: Suporte a módulos tipo DDR4; Mínimo de 6 Interfaces USB; Mínimo de uma porta HDMI; Mínimo de uma porta de áudio universal onboard; Interface Ethernet 10/100/1000 Mbps onboard; Interface Wireless g/n/ax integrada com frequência de 2,4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.0 ou superior; Interface de vídeo onboard; TPM 2.0; Slot de Expansão 1 PCI-E x16 e 1 PCI-E x1; Mínimo de 8GB de memória RAM DDR4-2666Mhz; Processador com as seguintes características (todas indicando o mínimo aceitável): Threads 12; Núcleos 6; Clock mínimo: 2,0 GHz (padrão) a 3,6 GHz (boost); Memória cache: 12 MB; SSD NVME com capacidade mínima de 256GB; Fonte de Alimentação Bivolt com PFC Ativo; Teclado padrão ABNT2; Mouse óptico; Tela de 21 ou superior"; Saída de som integrado; Windows 10 Professional ou superior; Garantia e suporte deverão ser OBRIGATORIAMENTE do fabricante; O equipamento, inclusive o monitor, deverá possuir garantia total contra defeitos de fabricação, incluído seus acessórios, pelo período mínimo de 12 (doze) meses; O serviço de reparo/manutenção do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante. 
45	Peça	03	Termômetro inflavel vermelho digital - Medição de temperatura sem contato e muito rápida. Distância para medir a temperatura, de 2 a 5 cm. Tempo de medição 1 segundos. Carga: 2 pilhas AAA (palito) -Faixa de medição corporal: 32°C - 42°C -Faixa de medição superfície: 0°C - 60°C 
46	Peça	05	Otoscópio - Equipamento portátil específico para examinar as partes internas do ouvido, tendo como componentes: espéculos com diversos tamanhos para adaptar ao ouvido de cada paciente, lâmpada tipo LED para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente com aumento de 2,5 vezes para uma análise com excelente nitidez. 
47	Peça	15	Negatoscópio de metal um corpo - Corpo de metal; Material isolante; Área visível: 450x350 mm; Frequência: 50/60 Hz; Potência máxima: 30 W; Lâmpada: 2x 15W; Painel translúcido na cor branco leitoso; Sistema de acionamento eletromagnético; Inédito sistema de fixação das radiografias por imã; Permite três posições de trabalho parede, mesa ou inclinado; O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Dimensões: 10.0 cm x 48.0 cm x 40.0 cm (C x L x A). Peso do produto: 4.2 kg. 





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

48	Peça	10	Nebulizador e Inalador - Indicado para o tratamento de doenças respiratórias das vias aéreas inferiores, como brônquios e pulmões. Gera partículas menores que penetram mais profundamente nos pulmões. Menor resíduo de medicamento ao fim da nebulização. Acompanha máscaras adulto e infantil. Bivolt 110/220v. 3 anos de garantia. O kit contém: 1 nebulizador ultrassônico ; 1 câmara de nebulização; 1 máscara tamanho adulto; 1 máscara tamanho infantil; 5 filtros; 1 tubo de ar; 1 manual de instruções. 
49	Peça	03	Laringoscópio com 03 lâmina infantil - Curva Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável autênticos à prova de ferrugem. Utiliza cabo tipo AA e tipo C Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor, Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 0 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 1 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 2 (curva). 
50	Peça	03	Laringoscópio com 03 lâmina adulto curva - Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável autênticos à prova de ferrugem. Utiliza cabo tipo AA e tipo C Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável. Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor. Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 3 (curva). - Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 4 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 5 (curva). 
51	Peça	10	Lanterna clínica para exame com luz de led - Ponta Cilíndrica e Luz de Led de ótima qualidade. Luz de LED branca, clara e brilhante de ótima intensidade. Características: Lanterna de alta performance com iluminação LED de 120 lúmens, Confeccionada em metal leve de alta qualidade, Iluminação brilhante e branca para melhor visualização, Acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clipe de bolso, 2 Pilhas AAA inclusas. Garantia: 1 ano. 
52	Peça	02	Ambu reanimador de silicone com reservatório infantil - Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, infantil 250ml. Válvula unidirecional (Bico de pato). Reservatório (não autoclavável) 1000ml. Extensão plástica 2,0m (Não autoclavável). 
53	Peça	02	Ambu reanimador de silicone com reservatório adulto - REANIMADOR PULMONAR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOLAVÁVEL, ADULTO 250ML. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO). RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL) 1000ML. EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M (NÃO AUTOCLAVÁVEL). 
54	Peça	03	Antopômetro horizontal - Para medição de crianças em decúbito frontal. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir: escala numérica em centímetros com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com no mínimo 100 cm úteis. Escala numérica com indicação de dezenas em números maiores a cada dez centímetros. Cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90° com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo, 1 ano. 





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

55	Peça	04	Carro de limpeza kit completo - Um kit que proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras superfícies. O Carro Funcional transporta com praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia a dia. O Balde Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, aumenta a produtividade permitindo que os operadores efetuem a limpeza de uma área muito maior quando comparado com outros sistemas de limpeza. O Conjunto Mop Pó e a Pá Pop retiram as partículas com eficiência dos ambientes prevenindo que voltem a se depositar causando danos e doenças. A Placa Sinalizadora auxilia na prevenção de acidentes, como escorregões e quedas nos ambientes que estão sendo limpos. Kit composto pelos seguintes itens: Carro Funcional América, Balde Doblô 30 litros – 2 águas, Cabo alumínio – 1,40 m, Garra Euro Plástica, Refil Loop com cinta – 320g, Placa Sinalizadora, Piso Molhado, Pá Pop, Conjunto Mop Pó – 60 cm.
56	Peça	22	Mesa para impressora - Mesa para impressora 80 x 60 x 75 cm, com tampo e saiota confeccionado em MDF de 15 mm de cor cinza com acabamento com fita de borda melanínio. Estrutura em aço tubo retangular metalon 30 x 50 e 20 x 20 de alta resistência pintado pelo processo epóxi e ponteiras. Peso 9,95 kg.
57	Peça	02	Mesa de reunião retangular, confeccionada em MDF, tampo encabeçado de 40 mm com borda de 1mm, pé painel em MDF 25 mm com borda de 0,5 mm, com niveladores de altura, retaguarda em MDF 15 mm. Medindo: 3,00 x 1,20 x 0,75 (C x P x A). Confeccionada em alumínio e fechamento, lateral em plástico.
58	Peça	02	Cardiotocógrafa (CTG) - Especificações Técnicas: Cardiotocógrafa digital com controle em tempo real dos batimentos cardíacos fetal, contração uterina e movimentos fetais para avaliação da vitalidade fetal. Deve realizar exames intraparto com indicação para gestação única e gemelar. Monitor com tela LCD, retrátil, tela touch screen de no mínimo 6" polegadas, que permite visualizações de traçado característico e número absoluto dos parâmetros. Frequência cardíaca fetal, batimentos por minuto e contração uterina, configurações de baseline e ganho do TOCO, detecção automática e manual do movimento fetal, alarme sonoro, visualização para alteração da FHR (bradicardia/traquicardia), parâmetros avaliados na cardiotocografia. Parâmetros fetais externos: US e TOCO. Parâmetros maternos: MECG, NIBP e PULSO; Autonomia da bateria mínima 4 horas; Interface do sistema: Serial e LAN com memória para armazenamento de monitoração de exames. Impressora térmica embutida ao monitor. Grau de proteção dos transdutores IPX1. Acessórios Obrigatórios: 01 Transdutor US; 01 Transdutor gemelar US; 01 Transdutor de pressão de contração uterina (TOCO); 01 Marcador de movimento fetal; 03 Cintas elásticas reutilizáveis; 10 Blocos/Bobinas de papel termo sensível compatível; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Carrinho de transporte com no mínimo 02 rodas com trava de freio. Incluso instalação e treinamento. Garantia 12 meses no aparelho e acessórios.
59	Peça	02	Forno Microondas; Material: Aço Inoxidável; Capacidade: 34 L; Potência: 1.000 W; Voltagem: 110/220V. Descrição complementar: Micro-ondas Industrial 1000w / Voltagem:220V / Micro-ondas Comercial/Industrial, 34 litros de capacidade, com 1600w de potência instalada com 1000w de potência nominal, até 70 operações diárias, ideal para refeitórios, cozinhas de restaurantes, bares e pizzarias, lojas de fast food e outros. Construído em aço inoxidável, interno e externo, com revestimento de base em cerâmica, não possui prato giratório, até 100 programações de 3 passos. Garantia de 12 meses.
60	Peça	02	Mesa refeitório 4 lugares com tampo em MDF 15mm reengrossado com mais 15mm, totalizando 30mm de espessura. Revestimento em fórmica. Cadeiras com assento circular em mdf 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em courovin.





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			Detalhamento: Produto: Mesa Refeitório com Cadeiras Avulsas, Quantidade de lugares: 4, Inclui no conjunto: 1 Mesa refeitório para 4 lugares, 4 cadeiras. Dimensões da mesa: L 1,20 x P 0,80 x A 0,75 m, medida do assento de cada cadeira: 0,38 m diâmetro. 0,45m altura, estrutura: epóxi pó preto texturizado. Courvin: preto, estrutura da mesa: tubo de aço carbono de 1.1/4' com 1,20 mm de parede, estrutura das cadeiras: Tubo de aço carbono 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede. 
61	Peça	03	Geladeira/refrigerador - Geladeira/Refrigerador Sistema de refrigeração Frost Free; cor branco; 01 porta; controle de temperatura externo; capacidade total líquida 300 litros, sendo, capacidade de armazenamento freezer 47 litros, capacidade de armazenamento refrigerador 253 litros; voltagem 110 V; altura 153.9 centímetros; largura: 61.6 centímetros; comprimento 69.1 centímetros; peso 48 quilos; garantia de 12 meses. 
62	Peça	02	O Cardioversor Bifásico é um equipamento eletrônico leve e portátil, desenvolvido e projetado para processos de monitorização e ressuscitação, onde estímulos elétricos serão aplicados ao coração, caso haja indicação de cardioversão e/ou desfibrilação. O equipamento dispõe da tecnologia revolucionária bifásica, com a qual a desfibrilação requer menos energia do que a utilizada em cardioversores monofásicos convencionais, tendo assim uma melhor performance. Além disso, possui microprocessadores para a análise da atividade do coração, cujo tempo para tal é de aproximadamente 10 segundos. Um de seus diferenciais está na tela em cristal líquido (LCD) colorida, de alta resolução e alto contraste que permite perfeita visualização em diferentes ângulos através do exclusivo Lap Top. O Cardioversor Bifásico pode ser utilizado em pacientes adultos e infantis, e em qualquer posição no ambiente hospitalar, no solo, no leito cirúrgico e em bancadas de unidades de resgate aéreo e terrestre, etc., propiciando melhor manejo no suporte avançado de vida e aumentando a taxa de sobrevivência humana em uma parada cardiorrespiratória. Display de LCD - D (cristal líquido colorido de alta definição de 7" e/ou touch screen, Sistema Laptop - Sistema mecânico que permite diversos ângulos para visualização da tela. Indispensável onde quer que o paciente esteja, Tempo de carga: de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules, Relógio, Cronômetro, (contador de segundos), Data e Contador de Choques. Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga, Idioma - Português com opção para Inglês ou Espanhol. Cardioversor Bifásico - Quando o CARDIOVERSOR BIFÁSICO estiver configurado no modo automático, a energia de carga obedece a uma sequência de disparo de 150J, 200J e 200J. Detecção de pulso de marcapasso. Peso - Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. Bateria Lithium - Polímero, interna, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques. Memória interna incluindo curva - de aproximadamente 2GB. Permite o registro em memória ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Memória de evento interna, incluindo curva, data e hora. Extração de dados através de microcomputador via USB. Monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Alimentação 100 a 240 VAC - 50/60Hz. 
63	Peça	02	Aspirador secreção elétrico - Modelo: portátil, capacidade 1,2 L, vazão 25L/min, vácuo: 50 a 500 MMHG, sistema: diafragma, tensão alimentação: 110/240V, acessórios: micro filtro bacteriano, bateria interna recarregável 12V DC. 
64	Peça	02	Carrinho de urgência - Branco , Pintura epóxi , 4 Rodízios , sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 03 gavetas sendo: 01 para medicamentos e 02 para uso geral, Trava nas gavetas, Porta basculante , 01 Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro, Suporte cardioversor ou desfibrilador, Tomada elétrica. Carro de emergência em pintura epóxi com 3 gavetas, sendo a 1ª gaveta com divisórias para medicamentos e a 2ª e a 3ª gaveta para uso geral. Possui na região inferior compartimento para uso geral com porta basculante, e na região superior mesa para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro com





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			regulagem de altura, suporte para cardioversor/ desfibrilador com regulagem de altura, tábua para massagem cardíaca e filtro de linha 4 tomadas com extensão do fio de até 1,5 metros. Estrutura: Carro e Gavetas – Fabricado em Aço chapa 24 (0,60 mm de espessura). Bandeja – Fabricada em Aço, chapa 16 (1,5 mm de espessura). Sistema de trava incluso nas gavetas. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Rodízios: 4 peças, sendo 2 com freios e 2 livres, nas dimensões: 3” polegadas (76,2 mm). Dimensões: externas: Altura do carro de emergência = 850 mm, Altura da haste do suporte de soro totalmente elevada = 62,5 mm, Altura da haste da bandeja para suporte do cardioversor/ desfibrilador totalmente elevada = 520 mm, Largura do carro de emergência = 445 mm, Comprimento do carro de emergência = 362 mm. Dimensões internas das gavetas: Largura: 325 mm, Comprimento: 265. Dimensões internas da bandeja: Largura: 384 mm, Comprimento: 254 mm. Embalagem: Caixa papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 865 mm, Largura = 650 mm, Comprimento = 430 mm. Peso aproximado do produto: 18,5 Kg.
65	Peça	02	Prancha em polietileno adulto com kit cinto (amarelo, preto e vermelho), adulto – equipamento para resgate e transporte de pacientes, utilizada no transporte e imobilização de vitimas politraumatizadas, capaz de suporta uma vítima com até 300 kg. Desenvolvida em polietileno, impermeável, leves e confortáveis, peso máximo suportado 300 kg, impermeável, resistente com registro na ANVISA. Altura 7 cm , largura 45 cm, comprimento 185 cm e peso de 8.5 kg.
66	Peça	02	Colar cervical de resgate tamanho G. - Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
67	Peça	02	Colar cervical de resgate tamanho M - Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da Saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			
68	Peça	02	Colar cervical de resgate tamanho P - Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 
69	Peça	02	Monitor modular ou integrado multiparâmetro com tela de no mínimo 12 polegadas com display colorido ou monocromático, com capacidade de apresentar simultaneamente no mínimo 4 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Capacidade de monitorar e processar no mínimo 12 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas e apresentá-los em forma de curvas de tendência com, resolução menor ou igual a 1 minuto. Capacidade de interconectar via rede local, a outros monitores ou centrais de monitoração. O monitor deverá ser tal que, para uma possível atualização tecnológica, ou introdução de novos módulos, ou transformação em Central de Monitoração, não necessite de modificações profundas na sua configuração de componentes (hardware), sendo para isso necessário basicamente a atualização dos seus programas (software) de gerenciamento. Os módulos que acompanham o monitor deverão permitir as seguintes informações: possui um visor a cores 12.2" (310mm) e 6 canais (8 opcionais permite a visualização de um vasto conjunto de parâmetros vitais – incluindo 3-, 5-, 6- e 12-canais ECG, respiração, análise de segmento ST, etCO2, BISx™, EEG, multiplas temperaturas, pressão arterial invasiva e não invasiva e arritmia. podem ser desligados dos cabos, permitindo um transporte sem fio sem comprometer a monitoração de ECG com detecção de complexo QRS (30 a 300 BPM), para uso de paciente adulto, pediátrico e neonatal, com no mínimo 2 derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário Detecção de arritmia e análise do segmento ST para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma Central de Monitoração, com possibilidade de revisar os segmentos ST máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período, de monitoração cutânea, retal e esofágica. Acompanham os seguintes componentes sobressalentes: 1 cabo paciente 5 vias com rabicho; 1 sensor de Oximetria de pulso; 100 adesivos para uso com sensores de Oximetria de pulso em Y; 3 transdutores de pressão invasiva com domos reutilizável; 30 conjuntos de monitoração de pressão invasiva descartável para uso com transdutor reutilizável; 1 cabo para débito cardíaco tipo bifurcado para uso de cateteres tipo Baxter, Aboot e Ohmeda; 1 cabo de injeção para débito cardíaco, 1 cabo de prova de temperatura por injeção para débito cardíaco; 1 sensor de temperatura de linha para débito cardíaco; 10 conjuntos de débito cardíaco para uso em temperatura ambiente; 1 manguito (Cuff) para PNI uso neonatal, reutilizável; 50 adaptadores para vias aéreas para capnografia tipo Mainstream descartáveis; 1 sensor de temperatura esofágico/retal reutilizável; garantia, no mínimo, de um ano; Registro no Ministério Da Saúde; acompanha acessório necessário ao se funcionamento. 
70	Peça	12	Dispenser para sabonete -Dispenser para sabonete liquido de espuma, com reservatório de no mínimo de 500 a 1000 ml, fabricado em polipropileno de alta qualidade, abertura superior com chave para utilização de sabonete liquido com válvula espumadora, visor transparente para melhor visualização do nível do sabonete. 





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

71	Peça	12	Dipenser de álcool em gel - para fixação em parede, sem reservatório independente interno, feito de plástico, acionamento manual através de botão único, compatível com refil de álcool em gel de 800ml. 
72	Peça	22	Lixeira cesto de lixo plástico redondo capacidade mínima de 8 a 12 litros sem tampa – cesto plástico 24 x 30 cm, medidas 30 cm (altura) x 24 cm (diâmetro). 
73	Peça	15	Aparelho telefônico, tipo mesa, funções básicas, flash, redial, rediscar, mute, mudo, cor preta, características adicionais com 3 níveis de campainha. 
74	Peça	25	Apoio de pé - Altura: 19,5 cm; Comprimento: 47 cm; Largura: 41 cm; Suporta até 15 kg; Apoio ergonômico para os pés em MDF; Regulagem de inclinação; Atende a NR17; Estrutura tubular em aço e apoio em MDF; Pintura epóxi de alta resistência. 
75	Peça	02	Estadiômetro portátil - Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo: tipo régua, material: alumínio anodizado, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente II: c, cursor deslizante, componente III: bilateral, dobrável, adicional: c, base metálica e tapete de borracha, portátil. 
76	Peça	02	Câmara de conservação de vacinas Construída em gabinete tipo vitrine, interna e externamente em chapa de aço tratada e pintada com tinta porcelanizada na cor branca ou inox. Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti embaçante, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. No mínimo seis prateleiras em aço pintado em epóxi branco ou gavetas . Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes. Sistema de refrigeração livre de CFC. Resfriamento forçado por ventilador e sistema que evita acúmulo de gelo. Circulação de ar forçado no sentido vertical. Pannel de controle frontal, com controlador eletrônico microprocessado, e display. Possuir três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuações totalmente independentes. Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual. Sistema eletrônico de travamento para evitar alterações inadvertidas na programação. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica. Conjunto de segurança analógico que permita a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado. Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-calibrados respectivamente em +2,0°C e +6,0°C, podendo ser ajustados manualmente em outras temperaturas. Tecla para inibir o som dos alarmes. Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material criogênico. Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara. Iluminação interna indireta. Temperatura de Operação: +4°C memorizada. Capacidade de no mínimo 35.000 doses / ampolas de 5 ml. Alimentação elétrica: 127V. Frequência: 60 Hz. Dimensões externas aproximadas: Largura: 67,5 cm; Profundidade: 68,0 cm, altura 202,10 cm) – Voltagem 220V; O equipamento devera ter o Registro na ANVISA





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			
77	Peça	04	Quadro branco -Pintura UV de alta durabilidade. Moldura em alumínio com acabamento linheiro na face e com 1,8 cm de espessura e 4 cm de frente. Tampo em chapa de fibra de madeira 3 mm com acabamento em pintura UV branca brilhante. Cantoneira em polietileno. Kit de instalação com fixação invisível. Acompanha porta canetas – 200 x 120. 
78	Peça	02	TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo 43 polegadas, principais aplicativos pré instalados. Sistema de TV: NTSC, PAL-M; Tela: Plana, Colorida, Tamanho da tela não inferior a: 43"; Tecnologia LED; Resolução mínima: 1920 x 1080 ou superior (Full ou Ultra HD); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e 178° vertical; Relação de aspecto: 16:9. Características de som/áudio: Potência: no mínimo 10 Watts RMS; Conexões: Wi-fi integrado, no mínimo 1 (uma) entrada USB; No mínimo 2 (entradas) HDMI; 1 (um) controle remoto com pilhas; Características elétricas: Tensão: Bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14936:2012 e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR. Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica no Estado da Bahia. Facultativo: conexão RJ45, entrada vídeo composto (AV) e (VGA). Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes. 
79	Peça	04	Armário aéreo - Material MDF, alça em metal, portas em MDF, altura 54 cm, profundidade 28 cm, largura 160 cm com 4 portas. 
80	Peça	01	CADEIRA ODONTOLÓGICA Conjunto Odontológico completo (contém: Cadeira odontológica, Equipamento Odontológico, Caneta de alta rotação, Contra ângulo, Peça reta, Unidade Auxiliar odontológica, refletor Odontológico acoplado e mocho) Cadeira Odontológica - Movimentos do assento e encosto acionados por motorreductores elétricos. Articulação única central entre assento e encosto. Três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis. Posição de "Volta a Zero" automática. Três ou mais intensidades luminosas no refletor. Pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição "Volta a Zero", programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação. Encosto de cabeça bi-articulado com trava mecânica para fixação de altura. Sistema elétrico de segurança ante esmagamento na descida do assento. Estofamentos confeccionados com PVC de superfície lisa e sem costuras. Protetor de calcanhar em plástico transparente. Estrutura metálica; balanceada que elimina a necessidade de fixação da Cadeira ao solo, regulagem de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular; Equipamento Odontológico - Tipo acoplado com sistema de freio pneumático, suporte de pontas com acionamento individual, automático e removível para desinfecção. Uma seringa triplice, um terminal tipo borden para baixa rotação e um terminal tipo borden com spray para alta rotação, uma caneta de ultra som piezo-elétrico com capas removíveis e autolaváveis, acompanham 3 tipos perío diferentes entre si, uma caneta de jato de bicarbonato autolavável. Um negatoscopio incorporado ao equipamento; Reservatório pressurizado para água. Sistema para desinfecção interna das mangueiras com reservatório exclusivo para desinfetante. Pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação; Caneta de alta rotação com no mínimo 400.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado e rolamentos de cerâmica com canais arredondados para facilitar a pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão borden com guia de rosca, 3 furos spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro balanceada, sistema de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			de ar; Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão borden 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm; Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento; Peça reta esterilizável em autoclave, de formato anatômico e diâmetro externo de 20 mm, acoplável ao micromotor com sistema intra através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor; Unidade Auxiliar Odontológica - Acoplada, acompanha movimentação da cadeira. Com braço móvel. Dois sugadores Alta Potência com adaptador de cânula em metal autoclavável com sistema abre e fecha vácuo, com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos com acesso externo na caixa de comando. Caixa de comando integrada na base da Cadeira. Mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção. Comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água ate 60s evitando desperdícios. Bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Suporte móvel para sugadores; Refletor Odontológico - Acoplado. Acompanha movimentação da cadeira. Braços com movimentação horizontal e vertical, com regulagem de nível através de molas internas no braço. Cabeçote de ampla mobilidade com giro de 360°, com espelho multifacetado. Com luz led que pode ser facilmente substituída sem a necessidade da utilização de ferramentas especiais. Três ou mais níveis de iluminação programados através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação. Potência luminosa de 8.000 a 30.000 lux. Protetor do conjunto espelho / led em policarbonato transparente; Mocho - Com dois dispositivos de ajuste localizada abaixo do assento, com funções de regulagem a gás da altura do assento e regulagem através de mola da distância entre assento e encosto. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e estrutura em polímetro, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas e regulagem de altura estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido lavável sem costuras; Os itens deverão ser da mesma marca para compatibilidade de funcionamento, assistência técnica e peças de reposição. A empresa deverá entregar montado, instalado sem custo para a Prefeitura. A vendedora deverá indicar assistência técnica autorizada em um raio de até 100Km de Agudos. 
81	Peça	02	Compressor de ar odontológico sem óleo -Informações técnicas: -Pressão de Trabalho Admissível: 1034 Kpa (150 PSI) - Temperatura de operação:0 a 175° c- Temperatura Máxima de Projeto :230°C (450°F) - Rotação :1680 Rpm- Volume do reservatório:40 litrosDimensão LXAXC (Mm):440 x640x 440- Deslocamento teórico (L/M):141- Potência: 1HpNumero de pólos :4- Volume do reservatório (litros):40 
82	Peça	02	Câmara escura odontológica -Câmara escura de revelação odontológica com iluminação que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia com acionamento por chave on/off; Material bicolor Bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos; Luvas confortáveis, removíveis e laváveis; Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação; Não há necessidade de troca de lâmpadas e não utiliza energia elétrica; Dimensão do visor aproximada: 19,2 x 9,5 cm; Material: Poliestireno de Alto Impacto – PSAl; Copos: 4 copos de 200 ml – Formato econômico; Dimensão do produto aproximado: 22 x 25 x 32 cm (L x A x C) Dimensão da embalagem aproximado: 22 x 26 x 32 cm (L x A x C); Peso do produto aproximado: 1,0 kg; Alimentação: Duas pilhas AA de 1,5v. (3v); Registro na ANVISA e Garantia mínima de 1 ano. 
83	Peça	02	Fotopolimerizador de resinas - Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED (Diodo Emissor de Luz), compatível com as resinas Fotopolimerizáveis. Constituído de





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			quatro partes: base, bateria de lítio, peça de mão e ponteira de fibra óptica. Base carregadora, anatômica, leve e com luz indicadora de carga de bateria; quando a luz estiver vermelha indica que a bateria está sendo Carregada e verde quando a carga estiver completa. Bateria de lítio 3,7V COM 2200 mAh, com duração de carga aproximadamente para 400 disparos. Peça de mão, leve e anatômicos wireless (sem fio), com total liberdade de movimento. Botão de acionamento com função liga e desliga incorporada, facilitando o acionamento, tempo de 20 segundos com bip sonoro de 5 em 5 segundos; led verde indicador de energia quando pisca indica que a bateria está fraca. Botão de seleção pré-programado em três modos de potência: pulsado – led piscando em frequência fixa com ciclos de 1 X 1 seg, Rampa – a luz aumenta gradualmente e Contínuo – intensidade de luz máxima. LED azul; potência luminosa 1200 mW/cm², permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 470 nm (nanômetro). Ponteira de fibra óptica autoclavável, com as fibras coerentes para fotopolimerização, garante a condução e aproveitamento de luz sem perda de potência, encaixe rápido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes da boca, além de fácil remoção para limpeza, comutação automática de tensão de 100 a 240 V. 
84	Peça	02	Amalgamador Odontológico, tampa de proteção em acrílico transparente, temporizador eletrônico digital micro processado até 99 segundos, sistema de segurança onde o equipamento funciona somente com a tampa acrílica protetora fechada, emitindo bips de advertências e a lâmpada estiver aberta, bivolt automático nas voltagens – 127/220V, seleção de baixa e alta velocidade, corpo injetado em ABS, grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito, biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem, sistema de amortecedores, base em ABS com apoio se mborrachados, frequência do Motor: 50/60 Hz, potência do Motor: 35 W, potência de Entrada: 72 VA, consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V) 
85	Peça	02	Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia - Ultrassom Odontológico digital piezoelétrico com jato de bicarbonato que tenha alta resistência estrutural à oxidação, natura lisa que permita fácil desinfecção na pintura do aparelho. Com bomba peristáltica com regulação do fluxo de água, chave liga/desliga, chave seletora ultrassom ou a jato de bicarbonato, sintonia automática de frequência, ajuste do nível da potência ultrassônica. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz.. Com duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121°C. Deve conter três tips para a remoção de cálculo e a chave para a instalação do tips. Caneta do jato de bicarbonato com ponteiros autoclaváveis, tampa transparente do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Pedal único, formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Tensão: 110V. Garantia mínima de 12 meses. 
86	Peça	02	Eletrocardiografo -Tela de LCD colorida de 8 polegadas, touchscreen, visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real, aquisição simultânea dos 12 canais de derivações, memória interna para armazenamento de até 1.000 registros, permite a exportação dos registros dos traçados de ECG por meio da porta USB. Impressora térmica interna de alta resolução para impressão em vários formatos. Alimentação bivolt automático (110-220V), filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica, ajuste automático da linha base, teclado com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora. Impressora térmica integrada de alta resolução em papel tamanho A4 (210mm). Impressão 12 canais simultâneos do ECG. Laudo interpretativo para auxiliar no diagnóstico. 
87	Peça	06	Braçadeira -Haste com regulação de altura variável de 70cm a 100cm; Base em alumínio fundido; Peso 2,5 Kg; Dimensões Altura: 80cm; Comprimento: 32cm; Largura: 32cm; Peso Líquido: 5 Kg;





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			
88	Peça	30	Gaveteiro plástico n 03 - Ideal para organização de itens pequenos, Porta-Etiquetas para identificação, Totalmente fechada, Encaixe traseiro para estantes, Dimensões Externas – 7,5 cm de altura x 10,2 cm de largura x 17,5 cm de comprimento, Peso do Produto – 0,080 kg, Suporte de Carga – 0,5Kg, Capacidade – 1 litros. Cores: Preto e Azul. 
89	Peça	02	Carro Maca Hospitalar para transporte de pacientes com Regulagem de Altura através de uma manivela para Elevação do Leito, com altura máxima de 97cm e altura mínima de 63cm do chão. Possui par de grades laterais de abaixar e suporte de Soro. O carro maca com elevação do leito é ideal para hospitais, maternidades, clínicas de endoscopia e clínicas médicas em geral. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Carro Maca com regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável; - Estrutura em aço carbono, sistema de elevação em tubo de aço retangular, com acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem. - Leito MDF estofado com espuma, revestido em courvim; - Cabeceira regulável através de cremalheira; - Par de grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono; - Para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito; - Grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono redondo; - Suporte para soro em aço inox, com 02 ganchos no topo (T); - Quatro rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal; Capacidade aproximada: Até 150Kg Dimensão externa aproximada: 2,00 x 0,63 x 0,63m (C x L x A). Altura Máxima: 0,97m Altura mínima: 0,63m Leito com 60cm de largura Opcional: Estrutura em aço inox Leito em chapa de aço removível Suporte para Cilindro 
90	Peça	02	Caixa de som acústica bluetooth Potência de 550w rms, woofer de 12 polegadas, tweeter de 7,5 polegada, equalizador, display e iluminação em led; Com a conexão bluetooth você conecta seu smartphone na caixa de som amplificada 550 strondo ii e coloca suas músicas favoritas para tocar em instantes; A caixa de som 550 strondo ii é bivolt (110v/220v) e vem com bateria interna com capacidade para funcionar até 4 horas sem estar ligada a rede elétrica; Possui rádio fm, permite reproduzir músicas através de pen drive e cartão de memória. Tem também 1 entrada para microfone; Celebre no seu ritmo! Surpreenda-se com a qualidade da caixa de som amplificada 550 strondo ii; Dimensões 30 x 35 x 55,5 centímetros (c x l x a); Tecnologia : bluetooth; Dispositivos compatíveis : notebook, tablete , smartphone. 
91	Peça	20	Caixa organizadora 6 Litros - Organizador plástico transparente com capacidade aproximada mínima de 6 litros, com tampa e quatro travas laterais fixadas no corpo da caixa. Medida aproximada 26 x 14 x 17 cm - (l x p x a). Com trava. 
92	Peça	01	Rack para servidor- Este Rack Servidor 16U a 20U desmontável oferece segurança e robustez para armazenar dispositivos e equipamentos no seu interior. Suportando facilmente uma carga total de 200 KG este rack desmontável de padrão 19 polegadas possui planos de fixação frontais e traseiros ajustáveis na profundidade e perfeitos para a montagem de servidores, switch, patch panels e muitos outros dispositivos de TI. Suas laterais são removíveis, ventiladas e com travas independentes, permitindo um acesso lateral fácil e seguro aos seus equipamentos. A porta frontal é totalmente removível e possui visor em acrílico fume e fechadura escamoteável. O teto possui abertura para quatro exaustores garantindo uma temperatura ideal de funcionamento e uma passagem para cabos. Sua base confeccionada em aço SAE 1020 possui pés





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			niveladores ½ polegada em aço e polipropileno e uma abertura para a passagem de cabos. Pintura eletrostática a pó texturizada com tratamento de superfície em todo rack servidor. Medidas do rack servidor 
93	Peça	02	Switch 24 portas. Com as seguintes especificações mínimas: 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, Protocolo: CSMA/CD, Taxa de encaminhamento de pacotes: 35,7 Mpps, Taxa de latência: 4 µs, Buffer de memória: 4 Mb, Tabela de endereço MAC: 8 K, Auto MDI/MDI-X: Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática, LEDs indicadores Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática. Padrões: IEEE802.3x Full duplex and Flow control, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T. Cabeamento suportado: 10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m), 100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m), EIA/TIA-568 100 O STP (máximo 100 m), 1000BASE-T: UTP categoria 5E ou superior (máximo 100m). Taxa de transferência: Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex). Operacional: Método de transferência: Armazena e envia (store and forward). Aprendizado de endereços MAC: Aprendizado e atualização automática, Fonte de alimentação: Interna automática - Entrada: 100-240 Vac 50-60 Hz 0,5 A, Consumo: Máximo 13,1 W (11,8 W sem link). 

**Fotos meramente ilustrativas*

2.2. Classificação do objeto

2.2.1. Enquadra-se como bens e serviços comuns, aqueles cujo padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, de acordo com Art. 6 Inc. XIII da Lei nº 14.133/21.

3. Descrição da necessidade (Fundamentação Inc. I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

3.1. No ano de 2017 houve a entrega de 1.400 moradias no Residencial Ypê Amarelo, e para que a comunidade daquele local do município seja atendida pela rede de serviço primária, foi dado início a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde do Ypê Amarelo no ano de 2021, e retomada as obras em meados de novembro de 2023, com objetivo de atendimento a aproximadamente 7.500 moradores desta região.

3.1. É imperioso ressaltar que, a nova Unidade de Saúde de Mogi Guaçu Ypê Amarelo não dispõe dos equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários, assim justificando a sua aquisição, para estruturação da rede de atenção primária visando a saúde dos munícipes daquela comunidade.

3.2. Considerando que o uso contínuo dos Equipamentos contribui ao desgaste deste patrimônio e que permanecer com estes desgastados e inadequados à ergonomia causam prejuízos ao trabalho dos profissionais, bem como insatisfação e desconforto aos usuários, é necessária também que sejam feitos reparos, substituições e reposições desses itens.

3.3. Ademais, a contratação para aquisição de equipamento médico hospitalar, materiais médicos hospitalares e mobiliários faz necessária para as ações desenvolvidas na atenção básica se disscorrem na promoção, prevenção e proteção à saúde que têm sua execução intimamente relacionada com a oferta adequada de atividades realizadas pelas equipes, para o alcance de metas e qualificação destas. Sendo assim, a pretensa aquisição visa satisfazer as necessidades os diversos setores que compõe a estrutura do órgão em garantir um atendimento de excelência para os usuários, garantia de continuidade na prestação dos serviços, além da segurança gerada ao trabalhador da saúde para execução de suas atividades.

3.4. A assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como toda a linha cuidado, desde a atenção





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

primária até os procedimentos mais complexos, de forma organizada e hierarquizada. Os serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Art. 196 e 197 da Carta Magna:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

3.5. Diante do todo exposto a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu com o intuito manter em funcionamento os serviços de saúde, e considerando que a Administração visa complementar os serviços acima mencionados para atender para garantia do atendimento aos programas e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, principalmente no que tange a prevenção e promoção da Saúde da população, justifica-se a necessidade da aquisição em comento. Soma-se ainda que a aquisição em questão atende as ações e obedecem aos princípios do SUS: (I) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; (II) Integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do sistema, e; (III) Igualdade da assistência à saúde, através da conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde à população. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu, prioriza seus programas, projetos e ações estratégicas na elaboração, desenvolvimento, execução e monitoramento das políticas públicas de saúde no intuito de ampliar e aperfeiçoar a assistência integral, universal e igualitária à saúde de seus munícipes.

Características do Município

3.6. Mogi Guaçu é um município do estado de São Paulo, no Brasil. Localiza-se a uma latitude 22°22'15" sul e a uma longitude 46°56'38" oeste, estando a uma altitude de 617 metros. Sua população é de 153.658 habitantes segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022. Possui uma área de 812,75 quilômetros quadrados.



3.7. Há, em Mogi Guaçu, dois hospitais públicos: o Hospital Municipal “Doutor Tabajara Ramos” e a conveniada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu. Há também um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) gestão realizada pela Funcamp, além da rede de Atenção Primária de Mogi Guaçu, é composta por 26 unidades de saúde, 19 ESF, 07 EAP. Na especializada está vinculada com 02 Unidades de Pronto Atendimento, 01 CEM, 01 CAM, 01 CEO, 01 CAPS, 01 CAPS 2, 01 CAPS AD. A esses, soma-se um hospital privado, Hospital São Francisco.





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

3.8. Objetivos

- a) Valorizar dos cidadãos da comunidade do Ypê Amarelo.
- b) Construir políticas públicas que tornem a nossa cidade mais humana.
- c) Garantir a inclusão em todos seus aspectos semiológicos.
- d) Garantir a qualidade do atendimento desses pacientes que agora poderão ter um tratamento mais adequado, através da estruturação da rede de atenção primária e acesso a diversas especialidades especialidades.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro

5. Descrição dos Requisitos da Contratação (Fundamentação Inc. III do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

5.1. Os equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários referentes a esta contratação deverão ser entregues pelo fornecedor, de acordo com as especificações definidas em edital, sendo que o fornecedor deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos objetos que serão entregues, bem como deverá fornecer equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e aceitação no mercado.

5.2. Para os critérios de sustentabilidade devem ser considerados os produtos fornecidos em embalagens de materiais reutilizável, reciclável ou biodegradável, sempre que possível.

5.3. O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias corridos para produtos nacionais, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via e-mail, em entrega de forma única;

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta e pelo que segue:

5.4.1. O fornecedor não poderá realizar a cobrança de frete;

5.4.2. Os equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários devem estar embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando materiais/produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

5.4.3. Os equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários não devem apresentar avarias ou adulterações;

5.4.4. Os equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários devem ser entregues em embalagens originais contendo a data e número do lote de fabricação e ou prazo de validade;

5.4.5. Deverão ser observadas as condições específicas de armazenamento e de transporte dos bens adquiridos, objetivando a garantia da estabilidade destes equipamentos.

5.4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do equipamento e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

5.4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.10 Para fins de comprovação de qualificação técnica, no mínimo, e em termos gerais, recomendamos que o responsável estabeleça, ao seu prudente arbítrio, que os fornecedores deverá(ão) apresentar o(s) seguinte(s) documento(s):

5.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; e

5.10.2. Licença de Funcionamento do estabelecimento, com validade em vigor, expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde ou por órgão por ele determinado.

5.2. Critério de Julgamento

5.2.1. O critério de julgamento das propostas deverá ser o **menor preço por item**.

6. Levantamento de Mercado (Fundamentação Inc. V do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

6.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do art. 20 da Lei 14.133/2021, considerando que possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado. Neste sentido, com base nas características citadas, a escolha mais adequada para realizar a contratação dos itens é o Pregão Eletrônico. A principal ferramenta de pesquisa a ser utilizada é a pesquisa de preços direta com Bancos de Preços governamentais (Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e o Pannel de Preços), e, de forma permanente e oportuna, bem como permitir aquisições eficientes e econômicas.

7. Descrição da solução como um todo (Fundamentação Inc. VII do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

7.1. Visando a aplicação do recurso obtido através das Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023, e uma vez que tal demanda justifica-se pela necessidade de equipar adequadamente a Unidade subscrita, além de estruturar com equipamentos, materiais médicos hospitalares e mobiliários altamente tecnológicos, assim, construindo políticas públicas que tornem a nossa cidade mais humana. Os produtos deverão ser entregues sem violação de embalagem, sem deterioração ou quaisquer outros fatores que possam comprometer o uso ou a qualidade dos mesmos e, de acordo com as Normas Sanitárias vigentes no país.

7.2. As aquisições em atendimento ao dispositivo legal, são realizadas visando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Portanto, a aquisição de equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários, para utilização nas atividades das Unidades de Saúde deverá ser realizada respeitando os referidos preceitos.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas (Fundamentação Inc. IV do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

10.1 A aquisição dos equipamentos médicos hospitalares, materiais médicos hospitalares e mobiliários visam ao atendimento da Unidade da Rede Básica de Saúde Ypê Amarelo e atende às quantidades descritas no instrumento administrativo que comprova a





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

demanda existente para ações depolíticas públicas que tornem a nossa cidade mais humana, conforme Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023.

9. Estimativa do Valor da Contratação (Fundamentação Inc. VI do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

9.1. Abaixo segue a cotação realizada, que representa a memória de cálculo com as estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais e documentos com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, todos estes documentos estão anexos ao presente processo.

Item	Unid.	Quant.	Especificações do objeto	Valor Médio (R\$)
01	Peça	25	Ar Condicionado Split Inverter 9.000 Btus/h, frio 220 Volts, Saída de ar vertical, Chassi inoxidável, Sistema de Tripla Filtragem, Filtro Removível, Desumidificador, Display Digital em Led, Selo Procel classificação energética Inmetro A, Display Digital na Evaporadora, (economia A), controle remoto, Gás R410a, Garantia mínima: 1 ano. 	R\$ 2.034,53
02	Peça	03	Especificações: Câmara de esterilização em aço inoxidável; modo de operação digital; capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) litros; alimentação principal: elétrica totalmente automática; 16 03 Un 1 3 ciclos: Rápido Flash, Convencional e de Secagem independente; Remoção do Ar; Escape Rápido para materiais sólidos e ciclo rápido escape lento para líquidos; Porta com trava de segurança e dispensa de abertura da porta para a secagem; Com dispositivo de segurança; Termostato de segurança e válvula de segurança com display para monitoramento e exibição de problemas; Alimentação: Elétrica Trifásica: válvula de segurança lacrada, drenagem automática; Inclui: garantia mínima de 1 (um) ano e registro ANVISA. 	R\$ 4.974,72
03	Peça	02	Seladora com resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, bivolt automático (110 V – 240 V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência 80 W, área de selagem 30 cm, espessura de selagem 12 mm, compacta dimensões (L x A x P) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Media. Garantia de 2 anos. 	R\$ 2.523,50
04	Peça	04	Oxímetro: De pulso portátil (de mão - tipo hand held) com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas Sensor: Tipo clip para pacientes adultos; Parâmetros: SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2 Range: 0 - 100 % Resolução: 1 % Precisão: 2 % • Frequência Cardíaca Range: 30 - 250 bpm Resolução: 1 bpm Precisão: 1 % Alarmes: Visual e sonoro, ajustável "alto e baixo" pelo operador para todos os parâmetros, e bateria fraca Alimentação: Bateria com autonomia mínima de 100 hs (em	R\$ 703,86





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			monitoração contínua) Acessórios Inclusos: 01 sensor universal, tipo clip adulto; Peso Máximo: 0,5 kg (com bateria).	
				
05	Peça	03	Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 151 a 200 w, pó de coagulação: coagulação e spray, pó de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: alarme, memória, contabilidade: comprável c, coagulador argônio; Gerador com potência de 300W, micro controlado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes pôs de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes; Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alterna-vos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência; Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais; Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar; Poderá ser utilizado em pequenas, medias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e vide cirurgia; Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas; As saídas de corte baixo e coagulação baixa uzam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletro cirurgia. Principais caracterizas: Memoriza a uma potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa); Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação); O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e vide cirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte Puro: 300W; Blend 1: 250W; Blend 2: 200W; Blend 3: 150W; Coagulação: 120W; Bipolar entre no mínimo 70W e no máximo 100W. Deve possuir regulador de alarme sonoro; Deve ser comprável com sistema de gás argônio; Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 02 (dois) cabos para eletrodo de retorno paciente/placa e 02 adaptadores universal para cirurgia laparoscópica; Alimentação elétrica deve ser comprável com a rede de fornecimento de energia local; Deve atender as normas NBR IEC 60601-1 e NBC IEC 60601-2-2; Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. 	R\$ 11.768,46
06	Peça	02	Dispositivos para medidas antropométricas; Tipo: Balança Pediátrica; Modelo: Elétrica; Material: Gabinete Plástico; Componente I: C; Visor e Ajuste Digital; Componente II: Concha Anatômica em Polipropileno Injetado; Componente III: Pés Reguláveis; Capacidade Máxima de Carga: Até 16 Kg. 	R\$ 670,00
07	Peça	02	Balança antropométrica digital, material base ferro fundido, tipo adulto, capacidade 150kg, características adicionais frações 100g, plataforma com tapete antiderrapante. 	R\$ 1.076,29





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

08	Peça	03	Detector fetal - Com tela de LCD de 3 a 5 polegadas; contador numérico digital; Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto; Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis; Transdutor de alta sensibilidade; Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som; Possuir som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; equipamento bivolt; funcionamento via rede elétrica e/ou Bateria; Itens inclusos: Fone de ouvido, manual escrito na língua Portuguesa, Apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano. 	R\$ 717,84
09	Peça	02	DESTILADOR, de água, com capacidade de produção entre 3 a 5 litros/hora. Voltagem a ser definida de acordo com a unidade de saúde beneficiada. Aparelho utilizado para purificar a água, que não necessita instalação hidráulica. Desligamento automático na falta d'água. Frequência: 60 Hz. Com Assistência Técnica no Brasil. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 12 meses e Manual de Operação e serviço em Português do Brasil. 	R\$ 1.637,50
10	Peça	03	Cortina de Ar ESPECIFICAR DESCRIÇÃO Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura de 150cm, 220 volts. 	R\$ 1.046,60
11	Peça	15	Aquecedor com 2 níveis de aquecimento e é leve e portátil, facilitando o transporte entre os cômodos. Dispõe de 1500 W de potência na versão 127V e 2000 W na versão 220V, além de operar com baixo nível de ruído, proporcionando um ambiente tranquilo e confortável. Possui controle de temperatura por termostato, permitindo selecionar entre os 2 níveis de aquecimento e a função de circulação de ar, para ajustar o clima. DIMENSÕES E PESO: Altura: 26,5 cm, Largura: 22 cm, Profundidade: 13,5 cm, Peso: 835 g. 	R\$ 141,17
12	Peça	03	Mini incubadora - Desenvolvida para a incubação de indicadores biológicos autocontidos com respostas em 24 e 48 horas. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente. Voltagem automática (bivolt). 1 ano de garantia. Registro na ANVISA. Temperatura Máxima de Incubação: 60 °C , Potência: 10 Watts, Voltagem 127 / 220 V - Comutação Automática , Frequência: 50/60 Hz, Dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (DxP), Peso Bruto: 300 g, Garantia: 1 ano. 	R\$ 352,50
13	Peça	16	Armário de Aço com 02 portas com chave confeccionada em chapa 24, com 03 reforços, 01 prateleira fixa e 03 reguláveis a cada 50 cm , capacidade por prateleira 30 Kg, com cinza, montável. Medida Externa –	R\$ 1.070,05





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			1980mm x 1180mm x 400mm. Medidas interna aproximada de 1880 mm x 1175 mm 375 mm. 	
14	Peça	16	Escada com 2 (dois) Degraus: Escada de Aço Inoxidável de 2 (dois) degraus; com pés e degraus antiderrapantes; Deve suportar até 120 Kg. 	R\$ 318,05
15	Peça	43	Cadeira (Encosto Estofado): Cadeira para escritório; Em aço, ferro pintado, sem encosto para os braços; Sem regulagem de altura, sem rodízios; Assento e encosto Estofado com espuma de poliuretano expandido (espessura mínima de 40 mm colada à madeira e revestida em Courvim). 	R\$ 404,36
16	Peça	15	Estantes em aço, em formato retangular, com dimensões gerais de 2,00 x 92 x 40cm (altura x largura x profundidade) – 6 prateleiras para acondicionamento de caixas. A estante é basicamente estruturada em colunas, travessas posteriores e prateleiras. Colunas em perfil L, dimensões 30x30mm e sapata em PVC, chapa de aço nº 14; 06 (seis) prateleiras por estante, com dimensões 13x50x905mm, capacidade de 101 a 200kg por prateleira, reforço ômega nas partes internas e confecção em chapa de aço nº 22. Material tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240° C, na cor cinza cristal. 	R\$963,68
17	Peça	06	Arquivo frontal de aço para pastas suspensas, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Dimensões: 1335 mm (altura) x 470 mm (largura) x 710 mm (profundidade). Chapa de aço SAE 1010/1020: corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75 mm); 04 gavetas em chapa 24 (0,60 mm); trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (1,5 mm); haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,5 mm); fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60 mm). Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de corrediças providas de rolamentos em número de oito por gaveta. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. Porca soldada internamente à base para fixação das quatro sapatas niveladoras. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 9 de 10 pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. A estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto. Os pontos devem ter espaçamento máximo de 40 cm entre si. Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de tal forma que se configure uma única estrutura com o desaparecimento das emendas. As gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo	R\$ 4.267,78





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			de toda a extensão da peça. Os parafusos de fixação dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra-chapa da parte frontal da gaveta. Profundidade mínima útil da gaveta = 620 mm. Os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação espessura de chapa x dimensões das dobras. 	
18	Peça	16	Armário tipo roupeiro 8 portas – em aço com pitão cadeado ou fechadura com chave, pés em polipropileno com nivelador, feito de chapa de aço, chapa 26, com pintura eletrostática e tratamento anti-ferrugem. Medindo aproximadas altura 1,95 m , largura 1,25m, profundidade 0,40 m, colunas 04. 	R\$ 1.614,12
19	Peça	16	Armário para medicamentos – 01 porta com vidros de 1,50 x 0,50 x 0,40 metros, estrutura metálica em cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, prateleiras laterais e porta, fechadura cilíndrica. 	R\$ 919,25
20	Peça	12	Suporte de soro tipo pedestal - Especificações técnicas mínimas: - Haste com regulagem de altura, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 3/4" x 1,20mm (ou superior), terminação em X com 04 ganchos de tubos de aço inox 3/16. - Coluna receptora da haste confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de ø 1" x 1,20mm (ou superior). - Regulagem de altura por sistema de pressão. - Altura regulável minimamente entre 1,50m e 2,10m. - Base com 04 pernas em X confeccionada em alumínio fundido com acabamento polido, com dimensões aproximadas de 50cm (de uma ponta a outra) para garantir maior estabilidade do conjunto. - Rodízios giratórios com diâmetro mínimo de ø 2". - Peso mínimo: 5 Kg. 	R\$ 233,96
21	Peça	04	Cadeira de rodas adulto - Hospitalar em aço com pintura epóxi, dobráveis eixos duplos x capacidade para suportar até 160 kg apoio para braços escamoteável e apoio para pés removível sendo as rodas de trás propulsoras e as da frente direcionais, pneus maciços estofamento anatômico com espuma de alta densidade e revestimento em corvino na cor preta, bolsa para prontuário no encosto, suporte para soro, largura de acento 50 cm, apresentar registro da ANVISA. 	R\$ 1.532,16
22	Peça	04	Cadeira de rodas para obeso até 200kg- Construída com tubos de aço de carbono com reforço nas laterais; – Dobrável em duplo X reforçado; – Braços bilaterais escamoteáveis; – Protetor de roupa integrado; – Freios bilaterais ajustáveis; – Apoio de pés ajustáveis na altura, com abertura lateral, fabricado com tubos de aço de carbono reforçado; – Apoio de panturrilha tipo faixa; – Rodas traseira de 24 com raios reforçados, pneus infláveis, aro de impulsão em aço de carbono, cubos em alumínio montados com rolamentos blindados; – Eixos removíveis tipo quick realise; – Placas de sustentação das rodas traseira reforçada em alumínio; – Rodas dianteira de 8, montadas com rolamentos blindados, garfos em alumínio fixados em cubos dianteiro com rolamentos blindados; –	R\$ 1.624,50





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			Estofamento confeccionado em nylon impermeável, com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4 cm de espessura e alta densidade; – Acabamento em pintura eletrostática epóxi. 	
23	Peça	12	Biombo 03 panos aço inox, hospitalar de 03 panos: painéis em napa ou lona resistente, na cor branca, estrutura tubular em aço inox, dobrável para ambos os lados com eixos giratórios, deslocamento sobre rodízios, dimensões: 1800 x 1750 (C x A) variação 5%. 	R\$ 724,50
24	Peça	15	Mesa de Mayo - Armação tubular totalmente de inox, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas. Possui altura regulável por manipulo de borboleta. Acompanha bandeja em aço inox. Dimensões aproximadas da bandeja 0,45 cm de comp. 0,350 cm de larg . Altura mínima aproximada 0,90m. Altura máxima aproximada 1,30m. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58 CUBAGEM 0,2117 M³ PESO 3 KG. 	R\$ 549,18
25	Peça	02	Carro de Curativo - Estrutura tubular e tampas em aço inox, tipo rodízio 3', acessórios com balde e bacia acoplados, medida 0,80 x 1,00 x 0,85 m. 	R\$ 969,50
26	Peça	02	Maca ginecológica - Construída em tubo redondo 1 1/4 X 1,06 mm, com gaveta, LEITO acolchoado com espuma densidade 28, revestido em couro, DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm, Pintura eletrostática Pés com ponteiros em PVC, Altura = 890 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. 	R\$ 1.582,76
27	Peça	06	Mesa de exame clínico infantil pediátrica - Estrutura tubular em aço redondo; leito estofado revestido em couro, cabeceira fixa; pés com ponteiros plásticos; pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: Comprimento: 1,15 m; Altura: 0,80 m , Largura: 0,50 m. 	R\$ 2.811,41
28	Peça	12	Maca fixa adulto - MACA HOSPITALAR Divã Clínico, Maca fixa com capacidade de até 190kg.Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Descrição: Divã Clínico, Maca fixa com capacidade de até 190kg • Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. • Parede de 1,2 mm. • Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por couro. • Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. • Pés com ponteiros de PVC Pintura eletrostática a pó-epoxi. Dimensões : Largura 62 cm; Comprimento 180 cm; Altura Máxima 80 cm ; Modelo Fixa Reclinável Capacidade Suportada 190 Kg ; Peso 15 Kg ; Garantia 01 Ano.	R\$ 3.099,99





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

				
29	Peça	10	Estetoscópio adulto -Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. 	R\$113,75
30	Peça	10	Estetoscópio infantil -Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, pediátrico, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. 	R\$ 113,75
31	Peça	08	Banco mocho em aço inox estofado sem encosto - Armação em tubo de aço carbono, pés com rodízios, com base giratória, apoio para os pés em aço carbono, assento em espuma de alta densidades com diâmetro mínimo de 30cm, revestido de courvim, altura regulável, acabamento em pintura eletroestática ou epóxi. 	R\$ 514,99
32	Peça	12	Esfigmomanômetro adulto obeso -Possuir manômetro aneróide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg. Possuir precisão de +/- 2 mmHg. Possuir caixa metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão. Possuir braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente com fecho em velcro. Possuir manguito em borracha sintética. Possuir válvula de controle da saída de ar em metal cromado. Possuir pera para insuflação em borracha sintética. Possuir válvula unidirecional da bomba de ar. Estar acondicionado em embalagem individual. Possuir certificado pelo INMETRO. Tamanho aproximado das braçadeiras: 60cm de comprimento. 	R\$ 98,42
33	Peça	12	Esfigmomanômetro adulto - Resistente a queda, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300MMHG. Certificado pelo INMETRO. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente adulto com dimensões aproximadas de 32 x 7,5cm, com fechamento de velcro (resistente), com garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 ano. Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento. 	R\$ 98,42
34	Peça	04	Purificador de água - Com 2 temperaturas (gelada e natural). Função de filtração de impurezas contidas na água, remoção de sabores e odores	R\$ 2.406,18





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			desagradáveis. Bandeja removível para auxiliar sua limpeza. Tensão compatível para rede elétrica de 110 V. Deve permitir a acomodação em balcão ou fixação na parede. Deve acompanhar manual de instruções e instalação. Garantia mínima de 12 meses. 	
35	Peça	16	Longarina com 4 lugares -Longarina ISO 4 lugares, confeccionada em tubo de aço Oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30, assento e encosto em Propileno, cor preta, sem braços, com alta resistência, base em aço, com pintura epóxi, garantia de um ano. 	R\$ 849,99
36	Peça	02	Fogão 4 bocas acendimento automático em Aço carbonato/baixa pressão, 02 queimadores duplo 160mm, 02 queimadores simples 120mm – cor branco. 	R\$ 1.136,19
37	Peça	16	Cadeira de secretária giratória com braços, encosto e assento com espuma injetada, regulagem de altura a gás, rodas em plástico, pintura epóxi, capacidade de carga até 11ª kg. DIMENSÃO (A x L x P), 89cm x 50cm x 40cm. Na cor preta. 	R\$ 485,27
38	Peça	16	Suporte para caixa perfuro cortante - suporte para a fixação dos coletores para material perfuro cortante seguindo as recomendações da NR 32. Específico para Coletor Perfuro cortante 13 Litros, Fabricado em arame tipo BTC, Produto dispensado de registro do MS por não ser considerado um produto para saúde. Acompanha parafusos e buchas para fixação. Cor: Branco. 	R\$ 45,20
39	Peça	03	Foco refletor sem lampada c/ rodízios - Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi, não acompanha lâmpada, possui interruptor com cabo de alimentação, altura regulável por meio de mandril, base tipo tripé em tubo quadrado em pintura epóxi com ponteiros, altura máxima aproximada: 1,61m, altura mínima aproximada: 1,10m, medidas da embalagem 1,12 x 0,37 x 0,37cm, peso: 4 kg. 	R\$ 423,94
40	Peça	22	Lixeira coletora – 50 litros - Injetados em plástico polipropileno (PP), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação. A haste confeccionada em metal e pedal plástico resistente. Acompanha aro plástico em polipropileno (PP) para fixação do saco de lixo. Capacidade: 50L. Medidas: 735mm (altura) x 450mm (largura) x 353mm (profundidade).	R\$ 161,00





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

				
41	Peça	28	Lixeira retangular 15 litros - formato empilhável; pedal embutido; suporte para sacos plásticos; dimensões Externas: 30 cm (largura) x 33 (comprimento) x 44,5 cm (altura); peso do produto: 1,83 kg; capacidade Volumétrica: 15 litros; cubagem por volume: 0,0440 m³. Polipropileno: Branco. 	R\$ 28,27
42	Peça	22	Mesa de escritório/computador - Medidas: 120 comp. X 60 cm prof. 75 cm Alt, madeira MDP / BP 15 mm, acabamento: perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, gavetas: 2. Cor cinza. 	R\$ 1.496,75
43	Peça	20	Caixa organizadora - Organizador plástico transparente com capacidade aproximada mínima de 20 litros a 23,5 litros, com tampa e quatro travas laterais fixadas no corpo da caixa. Medida aproximada 26 x 40 x 32 cm - (l x p x a). Com trava. 	R\$ 84,11
44	Peça	20	Computador Desktop - MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) - Gabinete , Tipo Small Form Factor de no máximo 8500 cm³ tool-less, Com possibilidade de instalação de cadeado, BIOS, não pode ser customizada, deve ser do fabricante; comprovado por atestado ou declaração do fabricante, conter em sua programação o número de série ou tag de serviço do computador; placa mãe com: Suporte a módulos tipo DDR4; Mínimo de 6 Interfaces USB; Mínimo de uma porta HDMI; Mínimo de uma porta de áudio universal onboard; Interface Ethernet 10/100/1000 Mbps onboard; Interface Wireless g/n/ax integrada com frequência de 2,4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.0 ou superior; Interface de vídeo onboard; TPM 2.0; Slot de Expansão 1 PCI-E x16 e 1 PCI-E x1; Mínimo de 8GB de memória RAM DDR4-2666Mhz; Processador com as seguintes características (todas indicando o mínimo aceitável): Threads 12; Núcleos 6; Clock mínimo: 2,0 GHz (padrão) a 3,6 GHz (boost); Memória cache: 12 MB; SSD NVME com capacidade mínima de 256GB; Fonte de Alimentação Bivolt com PFC Ativo; Teclado padrão ABNT2; Mouse óptico; Tela de 21 ou superior; Saída de som integrado; Windows 10 Professional ou superior; Garantia e suporte deverão ser OBRIGATORIAMENTE do fabricante; O equipamento, inclusive o monitor, deverá possuir garantia total contra defeitos de fabricação, incluído seus acessórios, pelo período mínimo de 12 (doze) meses; O serviço de reparo/manutenção do equipamento deverá ser prestado pelo fabricante. 	R\$ 5.692,68
45	Peça	03	Termômetro inflavel vermelho digital - Medição de temperatura sem contato e muito rápida. Distância para medir a temperatura, de 2 a 5 cm. Tempo de medição 1 segundos. Carga: 2 pilhas AAA (palito) -Faixa de medição corporal: 32°C - 42°C -Faixa de medição superfície: 0°C - 60°C 	R\$ 185,00
46	Peça	05	Otoscópio - Equipamento portátil específico para examinar as partes internas do ouvido, tendo como componentes: espelhos com diversos tamanhos para adaptar ao ouvido de cada paciente, lâmpada tipo LED para	R\$ 405,07





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente com aumento de 2,5 vezes para uma análise com excelente nitidez. 	
47	Peça	15	Negatoscópio de metal um corpo - Corpo de metal; Material isolante; Área visível: 450x350 mm; Frequência: 50/60 Hz; Potência máxima: 30 W; Lâmpada: 2x 15W; Pannel translúcido na cor branco leitoso; Sistema de acionamento eletromagnético; Inédito sistema de fixação das radiografias por imã; Permite três posições de trabalho parede, mesa ou inclinado; O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem. Dimensões: 10.0 cm x 48.0 cm x 40.0 cm (C x L x A). Peso do produto: 4.2 kg. 	R\$ 434,64
48	Peça	10	Nebulizador e Inalador - Indicado para o tratamento de doenças respiratórias das vias aéreas inferiores, como brônquios e pulmões. Gera partículas menores que penetram mais profundamente nos pulmões. Menor resíduo de medicamento ao fim da nebulização. Acompanha máscaras adulto e infantil. Bivolt 110/220v. 3 anos de garantia. O kit contém: 1 nebulizador ultrassônico ; 1 câmara de nebulização; 1 máscara tamanho adulto; 1 máscara tamanho infantil; 5 filtros; 1 tubo de ar; 1 manual de instruções. 	R\$ 390,72
49	Peça	03	Laringoscópio com 03 lâmina infantil - Curva Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável autênticos à prova de ferrugem. Utiliza cabo tipo AA e tipo C Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável, Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor, Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 0 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 1 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 2 (curva). 	R\$ 1.103,85
50	Peça	03	Laringoscópio com 03 lâmina adulto curva - Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável autênticos à prova de ferrugem. Utiliza cabo tipo AA e tipo C Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável. Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor. Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 3 (curva). - Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 4 (curva). Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 5 (curva). 	R\$ 1.103,85
51	Peça	10	Lanterna clínica para exame com luz de led - Ponta Cilíndrica e Luz de Led de ótima qualidade. Luz de LED branca, clara e brilhante de ótima	R\$ 60,50





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			intensidade. Características: Lanterna de alta performance com iluminação LED de 120 lúmens, Confeccionada em metal leve de alta qualidade, Iluminação brilhante e branca para melhor visualização, Acionamento através do botão liga/desliga, Possui conveniente clipe de bolso, 2 Pilhas AAA inclusas. Garantia: 1 ano. 	
52	Peça	02	Ambu reanimador de silicone com reservatório infantil - Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, infantil 250ml. Válvula unidirecional (Bico de pato). Reservatório (não autoclavável) 1000ml. Extensão plástica 2,0m (Não autoclavável). 	R\$ 129,58
53	Peça	02	Ambu reanimador de silicone com reservatório adulto - REANIMADOR PULMONAR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOLAVÁVEL, ADULTO 250ML. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO). RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL) 1000ML. EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M (NÃO AUTOCLAVÁVEL). 	R\$ 186,28
54	Peça	03	Antopômetro horizontal - Para medição de crianças em decúbito frontal. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir: escala numérica em centímetros com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com no mínimo 100 cm úteis. Escala numérica com indicação de dezenas em números maiores a cada dez centímetros. Cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90° com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo, 1 ano. 	R\$ 130,00
55	Peça	04	Carro de limpeza kit completo - Um kit que proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras superfícies. O Carro Funcional transporta com praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia a dia. O Balde Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, aumenta a produtividade permitindo que os operadores efetuem a limpeza de uma área muito maior quando comparado com outros sistemas de limpeza. O Conjunto Mop Pó e a Pá Pop retiram as partículas com eficiência dos ambientes prevenindo que voltem a se depositar causando danos e doenças. A Placa Sinalizadora auxilia na prevenção de acidentes, como escorregões e quedas nos ambientes que estão sendo limpos. Kit composto pelos seguintes itens: Carro Funcional América, Balde Doblô 30 litros – 2 águas, Cabo alumínio – 1,40 m, Garra Euro Plástica, Refil Loop com cinta – 320g, Placa Sinalizadora, Piso Molhado, Pá Pop, Conjunto Mop Pó – 60 cm. 	R\$ 1.997,92
56	Peça	22	Mesa para impressora - Mesa para impressora 80 x 60 x 75 cm, com tampo e saiotas confeccionado em MDF de 15 mm de cor cinza com acabamento com fita de borda melanin. Estrutura em aço tubo retangular metalon 30 x 50 e 20 x 20 de alta resistência pintado pelo processo epóxi e ponteiros. Peso 9,95 kg.	R\$ 224,66





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

				
57	Peça	02	Mesa de reunião retangular, confeccionada em MDF, tampo encabeçado de 40 mm com borda de 1mm, pé painel em MDF 25 mm com borda de 0,5 mm, com niveladores de altura, retaguarda em MDF 15 mm. Medindo: 3,00 x 1,20 x 0,75 (C x P x A). Confeccionada em alumínio e fechamento, lateral em plástico. 	R\$ 2.471,31
58	Peça	02	Cardiotocógrafo (CTG) - Especificações Técnicas: Cardiotocógrafo digital com controle em tempo real dos batimentos cardíacos fetal, contração uterina e movimentos fetais para avaliação da vitalidade fetal. Deve realizar exames intraparto com indicação para gestação única e gemelar. Monitor com tela LCD, retrátil, tela touch screen de no mínimo 6" polegadas, que permite visualizações de traçado característico e número absoluto dos parâmetros. Frequência cardíaca fetal, batimentos por minuto e contração uterina, configurações de baseline e ganho do TOCO, detecção automática e manual do movimento fetal, alarme sonoro, visualização para alteração da FHR (bradicardia/traquicardia), parâmetros avaliados na cardiotocografia. Parâmetros fetais externos: US e TOCO. Parâmetros maternos: MECG, NIBP e PULSO; Autonomia da bateria mínima 4 horas; Interface do sistema: Serial e LAN com memória para armazenamento de monitoração de exames. Impressora térmica embutida ao monitor. Grau de proteção dos transdutores IPX1. Acessórios Obrigatórios: 01 Transdutor US; 01 Transdutor gemelar US; 01 Transdutor de pressão de contração uterina (TOCO); 01 Marcador de movimento fetal; 03 Cintas elásticas reutilizáveis; 10 Blocos/Bobinas de papel termo sensível compatível; 01 Cabo de alimentação elétrica; 01 Carrinho de transporte com no mínimo 02 rodas com trava de freio. Incluso instalação e treinamento. Garantia 12 meses no aparelho e acessórios. 	R\$ 7.983,33
59	Peça	02	Forno Microondas; Material: Aço Inoxidável; Capacidade: 34 L; Potência: 1.000 W; Voltagem: 110/220V. Descrição complementar: Micro-ondas Industrial 1000w / Voltagem:220V / Micro-ondas Comercial/Industrial, 34 litros de capacidade, com 1600w de potência instalada com 1000w de potência nominal, até 70 operações diárias, ideal para refeitórios, cozinhas de restaurantes, bares e pizzarias, lojas de fast food e outros. Construído em aço inoxidável, interno e externo, com revestimento de base em cerâmica, não possui prato giratório, até 100 programações de 3 passos. Garantia de 12 meses. 	R\$ 847,83
60	Peça	02	Mesa refeitório 4 lugares com tampo em MDF 15mm reengrossado com mais 15mm, totalizando 30mm de espessura. Revestimento em fórmica. Cadeiras com assento circular em mdg 15mm, estofado com espuma laminada, revestimento em courvin. Detalhamento: Produto: Mesa Refeitório com Cadeiras Avulsas, Quantidade de lugares: 4, Inclui no conjunto: 1 Mesa refeitório para 4 lugares, 4 cadeiras. Dimensões da mesa: L 1,20 x P 0,80 x A 0,75 m, medida do assento de cada cadeira: 0,38 m diâmetro. 0,45m altura, estrutura: epóxi pó preto texturizado. Courvin: preto, estrutura da mesa: tubo de aço carbono de 1.1/4" com 1,20 mm de parede, estrutura das cadeiras: Tubo de aço carbono 30 x 30 mm com 1,20 mm de parede.	R\$ 1.697,60





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

				
61	Peça	03	Geladeira/refrigerador - Geladeira/Refrigerador Sistema de refrigeração Frost Free; cor branco; 01 porta; controle de temperatura externo; capacidade total líquida 300 litros, sendo, capacidade de armazenamento freezer 47 litros, capacidade de armazenamento refrigerador 253 litros; voltagem 110 V; altura 153.9 centímetros; largura: 61.6 centímetros; comprimento 69.1 centímetros; peso 48 quilos; garantia de 12 meses. 	R\$ 2.838,20
62	Peça	02	O Cardioversor Bifásico é um equipamento eletrônico leve e portátil, desenvolvido e projetado para processos de monitorização e ressuscitação, onde estímulos elétricos serão aplicados ao coração, caso haja indicação de cardioversão e/ou desfibrilação. O equipamento dispõe da tecnologia revolucionária bifásica, com a qual a desfibrilação requer menos energia do que a utilizada em cardioversores monofásicos convencionais, tendo assim uma melhor performance. Além disso, possui microprocessadores para a análise da atividade do coração, cujo tempo para tal é de aproximadamente 10 segundos. Um de seus diferenciais está na tela em cristal líquido (LCD) colorida, de alta resolução e alto contraste que permite perfeita visualização em diferentes ângulos através do exclusivo Lap Top. O Cardioversor Bifásico pode ser utilizado em pacientes adultos e infantis, e em qualquer posição no ambiente hospitalar, no solo, no leito cirúrgico e em bancadas de unidades de resgate aéreo e terrestre, etc., propiciando melhor manejo no suporte avançado de vida e aumentando a taxa de sobrevida humana em uma parada cardiorrespiratória. Display de LCD - D (cristal líquido colorido de alta definição de 7" e/ou touch screen, Sistema Laptop - Sistema mecânico que permite diversos ângulos para visualização da tela. Indispensável onde quer que o paciente esteja, Tempo de carga: de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules, Relógio, Cronômetro, (contador de segundos), Data e Contador de Choques. Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga, Idioma - Português com opção para Inglês ou Espanhol. Cardioversor Bifásico - Quando o CARDIOVERSOR BIFÁSICO estiver configurado no modo automático, a energia de carga obedece a uma sequência de disparo de 150J, 200J e 200J. Detecção de pulso de marcapasso. Peso - Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. Bateria Lithium - Polímero, interna, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques. Memória interna incluindo curva - de aproximadamente 2GB. Permite o registro em memória ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Memória de evento interna, incluindo curva, data e hora. Extração de dados através de microcomputador via USB. Monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Alimentação 100 a 240 VAC - 50/60Hz. 	R\$ 12.669,72
63	Peça	02	Aspirador secreção elétrico - Modelo: portátil, capacidade 1,2 L, vazão 25L/min, vácuo: 50 a 500 MMHG, sistema: diafragma, tensão alimentação: 110/240V, acessórios: micro filtro bacteriano, bateria interna recarregável 12V DC.	R\$ 2.795,00





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

				
64	Peça	02	Carrinho de urgência - Branco , Pintura epóxi , 4 Rodízios , sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 03 gavetas sendo: 01 para medicamentos e 02 para uso geral, Trava nas gavetas, Porta basculante , 01 Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio, Suporte para soro, Suporte cardioversor ou desfibrilador, Tomada elétrica. Carro de emergência em pintura epóxi com 3 gavetas, sendo a 1ª gaveta com divisórias para medicamentos e a 2ª e a 3ª gaveta para uso geral. Possui na região inferior compartimento para uso geral com porta basculante, e na região superior mesa para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro com regulagem de altura, suporte para cardioversor/ desfibrilador com regulagem de altura, tábua para massagem cardíaca e filtro de linha 4 tomadas com extensão do fio de até 1,5 metros. Estrutura: Carro e Gavetas – Fabricado em Aço chapa 24 (0,60 mm de espessura). Bandeja – Fabricada em Aço, chapa 16 (1,5 mm de espessura). Sistema de trava incluso nas gavetas. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Rodízios: 4 peças, sendo 2 com freios e 2 livres, nas dimensões: 3” polegadas (76,2 mm). Dimensões: externas: Altura do carro de emergência = 850 mm, Altura da haste do suporte de soro totalmente elevada = 62,5 mm, Altura da haste da bandeja para suporte do cardioversor/ desfibrilador totalmente elevada = 520 mm, Largura do carro de emergência = 445 mm, Comprimento do carro de emergência = 362 mm. Dimensões internas das gavetas: Largura: 325 mm, Comprimento: 265. Dimensões internas da bandeja: Largura: 384 mm, Comprimento: 254 mm. Embalagem: Caixa papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 865 mm, Largura = 650 mm, Comprimento = 430 mm. Peso aproximado do produto: 18,5 Kg.	R\$ 3.232,83
65	Peça	02	Prancha em polietileno adulto com kit cinto (amarelo, preto e vermelho), adulto – equipamento para resgate e transporte de pacientes, utilizada no transporte e imobilização de vítimas politraumatizadas, capaz de suportar uma vítima com até 300 kg. Desenvolvida em polietileno, impermeável, leves e confortáveis, peso máximo suportado 300 kg, impermeável, resistente com registro na ANVISA. Altura 7 cm , largura 45 cm, comprimento 185 cm e peso de 8.5 kg.	R\$ 1.129,88
66	Peça	02	Colar cervical de resgate tamanho G. - Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Até a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Para Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "fêmea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de	R\$ 56,00





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 	
67	Peça	02	Colar cervical de resgate tamanho M - Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da Saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 	R\$ 56,00
68	Peça	02	Colar cervical de resgate tamanho P - Colar Cervical; Confeccionado Em Placa de Polietileno de Alta Densidade; Com Revestimento Em Espuma de Poliuretano. Devera Possuir Suporte Apoio Mentoniano Ate a Região Pré-auricular; Com Abertura Frontal Traqueal, para Permitir a Verificação do Pulso Carotídeo; Com Abertura Traseira Posterior Cara Permitir a Ventilação; Fechamento/ajuste Através de Fixação Através de Fechos de Contato "macho" e "femea"; Velcro Com Largura de Com Largura de 50 Mm; Na Cor Branca; e Com Comprimento Mínimo de Comprimento 220 Mm; Com Perímetro Da Circunferência de 100 Mm; Com Altura Anterior de 140 Mm; Com Altura Posterior de 145 Mm; Com Finalidade de Promover Manutenção Da Região Cervical Imobilizada de Forma Anatômica e Confortável; Com Manual Em Português; Devera Possuir Registro No Ministério Da saúde . Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 	R\$ 56,00
69	Peça	02	Monitor modular ou integrado multiparâmetro com tela de no mínimo 12 polegadas com display colorido ou monocromático, com capacidade de apresentar simultaneamente no mínimo 4 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Capacidade de monitorar e processar no mínimo 12 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas e apresentá-los em forma de curvas de tendência com, resolução menor ou igual a 1 minuto. Capacidade de interconectar via rede local, a outros monitores ou centrais de monitoração. O monitor deverá ser tal que, para	R\$ 20.565,11





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			uma possível atualização tecnológica, ou introdução de novos módulos, ou transformação em Central de Monitoração, não necessite de modificações profundas na sua configuração de componentes (hardware), sendo para isso necessário basicamente a atualização dos seus programas (software) de gerenciamento. Os módulos que acompanham o monitor deverão permitir as seguintes informações: possui um visor a cores 12.2" (310mm) e 6 canais (8 opcionais permite a visualização de um vasto conjunto de parâmetros vitais – incluindo 3-, 5-, 6- e 12-canais ECG, respiração, análise de segmento ST, etCO₂, BISx™, EEG, múltiplas temperaturas, pressão arterial invasiva e não invasiva e arritmia. podem ser desligados dos cabos, permitindo um transporte sem fio sem comprometer a monitoração de ECG com detecção de complexo QRS (30 a 300 BPM), para uso de paciente adulto, pediátrico e neonatal, com no mínimo 2 derivações simultaneamente, com seleção definida pelo usuário Detecção de arritmia e análise do segmento ST para as derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência, sem que para isso seja necessária a utilização de uma Central de Monitoração, com possibilidade de revisar os segmentos ST máximo, mínimo e último, ocorridos durante o período, de monitoração cutânea, retal e esofágica. Acompanham os seguintes componentes sobressalentes: 1 cabo paciente 5 vias com rabicho; 1 sensor de Oximetria de pulso; 100 adesivos para uso com sensores de Oximetria de pulso em Y; 3 transdutores de pressão invasiva com domos reutilizável; 30 conjuntos de monitoração de pressão invasiva descartável para uso com transdutor reutilizável; 1 cabo para débito cardíaco tipo bifurcado para uso de cateteres tipo Baxter, Aboot e Ohmeda; 1 cabo de injeção para débito cardíaco, 1 cabo de prova de temperatura por injeção para débito cardíaco; 1 sensor de temperatura de linha para débito cardíaco; 10 conjuntos de débito cardíaco para uso em temperatura ambiente; 1 manguito (Cuff) para PNI uso neonatal, reutilizável; 50 adaptadores para vias aéreas para capnografia tipo Mainstream descartáveis; 1 sensor de temperatura esofágico/retal reutilizável; garantia, no mínimo, de um ano; Registro no Ministério Da Saúde; acompanha acessório necessário ao se funcionamento. 	
70	Peça	12	Dispenser para sabonete -Dispenser para sabonete liquido de espuma, com reservatório de no mínimo de 500 a 1000 ml, fabricado em polipropileno de alta qualidade, abertura superior com chave para utilização de sabonete liquido com válvula espumadora, visor transparente para melhor visualização do nível do sabonete. 	R\$ 36,31
71	Peça	12	Dipesnser de álcool em gel - para fixação em parede, sem reservatório independente interno, feito de plástico, acionamento manual através de botão único, compatível com refil de álcool em gel de 800ml. 	R\$ 36,31
72	Peça	22	Lixeira cesto de lixo plástico redondo, capacidade mínima de 8 litros a 12 litros, sem tampa – cesto plástico 24 x 30 cm, medidas 30 cm (altura) x 24 cm (diâmetro). 	R\$ 40,01
73	Peça	15	Aparelho telefônico, tipo mesa, funções básicas, flash, redial, rediscar, mute, mudo, cor preta, características adicionais com 3 níveis de campainha.	R\$ 66,38





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

				
74	Peça	25	Apoio de pé - Altura: 19,5 cm; Comprimento: 47 cm; Largura: 41 cm; Suporta até 15 kg; Apoio ergonômico para os pés em MDF; Regulagem de inclinação; Atende a NR17; Estrutura tubular em aço e apoio em MDF; Pintura epóxi de alta resistência. 	R\$ 169,22
75	Peça	02	Estadiômetro portátil - Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo: tipo régua, material: alumínio anodizado, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente II: c, cursor deslizante, componente III: bilateral, dobrável, adicional: c, base metálica e tapete de borracha, portátil. 	R\$ 638,35
76	Peça	02	Câmara de conservação de vacinas Construída em gabinete tipo vitrine, interna e externamente em chapa de aço tratada e pintada com tinta porcelanizada na cor branca ou inox. Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti embaçante, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. No mínimo seis prateleiras em aço pintado em epóxi branco ou gavetas . Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes. Sistema de refrigeração livre de CFC. Resfriamento forçado por ventilador e sistema que evita acúmulo de gelo. Circulação de ar forçado no sentido vertical. Pannel de controle frontal, com controlador eletrônico microprocessado, e display. Possuir três sensores, sendo um para leitura da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuações totalmente independentes. Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual. Sistema eletrônico de travamento para evitar alterações inadvertidas na programação. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica. Conjunto de segurança analógico que permita a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado. Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-calibrados respectivamente em +2,0°C e +6,0°C, podendo ser ajustados manualmente em outras temperaturas. Tecla para inibir o som dos alarmes. Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material criogênico. Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara. Iluminação interna indireta. Temperatura de Operação: +4°C memorizada. Capacidade de no mínimo 35.000 doses / ampolas de 5 ml. Alimentação elétrica: 127V. Frequência: 60 Hz. Dimensões externas aproximadas: Largura: 67,5 cm; Profundidade: 68,0 cm, altura 202,10 cm) – Voltagem 220V; O equipamento deveser ter o Registro na ANVISA 	R\$ 13.970,98





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

77	Peça	04	Quadro branco -Pintura UV de alta durabilidade. Moldura em alumínio com acabamento linheiro na face e com 1,8 cm de espessura e 4 cm de frente. Tampo em chapa de fibra de madeira 3 mm com acabamento em pintura UV branca brilhante. Cantoneira em polietileno. Kit de instalação com fixação invisível. Acompanha porta canetas – 200 x 120. 	R\$ 503,46
78	Peça	02	TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo 43 polegadas, principais aplicativos pré instalados. Sistema de TV: NTSC, PAL-M; Tela: Plana, Colorida, Tamanho da tela não inferior a: 43"; Tecnologia LED; Resolução mínima: 1920 x 1080 ou superior (Full ou Ultra HD); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal e 178° vertical; Relação de aspecto: 16:9. Características de som/áudio: Potência: no mínimo 10 Watts RMS; Conexões: Wi-fi integrado, no mínimo 1 (uma) entrada USB; No mínimo 2 (entradas) HDMI; 1 (um) controle remoto com pilhas; Características elétricas: Tensão: Bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14936:2012 e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR. Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Garantia: Mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica no Estado da Bahia. Facultativo: conexão RJ45, entrada vídeo composto (AV) e (VGA). Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes. 	R\$ 1.454,98
79	Peça	04	Armário aéreo - Material MDF, alça em metal, portas em MDF, altura 54 cm, profundidade 28 cm, largura 160 cm com 4 portas. 	R\$ 641,72
80	Peça	01	Cadeira odontológica - Conjunto Odontológico completo (contém: Cadeira odontológica, Equipamento Odontológico, Caneta de alta rotação, Contra ângulo, Peça reta, Unidade Auxiliar odontológica, refletor Odontológico acoplado e mocho) Cadeira Odontológica - Movimentos do assento e encosto acionados por motorreductores elétricos. Articulação única central entre assento e encosto. Três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis. Posição de “Volta a Zero” automática. Três ou mais intensidades luminosas no refletor. Pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição “Volta a Zero”, programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação. Encosto de cabeça bi-articulado com trava mecânica para fixação de altura. Sistema elétrico de segurança ante esmagamento na descida do assento. Estofamentos confeccionados com PVC de superfície lisa e sem costuras. Protetor de calcanhar em plástico transparente. Estrutura metálica; balanceada que elimina a necessidade de fixação da Cadeira ao solo, regulagem de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular; Equipamento Odontológico - Tipo acoplado com sistema de freio pneumático, suporte de pontas com acionamento individual, automático e removível para desinfecção. Uma seringa triplice, um terminal tipo borden para baixa rotação e um terminal tipo borden com spray para alta rotação, uma caneta de ultra som piezo-eletrico com capas removíveis e autolaváveis, acompanham 3 tips perío diferentes entre si, uma caneta de jato de	R\$ 14.189,82





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			bicarbonato autolavável. Um negatoscopio incorporado ao equipo; Reservatório pressurizado para água. Sistema para desinfecção interna das mangueiras com reservatório exclusivo para desinfetante. Pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação; Caneta de alta rotação com no mínimo 400.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado e rolamentos de cerâmica com canais arredondados para facilitar a pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão borden com guia de rosca, 3 furos spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro balanceada, sistema de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar; Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão borden 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm; Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento; Peça reta esterilizável em autoclave, de formato anatômico e diâmetro externo de 20 mm, acoplável ao micromotor com sistema intra através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor; Unidade Auxiliar Odontológica - Acoplada, acompanha movimentação da cadeira. Com braço móvel. Dois sugadores Alta Potência com adaptador de cânula em metal autoclavável com sistema abre e fecha vácuo, com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos com acesso externo na caixa de comando. Caixa de comando integrada na base da Cadeira. Mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção. Comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água ate 60s evitando desperdícios. Bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Suporte móvel para sugadores; Refletor Odontológico - Acoplado. Acompanha movimentação da cadeira. Braços com movimentação horizontal e vertical, com regulagem de nível através de molas internas no braço. Cabeçote de ampla mobilidade com giro de 360°, com espelho multifacetado. Com luz led que pode ser facilmente substituída sem a necessidade da utilização de ferramentas especiais. Três ou mais níveis de iluminação programados através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação. Potência luminosa de 8.000 a 30.000 lux. Protetor do conjunto espelho / led em policarbonato transparente; Mocho - Com dois dispositivos de ajuste localizada abaixo do assento, com funções de regulagem a gás da altura do assento e regulagem através de mola da distância entre assento e encosto. Base com 05 rodízios, assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e estrutura em polímetro, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas e regulagem de altura estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido lavável sem costuras; Os itens deverão ser da mesma marca para compatibilidade de funcionamento, assistência técnica e peças de reposição. A empresa deverá entregar montado, instalado sem custo para a Prefeitura. A vendedora deverá indicar assistência técnica autorizada em um raio de até 100Km de Agudos. 	
81	Peça	02	Compressor de ar odontológico sem óleo -Informações técnicas: -Pressão de Trabalho Admissível: 1034 Kpa (150 PSI) - Temperatura de operação:0 a 175° c- Temperatura Máxima de Projeto :230°C (450°F) - Rotação :1680 Rpm- Volume do reservatório:40 litrosDimensão LXAXC (Mm):440 x640x 440- Deslocamento teórico (L/M):141- Potência: 1HpNumero de pólos :4- Volume do reservatório (litros):40	R\$ 4.668,55





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

				
82	Peça	02	Câmara escura odontológica -Câmara escura de revelação odontológica com iluminação que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia com acionamento por chave on/off; Material bicolor Bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa; Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos; Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos; Luvas confortáveis, removíveis e laváveis; Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação; Não há necessidade de troca de lâmpadas e não utiliza energia elétrica; Dimensão do visor aproximada: 19,2 x 9,5 cm; Material: Poliestireno de Alto Impacto – PSAI; Copos: 4 copos de 200 ml – Formato econômico; Dimensão do produto aproximado: 22 x 25 x 32 cm (L x A x C) Dimensão da embalagem aproximado: 22 x 26 x 32 cm (L x A x C); Peso do produto aproximado: 1,0 kg; Alimentação: Duas pilhas AA de 1,5v. (3v); Registro na ANVISA e Garantia mínima de 1 ano. 	R\$ 247,56
83	Peça	02	Fotopolimerizador de resinas - Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED (Diodo Emissor de Luz), compatível com as resinas Fotopolimerizáveis. Constituído de quatro partes: base, bateria de lítio, peça de mão e ponteira de fibra óptica. Base carregadora, anatômica, leve e com luz indicadora de carga de bateria; quando a luz estiver vermelha indica que a bateria está sendo Carregada e verde quando a carga estiver completa. Bateria de lítio 3,7V COM 2200 mAh, com duração de carga aproximadamente para 400 disparos. Peça de mão, leve e anatômicos wireless (sem fio), com total liberdade de movimento. Botão de acionamento com função liga e desliga incorporada, facilitando o acionamento, tempo de 20 segundos com bip sonoro de 5 em 5 segundos; led verde indicador de energia quando pisca indica que a bateria está fraca. Botão de seleção pré-programado em três modos de potência: pulsado – led piscando em frequência fixa com ciclos de 1 X 1 seg, Rampa – a luz aumenta gradualmente e Contínuo – intensidade de luz máxima. LED azul; potência luminosa 1200 mW/cm2, permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 470 nm (nanômetro). Ponteira de fibra óptica autoclavável, com as fibras coerentes para fotopolimerização, garante a condução e aproveitamento de luz sem perda de potência, encaixe rápido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes da boca, além de fácil remoção para limpeza, comutação automática de tensão de 100 a 240 V. 	R\$ 2.124,01
84	Peça	02	Amalgamador Odontológico, tampa de proteção em acrílico transparente, temporizador eletrônico digital micro processado até 99 segundos, sistema de segurança onde o equipamento funciona somente com a tampa acrílica protetora fechada, emitindo bips de advertências e a máquina estiver aberta, bivolt automático nas voltagens – 127/220V, seleção de baixa e alta velocidade, corpo injetado em ABS, grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito, biela de transmissão com rolamento de dupla	R\$ 1.745,00





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			blindagem, sistema de amortecedores, base em ABS com apoio se mborrachados, frequência do Motor: 50/60 Hz, potência do Motor: 35 W, potência de Entrada: 72 VA, consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V) 	
85	Peça	02	Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia - Ultrassom Odontológico digital piezoelétrico com jato de bicarbonato que tenha alta resistência estrutural á oxidação, natura lisa que permita fácil desinfecção na pintura do aparelho. Com bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água, chave liga/desliga, chave seletora ultrassom ou a jato de bicarbonato, sintonia automática de frequência, ajuste do nível da potência ultrassônica. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz.. Com duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121C°. Deve conter três tips para a remoção de cálculo e a chave para a instalação do tips. Caneta do jato de bicarbonato com ponteiros autoclavável, tampa transparente do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Pedal único, formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Tensão: 110V. Garantia mínima de 12 meses. 	R\$5.000,00
86	Peça	02	Eletrocardiografo -Tela de LCD colorida de 8 polegas, touchscreen, visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real, aquisição simultânea dos 12 canais de derivações, memória interna para armazenamento de até 1.000 registros, permite a exportação dos registros dos traçados de ECG por meio da porta USB. Impressora térmica interna de alta resolução para impressão em vários formatos. Alimentação bivolt automático (110-220V), filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica, ajuste automático da linha base, teclado com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação , data e hora. Impressora térmica integrada de alta resolução em papel tamanho A4 (210mm). Impressão 12 canais simultâneos do ECG. Laudo interpretativo para auxiliar no diagnóstico. 	R\$8.495,00
87	Peça	06	Braçadeira -Haste com regulagem de altura variável de 70cm a 100cm; Base em alumínio fundido; Peso 2,5 Kg; Dimensões Altura: 80cm; Comprimento: 32cm; Largura: 32cm; Peso Líquido: 5 Kg; 	R\$ 293,00
88	Peça	30	Gaveteiro plástico n 03 - Ideal para organização de itens pequenos, Porta-Etiquetas para identificação, Totalmente fechada, Encaixe traseiro para estantes, Dimensões Externas – 7,5 cm de altura x 10,2 cm de largura x 17,5 cm de comprimento, Peso do Produto – 0,080 kg, Suporte de Carga – 0,5Kg, Capacidade – 1 litros. Cores: Preto e Azul. 	R\$ 7,02





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

89	Peça	02	Carro Maca Hospitalar para transporte de pacientes com Regulagem de Altura através de uma manivela para Elevação do Leito, com altura máxima de 97cm e altura mínima de 63cm do chão. Possui par de grades laterais de abaixar e suporte de Soro. O carro maca com elevação do leito é ideal para hospitais, maternidades, clínicas de endoscopia e clínicas médicas em geral. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Carro Maca com regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável; - Estrutura em aço carbono, sistema de elevação em tubo de aço retangular, com acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem. - Leito MDF estofado com espuma, revestido em courvim; - Cabeceira regulável através de cremalheira; - Par de grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono; - Para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito; - Grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo; - Suporte para soro em aço inox, com 02 ganchos no topo (T); - Quatro rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal; Capacidade aproximada: Até 150Kg Dimensão externa aproximada: 2,00 x 0,63 x 0,63m (C x L x A). Altura Máxima: 0,97m Altura mínima: 0,63m Leito com 60cm de largura Opcional: Estrutura em aço inox Leito em chapa de aço removível Suporte para Cilindro 	R\$ 6.496,75
90	Peça	02	Caixa de som acústica bluetooth Potência de 550w rms, woofer de 12 polegadas, tweeter de 7,5 polegada, equalizador, display e iluminação em led; Com a conexão bluetooth você conecta seu smartphone na caixa de som amplificada 550 strondo ii e coloca suas músicas favoritas para tocar em instantes; A caixa de som 550 strondo ii é bivolt (110v/220v) e vem com bateria interna com capacidade para funcionar até 4 horas sem estar ligada a rede elétrica; Possui rádio fm, permite reproduzir músicas através de pen drive e cartão de memória. Tem também 1 entrada para microfone; Celebre no seu ritmo! Surpreenda-se com a qualidade da caixa de som amplificada 550 strondo ii; Dimensões 30 x 35 x 55,5 centímetros (c x l x a); Tecnologia : bluetooth; Dispositivos compatíveis : notebook, tablete , smartphone. 	R\$ 526,92
91	Peça	20	Caixa organizadora 6 Litros - Organizador plástico transparente com capacidade aproximada minima de 6litros, com tampa e quatro travas laterais fixadas no corpo da caixa. Medida aproximada 26 x 14 x 17 cm - (l x p x a). Com trava. 	R\$ 43,38
92	Peça	01	Rack para servidor- Este Rack Servidor de 16U a 20U desmontável oferece segurança e robustez para armazenar dispositivos e equipamentos no seu interior. Suportando facilmente uma carga total de 200 KG este rack desmontável de padrão 19 polegadas possui planos de fixação frontais e traseiros ajustáveis na profundidade e perfeitos para a montagem de servidores, switch, patch panels e muitos outros dispositivos de TI. Suas laterais são removíveis, ventiladas e com travas independentes, permitindo um acesso lateral fácil e seguro aos seus equipamentos. A porta frontal é totalmente removível e possui visor em acrílico fume e fechadura escamoteável. O teto possui abertura para quatro exaustores garantindo uma temperatura ideal de funcionamento e uma passagem para cabos. Sua base confeccionada em aço SAE 1020 possui pés niveladores ½ polegada	R\$ 4.500,00





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

			em aço e polipropileno e uma abertura para a passagem de cabos. Pintura eletrostática a pó texturizada com tratamento de superfície em todo rack servidor. 	
93	Peça	02	Switch 24 portas. Com as seguintes especificações mínimas: 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática, Protocolo: CSMA/CD, Taxa de encaminhamento de pacotes: 35,7 Mpps, Taxa de latência: 4 µs, Buffer de memória: 4 Mb, Tabela de endereço MAC: 8 K, Auto MDI/MDI-X: Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática, LEDs indicadores Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática. Padrões: IEEE802.3x Full duplex and Flow control, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T. Cabeamento suportado: 10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m), 100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m), EIA/TIA-568 100 O STP (máximo 100 m), 1000BASE-T: UTP categoria 5E ou superior (máximo 100m). Taxa de transferência: Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex). Operacional: Método de transferência: Armazena e envia (store and forward). Aprendizado de endereços MAC: Aprendizado e atualização automática, Fonte de alimentação: Interna automática - Entrada: 100-240 Vac 50-60 Hz 0,5 A, Consumo: Máximo 13,1 W (11,8 W sem link). 	R\$ 897,90

***Fotos meramente ilustrativas**

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. No processo licitatório, a adjudicação se dará por item conforme subscrito no item 5.2.1 do presente Estudo Técnico Preliminar, nos termos do art. 82, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e da Súmula/TCU 247. Dessa forma, será realizada licitação para aquisição de Balança Digital para Cadeirante – 12 (doze) unidades, em conformidade com o § 1º do art. 82 da Lei nº 14.133/2021. No entanto, a adjudicação se dará por itens, não havendo ofensa à Súmula nº 247 do TCU. Assim, a adjudicação por item, proporcionará uma maior competitividade, acarretando uma grande economicidade ao erário público.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes (Fundamentação Inc. XI do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

11.1. Para a aquisição pretendida não existem contratações correlatas ou interdependentes.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. O presente item não se aplica a proposta de eventual aquisição em tela posto que não há Plano Anual de Contratações em vigor até a presente data.

13. Demonstração dos Resultados Pretendidos (Fundamentação Inc. IX do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

13.1. Os objetivos e resultados pretendidos são os seguintes:

- a) Valorizar dos cidadãos da comunidade do Ypê Amarelo.
- b) Construir políticas públicas que tornem a nossa cidade mais humana.
- c) Garantir a inclusão em todos seus aspectos semiológicos.
- d) Garantir a qualidade do atendimento desses pacientes que agora poderão ter um tratamento mais adequado, através da estruturação da rede de atenção primária e acesso a diversas especialidades especialidades.

14. Providências a serem Adotadas

14.1. Não se aplica, pois não será necessário realizar adequações na estrutura física da Unidade Básica de Saúde para o recebimento e instalação dos bens a serem adquiridos.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução a ser contratada.

16. Declaração de Viabilidade (Fundamentação Inc. XIII do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/21)

16.1. Considerando a análise das necessidades elencadas pela área requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO, uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Em complemento aos requisitos listados RECOMENDAMOS o prosseguimento do processo de LICITAÇÃO não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente aquisição/contratação no formato indicado, conforme Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023.

17. Responsáveis

Mogi Guaçu, 23 de julho de 2024.

Marlon Oltremari da Silva
Assistente Técnico de Contratos

Patrícia Crepaldi Bonan
Departamento de Compras

*Visto, analisado e examinado todo o conteúdo e demais informações, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, considerando que nele constam, s.m.j., todos os elementos capazes de propiciar a avaliação custo/benefício para atender às necessidades do **Registro de Preços** para **FUTURA e EVENTUAL** aquisição de equipamentos médicos hospitalares, materiais médico hospitalares e mobiliários, destinada a nova Unidade Básica de Saúde – Ypê Amarelo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Emendas Parlamentares Federais n. 41190001/2023, n. 31350005/2023 e n. 30520005/2023.*

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR





Prefeitura do Município de Mogi Guaçu
Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

(X) Aprovado () Não Aprovado

KELLY CRISTINA CAMILOTTI CAVALHEIRO
Secretária Municipal de Saúde



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100350034003500330037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARLON OLTREMARI DA SILVA** em **25/07/2024 13:35**

Checksum: **12C20750F14C6A42BC3B30CD09328557F227FFDBE72D7E40D3F91DD508490B6B**

Assinado eletronicamente por **PATRÍCIA CREPALDI BONAN SIGESFREDO** em **25/07/2024 15:25**

Checksum: **EE416B933C66303DEBAA12CE0F39CE65ECF2CC365AD2C36A481E85C2E1939840**

Assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CAMIOTTI CAVALHEIRO** em **26/07/2024 11:59**

Checksum: **7DF2F4628D01ABDE081CB0DAC99D3A8232C87277A544886D74F171413C72AE61**






MENOR
R\$ 1,95

SABONETEIRA **2024**

Registros apresentados: 1 a 34

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00119/2023	00030	Pregão	483802	SABONETEIRA		UNIDADE	3.800	R\$1,95	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR	987769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - PR	02/02/2024
00140/2023	00050	Pregão	441308	SABONETEIRA		UNIDADE	3	R\$2,60	H & I DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	26/03/2024
00028/2023	00167	Pregão	461347	SABONETEIRA		UNIDADE	736	R\$3,80	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	02/02/2024
00010/2023	00137	Pregão	461347	SABONETEIRA		UNIDADE	100	R\$4,90	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	04/03/2024
90007/2024	00118	Pregão	483802	SABONETEIRA		UNIDADE	30	R\$5,62	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160363 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	26/03/2024
00006/2023	00055	Pregão	461347	SABONETEIRA		UNIDADE	1.746	R\$6,43	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	11/03/2024
00016/2023	00133	Pregão	274479	SABONETEIRA		UNIDADE	1.000	R\$15,79	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	19/02/2024



00037/2023	00016	Pregão	461347	SABONETEIRA		UNIDADE	50	R\$24,14	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	18/01/2024
00039/2023	00034	Pregão	366498	SABONETEIRA		UNIDADE	430	R\$25	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	09/01/2024
95250/2024	00006	Dispensa de Licitação	292012	SABONETEIRA		UNIDADE	14	R\$26	46.543.079 MARA JULIO FACCON	COMANDO DA MARINHA	785121 - POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE	03/04/2024
00045/2023	00020	Pregão	253511	SABONETEIRA		UNIDADE	200	R\$26	H R CARLONE LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA SP	926310 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SP	26/02/2024
00007/2023	00023	Pregão	461347	SABONETEIRA		UNIDADE	120	R\$28	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	11/01/2024
00069/2023	00095	Pregão	292012	SABONETEIRA		UNIDADE	10	R\$30,70	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS	27/02/2024
90003/2024	00030	Pregão	384821	SABONETEIRA		UNIDADE	15	R\$34,65	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	928845 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP	07/03/2024
12212/2023	00108	Pregão	274479	SABONETEIRA		UNIDADE	25	R\$98	FORTE MIL LTDA	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	02/02/2024
12212/2023	00130	Pregão	274479	SABONETEIRA		UNIDADE	7	R\$99,33	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	02/02/2024
90012/2024	00017	Pregão	345432	SABONETEIRA		UNIDADE	20	R\$239,09	EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	21/03/2024
90001/2024	00010	Pregão	384821	SABONETEIRA		UNIDADE	2	R\$240	NOROESTE LICITACOES LTDA	ESTADO DO PARANA	927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE/PR	05/02/2024






R\$ 220

2023, 2024

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00099/2023	00001	Dispensa de Licitação	480324	SELADORA EMBALAGEM		UNIDADE	1	R\$220	FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVICOS	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS	154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	17/08/2023
00131/2023	00001	Dispensa de Licitação	463139	SELADORA ELÉTRICA		UNIDADE	1	R\$694	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS	158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL	10/08/2023
03322/2023	00001	Dispensa de Licitação	466474	SELADORA EMBALAGEM		UNIDADE	1	R\$950	FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	23/08/2023
00015/2023	00001	Dispensa de Licitação	466474	SELADORA EMBALAGEM		UNIDADE	2	R\$8230	SISPACK MEDICAL LTDA.	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155911 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE	23/11/2023





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 45,20

MEDIANA

R\$ 5,87

MENOR

R\$ 1,10

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra
SUPORTE CAIXA 7 of 27 2024

Quantidade total de registros: 11
Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90009/2024	00001	Dispensa de Licitação	329227	SUPORTE CAIXA		UNIDADE	30	R\$1,10	GATHUS COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	21/03/2024
00033/2023	00050	Pregão	417165	SUPORTE CAIXA		UNIDADE	3.030	R\$3,89	A C Q COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	14/03/2024
00216/2023	00149	Pregão	437718	SUPORTE CAIXA		UNIDADE	150	R\$3,90	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495130 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	17/01/2024
00016/2023	00030	Pregão	457053	SUPORTE CAIXA		UNIDADE	100	R\$4,01	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO	19/01/2024
00030/2023	00064	Pregão	457053	SUPORTE CAIXA		UNIDADE	700	R\$4,99	N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	05/01/2024
00216/2023	00150	Pregão	437719	SUPORTE CAIXA		UNIDADE	100	R\$5,87	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495130 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	17/01/2024



Autenticar o documento em <https://mpg.gov.br/validacao> ou por meio de uma ferramenta de validação digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Relatório gerado em 19/07/2024 às 12:40 em 135
Fonte: 1005016902503 - Processo nº 5490520


MENOR

R\$ 63,85

SUPORE PARA SORO 2023, 2024

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00015	Pregão	482542	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	2	R\$63,85	GM COMERCIO E VAREJO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA	13/11/2023
00023/2023	00002	Pregão	469007	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	2	R\$70	50.369.014 RUBENS DE PAULA MIRANDA	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	24/11/2023
00028/2023	00080	Pregão	469007	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	6	R\$76,23	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR	09/02/2024
00159/2023	00010	Pregão	482542	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	100	R\$80	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS	988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	04/01/2024
00046/2023	00069	Pregão	482542	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	13	R\$86,84	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE GUARATUBA - PR	987587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR	15/12/2023
00041/2023	00016	Pregão	482542	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	6	R\$90	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE ITAPEJARA D	454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D	01/08/2023





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 66,38

MEDIANA

R\$ 66,38

MENOR

R\$ 44,95

FILTROS APLICADOS

Objeto da Compra

Ano da Compra

Aquisição de TELEFONE COM FIO., Aquisição de telefone com fio. 2023, 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90220/2024	00001	Dispensa de Licitação	257324	CENTRAL PRIVADA COMUTAÇÃO TELEFÔNICA / RÁDIO		UNIDADE	10	R\$44,95	LUZOR GROUP LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	18/03/2024
00193/2023	00001	Dispensa de Licitação	389819	APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL		UNIDADE	2	R\$87,82	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	21/11/2023



Relatório gerado em 19/07/2024 às 09:53:14
Autenticar documento em <https://mduf.gov.br/portal/validar> ou por e-mail: certificado@mdm.gov.br
com o identificador: 1005014902503-plnsej00000540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 185,00

MEDIANA

R\$ 185,00

MENOR

R\$ 185

FILTROS APLICADOS

Objeto da Compra

Ano da Compra

Termômetro Infravermelho Especificações Técnicas: Escala da temperatura aproximadamente -50°C a +380°C; Resolução: 0.1°C (0.1°F); Display com iluminação; Congelamento de leitura; Tempo de Resposta: menos de 1 segundo; Seleção de escala °C ou °F; Medição sem contato; Indicação de bateria fraca; Desligamento automático; Pilha ou bateria inclusa; Certificado de Calibração.

2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00451/2023	00001	Dispensa de Licitação	432668	TERMÔMETRO		UNIDADE	5	R\$185	INSTRUCORP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	08/11/2023



Relatório gerado dia: 18/07/2024 às 15:59 - pg. 143
Autenticar documento em: <https://mde.gov.br/portal/validar>.
Com o identificador 10850184902503pln3e909e0549052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MENOR


R\$ 474,99

Ano da
Compra

Aparelho SMART TV de 43 polegadas, imagem 4K, bivolt, com, no mínimo: wi-fi, bluetooth, 2 conexões hdmi e 1 usb., Televisor 43 polegadas Configurações mínimas: Smart Tv, LED, 4K, 03 entradas HDMI, entrada USB, HDR, 60Hz, wi-fi, bluetooth, bivolt, controle remoto, cabo de força, cor preta., Aquisição de 03 (três) televisores SMART TV 43 POLEGADAS UHD 4k, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no Anexo I deste Aviso (Termo de Referência)., Aparelhos televisores de 43 polegadas, Televisor 2023, 2024 Smart Led 43 Pol 4k, com: Hdr; Wifi Dual Band; Bluetooth; Controle Remoto Com Comando Por Controle De Voz; Preto; Bivolt e com Sistema Operacional Android, Aquisição de Televisor Smart 43 polegadas e Suporte de Chão para Televisor de 43 polegadas

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00002	Dispensa de Licitação	470174	SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO		UNIDADE	2	R\$474,99	35.911.911 RARYSHAN DA SILVA AMORIM	PMSP- SECRETARIA MUNIC. MOBILIDADE E TRÂNSITO	925018 - PMSP - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO	09/05/2023
00007/2023	00001	Dispensa de Licitação	479242	TELEVISOR		UNIDADE	2	R\$1560	50.252.297 GABRIELLA FERREIRA ESPELHO	PMSP- SECRETARIA MUNIC. MOBILIDADE E TRÂNSITO	925018 - PMSP - SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO	09/05/2023
00001/2023	00001	Dispensa de Licitação	479242	TELEVISOR		UNIDADE	2	R\$1572,165	NEDA LOPES DUARTE LTDA	JUSTICA MILITAR	060018 - STM-1A.AUDITORIA DA 3A.CJM/RS	29/05/2023
00067/2023	00001	Dispensa de Licitação	601705	TELEVISOR		UNIDADE	29	R\$1590,13	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	10/04/2023



90011/2024	00001	Dispensa de Licitação	479242	TELEVISOR		UNIDADE	2	R\$1732,62	51.607.431 KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240127 - CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ	28/03/2024
00001/2023	00001	Dispensa de Licitação	479242	TELEVISOR		UNIDADE	3	R\$1799,99	DANIELE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200038 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/ES	08/08/2023

