



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos a Preencher

Página 1 de 2

Licitação: 000040/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	439.001.500	ESCOVA REGUA BASE PEAD ESCOVA REGUA BASE PEAD BRANCO CERDA PP 1,00 CRISTAL - C. 700MM / L. 60MM / ESP. 25MM / ALT. CÉRDAS 80MM - 2 CARREIRAS		UN	10		
2	001.001.161	MOTORREDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM 50 Linha do produto : COROA E ROSCA SEM FIM Linha do redutor : WCG01 Disposição dos eixos : Ortogonal Tamanho : 50 Torque nominal [Nm] : 62.00 Torque de saída [Nm] : 62.55 Potencia máxima redutor [kW] : 0.25 Rotação de entrada [RPM] : 1670.0 Relação de transmissão : 80.00 Rotação de saída [RPM] : 20.88 Fator serviço mecânico : 0.99 Quantidade de estágios : 1 Rendimento [%] : 54.7 Fornecido com óleo : Sim Tipo lubrificante : Sintetico Lubrificante recomendado : ISO VG 320 Fixação do redutor : Carcaça Posição de trabalho : P1 Fornecido com motor : Sim Linha do motor : Multimontagem Norma : IEC Tipo de entrada : Flange c-din Tipo de saída : Vazado Diâmetro do eixo de saída[mm]: 25.0 Opção de eixo de saída : Cilindrico chavetado Material da carcaça : Alumínio Massa do redutor [kg] : 3.5 Vedação : Retentor Material do retentor : Nitrilico Plano de pintura : 207A Cor de acabamento do Redutor: RAL 5009 Alimentação : Trifasico Frequência : 60Hz Nível de eficiência do motor : TOP PREMIUM EFFICIENCY Potência do Motor : 0.33 cv Número de pólos : 04 Carcaça : 63 Tensão do motor [V] : 220/380-440 C/ 6 term Grau proteção : IPW55 Forma construtiva do motor : B14E Massa do motor [kg] : 7.3		UN	10		
3	001.001.160	MOTORREDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM 63 Linha do produto : COROA E ROSCA SEM FIM Disposição dos eixos : Ortogonal Tamanho : 63 Torque nominal [Nm] : 116.00 Torque de saída [Nm] : 97.87 Potencia máxima redutor [kW] : 0.44 Rotação de entrada [RPM] : 1690.0 Relação de transmissão : 80.00 Rotação de saída [RPM] : 21.12 Fator serviço mecânico : 1.19 Quantidade de estágios : 1 Rendimento [%] : 58.5 Fornecido com óleo : Sim Tipo lubrificante : Sintetico Lubrificante recomendado : ISO VG 320 Fixação do redutor : Carcaça Posição de trabalho : P1 Fornecido com motor : Sim Linha do motor : Multimontagem Norma : IEC Tipo de entrada : Flange c-din Tipo de saída : Macico Diâmetro do eixo de saída [mm]: 25.0 Opção de eixo de saída : Cilindrico chavetado Material da carcaça : Alumínio Massa do redutor [kg] : 5.5 Vedação : Retentor		UN	10		



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos a Preencher

Página 2 de 2

Licitação: **000040/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-		Material do retentor : Nitrilico Plano de pintura : 207A Cor de acabamento do Redutor: RAL 5009 Alimentação : Trifasico Frequência : 60Hz Nível de eficiência do motor : TOP PREMIUM EFFICIENCY Potência do Motor : 0.5 cv Número de pólos : 04 Carcaça : 71 Tensão do motor [V] : 220/380-440 C/ 6 term Grau protecao : IPW55 Forma construtiva do motor : B14E Massa do motor [kg] : 9.2					
						Valor Total do Lote:	
						Valor Total Geral:	