

MUNICIPIO DE TAIUVA

45339611/0001-05

Rua 21 de Abril, 334

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ		Inscrição Estadual	
Endereço		Complemento	CEP	Cidade	UF	
Telefone	Fax	Contato	Email		Site	
Banco	Agência	Conta				

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000040/25

Proc. Licitatório: 000040/25 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade: 17 Sessão: 1
Realização: 04/07/2025 08:00 - <http://45.235.186.19:8079/scpi9/comprasedital/>
Aquisição de motorreductores tipo coroa e rosca sem fim, tamanhos 50 e 63, e escovas régua base em PEAD, destinados à manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de gradeamento mecanizado das Estações

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
1	439.001.500	ESCOVA REGUA BASE PEAD	UN	10	0	0,00	0,00
ESCOVA REGUA BASE PEAD BRANCO CERDA PP 1,00 CRISTAL - C. 700MM / L. 60MM / ESP. 25MM / ALT. CERDAS 80MM - 2 CARREIRAS							
2	001.001.161	MOTORREDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM 50	UN	10	0	0,00	0,00
Linha do produto : COROA E ROSCA SEM FIM Linha do redutor : WCG01 Disposição dos eixos : Ortogonal Tamanho : 50 Torque nominal [Nm] : 62.00 Torque de saída [Nm] : 62.55 Potencia máxima redutor [kW] : 0.25 Rotação de entrada [RPM] : 1670.0 Relação de transmissão : 80.00 Rotação de saída [RPM] : 20.88 Fator serviço mecânico : 0.99 Quantidade de estágios : 1 Rendimento [%] : 54.7 Fornecido com óleo : Sim Tipo lubrificante : Sintetico Lubrificante recomendado : ISO VG 320 Fixação do redutor : Carcaça Posição de trabalho : P1 Fornecido com motor : Sim Linha do motor : Multimontagem Norma : IEC Tipo de entrada : Flange c-din Tipo de saída : Vazado Diâmetro do eixo de saída[mm]: 25.0 Opção de eixo de saída : Cilindrico chavetado Material da carcaça : Alumínio Massa do redutor [kg] : 3.5 Vedação : Retentor Material do retentor : Nitrilico Plano de pintura : 207A Cor de acabamento do Redutor: RAL 5009 Alimentação : Trifasico Frequência : 60Hz Nível de eficiência do motor : TOP PREMIUM EFFICIENCY Potência do Motor : 0.33 cv Número de pólos : 04 Carcaça : 63 Tensão do motor [V] : 220/380-440 C/ 6 term Grau proteção : IPW55 Forma construtiva do motor : B14E Massa do motor [kg] : 7.3							
3	001.001.160	MOTORREDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM 63	UN	10	0	0,00	0,00
Linha do produto : COROA E ROSCA SEM FIM							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada				Observação/Marca	
		Disposição dos eixos : Ortogonal					
		Tamanho : 63					
		Torque nominal [Nm] : 116.00					
		Torque de saída [Nm] : 97.87					
		Potencia máxima redutor [kW] : 0.44					
		Rotação de entrada [RPM] : 1690.0					
		Relação de transmissão : 80.00					
		Rotação de saída [RPM] : 21.12					
		Fator serviço mecânico : 1.19					
		Quantidade de estágios : 1					
		Rendimento [%] : 58.5					
		Fornecido com óleo : Sim					
		Tipo lubrificante : Sintetico					
		Lubrificante recomendado : ISO VG 320					
		Fixação do redutor : Carcaça					
		Posição de trabalho : P1					
		Fornecido com motor : Sim					
		Linha do motor : Multimontagem					
		Norma : IEC					
		Tipo de entrada : Flange c-din					
		Tipo de saída : Macico					
		Diâmetro do eixo de saída [mm]: 25.0					
		Opção de eixo de saída : Cilindrico chavetado					
		Material da carcaça : Alumínio					
		Massa do redutor [kg] : 5.5					
		Vedação : Retentor					
		Material do retentor : Nitrilico					
		Plano de pintura : 207A					
		Cor de acabamento do Redutor: RAL 5009					
		Alimentação : Trifasico					
		Frequência : 60Hz					
		Nível de eficiência do motor : TOP PREMIUM EFFICIENCY					
		Potência do Motor : 0.5 cv					
		Número de pólos : 04					
		Carcaça : 71					
		Tensão do motor [V] : 220/380-440 C/ 6 term					
		Grau protecao : IPW55					
		Forma construtiva do motor : B14E					
		Massa do motor [kg] : 9.2					
						Total:	0,00

, 00 de dez de 0000.