



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

ANEXO V

Modalidade: 83/2026 - Pregão Eletrônico

Processo: 1073/2026

Objeto: Registro formal de preços para eventuais e futuras aquisições de extintores, cargas para extintores e afins.

ITENS GERAIS			
Item/Lote	Cota	Quantidade	Unidade
1 - 37165 CARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS	99,00%	495,0000	SV
Características: Carga de extintor AP10 - 10 litros. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço			
3 - 37100 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS - AP-10		10,0000	Un
Características: Extintor de Incêndio - AP10 - 10 litros Extintor de incêndio tipo carga d'água, portátil, pressurizado Carga de 10 litros de água potável Norma Técnica Brasileira: NBR 11715 Capacidade extintora 2-A Recipiente fabricado em chapa de aço baixo carbono, soldagem automática por processo "MIG/MAG", base com bordas arredondadas conjugada ao corpo (tipo monobloco), tratamento completo anti-oxidação (fosfatização), pintado interna e externamente na cor vermelha por processo eletrostático à pó, orifício de carga com rosca fêmea M30x1,5 gravação executada na parte inferior do cilindro (saia). Válvula de descargas tipo intermitente, em latão forjado de alta resistência, em rosca macho M30x1,5 para conexão com o recipiente, rosca fêmea M14x1,5 para o mangote, rosca fêmea M14x1,25 para o tubo sifão, e rosca fêmea 1/8"x27 NTP para o manômetro, mola em aço com tratamento anti-corrosivo (bi cromatização) e anel o'ring de vedação em borracha nitrílica, dispositivo para alívio de pressão, dois rasgos diametralmente opostos na rosca de conexão com o cilindro, cabo e gatilho em acabamento bi cromatizado, ou pintado em vermelho. Manômetro com caixa fabricada em aço inoxidável, visor em policarbonato cristal de alto impacto, conexão posterior central em latão usinado e tubo bourdon de cobre, rosca macho 1/8"x27 NPT, mostrador com escala de 0 à 2,06 MPa (0 à 21 kgf/cm ²) para pressão de trabalho de 1,0 MPa. Mangote fabricado em PVC com reforço em trama de nylon, diâmetro interno ½" comprimento conforme tabela, bico de descarga injetado em plástico de alta resistência e terminal sextavado metálico para conexão com a válvula, rosca M14x1,5 empatados na mangueira com luvas de aço (bicromatizadas) por dispositivo automático de prensagem, opcionalmente pode ser fornecida em borracha com reforço em trama de nylon. Bico de descarga injetados individualmente com orifícios de descarga diferentes para cada modelo, de forma a maximizar a performance, personalizado para água na cor verde. Agente água potável. O extintor deverá possuir o selo do INMETRO do fabricante.			
4 - 37103 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KGS - P-4		10,0000	Un
Características: Extintor de Incêndio - PQS - BC 4 kg Extintor de incêndio tipo "pó", portátil, pressurizado Carga de 4 Kg de pó extintor BC, à base de bicarbonato de sódio com teor de 95% Norma Técnica Brasileira: NBR 15808 Capacidade extintora 20-B:C Recipiente fabricado em chapa de aço baixo carbono, soldagem automática por processo "MIG/MAG", base com bordas arredondadas conjugada ao corpo (tipo monobloco), tratamento completo anti-oxidação (fosfatização), pintado externamente na cor vermelha por processo eletrostático à pó, orifício de carga com rosca fêmea M30x1,5 gravação executada na parte inferior do cilindro (saia). Válvula de descargas tipo intermitente, em latão forjado de alta resistência, em rosca macho M30x1,5 para conexão com o recipiente, rosca fêmea M14x1,5 para o mangote, rosca fêmea M14x1,25			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

para o tubo sifão, e rosca fêmea 1/8"x27 NTP para o manômetro, mola em aço com tratamento anti-corrosivo (bi cromatização) e anel o'ring de vedação em borracha nitrílica, dispositivo para alívio de pressão, dois rasgos diametralmente opostos na rosca de conexão com o cilindro, cabo e gatilho em acabamento bi cromatizado, ou pintado em vermelho.

Manômetro com caixa fabricada em aço inoxidável, visor em policarbonato cristal de alto impacto, conexão posterior central em latão usinado e tubo bourdon de cobre, rosca macho 1/8"x27 NPT, mostrador com escala de 0 à 2,06 MPa (0 à 21 kgf/cm²) para pressão de trabalho de 1,0 MPa.

Mangote fabricado em PVC com reforço em trama de nylon, diâmetro interno ½" comprimento conforme tabela, bico de descarga injetado em plástico de alta resistência e terminal sextavado metálico para conexão com a válvula, rosca M14x1,5 empatados na mangueira com luvas de aço (bicromatizadas) por dispositivo automático de prensagem, opcionalmente pode ser fornecida em borracha com reforço em trama de nylon.

Bico de descarga injetados individualmente com orifícios de descarga diferentes para cada modelo, de forma a maximizar a performance, personalizado para 04 kg na cor creme. Agente pó extintor BC, protemax plus, fabricado com base de bicarbonato de sódio (teor 95%), composto de ingredientes que proporcionam um livre escoamento, resistente a umidade e não tendendo a aglomeração, proporciona o combate a incêndio de classe B (combustível líquido) por resfriamento e interrupção da reação, e incêndios de classe C (equipamentos energizados) através de abafamento e resfriamento, fabricado conforme norma ABNT NBR 9695. O extintor deverá possuir o selo do INMETRO do fabricante.

5	-	37104	EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KGS - P-6		10,0000	Un
---	---	-------	--	--	---------	----

Características: Extintor de Incêndio - PQS - BC 6 kg

Extintor de incêndio tipo "pó", portátil, pressurizado

Carga de 6 Kg de pó extintor BC, à base de bicarbonato de sódio com teor de 95%

Norma Técnica Brasileira: NBR 15808

Capacidade extintora 20-B:C

Recipiente fabricado em chapa de aço baixo carbono, soldagem automática por processo "MIG/MAG", base com bordas arredondadas conjugada ao corpo (tipo monobloco), tratamento completo anti-oxidação (fosfatização), pintado externamente na cor vermelha por processo eletrostático à pó, orifício de carga com rosca fêmea M30x1,5 gravação executada na parte inferior do cilindro (saia).

Válvula de descargas tipo intermitente, em latão forjado de alta resistência, em rosca macho M30x1,5 para conexão com o recipiente, rosca fêmea M14x1,5 para o mangote, rosca fêmea M14x1,25 para o tubo sifão, e rosca fêmea 1/8"x27 NTP para o manômetro, mola em aço com tratamento anti-corrosivo (bi cromatização) e anel o'ring de vedação em borracha nitrílica, dispositivo para alívio de pressão, dois rasgos diametralmente opostos na rosca de conexão com o cilindro, cabo e gatilho em acabamento bi cromatizado, ou pintado em vermelho.

Manômetro com caixa fabricada em aço inoxidável, visor em policarbonato cristal de alto impacto, conexão posterior central em latão usinado e tubo bourdon de cobre, rosca macho 1/8"x27 NPT, mostrador com escala de 0 à 2,06 MPa (0 à 21 kgf/cm²) para pressão de trabalho de 1,0 MPa.

Mangote fabricado em PVC com reforço em trama de nylon, diâmetro interno ½" comprimento conforme tabela, bico de descarga injetado em plástico de alta resistência e terminal sextavado metálico para conexão com a válvula, rosca M14x1,5 empatados na mangueira com luvas de aço (bicromatizadas) por dispositivo automático de prensagem, opcionalmente pode ser fornecida em borracha com reforço em trama de nylon.

Bico de descarga injetados individualmente com orifícios de descarga diferentes para cada modelo, de forma a maximizar a performance, personalizado para 06 kg na cor cinza. Agente pó extintor BC, protemax plus, fabricado com base de bicarbonato de sódio (teor 95%), composto de ingredientes que proporcionam um livre escoamento, resistente a umidade e não tendendo a aglomeração, proporciona o combate a incêndio de classe B (combustível líquido) por resfriamento e interrupção da reação, e incêndios de classe C (equipamentos energizados) através de abafamento e resfriamento, fabricado conforme norma ABNT NBR 9695. O extintor deverá possuir o selo do INMETRO do fabricante.

6	-	37105	EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 8 KGS - P-8		10,0000	Un
---	---	-------	--	--	---------	----

Características: Extintor de Incêndio - PQS - BC 8 kg



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Extintor de incêndio tipo "pó", portátil, pressurizado
Carga de 8 Kg de pó extintor BC, à base de bicarbonato de sódio com teor de 95%
Norma Técnica Brasileira: NBR 15808
Capacidade extintora 40-B:C
Recipiente fabricado em chapa de aço baixo carbono, soldagem automática por processo "MIG/MAG", base com bordas arredondadas conjugada ao corpo (tipo monobloco), tratamento completo anti-oxidação (fosfatização), pintado externamente na cor vermelha por processo eletrostático à pó, orifício de carga com rosca fêmea M30x1,5 gravação executada na parte inferior do cilindro (saia).
Válvula de descargas tipo intermitente, em latão forjado de alta resistência, em rosca macho M30x1,5 para conexão com o recipiente, rosca fêmea M14x1,5 para o mangote, rosca fêmea M14x1,25 para o tubo sifão, e rosca fêmea 1/8"x27 NTP para o manômetro, mola em aço com tratamento anti-corrosivo (bi cromatização) e anel o'ring de vedação em borracha nitrílica, dispositivo para alívio de pressão, dois rasgos diametralmente opostos na rosca de conexão com o cilindro, cabo e gatilho em acabamento bi cromatizado, ou pintado em vermelho.
Manômetro com caixa fabricada em aço inoxidável, visor em policarbonato cristal de alto impacto, conexão posterior central em latão usinado e tubo bourdon de cobre, rosca macho 1/8"x27 NPT, mostrador com escala de 0 à 2,06 MPa (0 à 21 kgf/cm²) para pressão de trabalho de 1,0 MPa.
Mangote fabricado em PVC com reforço em trama de nylon, diâmetro interno ½" comprimento conforme tabela, bico de descarga injetado em plástico de alta resistência e terminal sextavado metálico para conexão com a válvula, rosca M14x1,5 empatados na mangueira com luvas de aço (bicromatizadas) por dispositivo automático de prensagem, opcionalmente pode ser fornecida em borracha com reforço em trama de nylon.
Bico de descarga injetados individualmente com orifícios de descarga diferentes para cada modelo, de forma a maximizar a performance, personalizado para 08 kg na cor cinza.
Agente pó extintor BC, protemax plus, fabricado com base de bicarbonato de sódio (teor 95%), composto de ingredientes que proporcionam um livre escoamento, resistente a umidade e não tendendo a aglomeração, proporciona o combate a incêndio de classe B (combustível líquido) por resfriamento e interrupção da reação, e incêndios de classe C (equipamentos energizados) através de abafamento e resfriamento, fabricado conforme norma ABNT NBR 9695. O extintor deverá possuir o selo do INMETRO do fabricante.

7	-	37106 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO GÁS CARBÔNICO DE 6 KGS - CO2-6KGS		10,0000	Un
---	---	---	--	---------	----

Características: Extintor de Incêndio - CO2 6kg

Extintor de incêndio tipo gás carbônico, portátil
Carga de gás carbônico comercial
Norma Técnica Brasileira: NBR 11716
Capacidade extintora 5-B:CEscapiente normas aplicáveis ao cilindro NBR 12790 ou NBR 12791, fabricado em tubo de aço SAE 1541 N, sem costura, repuxado e normalizado com rosca interna ¾" - 14 NGT, gravações executadas de forma indelével na ogiva através de encravação roletada, cilindro tratado termicamente (têmpera e revenimento) e posteriormente jateado, pintado externamente na cor vermelha por processo eletrostático à pó
Válvula de descargas fabricada em latão forjado, do tipo intermitente, com trava de segurança e disco de ruptura, rosca externa para o cilindro ¾" - 14 NGT, rosca externa ¾" - 19 BSP para a mangueira e rosca interna M14*1.25 para o tubo sifão, moa em aço com tratamento anti-corrosivo (bi cromatização), cabo e gatilho bicromatizados ou pintados na cor vermelha através de processo eletrostático à pó
Quebra-jato, fabricado em latão trefilado, com orifício de saídas 4x90°, de diâmetro 3 mm
Mangote fabricada em borracha com reforço em trama interna de aço, diâmetro ¾" e comprimento de 750 mm, com terminais em latão trefilado roscas ¾" - 19 BSP interna (para a válvula de descarga) e externa (para o difusor). Rosca de conexão para o quebra-jato 5/16" UNF - 24 f.p.p classe 2ª - fêmea
Punho injetado na cor vermelha em polietileno de alta densidade com inserto metálico não-ferroso para rosca de conexão com a mangueira 1/4" x 19 BSP
Tubo-sifão, fabricado em alumínio com rosca externa M14x1,25, perfil projetado de forma a obter o melhor rendimento de descarga. O extintor deverá possuir o selo do INMETRO do fabricante.

8	-	37124 SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO		50,0000	Un
---	---	---	--	---------	----



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: Suporte Universal de Parede para extintores de incêndio tipo pó químico seco de 4 kgs, 6 kgs e 8 kgs, extintor de água pressurizada de 10 litros e extintor de Gás carbônico de 6 kgs Material aço carbono Comprimento útil 1- 65 mm Comprimento útil 2 - 50 mm Largura do gancho 8,1 mm Diâmetro do furo para fixação 6,5 mm Capacidade máxima de carga 24 kg Tratamento zincado ou bicromatizado Fabricado em chapa de aço carbono e com tratamento superficial zincado ou bicromatizado, possui laterais com diferentes comprimentos e úteis e que facilita a sustentação de vários modelos/tamanhos de extintores de incêndio, para fixação vertical do suporte há 2 furos de diâmetro 6,5 mm em ambas laterais e ganchos nas extremidades com 8,1 mm de largura Atendendo a norma ABNT NBR 15808/2010			
9 - 37125 SUPORTE DE PISO/TRIPÉ PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO		30,0000	Un
Características: Suporte de piso/tripé para extintores de incêndio tipo pó químico seco de 4 kgs, 6 kgs e 8 kgs, extintores industriais de pó, água, CO2, extintor de água pressurizada de 10 litros e extintor de Gás carbônico de 6 kgs, com acabamento em pintura a pó (epóxi), produzido em chapas e arame de aço carbono.			
10 - 37126 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA		10,0000	Un
Características: Adaptador para mangueira Conexão para mangueiras e válvulas de incêndio de 1 ½" em latão com 5FPP			
11 - 37127 VÁLVULA DE REGISTRO DE 2 ½"		10,0000	Un
Características: Válvula de registro de 2 ½" em latão com conexão 5 FPP com ângulo de saída em 45° para conexão para mangueiras e válvulas de incêndio de 1 ½" com 5FPP			
12 - 37130 ABRIGOS PARA MANGUEIRA		20,0000	Un
Características: Abrigos para mangueira de embutir fabricado em chapa de aço fina a frio nº 22, com tratamento anti-corrosivo, decapada e fosfatizada, pintada no processo eletrostático ou pintura em pó, com medida de 90cm de comprimento, 60cm de largura por 19cm de profundidade.			
13 - 37132 BICO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA		10,0000	Un
Características: Bico regulável para mangueira Bicos/Jato regulável em latão de 1 ½"			
14 - 37133 CHAVE PARA HIDRANTE		10,0000	Un
Características: Chave para hidrante Chaves de engate rápido storz em latão de 1 ½" e 2 ½"			
15 - 37134 BOTOEIRA LIGA E DESLIGA		10,0000	Un
Características: Botoeira liga e desliga Botoeira para acionamento de bomba à distância tipo quebra-vidro, com botão liga/desliga conforme NBR 13714			
16 - 37135 BOTOEIRA DE ALARME		10,0000	Un
Características: Botoeira de alarme Botoeira para acionamento de alarme tipo quebra-vidro, conforme NBR 13714			
17 - 37163 CARGA DE EXTINTOR CO ² - 6 KG		115,0000	SV
Características: Carga de extintor CO2 - 6 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço			
18 - 37164 CARGA DE EXTINTOR PÓ 6 KG.		250,0000	SV
Características: Carga de extintor PQS - BC 6 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço.			
19 - 37166 CARGA DE EXTINTOR PÓ 4 KG BC		300,0000	SV
Características: Carga de extintor PQS - BC 4 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço			
20 - 37167 CARGA DE EXTINTOR P - 8 KG		130,0000	SV



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: Carga de extintor PQS - BC 8 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço			
21 - 37168 CARGA DE EXTINTOR CO ² - 4 KG		20,0000	SV
Características: Carga de extintor CO ² - 4 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço			
22 - 37192 CARGA DE EXTINTOR PÓ 6 KG ABC		50,0000	SV
Características: Carga de extintor PQS - ABC 6 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço.			
23 - 37193 CARGA DE EXTINTOR PÓ 4 KG ABC		30,0000	SV
Características: Carga de extintor PQS - ABC 4 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço			
24 - 37307 CARGA DE EXTINTOR PÓ 12 KG ABC		20,0000	SV
Características: Carga de extintor pó 12 kg ABC			
25 - 37325 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG - P-6 - CLASSE ABC		10,0000	Un
Características: Extintor de incêndio - Tipo Pó químico seco de 6 kg - P-6 - classe ABC Extintor de incêndio tipo "pó", portátil, pressurizado Carga de 6 kg de pó extintor ABC Norma Técnica Brasileira: NBR 15808 Capacidade extintora 20 - B:C Recipiente fabricado em chapa de aço baixo carbono, soldagem automática por processo "MIG/MAG", base com bordas arredondadas conjugada ao corpo (tipo monobloco), tratamento completo anti-oxidação (fosfatizado), pintado externamente na cor vermelha por processo eletrostático à pó, orifício de carga com rosca fêmea M30x1,5 gravação executada na parte inferior do cilindro (saia). Válvula de descargas tipo intermitente, em latão forjado de alta resistência, em rosca macho M30x1,5 para conexão com o recipiente, rosca fêmea M14x1,5 para o mangote, rosca fêmea M14x1,25 para o tubo sifão, e rosca fêmea 1/8"x27 NTP para o manômetro, mola em aço com tratamento anti-corrosivo (bi cromatização) e anel o-ring de vedação em borracha nitrílica, dispositivo para alívio de pressão, dois rasgos diametralmente opostos na rosca de conexão com o cilindro, cabo e gatilho em acabamento bicromatizado, ou pintado em vermelho. No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm ² , o qual deve ser feito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808. Manômetro com caixa fabricada em aço inoxidável, visor em policarbonato cristal de alto impacto, conexão posterior central em latão usinado e tubo bourdon de cobre, rosca macho 1/8"x27 NPT, mostrador com escala de 0 à 2,06 MPa (0 à 21 kgf/cm ²) para pressão de trabalho de 1,0 MPa. Mangote fabricado em PVC com reforço em trama de nylon, diâmetro interno ½" comprimento conforme tabela, bico de descarga injetado em plástico de alta resistência e terminal sextavado metálico para conexão com a válvula, rosca M14x1,5 empastados na mangueira com luvas de aço (bicromatizadas) por dispositivo automático de prensagem, opcionalmente pode ser fornecida em borracha com reforço em trama de nylon. Bico de descarga injetados individualmente com orifícios de descarga diferentes para cada modelo, de forma a minimizar a performance, personalizado para 6 kg Ø ½"x650mm. Agente de pó extintor BC, protemax plus, fabricado com base de bicarbonato de sódio (teor 95%) composto de ingredientes que proporcionam um livre escoamento, resistente a umidade e não tendendo a aglomeração, proporciona o combate a incêndio de Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga), fabricado conforme norma ABNT NBR 15808. O extintor deverá possuir o selo do INMETRO do fabricante.			
26 - 39136 CARGA EXTINTOR PÓ BC 12 KG		15,0000	SV
Características: Carga extintor PQS - BC 12 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço.			
27 - 39228 CARGA EXTINTOR PÓ BC 20 KG		5,0000	SV
Características: Carga extintor PQS - BC 20 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço.			
28 - 39273 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KG - P-4 -		10,0000	Un



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

CLASSE		ABC				
Características: Extintor de incêndio - Tipo Pó químico seco de 4 kg - P-4 - classe ABC Extintor de incêndio tipo "pó", portátil, pressurizado Carga de 4 kg de pó extintor ABC Norma Técnica Brasileira: NBR 15808 Capacidade extintora 20 - B:C Recipiente fabricado em chapa de aço baixo carbono, soldagem automática por processo "MIG/MAG", base com bordas arredondadas conjugada ao corpo (tipo monobloco), tratamento completo anti-oxidação (fosfatizado), pintado externamente na cor vermelha por processo eletrostático à pó, orifício de carga com rosca fêmea M30x1,5 gravação executada na parte inferior do cilindro (saia). Válvula de descargas tipo intermitente, em latão forjado de alta resistência, em rosca machoM30x1,5 para conexão com o recipiente, rosca fêmea M14x1,5 para o mangote, rosca fêmea M14x1,25 para o tubo sifão, e rosca fêmea 1/8"x27 NTP para o manômetro, mola em aço com tratamento anti-corrosivo (bi cromatização) e anel o'ring de vedação em borracha nitrílica, dispositivo para alívio dde pressão, dois rasgos diametralmente opostos na rosca de conexão com o cilindro, cabo e gatilho em avabamento bicromatizado, ou pintado em vermelho. No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808. Manômetro com caixa fabricada em aço inoxidável, visor em policarboneto cristal de alto impacto, conexão posterior central em latão usinado e tubo bourdon de cobre, rosca macho 1/8"x27 NPT, mostrador com escala de 0 à 2,06 MPa (0 à 21 kgf/cm2) para pressão de trabalho de 1,0 MPa. Mangote fabricado em PVC com reforço em trama de nylon, diâmetro interno ½" comprimento conforme tabela, bico de descarga injetado em plástico de alta resistência e terminal sextavado metálico para conexão com a válvula, rosca M14x1,5 empatados na mangueira com luvas de aço (bicromatizadas) por dispositivo automático de prensagem, opicionalmente pode ser fornecida em borracha com reforço em trama de nylon. Bico de descarga injetados individualmente com orifícios de descarga diferentes para cada modelo, de forma a minimizar a performance, personalizado para 4 kg Ø 1/2"x550mm. Agente de pó extintor BC, protemax plus, fabricado com base de bicarbonato de sódio (teor 95%) composto de ingredientes que proporcionam um livre escoamento, resistente a umidade e não tendendo a aglomeração, proporciona o cambate a incêndio de Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga), fabricado conforme norma ABNT NBR 15808. O extintor deverá possuir o selo do INMETRO do fabricante.						
29	-	39616	CARGA DE CILINDRO - CO2-6 KG		30,0000	SV
Características: Carga de Cilindro - CO2-6 kg						
30	-	42759	CARGA DE EXTINTOR VEICULAR TIPO PÓ 04 KG ABC		20,0000	SV
Características: Carga de extintor veicular PQS - ABC 4 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço.						
31	-	44879	CARGA DE EXTINTOR VEICULAR TIPO PÓ 02 KG ABC		7,0000	SV
Características: Carga de extintor veicular PQS - ABC 2 kg. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço.						
32	-	51533	SIRENE TIPO CORNETA PARA ALARME DE INCÊNDIO		10,0000	Un
Características: SIRENE TIPO CORNETA PARA ALARME DE INCÊNDIO - Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115dB a 120dB, potência elétrica de 15 a 20W; ref. NA/12V da Aureon, GLK, DNI ou equivalente						
33	-	51534	BATERIA DE 12 VOLTS PARA CENTRAL DE ALRME DE INCÊNDIO		10,0000	Un
Características: BATERIA DE 12 VOLTS PARA CENTRAL DE ALRME DE INCÊNDIO - Bateria 12 V, selada, capacidade de respaldo 7 Ah						
34	-	51535	TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA REGISTRO DE RECALQUE - TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, STORZ DE 2 1/2"		10,0000	Un
Características: TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA REGISTRO DE RECALQUE - Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2"						
35	-	51536	ADAPTADOR PARA REGISTRO DE RECALQUE		10,0000	Un
Características: ADAPTADOR PARA REGISTRO DE RECALQUE - Adapatador em latão, engate rádio 1 1/2'' x rosca interna						



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

5 fios 2 1/2'', para instalação predial de combate a incêndio			
36 - 51537 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		50,0000	Un
Características: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - Luminária de emergência LED sobrepor, teto ou parede (frontal/lateral), dupla face, autonomia mínima 2 horas, 30/35 lúmens, bivolt 110/220V, bateria recarregável; ref. Iluminim, Intelbras, Segurimax ou equivalente			
37 - 51538 TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO DE RECALQUE		10,0000	Un
Características: TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO DE RECALQUE - Tampa para alçapão em ferro fundido ou similar com dimensões 40 x 60 cm			
38 - 51539 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220V/12V		30,0000	Un
Características: CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V			
39 - 51543 PLACA DE PVC - FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 25 X 12 CENTÍMETROS		150,0000	Un
Características: PLACA DE PVC - FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 25 X 12 CENTÍMETROS - Placa em PVC fotoluminescente de 01 (um) milímetro de espessura, com medida de 25 (vinte e cinco) centímetros de largura por 12 (doze) centímetros de comprimento, com identificação do fabricante (CNPJ) na face exposta. O texto descrito na face exposta da placa será informado no ato da compra, seja SAÍDA, ou seta para a direita, ou seta para a esquerda, ou escada, ou qualquer outro tipo necessário.			
40 - 51544 PLACA DE PVC - FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 20 X 20 CENTÍMETROS		150,0000	Un
Características: PLACA DE PVC - FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 20 X 20 CENTÍMETROS - Placa em PVC fotoluminescente de 01 (um) milímetro de espessura, com medida de 20 (vinte) centímetros de largura por 20 (vinte) centímetros de comprimento, com identificação do fabricante (CNPJ) na face exposta. O texto descrito na face exposta da placa será informado no ato da compra, seja CO2, ou PÓ QUÍMICO ou ÁGUA ou qualquer outro tipo necessário.			
41 - 51545 PLACA DE PVC - FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 40 X 20 CENTÍMETROS		150,0000	Un
Características: PLACA DE PVC - FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 40 X 20 CENTÍMETROS - Placa em PVC fotoluminescente de 01 (um) milímetro de espessura, com medida de 40 (quarenta) centímetros de largura por 20 (vinte) centímetros de comprimento, com identificação do fabricante (CNPJ) na face exposta. O texto descrito na face exposta da placa será informado no ato da compra, seja M1 ou M2 ou qualquer outro tipo necessário			
42 - 72271 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ ABC DE 8 KGS		20,0000	UND
Características: RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ ABC DE 8 KGS			
43 - 76977 EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ CLASSE (D) - 1 METAIS COMBUSTÍVEIS 9 QUILOS.		10,0000	Un
Características: EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ CLASSE (D) - 1 METAIS COMBUSTÍVEIS 9 QUILOS. (EX; Magnésio, titânio, zircônio, Sódio, Litio e Potássio). 6L,10L Solução definitiva e especializada para o combate a incêndios da Classe D. O Extintor de Pó Classe D, com 9kg de agente à base de Cloreto de Sódio, foi projetado para controlar e extinguir com segurança a combustão de metais pirofóricos, como Sódio, Magnésio, Zinco e Titânio. Esses metais reagem de forma explosiva com a água e outros agentes extintores comuns, exigindo um equipamento específico e de alto desempenho. Este extintor age por abafamento, isolando o metal do oxigênio e interrompendo a reação em cadeia, sendo indispensável para indústrias metalúrgicas, laboratórios e áreas de armazenamento de produtos químicos.			
44 - 76978 EXTINTOR DE INCÊNDIO - CLASSE 1A(K) - ÓLEOS E GORDURAS DE COZINHA		10,0000	Un
Características: EXTINTOR DE INCÊNDIO - CLASSE 1A(K) - ÓLEOS E GORDURAS DE COZINHA. (Gorduras animais e vegetais). 9Kg O Extintor de Incêndio Classe K combate princípios de incêndio em locais de preparação de alimentos em geral. Ele demonstra alta eficiência na extinção de incêndios em cozinhas industriais e comerciais. Isso ocorre porque foi criado com o propósito específico de combater incidentes envolvendo óleos, banhas e gorduras quentes, além de equipamentos industriais como fritadeiras, fornos e fogões, considerados perigosos e extremamente difíceis de apagar.			

**Prefeitura Municipal de Aracatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920**

45 - 76980 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, hman: 30 a 80 mca, q:21,6 a 12,0 - m³/h.		10,0000	Cj
Características: Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, hman: 30 a 80 mca, q:21,6 a 12,0 - m³/h.			
46 - 77011 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, hman: 25 a 50 mca, q:21,0 a 13,3 - m³/h		10,0000	Cj
Características: Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, hman: 25 a 50 mca, q:21,0 a 13,3 - m³/h			

ITENS DE COTA RESERVADA			
Item/Lote	Cota	Quantidade	Unidade
2 - 37165 CARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS	1,00%	5,0000	SV
Características: Carga de extintor AP10 - 10 litros. A Recarga deverá ter o selo do INMETRO da empresa que realizou o serviço			