



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

ANEXO V

Modalidade: 85/2026 - Pregão Eletrônico

Processo: 1078/2026

Objeto: Registro formal de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos.

ITENS GERAIS			
Item/Lote	Cota	Quantidade	Unidade
1 - 53098 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON 25MM	99,00%	99,0000	Un
Características: ABRAÇADEIRA (CINTA) PLÁSTICA EM NYLON 25MM			
3 - 1599 ABRAÇADEIRA DE 4", TIPO U		205,0000	Un
Características: ABRAÇADEIRA DE 4", TIPO U			
4 - 33087 ABRAÇADEIRA DE NYLON - 140X3,5 MM PACOTE 100 UNIDA		2.033,0000	Pct
Características: Abraçadeira de Nylon - 140X3,5 mm Pacote 100 unidades			
5 - 40179 ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 1/2" TIPO "D"		30,0000	Un
Características: Abraçadeira de pressão 1/2" tipo "D"			
6 - 43059 ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 1/2" TIPO "U"		205,0000	Un
Características: Abraçadeira de pressão 1/2" tipo "U"			
7 - 48201 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO.		50,0000	Un
Características: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixação.			
8 - 1328 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO.		50,0000	PC
Características: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação.			
9 - 26809 ABRAÇADEIRA NYLON 3.5 X 200 MM		1.059,0000	Pct
Características: Abraçadeira nylon 3.5 x 200 mm Cor preta Pacote com 100 unidades			
10 - 52919 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON 20CM		100,0000	Un
Características: ABRAÇADEIRA (CINTA) PLÁSTICA EM NYLON 20CM			
11 - 52918 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON 30CM		100,0000	Un
Características: ABRAÇADEIRA (CINTA) PLÁSTICA EM NYLON 30CM			
12 - 32979 ADAPTADOR DE ENERGIA NOVO PADRÃO BRASILEIRO		35,0000	Un
Características: Adaptador de Energia Novo Padrão Brasileiro para Padrão Antigo. (2P+T) Adaptador de tomada com saída macho no padrão antigo e com entrada fêmea no novo padrão Brasileiro. Corrente: 10 A 127/220 V Corpo em Termoplástico e parte condutoras em Liga de Cobre. Encaixes para Fase, neutro e terra.			
13 - 31430 ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO ANTIGO		156,0000	Un
Características: Adaptador para tomada padrão antigo. Conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão. Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136. Características: Corrente nominal: 15 A. Consumo máximo: - tensão de entrada 127 V~ 1.905 W - tensão de entrada 220 V~ 3.300 W Composição: Gabinete em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre. Garantia: 1 Ano para defeitos de fabricação			
14 - 32819 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL CATEGORIA III 1.000		1,0000	Un
Características: Alicate amperímetro digital: Categoria III 1.000 V de segurança contra sobretensão (padrão			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

IEC 1010-1). Congelamento de leitura e picos, com registro máximo e mínimo. Display LCD (liquid cristal display / display de cristal líquido). Indicação automática de polaridade. Mudança de faixa: manual e automática. Auto power off (desligamento automático por período sem utilização). Abertura da garra: 57 mm. Alimentação através de bateria 9 V. Vida média da bateria: 100 horas (alcalina). Medição de corrente AC (alternada), faixas 400 A, 1.500 A, 60 Hz, precisão mínima +- 1,5% (600 A) a +- 5% (1.500 A). Medição de tensão AC (alternada), faixas 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V, 60 Hz, precisão mínima +- 1,5%. Acessórios inclusos: bolsa para transporte, pontas de prova, manual de instruções, termo de Garantia, bateria 9 V. Garantia por período mínimo de 1 ano.

15 - 47403 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO		30,0000	Un
Características: Armação secundária de 1 estribo			
16 - 1168 ARRUELA REDONDA 14 MM, LISA, EM AÇO ZINCADO		100,0000	Un
Características: Arruela redonda 14 mm, lisa, em aço zincado			
17 - 73889 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1/2" e cunha de fixação.		100,0000	Un
Características: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1/2" e cunha de fixação.			
18 - 47387 BARRA DE TRILHO PARA DISJUNTOR DIN, PERFURADO, EM AÇO ZINCADO		65,0000	M
Características: Barra de trilho para disjuntor din, perfurado, em aço zincado			
19 - 51641 BARRAMENTO DE NEUTRO COM 10 SAÍDAS PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		20,0000	Un
Características: Barramento de neutro com 10 saídas para quadro de distribuição			
20 - 1912 BASE PARA RELE FOTO CELULA, TIPO TOMADA, CONECTOR PADRÃO ABNT NBR 5123		400,0000	Un
Características: Base para rele foto celula, tipo tomada, conector padrão ABNT NBR 5123			
21 - 13469 BATERIA ALCALINA 9 VOLTS		10,0000	Un
Características: Bateria alcalina 9 volts			
22 - 46587 BUCHA PLÁSTICA 6MM COM ANEL		1.130,0000	Un
Características: Bucha plástica 6mm com anel			
23 - 1424 BUCHA S10 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA FENDA UNIVERSAL		15,0000	Un
Características: Bucha S10 mm com parafuso de cabeça fenda universal			
24 - 44033 BUCHA S10 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA PHILIPS UNIVERSAL		1.015,0000	Un
Características: Bucha S10 mm de nylon com parafuso de cabeça philips universal			
25 - 256 BUCHA S10 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA UNIVERSAL		600,0000	Un
Características: Bucha S10 mm com parafuso de cabeça sextavada universal			
26 - 44038 BUCHA S12 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA PHILIPS UNIVERSAL		300,0000	Un
Características: Bucha S12 mm com parafuso de cabeça philips universal			
27 - 36425 BUCHA S12 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA UNIVERSAL		400,0000	Un
Características: Bucha S12 mm com parafuso de cabeça sextavada universal			
28 - 1922 BUCHA S6 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA FENDA UNIVERSAL		100,0000	Un
Características: Bucha S6 mm com parafuso de cabeça fenda universal			
29 - 36423 BUCHA S6 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA PHILIPS UNIVERSAL		5.200,0000	Un
Características: Bucha S6 mm de nylon com parafuso de cabeça philips universal			
30 - 30786 BUCHA S6 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA UNIVERSAL		300,0000	PC
Características: Bucha S6 mm com parafuso de cabeça sextavada universal			
31 - 1271 BUCHA S8 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA FENDA UNIVERSAL		100,0000	Un
Características: Bucha S8 mm com parafuso de cabeça fenda universal			
32 - 36424 BUCHA S8 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA PHILIPS UNIVERSAL		2.450,0000	Un
Características: Bucha S8 mm de nylon com parafuso de cabeça philips universal			
33 - 1097 BUCHA S8 MM COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA UNIVERSAL		600,0000	Un
Características: Bucha S8 mm com parafuso de cabeça sextavada universal			
34 - 77648 Barra de eletroduto galvanizado 3/4		22,0000	Un
Características: Barra de eletroduto galvanizado 3/4			
35 - 49545 CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 0,6/1KV TRIPLEX 2X16+16MM + NEUTRO		2.000,0000	M
Características: CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 0,6/1KV TRIPLEX 2x16+16mm + NEUTRO			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920

<p>Fase 1 Isolada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Diâmetro do fio de alumínio: 1,70mm- Quantidade de fios de alumínio: 7 fios- Espessura da isolação: 1,20mm- Diâmetro condutor de alumínio: 4,75mm- Diâmetro condutor isolado: 7,15mm- Resistência elétrica em C.C a 20°C: 1,4128 <p>Fase 2 Isolada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Diâmetro do fio de alumínio: 1,70mm- Quantidade de fios de alumínio: 7 fios- Espessura da isolação: 1,20mm- Diâmetro condutor de alumínio: 4,75mm- Diâmetro condutor isolado: 7,15mm- Resistência elétrica em C.C a 20°C: 1,4128 <p>Neutro sem isolação:</p> <ul style="list-style-type: none">- Diâmetro do fio de alumínio: 1,70mm- Quantidade de fios de alumínio: 7 fios- Diâmetro condutor de alumínio: 5,10mm- Carga de ruptura/mínima: 3,00			
36 - 51642 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5X3 PP MM², ISOLAMENTO 500 V		700,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado PP 3 x 2,5 mm², conforme norma NBR NM 247-3 e NBR NW 280 da ABNT.			
37 - 33712 CABO DE REDE UTP 4 PARES CAT 6		5.400,0000	M
Características: Cabo de Rede UTP 4 pares CAT 6			
38 - 43955 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 1,5MM² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.950,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 1,5mm² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
39 - 43959 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 10MM² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		4.815,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 10mm² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
40 - 43966 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 120MM² 0,6/1 KV DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 120mm² 0,6/1 KV de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
41 - 43967 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 16MM² 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM EM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		2.800,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 16mm² 0,6/1kv, de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM em 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
42 - 43960 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 16MM² 450V/750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		3.400,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 16mm² 450v/750v de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
43 - 47411 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 185MM² 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM EM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.000,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 185mm² 0,6/1kv, de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM em 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
44 - 43956 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 2,5MM² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM - 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		8.665,0000	M



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

POSTERIORMENTE)			
Características: Cabo flexível de cobre isolado 2,5mm ² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM - 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
45 - 43968 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 25MM ² 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM EM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		2.500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 25mm ² 0,6/1kv, de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM em 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
46 - 43961 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 25MM ² 450V/750V DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 25mm ² 450v/750v de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
47 - 43969 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 35MM ² 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM EM 280 DA ABNT(CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		2.500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 35mm ² 0,6/1kv, de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM em 280 da ABNT(cores a definir posteriormente)			
48 - 43962 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 35MM ² 450V/750V DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		2.000,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 35mm ² 450v/750v de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
49 - 43957 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 4MM ² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		6.920,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 4mm ² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
50 - 43963 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 50MM ² 0,6/1 KV DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		2.000,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 50mm ² 0,6/1 KV de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
51 - 43970 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 50MM ² 450V/750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM - 247-3 E NBR NM - 280 ABNT(CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		2.300,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 50mm ² 450v/750v, de acordo com as normas NBR NM - 247-3 e NBR NM - 280 ABNT(cores a definir posteriormente)			
52 - 43958 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 6MM ² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		8.600,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 6mm ² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
53 - 43971 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 70MM ² 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM EM 280 DA ABNT(CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 70mm ² 0,6/1kv, de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM em 280 da ABNT(cores a definir posteriormente)			
54 - 43964 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 70MM ² 450V/750V DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 70mm ² 450v/750v de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
55 - 43972 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 95MM ² 0,6/1KV, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7288, NBR 6251, NBR NM EM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.500,0000	M



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: Cabo flexível de cobre isolado 95mm ² 0,6/1kv, de acordo com as normas NBR 7288, NBR 6251, NBR NM em 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
56 - 43965 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 95MM ² 450V/750V DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado 95mm ² 450v/750v de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
57 - 1124 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO PP (2X1,5) MM ² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.150,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado PP (2X1,5) mm ² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
58 - 22486 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO PP (2X2,5) MM ² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.500,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado PP (2X2,5) mm ² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
59 - 1258 CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO PP (2X4) MM ² 450V/ 750V, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM- 247 - 3 E NBR NM 280 DA ABNT (CORES A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.100,0000	M
Características: Cabo flexível de cobre isolado PP (2X4) mm ² 450v/ 750v, de acordo com as normas NBR NM- 247 - 3 e NBR NM 280 da ABNT (cores a definir posteriormente)			
60 - 32991 CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO QUADRUPLIX 25 MM2 COM NEUTRO ISOLADO 0,6/1KV - ABNT NBR 8182.		300,0000	M
Características: Cabo multiplexado alumínio quadruplex 25 mm2 com neutro isolado 0,6/1KV - ABNT NBR 8182.			
61 - 1267 CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES		350,0000	M
Características: Cabo telefônico CCI 2 pares			
62 - 40147 CABO TELEFÔNICO CCI 50X 1 (1 PAR)		200,0000	M
Características: Cabo telefônico CCI 50x 1 (1 PAR)			
63 - 47461 CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE, HOMOLOGADO CPFL		10,0000	Un
Características: Caixa de medição em policarbonato com leitura através de lente, homologado CPFL			
64 - 47380 CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR		610,0000	Un
Características: Caixa de PVC 4x2 de embutir			
65 - 1547 CAIXA DE SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR MONO / BIPOLAR PADRÃO DIN.		95,0000	Un
Características: Caixa de sobrepor para 1 disjuntor mono / bipolar padrão DIN.			
66 - 1039 CAIXA LINHA X C/ TOMADA SIMPLES		70,0000	Un
Características: Caixa linha X c/ tomada simples.			
67 - 1422 CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM 30 X30 CM		10,0000	PC
Características: Caixa metálica de passagem 30 x30 cm			
68 - 40154 CAIXA PARA VENTILADOR SOBREPOR 4X2 EM PVC		135,0000	Un
Características: Caixa para ventilador sobrepor 4x2 em pvc			
69 - 1924 CAIXA PLÁSTICA DE SOBREPOR 4X2		2.870,0000	Un
Características: Caixa plastica de Sobrepor 4x2.			
70 - 33719 CANALETA 20 X 10 X 2100 MM COM FITA ADESIVA.		1.450,0000	PC
Características: Canaleta 20 X 10 X 2100 mm com fita adesiva.			
71 - 33992 CANALETA 20X12X2000MM COM FITA ADESIVA		1.538,0000	PC
Características: Canaleta 20 X 12 X 2000 mm com fita adesiva.			
72 - 33095 CANALETA 50X50 MM COM TAMPA - BARRA DE 2 METROS.		65,0000	Un
Características: Canaleta 50x50 mm com tampa - barra de 2 metros.			
73 - 1040 CANALETA COM TAMPA 20 X 10 X 2000 MM EXTERNO, SISTEMA X, COM FITA ADESIVA		50,0000	PC
Características: Canaleta com tampa 20 x 10 x 2000 mm externo, sistema X, com fita adesiva			
74 - 51643 CANALETA PERFURADA 30X80MM 2000MM - PARA PISO - CINZA		100,0000	M
Características: Canaleta 30x80 mm 2000 mm - para piso - cinza.			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

75	-	1713	CANALETA VENTILADA 20 X 20, BARRA COM 2 METROS		25,0000	Br
Características: Canaleta ventilada 20 x 20 mm, barra com 2 metros.						
76	-	1490	CANALETA VENTILADA 30 X 30 MM, BARRA COM 2 METROS.		115,0000	Br
Características: Canaleta ventilada 30 x 30 mm, barra com 2 metros.						
77	-	1199	CAPACITOR 10 UF 250 V (2 FIOS)		181,0000	PC
Características: Capacitor 10 UF 250 V para ventilador (2 fios).						
78	-	1394	CHAVE CONTACTORA 3TF 32 220 VOLTS		25,0000	Un
Características: CHAVE CONTACTORA 3TF 32 220 VOLTS						
79	-	1396	CHAVE CONTACTORA 3TF 47 220 VOLTS		23,0000	Un
Características: CHAVE CONTACTORA 3TF 47 220 VOLTS						
80	-	1945	CHAVE DE PAREDE PARA CONTROLE DE VENTILADOR, VELOCIDADE E INTERRUPTOR PARA LÂMPADA COM PLACA 4X2".		140,0000	Un
Características: Chave de parede para controle de ventilador, velocidade e interruptor para lâmpada com placa 4x2".						
81	-	1236	CHUVEIRO SUPER-DUCHA 110 V, 4400 W-COM MANGUEIRA		25,0000	Un
Características: Chuveiro super-ducha 110 v, 4400 w - com mangueira e chuveirinho.						
82	-	1034	CHUVEIRO SUPER-DUCHA 220 V, 4400 W-COM MANGUEIRA		47,0000	Un
Características: Chuveiro super-ducha 220 v, 4400 w - com mangueira e chuveirinho.						
83	-	995	CONDUITE DE PVC 1/2, BARRA COM 03 METROS		20,0000	M
Características: Conduite de pvc 1/2, barra com 03 metros						
84	-	51603	CONDULETE EM ALUMÍNIO MÚLTIPLO DE 1" COM TAMPA, TIPO X, COM 4 TAMPÕES		18,0000	Cj
Características: Condulete em alumínio múltiplo de 1" com tampa, tipo X, com 4 tampões						
85	-	51604	CONDULETE EM ALUMÍNIO MÚLTIPLO DE 3/4" COM TAMPA, TIPO X, COM 4 TAMPÕES		18,0000	Cj
Características: Condulete em alumínio múltiplo de 3/4" com tampa, tipo X, com 4 tampões						
86	-	47402	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10 MM2		150,0000	Un
Características: Conector de pressão para cabo 10 mm2						
87	-	1560	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16 MM²		45,0000	Un
Características: Conector de pressão para cabo 16 mm²						
88	-	46594	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - CDP		30,0000	Un
Características: Conector Derivação Perfurante - CDP- Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque.						
89	-	36474	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO P16 - 120 MM DERIVAÇÃO 4 - 35 MM.		12,0000	Un
Características: Conector derivação perfurante para cabo P16 - 120 mm derivação 4 - 35 mm.						
90	-	36475	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO P16 - 95 MM DERIVAÇÃO 4 - 35 MM.		32,0000	Un
Características: Conector derivação perfurante para cabo P16 - 95 mm derivação 4 - 35 mm.						
91	-	36473	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABO P25 - 120 MM DERIVAÇÃO 25 - 120 MM.		12,0000	Un
Características: Conector derivação perfurante para cabo P25 - 120 mm derivação 25 - 120 mm.						
92	-	33713	CONECTOR PARA CABO REDE RJ 45 MACHO		520,0000	PC
Características: Conector para Cabo Rede RJ 45 macho						
93	-	47377	CONECTOR PARA CAIXA DE PVC CINZA DE 1" (UNIDUT CÔNICO)		110,0000	Un
Características: Conector para caixa de PVC cinza de 1" (unidut cônico)						
94	-	47379	CONECTOR PARA CAIXA DE PVC CINZA DE 1/2" (UNIDUT CÔNICO)		110,0000	Un
Características: Conector para caixa de PVC cinza de 1/2" (unidut cônico)						
95	-	47378	CONECTOR PARA CAIXA DE PVC CINZA DE 3/4" (UNIDUT CÔNICO)		110,0000	Un
Características: Conector para caixa de PVC cinza de 3/4" (unidut cônico)						
96	-	48622	CONECTOR PERFURANTE CDP-70 10-95 MM / U		30,0000	Un



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: Conector perfurante CDP-70 10-95 mm / U			
97 - 36461 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 120 MM (SPLIT BOLT)		30,0000	Un
Características: Conector tipo parafuso fendido para cabo 120 mm (Split Bolt)			
98 - 36455 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 16 MM (SPLIT BOLT)		60,0000	Un
Características: Conector tipo parafuso fendido para cabo 16 mm (Split Bolt)			
99 - 36462 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 185 MM (SPLIT BOLT)		30,0000	Un
Características: Conector tipo parafuso fendido para cabo 185 mm (Split Bolt)			
100 - 36463 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 240 MM (SPLIT BOLT)		30,0000	Un
Características: Conector tipo parafuso fendido para cabo 240 mm (Split Bolt)			
101 - 36456 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 25 MM (SPLIT BOLT)		60,0000	Un
Características: Conector tipo parafuso fendido para cabo 25 mm (Split Bolt)			
102 - 36457 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 MM.		60,0000	Un
Características: Conector tipo parafuso fendido para cabo 35 mm.			
103 - 36460 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 95 MM (SPLIT BOLT)		45,0000	Un
Características: Conector tipo parafuso fendido para cabo 95 mm (Split Bolt)			
104 - 51644 CONECTOR TUBULAR DE PONTA (TERMINAL ILHÓS) 2,5MM ²		300,0000	Un
Características: Conector tubular de ponta (terminal ilhós) 2,5mm ²			
105 - 26270 CONTATOR CJX1B 32 - 22		5,0000	Un
Características: Contator CJ X 1B 32 - 22.			
106 - 1098 CRUZETA DE MADEIRA 2,44 X 11 X 9		12,0000	PC
Características: CRUZETA DE MADEIRA 2,44 X 11 X 9			
107 - 47450 CURVA 1800 PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1"		20,0000	Un
Características: Curva 1800 PVC rígido rosqueável 1"			
108 - 40180 CURVA 90° PARA CONDUITE DE PVC ½"		35,0000	Un
Características: Curva 90° para conduite de pvc ½"			
109 - 1952 CURVA 90° PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1"		10,0000	Un
Características: CURVA 90° PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1"			
110 - 51646 CURVA DE CONEXÃO 90° GALVANIZADA 1"		10,0000	Un
Características: Curva de conexão 90° galvanizada 1"			
111 - 1295 CURVA PVC ELETRODUTO 90° 1"		40,0000	PC
Características: CURVA PVC ELETRODUTO 90° 1"			
112 - 1159 CURVA PVC ELETRODUTO 90° 1/2"		30,0000	PC
Características: CURVA PVC ELETRODUTO 90° 1/2"			
113 - 1703 CURVA PVC ELETRODUTO 90° 3/4"		90,0000	Un
Características: CURVA PVC ELETRODUTO 90° 3/4"			
114 - 23301 DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES NORMA NEMA		10,0000	Un
Características: Disjuntor bipolar 20 Amperes norma Nema.			
115 - 1360 DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES NORMA NEMA		5,0000	Un
Características: Disjuntor bipolar 30 Amperes Norma Nema.			
116 - 36165 DISJUNTOR BIPOLAR 63 A SISTEMA DIN		77,0000	Un
Características: Disjuntor bipolar 63 A sistema Din			
117 - 42330 DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES, SISTEMA DIN		80,0000	Un
Características: Disjuntor bipolar de 16 Amperes, sistema DIN			
118 - 32964 DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES, SISTEMA DIN		93,0000	Un
Características: Disjuntor bipolar de 25 amperes, sistema DIN			
119 - 32963 DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES, SISTEMA DIN		103,0000	Un
Características: Disjuntor bipolar de 32 amperes, sistema DIN			
120 - 1908 DISJUNTOR BIPOLAR DE 35 AMPERES NORMA NEMA		17,0000	Un
Características: Disjuntor bipolar de 35 Amperes Norma Nema.			
121 - 1065 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 30 AMPERES NORMA NEMA		5,0000	Un
Características: Disjuntor monopolar de 30 Amperes Norma Nema.			
122 - 47452 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32 AMPÈRES, NORMA DIN		89,0000	Un
Características: Disjuntor monopolar termomagnético 32 Ampères, norma DIN			
123 - 32962 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A SISTEMA DIN		97,0000	Un



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: Disjuntor termomagnético bipolar 20A norma DIN			
124 - 36395	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR SISTEMA DIN 10 AMPÈRES.	45,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético bipolar sistema Din 10 ampères.			
125 - 36398	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR SISTEMA DIN 25 AMPÈRES.	20,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético bipolar sistema Din 25 ampères.			
126 - 36405	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR SISTEMA DIN 50 AMPÈRES.	45,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético bipolar sistema Din 50 amperes.			
127 - 36407	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR SISTEMA DIN 63 AMPERES.	82,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético bipolar sistema Din 63 amperes.			
128 - 36409	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR SISTEMA DIN 70 AMPERES.	75,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético bipolar sistema Din 70 amperes.			
129 - 36412	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR SISTEMA DIN 80 AMPÈRES.	10,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético bipolar sistema Din 80 ampères.			
130 - 36414	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR SISTEMA DIN 90 AMPÈRES.	35,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético bipolar sistema Din 90 ampères.			
131 - 33062	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A SISTEMA DIN	95,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético monopolar 16A norma DIN			
132 - 44111	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A NORMA DIN	90,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético monopolar 20A norma DIN			
133 - 36396	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR SISTEMA DIN 10 AMPÈRES.	50,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético monopolar sistema Din 10 ampères.			
134 - 36397	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR SISTEMA DIN 25 AMPÈRES.	97,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético monopolar sistema Din 25 ampères.			
135 - 36403	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR SISTEMA DIN 50 AMPÈRES.	110,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético monopolar sistema Din 50 ampères.			
136 - 33064	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32 A" NORMA DIN.	40,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético Tripolar 32 A" norma DIN.			
137 - 36416	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 150 AMPÈRES. (CAIXA MOLDADA)	35,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 150 ampères. (Caixa Moldada)			
138 - 36415	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 125 AMPÈRES.	30,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 125 ampères.			
139 - 36417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 200 AMPÈRES.	17,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 200 ampères.			
140 - 36418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 225 AMPÈRES.	12,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 225 ampères.			
141 - 36399	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 25 AMPÈRES.	70,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 25 ampères.			
142 - 36401	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 32 AMPÈRES.	142,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 32 ampères.			
143 - 36406	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 50 AMPERES.	15,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 50 amperes.			
144 - 36408	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 63 AMPÈRES.	90,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 63 ampères.			
145 - 36413	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN 80 AMPÈRES.	40,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 80 ampères.			
146 - 36410	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR SISTEMA DIN70 AMPÈRES.	43,0000	Un
Características: Disjuntor termomagnético tripolar sistema Din 70 ampères.			
147 - 1578	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES NORMA NEMA	15,0000	Un
Características: Disjuntor tripolar de 100 Amperes Norma Nema.			
148 - 1263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100 A SISTEMA DIN	60,0000	PC
Características: Disjuntor tripolar termomagnético 100 A Sistema DIN			
149 - 47449	DISPOSITIVO MONOPOLAR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20 KA 127 V	25,0000	Un
Características: Dispositivo monopolar de proteção contra surtos 20 KA 127 V			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

150 - 29930 DUCHA PARA BANHO, 127 VOLTS, 5500 WATTS		157,0000	Un
Características: Ducha para banho, 127 volts, 5500 watts, com mangueira com ducha manual, 3 temperaturas			
151 - 44119 DUCHA PARA BANHO, 220 VOLTS, 5500 WATTS, COM MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL, 3 TEMPERATURAS		633,0000	Un
Características: Ducha para banho, 220 volts, 5500 watts, com mangueira com ducha manual, 3 temperaturas Medidas aproximadas Comprimento 14 cm, altura 15 cm, Largura 14 cm			
152 - 45599 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 2" ZINCADO, BARRA 3 METROS.		10,0000	Br
Características: Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico 2" zincado, barra 3 metros.			
153 - 51607 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")		200,0000	M
Características: Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4")			
154 - 33126 ELETRODUTO PVC LISO Ø 1" X 3000MM COR CINZA		20,0000	Br
Características: Eletroduto PVC liso Ø 1" x 3000mm cor cinza			
155 - 33125 ELETRODUTO PVC LISO Ø 3/4" X 3000MM COR CINZA		20,0000	Br
Características: Eletroduto PVC liso Ø 3/4" x 3000mm cor cinza			
156 - 1260 ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1", COM LUVA PARA EMENDA,		50,0000	Br
Características: Eletroduto PVC de rosca 1", com luva para emenda, barra com 3 metros, anti-chama.			
157 - 1539 ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1", BARRA COM 3 M, ANTI-CH		15,0000	Br
Características: Eletroduto PVC roscável 1", barra com 3 m, anti-chama			
158 - 1595 ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 2", BARRA COM 3 M, ANTI-CH		10,0000	Br
Características: Eletroduto PVC roscável 2", barra com 3 m., anti-chama.			
159 - 1979 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1" (BARRA 03 METROS)		15,0000	Un
Características: Eletroduto PVC rígido rosqueável de 1" (barra 03 metros)			
160 - 1921 EXTENSÃO DE ENERGIA COM FILTRO DE LINHA COM 06 SAÍ		209,0000	Un
Características: Extensão de energia com filtro de linha com 06 saídas			
161 - 73890 Eletroduto de pvc 1/2, barra com 03 metros.		30,0000	METRO
Características: Eletroduto de pvc 1/2, barra com 03 metros.			
162 - 47453 FECHO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4"		60,0000	Un
Características: Fecho para fita de aço inoxidável 3/4"			
163 - 1769 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT - DEVEM ATENDER AO NOVO PADRÃO (NBR 14136/2002), BIVOLT, POTENCIA MÍNIMA: 1500 VA A 220 V		109,0000	PC
Características: Filtro de linha com 5 tomadas bivolt - Devem atender ao novo padrão (NBR 14136/2002), bivolt, potencia mínima: 1500 VA a 220 V			
164 - 33711 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT - DEVEM ATENDER AO NOVO PADRÃO (NBR 14136/2002), BIVOLT, POTENCIA MÍNIMA: 1500 VA A 220 V		178,0000	PC
Características: Filtro de linha com 5 tomadas bivolt - Devem atender ao novo padrão (NBR 14136/2002), bivolt, potencia mínima: 1500 VA a 220 V			
165 - 1309 FIO PARA TELEFONE FE-100 300V		310,0000	M
Características: Fio para telefone FE-100 300V.			
166 - 47455 FIO PARALELO 2X2,5 MM 750 V		1.500,0000	M
Características: Fio paralelo 2x2,5 mm 750 V			
167 - 1021 FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19 MM, ROLO COM 20 METROS		375,0000	RL
Características: Fita isolante anti chama 19 mm, rolo com 20 metros			
168 - 1405 FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MM, ROLO COM 10 METROS		200,0000	RL
Características: Fita isolante anti chama 19mm, rolo com 10 metros			
169 - 1450 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM X 10 M		2.040,0000	RL
Características: Fita isolante auto fusão 19 mm x 10 m.			
170 - 40190 FIXA FIO MIGUELÃO DUPL0 BRANCO COM PREGOS		100,0000	Un
Características: Fixa fio miguelão duplo branco com pregos			
171 - 47381 FIXA TUBO DE PVC TIPO U DE 1"		150,0000	Un
Características: Fixa tubo de PVC tipo U de 1"			
172 - 47382 FIXA TUBO DE PVC TIPO U DE 1/2"		150,0000	Un
Características: Fixa tubo de PVC tipo U de 1/2"			
173 - 47383 FIXA TUBO DE PVC TIPO U DE 3/4"		150,0000	Un



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920

Características: Fixa tubo de PVC tipo U de 3/4"			
174 - 1066 HASTE PARA ATERRAMENTO COM TERMINAL		5,0000	Un
Características: Haste de aterramento cobreada 5/8" x 3 m alta camada, com conector cobreado.			
175 - 51623 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, COM ESPELHO EM ALUMÍNIO		10,0000	Un
Características: Interruptor 3 teclas para condutele de alumínio, com espelho em alumínio			
176 - 998 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA 4X2 (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		76,0000	PC
Características: Interruptor 3 teclas simples com placa 4x2 (Cor a definir posteriormente)			
177 - 1144 INTERRUPTOR BIPOLAR 25 A COM PLACA 4X2"		20,0000	PC
Características: Interruptor bipolar 25 A com placa 4x2"			
178 - 33068 INTERRUPTOR BIPOLAR COM PLACA 4X2" (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		300,0000	Un
Características: Interruptor bipolar com placa 4x2" (Cor a definir posteriormente)			
179 - 33000 INTERRUPTOR CONJUGADO 1 TECLA + TOMADA COM PLACA 4X2 (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		230,0000	Un
Características: Interruptor Conjugado 1 Tecla + Tomada com placa 4x2 (Cor a definir posteriormente)			
180 - 36394 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES COM PLACA 4 X 2''. (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		251,0000	Un
Características: Interruptor de duas teclas simples com placa 4 X 2''. (Cor a definir posteriormente)			
181 - 36393 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 4 X 2''.(COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		179,0000	Un
Características: Interruptor de uma tecla simples com placa 4 X 2''.(Cor a definir posteriormente)			
182 - 51622 INTERRUPTOR SIMPLES (01 TECLA) PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, COM ESPELHO EM ALUMÍNIO		50,0000	Un
Características: Interruptor simples (01 tecla) para condutele de alumínio, com espelho em alumínio			
183 - 1229 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO		330,0000	Un
Características: INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO			
184 - 47406 ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA		30,0000	Un
Características: Isolador roldana em porcelana			
185 - 33037 LANTERNA MANUAL RECARREGÁVEL LED SUPER CAPACIDADE		22,0000	Un
Características: Lanterna manual recarregável LED super capacidade de 04 peças LED,recarrega direto na tomada AC de 110 - 220.			
186 - 1867 LUBRIFICANTE DE SILICONE SECO (SPRAY) P/ELETRONICO		10,0000	Un
Características: Lubrificante de silicone seco (spray) p/eletronicos - 500 ml.			
187 - 1759 LUMINARIA TIPO TARTARUGA.PARA LÂMPADA DE LED 12 W		50,0000	Un
Características: Luminaria tipo tartaruga.para lâmpada de led 12 w			
188 - 42432 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 36 W DE LED, BIVOLT E NO MÍNIMO 6500 K.		100,0000	Un
Características: Luminária de Sobrepor 36 W de LED, Bivolt e no mínimo 6500 K.			
189 - 45921 LUMINÁRIA LED FOTOVOLTAICA DE 150W, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, MÍNIMO 4.500 IM, COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 14 HORAS, BATERIA INTEGRADA, TEMPERATURA DE COR - BRANCO FRIO - 6500K, VIDA UTL MÍNIMA DE 15.000 HORAS		70,0000	PC
Características: Luminária LED fotovoltaica de 150W, grau de proteção IP66, mínimo 4.500 Im, com autonomia para no mínimo 14 horas, bateria integrada, temperatura de cor - branco frio - 6500K, vida utl mínima de 15.000 horas			
190 - 44011 LUMINÁRIA PÚBLICA LED TIPO PÉTALA 150W BIVOLT, COM DRIVER INTEGRADO, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 9000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 40000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO EM POSTE OU BRAÇO, EQUIVALENTE À LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W		30,0000	Un
Características: Luminária pública LED tipo pétala 150w bivolt, com driver integrado, cor branca 6500k, mínimo 9000lm, vida útil mínima de 40000 horas, grau de proteção mínimo ip65, para instalação ao tempo em poste ou braço, equivalente à lâmpada vapor metálico 400w			
191 - 50051 LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADA, SOBREPOR, EM LED, 18W, BIVOLT, 6000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA 20.000 HORAS		525,0000	Un



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: Luminária tipo painel plafon quadrada, sobrepor, em led, 18W, bivolt, 6000k, vida útil mínima 20.000 horas			
192 - 50052 LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADA, SOBREPOR, EM LED, 24W, BIVOLT, 6000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA 20.000 HORAS		525,0000	Un
Características: Luminária tipo painel plafon quadrada, sobrepor, em led, 24W, bivolt, 6000k, vida útil mínima 20.000 horas			
193 - 50053 LUMINÁRIA TIPO SLIM, 120CM, SOBREPOR, EM LED, 36W, BIVOLT, 6000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA 20.000 HORAS		100,0000	Un
Características: Luminária tipo slim, 120cm, sobrepor, em led, 36W, bivolt, 6000k, vida útil mínima 20.000 horas			
194 - 50055 LUMINÁRIA TIPO SLIM, 60CM, SOBREPOR, EM LED, 18W, BIVOLT, 6000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA 20.000 HORAS		50,0000	Un
Características: Luminária tipo slim, 60cm, sobrepor, em led, 18W, bivolt, 6000k, vida útil mínima 20.000 horas			
195 - 43888 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 2W		395,0000	Un
Características: Luminárias de Emergência 30 LEDS 2w Tensão: bivolt Quantidade de LED: 30 Temperatura de cor: branca fria Autonomia: 3h no fluxo máximo e 6h no mínimo Bateria: lítio Dimensões aproximadas (CxLxA): 203x55x30mm Garantia: 6 meses			
196 - 51652 LUVA GALVANIZADA DE CONEXÃO 1" COM PARAFUSO		10,0000	Un
Características: Luva galvanizada de conexão 1" com parafuso			
197 - 1869 LUVA PVC 3/4 PARA CONDUITE		110,0000	Un
Características: LUVA PVC 3/4 PARA CONDUITE			
198 - 1541 LUVA PVC ELETRODUTO 1".		50,0000	Un
Características: Luva pvc eletroduto 1".			
199 - 1158 LUVA PVC ELETRODUTO 1/2"		50,0000	Un
Características: LUVA PVC ELETRODUTO 1/2"			
200 - 22162 LÂMPADA COMPACTA 46 W ROSCA E-27		100,0000	Un
Características: Lâmpada compacta 46 w rosca E-27.			
201 - 36924 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59 WATTS/127 VOLTS, ROSCA E 27.		40,0000	Un
Características: Lâmpada fluorescente compacta espiral 59 watts/127 volts, rosca E 27.			
202 - 40160 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 65W 127V ROSCA E-27		100,0000	Un
Características: Lâmpada fluorescente espiral 65w 127V rosca E-27			
203 - 47424 LÂMPADA INCANDESCENTE HALÓGENA		50,0000	Un
Características: Lâmpada incandescente halógena, tensão 127V, 70W de potência, base E-27, dimerizável, ângulo de 360°, frequência nominal 60 Hz, vida útil mediana +/- 1000h, 1250 lúmens. Produto deverá ter certificação INMETRO			
204 - 49523 LÂMPADA LED 100W E-40 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 7500LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS		310,0000	Un
Características: Lâmpada LED 100w e-40 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 7500lm, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
205 - 45567 LÂMPADA LED 36-40W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 4000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS		2.390,0000	Un
Características: Lâmpada LED 36-40w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 4000lm, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
206 - 47384 LÂMPADA LED 40W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 4000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		970,0000	Un
Características: Lâmpada led 40w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 4000lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
207 - 49522 LÂMPADA LED 50W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 4500LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS		1.510,0000	Un
Características: Lâmpada LED 50w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 4500lm, vida útil mínima de 25.000 horas.			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Produto deverá ter certificação INMETRO			
208 - 45568 LÂMPADA LED 50W E-40 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 4500LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS		50,0000	Un
Características: Lâmpada LED 50w e-40 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 4500lm, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
209 - 45569 LÂMPADA LED 60W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 6000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS		935,0000	Un
Características: Lâmpada LED 60w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 6000lm, vida útil mínima de 25.000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
210 - 42840 LÂMPADA LED 70/80W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 6000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 26000 HORAS		120,0000	Un
Características: Lâmpada led 70/80w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 6000lm, vida útil mínima de 26000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
211 - 44040 LÂMPADA LED 70/80W E-40 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 6000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		36,0000	Un
Características: Lâmpada LED 70/80w e-40 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 6000lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
212 - 43992 LÂMPADA LED BULBO 12W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 1000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		320,0000	Un
Características: Lâmpada LED bulbo 12w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 1000lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
213 - 44032 LÂMPADA LED BULBO 17/20W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 1600LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		1.370,0000	Un
Características: Lâmpada LED bulbo 17/20w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 1600lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
214 - 42836 LÂMPADA LED BULBO 25W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 2300LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		1.850,0000	Un
Características: Lâmpada led bulbo 25w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 2300lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
215 - 43995 LÂMPADA LED BULBO 30W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 2800LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		1.985,0000	Un
Características: Lâmpada LED bulbo 30w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 2800lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
216 - 42833 LÂMPADA LED BULBO 9W E-27 BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 800LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		300,0000	Un
Características: Lâmpada led bulbo 9w e-27 bivolt, cor branca 6500k, mínimo 800lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
217 - 42830 LÂMPADA LED TUBULAR 18/20W BIVOLT, 1,20M, COR BRANCA 5500 A 6500K, MÍNIMO 1700LM, LIGAÇÃO UNILATERAL, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		5.684,0000	Un
Características: Lâmpada led tubular 18/20w bivolt, 1,20m, cor branca 5500 a 6500k, mínimo 1700lm, ligação unilateral, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
218 - 42829 LÂMPADA LED TUBULAR 36/45W BIVOLT, 2,40M EQUIVALENTE H0, COR BRANCA 5500 A 6500K, MÍNIMO 3600LM, LIGAÇÃO UNILATERAL, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS T8		230,0000	Un
Características: Lâmpada led tubular 36/45w bivolt, 2,40m equivalente H0, cor branca 5500 a 6500k, mínimo 3600lm, ligação unilateral, vida útil mínima de 25000 horas T8. Produto deverá ter certificação INMETRO			
219 - 42831 LÂMPADA LED TUBULAR 9W BIVOLT, 0,60M, COR BRANCA 5500 A 6500K, MÍNIMO 800LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS		135,0000	Un
Características: Lâmpada led tubular 9w bivolt, 0,60m, cor branca 5500 a 6500k, mínimo 800lm, vida útil mínima de 25000 horas. Produto deverá ter certificação INMETRO			
220 - 43862 MANGUEIRA DE LED 110V COR - BRANCO FRIO		384,0000	M
Características: Mangueira de Led 110v Cor - Branco Frio LED de vida útil de mais de 10.000 horas; Led resistente à água, a mangueira pode ser lavada, pegar chuva.			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

LEDs no Padrão SMD 3528; Totalmente Flexível; Alimentação 110V (NÃO PRECISA DE FONTE); Cor - Branco Frio 6400/6500 K Possui 18 LEDs por metro Longa durabilidade de até 40 mil horas			
221 - 33714 PLACA 4 X 2 ESPELHO CEGO EM PVC (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		230,0000	PC
Características: Placa 4 x 2 espelho cego em PVC (cor a definir posteriormente)			
222 - 33715 PLACA 4 X 4 ESPELHO CEGO EM PVC (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		210,0000	PC
Características: Placa 4 x 4 espelho cego em PVC (cor a definir posteriormente)			
223 - 40187 PLACA 4X2 CEGA PARA CONDUITE DE 1/2"		120,0000	Un
Características: Placa 4x2 cega para conduite de 1/2"			
224 - 33717 PLAFON COM SOQUETE LOUÇA E-27 PARA UMA LÂMPADA		1.847,0000	PC
Características: Plafon com soquete louça E-27 para uma lâmpada			
225 - 23522 PLUG FÊMEA REDONDO 10 A		150,0000	Un
Características: Plug fêmea redondo 10 A			
226 - 23523 PLUG MACHO REDONDO 10 A		150,0000	Un
Características: PLUG MACHO REDONDO 10 A			
227 - 33710 PLUGUE ADAPTADOR 2P + T 20 A		122,0000	PC
Características: Plugue Adaptador 2P + T 20 A - Devem atender ao novo padrão (NBR 14136/2002) Saída macho no padrão antigo e entrada fêmea no padrão novo			
228 - 30671 PLUGUE FÊMEA RETO PARA 2 PINOS REDONDO PARA CABO		200,0000	PC
Características: Plugue fêmea reto para 2 pinos redondo para cabo pp ou paralelo 2x1,5mm, 10A ~ 250V padrão nacional.			
229 - 33071 PLUGUE MACHO 2 P + T PARA TOMADA ABNT 10 A		312,0000	Un
Características: Plugue macho 2 P + T para tomada ABNT 10 A			
230 - 33072 PLUGUE MACHO 3 PINOS NOVO PADRÃO BRASILEIRO 20 A		113,0000	Un
Características: Plugue macho 3 pinos novo padrão brasileiro 20 A			
231 - 1059 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,5 M, 90 DAN, COM CERTIFICADO DA CPFL.		16,0000	PC
Características: Poste de concreto duplo T 7,5 m, 90 DAN, com Certificado da CPFL.			
232 - 28419 PROTETOR DE TOMADAS		330,0000	Un
Características: Protetor de tomada, confeccionado em material plástico, que se encaixem perfeitamente em todas as tomadas elétricas, de fácil instalação e em cor fosca ou transparente, contendo as pontas arredondadas para dificultar a retirada pela criança.			
233 - 75437 Plafon de Led 18w sobrepor redondo		120,0000	UND
Características: Plafon de Led 18w sobrepor redondo			
234 - 75536 Plugue Fêmea 2P+T 20ª - PD Brasileiro		150,0000	Un
Características: Plugue Fêmea 2P+T 20ª - PD Brasileiro			
235 - 47451 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 4 DIVISÕES DIN, PLÁSTICO OU SIMILAR		13,0000	Un
Características: Quadro de distribuição de sobrepor 4 divisões DIN, plástico ou similar			
236 - 1461 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTOS TRIFÁSICO 100 A, NEUTRO E TERRA E ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL, COM TRILHO PADRÃO DIN EM CHAPA METÁLICA		12,0000	Un
Características: Quadro de distribuição para 24 disjuntores, de sobrepor, com barramentos trifásico 100 A, neutro e terra e espaço para disjuntor geral, com trilho padrão DIN em chapa metálica			
237 - 1272 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6/8 DISJUNTORES EM PVC, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO.		10,0000	PC
Características: Quadro de distribuição para 6/8 disjuntores em PVC, de sobrepor, sem barramento.			
238 - 43732 QUADRO DE SOBREPOR PARA 16/18 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100 A. PARA DISJUNTORES DIN EM CHAPA METÁLICA		5,0000	Un
Características: Quadro de sobrepor para 16/18 disjuntores com barramento trifásico 100 A. para disjuntores DIN			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

em chapa metálica			
239 - 44077	QUADRO DE SOBREPOR PARA 34/36 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100 A, PARA DISJUNTORES DIN EM CHAPA METÁLICA	6,0000	Un
Características: Quadro de sobrepor para 34/36 disjuntores com barramento trifásico 100 A, para disjuntores DIN em chapa metálica			
240 - 44078	QUADRO DE SOBREPOR PARA 44 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150 A, PARA DISJUNTORES DIN EM CHAPA METÁLICA	6,0000	Un
Características: Quadro de sobrepor para 44 disjuntores com barramento trifásico 150 A, para disjuntores DIN em chapa metálica			
241 - 1459	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W X 220 V P	50,0000	Un
Características: Reator para lâmpada vapor metálico 400 W x 220 V para uso externo alto fator			
242 - 36453	REATOR PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA 250 W X 220 V PARA USO INTERNO (USO INTEGRADO).	10,0000	Un
Características: Reator para lâmpadas vapor metálico alto fator de potência 250 W X 220 V para uso interno (uso integrado).			
243 - 39079	REFLETOR DE LED - 50 W NA COR VERDE	20,0000	Un
Características: Refletor de led - 50 w na cor verde			
244 - 44073	REFLETOR LED 300W	660,0000	Un
Características: Refletor LED 300w bivolt, cor branca 6500k, vida útil mínima de 25000 horas, grau de proteção mínimo IP66, para instalação ao tempo			
245 - 42843	REFLETOR LED RETANGULAR 100W BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 9000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO	900,0000	Un
Características: Refletor led retangular 100w bivolt, cor branca 6500k, mínimo 9000lm, vida útil mínima de 25000 horas, grau de proteção mínimo IP66, para instalação ao tempo			
246 - 42844	REFLETOR LED RETANGULAR 150/200W BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 12000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO	335,0000	Un
Características: Refletor led retangular 150/200w bivolt, cor branca 6500k, mínimo 12000lm, vida útil mínima de 25000 horas, grau de proteção mínimo ip66, para instalação ao tempo			
247 - 42842	REFLETOR LED RETANGULAR 50W BIVOLT, COR BRANCA 6500K, MÍNIMO 4000LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO	610,0000	Un
Características: Refletor led retangular 50w bivolt, cor branca 6500k, mínimo 4000lm, vida útil mínima de 25000 horas, grau de proteção mínimo ip66, para instalação ao tempo			
248 - 25738	RELE FOTOELETRICO 127/220 V 1000 W	340,0000	Un
Características: Rele Fotoeletrico 127/220 V 1000 W			
249 - 34246	RESISTENCIA DE CHUVEIRO 4500 WATTS - 220 V (COMPATÍVEL COM CHEVEIRO LORENZETTI)	15,0000	Un
Características: Resistência de chuveiro 4500 watts - 220 v. (compatível com chuveiro Lorenzetti)			
250 - 34247	RESISTENCIA DE CHUVEIRO 5500 WATTS - 220 V COMPATÍVEL COM CHEVEIRO LORENZETTI	445,0000	Un
Características: Resistência de chuveiro 5500 watts - 220 v. compatível com chuveiro Lorenzetti			
251 - 1096	ROLDANA PLÁSTICA 24X24/25/25	105,0000	Un
Características: Roldana plástica 24x24/25/25			
252 - 1222	ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30	5,0000	Un
Características: Roldana plástica 30 x 30			
253 - 1273	ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36	5,0000	Un
Características: Roldana plastica 36 x 36			
254 - 1496	RÉGUA DE ENERGIA COM FILTRO 8 ENTRADAS	116,0000	Un
Características: Régua de energia com filtro 8 entradas			
255 - 1716	SOLDA DE ESTANHO PREPARADA 1 MM, ROLO COM 500 GR	10,0000	Un
Características: Solda de estanho preparada 1 mm, rolo com 500 gramas.			
256 - 1909	SOQUETE DE PRESSÃO PARA CALHA COM PARAFUSO G13 ENGATE RÁPIDO	160,0000	Un
Características: Soquete de pressão para calha com parafuso G13 engate rápido			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

257	-	1053	SOQUETE PORCELANA ROSCA E-27			5,0000	Un
Características: Soquete porcelana rosca E-27.							
258	-	1426	SOQUETE SIMPLES PARA LÂMPADA BAQUELITE			30,0000	PC
Características: Soquete simples para lâmpada baquelite							
259	-	1876	SUPORTE PARA DISJUNTOR 2 CANAIS COM PARAFUSO (FIO DENTAL)			35,0000	PC
Características: Suporte para disjuntor 2 canais com parafuso (Fio dental)							
260	-	44082	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM ²			30,0000	Un
Características: Terminal de compressão para cabo de 50 mm ²							
261	-	44083	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²			30,0000	Un
Características: Terminal de compressão para cabo de 70 mm ²							
262	-	44084	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM ²			30,0000	Un
Características: Terminal de compressão para cabo de 95 mm ²							
263	-	44079	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 50 MM ²			30,0000	Un
Características: Terminal de pressão para cabo de 50 mm ²							
264	-	44080	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²			15,0000	Un
Características: Terminal de pressão para cabo de 70 mm ²							
265	-	44081	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE 95 MM ²			30,0000	Un
Características: Terminal de pressão para cabo de 95 mm ²							
266	-	36464	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE COBRE 16 MM.			50,0000	Un
Características: Terminal de pressão para cabo de cobre 16 mm.							
267	-	36465	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE COBRE 25 MM.			50,0000	Un
Características: Terminal de pressão para cabo de cobre 25 mm.							
268	-	36466	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO DE COBRE 35 MM.			30,0000	Un
Características: Terminal de pressão para cabo de cobre 35 mm.							
269	-	51653	TERMINAL TIPO OLHAL 2,5MM			200,0000	Un
Características: Terminal tipo olhal 2,5mm							
270	-	36421	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR 10 AMPÉRES COMUM.			255,0000	Un
Características: Tomada 2p + t padrão brasileiro de sobrepor 10 ampéres comum.							
271	-	36422	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR 20 AMPÉRES SISTEMA X			143,0000	Un
Características: Tomada 2p + t padrão brasileiro de sobrepor 20 ampéres sistema X							
272	-	51626	TOMADA DE REDE RJ-45 E TELEFONE RJ-11 CONJUGADAS PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, COM ESPELHO EM ALUMÍNIO			75,0000	Un
Características: Tomada de rede RJ-45 e telefone RJ-11 conjugadas para condutele de alumínio, com espelho em alumínio							
273	-	51625	TOMADA DE REDE RJ-45 DUPLA (2 MÓDULOS) PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, COM ESPELHO EM ALUMÍNIO			50,0000	Un
Características: Tomada de rede RJ-45 dupla (2 Módulos) para condutele de alumínio, com espelho em alumínio							
274	-	51620	TOMADA DUPLA (02 MÓDULOS) PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, COM ESPELHO EM ALUMÍNIO			50,0000	Un
Características: Tomada dupla (02 módulos) para condutele de alumínio, com espelho em alumínio							
275	-	34203	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR COM ESPELHO 4 X 4. (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)			64,0000	Un
Características: Tomada dupla de embutir com espelho 4 x 4. (cor a definir posteriormente)							
276	-	34045	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR COM PLACA - 10 AMPERES 4X2"			17,0000	PC
Características: Tomada dupla de embutir com placa - 10 amperes 4x2"							
277	-	51621	TOMADA DUPLA EM CAIXA 4X4" EM PISO, COMPLETA, COM PLACA EM AÇO INOX			20,0000	Un
Características: Tomada dupla em caixa 4x4" em piso, completa, com placa em aço inox							
278	-	990	TOMADA EXTERNA - LINHA SISTEMA X			35,0000	PC
Características: Tomada externa - Linha sistema X, 10 A, com placa. Devem atender ao novo padrão (NBR 14136/2002).							
279	-	41738	TOMADA FÊMEA			130,0000	PC
Características: Tomada Fêmea (plugue)							

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920**

Características do Produto: PINO FÊMEA 02 entrada - 10A Cor- preto Plug 250v ~10A			
280 - 994 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 4X2 - 10 A DE ACORDO COM A NORMA 14136 (ABNT), COM PLACA 4X2". (COR A DEFINIR POSTERIORMENTE)		1.292,0000	Un
Características: Tomada Padrão Brasileiro 4x2 - 10 A de acordo com a Norma 14136 (ABNT), com placa 4x2". (cor a definir posteriormente)			
281 - 33040 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 4X2 - 20 A		348,0000	Un
Características: Tomada Padrão Brasileiro 4x2 - 20 A de acordo com a Norma 14136 (ABNT), com placa 4x2"			
282 - 1485 TOMADA PARA TELEFONE, DE EMBUTIR, COM PLACA 2 X 4"		30,0000	Un
Características: Tomada para telefone, de embutir, com placa 2 x 4"			
283 - 51619 TOMADA SIMPLES (01 MÓDULO) PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, COM ESPELHO EM ALUMÍNIO		50,0000	Un
Características: Tomada simples (01 módulo) para condutele de alumínio, com espelho em alumínio			
284 - 41737 TOMADAS MACHO		110,0000	PC
Características: Tomadas macho Características do Produto: Plug Macho 2 Pinos 10A Cor- preto Plug 250v ~10A			
285 - 51614 UNIDUT CÔNICO PARA CONDULETE, RETO 3/4", ALUMÍNIO		32,0000	Un
Características: Unidut cônico para condutele, reto 3/4", alumínio			
286 - 51612 UNIDUT CÔNICO PARA CONDULETE, RETO, 1", ALUMÍNIO		10,0000	Un
Características: Unidut cônico para condutele, reto, 1", alumínio			
287 - 46643 VARA DE MANOBRA SISTEMA COM 4 ELEMENTOS TOTAL DE 5 METROS COM GANCHO E CORDA. DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ANCORAGENS EM ALTURA, EM LOCAIS COM NO MÁXIMO 5,20 METROS DE ALTURA. A VARA POSSUI 5 METROS E É DIVIDIDA EM 4 ELEMENTOS, CONECTÁVEIS. POSSUI UM G		1,0000	Un
Características: Vara de manobra sistema com 4 elementos total de 5 metros com gancho e corda. Dispositivo utilizado para ancoragens em altura, em locais com no máximo 5,20 metros de altura. A vara possui 5 metros e é dividida em 4 elementos, conectáveis. Possui um gancho, tipo dispositivo de mão francesa para a conexão ao ponto desejado. A abertura deste dispositivo é de 43mm. Acompanha também uma corda de 12mm especial para trava quedas de acordo com as normas do ministério do trabalho.			

ITENS DE COTA RESERVADA

Item/Lote	Cota	Quantidade	Unidade
2 - 53098 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA EM NYLON 25MM	1,00%	1,0000	Un
Características: ABRAÇADEIRA (CINTA) PLÁSTICA EM NYLON 25MM			