

RELAÇÃO DOS LOTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE 1 - PALCO 12M X 10M COM COBERTURA					
01	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 10M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 12 metros de largura por 10 metros de profundidade, totalizando 120 metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante, devidamente fixado e sem dobras. CoBERTura: Estrutura em duas águas ou similar, com altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona resistente a intempéries (impermeável, anti-UV, antichama). Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem e elevação segura de equipamentos. Fechamento Superior e Lateral (Modo Cortinado): Fechamento das laterais e fundo do palco confeccionado em tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite, mínimo de 80% de retenção visual), na cor preta, com material antichama. O fechamento deve ser em modo cortinado, cobrindo 3 lados (fundo, lateral direita e lateral esquerda). Fechamento da Área de Serviço: Instalação de 1 (uma) via adicional de cortinado de sombrite dividindo a área do palco da área de serviço, contendo abertura transpassada para acesso da equipe técnica e artistas. Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso, nos quatro lados do palco, em lona ou sombrite preto. Área de Serviço: No mesmo nível e anexa ao palco, medindo no mínimo 3m x 4m, com cobertura, piso em compensado naval 20mm, fechamento nas laterais e no fundo em lona ou sombrite, e proteção por gradil. Estruturas Adicionais: <ul style="list-style-type: none"> 02 (dois) sobrepalcos (praticáveis) para bateria/percussão, medindo 2m x 2m x 0,50m de altura, também revestidos em carpete. 02 (duas) asas de P.A. (Public Address), com mínimo de 1 metro de largura, pés laterais em treliça de alumínio acompanhando a altura da cobertura do palco. 01 (uma) escada de acesso com dois corrimãos (lateral ou fundo). House Mix: Estrutura de 4m x 4m para acomodação de operadores. Posicionada à frente do palco, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, com guarda-corpo, fechamento em gradil nos 4 lados e cobertura em lona emborrachada ou PVC em bom estado. <p>Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de base de 200 kg/m² e carga aérea (teto) de 50 kg/m². Travamento em estrutura tubular de aço (mínimo 2 polegadas). Sistema de aterramento e cumprimento integral das normas da ABNT.</p>	01 DIÁRIA	02	R\$25.625,00	R\$51.250,00

<p>02</p>	<p align="center">LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 10M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 12 metros de largura por 10 metros de profundidade, totalizando 120 metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. • Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante, devidamente fixado e sem dobras. • CoBERTura: Estrutura em duas águas ou similar, com altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona resistente a intempéries (impermeável, anti-UV, antichama). • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem e elevação segura de equipamentos. • Fechamento Superior e Lateral (Modo Cortinado): Fechamento das laterais e fundo do palco confeccionado em tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite, mínimo de 80% de retenção visual), na cor preta, com material antichama. O fechamento deve ser em modo cortinado, cobrindo 3 lados (fundo, lateral direita e lateral esquerda). • Fechamento da Área de Serviço: Instalação de 1 (uma) via adicional de cortinado de sombrite dividindo a área do palco da área de serviço, contendo abertura transpassada para acesso da equipe técnica e artistas. • Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso, nos quatro lados do palco, em lona ou sombrite preto. • Área de Serviço: No mesmo nível e anexa ao palco, medindo no mínimo 3m x 4m, com cobertura, piso em compensado naval 20mm, fechamento nas laterais e no fundo em lona ou sombrite, e proteção por gradil. • Estruturas Adicionais: <ul style="list-style-type: none"> ○ 02 (dois) sobrepalcos (praticáveis) para bateria/percussão, medindo 2m x 2m x 0,50m de altura, também revestidos em carpete. ○ 02 (duas) asas de P.A. (Public Address), com mínimo de 1 metro de largura, pés laterais em treliça de alumínio acompanhando a altura da cobertura do palco. ○ 01 (uma) escada de acesso com dois corrimãos (lateral ou fundo). • House Mix: Estrutura de 4m x 4m para acomodação de operadores. Posicionada à frente do palco, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, com guarda-corpo, fechamento em gradil nos 4 lados e cobertura em lona emborrachada ou PVC em bom estado. <p>Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de base de 200 kg/m² e carga aérea (teto) de 50 kg/m². Travamento em estrutura tubular de aço (mínimo 2 polegadas). Sistema de aterramento e cumprimento integral das normas da ABNT.</p>	<p align="center">03 DIÁRIAS</p>	<p align="center">04</p>	<p align="center">R\$33.925,00</p>	<p align="center">R\$135.700,00</p>
<p>03</p>	<p align="center">LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 10M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 12 metros de largura por 10 metros de profundidade, totalizando 120</p>	<p align="center">07 DIÁRIAS</p>	<p align="center">04</p>	<p align="center">R\$47.875,00</p>	<p align="center">R\$191.500,00</p>

	<p>metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. ● Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante, devidamente fixado e sem dobras. ● Cobertura: Estrutura em duas águas ou similar, com altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona resistente a intempéries (impermeável, anti-JV, antichama). ● Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem e elevação segura de equipamentos. ● Fechamento Superior e Lateral (Modo Cortinado): Fechamento das laterais e fundo do palco confeccionado em tela de sombreado de alta densidade (tipo sombrite, mínimo de 80% de retenção visual), na cor preta, com material antichama. O fechamento deve ser em modo cortinado, cobrindo 3 lados (fundo, lateral direita e lateral esquerda). ● Fechamento da Área de Serviço: Instalação de 1 (uma) via adicional de cortinado de sombrite dividindo a área do palco da área de serviço, contendo abertura transpassada para acesso da equipe técnica e artistas. ● Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso, nos quatro lados do palco, em lona ou sombrite preto. ● Área de Serviço: No mesmo nível e anexa ao palco, medindo no mínimo 3m x 4m, com cobertura, piso em compensado naval 20mm, fechamento nas laterais e no fundo em lona ou sombrite, e proteção por gradil. ● Estruturas Adicionais: <ul style="list-style-type: none"> ○ 02 (dois) sobrepalcos (praticáveis) para bateria/percussão, medindo 2m x 2m x 0,50m de altura, também revestidos em carpete. ○ 02 (duas) asas de P.A. (Public Address), com mínimo de 1 metro de largura, pés laterais em treliça de alumínio acompanhando a altura da cobertura do palco. ○ 01 (uma) escada de acesso com dois corrimãos (lateral ou fundo). ● House Mix: Estrutura de 4m x 4m para acomodação de operadores. Posicionada à frente do palco, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, com guarda-corpo, fechamento em gradil nos 4 lados e cobertura em lona emborrachada ou PVC em bom estado. <p>Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de base de 200 kg/m² e carga aérea (teto) de 50 kg/m². Travamento em estrutura tubular de aço (mínimo 2 polegadas). Sistema de aterramento e cumprimento integral das normas da ABNT.</p>				
<p>04</p>	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 10M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 12 metros de largura por 10 metros de profundidade, totalizando 120 metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. ● Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante, devidamente fixado e sem dobras. 	<p style="text-align: center;">13 DIÁRIAS</p>	<p style="text-align: center;">02</p>	<p style="text-align: center;">R\$61.625,00</p>	<p style="text-align: center;">R\$123.250,00</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura: Estrutura em duas águas ou similar, com altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona resistente a intempéries (impermeável, anti-UV, antichama). • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem e elevação segura de equipamentos. • Fechamento Superior e Lateral (Modo Cortinado): Fechamento das laterais e fundo do palco confeccionado em tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite, mínimo de 80% de retenção visual), na cor preta, com material antichama. O fechamento deve ser em modo cortinado, cobrindo 3 lados (fundo, lateral direita e lateral esquerda). • Fechamento da Área de Serviço: Instalação de 1 (uma) via adicional de cortinado de sombrite dividindo a área do palco da área de serviço, contendo abertura transpassada para acesso da equipe técnica e artistas. • Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso, nos quatro lados do palco, em lona ou sombrite preto. • Área de Serviço: No mesmo nível e anexa ao palco, medindo no mínimo 3m x 4m, com cobertura, piso em compensado naval 20mm, fechamento nas laterais e no fundo em lona ou sombrite, e proteção por gradil. • Estruturas Adicionais: <ul style="list-style-type: none"> ○ 02 (dois) sobrepalcos (praticáveis) para bateria/percussão, medindo 2m x 2m x 0,50m de altura, também revestidos em carpete. ○ 02 (duas) asas de P.A. (Public Address), com mínimo de 1 metro de largura, pés laterais em treliça de alumínio acompanhando a altura da cobertura do palco. ○ 01 (uma) escada de acesso com dois corrimãos (lateral ou fundo). • House Mix: Estrutura de 4m x 4m para acomodação de operadores. Posicionada à frente do palco, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, com guarda-corpo, fechamento em gradil nos 4 lados e cobertura em lona emborrachada ou PVC em bom estado. <p>Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de base de 200 kg/m² e carga aérea (teto) de 50 kg/m². Travamento em estrutura tubular de aço (mínimo 2 polegadas). Sistema de aterramento e cumprimento integral das normas da ABNT.</p>				
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 501.700,00

LOTE 2 - PALCO 10M X 08M COM COBERTURA

LOTE 2 - PALCO 10M X 08M COM COBERTURA					
05	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 10M X 08M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 10 metros de largura por 8 metros de profundidade, totalizando 80 metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. • Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. • Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, em lona impermeável, anti-UV e antichama. • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. 	01 DIÁRIA	02	R\$18.875,00	R\$37.750,00

	<ul style="list-style-type: none"> ● Fechamento (Modo Cortinado): Confeccionado em tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, antichama. Montagem em modo cortinado cobrindo 3 lados (fundo e laterais). Adicional de 1 (um) cortinado com abertura de acesso dividindo internamente o palco da área de serviço. ● Saia de Palco: Fechamento inferior completo nos quatro lados. ● Área de Serviço: Anexa ao palco, mesmo nível, medindo 3m x 3m, com cobertura, fechamento lateral e fundo, piso em compensado naval 20mm. ● Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. ● House Mix: Estrutura de 2m x 2m, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, guarda-corpo, gradil nos 4 lados e cobertura resistente a intempéries. ● Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de piso de 200 kg/m² e teto de 50 kg/m². Aterramento e cumprimento das normas da ABNT. 				
06	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 10M X 08M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 10 metros de largura por 8 metros de profundidade, totalizando 80 metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. ● Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. ● Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, em lona impermeável, anti-UV e antichama. ● Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. ● Fechamento (Modo Cortinado): Confeccionado em tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, antichama. Montagem em modo cortinado cobrindo 3 lados (fundo e laterais). Adicional de 1 (um) cortinado com abertura de acesso dividindo internamente o palco da área de serviço. ● Saia de Palco: Fechamento inferior completo nos quatro lados. ● Área de Serviço: Anexa ao palco, mesmo nível, medindo 3m x 3m, com cobertura, fechamento lateral e fundo, piso em compensado naval 20mm. ● Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. ● House Mix: Estrutura de 2m x 2m, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, guarda-corpo, gradil nos 4 lados e cobertura resistente a intempéries. <p>Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de piso de 200 kg/m² e teto de 50 kg/m². Aterramento e cumprimento das normas da ABNT.</p>	03 DIÁRIAS	03	R\$33.175,00	R\$99.525,00
07	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 10M X 08M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 10 metros de largura por 8 metros de profundidade, totalizando 80 metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. ● Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. ● Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, em lona impermeável, anti-UV e antichama. ● Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. ● Fechamento (Modo Cortinado): Confeccionado em tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, 	07 DIÁRIAS	03	R\$42.375,00	R\$127.125,00

	<p>antichama. Montagem em modo cortinado cobrindo 3 lados (fundo e laterais). Adicional de 1 (um) cortinado com abertura de acesso dividindo internamente o palco da área de serviço.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saia de Palco: Fechamento inferior completo nos quatro lados. • Área de Serviço: Anexa ao palco, mesmo nível, medindo 3m x 3m, com cobertura, fechamento lateral e fundo, piso em compensado naval 20mm. • Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. • House Mix: Estrutura de 2m x 2m, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, guarda-corpo, gradil nos 4 lados e cobertura resistente a intempéries. <p>Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de piso de 200 kg/m² e teto de 50 kg/m². Aterramento e cumprimento das normas da ABNT.</p>				
08	<p>LOCAÇÃO DE PALCO 10M X 08M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 10 metros de largura por 8 metros de profundidade, totalizando 80 metros quadrados. Possui guarda-corpo de segurança nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. • Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. • Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, em lona impermeável, anti-UV e antichama. • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. • Fechamento (Modo Cortinado): Confeccionado em tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, antichama. Montagem em modo cortinado cobrindo 3 lados (fundo e laterais). Adicional de 1 (um) cortinado com abertura de acesso dividindo internamente o palco da área de serviço. • Saia de Palco: Fechamento inferior completo nos quatro lados. • Área de Serviço: Anexa ao palco, mesmo nível, medindo 3m x 3m, com cobertura, fechamento lateral e fundo, piso em compensado naval 20mm. • Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. • House Mix: Estrutura de 2m x 2m, altura de 40 cm do solo, piso compensado naval 20mm, guarda-corpo, gradil nos 4 lados e cobertura resistente a intempéries. <p>Especificações de Carga e Normas: Capacidade mínima de piso de 200 kg/m² e teto de 50 kg/m². Aterramento e cumprimento das normas da ABNT.</p>	13 DIÁRIAS	02	R\$58.775,00	R\$117.550,00
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 381.950,00	

LOTE 3 - PALCO 08M X 06M COM COBERTURA

09	<p>LOCAÇÃO DE PALCO 08M X 06M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 8 metros de largura por 6 metros de profundidade, totalizando 48 metros quadrados. Possui guarda-corpo nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. • Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. • Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona impermeável, anti-UV e antichama. 	01 DIÁRIA	06	R\$14.900,00	R\$89.400,00
----	--	-----------	----	--------------	--------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. • Fechamento (Modo Cortinado): Tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, antichama. Montagem em modo cortinado nos 3 lados principais (fundo e laterais), além de 1 (um) cortinado divisório com abertura para a área de serviço. • Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso nos quatro lados. • Área de Serviço: Anexa, mesmo nível, medindo 4m x 3m, com cobertura, fechamento e gradil, piso em compensado naval 20mm. • Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. • House Mix: Estrutura de 4m x 2m, altura de 40 cm do solo, com gradil de proteção nos 4 lados, cobertura e fechamento para proteção de equipamentos. • Especificações de Carga e Normas: Base do piso mínima de 200 kg/m² e teto 50 kg/m². Aterramento e conformidade com normas ABNT. 				
10	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 08M X 06M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 8 metros de largura por 6 metros de profundidade, totalizando 48 metros quadrados. Possui guarda-corpo nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. • Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. • Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona impermeável, anti-UV e antichama. • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. • Fechamento (Modo Cortinado): Tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, antichama. Montagem em modo cortinado nos 3 lados principais (fundo e laterais), além de 1 (um) cortinado divisório com abertura para a área de serviço. • Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso nos quatro lados. • Área de Serviço: Anexa, mesmo nível, medindo 4m x 3m, com cobertura, fechamento e gradil, piso em compensado naval 20mm. • Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. • House Mix: Estrutura de 4m x 2m, altura de 40 cm do solo, com gradil de proteção nos 4 lados, cobertura e fechamento para proteção de equipamentos. <p>Especificações de Carga e Normas: Base do piso mínima de 200 kg/m² e teto 50 kg/m². Aterramento e conformidade com normas ABNT.</p>	03 DIÁRIAS	05	R\$23.575,00	R\$117.875,00

<p>11</p>	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 08M X 06M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 8 metros de largura por 6 metros de profundidade, totalizando 48 metros quadrados. Possui guarda-corpo nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. • Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. • Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona impermeável, anti-UV e antichama. • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. • Fechamento (Modo Cortinado): Tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, antichama. Montagem em modo cortinado nos 3 lados principais (fundo e laterais), além de 1 (um) cortinado divisório com abertura para a área de serviço. • Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso nos quatro lados. • Área de Serviço: Anexa, mesmo nível, medindo 4m x 3m, com cobertura, fechamento e gradil, piso em compensado naval 20mm. • Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. • House Mix: Estrutura de 4m x 2m, altura de 40 cm do solo, com gradil de proteção nos 4 lados, cobertura e fechamento para proteção de equipamentos. <p>Especificações de Carga e Normas: Base do piso mínima de 200 kg/m² e teto 50 kg/m². Aterramento e conformidade com normas ABNT.</p>	<p>07 DIÁRIAS</p>	<p>02</p>	<p>R\$35.075,00</p>	<p>R\$70.150,00</p>
<p>12</p>	<p style="text-align: center;">LOCAÇÃO DE PALCO 08M X 06M COM COBERTURA</p> <p>Palco com estrutura metálica e treliçamento em alumínio, medindo 8 metros de largura por 6 metros de profundidade, totalizando 48 metros quadrados. Possui guarda-corpo nas laterais e no fundo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura do palco: Nivelamento ajustável, mínimo de 1,5 a 2,0 metros do solo até o piso. • Piso e Acabamento: Piso em placa praticável ou compensado naval de no mínimo 20mm de espessura. Revestimento total do piso em carpete na cor a ser definida pela contratante. • Cobertura: Altura mínima de 4,00 metros a partir do piso do palco, lona impermeável, anti-UV e antichama. • Grid de Iluminação e Som: Adequado à dimensão do palco, equipado obrigatoriamente com 3 (três) passadas de talha para montagem. • Fechamento (Modo Cortinado): Tela de sombreamento de alta densidade (tipo sombrite), cor preta, antichama. Montagem em modo cortinado nos 3 lados principais (fundo e laterais), além de 1 (um) cortinado divisório com abertura para a área de serviço. • Saia de Palco: Fechamento abaixo do piso nos quatro lados. • Área de Serviço: Anexa, mesmo nível, medindo 4m x 3m, com cobertura, fechamento e gradil, piso em compensado naval 20mm. • Estruturas Adicionais: 02 (duas) asas de P.A. em treliça de alumínio e 01 (uma) escada com dois corrimãos. • House Mix: Estrutura de 4m x 2m, altura de 40 cm do solo, com gradil de proteção nos 4 lados, cobertura e fechamento para proteção de equipamentos. <p>Especificações de Carga e Normas: Base do piso mínima de 200 kg/m² e teto 50 kg/m². Aterramento e conformidade com normas ABNT.</p>	<p>13 DIÁRIAS</p>	<p>02</p>	<p>R\$48.725,00</p>	<p>R\$ 97.450,00</p>
<p style="text-align: center;">V ALOR TOTAL DO LOTE</p>				<p style="text-align: center;">R\$ 374.875,00</p>	

LOTE 4 – ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO Q30 (BOX TRUSS)					
13	<p>ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO Q30 (BOX TRUSS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura treliçada em alumínio de secção quadrada, padrão Q30 (30x30 cm). • Utilizada para montagem de pórticos, portais de entrada, suporte de iluminação, cenografia e fixação de comunicação visual. • O fornecimento deve incluir obrigatoriamente todos os acessórios estruturais para montagem segura: <i>sleeves</i>, <i>corners</i> (cubos), bases, paus de carga, talhas, mãos francesas, sapatas e parafusaria/pinos, conforme necessidade do projeto da contratante. • A medição e cobrança deverão ser realizadas por metro linear de estrutura montada. • O valor unitário corresponde a um período de 72 horas(uni). 	METRO LINEAR	60	R\$420,00	R\$25.200,00
V ALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 25.200,00	
LOTE 5 – PISO DE PALCO (TIPO PRATICÁVEL) 2M X 1M					
14	<p>LOCAÇÃO DE PISO DE PALCO (TIPO PRATICÁVEL) 2M X 1M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulos de estrado tipo praticável telescópico ou de pés intercambiáveis, com dimensões de 2,0 metros de comprimento por 1,0 metro de largura. • Altura regulável: Sistema que permita ajuste de altura seguro, variando de 20 cm até 1,0 metro em relação ao solo. • Piso: Tampo em compensado naval de alta resistência, espessura mínima de 20mm. • Sistema de travamento: Estrutura em alumínio ou aço galvanizado com garras de travamento entre os módulos, garantindo estabilidade absoluta e sem folgas na junção das peças. • Capacidade de Carga: O piso deve suportar no mínimo 500 kg/m² de carga estática. 	UNI	75	R\$387,50	R\$29.062,50
15	<p>LOCAÇÃO DE PISO DE PALCO (TIPO PRATICÁVEL) 2M X 1M COM GUARDA-CORPO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulos de estrado tipo praticável telescópico ou de pés intercambiáveis, com dimensões de 2,0 metros de comprimento por 1,0 metro de largura. • Altura regulável: Sistema que permita ajuste de altura seguro, variando de 20 cm até 1,0 metro em relação ao solo. • Piso: Tampo em compensado naval de alta resistência, espessura mínima de 20mm. • Sistema de travamento: Estrutura em alumínio ou aço galvanizado com garras de travamento entre os módulos, garantindo estabilidade absoluta e sem folgas na junção das peças. • Capacidade de Carga: O piso deve suportar no mínimo 500 kg/m² de carga estática. • Segurança (guarda-corpo): inclusão obrigatória de sistema de proteção periférica (guarda-corpo) removível em até 03 (três) lados do módulo, com altura mínima de 1,10m e corrimão integrado, visando a segurança técnica necessária para utilização do praticável como palco isolado ou elevação de músicos/autoridades. 	UNI	75	R\$477,50	R\$35.812,50
V ALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 64.875,00	
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$1.348.600,00	