

## **1 - Itens da Licitação**

**Descrição Detalhada:** Relé Térmico Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Sobrecarga, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf, Número De Fases: Trifásico, Corrente Nominal: 12A, Faixa De Ajuste Elemento Instantâneo: 10 A 15A, Potência Nominal: 3W, Tensão Nominal: 220V, Classe De Disparo: 10, Frequência Nominal: 60HZ, Número Pólos: 2, Tensão Nominal Contatos: 690V, Corrente Nominal Contatos: 0,3A, Faixa Temperatura Ambiente: -50° A 80°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (12)

**Descrição Detalhada:** Relé Proteção De Potência Corrente Nominal: 5A, Tensão Alimentação: 72 A 250VCA/VCC, Características Adicionais: 4 Entradas Lógicas, Referência: Pextron - Modelo Urpe 6104

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campinas/SP (2)