EDITAL MODIFICATIVO

AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2025
PROCESSO Nº 046/2025

A Exma. Sra. Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade, Prefeita Municipal, torna público a todos os interessados, que procedeu alterações no edital de licitação em epígrafe. Desta forma TORNA PÚBLICO a edição do presente Edital Modificativo, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) - CLÁUSULA I ⇒ DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL:

Fica alterado a data de encerramento do certame ficando como segue:

Data da sessão: 22/07/2025
Horário: 9h (horário de Brasília-DF).
Local: Portal de Compras do Governo Federal **–** www.compras.gov.br

B) - CLÁUSULA II ⇒ DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA: Fica alterado as especificações dos **itens 10, 12, 21, 37 e 38**, como segue:

Anexo I – Termo de Referência

Compreende o objeto desta licitação, o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS**, conforme especificações elaboradas pela Secretaria Municipal da Educação:

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Item Exclusivo para ME e EPP
10	**20**	**UN**	**ESPREMEDOR / EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL**, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância Altura mínima: 390mm. Largura/diâmetro mínimos: 260mm. Tolerância: +/- 10%. Produção média: 15 unid. minuto (aproximada). Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Potência mínima: 300 W Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 220v. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sucos e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em plástico. Tampa em polipropileno. Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	**X**

12	**20**	**UN**	**FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS** - Fogão industrial 06 bocas com forno de câmara com banho maria acoplados - Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. O tamanho das bocas será de 30x30cm, 3 queimadores simples e 3 queimadores duplos com chapa ou banho maria e com forno. 4 pés em perfil "L", sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Alimentação: Baixa Pressão. Confeccionado Em Chapa De Aço Carbono Com Pintura Epóxi. Cor cinza grafite. Forno - Capacidade: mínima 56 Litros/Tampa: Vidro Temperado. Dimensões aproximadas: 107x084x083. Entregar montado.	**X**
21	**25**	**UN**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL:** com as seguintes especificações mínimas: com capacidade de 8 litros, dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa, fabricado em conformidade à Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas equipamentos. CONSTITUINTES • Copo removível em aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, com capacidade de 8 litros.• Encaixe para o copo (parte superior do gabinete do motor) e base (parte inferior do gabinete do motor) em nylon com fibra ou plástico de engenharia.• Alças constituídas em chapa dobrada ou perfil tubular de aço inox AISI 304, com espessura de chapa de mínima de 1,20mm, isentas de bordas vivas ou partes cortantes.• Tampa do copo em aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna, monitorada por sensor indutivo que desligue o motor mediante sua abertura. • Visor da tampa, removível, em plástico injetado atóxico, transparente. • Gabinete do motor em aço inox AISI 304, espessura de 0,6mm. • Dreno posicionado na parte superior do gabinete do motor de modo a não haver entrada de líquidos no motor. • Sapatas antivibratórias de material aderente. • Facas triplas (três lâminas duplas) em aço inox AISI 304. • Eixo, mancal do eixo, e porca fixadora das facas em aço inox AISI 304. • Bucha do eixo em bronze sintetizado. • Arruelas em celeron. Anel de vedação do eixo em borracha atóxica. Interruptor liga/ desliga com proteção impermeável. • Potência mínima de1/2 CV. • Tensão de alimentação: 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável.• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento, certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 640 e em conformidade com a norma NBR NM 287-4. Plugue certificado pelo INMETRO conforme Portaria nº 136. FABRICAÇÃO: Todos os aparelhos devem trazer junto ao rabicho aviso da voltagem (bivolt ou 220V). • As superfícies dos equipamentos em contato com alimentos devem ser lisas e estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas, ou arestas cortantes. GARANTIA • Um ano contra defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento.	**X**

37	**75**	**UN**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER** - Aparelho de Ar Condicionado Split Inverter frio High Wall - Capacidade 30.000 BTU´S Tipo de ciclo Quente e frio, Cor Branco. Filtro de Ar Anti-bactéria, Anti-fungos, Filtro removível, Display Digital, controle remoto - Voltagem 220V Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h - Funções: Sleep e Swing - Classificação de energia A. Deverá vir com gás completo.	
38	**25**	**UN**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER** - Aparelho de Ar Condicionado Split Inverter frio High Wall - Capacidade 30.000 BTU´S Tipo de ciclo Quente e frio, Cor Branco. Filtro de Ar Anti-bactéria, Anti-fungos, Filtro removível, Display Digital, controle remoto - Voltagem 220V Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h - Funções: Sleep e Swing - Classificação de energia A. Deverá vir com gás completo.	**X**

C) - CLÁUSULA III ⇒ DA RATIFICAÇÃO ⇒ Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente Edital Modificativo.

Assis, 04 de julho de 2025.

.....
TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE
PREFEITA