

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO DO OBJETO:

a Número do Processo:

b Justificativa: Considerando a inevitável degradação natural das infraestruturas e a necessidade contínua em conservar e manter as instalações do Engenho Central, Teatro Municipal "Dr. Losso Netto" e Teatro Municipal Erotides de Campos, é imperativo adquirir materiais de pintura e hidráulicos para a manutenção predial. Essa iniciativa visa garantir ambientes adequados e confortáveis, bem como assegurar que esses locais estejam adequadamente equipados para a realização das atividades, ao mesmo tempo em que se preserva o patrimônio público.

2. DO OBJETO

- a Objeto: Aquisição de materiais de pintura e hidráulicos para a manutenção predial para s instalações do Engenho Central, Teatro Municipal "Dr. Losso Netto" e Teatro Municipal Erotides de Campos.
- b Unidade Requisitante: Secretaria Municipal da Ação Cultural (SEMAC) – Parque Engenho Central, Teatro Municipal Erotides de Campos e Teatro Municipal Dr. Losso Netto
- c Valor estimado da contratação: **R\$ 36.973,7432**
- d Fonte de Recursos:
- 1 12011 13.391.0022.1109.0000 0101011000 Engenho R\$ 10.088,2025
- 1.12011.13.392.0021.2112.0000 0101011000 Museu R\$ 26.885,5407
- e Tipo de objeto: Outros materiais de consumo
- f Classificação econômica das despesas:
- 3.3.90.30.24
- 3.3.90.30.42
- 3.3.90.30.22
- g Prazo de contratação: Até a entrega definitiva do objeto

3. DO PROCEDIMENTO

- a O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA;
- b Critério de Julgamento: por item
- c Tipo de Fornecimento: entrega única



4. FUNDAMENTO DA CONTRATAÇÃO

a) A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

a)

*** Classif. econ. da despesa	Item	Quantidade	Unidade	Descritivo	Valor unitário estimado	Valor total estimado
3.3.90.30 .24	1	7	Lata	Tinta látex acrílico preto fosco RGB: 40,41,43 Tinta para parede interna e externa, com rendimento mínimo de 350 m² por demão, lata de 18 litros. Conforme as normas ABNT 11.702 tipo 4.5.3 (premium), atender os requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial conforme a norma ABNT-NBR 15079, poder de cobertura de tinta úmido, mínimo de 90% R/C (conforme ABNT NBR 14.943), poder de cobertura tinta seca, mínimo de 06 metros quadrados por litro (conforme ABNT-NBR 14.942). Embalagem litografada, validade mínima de 36 meses da data de fabricação do produto e 24 meses da data da entrega.	R\$ 385,330 0	R\$ 2.697,31 00



3.3.90.30 .24	2	4	Lata	Tinta esmalte sintético antiferrugem branco Tinta esmalte sintético antiferrugem, lata de 3,6 litros, cor branco, acabamento fosco, antiferrugem, para metais, com rendimento mínimo de 75 m² por demão. Conforme as normas ABNT 11.702 item 4.2.3.1, atender os requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial conforme a norma ABNT-NBR 15079. O produto deve atender às normas do PSQ de classificação ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.2.1.10. Embalagem litografada, validade mínima de 36 meses da data de fabricação do produto e 24 meses da data da entrega.	R\$ 196,716 7	R\$ 786,866 8
3.3.90.30 .24	3	5	Lata	Tinta esmalte sintético antiferrugem preto Tinta esmalte sintético antiferrugem, lata de 3,6 litros, cor preto, acabamento fosco, antiferrugem, para metais, com rendimento mínimo de 75 m² por demão. Conforme as normas ABNT 11.702 item 4.2.3.1, atender os requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial conforme a norma ABNT-NBR 15079. O produto deve atender às normas do PSQ de classificação ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.2.1.10. Embalagem litografada, validade mínima de 36 meses da data de fabricação do produto e 24 meses da data da entrega.	R\$ 197,480 0	R\$ 987,400 0



3.3.90.30 .24	4	7	Lata	Tinta para piso concreto puro RGB: 156,143,121 Tinta para pintura externa e interna, com rendimento mínimo de 130 m² por demão. Lata de 18 litros. Indicado para área de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto. Classificado conforme norma NBR 11702:2019 da ABNT tipo: 4.5.14, poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940, teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388 e que resista ao crescimento de fungos em placa de petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987	R\$ 358,225 0	R\$ 2.507,57 50
3.3.90.30 .24	5	3	Lata	Tinta látex acrílico cor branco gelo RGB: 230, 234, 225 Parede interna e externa, com rendimento mínimo de 350 m² por demão, lata de 18 litros. Conforme as normas ABNT 11.702 tipo 4.5.3 (premium), atender os requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial conforme a norma ABNT-NBR 15079, poder de cobertura de tinta úmido, mínimo de 90% R/C (conforme ABNT- NBR 14.943), poder de cobertura tinta seca, mínimo de 06 metros quadrados por litro (conforme ABNT-NBR 14.942). Embalagem litografada, validade mínima de 36 meses da data de fabricação do produto e 24 meses da data da entrega.	R\$ 394,966 7	R\$ 1.184,90 01



3.3.90.30 .24	6	22	Unida de	Trincha (pincel) Tamanho 1 ½", cerdas gris.	R\$ 11,1533	R\$ 245,372 6
3.3.90.30 .24	7	22	Unida de	Trincha (pincel) Tamanho ½", cerdas gris.	R\$ 5,3333	R\$ 117,332 6
3.3.90.30 .24	8	20	Unida de	Rolo de pintura 23cm de largura sem cabo Feito com 100% de lã de carneiro e com propriedades antirrespingo, este produto é ideal para tintas acrílicas, látex (PVA) e esmalte.	R\$ 52,8467	R\$ 1.056,93 40
3.3.90.30 .24	9	15	Unida de	Rolo de pintura 9cm de largura Feito com 100% de lã de carneiro e com propriedades antirrespingo, este produto é ideal para tintas acrílicas, látex (PVA) e esmalte.	R\$ 17,9667	R\$ 269,500 5
3.3.90.30 .24	10	20	Unida de	Rolo de pintura 5cm de largura Rolo de espuma, composto de poliéster e copolímero para pintura de verniz, esmalte e óleo.	R\$ 6,5475	R\$ 130,950 0
3.3.90.30 .24	11	18	Unida de	Rolo de pintura 9cm de largura Rolo de espuma, composto de poliéster e copolímero para pintura de verniz, esmalte e óleo.	R\$ 7,1867	R\$ 129,360 6
3.3.90.30 .24	12	8	Unida de	Bandeja de plástico para pintura Bandeja de polipropileno, com capacidade mínima de 1250ml.	R\$ 21,5500	R\$ 172,400 0





3.3.90.30 .24	13	3	Pacote	Pacote de 100 unidades de bucha de fixação de 6mm Bucha de nylon, sem aba e cor cinza.	R\$ 7,7400	R\$ 23,2200
3.3.90.30 .24	14	3	Pacote	Pacote de 100 unidades de bucha de fixação de 8mm Bucha de nylon, sem aba e cor cinza.	R\$ 9,2025	R\$ 27,6075
3.3.90.30 .42	15	5	Conjunto	Conjunto de brocas para concreto com 7 peças de 3mm a 10mm Corpo de zinco fundido Brocas dos seguintes tamanhos 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm e 10mm.	R\$ 97,8475	R\$ 489,2375
3.3.90.30 .42	16	5	Conjunto	Conjunto de brocas para metais com 13 peças de 1,5mm a 6,5mm Corpo de aço de alta velocidade (aço rápido) Brocas dos seguintes tamanhos 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,2mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 4,8mm, 5mm, 5,5mm, 6mm e 6,5mm.	R\$ 117,5750	R\$ 587,8750
3.3.90.30 .24	17	115	Unidade	Sifão universal extensível Sifão de polipropileno e elastômeros, branca, resistente à temperatura de até 90°C, adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50Tubo extensivo de 66cm, adaptador roscável 7/8" x 1 1/4" x 1 1/2", vedação azul 7/8", vedação Azul 1 1/4", vedação Azul 1 1/2", grampo para fixação do fecho hídrico Norma de referência NBR 14162	R\$ 16,7000	R\$ 1.920,5000



3.3.90.30 .24	18	75	Unida de	Plug PVC Branco Roscável ½" Para água fria, tipo roscável, bitola em ½", branco, para pressão nominal de 7,5 kgf/cm² e temperatura máxima da água 20 °C. Norma técnica ABNT NBR5626 - Instalação predial de água fria, roscas conforme NBR ISO 7/1.	R\$ 2,4000	R\$ 180,000 0
3.3.90.30 .24	19	75	Unida de	Plug PVC Branco Roscável ¾" Para água fria, tipo roscável, bitola em ½", branco, para pressão nominal de 7,5 kgf/cm² e temperatura máxima da água 20 °C. Norma técnica ABNT NBR5626 - Instalação predial de água fria, roscas conforme NBR ISO 7/1.	R\$ 2,9567	R\$ 221,752 5
3.3.90.30 .42	20	15	Unida de	Espátula de aço lisa para pintura Espátula de aço lisa para pintura, com cabo de polipropileno e largura de 10 cm.	R\$ 19,1000	R\$ 286,500 0
3.3.90.30 .24	21	20	Unida de	Torneira metálica automática temporizada de pressão Torneira de ligas de cobre e aço inox, acabamento polido, cor cromada, sistema de abertura e fechamento automático, arejador embutido, bitola 1/2" - DN 15, classe de pressão de 2 a 40 m.c.a, para temperatura da água de até 40°C, acionamento por botão e que atenda a NBR 13713. Dimensões: 12,2 x 4,4 x 7,4 cm (pode variar até 1cm para mais ou para menos).	R\$ 260,300 0	R\$ 5.206,00 00



3.3.90.30 .24	22	75	Unidade	Assento universal almofadado para vaso sanitário Assento branco, oval, de polietileno, espuma de poliuretano, peso aproximado do produto 683g, de espuma e kit de fixação Dimensões aproximadas do produto: 44,3 x 37,2 x 4,8 cm.	R\$ 84,0900	R\$ 6.306,75 00
3.3.90.30 .24	23	30	Unidade	Fita veda rosca Largura x comprimento da fita veda rosca: 18mm x 25m Cor da fita veda rosca: Branca Material da fita veda rosca: 100% a base de resina PTFE (Politetrafluoretileno não sinterizado) Temperatura de trabalho da fita veda rosca: - 90°C a + 240°C e deve atender a norma ABNT NBR 13124.	R\$ 10,1533	R\$ 304,599 0
3.3.90.30 .22	24	10	Lata	Cera de Carnaúba Para lustre de móveis embutidos, portas, venezianas, lambris e madeiras em geral. Com efeito hidrorrepelente Composição: Mistura de ceras naturais, solventes minerais e parafina Consistência Cm² á 25°C: 6,0 a 6,5, sólidos/massa: 29 – 31%, densidade: 0,81-0,87 g/cm³, cor: Imbuia e conteúdo: 900ml Embalagem litografada, validade mínima de 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.	R\$ 78,3400	R\$ 783,400 0





3.3.90.30 .24	25	25	Lata	Verniz marítimo brilhante (interno/externo) Conteúdo: 3,6L Rendimento em m² por dem: 9,5 Natureza química: resinas alquídicas, sílico aluminato de sódio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos com faixa de destilação entre 140°C – 200°C, aditivos e octoatos metálicos. Tipo: 4.3.1.4 Sólidos por peso: 46,55 - 47,05 % Sólidos por volume: 37,80 - 38,30 % Peso específico: 0,86 - 0,97 g/cm³ VOC: 479,20 - 484,20 g/L Viscosidade Copo Ford 4: 60 – 70 s Conforme a ABNT NBR 11.702 Embalagem litografada, validade mínima de 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.	R\$ 167,600 0	R\$ 4.190,00 00
3.3.90.30 .24	26	15	Unidade	Reparo completo para válvula de descarga Reparo de ligas de cobre (bronze e latão), elastômeros e plástico de engenharia. O reparo deve ser compatível para válvulas de 1 1/4" e 1 1/2". Conforme detalhamento técnico	R\$ 133,633 3	R\$ 2.004,49 95



3.3.90.30 .24	27	35	Unida de	Acabamento completo para válvula de descarga Deve ser compatível com a válvula instalada no local (detalhamento técnico). O acabamento de ser de ligas de cobre (bronze e latão) e plástico de engenharia, cromado e polido. O conjunto deve possuir tecla, parafuso, moldura, suplemento de canopla e SCJ canopla. Conforme detalhamento técnico	R\$ 118,740 0	R\$ 4.155,90 00
Total						R\$ 36.973,7 432

b) Descritivo Técnico:

Item 01: Tinta látex acrílica na cor preto fosco

Os requisitos técnicos estabelecidos pela ABNT para as tintas látex acrílica são fundamentais para assegurar a qualidade e durabilidade da pintura em paredes internas e externas de edificações.

- RGB: 40,41,43
- Tinta para parede interna e externa, com rendimento mínimo de 350 m² por demão, lata de 18 litros.
- Conforme a norma ABNT 11.702, deve ser do tipo 4.5.3 (premium)
- Conforme a norma ABNT-NBR 15079, deve atender aos requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial
- Conforme ABNT NBR 14.943, deve ter um poder de cobertura de tinta úmido, mínimo de 90% R/C
- Conforme ABNT-NBR 14.942 poder de cobertura tinta seca com mínimo de 06 metros quadrados por litro
- Embalagem litografada
- A validade deverá ser de no mínimo 36 meses da data de fabricação do produto e 24 meses da data da entrega.



Item 02: Tinta esmalte sintético antiferrugem branco

Tinta esmalte sintético antiferrugem, lata de 3,6 litros, cor branco, acabamento fosco, antiferrugem, para metais, com rendimento mínimo de 75 m² por demão.

Conforme as normas ABNT 11.702 item 4.2.3.1, atender os requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial conforme a norma ABNT-NBR 15079.

O produto deve atender às normas do PSQ de classificação ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.2.1.10.

Embalagem litografada, validade mínima de 36 meses da data de fabricação do produto e 24 meses da data da entrega.

Item 03: Tinta esmalte sintético antiferrugem preto

Tinta esmalte sintético antiferrugem, lata de 3,6 litros, cor preto, acabamento fosco, antiferrugem, para metais, com rendimento mínimo de 75 m² por demão.

Conforme as normas ABNT 11.702 item 4.2.3.1, atender os requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial conforme a norma ABNT-NBR 15079.

O produto deve atender às normas do PSQ de classificação ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.2.1.10.

Embalagem litografada, validade mínima de 36 meses da data de fabricação do produto e 24 meses da data da entrega.

Item 04: Tinta para piso concreto puro:

RGB: 156,143,121

Tinta para pintura externa e interna, com rendimento mínimo de 130 m² por demão. Lata de 18 litros. Indicado para área de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto. Classificado conforme norma NBR 11702:2019 da ABNT tipo: 4.5.14, poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942, resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940, teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388 e que resista ao crescimento de fungos em placa de petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987

Item 05: Tinta látex acrílico na cor branca gelo:

RGB: 230, 234, 225

Parede interna e externa, com rendimento mínimo de 350 m² por demão, lata de 18 litros. Conforme as normas ABNT 11.702 tipo 4.5.3 (premium), atender os requisitos mínimos de desempenho da tinta para edificação não industrial conforme a norma ABNT-NBR 15079, poder de cobertura de tinta úmido, mínimo de 90% R/C (conforme ABNT- NBR 14.943), poder de cobertura tinta seca, mínimo de 06 metros quadrados por litro (conforme ABNT-NBR 14.942).

Embalagem litografada, validade mínima de 36 meses da data de fabricação do produto e 24



meses da data da entrega.

Item 06: Trincha (pincel) de tamanho 1 ½”, cerdas gris.

Tamanho 1 ½”, cerdas gris.

Item 07: Trincha (pincel) de tamanho ½”, cerdas gris.

Tamanho ½”, cerdas gris.

Item 08: Rolo de pintura de 23cm de largura sem cabo:

- Feito 100% de lã de carneiro
- Com propriedades antirrespingo
- Deve ser ideal para tintas acrílicas, látex (PVA) e esmalte

Item 09: Rolo de pintura de 9cm de largura:

- Feito 100% de lã de carneiro
- Com propriedades antirrespingo
- Deve ser ideal para tintas acrílicas, látex (PVA) e esmalte

Item 10: Rolo de pintura de 5cm de largura:

Rolo de espuma, composto de poliéster e copolímero para pintura de verniz, esmalte e óleo

Item 11: Rolo de pintura de 9cm de largura:

Rolo de espuma, composto de poliéster e copolímero para pintura de verniz, esmalte e óleo.

Item 12: Bandeja de plástico para pintura:

Bandeja plástica de polipropileno para pintura de 1250ml

Item 13: Pacote com 100 unidades de bucha de nylon para fixação de 6mm

Bucha de nylon, sem aba e cor cinza.

Item 14: Pacote com 100 unidades de bucha de nylon para fixação de 8mm



Bucha de nylon, sem aba e cor cinza.

Item 15: Conjunto de brocas para concreto com 7 peças de 3mm a 10mm

- Corpo de zinco fundido
- Brocas dos seguintes tamanhos 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm e 10mm.

Item 16: Conjunto de brocas para metais com 13 peças de 1,5mm a 6,5mm

- Corpo de aço de alta velocidade (aço rápido)
- Brocas dos seguintes tamanhos 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,2mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 4,8mm, 5mm, 5,5mm, 6mm e 6,5mm.

Item 17: Sifão universal extensível:

- Sifão de polipropileno e elastômeros
- Cor branco
- Deve ter resistência à temperatura de até 90°C
- Deve ser adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50
- Deve ter tubo extensivo de 66cm
- Deve conter adaptador roscável de 7/8" x 1 1/4" x 1 1/2"
- Deve conter vedação azul 7/8", vedação Azul 1 1/4", vedação Azul 1 1/2" e grampo para fixação do fecho hídrico
- Norma de referência NBR 14162

Item 18: Plug PVC Branco Roscável 1/2"

- Para água fria,
- Tipo roscável
- Bitola em 1/2",
- Cor branco,
- Para pressão nominal de 7,5 kgf/cm² e temperatura máxima da água 20 °C.
- Norma técnica ABNT NBR5626 - Instalação predial de água fria, roscas conforme NBR ISO 7/1.

Item 19: Plug PVC branco roscável 3/4:

- Para utilização em água fria
- Do tipo roscável
- Bitola em 1/2"
- Cor branco
- Para utilização com pressão nominal de 7,5 kgf/cm² e temperatura máxima da água 20 °C



- Deve estar de acordo com a Norma técnica ABNT NBR5626 e NBR ISO 7/1.

Item 20: Espátula de aço lisa para pintura

Espátula de aço lisa para pintura, com cabo de polipropileno e largura de 10 cm.

Item 21: Torneira metálica automática temporizada de pressão:

- Torneira de ligas de cobre e aço inox com acabamento polido
- Cor cromada
- Sistema de abertura e fechamento automático
- Arejador embutido
- Bitola 1/2" - DN 15
- Classe de pressão de 2 a 40 m.c.a
- Utilização para temperatura da água de até 40°C
- Acionamento por botão
- Deve atender à NBR 13713
- Dimensões: 12,2 x 4,4 x 7,4cm (pode variar até 1cm para mais ou para menos)

Item 22: Assento universal almofadado para vaso sanitário:

- Assento branco e oval
- Material polietileno com espuma de poliuretano
- Peso aproximado do produto 683g
- Deve conter um kit de fixação
- Dimensões aproximadas do produto: 44,3 x 37,2 x 4,8 cm.

Item 23: Fita veda rosca:

- Largura x comprimento da fita veda rosca: 18mm x 25m
- Cor: Branca
- Material: 100% a base de resina PTFE (Politetrafluoretileno não sinterizado)
- Temperatura de trabalho da fita: - 90°C a + 240°C
- Deve atender a norma ABNT NBR 13124

Item 24: Cera de carnaúba:

- Utilização em lustração de móveis embutidos, portas, venezianas, lambris e madeiras em geral
- Com efeito hidrorrepelente
- Composição: Mistura de ceras naturais, solventes minerais e parafina
- Consistência Cm^2 á 25°C: 6,0 a 6,5, sólidos/massa: 29 – 31%, densidade: 0,81-0,87 g/cm^3
- Cor: Imbuia



- Conteúdo: 900ml
- Embalagem litografada
- A validade deverá ser de no mínimo 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Item 25: Verniz marítimo brilhante para uso interno/externo

- Conteúdo: 3,6L
- Rendimento em m² por demão: 9,5
- Natureza química: resinas alquídicas, sílico aluminato de sódio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos com faixa de destilação entre 140°C – 200°C, aditivos e octoatos metálicos
- Tipo: 4.3.1.4
- Sólidos por peso: 46,55 – 47,05%
- Sólidos por volume: 37,80 – 38,30%
- Peso específico: 0,86 - 0,97 g/cm³
- VOC: 479,20 - 484,20 g/L
- Viscosidade Copo Ford 4: 60 – 70s
- Deve estar de acordo com a ABNT NBR 11.702
- Embalagem litografada
- A validade deverá ser de no mínimo 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Item 26: Reparo completo para válvula de descarga

Reparo de ligas de cobre (bronze e latão), elastômeros e plástico de engenharia. O reparo deve ser compatível para válvulas de 1 1/4" e 1 1/2". Conforme detalhamento técnico

Item 27: Acabamento completo para válvula de descarga

Deve ser compatível com a válvula instalada no local (detalhamento técnico). O acabamento de ser de ligas de cobre (bronze e latão) e plástico de engenharia, cromado e polido. O conjunto deve possuir tecla, parafuso, moldura, suplemento de canopla e SCJ canopla. Conforme detalhamento técnico

Para os itens 26 e 27: Reparo completo para válvula de descarga' e 'Acabamento completo para válvula de descarga' podem ser de marcas diversas, contanto que sejam compatíveis com os sistemas de acionamento presentes nos banheiros dos espaços solicitantes, que seguem o modelo Hydra 2550 de 1 1/4" e 1 1/2".

Figura 1 - Modelo das válvulas de descarga instaladas nos banheiros





Fonte: De autoria própria (2024)



6. DOS CATÁLOGOS

- a) Deverão ser apresentados na proposta os catálogos técnicos contendo o descritivo do produto ofertado, comprovando as especificações técnicas do edital, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

7. DAS AMOSTRAS

Não se aplica.

8. DA EMBALAGEM

- a Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento e uso. Rotulados conforme a legislação em vigor.

9. DA SUSTENTABILIDADE

Não foram encontradas orientações para esta contratação no Guia Nacional para Contratações Sustentáveis

10. DO MODELO DE FORNECIMENTO

- a Prazo de entrega: Até o máximo de 30 (trinta) dias, a contar da Ordem de Fornecimento, emitida pela Unidade Requisitante.
- b Local de Entrega:
Teatro Municipal “Dr. Losso Netto”
Rua Gomes Carneiro, nº1212, Bairro: Centro, CEP: 13400-183
Horário de entrega: de 08h00m às 16h00m, de segunda a sexta-feira.
- c A Contratada será responsável pelo transporte e descarregamento do produto, devendo entregá-los em condições adequadas para o armazenamento.
- d Se for constatada qualquer alteração na qualidade ou composição durante a validade dos produtos, a contratada se compromete a trocá-los sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação.

11. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- a) A garantia deverá ser de no mínimo 3 (três) meses, contados da data de recebimento.
- b) Durante a vigência da garantia, a contratada deverá substituir, sem nenhum ônus adicional, produtos defeituosos ou com desgaste anormal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação.
- c) Indicar nome e endereço da assistência técnica.
- c.1) Quando esta não estiver estabelecida na cidade de Piracicaba, a Contratada se



compromete a realizar o transporte do bem para a análise da assistência, sem custo adicional à Contratante.

12. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

As dúvidas técnicas poderão ser esclarecidas com a Secretaria Municipal da Ação Cultural, com o Sr. Renato da Silva Pequeno, pelo telefone (19) 3434-2168 ou pelo e-mail: semacnaa@gmail.com.

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 19.671/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

b) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117), sendo estes os Srs.:
Fiscal técnico: Luana Adelina Candida Lima Marchi; Telefone (19) 3434-2168; e-mail: lmarchi@piracicaba.sp.gov.br
Gestor do contrato: Carlos Alberto Lordello Beltrame; Telefone (19) 3403-2600; e-mail: cbeltrame@piracicaba.sp.gov.br

14. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

a) Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Unidade Requisitante e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

b) E-mail para envio da NF-e: semacnaa@gmail.com

c) A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, indicado no contrato, Na Autorização de Fornecimento ou Instrumento esquivamente, formalizado com este Município.

INDICAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE ATIVIDADE:

Empresa: Casa de Ferragens e Ferramentas Matão
Telefone: (19) 3883-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br

Empresa: Flex Comércio e Representação Eireli
Telefone: (19) 3673-9100
E-mail: vendas@flexrep.com.br

Empresa: Maspel Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda
Telefone: (19) 9872-3045



E-mail: licitacao02@maspelferramentas.com.br

ANEXOS:

- ETP;
- Planilha estimativa de preços de mercado;
- Pesquisa em sítios eletrônicos;
- Tratativas com as empresas;
- Cotações;
- Declaração do ordenador de despesas;
- Reserva orçamentária.

Piracicaba, 12 de abril de 2024

Renato da Silva Pequeno
Escriturário





Assinaturas do documento



"Termo de Referência.odt"

Código para verificação: **N76I938I**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RENATO DA SILVA PEQUENO (CPF: ***.476.808-**) em 15/04/2024 às 08:31:46 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 04/04/2024 - 15:42:00 e válido até 04/04/2124 - 15:42:00.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMP 2024/047688**

e o código **N76I938I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.