

ANEXO IV

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO **IV.1**
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. UNID. (FORNEC.)	MEDIANA OU MENOR PREÇO	PREÇO TOTAL
01	DISCO DE CORTE; DIAMANTADO, SEGMENTADO; DIAMETRO DE 115 MM; FURO CENTRAL DE 22,22 MM (7/8"); ESPESSURA DE 1,2 MM; RPM MAXIMO 13.300; CORTE A SECO PORCELANATO, ACABAMENTO SEM LASCAS; CONFORME NBR/ABNT VIGENTES	5802237/ 463236	<u>100</u> <u>UNID</u>		
02	DISCO DE CORTE; CARBURETO DE SILICIO; DIAMETRO 4.1/2 POL; FURO CENTRAL 7/8 POLEGADA (22.2MM); ESPESSURA DE 3 /16" (5,0 MM); RPM MAXIMO 13.300; 3 TELAS DE REFORCO DE FIBRA DE VIDRO; PARA DESBASTE DE METAIS FERROSOS; CONFORME NBR/ABNT VIGENTES	6550231/ 456292	<u>100</u> <u>UNID</u>		
03	DISCO FLAP PROFISSIONAL; DE ZIRCONIA, CORPO CONICO REFORÇADO COM MALHAS DEFIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DE 4 1/2" (115MM); FURO CENTRAL DE 7/8" (22,2 MM); GRANULOMETRIA 60; RPM MAXIMA DE 13.300; UTILIZADO EM ESMERILHADEIRA ANGULAR; CONFORME NORMAS NBR / ABNT 16195 E ISO 15635;	6477259/ 475853	<u>50</u> <u>UNID</u>		
04	ELETRODO DE SOLDA; ACO CARBONO, DIOXIDO DE TITANIO; BITOLA 2,5MM, COMPRIMENTO 300MM; TIPO VARETA, CLASSE E6013;	4842774/ 371881	<u>30</u> <u>KG</u>		
05	ELETRODO DE SOLDA; COMPOSTO DE CARBONO, SILICIO E MANGANES; COM BITOLA DE 3,25MM; TIPO VARETA, E7018; PARA SOLDAGEM E PONTEAMENTO;	1755625/ 396595	<u>30</u> <u>KG</u>		
06	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO CARBONO; MEDINDO (1 1/4" X 1/8"); PARA SER UTILIZADA EM SERRALHARIA;	6084524/ 375567	<u>10</u> <u>BARRA</u> <u>6M</u>		
07	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO INOXIDAVEL AISI 304; MEDINDO (1" X 1" X 1/8"); PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA;	6279910/ 288456	<u>10</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
08	BARRA CHATA; DE ALUMINIO; MEDINDO (1 /8" X 3/4"); PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA;	6471129/ 623497	<u>20</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
09	BARRA CHATA; DE FERRO; MEDINDO (1" X 1 /8");	6191533/ 472797	<u>20</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		

10	BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO INOX 304; NO FORMATO BARRA CHATA; DO TIPO LISO; MEDINDO 3/16" X 1" (4,76MM X 25,4MM); DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, SEM ACABAMENTO	6445250/ 472801	<u>20</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
11	TUBO RETANGULAR; DE ACO METALON; MEDINDO (30 X 50)MM; COM ESPESSURA DE 1,50MM; TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL;	6405118/ 622433	<u>20</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
12	TUBO RETANGULAR; FABRICADO EM ACO METALON; MEDINDO (60 X 40)MM; COM ESPESSURA DE 1,50MM (CHAPA 16); TIPO INDUSTRIAL; DEVENDO SER ENTREGUE DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACABAMENTO, NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA;	5867762/ 466397	<u>20</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
13	PERFIL U; DE ACO CARBONO; COM ESPESSURA DE 2,00MM (CHAPA N. 14); COM DIMENSOES DE (75 X 40)MM; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO BRUTO NATURAL;	6182895/ 614007	<u>10</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
14	PERFIL U; DE EM ACO ASTM A36 GRAU 50; COM ESPESSURA DE 2.25MM; COM DIMENSOES DE 100X40MM; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL;	5255821/ 609981	<u>10</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
15	PERFIL U; DE ACO CARBONO; COM ESPESSURA DE 1/8"; COM DIMENSOES DE (4" X 2"); DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACABAMENTO, BRUTO	5645000/ 633456	<u>10</u> <u>BARRA</u> <u>DE 6M</u>		
16	KIT DE FERRAGENS PARA FIXACAO DE PORTA; DO TIPO DOBRADICA FERRADURA, EM ACO GALVANIZADO, LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (280X104)MM; DEVENDO CONTER PARAFUSOS PARA FIXACAO;	4863518/ 602682	<u>10</u> <u>UNID</u>		
17	GONZO; DE ACO; LISO; TIPO DOBRADICA, COM ABAS; COM DIÂMETRO DE 3/4"; DEVENDO SER ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 78MM;	5492408/ 461355	<u>50</u> <u>UNID</u>		
18	DOBRADICA; DE ACO; MEDINDO 3 1/2 POL. X 3 POL. X 1,5 MM (ALTURA X LARGURA X ESPESSURA); DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE COM ACABAMENTO CROMADO; COM 02 ABAS E UM PINO SEM ANEIS; COM 6 FUROS, 3 EM CADA ABA; DE ACORDO COM NORMA NBR 7178;	4644530/ 441348	<u>30</u> <u>UNID</u>		
19	TRINCO; EM ZAMAC; ACABAMENTO CROMADO, MEDIDINDO 60MM;	6341721/ 250464	<u>30</u> <u>UNID</u>		
20	CORRENTE DE ELO; DE ACO; ELO CURTO; DIAMETRO DO ELO DE 6MM; COM LARGURA DE 22MM, COMPRIMENTO DE 40MM; SOLDADO; COM RESISTENCIA DE TRABALHO RUPTURA DE 2000 KGF;	6239943/ 480682	<u>10</u> <u>METRO</u>		
21	VASELINA INDUSTRIAL A BASE DE GORDURA MINERAL, DE CONSISTENCIA LIQUIDA,	2609509/ 421259	<u>05</u> <u>LITRO</u>		

	DENSIDADE 0,848 A 0,862 G/CM3 A 20 GRAU C, PONTO DE FULGOR MINIMO 180 GRAU C, INCOLOR				

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias