

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 253/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
253/2026	90165-ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA	RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA	19/08/2026 11:47 (v 0.12)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	59/2026	024.00079647/2026-24

Informações preliminares

Órgão: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
Setor Requisitante: CHJ-CGEFRO/PARQUES E JARDINS
Responsável pela demanda: ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Matricula:12.901.209
E-mail:chj-parquesjardins@saude.sp.gov.br
Telefone: (11) 4811-99315

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 30/08/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: Entrega em até 15 (quinze) dias corridos após recebimento da Nota de Empenho

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: Média

1. Descrição sucinta da necessidade

1.1 Solicitação para aquisição de calçados do tipo **Botina de Proteção**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>CODIGO</u>	<u>UNIDADE DE MEDIDA</u>	<u>QUANT.</u>	<u>VALOR UNITÁRIO (R\$)</u>	<u>VALOR TOTAL (R\$)</u>
1	Botina de Protecao; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 37; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Cardaco de Algodao Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida de Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pe Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latao; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverao Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministerio do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr20345;	SIAFISICO 2898632 CATMAT 408603	PAR	02		
2	Botina de Protecao; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 38; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Cardaco de Algodao Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida de Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplástica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pé Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latão; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverão Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministério do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr20345;	SIAFISICO 2898640 CATMAT 408602	PAR	04		
3	Botina de Proteção; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 39; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexível); Com Cardaço de Algodão Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida de Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pe Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latao; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverao Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministerio do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr20345;	SIAFISICO 2899450 CATMAT 408608	PAR	10		
4	Botina de Proteção; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 40; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Cardaco de Algodao Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida de Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pe Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latão; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverão Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministerio do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr 20345;	SIAFISICO 2899469 CATMAT 408609	PAR	12		

5	Botina de Protecao; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 41; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Cardaco de Algodao Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida de Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pe Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latao; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverao Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministerio do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr 20345;	SIAFISICO 2899477 CATMAT 408607	PAR			
6	Botina de Protecao; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 42; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Cardaco de Algodao Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida de Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pe Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latao; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverao Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministerio do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr 20345;	SIAFISICO 2899485 CATMAT 408604	PAR	12		
7	Botina de Protecao; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 43; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Cardaco de Adlgodao Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida de Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pe Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latao; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverao Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministerio do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr 20345;	SIAFISICO 2899493 CATMAT 408606	PAR	08		
8	Botina de Protecao; Em Couro Curtido Ao Cromo; Com Espessura de Aproximadamente 2mm; No Tamanho 44; Na Cor Preta; Modelo Unissex; Com Solado Em Poliuretano (pu) Bidensidade Antiderrapante Injetado Diretamente No Cabedal; Com Biqueira Em True Line (resina Flexivel); Com Cardaco de Algodão Com Ponteira Plastica; Com Palmilha de Montagem Em Tnt de Aproximadamente 2,5mm de Espessura; Com Palmilha Higienica Eva Revestida Em Tecido Tratado Com Bactericida Com Espessura de 3mm; Com Alma Em Polipropileno; Contraforte Reforcado Em Resina Termoplastica Conformada Anatomicamente; Botina Forrada Sinteticamente; Cada Pe Da Botina Devera Possuir 8 Ilhoses (4 de Cada Lado) Em Latao; Todas As Bordas do Cano Devera Ter Acabamento Dobrado e Costurado; Laterais do Cano Deverao Ser Acolchoado Com 3 Gomos Em Espuma; Com Costura Dupla Em Linha Nylon 40,c/c.a.do Ministerio do Trabalho Impresso de Forma Indelelevel,nbr 20345;	SIAFISICO 2899507 CATMAT 408605	PAR	04		
					TOTAL	

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

Justificativa da necessidade

2.1. Justificamos a necessidade da presente aquisição pois os acessórios conforme segue:

Uma vez que a solicitação se faz necessária para garantir a segurança e a integridade física dOos funcionários em serviço que desempenham atividades operacionais, especialmente em ambientes com risco de acidentes, sendo os calçados indispensáveis para a execução segura das atividades laborais contribuindo para prevenção de acidentes e promovendo melhores condições de trabalho aos servidores

3. Estimativa de quantidade e valores

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: A adoção do orçamento sigiloso, conforme previsto no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, visa garantir a competitividade e a vantajosidade do certame, preservando a isonomia entre os licitantes e evitando que o conhecimento prévio do valor estimado pela Administração influencie a elaboração das propostas. Tal medida busca, ainda, mitigar riscos de sobrepreço e possíveis alinhamentos de valores entre os participantes, contribuindo para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração] Pública]

1. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA

CHEFE II



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 14:49:52.

CASSIA RENATA PAIXAO DE MORAIS

DIRETOR TÉCNICO II SUBSTITUTO



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 10:16:02.

Despacho: De acordo com o DFD em questão.

LILIAN DE MORAES CUNHA

DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III SUBSTITUTO



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 11:47:29.