

ANEXO III
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(inserir em papel timbrado da empresa)

ITEM	CÓDIGO BEC	CLASSE	CÓDIGO GOV	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	UNID. FORN.	QAUNT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4118898	6145	483314	33903054	Cabo Elétrico Flexível - Tensão Isolamento: 750 V - Aplicação: Manutenção Elétrica Características Adicionais: Certificação Inmetro - Normas Técnicas: Nbr13248 - Cor Da Cobertura: Amarela - Seção Nominal: 2,5 MM2 - Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado - Classe Encordoamento: 4	RL/100 MTS	7		
2	2570203	6145	329744	33903054	Cabo Elétrico Flexível de Cobre, Tempera Mole, Encordoamento Classe 5 ; Com Espessura de 2,5 Mm2 ; Capa Termoplástica Anti-chama; Tensão de Isolamento de 750 V ; Cabo Tipo Flexível; Na Cor Azul ; Norma Nbr 247-3;mento: 4	RL/100 MTS	9		
3	164054	6145	325105	30903054	Cabo Elétrico Flexível ; de Cobre; Com Seção de 2,5 Mm2 ; Capa Termoplástica Anti-chama; Tensão de Isolamento de 750v ; Cabo Tipo Flexível; Na Cor Preta , Com Selo Inmetro; Norma Nbr 6148;	RL/100 MTS	4		
4	164097	6145	483319	33903054	Cabo Elétrico Flexível ; de Cobre; Com Seção de 2,5 Mm2 ; Capa Termoplástica Anti-chama; Tensão de Isolamento 750v ; Cabo Tipo Flexível; Na Cor Verde ; Conforme Legislação Vigente	RL/100 MTS	6		
5	164062	6145	365034	33903054	Cabo Elétrico Flexível ; de Cobre; Com Seção de 2,5 Mm2 ; Capa Termoplástica Anti-chama; Tensão de Isolamento de 750v ; Cabo Tipo Flexível; Na Cor Vermelha ; Norma Nbr 6148;	RL/100 MTS	6		
6	164143	6145	419887	33903054	Cabo Elétrico Flexível - de Cobre; Com 4,00 Mm2 ; Capa Termoplástica Anti-chama, Temperatura Máxima de Trabalho 75 Gr Celsius; Tensão de Isolamento de 750 V ; Cabo Tipo Flexível; Na Cor Azul ; Nbr 6148;	RL/100 MTS	6		
7	5864640	6145	419890	33903054	Cabo Elétrico Flexível de Cobre, Certificado Inmetro, Nbr Nm 247-3 ;encordamento Classe 5 ; Seção Nominal Condutor 4mm2 ; Diâmetro Condutor 2,5mm ; Espessura de Isolação 0,8 Mm; Bwf/b; Isolação Pvc/a 750 V , 70 Graus Celsius, Sem Cobertura; Tipo Flexível; Na Cor Preta ;	RL/100 MTS	1		
8	164232	6145	419893	33903054	Cabo Elétrico Flexível ; de Cobre Nu, Tempera Mole, Encordoamento Classe 5 ; Com 6,00 Mm2 ; Capa Termoplástica Anti-chama Bwf; Tensão de Isolamento de 750 V ; Cabo Tipo Flexível; Na Cor Azul ; Nbr 6148;	RL/100 MTS	2		

9	4678303	6145	483330	33903054	Cabo Elétrico Flexível Cobre Eletrolítico Nu, Temperamole, Encordoamento Classe 4 Ou 5 (nbr Nm280); Seção Circular Com Diâmetro Nominal de 6,0mm2 ; Capa de Composto Termoplastico, Anti-chamas, Com Base Poliolefínica Não Halogenada; Isolação Em Composto Termofixo Com Dupla Camada de Borracha Hepr,tensão Máxima de Isolamento de 750v ; Cabo Tipo Extra Flexível; Baixa Emissão de Fumaça e Gases Tóxicos; Na Cor Preto , Com Cert. Compulsória Inmetro e Abnt Nbr 13248;	RL/100 MTS	2		
10	164240	6145	483327	33903054	Cabo Elétrico Flexível ; de Cobre Nu, Tempera Mole, Encordoamento Classe 5 ; Com Seção de 6,00 Mm2 ; Capa Termoplasticoa Anti-chama, Bwf; Tensão de Isolamento 750v ; Cabo Tipo Flexível; Na Cor Verde ; Norma Nbr Nm 247-3 e Nbr Nm 280	RL/100 MTS	4		
11	4678320	6145	419897	33903054	Cabo Elétrico Flexível Condutor Em Fios de Cobre Eletrolítico Nu, Temperamole, Encordoamento Classe 4 Ou 5 (nbr Nm280); Seção Circular Com Diâmetro Nominal de 6,0mm2 ; Capa de Composto Termoplástico, Anti-chamas, Com Base Poliolefínica Não Halogenada; Isolação Em Composto Termofixo Com Dupla Camada de Borracha Hepr,tensão Máxima de Isolamento de 750v ; Cabo Tipo Extra Flexível; Baixa Emissão de Fumaça e Gases Tóxicos; Na Cor Vermelho , Com Cert. Compulsória Inmetro e Abnt Nbr 13248;	RL/100 MTS	4		
12	5383625	5975	229567	33903054	Canaleta ; de Pvc Auto Extinguível; No Formato Quadrado; Nas Dimensões 20x20 Mm ; Com Comprimento de 2,0 Metros; Na Cor Branca; Sem Divisórias; Com Fita Dupla Face para Fixacao; Sera Utilizada Em Passagem de Cabos de Elétrica, Telefonia Ou Informática; de Acordo Com Normas Nbr/abnt Vigentes; Com Tampa Removível Em Toda Extensão Da Canaleta;	UNIDADE	5		
13	5178029	4140	473428	33903061	Cooler Ventoinha P/equipamento de Informatica; Microventilador Axial Com Carcaça de Alumínio ø 11cm; para Resfriar Racks de Equipamentos de Rede, Dimensão:120x120x39 Mm, Ac 110/220v, 50/60hz, 0.21/0.14a; Velocidade 3060/2920 Rpm, Vazão de 44 L/s, Pressão de 7 Mmca,ruído de 46 DbA, Frequência de 60 Hz; Garantia 12 Meses;	UNIDADE	1		

14	6101208	5925	617769	33903054	Disjuntor Termomagnético; Tripolar Em Caixa Moldada, Disparador Térmico (sobrecarga) e Magnético (curtocircuito) Ajustáveis; Tensão Máxima de Operação de 690v, Vida Útil Mecânica 20000 Operações; Corrente Nominal de 63a, Ajuste de Corrente de Sobrecarga 50 a 63a ; Corrente Curto Circuito Simétrica de 55ka(220v), Ajuste de Corrente de Curtocircuito 380 a 630a; Conforme Certif. Compuls. Inmetro e Norma Iec/en60947-2 Quando Aplicáveis; Dim. Nominais Alt 145mm, Larg 90mm, Prof 73mm, Conexão para Cabo Até 70mm², Fixação Por Parafusos;	UNIDADE	1		
15	6398570	5925	482693	33903054	Disjuntor Baixa Tensão - Funcionamento: Termomagnético - Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 127/220 V - Curva De Disparo: C - Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din - Classe de Interrupção de 3ka DISJUNTOR MONOPOLOAR 10A/220V	UNIDADE	4		
16	6098320	5925	616753	33903054	Disjuntor Baixa Tensão - Funcionamento: Termomagnético - Corrente Nominal: 16 A - Tensão Nominal: 127/220 V - Número De Fases: Monopolar - Curva De Disparo: C - Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din - Acionado Por Acionamento Manual Por Alavanca Frontal; - DISJUNTOR MONOPOLOAR 16A/220V	UNIDADE	4		
17	6093655	5925	616751	33903054	Disjuntor Baixa Tensão - Funcionamento: Termomagnético -Corrente Nominal: 25 A - Tensão Nominal: 127/220 V -Número De Fases: Monopolar -Curva De Disparo: C - Aplicação: Instalações Elétricas -Padrão: Din - DISJUNTOR MONOPOLOAR 25A/220V	UNIDADE	4		
18	6505937	5925	623128	33903054	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Acionamento: Alavanca Corrente Nominal: 32 A -Características Adicionais: Certificado Inmetro -Tipo: Mini Tensão Nominal: 127/220 V -Número De Fases: Tripolar -Curva De Disparo: C - Aplicação: Instalações Elétricas DISJUNTOR TRIPOLAR 32A/220V	UNIDADE	4		
19	6316816	5999	611231	33903061	Régua Elétrica - Filtro de Linha; para Filtragem Da Rede Elétrica e Proteção Dos Equipamentos; Tensão de Entrada de 110/220v Bivolt; Com 08 Tomadas Tripolares; Com Chave Liga e Desliga Com Indicação Luminosa; Padrão Atual (norma Abnt Nbr 14136); Caixa Plástica Na Cor Preta; Cabo Com 1,5 Metros de Comprimento; Garantia de No Mínimo 12 Meses FILTRO DE LINHA - 8 TOMADAS	UNIDADE	30		
20	6066143	5970	604732	33903054	Fita Isolante; Adesivo; Em Pvc; Auto Extinguível; Cor Preta; Largura: 19 Mm; Espessura: 0,18 Mm; Temperatura: para Instalações Até 750 V; Norma Técnica: Nbr/abnt 60454-3-1	ROLO 20 METROS	15		

21	5984815	6210	612325	33903050	Refletor - Luminaria de Led ; Em Alumínio Preto, Prova D'água; Tipo Refletor Holofote, Ângulo: 120º; Dimensões: 18 x 14 x 3cm; Na Cor Preta; Potência De100w; Tensão de 90-240v; Fluxo Luminoso: 10.000lm; Temperatura de Cor Branco Frio; Frequência de Trabalho: 50 60 Hz; Nível de Proteção: Ip65 Ip66; Vida Útil Min. de 50.000 H; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes - HOLOFOTE LED 100W	UNIDADE	5		
22	6048919	6210	617445	33903050	Refletor - Holofote; Confeccionado Em Alumínio Injetado; Refletor Com Acabamento Polido; Na Cor Preta; Lâmpada Tipo Led Smd; Temperatura de Cor de 5000 a 6500k (branco Frio); Formato Retangular, Ângulo de Abertura Mínimo de 105ºc; Medindo Aproximadamente (380 x 340)mm; Potência de 200w, Fluxo Luminoso de 16.000 Lumens, Fator de Potência Mínimo de 0,9, Irc 80; Bivolt, Fonte de Alimentação Incorporada; Tipo Projetor; Vida Útil Mínima de 25.000 Horas; Índice de Proteção Ip65; Com Suporte de Fixação; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; HOLOFOTE LED 200W	UNIDADE	10		
23	5357870	6210	460054	33903050	Refletor - Luminaria de Led; Refletor de Alumínio e Lente de Policarbonato Transparente; Formato Retangular; Medindo Aproximadamente 154 x 185 x 27 Mm; Na Cor Branca; Potência de 30w; Bivolt; Fluxo Luminoso 2100 Lm; Temperatura Da Cor 6000k (luz Branca Fria); Fator de Potência Maior Que 0,92; Grau de Proteção Ip 65; Vida Útil 25000 Horas; Resistente a Água, Brisa Moderada; Ângulo de Iluminação 120; Garantia Mínima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; - HOLOFOTE LED 30W	UNIDADE	5		
24	5164915	6240	469643	33903054	Lâmpada Led -Lâmpada Tubular Leds ; Bulbo T-8 ; Base G-13; Comprimento 600 Mm ; Potência de 9 a 10 Watts; Tensão 220 - 240v; Reator Eletrônico / Fonte Integrado Com Fator de Potência Alto; Led Tipo Smd; Fluxo Luminoso Mínimo de 800 Lm; Temperatura de Cor de 6000 a 6500k; Ângulo de Feixe Da Luz Mínimo de 120 Graus; Fator de Potência Maior Igual 0,92; Irc de No Mínimo 80; Vida Útil de No Mínimo 25.000 Horas; Alimentação Unilateral (fase/neutro Na Mesma Extremidade); Com Certificação Compulsória do Inmetro	UNIDADE	80		
25	4951654	6240	449306	33903090	Lâmpada Tubular Leds ; Bulbo T-8,branco Leitoso; Base G13 ; Comprimento Aprox. 1200mm ; Potência 18w; Tensão 90 a 265 V; Tipo Smd Diode; Fluxo Luminoso Mínimo de 1500 Lumen; Temperatura de Cor 6000 a 6500k ; Ângulo de Feixe Da Luz de No Mínimo 120 Graus; Fator de Potência Mínimo de 0,92; Irc Maior Que 80; Vida Útil Mínima de 20.000 Horas; Corpo Em Policarbonato e Alumínio Ou Somente Em Policarbonato; Conforme Nbr/abnt Vigentes;	UNIDADE	700		

26	4855493	4240	384876	33903066	Luva Isolante - Luva de Segurança; Em Borracha Isolante Classe 2, Tipo II ; No Tamanho 10-10,5 (m); para Proteção de Usuário de Serviços Com Eletricidade(resistente a Ozônio),deverá Resistir a Tensão Máxima de Uso de 17000vca; Cano Comprimento Mínimo 356 Mm; Com Punho do Mesmo Material; Dorso Normal; Palma Lisa; Sem Forro; e Suas Condições Deverão Atender a Norma Nbr 10622/89, Com Selo do Inmetro; Deverá Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, Embaladas Por Par Em Envelope Plástico, Dentro de Caixa de Papelão;	PAR	1		
27	4280610	6135	419860	33903090	Pilha; Tipo Alcalina; Na Voltagem de 1,5v; No Tamanho Palito (aaa) , Com Prazo de Validade Mínimo de 12 (doze) Meses; Conforme Resolução do Conama 401 04/11/2008; Norma Abnt e 11175/90; não recarregável	CART/02	20		
28	5915775	6135	419859	33903090	Pilha; Tipo Alcalina; Na Voltagem de 1,5 V; No Tamanho Pequeno - Aa ; Conforme Resolução Conama 401/2008; Abnt 11175/90, Validade Mínima de 12 Meses No Ato Da Entrega; não recarregável	CART/02	20		
29	4626176	6350	440276	33903054	Sensor de Presença; para Parede Ou Teto, Bivolt Automático , Com Fotocélula,temporizador Ajustável Mínimo 5s Até 5 Min; para Todos Tipos de Lâmpadas,potência Min.125w/ 127v-250w/ 220v (fluorescentes);400w/127v-700w/220v(incand); Distância Alcance Mínimo de 5m (frontal),com Fios para Instalação,na Cor Branca,com Fusível de No Mínimo 4a;	UNIDADE	10		
30	3806448	5935	375068	33903054	Tomada Elétrica; de Termoplástico; de Sobrepôr para Uso Em Canaletas (roda Pe); No Formato Quadrado, Medindo 70 x 70 Mm , Altura Nas Extremidades 27 Mm, Altura No Centro 35 Mm; Com 2 Polos+terra; Redondos, Diâmetro 4mm; Na Cor Branca ; Com Capacidade Elétrica de 10a-250v , para Ser Fixada de Forma Que Os Parafusos Não Fiquem Aparentes; Fixação Com Parafusos e Buchas S6 e S8, Que Não Acompanham a Tomada; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Especificações do Inmetro, Nbr 14136; Tomada Elétrica Sobrepôr 10A	UNIDADE	10		
31	1645439	5935	460995	33903054	Tomada Elétrica; de Termoplástico; de Embutir; No Formato Redonda ; Com 2 Polos+terra; Redondos; Na Cor Preta ; Com Capacidade Elétrica de 10a-250v ; Sem Acessórios; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Nbr 14136 e Certificação Compulsória Inmetro;	UNIDADE	50		

32	6005934	5935	440982	33903054	Tomada Elétrica; de Plástico (pvc); de embutir ; No Formato Redonda; Com 2 Polos + Terra; Formato Dos Polos Universal, Padrão Novo; Na Cor Vermelha ; Com Capacidade Elétrica de 20a Bivolt (127/22av) Com Placa/espelho; Modulo de Tomada de Embutir; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Nbr 14136;	UNIDADE	20		
----	---------	------	--------	----------	---	---------	----	--	--

Valor total da proposta: R\$ xxx (xxx)
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)