

Item	Descrição	Marca/Modelo	Catmat	UF	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Lampada Tubular Leds; Bulbo T8; Base G13; Comprimento de 1200mm; Potencia de 18w; Bivolt; Led Tipo Smd; Fluxo Luminoso Minimo de 1850lm; Temperatura de Cor 4000k; Angulo de Feixe Da Luz Minimo de 120 Graus; Fator de Potencia Minima de 0,90; Irc Minimo de 80; Vida Util Minima de 25.0000 Horas; Entrada de Alimentacao Unilateral, Garantia Minima 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt e Certificado Compulsorio do Inmetro Vigentes		614451	Unidade	5.000	R\$	R\$
2	Lampada Tubular Leds; Bulbo T8; Base Bipino G13; Comprimento de 600mm; Potencia de 9w; Bivolt; Tipo Smd; Fluxo Luminoso Minimo de 990lm; Temperatura de Cor 4000k; Angulo de Feixe Da Luz de No Minimo 120 Graus; Fator de Potencia Minimo de 0,92; Irc Maior Que 80; Vida Util Minima de 25.000 Horas; Alimentacao Unilateral (fase/neutro Na Mesma Extremidade); Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes		468640	Unidade	300	R\$	R\$
3	Lampada de Led; Corpo Em Policarbonato e Aluminio; Bulbo No Formato A65; Medindo Aproximadamente (65x135)mm=(lxa); Base E27; Potencia de 15w; Com Fluxo Luminoso Minimo de 1100 a 1600 Lumens; Bivolt; Com Vida Util Minima de 25.000 Horas; Temperatura de Cor de 6500k; Fator de Potencia Minimo 0,7; Angulo de Abertura Minimo de 180 Graus; Irc Minimo 80; Garantia Minima de 12 Meses		441133	Unidade	300	R\$	R\$
4	Temporizador; Interruptor Horario Digital Programavel; Com 20 Programas Diarios E/ou Semanais (10 Liga E10 Desliga); Alimentacao de 100 a 240 Vca; Consumo Maximo de 4,4 Va, Frequencia de 48 a 63 Hz; Corrente de 16 a a 250 Vca, Temperatura de Operacao 0 a 55°C, Temperatura de Armazenamento -40 a 70°; Medindo Aproximadamente (72 x 103 x 37)mm (l x a x E); Display Lcd Multi-indicativo, Bateria Recarregavel, Horario de Verao, Peso Maximo 140 Gramas; 12 Meses, Acompanha Manual de Instrucoes, Montagem Em Trilho Din Por Parafusos		350610	Unidade	20	R\$	R\$

5	Adaptador P/ Tomada; de Termoplastico; Tipo Plugue, de 2 Polos + Terra Universal para 2 Polos + Terra Padrao Brasileiro (Padrão Antigo para Novo), Com Aba de Protecao Nas Laterais; Na Cor Preta, 15 A - Bivolt; Com Saida Unica, Com Garantia de 1 Ano; para Colocacao de Instalacoes Eletricas Internas, Conforme Certificacao Compulsoria Inmetro e Nbr 14136		387255	Unidade	200	R\$	R\$
6	Fita Isolante; Adesivo; Em Pvc; Auto Extinguivel; Cor Preta; Largura: 19 Mm; Espessura: 0,18 Mm; Temperatura Minima 90° C: para Instalacoes Ate 750 V; Norma Tecnica: Abnt Nbr Nm 60454-3-1; Classe A		604732	Rolo 20 m	250	R\$	R\$