

Item	Descrição	Marca/Modelo	Catmat	UF	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Torneira Automática Com Fechamento Automático, Acionamento Com Sensor Infravermelho De Presença; Alimentação Bivolt, Em Liga De Cobre (Bronze E Latão), Plásticos De Engenharia E Elastômeros, Componentes Eletrônicos, com Acabamento Cromado, Bica Baixa, Fixação em Mesa, com Arejador Antifurto, Bitola De 1/2 Polegada, com Pressão De 2 A 40 M.C.A, Conforme Nbr 5626, Utilização Em Lavatório, Com Garantia De Min. 1 Ano, com Vazão Máxima De 0,03 L /Seg Ou 1,8 L/Min Conforme Padrão Das Normas De Sustentabilidade. Especificação Complementar: Garantia mínima de 1 ano, com inclusão das peças de desgaste natural de uso. Garantia de no mínimo 10 anos para defeito de fabricação COTA PRINCIPAL</p>		429933	Unidade	38	R\$	R\$
2	<p>Torneira Automática Com Fechamento Automático, Acionamento Com Sensor Infravermelho De Presença; Alimentação Bivolt, Em Liga De Cobre (Bronze E Latão), Plásticos De Engenharia E Elastômeros, Componentes Eletrônicos, com Acabamento Cromado, Bica Baixa, Fixação em Mesa, com Arejador Antifurto, Bitola De 1/2 Polegada, com Pressão De 2 A 40 M.C.A, Conforme Nbr 5626, Utilização Em Lavatório, Com Garantia De Min. 1 Ano, com Vazão Máxima De 0,03 L /Seg Ou 1,8 L/Min Conforme Padrão Das Normas De Sustentabilidade. Especificação Complementar: Garantia mínima de 1 ano, com inclusão das peças de desgaste natural de uso. Garantia de no mínimo 10 anos para defeito de fabricação COTA ME, EPP, COOPERATIVAS</p>		429933	Unidade	12	R\$	R\$
3	Sifao; de Aco; Acabamento Cromado; do Tipo Regulavel; para Mictorio; Com Bitola 2"; Com Canopla		328356	Unidade	20	R\$	R\$
4	Peca de Reposicao para Valvula de Descarga; Subconjunto Reparo; Fabricacao Deca; Modelo Hydra Max 2550; Referencia 4686.325; Dn 40 (1.1/2")		328915	Unidade	50	R\$	R\$
5	Peca de Reposicao para Valvula de Descarga; Reparo Acionador; Marca Deca; para Valvula Hydra Luxo 2520 e Hydra Master 2530; Referencia 4336.004; Compativel Com Valvula Dn32 (1 1/4") e Dn40 (1 1/2")		474992	Unidade	50	R\$	R\$

6	Valvula Gaveta; Em Liga de Latao (corpo, Castelo e Cunha); Com Haste Nao Ascendente; Tampa Com Rosca Externa; Com Diametro Nominal de 3/4", Acabamento Cromado Tipo C 50; 300 Psi; Com Acionamento Por Volante; Extremidades Com Roscas Bsp; para Ser Utilizada Em Instalacoes Prediais de Agua Fria; Conforme Nbr 15705		349028	Unidade	20	R\$	R\$
7	Adesivo para Tubo de Pvc; a Base de Resina de Pvc, Acetona, Metil-etil-cetona, Cicloexanona e Solventes Organicos; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes de Pvc Nbr 5648 (agua Fria); Acondicionado Em Frasco de 850 G		265158	Frasco 850 Grama	24	R\$	R\$
8	Ligacao Flexivel; de Aco Inox; Medindo 60 Cm; para Mictorio; Cromado; Utilizada para Agua Fria; Atendendo Pressoes Baixas e Altas; Com Bitola de 1/2"; Devendo Ser Entregue Com Canopla		485193	Unidade	60	R\$	R\$
9	Sifao; de Polipropileno; Acabamento Pvc; do Tipo Sanfonado Universal; para Multiplo Uso (lavatorio, Pias e Tanques); Com Bitola Saida Adaptavel para 50mm e 40mm; Entrada Adaptavel para 1", 1.1/4" e 1.1/2"		616677	Unidade	100	R\$	R\$
10	Peca de Reposicao para Embalador de Guarda Chuva; Refil; Confeccionado Em Polietileno de Alta Densidade, Liso; Medindo 72cm Alt x 14cm Larg x 0,030mi Esp, Colagem Dos Plasticos Por Proc. Mecanico Industrial; Villatrade - Unipack; Crava Em Todos Os Plasticos Identificacao do Fabricante Na Cor Azul		372666	Caixa 1000 Unidade	30	R\$	R\$
11	Valvula de Esfera; de Aco Inoxidavel 304; Corpo Em Monobloco; Esfera Em Aco Inox 304; de Passagem Plena; Com Acionamento Por Alavanca; Diametro Nominal 2"; Extremidades Rosca Bsp; para Ser Utilizada Em Redes de Água e Ar; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes		240625	Unidade	5	R\$	R\$
12	Gas Refrigerante; R22; Acondicionado Em Cilindro Descartavel, Com Informacoes do Produto; Conforme: Abnt Nbr 14725 e Resolucao Conama 267/2000; Com Acompanhamento Da Ficha de Informacao de Seguranca do Produto Quimico - Fspq		377651	Cilindro 13,62 Kg	5	R\$	R\$
13	Valvula de Retencao; Fabricada Em Bronze; Modelo Vertical; Sem Tampa (modelo Vertical); Com Diâmetro Nominal de 3" (76,20 Mm); Classe 125 Psi; Extremidades Com Rosca Bsp; para Ser Utilizada Na Condução Vertical de Sucção de Água para Bombas Hidráulicas; Conforme Norma Abnt Nbr 15055		610836	Unidade	5	R\$	R\$

14	Luva; Simples; Em Pvc Rígido; Diâmetro Nominal de 50mm; Soldavel; Na Cor Branca; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes		265031	Unidade	50	R\$	R\$
15	Cotovelo para Tubulacao; de Pvc Rígido; Na Cor Branca; Diâmetro Nominal de 75mm; Angulo de 45 Graus; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes		236708	Unidade	20	R\$	R\$
16	Tubo; de Pvc Rígido; Diâmetro Nominal de 75mm; Soldavel; Na Cor Branca; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes		240534	Tubo 6 Metro	5	R\$	R\$
17	Tubo; Pvc Rígido; 25 Mm; Soldavel, Ser Utilizado Em Instalacoes Prediais de Agua Fria; Marrom; Nbr 5648		396865	Tubo 6 Metro	20	R\$	R\$
18	Porta de Divisoria; de Papelao Prensado; Medindo 0,82 x 2,10m; Com Espessura de 35mm; Liso; Areia Jundiai; Completa, Com Fechadura, Perfil e Dobradicas; Anti-chama		256954	Unidade	50	R\$	R\$
19	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata		617165	Embalagem 2,8 Kg	50	R\$	R\$
20	Lampada Tubular Leds; Bulbo T8; Base G13; Comprimento de 1200mm; Potencia de 18w; Bivolt; Led Tipo Smd; Fluxo Luminoso Minimo de 1850lm; Temperatura de Cor 4000k; Angulo de Feixe Da Luz Minimo de 120 Graus; Fator de Potencia Minima de 0,90; Irc Minimo de 80; Vida Util Minima de 25.0000 Horas; Entrada de Alimentacao Unilateral, Garantia Minima 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt e Certificado Compulsorio do Inmetro Vigentes		614451	Unidade	5.000	R\$	R\$

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:	
Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
E-mail:	
Data	