ANEXO XX - MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	*ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA*	*CATMAT*	*ITEM COMPRAS*	*UNIDADE DE FORNECIMENTO*	*QUANTIDADE TOTAL*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*
1	Adesivo para Colar; a Base de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Borrachas e Resinas Sintéticas, Aditivos Especiais; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso (adesivo de Contato); para Utilização Em Madeiras, Fórmicas, Compensado, Mdf, Couro, Borracha, Laminados de Pvc, Folha de Metal; Acondicionado Em Galão Ou Lata	4135296	617165	Galão 2.8 Kg	38		
2	Cola para Madeira; a Base de Pvac, composição de Polímero Vinílico, tensoativos e plastificante; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeiras de Média/baixa Densidade, lam. plast.e Materiais Porosos Em Geral; Na Forma Liquida; Aplicação Espátulas; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	1637355	319587	FRASCO 1KG	35		
3	Adesivo para Colar; a Base de Poliuretano, Tipo Selante Elástico, Monocomponente, Cura Através Da Umidade do Ar; Apresentado Na Forma Pastosa, Cor Cinza, Densidade 1,29 Kg/l, Secagem Ao Toque 60 Min, Capacidade de Movimentação de 25%;	4020634	348053	Embalagem 310 Mililitro	122		

	para Uso Em Metal, Cerâmica, Concreto, Adequado para Juntas de Movimentação e de Conexão; Acondicionado Em Cartucho, Tubo Ou Bisnaga; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento						
4	Massa Plástica; Composta de Resina Poliéster; para Vedação e Reparos Em Superfícies, Em Conformidade Com Nbr 14725; Embalado Em Lata, Com Validade Mínima de 9 Meses; Com Capacidade para 400 G, Deverá Ser Entregue Acompanhada de Ficha Fispq.	470511	605486	Lata 400 Grama	32		
5	Selante de Silicone; Tipo Acético, Resistente a Ação de Agentes Climáticos; Raios Uv e Variações de Temperatura (-30°c a 120°c), Elastômero Monocomponente; Composição à Base de Silicone Com Sistema Reticulante Acético Com Fungicida; Incolor; para Colagem e Vedação de Esquadrias e Box de Alumínio, Vedações de Pia, Sifões e Telhas; Vulcaniza à Temperatura Ambiente, Permanecendo Flexível; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Recebimento; Fornecido Em Tubo Ou Cartucho	4042204	479347	Tubo 280 Grama	143		
6	Primer; Composto Por Solução Asfáltica Base Solvente, Primeira Qualidade; Na Cor Preta; para Aderir Mantas	4017056	394533	Embalagem 18 Litro	12		

	Asfálticas; Conforme Norma Abnt Nbr 9686						
7	Impermeabilizante; Tipo Manta Liquida Elastica Flexível Sem Emendas; Composto de Cimento Asfáltico de Petróleo, Polímeros, Água, Cargas Minerais, Aditivos e Inibidores de Bactérias; Apresentado Na Forma Pastosa, Disperso Em Meio Aquoso, Na Cor Preta; para Aplicação Em Lajes Cobertura, Calhas, muro de Arrimo, Baldrames, marquises, Terraços e Telhados; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto	4799119	352240	Balde 18 Litro	12		
8	Aditivo para Argamassa; Cargas Minerais, Estearatos e Silicatos; Aditivo Impermeabilizante; para Concreto e Argamassa; Indicado para Uso Em Baldrames, Assentamento de Alvenaria, Argamassas de Revestimento Em Pisos; e Paredes, Paredes de Encosta, Estruturas Enterradas (caixas-d'água, Reservatórios); Rendimento 160 a 250 Ml/m^2; Validade Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega	5377501	224655	Balde 18 Litro	10		
9	Fita dupla face adesivo transparente, linear verde, med 25mmx2m.	5881560	396550	Unidade	20		
10	Cola para Formica; a Base de Resina Sintética, Borracha Sintética, Aditivos, Solventes	2265214	303583	Unidade	2		

	Aromáticos e Alifáticos, Toluol; para Ser Utilizada Em Laminado Melamínico Decorativo (formica), Borracha; Na Cor Âmbar; Apresentado Como Cola Liquida, Validade Mínima de 12 Meses; Aplicação Por Pincel Ou espátula; Embalado Em Recipiente Apropriado, o Produto Deverá Ser Entregue C/ a Fispq, Conforme Normas Nbr/abnt 14725;						
11	Cola de Papelaria; Liquida; para Uso Escolar, para Papel, Papelão, Madeira e Tecido; a Base de Água, Lavável; Atóxica, Bico Econômico; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Na Cor Branca; Com Validade Mínima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236;	2573326	339516	Unidade	20		
12	Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrílica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Líquido Viscoso; para Aplicação Em Pisos Vinílicos, Com Rendimento Mínimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde;	2492920	472187	tubo 175gr	19		
13	Adesivo para Colar; a Base de Resina Acrílica, Cargas Minerais e Aditivos; Apresentado Na Forma de Liquido Viscoso; para Aplicação Em Pisos	5189810	290917	balde 4kg	11		

	Vinílicos, Com Rendimento Mínimo de 250 G/m2; Acondicionado Em Balde;						
14	Manta Subcobertura para Telhado; Tipo Manta Asfáltica Impermeável, Autoadesiva; Composição a Base de Asfaltos Modificados, Com Estruturante Central Em Polietileno; Cobertura Superficial de Alumínio Flexível, resistentes a Raios Solares; Medindo 30 Cm de Largura, 10 m de Comprimento, Espessura de 1 Mm, na Cor Alumínio (aluminizada); para Aplicação Impermeabilizante e Vedante de Telhados, Lajes de Cobertura, Telhas Metálicas, Concreto; Fibrocimento, Calhas, Rufos, Dutos de Ventilação, de Ar Condicionado, Reparos de Subcobertura; Devendo Ser Entregue Em Rolo, Validade de 24 Meses a Partir Da Entrega	4590252	440471	Rolo 10 metros	6		
15	Adesivo Instantâneo; a Base de Etil Cianoacrilato; Incolor; Monocomponente de Baixa Viscosidade, 100 a 250 Cp; Com Bico Aplicador, Tempo de Fixação de 10 a 20 Segundos; para Plásticos, Borrachas, Metais, Superfícies Porosas Superfícies Acidas; Resistencia a tração No Aço de 30n/mm2 (iso 6922), Temperatura de Trabalho de -40 a 100 Graus	5579287	428202	Unidade	20		

16	Pistola Aplicadora; Em Aço Carbono; Manual; Modelo para Cartuchos; Funcionamento Por Gatilho; Acabamento Em Pintura Epóxi, Espessura Da Chapa 1/16"; Comprimento do Berço 240mm, para Cartucho Com (215x50) mm (comp. x Diam.); para Aplicação de Silicone Em Gel; Acondicionada de Forma Adequada, Acompanha Manual, Com Garantia;	2961407	409623	Unidade	1		

(Local e data).

_____

(Nome/assinatura do representante legal)