

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: Arquibancada galvanizada, em estrutura metálica tubular, com 22,5 metros lineares de comprimento por 18,5 metros lineares de largura, devendo conter 27 degraus, radiais de acesso com 2,50m de largura e capacidade total para até 1.450 lugares; o primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 0,30 m do solo, sendo seus assentos confeccionados com chapas de compensado de 18 mm, que possuam resistência mecânica compatível, características antiderrapantes e sejam afixados de forma a não permitir sua remoção sem auxílio de ferramentas, apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 3 mm de espessura; a arquibancada terá guarda-corpo de no mínimo 1,10 m de altura em seu perímetro e 2m de altura para os traseiros; equipada com 02 extintores de incêndio em cada módulo, portáteis, de 5 kg, com pó com pressurização direta, placas padronizadas indicando saídas e escadas, sendo que a largura do piso é de 0,65 m e o espelho do degrau é de 0,33 m conforme especificações da NBR 14 e 9077 da ABNT e Instruções Técnicas N° 11/2001 e 12 /2004 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Decoração: fechamento nas laterais e fundos com tecido em lycra tensionada, revestimento carpete baum.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.615,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

2 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: Arquibancada galvanizada, em estrutura metálica tubular, com 32,5 metros lineares de comprimento por 18,5 metros lineares de largura, devendo conter 24 degraus, radiais de acesso com 2,50m de largura e capacidade total para até 1.950 lugares; o primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 0,30 m do solo, sendo seus assentos confeccionados com chapas de compensado de 18 mm, que possuam resistência mecânica compatível, características antiderrapantes e sejam afixados de forma a não permitir sua remoção sem auxílio de ferramentas, apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 3 mm de espessura; a arquibancada terá guarda-corpo de no mínimo 1,10 m de altura em seu perímetro e 2m de altura para os traseiros; equipada com 02 (dois) extintores de incêndio em cada módulo, portáteis, de 5 kg, com pó com pressurização direta, placas padronizadas indicando saídas e escadas, sendo que a largura do piso é de 0,65 m e o espelho do degrau é de 0,33 m, conforme especificações da NBR 14 e 9077 da ABNT e Instruções Técnicas N° 11/2001 e 12 /2004 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Decoração: fechamento nas laterais e fundos com tecido em lycra tensionada, carpete em baum.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.960,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas	1	UNIDADE
2	Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas	1	UNIDADE