

ANEXO IV

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(em papel timbrado do licitante)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	COMPRAS	UNID . DE MEDIDA	QTDD . TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Corda para Salvamento; Composta de Poliamida; do Tipo Resgate e Salvamento, Estática; Com Diametro de 11 Mm a 11,5 Mm Com Construcao Kernmantle; e Carga de Ruptura No Minimo 30 Kn e Deslizamento de Capa de 0 Mm; Conforme Certificacao Nfpa 1983 Em Sua Edicao Mais Atualizada; cores diversas	5808472	284233	Rolo 200 Metro	1000	R\$	R\$
2	<u>Descensor para Salvamento;</u> Confeccionado Em Aco e Aluminio Na Estrutura Principal; do Tipo <u>Autoblocante</u> Com Compatibilidade Mínima para Cordas de <u>11 a 11,5 Mm;</u> Com Resistencia de No Minimo 12 Kn; Com Trava do Tipo Came; Com Peso de No Maximo 850 Gramas; Com a Finalidade para Salvamento Em Altura; Com Aprovacao e Certificado Conforme a Ce En 341 Tipo 2, Ce En 12841 Tipo C, Ansi Z359.4 e Nfpa 1983 Em Suas Edicoes Atualizadas;	5743540	231077	Unidade	10	R\$	R\$
3	<u>Bolsa para Material de Bombeiros; Com a Finalidade de Acondicionar Materiais de Resgate;</u> Confeccionada Em Laminado de Pvc Na Parte Externa Reforcado Com Poliester; Na Cor Vermelha; Medindo	3379833	601573	Unidade	10	R\$	R\$

Aproximadamente 900mm Comprimento x 350mm Altura x 250mm Largura; Fechamento Atraves de Ziper Nr.10 Na Cor Preta Fixado Com Costuras Duplas e Com Dois Cursores Esmaltados Pretos; 2 Compartimentos; Confeccionado Em Nylon Plastificado 420; Compartimento Interno Medindo 900mm Comprimento x 125mm Largura x 350mm Altura; Compartimento 1 do Tipo Bolsao Envelope, Compartimento 2 Com 4 Fitas de Gancho e 5 Estojos; Com 2 Alcas de Mao, 2 Alcas Costais e 1 Alca Abdominal; Confeccionada Em Polipropileno; Na Cor Preta; Alcas de Mao Medindo 45x1230mm(lxc),costal 80mm(l) x Comprimento Ajustavel de 1100mm a 1800mm e Abdominal de 900 a 1300mm; Alca de Mao Com Acolchoado Na Parte Central e As Alcas Costais e Abdominal Em Toda Sua Extensao; Alcas de Mao Em Costura Simples e Reforco Em _x_ealcas Costais e Abdominal Em Costura Reforcada; Acabamento Da Bolsa Em Com Costura Dupla Em Toda Sua Extensao; Devera Possuir Acabamento Em Perfil Termoplasticorevestida Em Nylon Na Cor Preta; Base de Apoio Revestida Em Borracha Antiderrapante Ao Longo do Comprimento Em Toda Sua Extensao; Devera Possuir Logotipo do Corpo de Bombeiros Com110mm de Diametro Na Parte Frontal; Deverao Ser Embaladas Em Sacos Plastico Individualmente; Com Garantia Minima de							
---	--	--	--	--	--	--	--

	1 Ano para Defeitos de Fabricação;						
4	<u>Fluxometro; para Oxigenio;</u> Corpo de Metal Cromado; Com Escala Graduada de 0 a 15 L/min; Comprimento Da Escala Aproximadamente de 150 Mm; Bilha Dupla Em Material Transparente Inquebrável; Flutuador Esférico Em Aço Inox; Sistema de Compensação de Pressão; Roscas Conforme Norma Nb 254; Acompanha Mangueira de Pvc Ou Latex;	318400	451856	Unidade	10	R\$	R\$
5	<u>Trava quedas</u> para cordas, confeccionado em alumínio, aço inox e poliamida, com função de bloqueio em cordas paradas. Compatível com cordas de <u>10 a 13 mm</u> de diâmetro. Bloqueia quedas, deslizamentos e descidas descontroladas através de seu sistema constituído de um tambor bloqueador que rola pela corda, feito em aço cromado, de 52mm de diâmetro, contendo micro dentes que penetram a capa da corda sem danificá-la. Conjunto com o <u>Absorvedor de energia</u> projetado para uso com trava-quedas. Projetado para usuários que pesam entre <u>50 e 130 kg</u>. Pode ser utilizado para cargas de até <u>250 kg</u> em situações de resgate com duas pessoas. Conjunto com <u>Mosquetão em alumínio</u> muito leve Formato oval e simétrico sistema Keylock para evitar qualquer engate involuntário do mosquetão. <u>Garantia: 3 anos</u>	6459560	485545	Unidade	10	R\$	R\$

6	Valvula Reguladora de Pressao ; para Uso Em Cilindros; de Oxigenio; Corpo de Latao Cromado, Inox Ou Similar; Conexoes de Entrada e Saida Normatizadas Pela Abnt Vigente; Manometro Aneroide Incorporado Suporta Pressao de Entrada Deate 300 Kgf/cm2; Pressao Regulavel de Saida de 0 a 10 Kgf/cm2; Com Manipulo de Ajuste de Pressaoregulavel de Saida; Com Valvula de Seguranca e Com Tampa Emborrachada Paraprotecao Da Rosca, Diafragma Em Aco Inox; Vazao de 180 L/min (minima), Sem Fluxometro; Com Saida Unica; Inclui: Garantia Minima de 12 Meses;	5598923	621803	Unidade	10	R\$	R\$
TOTAL							R\$

Local, dia de mês de ano.

Identificação e assinatura do responsável