ANEXO IV - modelo referente à planilha de proposta

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Massa Corrida Massas e Complementos para Pintura de Edificacao; Massa Corrida; Tipo Lisa, Cor Branca; Composição Em Resina à Base de Dispersão Aquosa, Cargas Minerais Inertes e Aditivos; para Superfícies Internas, Embalagem Com Data de Fabricacao, Data de Validade e Nome do Fabricante; Classificação Tipo 4.7.2, Conforme Norma Abnt Nbr 11702, Validade Minima 24 Meses a Partir do Recebimento;	311036	Galão 3,6 Litro	30		R$	R$
2	Rolo para Pintura Rolo para Pintura; de Pele de Carneiro; Med. 23 Cm; Com Altura de La de 25 Mm; Suporte de Aco Nao Acompanha o Produto; Cabo Revest. de Plastico Nao Acompanha o Produto;	404276	Unidade	50			
3	Rolo para Pintura Rolo para Pintura; de Pele de Carneiro Pelo Sistema de Termofusao; Med. 90 Mm de Comprimento; Com Altura de La de 12 Mm; Suporte de Aco Galvanizado; Cabo Revest. de Polipropileno, Indicado para Aplicar Tinta de Sinalizacao Horizontal Nbr 8169;	397730	Unidade	30			
4	Rolo para Pintura Rolo para Pintura; de	373904	Unidade	50			

	Espuma; Med. 15 Cm; Com Altura de 20 Mm,; Suporte Gaiola Sem Rosca; Suporte de Aco Galvanizado; Cabo Revest. de						
5	Trincha Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 3/4 Polegadas (19mm); Comprimento Total (cabo+chapa+cerdas) de 191mm; Cerda Na Cor Gris (grisalha), Comprimento de 42mm e Espessura de 10mm; Cabo de Plastico, Cerda Natural, Chapa de Fixacao Das Cerdas de Aco, Adesivo Epoxi; para Aplicar Tinta Latex e Acrilica;	310784	Unidade	50			
6	Trincha Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 1.1/2 Polegadas (38mm); Comprimento Total (cabo+chapa+cerdas) de 208mm; Cerda Na Cor Gris (grisalha), Comprimento de 42mm e Espessura de 14mm; Cabo de Plastico, Cerda Natural, Chapa de Fixacao Das Cerdas de Aco; Adesivo Epoxi; para Aplicar Tinta Latex e Acrilica;	353810	Unidade	30			
7	Thinner Thinner; Tipo Diluente; Composto de Acetato de Butila, Acetato de Etila, Metiletilcetona; Liquido Claro; Odor Nao Perceptivel; para Retoque para Aplicacao Em Verniz; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Integridade do Produto; Conforme Norma Nbr / Abnt 7500;	633979	Lata de 900 Mililitros	30			
8	Aguarras Aguarras; a Base de Solventes Alifaticos e Aromaticos, Querosene; para Diluicao de Esmaltes	429924	Lata de 900 Mililitros	30			

	Sinteticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm3, Voc 773-777 G/l; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Minima 36 Meses; Conforme Conforme Norma de Classificacao Nbr 11.702 Tipo 4.7.7;						
9	Selante Branco Adesivo Instantaneo; a Base de a Base de Poliuretano Monocomponente; Cor branca; Pasta Tixotropica; Aplicacao Com Bico Aplicador; para Temperatura Aplicacao de 5 a 35°c, Uso Em Madeira, Metais, Materiais Ceramicos Ou Plasticos; Validade de 12 Meses;	460844	Unidade	20			
10	Selante Preto Adesivo Instantaneo; a Base de a Base de Poliuretano Monocomponente; Cor preta; Pasta Tixotropica; Aplicacao Com Bico Aplicador; para Temperatura Aplicacao de 5 a 35°c, Uso Em Madeira, Metais, Materiais Ceramicos Ou Plasticos; Validade de 12 Meses;	460844	Unidade	20			
11	Selante de Silicone Transparente Selante de Silicone; Monocomponente; Cura Neutra; Incolor; para Aplicacao Com Bico Aplicador, Acondicionado Em Tubo Ou Cartucho; Consistencia Pastosa, Tensao de Ruptura 0,70 Ate 1,30 Mpa, Temperatura Em Servico de -40°c a 100°c; Tempo de Formacao de Pelicula Ate 35 Mi	636996	Unidade	30			

12	Pistola Aplicadora Pistola Aplicadora; Em Ferro Fundido Forjado; Bico Longo; Pistola; Funcionamento Manual Por Gatilho; para Aplicacao de Silicone; Acondicionada de Maneira Apropriada Que Garanta a Integridade do Produto;	351023	Unidade	10			
13	Disco de Corte Disco de Corte; de Oxido de Aluminio; Com Diametro de 114,3mm (4 1/2"); Furo Central de 22,23mm (7/8"); Espessura de 1,0mm (3 /64"); Rotacao Maxima de 13.3o0rpm; Com 02 Telas de Reforco; para Corte de Aco e Metais Ferrosos Em Geral; Disco Plano, Bna-12 Tipo 41; Conforme Norma Nbr/abnt 15230 e En 12413;	634391	Unidade	30			
14	Cortador de Chapa Cortador de Chapa; Em Tipo Tesoura, Em Aco Cromo-vanadio; Com Corte Reto, Fio Liso, Mandibulas Forjadas; Capacidade de Corte 1mm; Bracos Ondulados, Cabos Com Protecao Plastica; Comprimento Total de 250 Mm - 10";	446493	Unidade	2			