

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa Eletrônica nº 90551/2024 – CABO FLEXIVEL

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Inscrição Estadual ou Municipal: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
ITEM 01	Cabo elétrico flexível, tipo do material: Cobre, revestimento: PVC antichama na cor Branca , tensão de isolamento: 450/750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 1,5mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 02	Cabo elétrico flexível, tipo do material: Cobre, revestimento: PVC antichama na cor Preta , tensão de isolamento: 450/750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 1,5mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 03	Cabo elétrico flexível, tipo do material: Cobre, revestimento: PVC antichama na cor Preta , tensão de isolamento: 750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 2,0mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 04	Cabo elétrico flexível, tipo do material: Cobre, revestimento: PVC antichama na cor Verde , tensão de isolamento: 750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 2,0mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 05	Cabo elétrico flexível, tipo do material: Cobre, revestimento: PVC antichama na cor Preta , tensão de isolamento: 750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 6,0mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 06	Cabo elétrico flexível, tipo do material: Cobre, revestimento: PVC antichama na cor Vermelha , tensão de isolamento: 750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 6,0mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 07	Cabo elétrico flexível TIPO PP, tipo do material: Cobre, isolamento interna: PVC antichamas nas cores branca e preta, formação do cabo: 2 x 2,5mm², isolamento externa - revestimento: PVC antichama na cor Preta , tensão de isolamento: 750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 2,5mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 08	Cabo elétrico flexível TIPO PP, tipo do material: Cobre, isolamento interna: PVC antichamas nas cores branca e preta, formação do cabo: 2 x 4,0mm², isolamento externa - revestimento: PVC antichama na cor Preta , tensão de isolamento: 750V, temperatura: 70°C, seção nominal e bitola do condutor: 4,0mm², com selo do INMETRO	M	100		
ITEM 09	Caixa plástica de sobrepor, para 01(um) disjuntor bipolar, material: PVC, cor branca.	UN	06		

Valor Global Total da Proposta:

R\$ _____ (_____)

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Data e assinatura do responsável.

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

ENDEREÇO ELETRÔNICO: _____

TELEFONE: _____