



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

AV MONTE CASTELO, Nº 1000 JD. PRIMAVERA

13450-901 – S.B. D'OESTE-SP

CNPJ: 46.422.408/0001-52

Fone: 3455-8000 / Fax: 3455-8000

ESTIMATIVA DE PREÇOS

Consulta de Preços Agrupamento: 000111/2024

Razão Social: LEILA MARIA CANAGUSCO ME

Endereço: AVENIDA SABATO RONSINI, 398

Estado: SP

CEP: 13.450.350

CNPJ: 26.860.729/0001-21

Inscr. Estadual: _____

Fone: (19) 3455.0466

Fax: _____

Contato: ISNEL GODOY

E-mail: godoysisne@gmail.com

Site: _____

Item	Código	Unidade	Qtde	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.27.09.0096-7 - Lâmpada PAR20 LED	UN	10,000		26,00	
Lâmpada PAR20 LED Lâmpada PAR20 LED, fluxo luminoso mínimo 500lm, alimentação bivolt automática, temperatura de cor 3000K, IRC mínimo 80, fator de potência mínimo 0,7, soquete E27, não dimerizável, vida útil mínima 25.000 horas, garantia mínima 12 meses.						
2	1.27.09.0105-0 - Lâmpada Dicroica 7w	UN	10,000		35,00	
Lâmpada Dicroica 7w Temperatura de cor: 2700k Potência: 7w Não dimerizável Tensão: Bivolt						
3	1.27.09.0106-8 - Lâmpada Dicroica 4w	UN	4,000		29,00	
Lâmpada Dicroica 4w Temperatura de cor: 2700k Potência: 4w Não dimerizável Tensão: Bivolt						
4	1.27.10.0160-5 - LUMINARIA LED PLAFON - 400 X 400MM -	UN	100,000		161,50	



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DOESTE

AV MONTE CASTELO, Nº 1000 JD. PRIMAVERA

13450-901 – S.B. D'OESTE-SP

CNPJ: 46.422.408/0001-52

Fone: 3455-8000 / Fax: 3455-8000

ESTIMATIVA DE PREÇOS

	SOBREPOR						
Painel LED quadrado; de Sobrepor; 400(±5)mm; altura máxima 50mm; Fluxo luminoso mínimo 2400lm; Temperatura de Cor de 5000-6500K; ângulo de abertura 120(±10)°; Eficiência mínima 90lm/W; alimentação bivolt automática (127-220V); Fator de potência mínimo 0,9; IRC mínimo 80; LED com certificação LM80; grau de proteção IP20; guia de luz em PMMA; Vida útil mínima de 50.000 horas; Garantia mínima de 36 meses."							
5	1.27.10.0213-0 - Painel LED quadrado de Embutir	UN	20,000			57,00	
Painel LED quadrado de Embutir Painel LED quadrado; de Embutir; largura 292mmX292mm; nicho 282mm; altura máxima 15mm; Fluxo luminoso mínimo 1680lm; 24W; Temperatura de Cor de 6500K; ângulo de abertura 120°; Eficiência mínima 70lm/W; alimentação bivolt automática (127-220V); Fator de potência mínimo 0,5; IRC mínimo 70; Vida útil mínima de 25.000 horas; Garantia mínima de 12 meses.							
6	1.27.10.0214-8 - Painel LED quadrado de Sobrepor	UN	5,000			56,00	
Painel LED quadrado de Sobrepor Painel LED quadrado; de Sobrepor; largura 280mmX280mm; altura máxima 25mm; Fluxo luminoso mínimo 1680lm; 24W; Temperatura de Cor de 6500K; ângulo de abertura 120°; Eficiência mínima 70lm/W; alimentação bivolt automática (127-220V); Fator de potência mínimo 0,5; IRC mínimo 70; Vida útil mínima de 25.000 horas; Garantia mínima de 12 meses.							

Total da Estimativa: R\$ 0,00

Validade da Proposta: _____

Data e assinatura

Nome do Representante Legal ou Procurador