



MAPA DE COTAÇÃO

Material			Menor valor				EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA		FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA		PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Último praticado	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
1	CAPA DE CHUVA EM PVC COM FORRO E CAPUZ Especificação: CAPA DE CHUVA - Capa confeccionada em tecido sintético revestido de PVC, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica. Cor Amarelo. Referência CA: 28191 Tamanho G	UN	10,0000	16,8000	168,00	0,0000	30,6000	306,00	33,8000	338,00	16,8000	168,00
2	LUVA Especificação: Luva anti mordida e anti arranhões para cães e gatos e outros animais que exijam cuidado na manipulação. Confeccionada em couro super resistente, cobre toda a extensão do braço. Tamanho aproximado: 60 cm	UN	4,0000	159,7100	638,84	0,0000	---	---	347,9000	1.391,60	---	---
3	PROTETOR AURICULAR (E. P. I.) Especificação: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 – B. CA REFERÊNCIA: 14.235.	UN	10,0000	63,1400	631,40	0,0000	128,9000	1.289,00	148,5000	1.485,00	88,2000	882,00
4	CONJUNTO DE MASCARA SEMI-FACIAL E FILTROS Especificação: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga um suporte de mat. plástico rígido cinza claro na parte centro inferior e o restante da peça facial em elastômero termoplástico na cor azul acinzentada. A parte frontal da peça, de plástico rígido cinza claro, possui 02 dispositivos: um dispositivo localizado em sua parte central, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de bocal com rosca interna e anel de vedação em sua parte dianteira, para fixação dos filtros; e outro dispositivo em sua parte centro inferior, dotado de uma válvula de exalação em sua parte dianteira. As peças possuem 01 suporte de material plástico rígido cinza claro, fixado por encaixe no local do dispositivo central. Este suporte possui um prolongamento em sua parte inferior, que funciona como tampa da válvula de exalação e 02(duas) hastes localizadas na parte superior de suas laterais, uma de cada lado, por onde passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável, dotado de 01 suporte para cabeça confeccionado em material plástico cinza claro. O respirador é utilizado com os seguintes filtros:1-Filtros químicos classe 1:514794-400 A1-vapores orgânicos;514787-400 B1-gases ácidos;514837- 400 A1B1-vapores orgânicos e gases ácidos;515119-400 K1-amônia, aminas e hidrazina;515120-400 ABEK1-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia.2-filtros combinados: (químico classe 1 e para partículas classe P2):514798-420 A1P2-vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos;514799-420 B1P2-gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;514852-420 A1B1P2-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;515121-420 K1P2-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas e fumo;515122-420 ABEK1P2-vapores orgânicos, gases	CJ	25,0000	53,0500	1.326,25	0,0000	53,0500	1.326,25	---	---	70,5100	1.762,75



MAPA DE COTAÇÃO

Material		Menor valor				EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA		FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA		PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA		
	ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas e fumos. 3- Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3):514872-420 A1P3-vapores orgânicos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514873-420 B1P3-gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514847-420 A1B1P3-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;515123-420 K1P3-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; 515124-420 ABEK1P3-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos.4-Filtros para partículas:515118-410 P1-poeiras e névoas(P1);514786-410 P2-poeiras, névoas e fumos(P2);514871-410 P3-poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos(P3). Referência CA: 12.973 *Acompanhar filtro químico*											
5	LUVA NITRILICA Especificação: Luva para procedimento não cirúrgico de nitrilo, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos, ambidestras, não estéreis, antimicrobiana. Tamanho G Referência CA: 44.086	PAR	200,0000	0,4268	85,36	0,0000	---	---	1,2000	240,00	0,8850	177,00
6	BOTINA DE COURO Nº 35 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	5,0000	138,9000	694,50	0,0000	---	---	252,5000	1.262,50	138,9000	694,50
7	BOTINA DE COURO Nº 38 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	16,0000	138,9000	2.222,40	0,0000	---	---	252,5000	4.040,00	138,9000	2.222,40
8	BOTINA DE COURO Nº 40 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel,	PAR	11,0000	138,9000	1.527,90	0,0000	---	---	252,5000	2.777,50	138,9000	1.527,90



MAPA DE COTAÇÃO

Material			Menor valor				EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA		FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA		PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	
	solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061											
9	BOTINA DE COURO Nº 41 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	3,0000	138,9000	416,70	0,0000	---	---	252,5000	757,50	138,9000	416,70
10	BOTINA DE COURO Nº 42 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	8,0000	138,9000	1.111,20	0,0000	---	---	252,5000	2.020,00	138,9000	1.111,20
11	BOTINA DE COURO Nº 43 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	5,0000	138,9000	694,50	0,0000	---	---	252,5000	1.262,50	138,9000	694,50
12	BOTINA DE COURO Nº 44 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola)	PAR	3,0000	138,9000	416,70	0,0000	---	---	252,5000	757,50	138,9000	416,70



MAPA DE COTAÇÃO

Material			Menor valor			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA		FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA		PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA		
	injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061											
13	BOTINA DE COURO. Especificação: N° 46 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	2,0000	138,9000	277,80	0,0000	---	---	252,5000	505,00	138,9000	277,80
Total:					10.211,55							

Material			Menor valor				MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA		AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		EBAZAR.COM.BR. LTDA	
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Último praticado	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
1	CAPA DE CHUVA EM PVC COM FORRO E CAPUZ Especificação: CAPA DE CHUVA - Capa confeccionada em tecido sintético revestido de PVC, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica. Cor Amarelo. Referência CA: 28191 Tamanho G	UN	10,0000	16,8000	168,00	0,0000	29,7800	297,80	---	---	---	---
2	LUVA Especificação: Luva anti mordida e anti arranhões para cães e gatos e outros animais que exijam cuidado na manipulação. Confeccionada em couro super resistente, cobre toda a extensão do braço. Tamanho aproximado: 60 cm	UN	4,0000	159,7100	638,84	0,0000	201,1500	804,60	257,8500	1.031,40	159,7100	638,84
3	PROTETOR AURICULAR (E. P. I.) Especificação: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 – B. CA REFERÊNCIA: 14.235.	UN	10,0000	63,1400	631,40	0,0000	63,2100	632,10	---	---	---	---
4	CONJUNTO DE MASCARA SEMI-FACIAL E FILTROS Especificação: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial,	CJ	25,0000	53,0500	1.326,25	0,0000	107,8000	2.695,00	62,5000	1.562,50	88,1100	2.202,75



MAPA DE COTAÇÃO

Material		Menor valor				MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA		AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		EBAZAR.COM.BR. LTDA		
	com corpo que conjuga um suporte de mat. plástico rígido cinza claro na parte centro inferior e o restante da peça facial em elastômero termoplástico na cor azul acinzentada. A parte frontal da peça, de plástico rígido cinza claro, possui 02 dispositivos: um dispositivo localizado em sua parte central, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de bocal com rosca interna e anel de vedação em sua parte dianteira, para fixação dos filtros; e outro dispositivo em sua parte centro inferior, dotado de uma válvula de exalação em sua parte dianteira. As peças possuem 01 suporte de material plástico rígido cinza claro, fixado por encaixe no local do dispositivo central. Este suporte possui um prolongamento em sua parte inferior, que funciona como tampa da válvula de exalação e 02(duas) hastes localizadas na parte superior de suas laterais, uma de cada lado, por onde passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável, dotado de 01 suporte para cabeça confeccionado em material plástico cinza claro. O respirador é utilizado com os seguintes filtros:1-Filtros químicos classe 1:514794-400 A1-vapores orgânicos;514787-400 B1-gases ácidos;514837- 400 A1B1-vapores orgânicos e gases ácidos;515119-400 K1-amônia, aminas e hidrazina;515120-400 ABEK1-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia.2-filtros combinados: (químico classe 1 e para partículas classe P2):514798-420 A1P2-vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos;514799-420 B1P2-gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;514852-420 A1B1P2-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;515121-420 K1P2-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas e fumo;515122-420 ABEK1P2-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas e fumos. 3- Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3):514872-420 A1P3-vapores orgânicos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514873-420 B1P3-gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514847-420 A1B1P3-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;515123-420 K1P3-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; 515124-420 ABEK1P3-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos.4-Filtros para partículas:515118-410 P1-poeiras e névoas(P1);514786-410 P2-poeiras, névoas e fumos(P2);514871-410 P3-poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos(P3). Referência CA: 12.973 *Acompanhar filtro químico*											
5	LUVA NITRILICA Especificação: Luva para procedimento não cirúrgico de nitrilo, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos, ambidestras, não estéreis, antimicrobiana. Tamanho G Referência CA: 44.086	PAR	200,0000	0,4268	85,36	0,0000	0,4268	85,36	---	---	---	---
6	BOTINA DE COURO Nº 35 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel,	PAR	5,0000	138,9000	694,50	0,0000	150,4600	752,30	---	---	---	---



MAPA DE COTAÇÃO

Material		Menor valor				MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA		AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		EBAZAR.COM.BR. LTDA		
	solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061											
7	BOTINA DE COURO Nº 38 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	16,0000	138,9000	2.222,40	0,0000	150,4600	2.407,36	---	---	---	-
8	BOTINA DE COURO Nº 40 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	11,0000	138,9000	1.527,90	0,0000	150,4600	1.655,06	---	---	---	-
9	BOTINA DE COURO Nº 41 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	3,0000	138,9000	416,70	0,0000	150,4600	451,38	---	---	---	-
10	BOTINA DE COURO Nº 42 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para	PAR	8,0000	138,9000	1.111,20	0,0000	150,4600	1.203,68	---	---	---	-



MAPA DE COTAÇÃO

Material			Menor valor				MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA		AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		EBAZAR.COM.BR. LTDA	
	conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061											
11	BOTINA DE COURO Nº 43 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	5,0000	138,9000	694,50	0,0000	150,4600	752,30	---	---	---	---
12	BOTINA DE COURO Nº 44 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	3,0000	138,9000	416,70	0,0000	150,4600	451,38	---	---	---	---
13	BOTINA DE COURO. Especificação: Nº 46 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	2,0000	138,9000	277,80	0,0000	150,4600	300,92	---	---	---	---
Total:					10.211,55							

Material			Menor valor				MAGAZINE LUIZA S/A		COMPRE SEGURANCA LTDA		KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Último praticado	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
1	CAPA DE CHUVA EM PVC COM FORRO E CAPUZ	UN	10,0000	16,8000	168,00	0,0000	---	---	---	---	16,8000	168,00



MAPA DE COTAÇÃO

Material			Menor valor				MAGAZINE LUIZA S/A		COMPRE SEGURANCA LTDA		KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	
	Especificação: CAPA DE CHUVA - Capa confeccionada em tecido sintético revestido de PVC, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica. Cor Amarelo. Referência CA: 28191 Tamanho G											
2	LUVA Especificação: Luva anti mordida e anti arranhões para cães e gatos e outros animais que exijam cuidado na manipulação. Confeccionada em couro super resistente, cobre toda a extensão do braço. Tamanho aproximado: 60 cm	UN	4,0000	159,7100	638,84	0,0000	174,3800	697,52	---	---	159,7100	638,84
3	PROTECTOR AURICULAR (E. P. I.) Especificação: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 – B. CA REFERÊNCIA: 14.235.	UN	10,0000	63,1400	631,40	0,0000	---	---	---	---	63,1400	631,40
4	CONJUNTO DE MASCARA SEMI-FACIAL E FILTROS Especificação: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga um suporte de mat. plástico rígido cinza claro na parte centro inferior e o restante da peça facial em elastômero termoplástico na cor azul acinzentada. A parte frontal da peça, de plástico rígido cinza claro, possui 02 dispositivos: um dispositivo localizado em sua parte central, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de bocal com rosca interna e anel de vedação em sua parte dianteira, para fixação dos filtros; e outro dispositivo em sua parte centro inferior, dotado de uma válvula de exalação em sua parte dianteira. As peças possuem 01 suporte de material plástico rígido cinza claro, fixado por encaixe no local do dispositivo central. Este suporte possui um prolongamento em sua parte inferior, que funciona como tampa da válvula de exalação e 02(duas) hastes localizadas na parte superior de suas laterais, uma de cada lado, por onde passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável, dotado de 01 suporte para cabeça confeccionado em material plástico cinza claro. O respirador é utilizado com os seguintes filtros:1-Filtros químicos classe 1:514794-400 A1-vapores orgânicos;514787-400 B1-gases ácidos;514837- 400 A1B1-vapores orgânicos e gases ácidos;515119-400 K1-amônia, aminas e hidrazina;515120-400 ABEK1-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia.2-filtros combinados: (químico classe 1 e para partículas classe P2):514798-420 A1P2-vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos;514799-420 B1P2-gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;514852-420 A1B1P2-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;515121-420 K1P2-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas e fumo;515122-420 ABEK1P2-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas e fumos. 3- Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3):514872-420 A1P3-vapores orgânicos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514873-420 B1P3-gases ácidos e poeiras,	CJ	25,0000	53,0500	1.326,25	0,0000	---	---	81,1300	2.028,25	53,0500	1.326,25



MAPA DE COTAÇÃO

Material			Menor valor			MAGAZINE LUIZA S/A		COMPRE SEGURANCA LTDA		KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		
	névoas, fumos e radionuclídeos;514847-420 A1B1P3-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;515123-420 K1P3-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; 515124-420 ABEK1P3-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos.4-Filtros para partículas:515118-410 P1-poeiras e névoas(P1);514786-410 P2-poeiras, névoas e fumos(P2);514871-410 P3-poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos(P3). Referência CA: 12.973 *Acompanhar filtro químico*											
5	LUVA NITRILICA Especificação: Luva para procedimento não cirúrgico de nitrilo, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos, ambidestras, não estéreis, antimicrobiana. Tamanho G Referência CA: 44.086	PAR	200,0000	0,4268	85,36	0,0000	---	---	---	---	0,4300	86,00
6	BOTINA DE COURO Nº 35 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	5,0000	138,9000	694,50	0,0000	---	---	---	---	138,9000	694,50
7	BOTINA DE COURO Nº 38 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	16,0000	138,9000	2.222,40	0,0000	---	---	---	---	138,9000	2.222,40
8	BOTINA DE COURO Nº 40 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e	PAR	11,0000	138,9000	1.527,90	0,0000	---	---	---	---	138,9000	1.527,90



MAPA DE COTAÇÃO

Material		Menor valor				MAGAZINE LUIZA S/A		COMPRE SEGURANCA LTDA		KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	
	piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061										
9	BOTINA DE COURO Nº 41 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	3,0000	138,9000	416,70	0,0000	---	---	---	---	138,9000 416,70
10	BOTINA DE COURO Nº 42 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	8,0000	138,9000	1.111,20	0,0000	---	---	---	---	138,9000 1.111,20
11	BOTINA DE COURO Nº 43 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	5,0000	138,9000	694,50	0,0000	---	---	---	---	138,9000 694,50
12	BOTINA DE COURO Nº 44 Especificação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).	PAR	3,0000	138,9000	416,70	0,0000	---	---	---	---	138,9000 416,70



MAPA DE COTAÇÃO

Material			Menor valor				MAGAZINE LUIZA S/A		COMPRE SEGURANCA LTDA		KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	
	Referência CA: 18.061											
13	BOTINA DE COURO. Especificação: N° 46 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	2,0000	138,9000	277,80	0,0000	---	---	---	---	138,9000	277,80
Total:					10.211,55							

Resumo:

Fornecedor	Prazo de Validade	Forma de Pagamento	Prazo de Entrega	Itens cotados	Valor total
MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA - 46482840000139	19/08/2024	25 DFS		13	12.489,24
EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03007331000141	20/08/2024	25 DFS		2	2.841,59
FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA - 37487565000155	27/04/2024		10 Dias	12	16.837,10
MAGAZINE LUIZA S/A - 47960950108836	20/08/2024	25 DFS		1	697,52
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - 15436940000103	20/08/2024	25 DFS		2	2.593,90
KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 37286991000120	25/08/2024	25 DFS		13	10.212,19
EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA - 43408538000142	26/04/2024			3	2.921,25
PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - 41435175000109	26/04/2024		30 Dias	12	10.351,45
COMPRE SEGURANCA LTDA - 46532392000130	20/08/2024	25 DFS		1	2.028,25