

ATO RATIFICATÓRIO

Dispensa de Licitação Nº 335/2024
PROCESSO DE COMPRAS Nº 497/2024

Em atendimento ao disposto no Artº 72, inciso VIII da Lei 14.133/2021, o(a) Secretário(a) Municipal da **SECRETARIA DE SAÚDE** da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, nos termos do Decreto Municipal nº 649 de 06/03/2017, a vista da decisão do Comprador, **RATIFICA** para que produza seus efeitos legais a Dispensa de Licitação acima referida que tem por objeto **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para o Centro de Controle de Zoonoses..**

Razão de escolha do fornecedor (Inciso VI) e justificativa de preço (Inciso VII):

Foi escolhido o fornecedor que ofertou o melhor preço para a Dispensa Eletrônica nº 335/2024..

Empresas Adjudicadas:

Item	Descrição	Especificação	UM	Quantidade	Valor
Fornecedor: KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 37286991000120					
1	CAPA DE CHUVA EM PVC COM FORRO E CAPUZ	CAPA DE CHUVA - Capa confeccionada em tecido sintético revestido de PVC, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica. Cor Amarelo. Referência CA: 28191 Tamanho G	UN	10,00	168,00
2	LUVA	Luva anti mordida e anti arranhões para cães e gatos e outros animais que exijam cuidado na manipulação. Confeccionada em couro super resistente, cobre toda a extensão do braço. Tamanho aproximado: 60 cm	UN	4,00	638,84
3	PROTETOR AURICULAR (E. P. I.)	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 – B. CA REFERÊNCIA: 14.235.	UN	10,00	631,40
4	CONJUNTO DE MASCARA SEMI-FACIAL E FILTROS	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga um suporte de mat. plástico rígido cinza claro na parte centro inferior e o	CJ	25,00	1.326,25


restante da peça facial em elastômero termoplástico na cor azul acinzentada. A parte frontal da peça, de plástico rígido cinza claro, possui 02 dispositivos: um dispositivo localizado em sua parte central, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de bocal com rosca interna e anel de vedação em sua parte dianteira, para fixação dos filtros; e outro dispositivo em sua parte centro inferior, dotado de uma válvula de exalação em sua parte dianteira. As peças possuem 01 suporte de material plástico rígido cinza claro, fixado por encaixe no local do dispositivo central. Este suporte possui um prolongamento em sua parte inferior, que funciona como tampa da válvula de exalação e 02(duas) hastes localizadas na parte superior de suas laterais, uma de cada lado, por onde passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável, dotado de 01 suporte para cabeça confeccionado em material plástico cinza claro. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1-Filtros químicos classe 1: 514794-400 A1-vapores orgânicos; 514787-400 B1-gases ácidos; 514837-400 A1B1-vapores orgânicos e gases ácidos; 515119-400 K1-amônia, aminas e hidrazina; 515120-400 ABEK1-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia. 2-filtros combinados: (químico classe 1 e para partículas classe P2): 514798-420 A1P2-vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos; 514799-420 B1P2-gases ácidos e poeiras, névoas e fumos; 514852-420 A1B1P2-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas e fumos; 515121-420 K1P2-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas e fumo; 515122-420 ABEK1P2-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas e fumos. 3- Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe

		P3):514872-420 A1P3-vapores orgânicos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514873-420 B1P3-gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514847-420 A1B1P3-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;515123-420 K1P3-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; 515124-420 ABEK1P3-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos.4-Filtros para partículas:515118-410 P1-poeiras e névoas(P1);514786-410 P2-poeiras, névoas e fumos(P2);514871-410 P3-poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos(P3). Referência CA: 12.973 *Acompanhar filtro químico*			
5	LUVA NITRILICA	Luva para procedimento não cirúrgico de nitrilo, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos, ambidestras, não estéreis, antimicrobiana. Tamanho G Referência CA: 44.086	PAR	200,00	86,00
6	BOTINA DE COURO Nº 35	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	5,00	694,50
7	BOTINA DE COURO Nº 38	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico,	PAR	16,00	2.222,40

		confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061			
8	BOTINA DE COURO Nº 40	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	11,00	1.527,90
9	BOTINA DE COURO Nº 41	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com	PAR	3,00	416,70

		resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061			
10	BOTINA DE COURO Nº 42	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	8,00	1.111,20
11	BOTINA DE COURO Nº 43	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	5,00	694,50
12	BOTINA DE COURO Nº 44	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor	PAR	3,00	416,70

		cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061			
13	BOTINA DE COURO.	Nº 46 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	PAR	2,00	277,80
			Total do Fornecedor:		10.212,19
			Total:		10.212,19



Data/Assinatura

Derci de Fátima Andolfo
Secretária M. de Saúde - Adjunta