



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Autorização de Fornecimento

AF 001770/2024 - Emissão: 01/07/2024

1ª Via - Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - CNPJ: 46.482.840/0001-39

Fornecedor:	KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (796146)			37.286.991/0001-20
Endereço:	RUA ANTONIO GOULARD MARMO, 63 - INDUSTRIAL, CEP: 11609524, SAO SEBASTIAO - SP			
e-Mail:	kloos.distribuidora@gmail.com	Contatos:	(12)3208-5517 12 981645833	
Conta Bancária:	-	Agência:	- C/C:	-

Unidades atendidas

Unidade Adm.:	SECRETARIA DE SAÚDE (0002)
Centro Consumo:	DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA (017)
Solic.de Compra:	001315/2024

Processo de compra

Número:	000497/2024	Modalidade:	DL - Dispensa de Licitação nº: 000335/2024
Data:	10/06/2024	Artigo:	* Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Comprador:	23382		

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para uso dos agentes de zoonoses e oficiais de controle animal do Centro de Controle de Zoonoses

Informação p/ entrega

Almoxarifado responsável:	ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE (7)		
Prazo para entrega da mercadoria:	015 Dias	Condições de pagamento:	25 DFS
Local para entrega da mercadoria:	Almoxarifado Central da Saúde Rua Enilda Mantovani da Silva, n 281, Jardim Britânia - CEP 11.660-090		

Empenho(s)

09012/2024 - Ordinário	UO: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UE: 021401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00693 021401 10.304.0151.2407 05 303.0000 3.3.90.30.28	Valor utilizado:	10.212,19
------------------------	---	------------------	-----------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.005.085.00007796 CAPA DE CHUVA EM PVC COM FORRO E CAPUZ <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> CAPA DE CHUVA - Capa confeccionada em tecido sintético revestido de PVC, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica. Cor Amarelo. Referência CA: 28191 Tamanho G	10,0000	UN	16,8000	168,00
0002	1.016.066.00006644 LUVA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Luva anti mordida e anti arranhões para cães e gatos e outros animais que exijam cuidado na manipulação. Confeccionada em couro super resistente, cobre toda a extensão do braço. Tamanho aproximado: 60 cm	4,0000	UN	159,7100	638,84
0003	1.005.086.00016178 PROTETOR AURICULAR (E. P. I.) <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 – B. CA REFERÊNCIA: 14.235.	10,0000	UN	63,1400	631,40
0004	1.005.085.00008470 CONJUNTO DE MASCARA SEMI-FACIAL E FILTROS <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que	25,0000	CJ	53,0500	1.326,25



AF 001770/2024 - Emissão: 01/07/2024

1ª Via - Observações:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	conjuga um suporte de mat. plástico rígido cinza claro na parte centro inferior e o restante da peça facial em elastômero termoplástico na cor azul acinzentada. A parte frontal da peça, de plástico rígido cinza claro, possui 02 dispositivos: um dispositivo localizado em sua parte central, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de bocal com rosca interna e anel de vedação em sua parte dianteira, para fixação dos filtros; e outro dispositivo em sua parte centro inferior, dotado de uma válvula de exalação em sua parte dianteira. As peças possuem 01 suporte de material plástico rígido cinza claro, fixado por encaixe no local do dispositivo central. Este suporte possui um prolongamento em sua parte inferior, que funciona como tampa da válvula de exalação e 02(duas) hastes localizadas na parte superior de suas laterais, uma de cada lado, por onde passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável, dotado de 01 suporte para cabeça confeccionado em material plástico cinza claro. O respirador é utilizado com os seguintes filtros:1-Filtros químicos classe 1:514794-400 A1-vapores orgânicos;514787-400 B1-gases ácidos;514837- 400 A1B1-vapores orgânicos e gases ácidos;515119-400 K1-amônia, aminas e hidrazina;515120-400 ABEK1-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia.2-filtros combinados: (químico classe 1 e para partículas classe P2):514798-420 A1P2-vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos;514799-420 B1P2-gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;514852-420 A1B1P2-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;515121-420 K1P2-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas e fumo;515122-420 ABEK1P2-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas e fumos. 3- Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3):514872-420 A1P3-vapores orgânicos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514873-420 B1P3-gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514847-420 A1B1P3-vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;515123-420 K1P3-amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; 515124-420 ABEK1P3-vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos.4-Filtros para partículas:515118-410 P1-poeiras e névoas(P1);514786-410 P2-poeiras, névoas e fumos(P2);514871-410 P3-poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos(P3). Referência CA: 12.973 *Acompanhar filtro químico*				
0005	<u>1.005.087.00007463</u> LUVA NITRILICA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Luva para procedimento não cirúrgico de nitrilo, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos, ambidestras, não estéreis, antimicrobiana. Tamanho G Referência CA: 44.086	200,0000	PAR	0,4300	86,00
0006	<u>1.005.085.00010089</u> BOTINA DE COURO Nº 35 <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	5,0000	PAR	138,9000	694,50
0007	<u>1.005.085.00010092</u> BOTINA DE COURO Nº 38 <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).	16,0000	PAR	138,9000	2.222,40



AF 001770/2024 - Emissão: 01/07/2024

1ª Via - Observações:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Referência CA: 18.061				
0008	<u>1.005.085.00010093</u> BOTINA DE COURO Nº 40 <i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	11,0000	PAR	138,9000	1.527,90
0009	<u>1.005.085.00010094</u> BOTINA DE COURO Nº 41 <i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	3,0000	PAR	138,9000	416,70
0010	<u>1.005.085.00010095</u> BOTINA DE COURO Nº 42 <i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	8,0000	PAR	138,9000	1.111,20
0011	<u>1.005.085.00010096</u> BOTINA DE COURO Nº 43 <i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	5,0000	PAR	138,9000	694,50
0012	<u>1.005.085.00011439</u> BOTINA DE COURO Nº 44 <i><u>ESPECIFICAÇÃO:</u></i> Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobrel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061	3,0000	PAR	138,9000	416,70
0013	<u>1.005.218.00024758</u> BOTINA DE COURO.	2,0000	PAR	138,9000	277,80



AF 001770/2024 - Emissão: 01/07/2024

1ª Via - Observações:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	ESPECIFICAÇÃO: Nº 46 Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, forro interno em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel, solado bicomponente de borracha e poliuretano (entressola) injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica para conformação. I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO). Referência CA: 18.061				
TOTAL:					10.212,19

(dez mil duzentos e doze reais e dezenove centavos)

Pagamento em 25DFS do ateste e recebimento na Área de Contabilidade com crédito em conta bancária.
As informações da conta para recebimento dos valores deverão constar na nota fiscal e pertencer ao mesmo fornecedor da AF e do documento fiscal.
O empenho vinculado a esta AF tem validade de até 90 dias.