



IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTO NÍVEL 100,30

ESCALA 1:75

LEGENDA

- ALARME PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE PNE AUDIOVISUAL COM INSTALAÇÃO SEM FIO (WIRELESS) PARA IDOSOS E DEFICIENTES.
- BOTONEIRA ANTI-PÂNICO PARA BANHEIRO DE DEFICIENTES PNE COM INSTALAÇÃO SEM FIO (WIRELESS)
- CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H=0,30M DO PISO.
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/220V DE EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H = 1,20M DO PISO EXCETO NOS SANITÁRIOS PNE ONDE H = 0,90M.
- CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P + T - 10A/127V EM CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 C/ ANEL DE REGULAGEM E PLACA METÁLICA EMBUTIDA NO PISO.
- CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 2,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/127V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 10A/220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 2,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 10A/220V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20M DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20M DO PISO.
- PONTO DE AR CONDICIONADO EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO.
- PONTO PARA CHUVEIRO EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO.
- PONTO DE FORÇA EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H = INDICADO
- PONTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H = 0,50M DO PISO.
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W.
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W.
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W.
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR VEDADA PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W.
- PROJETOR DE LED MULTIVOLTAGEM 120-277V 200W
- LUMINÁRIA DECORATIVA COM 2 PÉTALA PARA LÂMPADA LED DE 40W COMPLETA, EM POSTE COM H=3,00M
- LUMINÁRIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W
- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT.
- PONTO DE SAÍDA DE SOM.
- PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 C/ ANEL DE REGULAGEM E PLACA METÁLICA EMBUTIDA NO PISO.
- PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H = 0,30M DO PISO.
- PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO.
- PONTO DE VOZ/DADOS EM CONDULETE TIPO E 4X4 DE SOBREPOR NA PAREDE H = 2,20M DO PISO.
- RACK PARA DISTRIBUIÇÃO DE VOZ/DADOS.
- CAIXA PADRÃO TELEBRÁS MOD. EMBUTIR TAM. 60X80X12CM



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

09F681005B028A1217C8A0CBA54

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **GABRIELA DUARTE ALVES** registrado sob a matrícula **036449** na data 17/03/2026 15:32:39 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: PAVIMENTO TÉRREO.dwg-Model.pdf

Tipo de Documento: PROJETO ELÉTRICO

HASH DO DOCUMENTO

4B45BF9B-47B2-419D-89A9-301FC127B2DF

