



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Planilha de Parcela de Maior Relevância

Os itens de maior relevância devem ser extraídos seguindo um histórico de Atas de Registros anteriores que o município já executou, retirando assim uma média dos itens mais relevantes, e seguindo a Lei 14133 no Art. 67, § 1º e a Sumula 24 do TCE que pede 50% da quantidade utilizada anterior como prova de aptidão.

Além disso, os itens devem ser solicitados seguindo a Sumula 30 do TCE, devem ser exigidos de forma genérica e não específica como estão abaixo relacionados.

Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar experiência anterior em serviços de engenharia compatíveis com o objeto, mediante atestados que contemplem as seguintes Parcelas de Maior Relevância:

- Raspagem e limpeza de terreno (manual);
- Muro em alvenaria de bloco cerâmico, Esp=,09m, c/alv. de pedra 0,35X0,60, colunas em concreto;
- Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido);
- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016;
- Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada;
- Plantio de grama esmeralda em rolo;
- Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos;
- Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017;
- Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3;
- Ligação de rede esgoto;
- Instalações elétricas;
- Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento;



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras
E-mail: obras@embudasartes.sp.gov.br
Fone: 4785-3514

- Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora;
- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro;
- Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF_05/2016;
- Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm - Montagem. AF_06/2;
- Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor;
- Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha;
- Estrutura metálica em aço estrutural perfil "I" 6" X 3 3/8";
- Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017;
- Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/E=8cm, c/lajotas e cap. c/conc. FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa;

JOÃO ROBERTO JOSÉ PAES
Secretário Municipal de Obras