



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

8.530 e ap.

Janeiro/2025

DATA

EXERC.

2024

FOLHA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Cuida o procedimento em pauta de licitação para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**, destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, desta Municipalidade, conforme consta na inicial.

As formalidades do procedimento foram cumpridas. Assegurou-se ampla publicidade à licitação, publicando-se o Edital na forma da Lei.

A Sr.^a Pregoeira, com o auxílio da equipe de Apoio, e de acordo com os critérios preestabelecidos no edital de licitação, decidiu pela classificação das propostas das empresas:

HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA:

LOTE 4 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0550-1 BOTA DE SEGURANÇA DO TIPO SANEAMENTO, COM EXTENSÃO DO TIPO POLAINA ATÉ A VIRILHA Bota saneamento (par), composto por um bota impermeável, confeccionada em PVC injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço e palmilha de aço, na cor preta, com extensão até a virilha do tipo polaina acoplada, utilizando- Se de NYLON EMBORRACHADO, com selagem nas costuras na cor verde. Possuir passa cinto junto a lateral externa da polaina para fixação junto ao quadril do usuário. Todos os fechamentos das costuras deverão ser soldados eletronicamente, incluindo a junção da extensão com a bota. Utilização: calçado específico para proteção do usuário contra risco de contágio por trabalho em saneamento urbano, animal, químico, rios, córregos contaminados, galerias, esgoto industrial, tanques entre outros. Tamanhos: Esse conjunto deverá estar disponível nas numerações de botas do numero 38 a 46 (BR), e nas extensões de pernas nos tamanhos P a XG conforme demanda do requisitante. Proteção: contra perfurações no solado, objetos cortantes, queda e impacto de objetos pesados, entrada de líquidos contaminantes. Garantia: mínima de seis meses Identificação: cada calçado individualmente deverá possuir o nome do fabricante, a data de fabricação e o numero do C.A.	PR	150	PANTANEIRO	266,66

TOTAL DO LOTE: R\$ 39.999,00

LOTE 8 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1093-9 CALÇADO DE SEGURANÇA DO TIPO BOTINA BLATT COM BICO COMPOSITE (PAR): - Botina de segurança: com elástico lateral recoberto; cabedal confeccionado em couro vaqueta, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, resistente a cortes, escoriações, agentes químicos e desgaste em	PR	500	BOMPEL	116,46



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

condições normais de uso, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural, cor preta;

- Palmilha de limpeza: removível, bactericida; alma em fibra plástica;
- Solado em poliuretano: Bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante;
- Proteção do bico: Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado resistente à absorção de energia na área do salto (calcanhar);
- Contraforte: em termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm;
- Costuras: em linha de nylon fio 30, sendo quatro costuras para união da gáspea com as partes laterais;
- Taloneira: reforçadas;
- Cor: preta
- Tamanhos: numeração variando entre nº 36 a 46 (BR) conforme demanda do requisitante;
- Garantia: de seis meses, dada pelo fabricante.
- Identificação: cada calçado individualmente deverá possuir o nome do fabricante, a data de fabricação e o número do C.A.

TOTAL DO LOTE: R\$ 58.230,00

LOTE 9 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0617-6 CALÇADO DE SEGURANÇA DO TIPO BOTINA BLATT COM BICO DE COMPOSITE OU SIMILAR E SOLADO PARA ALTA TEMPERATURA (300 GRAUS) – (PAR) - Botina de segurança: com elástico lateral recoberto; cabedal confeccionado em couro vaqueta, Hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, resistente a cortes, escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais de uso, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural, cor preta; - Palmilha de limpeza: removível, bactericida; alma em fibra plástica; - Solado: Tipo Unisola Nitrílica para 300 graus, sistema de fixação blaqueado; - Proteção do bico: Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado resistente à absorção de energia na área do salto (calcanhar); - Contraforte: em termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm; - Costuras: em linha de nylon fio 30, sendo quatro costuras para união da gáspea com as partes laterais; - Taloneira: reforçadas; - Cor: preta - Tamanhos: numeração variando entre nº 36 a 46 (BR) conforme demanda do requisitante; - Garantia: de seis meses, dada pelo fabricante. - Personalização: todos os pares de calçados de segurança deverão ser identificados com a logomarca “PMMC” nas suas laterais externas, em cor contrastante, em alto relevo e alta frequência que não danifique o couro. - Identificação: cada calçado individualmente deverá possuir o nome do fabricante, a data de fabricação e o número do C.A.	PR	200	BOMPEL	155,17

TOTAL DO LOTE: R\$ 31.034,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº	EXERC.	FOLHA
8.530 e ap.	2024	
Janeiro/2025		
DATA	RUBRICA	

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

LOTE 13 - AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0700-8 JARDINEIRA DE SANEAMENTO - TAMANHO P Jardineira de Saneamento P (Bota 39), confeccionado em trevira KP 500, alças também de trevira, reguláveis preferencialmente com engates, costuras soldadas eletronicamente e botas de PVC soldadas também eletronicamente. A Jardineira deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas, deve também ser embalada individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.	PÇ	30	MAICOL	162,60
2	1.15.02.0701-6 JARDINEIRA DE SANEAMENTO - TAMANHO M Jardineira de Saneamento M (Bota 40/41), confeccionado em trevira KP 500, alças também de trevira, reguláveis preferencialmente com engates, costuras soldadas eletronicamente e botas de PVC soldadas também eletronicamente. A Jardineira deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas, deve também ser embalada individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.	PÇ	65	MAICOL	162,60
3	1.15.02.0702-4 JARDINEIRA DE SANEAMENTO - TAMANHO G Jardineira de Saneamento G (Bota 42/43), confeccionado em trevira KP 500, alças também de trevira, reguláveis preferencialmente com engates, costuras soldadas eletronicamente e botas de PVC soldadas também eletronicamente. A Jardineira deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas, deve também ser embalada individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.	PÇ	100	MAICOL	162,60
4	1.15.02.0703-2 JARDINEIRA DE SANEAMENTO - TAMANHO GG Jardineira de Saneamento GG (Bota 44/45), confeccionado em trevira KP 500, alças também de trevira, reguláveis preferencialmente com engates, costuras soldadas eletronicamente e botas de PVC soldadas também eletronicamente. A Jardineira deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas, deve também ser embalada individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.	PÇ	100	MAICOL	162,60
5	1.15.02.0704-03 MACACÃO DE SANEAMENTO - TAMANHO P Macacão de Saneamento P (Bota 39), confeccionado em trevira KP 500, fechamento frontal tipo canguru, zíper de qualidade superior coberto por pala e botões de pressão, capuz com cordão para fechamento, luvas e botas de PVC soldadas eletronicamente. O macacão deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas e braços deve também ser embalado individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.	PÇ	20	MAICOL	257,55
6	1.15.02.0705-9 MACACÃO DE SANEAMENTO - TAMANHO M Macacão de Saneamento M (Bota 40/41), confeccionado em trevira KP 500, fechamento frontal tipo canguru, zíper de qualidade superior coberto por pala e botões de pressão, capuz com cordão para fechamento, luvas e botas de PVC soldadas eletronicamente. O macacão	PÇ	30	MAICOL	257,55



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas e braços deve também ser embalado individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.				
7	1.15.02.0706-7 MACACÃO DE SANEAMENTO - TAMANHO G Macacão de Saneamento G (Bota 42/43), confeccionado em trevira KP 500, fechamento frontal tipo canguru, zíper de qualidade superior coberto por pala e botões de pressão, capuz com cordão para fechamento, luvas e botas de PVC soldadas eletronicamente. O macacão deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas e braços deve também ser embalado individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.	PÇ	100	MAICOL	257,55
8	1.15.02.0707-5 MACACÃO DE SANEAMENTO - TAMANHO GG Macacão de Saneamento GG (Bota 44/45), confeccionado em trevira KP 500, fechamento frontal tipo canguru, zíper de qualidade superior coberto por pala e botões de pressão, capuz com cordão para fechamento, luvas e botas de PVC soldadas eletronicamente. O macacão deve proporcionar liberdade de movimentos para agachar, levantar e liberdade de movimentos das pernas e braços deve também ser embalado individualmente e de maneira que permita a identificação do CA e tamanho sem a necessidade de abertura da embalagem.	PÇ	100	MAICOL	260,45

TOTAL DO LOTE: R\$ 112.644,50

LOTE 16 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0750-4 CREME ANTISSEPTICO Creme antisséptico (bacteriostático) para aplicação sobre a pele que proteja contra microorganismos, dermatologicamente testado, hipoalergênico, que possa ser utilizado sob luvas e em qualquer parte do corpo. Pode também possuir proteção para outros agentes agressivos. Validade de no mínimo 12 meses no momento da entrega. Bisnagas de no mínimo 120 gramas. A critério da PMMC poderão ser solicitados laudos que atestem a qualidade e eficácia do creme.	BN	500	HENLAU	14,00

TOTAL DO LOTE: R\$ 7.000,00

LOTE 17 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0751-2 CREME HIDRATANTE PARA MÃOS Creme hidratante para pele indicado para regenerar, suavizar a pele mal tratada pela ação de detergentes, produtos de limpeza, graxas, óleos e etc., pode também proteger a pele com contato de tolueno, acetona, benzina, óleo diesel, gasolina, querosene e etc. Deve possuir alto poder hidratante. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. Validade de no mínimo 12 meses no momento da entrega. Bisnagas de no mínimo 100 gramas. A critério da PMMC poderão ser solicitados laudos que atestem a qualidade e eficácia do creme hidratante.	BN	250	COSMODERMA	10,00

TOTAL DO LOTE: R\$ 2.500,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

LOTE 18 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0752-0 GEL PARA LIMPEZA DE MÃOS Gel para limpeza/desengraxante para mãos que possua em sua fórmula hidratantes e pedra pome, que não agrida a pele, não deve conter solventes de petróleo e cáusticos, deve ser atóxico e biodegradável. Pode ter odor cítrico. Deve possuir bico dosador. Bombona de no mínimo 3,8 Kilos.	BO	30	HENLAU	90,69

TOTAL DO LOTE: R\$ 2.720,70

LOTE 19 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0757-1 RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF1 Respirador dobrável PFF1, com elásticos para ajuste sobre a cabeça e dispositivo de ajuste nasal. Deve ser embalado individualmente.	PÇ	500	ALLTEC	0,67
2	1.15.02.0758-0 RESPIRADOR CONCHA PFF2 + VO COM VÁLVULA Respirador concha PFF2 e VO, com válvula de exalação, com elásticos para ajuste sobre a cabeça e dispositivo de ajuste nasal. Deve ser embalado individualmente.	PÇ	3.500	GRAZIA	1,77
3	1.15.02.0759-8 RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2 Respirador dobrável PFF2, com elásticos para ajuste sobre a cabeça e dispositivo de ajuste nasal. Deve ser embalado individualmente.	PÇ	1.000	ALLTEC	0,75
4	1.15.02.0760-1 RESPIRADOR CONCHA PFF2 COM VÁLVULA Respirador concha PFF2 com válvula de exalação, com elásticos para ajuste sobre a cabeça e dispositivo de ajuste nasal. Deve ser embalado individualmente.	PÇ	500	ALLTEC	0,93

TOTAL DO LOTE: R\$ 7.745,00

LOTE 20 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0754-7 FILTRO COMBINADO Filtro combinado, para proteção contra vapores orgânicos até 1000 PPM e contra poeiras, deve ser entregue completo e pronto para uso com todos os dispositivos. O filtro deverá ser obrigatoriamente compatível para uso com o respirador de mesma marca. Deve ser embalado individualmente.	PÇ	80	ALLTEC	24,54
2	1.15.02.0755-5 FILTRO MECÂNICO Filtro mecânico P3, para proteção contra poeiras, fumos e névoas. O filtro deverá ser obrigatoriamente compatível para uso com o respirador de mesma marca. Deve ser embalado individualmente.	PÇ	30	ALLTEC	21,30
3	1.15.02.0756-3 FILTRO QUÍMICO	PÇ	160	ALLTEC	27,70



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

8.530 e ap.

Janeiro/2025

DATA

EXERC.

2024

FOLHA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	Filtro químico, para proteção contra vapores orgânicos, solventes, tintas e vernizes para até 1000 PPM. O filtro deverá ser obrigatoriamente compatível para uso com o respirador de mesma marca. Deve ser embalado individualmente.				
4	1.15.02.0761-0 RESPIRADOR SEMI FACIAL Respirador/máscara, semi facial purificador de ar de segurança, corpo confeccionado com elastômeros atóxicos, possuindo uma aranha com quatro pontas com elástico superior e inferior com regulagem e suporte para cabeça, deve proporcionar conforto e vedação ao rosto do usuário. O corpo da peça contém bordas viradas e queixeira interna, proporcionado um maior conforto e excelente vedação, deve possuir também duas aberturas laterais onde se localizam as válvulas de exalação composta por válvula e membrana e na sua parte frontal se localiza um encaixe para o cartucho químico, combinado e filtro mecânico. Deve possuir embalagem preferencialmente que permita guardar o respirador de maneira adequada sem penetração de sujidades quando não estiver em uso. Deve ser entregue com instruções de higienização e modo correto de colocação do respirador.	PÇ	70	ALLTEC	33,86

TOTAL DO LOTE: R\$ 9.404,40

LOTE 25 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0849-7 AVENTAL DE VAQUETA Avental de vaqueta, com alça para colocação no pescoço e tiras para regulagem e fechamento nas costas, costuras em linhas mistas ou de algodão, com tamanho de no mínimo 1,10 m X 0,60 M, para proteção do usuário contra riscos mecânicos e processos de esmerilhamento.	PÇ	100	KLM	72,59

TOTAL DO LOTE: R\$ 7.259,00

LOTE 26 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0851-9 COLETE DE SINALIZAÇÃO ALTA VISIBILIDADE Colete de sinalização de alta visibilidade, com faixas refletivas repelentes de água, com duas faixas paralelas em todo o contorno e verticais na frente e em "X" nas costas, fabricado em tecido fluorescente 100% poliéster na cor laranja, fechamento por zíper na frente e com pelo menos um bolso na altura do peito. Conforme a NBR 15292, versão atual, deve fornecer visibilidade 360 Graus durante o dia e a noite. Tamanhos G, XG e XXG, conforme solicitação.	PÇ	150	MAICOL	17,33

TOTAL DO LOTE: R\$ 2.599,50

LOTE 38 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.05.0093-7 DETECTOR DE GASES TIPO 2, EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GASES DA ATMOSFERA NO INTERIOR DO ESPAÇO CONFINADO, POTENCIALMENTE PERIGOSOS DE GASES COMBUSTÍVEIS (%LEL), ENRIQUECIMENTO OU DEPLEÇÃO DE OXIGÊNIO (O2), MONÓXIDO DE CARBONO (CO) E GÁS SULFÍDRICO (H2S).	KI	8	HONEYWEEL	6.134,63



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CARACTERÍSTICAS:

- POSSUIR APROVAÇÃO UL CLASSE I DIVISÃO 1 GRUPOS A, B, C, D CÓDIGO DE TEMP. T4;
- NO MÍNIMO IP 67;
- BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS, TEMPO DE RECARGA NÃO SUPERIOR A 6 HORAS, E CARREGADOR BIVOLT;
- TELA DE LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DIRETA, QUE CONTENHA SIMULTANEAMENTE A INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA, BEM COMO DOS GASES (%LEL, O₂, CO, H₂S);
- INDICAÇÃO DO NÍVEL DO GÁS ATRAVÉS DE LEDS E/OU TELA PISCANTES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES CLAROS, ALARME VIBRAÇÃO E SONORO AUDÍVEL MESMO EM AMBIENTES RUIDOSOS (MÍNIMO DE 95 DB A PELO MENOS 30CM);
- ARMAZENAMENTO DAS LEITURAS REALIZADAS (PELO MENOS 10.000 LEITURAS, COM INTERVALO CONFIGURÁVEL ENTRE AS LEITURAS – 1 A 60 SEGUNDOS);
- NÃO PERMITIR AO USUÁRIO (MONITORADO) ALTERAR SUAS CONFIGURAÇÕES DIRETAMENTE NO PRÓPRIO MONITOR;
- INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE PRESILHA/GARRA TIPO JACARÉ;
- OPERAR TANTO POR DIFUSÃO, COMO POR ASPIRAÇÃO – ATRAVÉS BOMBA DE ASPIRAÇÃO AUTOMÁTICA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO – COM POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL;
- CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CILINDRO MULTIGASES (CO = 100 PPM, METANO = 50% LEL, H₂S = 25 PPM, O₂ = 18%);
- UMIDADE DE OPERAÇÃO ENTRE 10% E 100% RH;
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -20°C ATÉ 50°C;
- SENSOR DE GÁS SULFÍDRICO, FAIXA DE 0 A 200 PPM, TEMPO DE RESPOSTA T < 45 S;
- SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO, FAIXA DE 0 A 1000 PPM, TEMPO DE RESPOSTA T < 30 S;
- SENSOR DE OXIGÊNIO DE 0% A 30%, TEMPO DE RESPOSTA T < 30 S;
- SENSOR DE GASES COMBUSTÍVEIS DE 0% A 100% LEL E 0% A 5% V/V GÁS METANO, TEMPO DE RESPOSTA T < 30 S;
- PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 500 G;
- GARANTIA DE 24 MESES APÓS A ENTREGA.

ITENS INCLUSOS:

- CARREGADOR 110/220 V BIVOLT INCLUSO;
- CILINDRO MULTIGASES (CO = 100 PPM, METANO = 50% LEL, H₂S = 25 PPM, O₂ = 18%);
- REGULADOR DE VAZÃO MANUAL COM INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CARGA;
- MANGUEIRA DE BORRACHA COM FILTRO PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO EXTERNO (ANTES DO ACESSO À ATMOSFERA), MÍNIMO DE 15 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUINDO CONECTORES QUE POSSAM SER NECESSÁRIOS;
- MANUAL DO EQUIPAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA;
- MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO KIT.

TOTAL DO LOTE: R\$ 49.077,04

LOTE 40 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1249-4 PROTECTOR FACIAL EM TELA PARA USO DE ROÇADOR , que proteja contra projeção de cavaco, gravetos e partículas na região da face e	UN	100	DISTRAY	76,52



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	cabeça, com ajuste preferencialmente por catraca e tela de no mínimo 8" X 14".				
2	1.15.02.1250-8 KIT PARA PROTEÇÃO DE OPERADOR DE MOTOSERRA CONTRA CAVACO, GRAVETOS E PARTÍCULAS NA REGIÃO DA FACE E CABEÇA. KIT COMPOSTO POR: CAPACETE COM SUSPENSÃO TÊXTEL; ADAPTADOR PARA PROTEÇÃO FACIAL E AUDITIVA; PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA DE NO MÍNIMO 18 DB PROTETOR FACIAL EM TELA DE NO MÍNIMO 8" X 14".	KI	80	HONEYWEEL	210,60

TOTAL DO LOTE: R\$ 24.500,00

LOTE 41 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0807-1 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 38 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.	PR	20	BRACOL	181,44
2	1.15.02.0808-0 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 39 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.	PR	40	BRACOL	181,44
3	1.15.02.0809-8 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 40 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor	PR	50	BRACOL	181,44



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.				
4	1.15.02.0810-1 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 41 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.	PR	70	BRACOL	181,44
5	1.15.02.0811-0 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 42 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.	PR	70	BRACOL	181,44
6	1.15.02.0812-8 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 43 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por	PR	40	BRACOL	181,44



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.				
7	1.15.02.0813-6 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 44 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.	PR	15	BRACOL	181,44
8	1.15.02.0814-4 TÊNIS DE MICROFIBRA, TAMANHO 45 Tênis de segurança de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade preferencialmente bicolor injetado diretamente no cabedal, com desenho antiderrapante, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano baixo acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 06 meses após a entrega a PMMC.	PR	6	BRACOL	181,44

TOTAL DO LOTE: R\$ 56.427,84

LOTE 53 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1265-6 LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA TAMANHO G , Confeccionada em couro vaqueta curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon ou algodão, com espessura em média 1,20 mm, com acabamento dos dedos perfeitos e costuras alinhadas e confortável, sem pontos de que machuquem os dedos.	PR	800	KLM	15,00
2	1.15.02.1266-4 LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA TAMANHO GG , Confeccionada em couro vaqueta curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon ou algodão, com espessura em média 1,20 mm, com acabamento dos dedos perfeitos e costuras alinhadas e confortável, sem pontos de que machuquem os dedos.	PR	800	KLM	16,50



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

3	1.15.02.1267-2 LUVA DE VAQUETA MODELO COM PUNHO DE 07 CENTÍMETROS EM VAQUETA , Confeccionada em couro vaqueta curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, dorso e punho 07 centímetros em vaqueta, costurada com linha de nylon ou algodão, com acabamento dos dedos perfeitos e costuras alinhadas e confortável, sem pontos de que machuquem os dedos.	PR	500	KLM	21,00
4	1.15.02.1268-0 LUVA DE VAQUETA MODELO COM PUNHO DE 10 CENTÍMETROS EM VAQUETA , Confeccionada em couro vaqueta curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, dorso e punho 10 centímetros em vaqueta, costurada com linha de nylon ou algodão, com acabamento dos dedos perfeitos e costuras alinhadas e confortável, sem pontos de que machuquem os dedos.	PR	500	KLM	24,00
5	1.15.02.1269-9 LUVA DE VAQUETA MODELO COM PUNHO DE 15 CENTÍMETROS EM VAQUETA , Confeccionada em couro vaqueta curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, dorso e punho 15 centímetros em vaqueta, costurada com linha de nylon ou algodão, com acabamento dos dedos perfeitos e costuras alinhadas e confortável, sem pontos de que machuquem os dedos.	PR	250	KLM	27,00
6	1.15.02.1270-2 LUVA DE VAQUETA MODELO COM PUNHO DE 20 CENTÍMETROS EM VAQUETA , Confeccionada em couro vaqueta curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, dorso e punho 20 centímetros em vaqueta, costurada com linha de nylon ou algodão, com acabamento dos dedos perfeitos e costuras alinhadas e confortável, sem pontos de que machuquem os dedos.	PR	250	KLM	30,00

TOTAL DO LOTE: R\$ 61.950,00

LOTE 59 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1289-3 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 2, TAMANHO 8 – SMIU , Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma com textura e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra abrasivos, para uso em atividades mecânicas leves.	PR	200	HANDEX	7,17
2	1.15.02.1290-7 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 2, TAMANHO 9 – SMIU , Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma com textura e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra abrasivos, para uso em atividades mecânicas leves.	PR	400	HANDEX	7,17
3	1.15.02.1291-5 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 2, TAMANHO 10 – SMIU , Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma com textura e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra abrasivos, para uso em atividades mecânicas leves.	PR	400	HANDEX	7,17

TOTAL DO LOTE: R\$ 7.170,00

LOTE 60 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

1	1.15.02.1292-3 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 3, TAMANHO 8 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma lisa e banho total, palma, dorso e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves e químicos.	PR	200	HANDEX	11,62
2	1.15.02.1293-1 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 3, TAMANHO 9 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma lisa e banho total, palma, dorso e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves e químicos.	PR	400	HANDEX	11,62
3	1.15.02.1294-0 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 3, TAMANHO 10 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma lisa e banho total, palma, dorso e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves e químicos.	PR	400	HANDEX	11,63

TOTAL DO LOTE: R\$ 11.624,00

LOTE 65 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.18.02.0397-3 TELA DE POLIETILENO TIPO TAPUME NA COR LARANJA, rolo de no mínimo 50 metros de comprimento com 1,20 metros de altura.	RL	35	PLASTCOR	115,00
2	1.18.02.0398-1 TELA DE POLIETILENO TAPUME TIPO MOSQUITEIRO NA COR LARANJA, rolo de no mínimo 50 metros de comprimento com 1,20 metros de altura.	RL	25	PLASTCOR	215,00

TOTAL DO LOTE: R\$ 9.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 501.284,98

MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA:

LOTE 23 - AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0786-5 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 36 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	27	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12
2	1.15.02.0787-3	PR	30	MARLUVAS	89,12



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 37 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.			70B19-E-C CA 34554	
3	1.15.02.0788-1 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 38 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	38	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12
4	1.15.02.0789-0 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 39 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	83	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12
5	1.15.02.0790-3 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 40 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado	PR	135	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

	em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.				
6	1.15.02.0791-1 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 41 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	135	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12
7	1.15.02.0792-0 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 42 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	150	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12
8	1.15.02.0793-8 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 43 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho	PR	135	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.				
9	1.15.02.0794-6 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 44 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	53	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12
10	1.15.02.0795-4 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 45 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	19	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12
11	1.15.02.0796-2 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 46 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com	PR	4	MARLUVAS 70B19-E-C CA 34554	89,12



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº	EXERC.	FOLHA
8.530 e ap.	2024	
Janeiro/2025		
DATA	RUBRICA	

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal.
Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão.
Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.

TOTAL DO LOTE: R\$ 72.098,08

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 72.098,08

R. DE O. SANTIL EPI:

LOTE 5 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0558-7 LUVA DE SEGURANÇA VAQUETA MISTA - TIPO II Confeccionada em vaqueta na palma, e nylon na cor Azul (Padronização) no dorso, reforço interno na palma, elástico no dorso na altura do punho, modelo cinco dedos. Com reforço entre o polegar e indicador, comprimento 28 cm (+ - 1 cm)	PR	500	KLM C.A 39.574	16,00

TOTAL DO LOTE: R\$ 8.000,00

LOTE 6 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0561-7 MÁSCARA DE SOLDA COM AUTOESCURECIMENTO AUTOMÁTICO Máscara de solda de segurança, tipo escurecimento automático, com casco confeccionado em plástico, cinta de fixação na cabeça com regulagem, com botão lateral de ajuste na cinta, fixador da lente de proteção, com kit botão de ajuste de escurecimento, sensibilidade e tempo de resposta e botão de ajuste da cinta, com filtro de auto-escurecimento. Sua janela transparente com luz natural (DIN3) deve se ajustar Automaticamente para até DIN 9 à 13 (regulagem manual) em 1/100000 segundos após detectar a luz da solda ou equivalente. Filtragem de 100% da luz Infra-vermelho e Ultra-Violeta. Alimentação por baterias de lítio, que devem se recarregar automaticamente pelas células solares presentes na própria máscara. Informações Técnicas: Escurecimento automático de tonalidade ajustável de 9 a 13; Sensibilidade ajustável; Atraso no escurecimento ajustável; Catraca ajustável e bandana estofada; Linha industrial; Aplicação: TIG, Plasma, MIG/MAG, Eletrodo Revestido e outras soldas; Área de visão: 92 x 42 mm; Dimensões do filtro: 110 x 90 x 9 mm; Estágio claro: DIN 4 Estágio escuro: DIN9-DIN13; Tempo de resposta: < 0,0001 s; Proteção UV/Infravermelho Até DIN15; Temperatura de operação: -10°C ~ 55°C; Temperatura de armazenagem: -20°C ~70°C; Possuir cinco níveis de regulagem na altura dos olhos, permitindo melhor posicionamento do visor; Com certificado de garantia de um ano; Tipo de Uso: Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e radiações provenientes de serviços de	PÇ	10	TITAN C.A 46.612	150,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº	EXERC.	FOLHA
8.530 e ap.	2024	
Janeiro/2025		
DATA	RUBRICA	

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

soldagem. Produto Referência: CA 28.706.

TOTAL DO LOTE: R\$ 1.500,00

LOTE 21- EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0762-8 AVENTAL EM RASPA SEM MANGAS Avental em raspa modelo sem mangas para uso em processos de soldagem, couro com espessura de aproximadamente 1,50 mm, com tiras laterais em raspa e fivelas metálicas para fixação e ajuste ao corpo do Servidor e tira para fixação no pescoço, com tamanho de aproximadamente 100 X 60 cm.	PÇ	100	JEAN CHAGAS C.A 40.327	36,28
2	1.15.02.0763-6 AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIRO Avental em raspa modelo barbeiro com mangas para uso em processos de soldagem, couro curtido ao cromo com espessura de aproximadamente 1,50 mm, com tiras laterais em raspa e fivelas metálicas para fixação e ajuste ao corpo do Servidor, com elástico na manga e nas costas, com tamanho de aproximadamente 120 X 60 cm.	PÇ	15	ED CARLOS C.A 42.248	64,80

TOTAL DO LOTE: R\$ 4.600,00

LOTE 61 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1295-8 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 4, TAMANHO 8 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma lisa e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	200	SOUTHERN C.A 47.425	3,62
2	1.15.02.1296-6 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 4, TAMANHO 9 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma lisa e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	400	SOUTHERN C.A 47.425	3,62
3	1.15.02.1297-4 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 4, TAMANHO 10 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma lisa e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	400	SOUTHERN C.A 47.425	3,62

TOTAL DO LOTE: R\$ 3.620,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 17.720,00

L N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA:

LOTE 29 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0856-0 CALÇA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO PP Calça de segurança em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15 % de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 310 g/m², cor cinza escuro, modelo 1/2 cós, 1/2 elástico (aprox. 4 cm), com 7 passantes para cinto (de 5 cm); fechamento frontal por botão não metálico e	PÇ	6	UNIFORMIZAR	239,48



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	zíper, com reforço interno na região do joelho, classe de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior, 02 bolsos frontais chapados com abertura em diagonal (aprox. 31 cm x 17 cm), 02 bolsos cargos nas laterais (aprox. 15 cm x 18 cm) encimados por palas com a escrita SMIU, aplicado por meio de bordado e fechamento por velcro (largura 2,7 cm e comprimento 15 cm), 02 bolsos traseiros chapados (aprox. 15,0 x 14,0 cm), barras com acabamento em overloque; Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção das pernas do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da calça, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: logo abaixo à região do joelho (ambas as pernas), fixadas por no mínimo 2 costuras retas resistentes a chama com composição 100% aramida, largura total de 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.				
2	1.15.02.0857-8 CALÇA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO P Calça de segurança em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15 % de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 310 g/m², cor cinza escuro, modelo 1/2 cós, 1/2 elástico (aprox. 4 cm), com 7 passantes para cinto (de 5 cm); fechamento frontal por botão não metálico e zíper, com reforço interno na região do joelho, classe de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior, 02 bolsos frontais chapados com abertura em diagonal (aprox. 31 cm x 17 cm), 02 bolsos cargos nas laterais (aprox. 15 cm x 18 cm) encimados por palas com a escrita SMIU, aplicado por meio de bordado e fechamento por velcro (largura 2,7 cm e comprimento 15 cm), 02 bolsos traseiros chapados (aprox. 15,0 x 14,0 cm), barras com acabamento em overloque; Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção das pernas do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da calça, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: logo abaixo à região do joelho (ambas as pernas), fixadas por no mínimo 2 costuras retas resistentes a chama com composição 100% aramida, largura total de 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.	PÇ	10	UNIFORMIZAR	239,48
3	1.15.02.0858-6 CALÇA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO M Calça de segurança em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15 % de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 310 g/m², cor cinza escuro, modelo 1/2 cós, 1/2 elástico (aprox. 4 cm), com 7 passantes para cinto (de 5 cm); fechamento frontal por botão não metálico e zíper, com reforço interno na região do joelho, classe de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior, 02 bolsos frontais chapados com abertura em diagonal (aprox. 31 cm x 17 cm), 02 bolsos cargos nas laterais (aprox. 15 cm x 18 cm) encimados por palas com a escrita SMIU, aplicado por meio de bordado e fechamento por	PÇ	20	UNIFORMIZAR	239,48



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	velcro (largura 2,7 cm e comprimento 15 cm), 02 bolsos traseiros chapados (aprox. 15,0 x 14,0 cm), barras com acabamento em overloque; Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção das pernas do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da calça, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: logo abaixo à região do joelho (ambas as pernas), fixadas por no mínimo 2 costuras retas resistentes a chama com composição 100% aramida, largura total de 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.				
4	1.15.02.0859-4 CALÇA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO G Calça de segurança em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15 % de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 310 g/m², cor cinza escuro, modelo 1/2 cós, 1/2 elástico (aprox. 4 cm), com 7 passantes para cinto (de 5 cm); fechamento frontal por botão não metálico e zíper, com reforço interno na região do joelho, classe de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior, 02 bolsos frontais chapados com abertura em diagonal (aprox. 31 cm x 17 cm), 02 bolsos cargos nas laterais (aprox. 15 cm x 18 cm) encimados por palas com a escrita SMIU, aplicado por meio de bordado e fechamento por velcro (largura 2,7 cm e comprimento 15 cm), 02 bolsos traseiros chapados (aprox. 15,0 x 14,0 cm), barras com acabamento em overloque; Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção das pernas do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da calça, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: logo abaixo à região do joelho (ambas as pernas), fixadas por no mínimo 2 costuras retas resistentes a chama com composição 100% aramida, largura total de 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.	PÇ	20	UNIFORMIZAR	239,48
5	1.15.02.0860-8 CALÇA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO GG Calça de segurança em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15 % de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 310 g/m², cor cinza escuro, modelo 1/2 cós, 1/2 elástico (aprox. 4 cm), com 7 passantes para cinto (de 5 cm); fechamento frontal por botão não metálico e zíper, com reforço interno na região do joelho, classe de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior, 02 bolsos frontais chapados com abertura em diagonal (aprox. 31 cm x 17 cm), 02 bolsos cargos nas laterais (aprox. 15 cm x 18 cm) encimados por palas com a escrita SMIU, aplicado por meio de bordado e fechamento por velcro (largura 2,7 cm e comprimento 15 cm), 02 bolsos traseiros chapados (aprox. 15,0 x 14,0 cm), barras com acabamento em overloque; Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção das pernas do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino,	PÇ	20	UNIFORMIZAR	239,48



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da calça, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: logo abaixo à região do joelho (ambas as pernas), fixadas por no mínimo 2 costuras retas resistentes a chama com composição 100% aramida, largura total de 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.				
6	1.15.02.0861-6 CALÇA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO EG Calça de segurança em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15 % de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 310 g/m², cor cinza escuro, modelo 1/2 cós, 1/2 elástico (aprox. 4 cm), com 7 passantes para cinto (de 5 cm); fechamento frontal por botão não metálico e zíper, com reforço interno na região do joelho, classe de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior, 02 bolsos frontais chapados com abertura em diagonal (aprox. 31 cm x 17 cm), 02 bolsos cargos nas laterais (aprox. 15 cm x 18 cm) encimados por palas com a escrita SMIU, aplicado por meio de bordado e fechamento por velcro (largura 2,7 cm e comprimento 15 cm), 02 bolsos traseiros chapados (aprox. 15,0 x 14,0 cm), barras com acabamento em overlock; Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção das pernas do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da calça, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: logo abaixo à região do joelho (ambas as pernas), fixadas por no mínimo 2 costuras retas resistentes a chama com composição 100% aramida, largura total de 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.	PÇ	20	UNIFORMIZAR	239,48
7	1.15.02.0862-4 CALÇA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO EXG Calça de segurança em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15 % de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 310 g/m², cor cinza escuro, modelo 1/2 cós, 1/2 elástico (aprox. 4 cm), com 7 passantes para cinto (de 5 cm); fechamento frontal por botão não metálico e zíper, com reforço interno na região do joelho, classe de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior, 02 bolsos frontais chapados com abertura em diagonal (aprox. 31 cm x 17 cm), 02 bolsos cargos nas laterais (aprox. 15 cm x 18 cm) encimados por palas com a escrita SMIU, aplicado por meio de bordado e fechamento por velcro (largura 2,7 cm e comprimento 15 cm), 02 bolsos traseiros chapados (aprox. 15,0 x 14,0 cm), barras com acabamento em overlock; Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção das pernas do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da calça, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: logo abaixo à região do joelho (ambas as pernas), fixadas por no mínimo 2 costuras retas resistentes a chama com composição 100% aramida, largura	PÇ	6	UNIFORMIZAR	239,48



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	total de 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.				
8	1.15.02.0863-2 CAMISA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO PP Camisa de segurança manga longa em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15% de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 280 g/m² cor cinza escuro, fechamento frontal com no mínimo 7 botões de plástico ABS (diâmetro de 12 a 15 mm com 4 furos), costura reforçada, com travetes nos pontos vulneráveis, pala confeccionada com o mesmo tecido, da gola ao extremo inferior, para recobrir os botões frontais, categoria de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior (NFPA 70E), bolso: aprox. 13,0 x 14,0 cm, no lado esquerdo, com logo da PMMC e costas "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana", Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção do tronco e membros superiores do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da camisa, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: nas mangas, na região frontal e costal, fixadas por costuras retas resistentes a chama, composição 100% aramida, largura total de aprox. 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2,0 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.	PÇ	6	UNIFORMIZAR	228,87
9	1.15.02.0864-0 CAMISA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO P Camisa de segurança manga longa em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15% de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m² e máxima de 280 g/m² cor cinza escuro, fechamento frontal com no mínimo 7 botões de plástico ABS (diâmetro de 12 a 15 mm com 4 furos), costura reforçada, com travetes nos pontos vulneráveis, pala confeccionada com o mesmo tecido, da gola ao extremo inferior, para recobrir os botões frontais, categoria de risco 2, ATPV 8 cal/cm² ou superior (NFPA 70E), bolso: aprox. 13,0 x 14,0 cm, no lado esquerdo, com logo da PMMC e costas "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana", Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção do tronco e membros superiores do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da camisa, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: nas mangas, na região frontal e costal, fixadas por costuras retas resistentes a chama, composição 100% aramida, largura total de aprox. 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2,0 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.	PÇ	15	UNIFORMIZAR	228,87
10	1.15.02.0865-9	PÇ	20	UNIFORMIZAR	228,87



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	CAMISA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO M Camisa de segurança manga longa em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15% de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m ² e máxima de 280 g/m ² cor cinza escuro, fechamento frontal com no mínimo 7 botões de plástico ABS (diâmetro de 12 a 15 mm com 4 furos), costura reforçada, com travetes nos pontos vulneráveis, pala confeccionada com o mesmo tecido, da gola ao extremo inferior, para recobrir os botões frontais, categoria de risco 2, ATPV 8 cal/cm ² ou superior (NFPA 70E), bolso: aprox. 13,0 x 14,0 cm, no lado esquerdo, com logo da PMMC e costas "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana", Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção do tronco e membros superiores do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da camisa, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: nas mangas, na região frontal e costal, fixadas por costuras retas resistentes a chama, composição 100% aramida, largura total de aprox. 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2,0 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m ²) e atender a NBR 15292.				
11	1.15.02.0866-7 CAMISA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO G Camisa de segurança manga longa em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15% de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m ² e máxima de 280 g/m ² cor cinza escuro, fechamento frontal com no mínimo 7 botões de plástico ABS (diâmetro de 12 a 15 mm com 4 furos), costura reforçada, com travetes nos pontos vulneráveis, pala confeccionada com o mesmo tecido, da gola ao extremo inferior, para recobrir os botões frontais, categoria de risco 2, ATPV 8 cal/cm ² ou superior (NFPA 70E), bolso: aprox. 13,0 x 14,0 cm, no lado esquerdo, com logo da PMMC e costas "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana", Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção do tronco e membros superiores do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da camisa, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: nas mangas, na região frontal e costal, fixadas por costuras retas resistentes a chama, composição 100% aramida, largura total de aprox. 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2,0 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m ²) e atender a NBR 15292.	PÇ	20	UNIFORMIZAR	239,48
12	1.15.02.0867-5 CAMISA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO GG Camisa de segurança manga longa em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15% de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m ² e máxima de 280 g/m ² cor cinza escuro, fechamento frontal com no mínimo 7 botões de plástico ABS (diâmetro de 12 a 15 mm com 4 furos), costura reforçada, com travetes nos pontos vulneráveis, pala confeccionada com o	PÇ	20	UNIFORMIZAR	239,48



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	mesmo tecido, da gola ao extremo inferior, para recobrir os botões frontais, categoria de risco 2, ATPV 8 cal/cm ² ou superior (NFPA 70E), bolso: aprox. 13,0 x 14,0 cm, no lado esquerdo, com logo da PMMC e costas "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana", Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção do tronco e membros superiores do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da camisa, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: nas mangas, na região frontal e costal, fixadas por costuras retas resistentes a chama, composição 100% aramida, largura total de aprox. 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2,0 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m ²) e atender a NBR 15292.				
13	1.15.02.0868-3 CAMISA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO EG Camisa de segurança manga longa em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15% de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m ² e máxima de 280 g/m ² cor cinza escuro, fechamento frontal com no mínimo 7 botões de plástico ABS (diâmetro de 12 a 15 mm com 4 furos), costura reforçada, com travetes nos pontos vulneráveis, pala confeccionada com o mesmo tecido, da gola ao extremo inferior, para recobrir os botões frontais, categoria de risco 2, ATPV 8 cal/cm ² ou superior (NFPA 70E), bolso: aprox. 13,0 x 14,0 cm, no lado esquerdo, com logo da PMMC e costas "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana", Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção do tronco e membros superiores do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da camisa, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: nas mangas, na região frontal e costal, fixadas por costuras retas resistentes a chama, composição 100% aramida, largura total de aprox. 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2,0 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m ²) e atender a NBR 15292.	PÇ	20	UNIFORMIZAR	239,48
14	1.15.02.0869-1 CAMISA DE SEGURANÇA CLASSE 2 - TAMANHO EXG Camisa de segurança manga longa em tecido misto de no mínimo 85% de algodão e 15% de nylon/poliamida, ou 100% algodão, gramatura mínima de 230 g/m ² e máxima de 280 g/m ² cor cinza escuro, fechamento frontal com no mínimo 7 botões de plástico ABS (diâmetro de 12 a 15 mm com 4 furos), costura reforçada, com travetes nos pontos vulneráveis, pala confeccionada com o mesmo tecido, da gola ao extremo inferior, para recobrir os botões frontais, categoria de risco 2, ATPV 8 cal/cm ² ou superior (NFPA 70E), bolso: aprox. 13,0 x 14,0 cm, no lado esquerdo, com logo da PMMC e costas com o nome da Secretaria solicitante, Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho para proteção do tronco e membros superiores do usuário, contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo	PÇ	6	UNIFORMIZAR	239,48



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

repentino, externamente deverá ser afixada etiqueta ou serem bordadas as seguintes informações: n. do CA, ATPV e categoria de risco da camisa, e CNPJ do fabricante. Faixas refletivas: nas mangas, na região frontal e costal, fixadas por costuras retas resistentes a chama, composição 100% aramida, largura total de aprox. 5 cm, nas cores laranja/prata/laranja (aprox. 1,5 cm / 2,0 cm / 1,5 cm, respectivamente), com identificação do fabricante (logomarca), tipo marca d'água na frontal, ou tipo silkscreen ou similar no verso, deverá suportar lavagem doméstica com resistência para no mínimo 50 lavagens, com refletividade inicial de no mínimo de 400 cd/(lx.m²) e atender a NBR 15292.

TOTAL DO LOTE: R\$ 49.616,31

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 49.616,31

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA:

LOTE 11 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0682-6 MOCHILA PARA CORDA Características: Mochila para corda com capacidade para armazenar até 100 m de cordas 12 mm (33 litros), confeccionada em poliéster 600, cor predominante preferencialmente em preto ou vermelho. O fechamento superior deve ser através de cordim com tanka e tampa protetora. A base e a borda inferior produzidos em PVC resistente a atrito. Deve possuir 2 tipos de alças para permitir transportá-la como mochila ou sacola. Deve dispor de rack interno de fita para conexão de materiais, alças internas para manter a sacola aberta e alças de fita no fundo para conexão da ponta da corda.	PÇ	10	ULTRA SAFE	318,40

TOTAL DO LOTE: R\$ 3.184,00

LOTE 22 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0764-4 LUVA SOLDADOR RASPA Luva de raspa para uso em trabalhos com solda, em couro curtido ao cromo de 1,50 mm, com reforço entre o polegar e o indicador, com dorso liso isento de costuras, com punho de no mínimo 20 centímetros, couro maleável para conforto e flexibilidade de movimentos.	PR	100	ZANEL CA 16074	19,89
2	1.15.02.0765-2 LUVA SOLDADOR FORRADA Luva de raspa forrada para uso em solda, em couro curtido ao cromo com tratamento para extrema resistência ao calor, com reforço entre o polegar e o indicador, costurada com linha em kevlar, forrada com manta para extremo conforto ao usuário, com punho de no mínimo 20 centímetros.	PR	15	ZANEL CA 28750	42,56
3	1.15.02.0766-0 PERNEIRA DE RASPA SOLDADOR Perneira de raspa com fechamento em velcro, em couro de 1,50 mm, curtido ao cromo com revestimento interno, com comprimento de aproximadamente 40 cm, para proteção dos membros inferiores e peito dos pés.	PR	200	ZANEL CA 13990	29,84

TOTAL DO LOTE: R\$ 8.595,40



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

LOTE 24 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0798-9 BOTINA DE MOTOCICLISTA, TAMANHO 39 Botina de Motociclista em couro vaqueta relax 1,8 a 2,00 mm, com biqueira em PP de 1,5mm aproximadamente, solado em poliuretano bi densidade bicolor - preferencialmente - injetado diretamente no cabedal, com absorção de impacto, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em vaqueta, fechamento velcro com uma pala que cubra toda a região do metatarso e que possibilite conforto e aderência ao pé do usuário, com língua semi fole que proteja de entrada de líquidos e outros materiais ou resíduos, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado em gomos, confeccionada em vaqueta relax e forro antibacteriano. Contraforte em termoplástico de 1,5 mm. Refletivo na taloneira para melhor visualização noturna, protetor tipo passa marcha para melhor conservação da botina. Deverá ter no máximo 190 mm de altura (base nº 40). Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão.	PR	10	BSB CA 25684	207,54
2	1.15.02.0799-7 BOTINA DE MOTOCICLISTA, TAMANHO 40 Botina de Motociclista em couro vaqueta relax 1,8 a 2,00 mm, com biqueira em PP de 1,5mm aproximadamente, solado em poliuretano bi densidade bicolor - preferencialmente - injetado diretamente no cabedal, com absorção de impacto, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em vaqueta, fechamento velcro com uma pala que cubra toda a região do metatarso e que possibilite conforto e aderência ao pé do usuário, com língua semi fole que proteja de entrada de líquidos e outros materiais ou resíduos, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado em gomos, confeccionada em vaqueta relax e forro antibacteriano. Contraforte em termoplástico de 1,5 mm. Refletivo na taloneira para melhor visualização noturna, protetor tipo passa marcha para melhor conservação da botina. Deverá ter no máximo 190 mm de altura (base nº 40). Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão.	PR	10	BSB CA 25684	207,52
3	1.15.02.0801-2 BOTINA DE MOTOCICLISTA, TAMANHO 42 Botina de Motociclista em couro vaqueta relax 1,8 a 2,00 mm, com biqueira em PP de 1,5mm aproximadamente, solado em poliuretano bi densidade bicolor - preferencialmente - injetado diretamente no cabedal, com absorção de impacto, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em vaqueta, fechamento velcro com uma pala que cubra toda a região do metatarso e que possibilite conforto e aderência ao pé do usuário, com língua semi fole que proteja de entrada de líquidos e outros materiais ou resíduos, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado em gomos, confeccionada em vaqueta relax e forro antibacteriano. Contraforte em termoplástico de 1,5 mm. Refletivo na taloneira para melhor visualização noturna, protetor tipo passa marcha para melhor conservação da botina. Deverá ter no máximo 190 mm de altura (base nº 40). Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão.	PR	10	BSB CA 25684	207,52
4	1.15.02.0802-0	PR	10	BSB	207,52



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

BOTINA DE MOTOCICLISTA, TAMANHO 43

Botina de Motociclista em couro vaqueta relax 1,8 a 2,00 mm, com biqueira em PP de 1,5mm aproximadamente, solado em poliuretano bi densidade bicolor - preferencialmente - injetado diretamente no cabedal, com absorção de impacto, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em vaqueta, fechamento velcro com uma pala que cubra toda a região do metatarso e que possibilite conforto e aderência ao pé do usuário, com língua semi fole que proteja de entrada de líquidos e outros materiais ou resíduos, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado em gomos, confeccionada em vaqueta relax e forro antibacteriano. Contraforte em termoplástico de 1,5 mm.

Refletivo na taloneira para melhor visualização noturna, protetor tipo passa marcha para melhor conservação da botina. Deverá ter no máximo 190 mm de altura (base nº 40).

Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão.

CA
25684

TOTAL DO LOTE: R\$ 8.301,00

LOTE 35 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1213-3 BALACLAVA/CAPUZ PARA ELETRICISTA RISCO 4 , CONTRA ARCO ELÉTRICO, FORMADO POR TECIDO RETARDANTE A CHAMA, CAPACETE DIELÉTRICO CLASSE B, SUPORTE DIELÉTRICO E VISOR EM POLICARBONATO. APTV MÍNIMO DE 47 CAL/CM2. PODENDO SER NAS CORES LARANJA, CINZA, CAQUI OU AZUL, SERÁ INFORMADO A COR NO ATO DO PEDIDO.	PÇ	10	PROTENGE CA 39544	5.739,24

TOTAL DO LOTE: R\$ 57.392,40

LOTE 36 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.05.0092-9 BASTÃO DE RESGATE PARA USO EM CABINES ELÉTRICAS E ATIVIDADES COM ELETRICIDADE PARA EFETUAR RESGATE E MOVIMENTAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE. DOTADO DE (02) DOIS GANCHOS E QUE GARANTA ISOLAMENTO E DISTÂNCIA ADEQUADA E SEGURA. RESISTÊNCIA DE ATÉ 34 KV, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,20 METROS, PESO DE NO MÁXIMO 2,5 KG.	UN	10	PROTEGE	672,91

TOTAL DO LOTE: R\$ 6.729,10

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 84.201,90

PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:

LOTE 1 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.01.0994-4 LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EM 04 FIOS DE ALGODÃO Confeccionada em 4 fios de algodão, com pigmentos de pvc na palma, indicada para trabalhos leves que requerem mobilidade, aderência e tato, protegendo contra riscos, oxidação ou transpiração das mãos.	PR	600	MEDIX	2,07

TOTAL DO LOTE: R\$ 1.242,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

LOTE 63 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1301-6 LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX CORRUGADO BANHO TOTAL, Tamanho 8 – SMIU, Luva de segurança em látex com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma corrugada e banho total, palma, dorso e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	200	VOLK GREEN FIT	9,32
2	1.15.02.1302-4 LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX CORRUGADO BANHO TOTAL, Tamanho 9 – SMIU, Luva de segurança em látex com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma corrugada e banho total, palma, dorso e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	500	VOLK GREEN FIT	9,32
3	1.15.02.1303-2 LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX CORRUGADO BANHO TOTAL, Tamanho 10 – SMIU, Luva de segurança em látex com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma corrugada e banho total, palma, dorso e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	500	VOLK GREEN FIT	9,32

TOTAL DO LOTE: R\$ 11.184,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 12.426,00

KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA:

LOTE 10 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0645-1 KIT PROTETOR AURICULAR CONCHA KIT de reposição composto por: 02 almofadas externas; 02 espumas internas. Para protetor auricular concha com haste dobrável, metálica e plástica, almofadada, atenuação de no mínimo NRR-sf 21 dB. Deve ser embalado individualmente em invólucro de fábrica.	PÇ	30	3M	50,00
2	1.15.02.0646-0 PROTETOR AURICULAR CONCHA Protetor Auricular concha com haste dobrável, metálica e plástica, almofadada, atenuação de no mínimo NRR-sf 21 dB. Que possibilite a troca de almofadas externas e espumas internas através de KIT de reposição. Deve ser embalado individualmente em invólucro de fábrica.	PÇ	120	3M	91,46
3	1.15.02.0647-8 PROTETOR AURICULAR COPOLÍMERO Protetor Auricular copolímero isento de silicone, com formato cônico com 03 flanges, com cordão de algodão, polipropileno ou poliéster, durável, higienizável e confortável, atenuação de no mínimo NRR-sf 15 dB. Não deve possuir rebarbas que possam se soltar durante o uso. Deve ser embalado individualmente em caixinha ou invólucro de fábrica.	PÇ	500	PLASTCOR	1,80
4	1.15.02.0648-6 PROTETOR AURICULAR SILICONE Protetor Auricular confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico inerte, neutro e antialérgico, com cordão de algodão, polipropileno ou poliéster, durável, higienizável e confortável, atenuação de no mínimo NRR-sf 16 dB. Não deve possuir rebarbas que possam se soltar durante o uso.	PÇ	500	DYSTRAY	1,88



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	Deve ser embalado individualmente em caixinha ou invólucro de fábrica.				
5	1.15.02.0649-4 PROTETOR AURICULAR MOLDÁVEL Protetor Auricular moldável em espuma, descartável, com formato cônico, com cordão de algodão, polipropileno ou poliéster, confortável, atenuação de no mínimo NRR-sf 15 dB. Deve ser embalado individualmente em caixinha ou sachê de fábrica.	PÇ	200	3M	2,92

TOTAL DO LOTE: R\$ 14.899,20

LOTE 14 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0720-2 CREME DE PROTEÇÃO GRUPO III Creme de proteção grupo III, água resistente, óleo resistente e pintura resistente, que proteja a pele do trabalhador também de no mínimo pós, cimento, cal, solventes, que possua secagem rápida, hipoalergênico e testado dermatologicamente. Deve possuir CA. Validade de no mínimo 12 meses no momento da entrega. Bisnagas de no mínimo 100 gramas. A critério da PMMC poderão ser solicitados laudos que atestem a qualidade e eficácia do creme.	BN	500	NUTRIEX	8,30
2	1.15.02.0722-9 PROTETOR SOLAR FPS 30 - BOMBONA Protetor solar FPS 30, que proteja contra radiação solar UVA e UVB, além de radiação de soldas elétricas, loção cremosa, isento de óleo, testado dermatologicamente, com proteção mínima de 3 horas e 30 minutos, resistente a água, de fácil aplicação, hipoalergênico e que não forme cravos e espinhas, não contenha em sua fórmula PABA. Deve ter registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses no momento da entrega. Bombona de 01 litro com bico dosador. A critério da PMMC poderão ser solicitados laudos que atestem a qualidade e eficácia do protetor solar.	BO	20	NUTRIEX	85,99
3	1.15.02.0724-5 PROTETOR SOLAR FPS 60 - BOMBONA Protetor solar FPS 60, que proteja contra radiação solar UVA e UVB, além de radiação de soldas elétricas, loção cremosa, isento de óleo, testado dermatologicamente, com proteção mínima de 05 horas, resistente a água de fácil aplicação, hipoalergênico e que não forme cravos e espinhas, não contenha em sua fórmula PABA. Deve ter registro no Ministério da Saúde. Validade de no mínimo 12 meses no momento da entrega. Bombona de 01 litro com bico dosador. A critério da PMMC poderão ser solicitados laudos que atestem a qualidade e eficácia do protetor solar.	BO	20	NUTRIEX	116,84
4	1.15.02.0726-1 PROTETOR SOLAR COM REPELENTE FPS 30 Protetor solar com repelente FPS 30, que proteja contra radiação solar UVA e UVB, com ação repelente para mosquitos e pernilongos, loção cremosa, isento de óleo, testado dermatologicamente, com proteção mínima de 3 horas e 30 minutos, resistente a água de fácil aplicação, hipoalergênico e que não forme cravos e espinhas, não contenha em sua fórmula PABA. Deve ter registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses no momento da entrega. Bisnaga de no mínimo 120 gramas. A critério da PMMC poderão ser solicitados laudos que atestem a qualidade e eficácia do protetor solar e efeito repelente.	BN	1.200	NUTRIEX	14,04
5	1.15.02.0727-0	BN	1.200	NUTRIEX	20,62



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

PROTECTOR SOLAR COM REPELENTE FPS 60

Protetor solar com repelente FPS 60, que proteja contra radiação solar UVA e UVB, com ação repelente para mosquitos e pernilongos, loção cremosa, isento de óleo, testado dermatologicamente, com proteção mínima de 04 horas, resistente a água de fácil aplicação, hipoalergênico e que não forme cravos e espinhas, não contenha em sua fórmula PABA. Deve ter registro no Ministério da Saúde.

Validade de no mínimo 12 meses no momento da entrega. Bisnaga de no mínimo 120 gramas.

A critério da PMMC poderão ser solicitados laudos que atestem a qualidade e eficácia do protetor solar e ação repelente.

TOTAL DO LOTE: R\$ 49.798,60

LOTE 43 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0970-1 CINTA PARA COLUNA LOMBAR PARA ATIVIDADES FÍSICAS INTENSAS - TAMANHO M Especificação / Composição Técnica: - Elástico reforçado com hastes para evitar deformidade da faixa lombar. - Possuir ajuste duplo e hastes de PVC maleável para proteção de toda a região lombar. - Suspensório em elástico com regulagem de comprimento, para proporcionar mais conforto e segurança, além de manter a posição correta. - Velcro com máxima aderência e costura feita em nylon de alta resistência para garantia da durabilidade do produto.	UN	25	DYSTRAY	44,26
2	1.15.02.0971-0 CINTA PARA COLUNA LOMBAR PARA ATIVIDADES FÍSICAS INTENSAS - TAMANHO G Especificação / Composição Técnica: - Elástico reforçado com hastes para evitar deformidade da faixa lombar. - Possuir ajuste duplo e hastes de PVC maleável para proteção de toda a região lombar. - Suspensório em elástico com regulagem de comprimento, para proporcionar mais conforto e segurança, além de manter a posição correta. - Velcro com máxima aderência e costura feita em nylon de alta resistência para garantia da durabilidade do produto.	UN	25	DYSTRAY	41,34
3	1.15.02.0972-8 CINTA PARA COLUNA LOMBAR PARA ATIVIDADES FÍSICAS INTENSAS - TAMANHO GG Especificação / Composição Técnica: - Elástico reforçado com hastes para evitar deformidade da faixa lombar. - Possuir ajuste duplo e hastes de PVC maleável para proteção de toda a região lombar. - Suspensório em elástico com regulagem de comprimento, para proporcionar mais conforto e segurança, além de manter a posição correta. - Velcro com máxima aderência e costura feita em nylon de alta resistência para garantia da durabilidade do produto.	UN	25	DYSTRAY	41,33
4	1.15.02.1009-2 CINTA PARA COLUNA LOMBAR PARA ATIVIDADES FÍSICAS INTENSAS - TAMANHO EXG	UN	25	DYSTRAY	41,08



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

Especificação / Composição Técnica:

- Elástico reforçado com hastes para evitar deformidade da faixa lombar.
- Possuir ajuste duplo e hastes de PVC maleável para proteção de toda a região lombar.
- Suspensório em elástico com regulagem de comprimento, para proporcionar mais conforto e segurança, além de manter a posição correta.
- Velcro com máxima aderência e costura feita em nylon de alta resistência para garantia da durabilidade do produto.

TOTAL DO LOTE: R\$ 4.200,25

LOTE 48 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.18.02.0388-4 CAVALETE DE SINALIZAÇÃO Cavalete de sinalização de tráfego em madeira nas cores amarela e preta ou laranja e branco, modelo CET, com inscrição SMIU (quando o pedido for da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana) ou SMMU (quando o pedido for da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), no tamanho aproximado de 20 cm X 50 cm (A X L). Altura de 110 cm, comprimento 90 cm e largura 25 cm.	PÇ	600	DICON	70,76
2	1.18.02.0470-8 FITA ZEBRADA BRANCA/LARANJA LARGURA 07 CM - ROLO C/200 METROS, faixas de 5 centímetros inclinadas a 45º conforme Resolução do CONTRAN nº 690, de 28 de setembro de 2017 e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII.	RL	600	PLASTCOR	11,53

TOTAL DO LOTE: R\$ 49.374,00

LOTE 48 A - COTA RESERVADA ÀS ME/EPP'S

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1a	1.18.02.0388-4 CAVALETE DE SINALIZAÇÃO Cavalete de sinalização de tráfego em madeira nas cores amarela e preta ou laranja e branco, modelo CET, com inscrição SMIU (quando o pedido for da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana) ou SMMU (quando o pedido for da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), no tamanho aproximado de 20 cm X 50 cm (A X L). Altura de 110 cm, comprimento 90 cm e largura 25 cm.	PÇ	200	DICON	70,76
2a	1.18.02.0470-8 FITA ZEBRADA BRANCA/LARANJA LARGURA 07 CM - ROLO C/200 METROS, faixas de 5 centímetros inclinadas a 45º conforme Resolução do CONTRAN nº 690, de 28 de setembro de 2017 e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII.	RL	200	PLASTCOR	11,53

TOTAL DO LOTE: R\$ 16.458,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 134.730,05

GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA:

LOTE 12 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0687-7 POLIA DUPLA Características: Polia dupla com placas oscilantes para uso em corda produzidas em placas de aço inox ou alumínio. Para uso com cordas até	PÇ	10	USANG S2127	360,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº	EXERC.	FOLHA
8.530 e ap.	2024	
Janeiro/2025		
DATA	RUBRICA	

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	13 mm de diâmetro. Carga de ruptura ≥ 30 kN (4 x 7,5 kN) Deve ser entregue embalado de fábrica e com manual de instruções e uso.				
2	1.15.02.0688-5 POLIA SIMPLES Características: Polia simples para uso em corda produzida em placas de aço inox ou alumínio. Para uso com cordas até 12 mm de diâmetro. Carga de ruptura ≥ 20 kN (2 x 10 kN) Deve ser entregue embalado de fábrica e com manual de instruções e uso.	PÇ	6	USANG S2129	120,00

TOTAL DO LOTE: R\$ 4.320,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.320,00

T&T INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA:

LOTE 44 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.18.02.0302-7 CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM PVC EXTRA-FLEXÍVEL (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA), que permite dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo de seu formato original, na cor laranja, com duas faixas retro-refletivas com largura de 10cm cada uma, na cor branca. As faixas retro-refletivas devem ter refletividade conforme películas tipo III da NBR 14644. O cone deverá possuir altura de 70 até 76 cm e peso de 3 até 4 kg. Logo abaixo da faixa refletiva inferior, deve ter a inscrição PMMC-SMIU, na cor preta em silkscreen, de forma indelével, com aproximadamente 40 cm de largura por 6 cm de altura. O cone deverá atender integralmente a norma NBR 15071. Juntamente com a proposta a empresa licitante deverá apresentar amostra do cone, bem como cópia do laudo de ensaio que comprove que o produto atende à norma ABNT NBR 15071.	PÇ	400	PLASTCOR	118,15

TOTAL DO LOTE: R\$ 47.260,00

LOTE 47 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.18.02.0479-1 CANALIZADOR TIPO BARRIL Canalizador tipo barril base quadrada na cor laranja em polietileno com no mínimo 03 faixas retrorrefletivas em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo III da norma ABNT NBR 14.644, de no mínimo 10 cm posicionadas nos locais rebaixados, de forma a evitar que se danifiquem quando do seu empilhamento. Deverá ser gravada a inscrição PMMC SMIU 02 dois com aproximadamente 11 centímetros um oposto ao outro no centro da peça entre as faixas retrorrefletivas superiores, a gravação das inscrições deve ser efetuada com material de qualidade superior de modo que garanta que a impressão não seja apagada. Deverá ter dispositivo para a colocação de lastro para que aumente o seu peso. Deverá ter acabamento perfeito. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 150 x 40 mm (Aproximadamente) em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única). Deverá possuir base plana e preferencialmente possuir 4 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos	UN	50	PLASTCOR	284,30



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº	EXERC.	FOLHA
8.530 e ap.	2024	
Janeiro/2025		
DATA	RUBRICA	

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

involuntários.
Medidas aproximadas conforme a NBR 15692/2020 ou posterior.
Peso: entre 07 e 08 Kilos.
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação e descoloração intensa.
Deverá ser entregue amostra do canalizador ofertado juntamente com relatório de ensaio de em nome do fabricante que comprove que o canalizador atende a norma ABNT NBR 15.692/2020 ou posterior e ensaio da película em nome do fabricante que comprove o atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR 14.644 vigente, fornecidos por laboratório acreditado.

TOTAL DO LOTE: R\$ 14.215,00

LOTE 57 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1283-4 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO 8 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com forro em algodão, antiderrapante na palma da mão, face palmar e pontas dos dedos, para uso em atividades de limpeza, pintura, produtos químicos e etc.	PR	100	NITRITEX 90 PLASTCOR CA 34142	6,65
2	1.15.02.1284-2 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO 9 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com forro em algodão, antiderrapante na palma da mão, face palmar e pontas dos dedos, para uso em atividades de limpeza, pintura, produtos químicos e etc.	PR	200	NITRITEX 90 PLASTCOR CA 34142	6,67
3	1.15.02.1285-0 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO 10 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com forro em algodão, antiderrapante na palma da mão, face palmar e pontas dos dedos, para uso em atividades de limpeza, pintura, produtos químicos e etc.	PR	200	NITRITEX 90 PLASTCOR CA 34142	6,67

TOTAL DO LOTE: R\$ 3.333,00

LOTE 62 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1298-2 LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX CORRUGADO BANHO PARCIAL, TAMANHO 8 – SMIU, Luva de segurança em látex com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma corrugada e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	200	WORKTEX PLASTCOR CA 42372	6,81
2	1.15.02.1299-0 LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX CORRUGADO BANHO PARCIAL, TAMANHO 9 – SMIU, Luva de segurança em látex com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma corrugada e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	500	WORKTEX PLASTCOR CA 42372	6,79
3	1.15.02.1300-8 LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX CORRUGADO BANHO PARCIAL, TAMANHO 10 – SMIU, Luva de segurança em látex com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma corrugada e banho parcial, palma e dedos, punho em malha, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	500	WORKTEX PLASTCOR CA 42372	6,79

TOTAL DO LOTE: R\$ 8.152,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

LOTE 64 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1304-0 LUVA DE SEGURANÇA EM PU BANHO PARCIAL, TAMANHO 8 – SMIU, Luva de segurança em PU com suporte têxtil em fibras sintéticas, banho parcial, palma e dedos, punho sem costura, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	200	SUPERTATO PLASTCOR CA 37816	2,41
2	1.15.02.1305-9 LUVA DE SEGURANÇA EM PU BANHO PARCIAL, TAMANHO 9 – SMIU, Luva de segurança em PU com suporte têxtil em fibras sintéticas, banho parcial, palma e dedos, punho sem costura, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	200	SUPERTATO PLASTCOR CA 37816	2,43
3	1.15.02.1306-7 LUVA DE SEGURANÇA EM PU BANHO PARCIAL, TAMANHO 10 – SMIU, Luva de segurança em PU com suporte têxtil em fibras sintéticas, banho parcial, palma e dedos, punho sem costura, para proteção do usuário contra riscos mecânicos leves.	PR	200	SUPERTATO PLASTCOR CA 37816	2,41

TOTAL DO LOTE: R\$ 1.450,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 74.410,00

BARÃOSEG LTDA:

LOTE 15 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0746-6 LUVA POLIAMIDA E POLIÉSTER BANHO PARCIAL G Luva de segurança em poliamida e poliéster, tamanho G, com banho parcial em borracha natural vulcanizada, com reforço entre o polegar e o indicado, acabamento antiderrapante, punho tricotado com elástico. A luva deve possibilitar conforto e não restringir movimentação dos dedos. Validade de no mínimo 12 meses no ato da entrega a PMMC.	PR	350	VOLK	8,51
2	1.15.02.0747-4 LUVA POLIAMIDA E POLIÉSTER BANHO PARCIAL GG Luva de segurança em poliamida e poliéster, tamanho GG, com banho parcial em borracha natural vulcanizada, com reforço entre o polegar e o indicado, acabamento antiderrapante, punho tricotado com elástico. A luva deve possibilitar conforto e não restringir movimentação dos dedos. Validade de no mínimo 12 meses no ato da entrega a PMMC.	PR	350	VOLK	8,51

TOTAL DO LOTE: R\$ 5.957,00

LOTE 56 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0608-7 MACACÃO EM POLIPROPILENO - TAM M Macacão de segurança confeccionado em 100% fibra de polipropileno; abertura frontal com fechamento por zíper; capuz com elástico; elástico nos punhos e tornozelos; elástico nas costas para melhor ajuste na anatomia do usuário; reforço no cavalo, permitindo maior liberdade de movimento; com tratamento antiestático, evitando impregnação magnética de materiais em suspensão. Proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos de produtos químicos.	PÇ	200	VOLK	11,74
2	1.15.02.0609-5	PÇ	200	VOLK	11,74



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº	EXERC.	FOLHA
8.530 e ap.	2024	
Janeiro/2025		
DATA	RUBRICA	

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	MACACÃO EM POLIPROPILENO - TAM G Macacão de segurança confeccionado em 100% fibra de polipropileno; abertura frontal com fechamento por zíper; capuz com elástico; elástico nos punhos e tornozelos; elástico nas costas para melhor ajuste na anatomia do usuário; reforço no cavalo, permitindo maior liberdade de movimento; com tratamento antiestático, evitando impregnação magnética de materiais em suspensão. Proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos de produtos químicos.				
3	1.15.02.0610-9 MACACÃO EM POLIPROPILENO - TAM GG Macacão de segurança confeccionado em 100% fibra de polipropileno; abertura frontal com fechamento por zíper; capuz com elástico; elástico nos punhos e tornozelos; elástico nas costas para melhor ajuste na anatomia do usuário; reforço no cavalo, permitindo maior liberdade de movimento; com tratamento antiestático, evitando impregnação magnética de materiais em suspensão. Proteção de tronco, membros superiores e inferiores contra riscos de produtos químicos.	PÇ	100	VOLK	11,74

TOTAL DO LOTE: R\$ 5.870,00

LOTE 58 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1286-9 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 1, TAMANHO 8 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma com textura e banho total, palma, dedos e dorso, punho em malha, para proteção do usuário contra abrasivos, para uso em atividades em construção civil, limpeza urbana, oficina automobilística e etc.	PR	200	SUPERSAFETY	11,56
2	1.15.02.1287-7 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 1, TAMANHO 9 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma com textura e banho total, palma, dedos e dorso, punho em malha, para proteção do usuário contra abrasivos, para uso em atividades em construção civil, limpeza urbana, oficina automobilística e etc.	PR	400	SUPERSAFETY	11,56
3	1.15.02.1288-5 LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA 1, TAMANHO 10 – SMIU, Luva de segurança em borracha nitrílica com suporte têxtil em fibras sintéticas, palma com textura e banho total, palma, dedos e dorso, punho em malha, para proteção do usuário contra abrasivos, para uso em atividades em construção civil, limpeza urbana, oficina automobilística e etc.	PR	400	SUPERSAFETY	11,56

TOTAL DO LOTE: R\$ 11.560,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 23.387,00

RUDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA:

LOTE 32 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1134-0 CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 12MM, rolo de no mínimo 200 metros, carga de ruptura >= 17 kN.	M	15	RIOMAR	916,66

TOTAL DO LOTE: R\$ 13.749,90



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

8.530 e ap.

EXERC.

2024

FOLHA

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

LOTE 42 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0652-4 ÓCULOS SEGURANÇA INCOLOR Óculos de proteção e segurança incolor com proteção lateral fixa, armação em termoplástico, haste com regulagem em estágios para comprimento, lente em policarbonato em peça única com proteção lateral, incolor, em tamanho único com proteção de 99% de radiações UV de fontes naturais de luz, resistente a impactos e respingos de ácidos diluídos. Deve ser embalado individualmente em embalagem lacrada de fábrica e não possuir nenhum tipo de rebarba e possuir acabamento perfeito.	PÇ	350	KALIPSO	8,01
2	1.15.02.0653-2 ÓCULOS SEGURANÇA CINZA Óculos de proteção e segurança lente cinza com proteção lateral fixa, armação em termoplástico, haste com regulagem em estágios para comprimento, lente em policarbonato em peça única com proteção lateral, cinza, em tamanho único com proteção de 99% de radiações UV de fontes naturais de luz, resistente a impactos e respingos de ácidos diluídos. Deve ser embalado individualmente em embalagem lacrada de fábrica e não possuir nenhum tipo de rebarba e possuir acabamento perfeito.	PÇ	350	KALIPSO	5,54
3	1.15.02.0654-0 ÓCULOS DE SEGURANÇA ESPORTIVO INCOLOR Óculos de segurança em estilo esportivo lente incolor, em policarbonato com proteção até a lateral e tratamento anti risco e apoio nasal injetados em uma única peça, haste tipo espátula também em policarbonato fixada à lente preferencialmente por parafusos e deve possuir acabamento perfeito, encaixando perfeitamente sem saliências, a curvatura superior do apoio nasal deve ser lisa e uniforme para extremo conforto ao usuário. Deve atender aos requisitos da ANSI.Z.87.1/2003. Deve ser embalado individualmente em embalagem lacrada de fábrica e não possuir nenhum tipo de rebarba e possuir acabamento perfeito.	PÇ	1.000	VALEPLAST	8,03
4	1.15.02.0655-9 ÓCULOS DE SEGURANÇA ESPORTIVO CINZA Óculos de segurança em estilo esportivo lente na cor cinza escuro, em policarbonato com proteção até a lateral e tratamento anti risco e apoio nasal injetados em uma única peça, haste tipo espátula também em policarbonato fixada à lente preferencialmente por parafusos e deve possuir acabamento perfeito, encaixando perfeitamente sem saliências, a curvatura superior do apoio nasal deve ser lisa e uniforme para extremo conforto ao usuário. Deve atender aos requisitos da ANSI.Z.87.1/2003. Deve ser embalado individualmente em embalagem lacrada de fábrica e não possuir nenhum tipo de rebarba e possuir acabamento perfeito.	PÇ	1.000	VALEPLAST	6,98
5	1.15.02.0656-7 ÓCULOS ANTIRRESPINGO INCOLOR Óculos de segurança anti respingo, com lente de policarbonato Incolor para a proteção contra impacto com tratamento anti risco e anti embaçante, com armação em peça única de polipropileno, com borracha macia branca (preferencialmente) que se acomode á face do usuário e possua sistema de ventilação indireta, proteção contra raios UVA e UVB, com tirante de elástico ajustável. Deve ser embalado individualmente em embalagem lacrada de fábrica e não possuir nenhum tipo de rebarba e possuir acabamento	PÇ	100	VALEPLAST	9,76



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	perfeito.				
6	1.15.02.0657-5 ÓCULOS ANTIRRESPINGO CINZA Óculos de segurança anti respingo, com lente de policarbonato cinza para a proteção contra impacto com tratamento anti risco e anti embaçante, com armação em peça única de polipropileno, com borracha macia branca (preferencialmente) que se acomode á face do usuário e possua sistema de ventilação indireta, proteção contra raios UVA e UVB, com tirante de elástico ajustável. Deve ser embalado individualmente em embalagem lacrada de fábrica e não possuir nenhum tipo de rebarba e possuir acabamento perfeito.	PÇ	100	VALEPLAST	31,76

TOTAL DO LOTE: R\$ 23.904,50

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 37.654,40

NEW PARTS COMERCIAL LTDA:

LOTE 27 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0852-7 ESTRADO ISOLANTE Estrado isolante de borracha classe 2, tensão máxima de uso de 17 KV, tensão de ensaio de 20 KV, para uso em cabines de força, impermeável, antiderrapante, com medidas de 1 M X 1M X 25 mm de espessura. Deverá atender aos requisitos da norma ASTM D 178, certificado de ensaio que ateste a aprovação quanto à isolamento deverá acompanhar o estrado.	PÇ	20	LBOR	823,70

TOTAL DO LOTE: R\$ 16.474,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 16.474,00

PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA:

LOTE 23 A - COTA RESERVADA À ME/EPP'S					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1a	1.15.02.0786-5 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 36 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	8	KADESH 40881	96,50
2a	1.15.02.0787-3 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 37 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em	PR	10	KADESH 40881	96,50



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.				
3a	1.15.02.0788-1 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 38 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	12	KADESH 40881	96,50
4a	1.15.02.0789-0 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 39 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	27	KADESH 40881	96,50
5a	1.15.02.0790-3 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 40 Botina de Microfibra transpirável (microfilamentos de poliaramida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibra lisa resistente a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibra, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibra com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobrel, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibactéria, antifungo com 3 mm de espessura	PR	45	KADESH 40881	96,50



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

	aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.				
6a	1.15.02.0791-1 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 41 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes à umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibacteriano, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	45	KADESH 40881	96,50
7a	1.15.02.0792-0 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 42 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes à umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibacteriano, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	50	KADESH 40881	96,50
8a	1.15.02.0793-8 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 43 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes à umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibacteriano, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	45	KADESH 40881	96,50
9a	1.15.02.0794-6 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 44	PR	17	KADESH 40881	96,50



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibacteriano, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.				
10a	1.15.02.0795-4 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 45 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibacteriano, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	6	KADESH 40881	96,50
11a	1.15.02.0796-2 BOTINA DE MICROFIBRA, TAMANHO 46 Botina de Microfibras transpirável (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamentos em poliuretano) com biqueira de Composite – polímero plástico - solado em poliuretano bi densidade bicolor injetado diretamente no cabedal, confeccionado em microfibras lisas resistentes a umidade, com forro antibacteriano, na cor preta, cabedal em microfibras, fechamento em elástico na lateral, modelo blatt, com desenho antiderrapante, contraforte em microfibras com material termoplástico, costurado com linhas em nylon, palmilha de construção/montagem em não tecido com 2 mm de espessura fixada pelo processo strobil, revestido por palmilha de limpeza em EVA com tratamento antibacteriano, antifungo com 3 mm de espessura aproximadamente. Cano acolchoado. Biqueira resistente a impacto de 200J e compressão de até 1500 KG(N), não detectável por detectores de metal. Deverá ser embalado em saco plástico ou caixa de papelão. Garantia mínima de 12 meses após a entrega a PMMC.	PR	1	KADESH 40881	96,50

TOTAL DO LOTE: R\$ 25.669,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 25.669,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA:

LOTE 2 -EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.01.2582-6 CONJUNTO IMPERMEÁVEL – JAQUETA E CALÇA EM NYLON EMBORRACHADO - TAM P, Conjunto impermeável composto de jaqueta e calça, que deverão ser confeccionados em nylon emborrachado. Todas as costuras/emendas deverão ser impermeabilizadas. Características específicas da jaqueta: deverá possuir capuz fixo com cadarço, regulador e terminal em pvc; fechamento frontal através de dois zíperes de nylon; possuir sistema de ventilação frontal e dorsal; jaqueta na cor amarelo limão fluorescente; possuir faixa retrorefletiva prata frontal, dorsal e circundando as mangas, com 50 mm largura; possuir logotipos (dois) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, silkado na parte frontal esquerda e direita superior e nas costas identificação “Infraestrutura Urbana” a serem enviados ao fornecedor. Características específicas da calça: Calça na cor amarelo limão fluorescente, deverá possuir ajuste na cintura com elástico e com cadarço; possuir faixa retrorefletiva prata circundando as pernas, com 50 mm largura. O conjunto deverá possuir Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo governo federal, válido na data da entrega. Será aceito ‘CA’ para o conjunto ou individual, sendo um ‘CA’ para a jaqueta e outro ‘CA’ para a calça, desde que atendidos todos os requisitos desde descritivo. Deverá constar no(s) CA(s): Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica; aprovação conforme norma BS 3546:1974 (ou versão superior) ou EN 343:2003 (ou versão superior). Desempenhos: resistência à penetração de água – nível 4 (BS EM 343:2019) ou nível 3 (BS EM 343:2003+a1:2007).	CJ	10	VÉRTICE 3120 CA 28.742 E 28.740	197,30
2	1.15.01.2583-4 CONJUNTO IMPERMEÁVEL – JAQUETA E CALÇA EM NYLON EMBORRACHADO- TAM M, Conjunto impermeável composto de jaqueta e calça, que deverão ser confeccionados em nylon emborrachado. Todas as costuras/emendas deverão ser impermeabilizadas. Características específicas da jaqueta: deverá possuir capuz fixo com cadarço, regulador e terminal em pvc; fechamento frontal através de dois zíperes de nylon; possuir sistema de ventilação frontal e dorsal; jaqueta na cor amarelo limão fluorescente; possuir faixa retrorefletiva prata frontal, dorsal e circundando as mangas, com 50 mm largura; possuir logotipos (dois) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, silkado na parte frontal esquerda e direita superior e nas costas identificação “Infraestrutura Urbana” a serem enviados ao fornecedor. Características específicas da calça: Calça na cor amarelo limão fluorescente, deverá possuir ajuste na cintura com elástico e com cadarço; possuir faixa retrorefletiva prata circundando as pernas, com 50 mm largura. O conjunto deverá possuir Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo governo federal, válido na data da entrega. Será aceito ‘CA’ para o conjunto ou individual, sendo um ‘CA’ para a jaqueta e outro ‘CA’ para a calça, desde que atendidos todos os requisitos desde descritivo. Deverá constar no(s) CA(s): Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica; aprovação conforme norma BS 3546:1974 (ou versão superior) ou EN 343:2003 (ou versão superior). Desempenhos: resistência à penetração de água – nível 4 (BS EM 343:2019) ou nível 3 (BS EM 343:2003+a1:2007).	CJ	25	VÉRTICE 3120 CA 28.742 E 28.740	197,30
3	1.15.01.2584-2 CONJUNTO IMPERMEÁVEL – JAQUETA E CALÇA EM NYLON EMBORRACHADO- TAM G, Conjunto impermeável composto de jaqueta e calça, que deverão ser	CJ	50	VÉRTICE 3120	197,30



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

	confeccionados em nylon emborrachado. Todas as costuras/emendas deverão ser impermeabilizadas. Características específicas da jaqueta: deverá possuir capuz fixo com cadarço, regulador e terminal em pvc; fechamento frontal através de dois zíperes de nylon; possuir sistema de ventilação frontal e dorsal; jaqueta na cor amarelo limão fluorescente; possuir faixa retrorefletiva prata frontal, dorsal e circundando as mangas, com 50 mm largura; possuir logotipos (dois) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, silkado na parte frontal esquerda e direita superior e nas costas identificação "Infraestrutura Urbana" a serem enviados ao fornecedor. Características específicas da calça: Calça na cor amarelo limão fluorescente, deverá possuir ajuste na cintura com elástico e com cadarço; possuir faixa retrorefletiva prata circundando as pernas, com 50 mm largura. O conjunto deverá possuir Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo governo federal, válido na data da entrega. Será aceito 'CA' para o conjunto ou individual, sendo um 'CA' para a jaqueta e outro 'CA' para a calça, desde que atendidos todos os requisitos desde descritivo. Deverá constar no(s) CA(s): Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica; aprovação conforme norma BS 3546:1974 (ou versão superior) ou EN 343:2003 (ou versão superior). Desempenhos: resistência à penetração de água – nível 4 (BS EM 343:2019) ou nível 3 (BS EM 343:2003+a1:2007).			CA 28.742 E 28.740	
4	1.15.01.2585-0 CONJUNTO IMPERMEÁVEL – JAQUETA E CALÇA EM NYLON EMBORRACHADO- TAM GG, Conjunto impermeável composto de jaqueta e calça, que deverão ser confeccionados em nylon emborrachado. Todas as costuras/emendas deverão ser impermeabilizadas. Características específicas da jaqueta: deverá possuir capuz fixo com cadarço, regulador e terminal em pvc; fechamento frontal através de dois zíperes de nylon; possuir sistema de ventilação frontal e dorsal; jaqueta na cor amarelo limão fluorescente; possuir faixa retrorefletiva prata frontal, dorsal e circundando as mangas, com 50 mm largura; possuir logotipos (dois) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, silkado na parte frontal esquerda e direita superior e nas costas identificação "Infraestrutura Urbana" a serem enviados ao fornecedor. Características específicas da calça: Calça na cor amarelo limão fluorescente, deverá possuir ajuste na cintura com elástico e com cadarço; possuir faixa retrorefletiva prata circundando as pernas, com 50 mm largura. O conjunto deverá possuir Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo governo federal, válido na data da entrega. Será aceito 'CA' para o conjunto ou individual, sendo um 'CA' para a jaqueta e outro 'CA' para a calça, desde que atendidos todos os requisitos desde descritivo. Deverá constar no(s) CA(s): Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica; aprovação conforme norma BS 3546:1974 (ou versão superior) ou EN 343:2003 (ou versão superior). Desempenhos: resistência à penetração de água – nível 4 (BS EM 343:2019) ou nível 3 (BS EM 343:2003+a1:2007).	CJ	50	VÉRTICE 3120 CA 28.742 E 28.740	197,30
5	1.15.01.2655-5 CONJUNTO IMPERMEÁVEL – JAQUETA E CALÇA EM NYLON EMBORRACHADO - TAM - EGG, Conjunto impermeável composto de jaqueta e calça, que deverão ser confeccionados em nylon emborrachado. Todas as costuras/emendas deverão ser impermeabilizadas. Características específicas da jaqueta: deverá possuir capuz fixo com cadarço, regulador e terminal em pvc; fechamento frontal através de dois zíperes de nylon; possuir sistema de ventilação frontal e dorsal; jaqueta na cor amarelo limão fluorescente; possuir faixa retrorefletiva prata frontal, dorsal e circundando as mangas, com 50 mm largura; possuir logotipos (dois) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, silkado na parte frontal esquerda e direita superior e nas costas identificação "Infraestrutura Urbana" a serem enviados ao fornecedor.	CJ	50	VÉRTICE 3120 CA 28.742 E 28.740	197,29



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

Características específicas da calça: Calça na cor amarelo limão fluorescente, deverá possuir ajuste na cintura com elástico e com cadarço; possuir faixa retrorefletiva prata circundando as pernas, com 50 mm largura. O conjunto deverá possuir Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo governo federal, válido na data da entrega. Será aceito 'CA' para o conjunto ou individual, sendo um 'CA' para a jaqueta e outro 'CA' para a calça, desde que atendidos todos os requisitos descritivos. Deverá constar no(s) CA(s): Proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica; aprovação conforme norma BS 3546:1974 (ou versão superior) ou EN 343:2003 (ou versão superior). Desempenhos: resistência à penetração de água – nível 4 (BS EM 343:2019) ou nível 3 (BS EM 343:2003+a1:2007).

TOTAL DO LOTE: R\$ 36.500,00

LOTE 37 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.1214-1 JARDINEIRA DE SANEAMENTO EM NYLON EMBORRACHADO COM BOTAS ACOPLADAS. JARDINEIRA DE SANEAMENTO, IMPERMEÁVEL, EM PEÇA ÚNICA, CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO (FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIAMIDA E/OU PVC), COM BOTAS ACOPLADAS. TODAS AS EMENDAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS E DE MODO A NÃO DIMINUIR A RESISTÊNCIA DA JARDINEIRA NO PONTO DA EMENDA. NA CINTURA, POSSUIR ELÁSTICO. POSSUIR ALÇAS NOS OMBROS (SUSPENSÓRIO), COM REGULAGEM E SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. A JARDINEIRA DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA, EMITIDO PELO GOVERNO FEDERAL, VÁLIDO NA DATA DA ENTREGA. A JARDINEIRA DEVERÁ SER APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, APROVAÇÃO PELA NORMA BS 3546:1974. DESEMPENHOS MÍNIMOS: NÍVEL "3" NO ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL, QUE VARIA DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO. TAMANHOS OBRIGATÓRIOS: P (BOTA N. 38), M (BOTA N. 40), G (BOTA N. 42), GG (BOTA N. 44), EGG (BOTA N. 46). COR PREDOMINANTE DA JARDINEIRA: AMARELO, VERDE, AZUL. TAMANHOS E CORES SERÃO INFORMADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	UN	100	VÉRTICE 0190 CA 43.147	190,00
2	1.15.02.1215-0 MACACÃO DE SANEAMENTO EM NYLON EMBORRACHADO COM LUVAS, BOTAS E CAPUZ ACOPLADOS, TAM P, IMPERMEÁVEL, EM PEÇA DE CORPO INTEIRO, CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO (FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIAMIDA E/OU PVC), COM BOTAS E LUVAS ACOPLADAS. TODAS AS EMENDAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS E DE MODO A NÃO DIMINUIR A RESISTÊNCIA DO MACACÃO NO PONTO DA EMENDA. FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER QUE GARANTA A RESISTÊNCIA À ENTRADA DE UMIDADE. O MACACÃO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA, EMITIDO PELO GOVERNO FEDERAL, VÁLIDO NA DATA DA ENTREGA. O MACACÃO DEVERÁ SER APROVADO PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, APROVADO PARA TIPO "6" - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA COM PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS, PARA A ISO 16602:2007, APROVAÇÃO PELA NORMA BS 3546:1974. DESEMPENHOS MÍNIMOS: NÍVEL "6" NO ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL, QUE VARIA DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR	UN	100	VÉRTICE 7001 CA 43.617	303,00



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº

EXERC.

FOLHA

8.530 e ap.

2024

Janeiro/2025

DATA

RUBRICA

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

RESULTADO; PENETRAÇÃO A LÍQUIDOS: 3-ÁCIDO SULFÚRICO 30%, 3-HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 2-BUTANOL, 3-ORTOXILENO; REPELÊNCIA A LÍQUIDOS: 3-ÁCIDO SULFÚRICO 30%, 3-HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 3-BUTANOL, 1-ORTOXILENO, QUE VARIAM DE 0 A 3, SENDO 3 O MELHOR RESULTADO.

CARACTERÍSTICAS DO CAPUZ: FIXO, COM CADARÇO DOTADO DE REGULADOR EM PVC.

CARACTERÍSTICAS DAS LUVAS: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), COMPOSTOS DE NITRILA(C), PARAFINAS CLORADAS (D), AMINAS (G), ÉSTERES (I), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L).

CARACTERÍSTICAS DAS BOTAS: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

TAMANHOS OBRIGATÓRIOS: P (BOTA N. 38, LUVAS TAM. 9), M (BOTA N. 40, LUVAS TAM. 9), G (BOTA N. 42, LUVAS TAM. 10), GG (BOTA N. 44, LUVAS TAM. 10), EGG (BOTA N. 46, LUVAS TAM. 10).

COR PREDOMINANTE DO MACACÃO: AMARELO, VERDE, AZUL. TAMANHOS E CORES SERÃO INFORMADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

TOTAL DO LOTE: R\$ 49.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 85.800,00

SNAKE COMERCIAL LTDA:

LOTE 28 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0853-5 LUVA PARA ALTA TENSÃO Luva para alta tensão, isolantes de borracha, classe 2 (20 kV) que atendam as normas ASTM D120/NBR 10622. Tamanhos 9 ½, 10, 10 ½ e 11 a ser solicitado no pedido de compra.	PR	20	NEW PROTS	398,00

TOTAL DO LOTE: R\$ 7.960,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 7.960,00

CABANA MAGAZINE LTDA:

LOTE 3 - EXCLUSIVO ME/EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)
1	1.15.02.0437-8 CAPA DE CHUVA EM TREVIRA, NA COR AMARELA - TAMANHO M, com capuz, confeccionada em tecido trevira kp-300, espessura 0,30mm, com capuz fixo, mangas compridas; fechamento frontal através de 04 botões de pressão (colchete), soldada eletronicamente.	PÇ	50	TOTAL CAPAS	25,71
2	1.15.02.0438-6 CAPA DE CHUVA EM TREVIRA, NA COR AMARELA - TAMANHO G, com capuz, confeccionada em tecido trevira kp-300, espessura 0,30mm, com capuz fixo, mangas compridas; fechamento frontal através de 04 botões de pressão (colchete), soldada eletronicamente.	PÇ	100	TOTAL CAPAS	25,71
3	1.15.02.0439-4 CAPA DE CHUVA EM TREVIRA, NA COR AMARELA - TAMANHO GG, com capuz, confeccionada em tecido trevira kp-300, espessura 0,30mm, com capuz fixo, mangas compridas; fechamento frontal através de 04 botões de pressão (colchete), soldada eletronicamente.	PÇ	200	TOTAL CAPAS	25,71
4	1.15.02.0440-8	PÇ	150	TOTAL	25,71



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PROCESSO Nº	EXERC.	FOLHA
8.530 e ap.	2024	
Janeiro/2025		
DATA	RUBRICA	

INTERESSADO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

CAPA DE CHUVA EM TREVIRA, NA COR AMARELA - TAMANHO EG,
com capuz, confeccionada em tecido trevira kp-300, espessura 0,30mm,
com capuz fixo, mangas compridas; fechamento frontal através de 04
botões de pressão (colchete), soldada eletronicamente

CAPAS

TOTAL DO LOTE: R\$ 12.855,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 12.855,00

VALOR TOTAL DA HOMOLOGAÇÃO: R\$ 1.160.606,72 (um milhão, cento e sessenta mil, seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos).

As propostas supracitadas foram consideradas as **mais vantajosas e convenientes**. É o que consta, cabendo-me decidir em última instância, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 4.529/03 e no Decreto Municipal nº 17.500/18, com suas alterações, combinados com a Lei Federal nº 14.133/21 e modificações posteriores.

DECIDO:

O processo está em ordem.

O julgamento atendeu ao critério expresso pelo edital de licitação.

Conforme análise da Sr.^a Pregoeira e Equipe de Apoio, as propostas classificadas atendem plenamente as necessidades administrativas.

Em assim ocorrendo, à vista de tudo o que mais dos autos consta e ainda, considerando a regularidade do procedimento, aprovo a classificação e o julgamento da licitação, **ADJUDICO E HOMOLOGO**, por despacho, as propostas supramencionadas, determinando o cumprimento das demais formalidades legais pertinentes, inclusive contrato (Ata de Registro de Preços).

Encaminhe-se o presente processo à **Secretaria Municipal de Governo**, para os devidos fins.

Mogi das Cruzes, em 10 de janeiro de 2025.

ENG.º NILMAR DE CÁSSIA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana



PREFEITURA DE **MOGI DAS CRUZES**

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2024 - PROCESSO Nº 8.530/2024 E APENSOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

EMPRESA VENCEDORA: HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA; MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA; R. DE O. SANTIL EPI; L N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA; PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA; GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA; T&T INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; BARÃOSEG LTDA; RUDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; NEW PARTS COMERCIAL LTDA; PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA; MERCÚRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA; SNAKE COMERCIAL LTDA e CABANA MAGAZINE LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.160.606,72 (um milhão, cento e sessenta mil, seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos).

Mogi das Cruzes, em 10 de janeiro de 2025.

ENG.º NILMAR DE CÁSSIA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana