TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO (art. 6º, inc. XXIII, AL. A e art. 40, § 1º da lei 14.133/21, inc. I, II e III)

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação, montagem, manutenção e desmontagem de iluminação natalina no Município de Salesópolis/SP, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, montagem e desmontagem necessários para a execução dos serviços. A presente contratação tem como objetivo promover o espírito natalino e fortalecer a cultura e o turismo local, por meio da instalação de iluminação nas principais vias, praças e prédios públicos do Município de Salesópolis/SP. A iluminação natalina é uma ação tradicional e de grande relevância social, proporcionando lazer, encantamento e integração entre as famílias e visitantes, além de estimular o comércio local durante o período de fim de ano. Considerando que a Prefeitura não dispõe de estrutura técnica, equipamentos e equipe especializada para realizar o serviço com segurança e qualidade, torna-se necessária a contratação de empresa com experiência comprovada, garantindo a execução adequada dentro dos prazos e normas de segurança elétrica. Dessa forma, a contratação justifica-se pela eficiência, economia de recursos públicos e valorização cultural, atendendo ao interesse público e às diretrizes da gestão municipal.

1.2. O objeto desta contratação é caracterizado como serviço comum de engenharia, nos termos da alínea “a”, inciso XXI, do art. 6º, da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.3. Início das atividades a partir da ordem de serviço emitido pelo departamento responsável.

1.3.1. Cronograma: a fase de contratação (realização do pregão, adjudicação, homologação e assinatura do contrato) será finalizada até **27/11/2026**; a montagem e a instalação deverão ser concluídas no prazo de até 10 (dez) dias, contados da emissão da ordem de serviço; e a desmontagem ocorrerá conforme o subitem 1.4.

1.4. A retirada (desmontagem) iniciará no dia 07/01/2027 e o prazo finalizará em 21/01/2027. A contratada terá este prazo para o desmonte, acondicionamento e transporte de todos os elementos natalinos.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Especificações Mínimas:

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

1.6.1. Os produtos a serem locados deverão estar em perfeito funcionamento e apresentar ótima qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas. O acabamento da fibra de vidro deverá ser totalmente liso, não devendo apresentar marcas aparentes de manta de fibra de vidro ou fio roving, emendas, acabamento áspero ou ondulações defeituosas, a pintura também deve apresentar alto brilho do verniz. Os itens que possuem contorno de mangueira luminosa, estes devem ter as seguintes características aproximadas: 13mm de diâmetro com 36 microlâmpadas por metro, visão 360º na cor branco quente. Quando houver iluminação através de conjuntos de LED nas peças, estes devem possuir a cor do fio de condução elétrica conforme descrição do produto, para que o mesmo possa oferecer efeito diurno além de noturno.

1.7. As peças deverão ser instaladas em locais previamente definidos pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte; caberá à empresa contratada o fornecimento dos conjuntos de cabos, conexões e extensores necessários ao atendimento das especificações técnicas de instalação dos equipamentos dos itens descriminados neste documento. Deverá correr por conta da empresa contratada, os custos com transporte, montagem e desmontagem dos equipamentos, bem como do pessoal necessário à execução dos serviços ora contratados.

1.8. Quantidades, Referências de Instalação e Especificações:

1.8.1. Os itens abaixo estão discriminados por local de instalação (50 itens) e servem como referência para a execução e a distribuição das peças. Para fins de elaboração da proposta, julgamento, exigências técnicas, contratação e pagamento, prevalecerá a Planilha Única constante do subitem 1.10, que consolida os itens em 30 (trinta) itens, com a mesma numeração do Memorial Descritivo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
PRAÇA IGREJA MATRIZ 01 – GERAL - BALÃO P		
1	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Arco luminoso em formato de cometa com estrela catavento bidimensional, medindo entre: mínimo: 2,95 m de altura x 4,40 m de largura / máximo: 3,05 m de altura x 4,50 m de largura. Contorno com 35 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento da figura com 15 conjuntos de LEDs, com 8 m de 100 LEDs, sendo 7 conjuntos na cor branco frio, fio cristal branco ou transparente e 8 conjuntos na cor vermelho, fio cristal vermelho, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: minimo 1,8 mm). O arco deverá ser produzido em metalon de aço carbono 1020, 20,00 mm x 20,00 mm, com parede de 1,20 mm de espessura, barra chata de aço carbono 1/8" x 3/8" e 3/16x1/2, incluindo a estrutura da estrela bidimensional. Todas as estruturas deverão ser zincadas, visando à proteção contra corrosões e exposição às intempéries. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando tensão de isolamento mínima de 10 kV e resistência ôhmica mínima de 5,5 GΩ (gigaohms), quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1.000 V. Tensão de 220 V.	1

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
2	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Balão de luz interativo, com cesto que possui acesso ao interior para fotos, figura tridimensional, balão produzido com metalon 20 mm x 20 mm, metalon 15 mm x 15 mm, barra chata 1/8 x 3/8 de polegada polegadas e 1/2 x 3/16 polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. produzidos em estrutura de tubo metálico de 2,5 polegadas com parede de 2,5 mm, metalon 30 mm x 30 mm, metalon 20 mm x 20 mm, barra chata de 1/8 x 3/8 polegadas, zincada, com proteção anticorrosiva. Cesto produzido em vime sintético com formato abaloado resistente ao tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética e adornado com festão aramado verde, fitas, laços e flores. Tubos para junção do balão e cesto, A junção das partes do balão é feita por meio de abraçadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. Contorno com 128 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento com conjuntos de LED azul fio cristal azul ou transparente, rosa fio cristal rosa ou transparente, branco frio fio branco e branco morno fio cristal, sendo alguns flashings (diâmetro do fio dos conjuntos de LED: 2,00 mm). Medidas entre: mínimo: 4,50 m de altura x 2,70 m de diâmetro / máximo: 4,90 m de altura x 3,10 m de diâmetro. Acompanha manual de montagem, braço metálico em metalon 15 mm x 15 mm para fixação e refletor de LED de 10 W para iluminação noturna do cesto. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.	1
3	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel com cenário decorativo de natal no qual o Papai Noel tem o rosto preparado através de recorte especial para que o público tire foto com se fosse o próprio personagem. Degraus em dois níveis de alcance para a foto. Figura bidimensional com relevos, produzida em fibra de vidro com acabamento liso e pintura nas cores bordô, verde musgo e branco. Medindo entre: mínimo: 1,85 m de altura x 1,95 m de largura x 0,95 m de profundidade / máximo: 1,95 m de altura x 2,05 m de largura x 1,05 m de profundidade.	1
4	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de figura interativa, espaço lúdico para fotos, com formato de foguete em decolagem. Desenho ovalado, com duas asas simétricas localizadas na parte inferior, levemente curvadas na base e com pontas angulares, proporcionando estabilidade visual e estrutural. Na parte frontal, há uma janela circular com diâmetro de aproximadamente 0,40 m a 0,50 m, protegida com acrílico transparente. A entrada é através de abertura na parte traseira, suficientemente grande para permitir o acesso de um adulto de porte médio ao interior do foguete, garantindo fácil manutenção ou assistência as crianças, permitindo a entrada para posicionar o rosto na janela, simulando estar dentro do foguete. A estrutura é produzida em fibra de vidro, com acabamento liso e pintura colorida com predominância na cor azul, revestimento em verniz automotivo brilhante, dando resistência, beleza e durabilidade ao produto. O design dispõe de bordas arredondadas na entrada traseira e acabamento cuidadoso para evitar acidentes, bem como degraus de acesso para uma interação completa e segura. Medidas entre: mínimo: 1,75 m de altura x 1,55 m de diâmetro / máximo: 1,85 m de altura x 1,65 m de diâmetro	1
5	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Escorregador produzido em fibra de vidro com acabamento liso, pintura em esmalte sintético automotivo brilhante na cor bordô, acompanha escada de acesso e pés produzidos em estrutura metálica com cano de 3/4 parede de 2 mm e metalon 20 mm x 20 mm, zincados e revestidos com pintura em esmalte sintético dourado. Tridimensional, medindo entre mínimo: 1,90 m de altura x 0,50 m de largura x 3,75 m de profundidade / máximo: 2,00 m de altura x 0,60 m de largura x 3,85 m de profundidade. A idade mínima recomendada para utilização deste brinquedo é a partir de 3 anos.	1
6	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Soldado de chumbo em estilo clássico, vestimentas e chapéu no estilo chacó, contendo detalhes em relevo que valorizam os acabamentos da peça. A estrutura deverá possuir dimensões entre 2,00 m de altura x 0,65 m de largura x 0,65 m de profundidade / máximo: 2,10 m de altura x 0,75 m de largura x 0,75 m de profundidade. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	2

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
7	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Dupla de bengalas lúdica, bidimensional, medindo entre: mínimo: 2,50 m de altura x 1,50 m de largura / máximo: 2,70 m de altura x 1,70 m de largura. A estrutura deverá ser produzida em metalon de 15 mm x 15 mm e barra chata de 1/8 x 3/8 e 1/2 x 3/6 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando proteção a corrosões diante de exposição a intempéries. Contorno com 30 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Deverá ser feito preenchimento com conjuntos de LED nas cores vermelho fio cristal vermelho e branco frio, fio branco ou transparente, cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm). Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220 V.	2
8	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs blindados, na cor branco morno, com efeito full flash (todos os LEDs piscam aleatoriamente), fio cristal transparente, diâmetro do fio 2,3 mm, IP65, 10 W de potência, tensão 220 V.	10
9	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Grama sintética verde para decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG.	20
PRAÇA IGREJA MATRIZ 02 – CANTEIRO LADO A		
10	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas dupla (uma estrela dentro da outra), estrela de fora medido medindo entre: mínimo: 1,95 m de altura x 1,95 m de largura / máximo: 2,05 m de altura x 2,05 m de largura e estrela de dentro medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura x 0,95 m de largura / máximo: 1,05 m de altura x 1,05 m de largura, peça produzida em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Entre uma estrela e outra o espaço com preenchimento em conjunto de LEDs, na cor branco morno, fio branco ou transparente com diâmetro mínimo de 1,80 m. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.	4
11	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 1,75 m de largura / máximo: 0,85 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 6 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	4
PRAÇA IGREJA MATRIZ 03 - CORETO		
12	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio, minimo 1,88 mm). Medindo aproximadamente: 3,80 m de comprimento x 0,70 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 9 W.	5
13	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Strobo de xênon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com	20

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
	base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5 cm de diâmetro. Potência de: 6 W	
14	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Figura luminosa de Rena sentada, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,25 m de altura x 1,05 m de largura e entre máximo: 1,45 m de altura x 1,25 m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16'e metalon 20 mm x 20 mm parede de 1,2 mm de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00 mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220 v, potência de 16 W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em 1 conjunto com 100 LEDs, na cor branco morno, fio branco, medindo 8,00 m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14 mm², consumo médio. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	1
15	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Figura luminosa de Rena com a cabeça abaixada, medindo aproximadamente entre mínimo: 1,00 m de altura x 1,40 m de largura e entre máximo: 1,20 m de altura x 1,60 m de largura. Produzida em estrutura metálica de barra chata, 0.1/2' polegada x 3/16'e metalon 20 mm x 20 mm parede de 1,2 mm de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura com mangueira luminosa, em PVC flexível, extrusado transparente, de 13,00 mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220 v, potência de 16 W por metro e com corte a cada 1 metro. Preenchimento em 1 conjunto com 100 LEDs, na cor branco morno, fio branco, medindo 8,00 m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,14 mm², consumo médio tensão 220 Volts de potência. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	1
PRAÇA IGREJA MATRIZ 04 – FUNDOS – CANTEIRO LADO B		
16	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas dupla (uma estrela dentro da outra), estrela de fora medido medindo entre: mínimo: 1,95 m de altura x 1,95 m de largura / máximo: 2,05 m de altura x 2,05 m de largura e estrela de dentro medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura x 0,95 m de largura / máximo: 1,05 m de altura x 1,05 m de largura, peça produzida em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Entre uma estrela e outra o espaço com preenchimento em conjunto de LEDs, na cor branco morno, fio branco ou transparente com diâmetro mínimo de 1,80 m. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.	2
PRAÇA IGREJA MATRIZ - ÁRVORES NATURAIS		
17	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 23 cm de comprimento x 18 de altura de altura x 29 cm de largura. Potência do refletor: 200 W e 20000 lumens. Índice de proteção IP 67. Tensão: Bivolt.	18
18	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80 m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm). Tensão de 220 V. Não acompanha plug. Potência do produto: 3 W	150
19	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com	150

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
	os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED, minimo 1,8 mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W.	
PORTAL DE ENTRADA - FRENTE/ VERSO + PINHEIRO DE 6,50M		
20	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W.	12
21	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio, minimo 1,88 mm). Medindo aproximadamente: 3,80 m de comprimento x 0,70 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 9 W.	18
22	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Strobo de xênon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5 cm de diâmetro. Potência de: 6 W	30
23	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Guirlanda decorativa natalina tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por estrutura circular, destinada à decoração de ambientes, produzida com tubo redondo de aço carbono 1020, O laço deverá ser confeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor vermelha. decorada com fita de veludo na cor vermelha, com conjuntos de LED sendo cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8 m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8 mm), bolas plásticas em ABS na cor dourada e laço com aproximadamente 0,60 m. A estrutura deverá possuir dimensões entre mínimo: 1,50 m de diâmetro / máximo: 1,60 m de diâmetro. Medindo: 8,5 cm de diâmetro e potência no mínimo 6 W. A peça deverá possuir suporte em metalon para refletor de LED com potência de 10 W, na cor branca. Aplicação de strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. O acabamento final do laço deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. A iluminação deverá possuir tensão de 220 V.	2
24	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Pinheiro natalino, produzido em estrutura de metalon 20 mm x 20 mm e metalon 15 mm x 15 mm, barra redonda maciça de 4,7 mm de espessura, barra chata 3/16 x 1/2 de polegada polegada e 1/2 x 1/8 polegada de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries e pintada de verde. Toda a estrutura da árvore é zincada e pintada com esmalte sintético verde com proteção anticorrosiva e resistente à exposição às intempéries. Contorno com 73 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchida com 7 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco 2 x 0,5 mm², proporcionando também efeito diurno, sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12 mm². Aplicação de 22 strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. A árvore é fixada em poste metálico de 4 polegadas com parede de 4 mm dividido em 02 partes e os andares dividem-se em 05 níveis, mais a ponteira sendo que os três andares superiores são inteiros e os dois inferiores subdividem-se em duas partes. A junção dessas peças é feita através de abraçadeiras em barra chata 1" x 1/8 com parafuso de 1/4". Medidas aproximadas entre máximo: 6,70 m de	1

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
	altura x 3,30 de diâmetro / mínimo: 6.40 m de altura x 2,95 de diâmetro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	
25	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED, minimo 1,8 mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W.	15
ENTRADA CIDADE – EU AMO SALE		
26	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 5 m de altura (sendo aproximadamente 4 m para ficar aparente e 1 m para enterrar) com 2,5 polegadas de diâmetro x 2 mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Tensão de 220 V.	2
27	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com folhas, medindo entre: mínimo: 4,30 m de altura x 1,25 m de largura / máximo: 4,40 m de altura x 1,35 m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura com 27 m de mangueira luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	2
AVENIDA OSAKA – 64 ÁRVORES		
28	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED, minimo 1,8 mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W.	400
RÓTULA 01 – ÁRVORE DE 10 METROS		
29	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Pinheiro natalino, produzido em estrutura de metalon 20 mm x 20 mm e metalon 15 mm x 15 mm, barra redonda maciça de 4,7 mm de espessura, barra chata 3/16 x 1/2 de polegada polegada e 1/2 x 1/8 polegada de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries e pintada de verde. Toda a estrutura da árvore é zincada e pintada com esmalte sintético verde com proteção anticorrosiva e resistente à exposição às intempéries. Contorno com 73 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchida com 7 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco morno, fio branco ou transparente, 2 x 0,5 mm², proporcionando também efeito diurno, sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12 mm². Aplicação de 22 strobos xênon ou LED de 6 w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. A árvore é fixada em poste metálico de 4 polegadas com parede de 4 mm dividido em 02 partes e os andares dividem-se em 05 níveis, mais a ponteira sendo que os três andares superiores são inteiros e os dois inferiores subdividem-se em duas partes. A junção dessas peças é feita através de abraçadeiras em barra chata 1" x 1/8 com parafuso de 1/4". Medidas aproximadas entre máximo: 6,70 m de altura x 3,30 de diâmetro / mínimo: 6.40 m de altura x 2,95	1

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
	de diâmetro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.	
RÓTULA 02		
30	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma locomotiva com papai noel dentro, medindo entre: mínimo: 2,65 m de altura x 6,45 m de largura / máximo: 2,75 m de altura x 6,55 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e metalon 15 x 15 mm, com parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 68 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. preenchimento com lâmpadas de LED com diâmetro mínimo de 1,80 mm. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	1
31	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED, minimo 1,8 mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W.	8
32	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80 m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm). Tensão de 220 V. Não acompanha plug. Potência do produto: 3 W 108 ÁRVORES – SENTIDO LITORAL (avenida até Bradesco, Bradesco até Roseli)	10
33	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 23 cm de comprimento x 18 de altura de altura x 29 cm de largura. Potência do refletor: 200 W e 20000 lumens. Índice de proteção IP 67. Tensão: Bivolt.	100
34	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno fio verde, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,30 m de fio até os conectores (0,15 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,30 m, (diâmetro do fio dos conjuntos de LED, minimo 1,8 mm). Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W.	550
XV DE NOVEMBRO – POSTES		
35	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabesco com folha, medindo entre: mínimo: 0,74 m de altura x 1,75 m de largura / máximo: 0,94 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 4 m de mangueira incandescente ou LED na cor verde e 4 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V Tensão de 220 V.	25
PREFEITURA		

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
36	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W.	5
37	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Strobo de xênon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5 cm de diâmetro. Potência de: 6 W	10
38	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 1,75 m de largura / máximo: 0,85 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 6 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	2
PORTAL 01		
39	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W.	2
40	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 1,75 m de largura / máximo: 0,85 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 6 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	2
PORTAL 02 + FACHADA MERCADO PÚBLICO		
41	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W.	20
42	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 1,75 m de largura / máximo: 0,85 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com 6 m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220 V.	2
43	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de flor com caule e arabescos laterais e folhas duplas, para utilização em jardins, medindo entre: mínimo: 1,50 m de altura x 0,45 m de largura / máximo: 1,70 m de altura x 0,60 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono	8

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
	1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com mangueira incandescente ou LED nas cores branco morno, vermelho e verde, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.	
	PORTAL 03	
44	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio: 2,00 mm), medindo: 3,80 m de comprimento x 1,10 m de queda assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 18 W.	4
	POSTINHOS = 25 UNIDADES	
45	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de flor com caule e folha e lateral, para utilização vertical em poste, medindo entre: mínimo: 0,65 m de altura x 0,50 m de largura / máximo: 0,70 m de altura x 0,60 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com mangueira incandescente ou LED nas cores branco morno, vermelho e verde, em PVC flexível extrusado, de 13,00 mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V. Praça Antônio de Souza Prado (Distrito)	25
46	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Figura luminosa bidimensional, com formato de estrela de cinco pontas, simulando uma ponta enterrada e quatro pontas aparentes, medindo entre mínimo: 3,45m de altura x 4,00m de largura / máximo: 3,55m de altura x 4,10m de largura, produzida com metalon 20,00mm x 20,00mm x 1,20mm de parede, metalon 30,00mm x 30,00mm x 1,20mm de parede e metalon 70,00mm x 30,00mm x 1,20mm de parede. Todas as ferragens serão zincadas, promovendo a proteção anticorrosiva e resistência a exposição às intempéries. Estrela contornada com 28m de mangueira luminosa de LED ou incandescente em PVC flexível extrusado de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro, na cor branco morno. Preenchida com no mínimo 11 conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio com fio branco ou cristal com diâmetro mínimo de 1,8mm. Aplicação de 4 strobos de xênon ou de LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), potência mínima de 6W, modelo redondo medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. O produto deve acompanhar materiais necessários para manutenção durante o período de exposição nas mesmas especificações dos aplicados na peça contendo no mínimo: 2 conjuntos de LED na cor branco frio com fio branco ou cristal, 1 metro de mangueira luminosa branco morno e 1 strobo. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devida mente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Produto adequado para uso externo. Tensão de 220V.	1
47	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Banco com encosto em forma de papai noel de braços abertos, tridimensional, pintura com predominância das cores bordô e dourado, medindo entre mínimo: 1,60 m de altura x 1,70 m de largura x 0,80 m de profundidade / máximo: 1,70 m de altura x 1,80 m de largura x 0,90 m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso, pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. Estrutura base do banco produzido com madeira.	1
48	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 200 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor morno, fio elétrico branco (diâmetro do fio, minimo 1,88 mm). Medindo aproximadamente: 3,80 m de comprimento x 0,70 m de queda	6

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
	assimétrica. Produto apropriado para uso externo. Não acompanha plug. Tensão de 220 V. Potência do produto: 9 W.	
49	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Strobo de xênon modelo redondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissões por minuto), com base de fixação redonda e isolamento extra com resina cristal líquida, para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Medindo: 8,5 cm de diâmetro. Potência de: 6 W	10
50	Locação, transporte de remessa e retorno, instalação, manutenção e retirada de Grama sintética verde para decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5 mm entre as carreiras, altura do fio de 12 mm e peso de 1,43 KG.	8

1.9. As medidas e dimensões indicadas nas descrições dos produtos são aproximadas, admitindo-se variação de até 5% para mais ou para menos em relação aos valores informados.

1.10. **PLANILHA ÚNICA DE ITENS E ESTIMATIVA DE PREÇOS (numeração do Memorial Descritivo):**

Item	Descrição resumida (especificação completa no Memorial Descritivo)	Unid.	Qtd.	Itens corresp. no item 1.8 do Termo de Referência (por localidade)	Valor unitário estimado (R$)	Valor total estimado (R$)
1	Arco luminoso em formato de cometa com estrela catavento bidimensional	un.	1	1	27.886,66	R$ 27.886,66
2	Balão de luz interativo com cesto para fotos (tridimensional)	un.	1	2	80.462,15	R$ 80.462,15
3	Painel cenário de Natal com recorte do rosto do Papai Noel para fotos	un.	1	3	15.012,61	R$ 15.012,61
4	Figura interativa em formato de foguete em decolagem (espaço lúdico para fotos)	un.	1	4	19.744,63	R$ 19.744,63
5	Escorregador em fibra de vidro com escada de acesso	un.	1	5	15.572,06	R$ 15.572,06
6	Soldado de chumbo em estilo clássico (fibra de vidro)	un.	2	6	9.527,78	R$ 19.055,56
7	Dupla de bengalas lúdica, bidimensional, luminosa	un.	2	7	14.740,89	R$ 29.481,78
8	Grama sintética verde para decoração	m²	28	9,5	210,26	R$ 5.887,28
9	Painel luminoso bidimensional – estrela de 5 pontas dupla	un.	6	10,16	5.786,78	R$ 34.720,68
10	Painel luminoso bidimensional – estrela com arabescos	un.	10	11,38,40,42	1.476,44	R$ 14.764,40
11	Conjunto com 200 microlâmpadas de LED em cascata, cor morno	un.	29	12, 21, 48	334,4	R$ 9.697,60
12	Strobo de xênon modelo redondo	un.	70	13, 22, 37, 49	83,61	R$ 5.852,70
13	Figura luminosa de Rena sentada	un.	1	14	3.436,79	R$ 3.436,79
14	Figura luminosa de Rena com a cabeça abaixada	un.	1	15	4.550,25	R$ 4.550,25
15	Refletor de LED para ambientes externos, cor verde	un.	118	17, 33	242,74	R$ 28.643,32
16	Tubo snow fall em acrílico com 42 LEDs branco frio	un.	160	18, 32	123,73	R$ 19.796,80
17	Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio verde	un.	1.123	19, 25, 28, 31, 34	142,44	R$ 159.960,12

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

18	Conjunto com 100 LEDs blindados branco morno, efeito full flash	un.	10	8	224,75	R$ 2.247,50
19	Conjunto com 378 microlâmpadas de LED em cascata, cor morno	un.	43	20, 36, 39, 41, 44	576,28	R$ 24.780,04
20	Guirlanda decorativa natalina tridimensional	un.	2	23	7.360,19	R$ 14.720,38
21	Pinheiro natalino iluminado – Portal de Entrada (6,40 m a 6,70 m)	un.	1	24	62.559,50	R$ 62.559,50
22	Poste em aço carbono 1020 (aprox. 5 m) com ornamentação	un.	2	26	1.622,16	R$ 3.244,32
23	Painel luminoso bidimensional – arabescos com folhas	un.	2	27	6.227,43	R$ 12.454,86
24	Pinheiro natalino iluminado – Rótula 01 (6,40 m a 6,70 m)	un.	1	29	74.092,32	R$ 74.092,32
25	Painel luminoso bidimensional – locomotiva com Papai Noel	un.	1	30	23.510,50	R$ 23.510,50
26	Painel luminoso bidimensional – arabesco com folha (postes)	un.	25	35	1.563,36	R$ 39.084,00
27	Painel luminoso bidimensional – flor com caule e arabescos (jardins)	un.	8	43	3.648,79	R$ 29.190,32
28	Painel luminoso bidimensional – flor com caule e folha (postes)	un.	25	45	1.666,52	R$ 41.663,00
29	Figura luminosa bidimensional – estrela de cinco pontas	un.	1	46	20.708,10	R$ 20.708,10
30	Banco com encosto em forma de Papai Noel de braços abertos	un.	1	47	15.725,93	R$ 15.725,93
VALOR GLOBAL ESTIMADO						**R$ 858.506,16**

1.10.1. A descrição completa de cada item da Planilha Única é a constante do Memorial Descritivo, de igual numeração, e do subitem 1.8, conforme a coluna “Itens correspondentes”.

1.10.2. Os valores unitários estimados correspondem à média aritmética dos preços unitários obtidos em 3 (três) orçamentos junto a fornecedores; o valor total de cada item resulta da multiplicação do valor unitário pela quantidade.

1.10.3. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme a Planilha Única, com indicação dos valores unitários e totais de todos os 30 (trinta) itens e do valor global.

2. FUNDAMENTAÇÃO (art. 6º, inc. XXIII, AL. B)

2.1. A decoração natalina é uma tradição cultural e social que promove o espírito natalino, fomenta o turismo local, impulsiona o comércio e contribui para o fortalecimento do sentimento de pertencimento e identidade da população com a cidade. A iluminação de Natal torna os espaços urbanos mais atrativos, promove o lazer, incentiva a ocupação de espaços públicos de forma segura e estimula a economia criativa e o comércio local. Dentre os objetivos específicos desta ação, podemos destacar:

2.2. O incentivo à movimentação do comércio;

2.3. A geração do emprego e renda à população;

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

2.4. O aumento da permanência média de visitantes na cidade;

2.5. O fomento do clima natalino, e consequentemente, o espírito de bem-estar da população local, bem como aos visitantes das cidades vizinhas.

2.6. Tendo em vista as demandas da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis/SP, ocorre que o Município não dispõe de mão de obra qualificada e/ou capacitada e ferramental para a instalação de itens de iluminação natalina, desta forma faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada para prestação dos serviços mencionado no objeto.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 6º, inc. XXIII, AL. C)

3.1. A solução visa atender integralmente à necessidade de iluminação natalina do município de Salesópolis/SP, por meio da locação, fornecimento, montagem, desmontagem e manutenção de todos os elementos necessários para a execução do objeto. A empresa contratada será responsável por fornecer toda a infraestrutura para realização do evento "3º Natal Luz", conforme as especificações técnicas detalhadas neste termo de referência, bem como no edital e seus anexos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inc. XXIII, AL. D)

4.1. Habilitação Jurídica

4.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

4.1.2. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

4.1.3. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.

4.1.4. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

4.1.5. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

4.1.6. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

4.2. **Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista**

4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 9.14.

4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

4.2.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

4.2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

4.3. **Qualificação Econômico-Financeira**

4.3.1. Justificativa

4.3.1.1. Os índices econômicos indicados na Lei 14.133/21, notadamente no artigo 69, § 1º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral dos compromissos a serem assumidos. O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, possam vir a participar e vencer o certame e, durante a

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

execução da obrigação contratada, não apresente capacidade para concluir o objeto da obrigação. Por conseguinte, a exigência dos índices tem sua importância e relevância, também, considerando que a empresa deverá dotar-se de capacidade financeira para, além de cumprir com toda a obrigação contratual, ser capaz de suportar eventuais atrasos no pagamento.

4.3.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

4.3.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

4.3.4. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um) e Índice de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 0,4 apurados a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis.

4.3.5. Será exigido para fins de habilitação, patrimônio líquido ou capital social integralizado de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

4.3.6. O atendimento dos índices econômicos deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, o qual se responsabilizará civil e criminalmente por sua veracidade, apresentando os índices contábeis.

4.4. Os quadros abaixo servem de orientação para os licitantes de como os cálculos serão procedidos:

INDICADORES	**FÓRMULA**
Índice de liquidez geral	(AC+RLP) / PC+ELP)
Índice de liquidez corrente	AC/PC
Índice de grau de endividamento	(PC+ELP) / AT

AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; RLP = Realizável a Longo Prazo; ELP = Exigível a Longo Prazo; AT = Ativo Total

4.5. As fórmulas acima deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

4.6. **Qualificação Técnica**

Operacional

4.6.1. Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA e ou Conselho competente na qual constem os seus responsáveis técnicos.

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

Caso o registro tenha sido expedido por CREA ou Conselho de outro Estado que não o da localidade de realização da licitação, será exigido, para a execução dos serviços, o visto do Conselho competente do estado de São Paulo.

4.6.2. A empresa licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, nos termos do art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as seguintes condições:

4.6.2.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica que comprove que a licitante executou, a contento, serviços de realização de eventos de natureza igual ou similar ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

4.6.2.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter no mínimo a identificação do signatário, seu cargo, os dados técnicos do serviços prestado e o cumprimento dos prazos pactuados.

4.6.2.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

4.6.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Profissional

4.6.4. Certidão de registro de pessoa física do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro órgão competente para a realização dos serviços conforme determinação do conselho de classe.

4.6.5. A comprovação de vínculo profissional poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

4.7. **Subcontratação**

4.7.1. A contratada poderá subcontratar parcialmente os serviços objeto deste contrato, exclusivamente no que se refere às atividades de transporte de materiais e equipamentos e execução da instalação elétrica, desde que previamente comunicada e aprovada pela contratante, por escrito.

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

4.7.2. A eventual subcontratação não exime a contratada de suas responsabilidades contratuais, permanecendo esta integralmente responsável pela boa execução dos serviços, inclusive quanto à qualidade, prazos, segurança, cumprimento das normas técnicas aplicáveis e legislação trabalhista e previdenciária.

4.7.3. A contratada obriga-se a exigir das subcontratadas o cumprimento integral das obrigações legais, regulamentares e contratuais, responsabilizando-se solidariamente pelos eventuais danos causados à contratante ou a terceiros em decorrência da atuação das subcontratadas.

4.7.4. A contratante reserva-se o direito de vetar a participação de qualquer subcontratada que, a seu exclusivo critério, não atenda aos requisitos técnicos, legais ou éticos exigidos para a execução das atividades previstas.

4.8. **Outras Documentações**

4.8.1. Apresentar Declaração Conjunta que a licitante:

4.8.1.1. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.8.1.2. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.8.1.3. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4.8.1.4. Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Salesópolis/SP ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021);

4.8.1.5. Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

4.8.1.6. Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

4.8.1.7. Declara que o cálculo do valor da contratação considera taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado.

4.9. Os licitantes deverão apresentar, junto com a proposta, catálogo dos itens contendo ficha técnica, marca e modelo, de forma a comprovar a compatibilidade com os itens licitados.

4.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e no Edital, bem como em seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.10.1. Os valores estimados incluem o custo do objeto/material, transporte, funcionários, alimentação e todos os demais despesas necessárias para o correto fornecimento do objeto.

4.10.2. Serão de inteira responsabilidade da proponente vencedora, as despesas diretas ou indiretas tais como: transporte, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de classe, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregados no desempenho dos serviços de entrega do objeto deste Contrato, ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

4.10.3. A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores;

4.10.4. Executar o objeto desta licitação de acordo com as especificidades no presente Termo de Referência, Edital e seus anexos.

4.11. **Das Sanções Administrativas**

4.11.1. O edital e o termo de contrato deverão disciplinar a aplicação de sanções relativas à licitação e ao contrato, com indicação das infrações e respectivas sanções, levando em consideração a natureza, os prazos de execução do objeto e o princípio da proporcionalidade.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (art. 6º, inc. XXIII, AL. E)

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

5.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;

5.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, principalmente no que diz respeito às especificações dos itens e execução dos serviços, bem como as obrigações firmadas na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia dos itens;

5.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

5.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso;

5.2.7. Realizar o transporte dos objetos devidamente embalados e protegidos, a fim de evitar possíveis danos e avarias;

5.2.8. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

5.2.9. Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas na ordem de serviço e no termo de referência, especialmente quanto ao cumprimento de prazo, o qual deverá ser observado 10 (dez) dias, contados da emissão de ordem de serviço pelo Município e também quanto ao período em que o sistema de iluminação deverá permanecer ligado todos os dias no período, que será o mesmo do sistema de iluminação pública.

5.2.10. Quando do início das instalações, a Contratada deverá apresentar para o responsável pela fiscalização da obra, a ART Anotação de Responsabilidade Técnica.

5.2.11. Ao finalizar as instalações de montagem, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar ao fiscal da obra, o devido laudo técnico:

a) Laudo de Aterramento: este laudo deverá comprovar que todos os equipamentos e estruturas metálicas integrantes da instalação estão devidamente aterrados, atendendo às prescrições da NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e, quando aplicável, da NBR 5419 – Proteção contra Descargas Atmosféricas.

5.2.12. O ensaio deverá indicar a resistência de aterramento medida em ohms (Ω), utilizando terrômetro calibrado, e apresentar croqui da medição, pontos de teste, data, condições climáticas e identificação do técnico responsável. O valor máximo permitido deverá estar conforme a norma vigente ou especificação do projeto elétrico, garantindo a segurança operacional e a proteção contra choques elétricos e sobretensões.

5.2.13. Solicitar, junto à concessionária de energia elétrica responsável pelo fornecimento no Município, a autorização para a ligação dos equipamentos e elementos decorativos à rede elétrica, providenciando a documentação técnica exigida pela concessionária (tais como ART, carga instalada e indicação dos pontos de ligação), devendo apresentar ao fiscal do contrato o comprovante da autorização antes da energização das peças. A ausência ou o atraso na obtenção da autorização, por fato imputável à contratada, não a exime do cumprimento dos prazos previstos neste Termo de Referência.

5.2.14. O prazo contratual será de 4 (quatro) meses.

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, inc. XXIII, AL. F)

6.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e as partes responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. A execução do contrato será acompanhada pelo fiscal ou por substituto designado pelo mesmo. O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, informando a seus superiores, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

6.3. O contratado fica obrigado a corrigir, reparar, remover, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais/equipamentos nela empregados. Fica também obrigado a realizar vistoria nos locais diariamente para garantir a plena execução do serviços.

6.4. O contratado também fica responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, em razão da execução do contrato. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.5. Fiscal do Contrato: Karolayne Matos da Cunha – Diretora de Turismo.

6.6. Gestor do Contrato: Otávio de Souza Santos - Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 6º, inc. XXIII, AL. G)

7.1. Concluídas a montagem e a instalação do objeto deste termo de referência, o fiscal do contrato realizará vistoria para verificar a conformidade dos serviços com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

7.2. Verificada a regular execução dos serviços, o fiscal emitirá o respectivo ateste, autorizando o encaminhamento da documentação para processamento do pagamento, observados os prazos e demais condições previstos no termo de referência.

7.3. A emissão do ateste e o encaminhamento do pagamento não eximem a contratada da obrigação de manter os enfeites em condições adequadas de funcionamento e conservação durante todo o período contratado, bem como de realizar os reparos e as substituições necessários, sem ônus adicional para a Administração, quando cabíveis.

7.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após emissão e o ateste da nota fiscal.

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

7.5. Será de responsabilidade do licitante o recolhimento de todos os impostos inerentes ao objeto, caso não venha impresso na nota fiscal, os descontos poderão ser providenciados pela administração municipal.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inc. XXIII, AL. H)

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, em CONTRATAÇÃO ÚNICA (lote único), nos termos do art. 6º, inciso XLI, do art. 28, inciso I, e do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

8.2. O fornecimento do objeto será integral.

8.3. A não divisão do objeto em lotes fundamenta-se na justificativa de não parcelamento constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 47, § 1º, da Lei nº 14.133/2021), considerando a natureza integrada e interdependente dos serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem.

8.4. A proposta deverá ser elaborada com base na Planilha Única do subitem 1.10, contemplando todos os itens, e o valor global ofertado será o parâmetro para julgamento.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (art. 6º, inc. XXIII, AL. I)

9.1. O valor estimado para a presente contratação é de R$ 858.506,16 (oitocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e seis reais e dezesseis centavos) conforme o valor médio obtido através de pesquisa de mercado realizada.

9.2. Os preços unitários referenciais e a memória de cálculo constam da Planilha Única do subitem 1.10, obtidos pela média aritmética dos preços unitários de 3 (três) orçamentos, multiplicada pela quantidade de cada item.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inc. XXIII, AL. J)

10.1. A projeção da despesa para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária próprias, consignada no orçamento municipal para o exercício corrente, na seguinte rubrica:

10.2. Dotação Orçamentária: Ficha 489

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

10 de novembro de 2026.

_____

Otávio de Souza Santos
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Assinado por 1 pessoa: OTÁVIO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211 e informe o código B180-1613-4314-8211

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B180-1613-4314-8211

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

OTÁVIO SOUZA (CPF 421.XXX.XXX-06) em 10/11/2026 14:24:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/B180-1613-4314-8211