PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1000
CNPJ 46.578.514/0001-20

ANEXO 8 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro Peruíbe - SP
Data:___/___/2026.
Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

EMPRESA: _____C.N.P.J.: _____
ENDEREÇO: _____TELEFONE: _____E-MAIL: _____

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO

Nome _____ Cargo: _____;Telefone _____

CPF: _____; RG: _____; Data de Nascimento: __/___/___

Endereço: _____ N.º _____ Bairro: _____ Cidade: _____

CEP:_____UF:_____Complemento:_____ E-mail Institucional_____;

E-mail pessoal: _____; Telefone celular pessoal: (___) _____.

A empresa ..... apresenta sua Proposta Comercial referente à Objeto: **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR E DE REABILITAÇÃO DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUÍBE,** constando de:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição
1	6	UN	MESA. - de Refeição. Estrutura: base em aço. Tampo: MDF liso, bordas arredondadas, cor branca. Altura regulável: por manivela lateral; altura mínima 90 cm, máxima 120 cm (variação aceitável ±5 cm). Dimensões da base (L x C): 50 cm x 70 cm (variação aceitável de até ±5 cm). Rodízios: 4 unidades. Peso médio: 14 kg.
2	2	UN	Módulo expositor de livros - para livros infantil, com 5 bolsos, fabricado em madeira natural, acabamento em cores neutras.Dimensões aproximadas (A x C x P): 80 x 70 x 28 cm, com variação de até ±5 cm. Peso aproximado: 5 kg, com variação de até ±2 kg.
3	6	UN	CAMA HOSPITALAR - Modelo Simples. Cama hospitalar modelo simples com cabeceira móvel. Estrutura da cabeceira e peseiras em tubos de aço redondo de 1 1/4 polegadas com revestimento em epóxi, resistentes à corrosão. Leito em chapa de aço perfurada, bitola 20 (aproximadamente 0,91 mm), com pintura eletrostática a pó. Encosto regulável manualmente através de cremalheira, permitindo posição Fowler. Pés equipados com ponteiras antiderrapantes. Capacidade mínima de carga: 100 kg. Dimensões externas aproximadas: comprimento de 2,00 m, largura de 0,90 m e altura de 0,45 m, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos. Colchão em espuma de alta densidade, revestido em courino impermeável ou material equivalente.
4	2	UN	CARRO MACA - base em ABS termoformado, tubos retangulares e tampa de proteção em aço inox escovado ou pintado;. Leito: articulado, com ajuste de altura e inclinação do dorso até 70°, permitindo posições Fowler, Semi-Fowler, Trendelenburg e Reverso de Trendelenburg (aprox. ±17°); gaveta para placas de raio-X no dorso. Chassi: tubos de aço carbono pintado, articulado e compatível com intensificador de imagem e raio-X. Para-choques: proteção em PVC em todo o perímetro da maca. Grades laterais: escamoteáveis, recolhimento manual. Rodízios: 4 rodas de no mínimo 200 mm (com variação aceitável ±2 cm) com capas de proteção e travas, quinta roda central retrátil, garantindo mobilidade e estabilidade. Manoplas de transporte: recolhíveis, para movimentação segura. Suportes: para soro e cilindro de oxigênio, reguláveis em altura adaptável nos 4 cantos do leito. Colchão: espuma com capa antiestática e higienizável, . Capacidade de carga: mínima 230 kg. Dimensões aproximadas

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?f8e2dad0-4df4-43fe-b1e2-013501825599e

			(com variações aceitáveis):Comprimento externo: 212 cm (variação ±5 cm)Largura externa: 80 cm (variação ±5 cm) Altura mínima: 55 cm (variação ±5 cm) Altura máxima: 90 cm (variação ±5 cm)
5	2	UN	Banco - Banco Tartaruga: Estrutura tubular em aço carbono, com acabamento em pintura epóxi na cor branca. Assento em madeira MDF com espessura mínima de 15 mm, revestido em courino ou material semelhante para higienização. Dimensões aproximadas: 40 x 30 x 40 cm (C x L x A), com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos. Capacidade de carga: até 120 kg. Peso aproximado: 3 kg, com variação de até 1 kg para mais ou para menos.
6	7	UN	MESA AUXILIAR - com gradil Estrutura: colunas tubulares em aço inoxidável. Tampo e prateleira: aço inoxidável, sem arestas cortantes, bordas arredondadas. Rodízios: 4 unidades, sendo no minimo 1 com travas. Dimensões externas aproximadas (com variação aceitável de até ±5 cm):Comprimento: 80 cm Largura: 40 cm Altura: 80 cm.
7	1	UN	ESCADA DE 02 DEGRAUS - Estrutura em tubos de aço inox ou material equivalente; 02 degraus com piso em chapa de aço revestido com material antiderrapante tipo fita lixa ou equivalente; pés com ponteiras de borracha ou sapatas antiderrapantes; capacidade mínima de 100 kg; dimensões aproximadas de 0,40 m (C) x 0,40 m (L) x 0,40 m (A), com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos.
8	1	UN	MESA GINECOLÓGICA - para paciente obesa com armário: Estrutura em material de alta resistência, tipo MDF, madeira tratada ou equivalente, com acabamento de fácil higienização, contendo armário/gabinete inferior integrado, dotado de portas e/ou gavetas; sistema com regulagem de encosto e perneira, com no mínimo 5 posições; estofamento com espuma de densidade mínima D28, revestido em material sintético impermeável tipo courino ou equivalente; apoio de pernas em inox ou material equivalente; capacidade mínima de carga estática de 350 kg; dimensões aproximadas fechada de 1,30 m (C) x 0,80 m (L) x 0,80 m (A), com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos; dimensões aproximadas aberta de 1,80 m (C) x 0,80 m (L) x 0,80 m (A), com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos.
9	1	UN	BANQUETAS - baixo com encosto. Estrutura com base tipo estrela de 05 hastes, em aço ou material equivalente; assento circular estruturado em madeira compensada ou material equivalente, estofado com espuma e revestido em material sintético impermeável tipo courino ou equivalente; encosto estofado; regulagem de altura por sistema a gás; altura do assento ao piso de 46 cm a 58 cm, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos; assento com diâmetro aproximado de 32 cm, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos; espessura aproximada do assento de 6 cm, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos; rodízios em nylon ou material equivalente; capacidade mínima de 110 kg; cor a definir pela unidade requisitante, preferencialmente branca.
10	4	UN	BANQUETAS - mocho alto com encosto e aro para pés: estrutura com base tipo estrela de 05 hastes, em aço ou material equivalente; assento circular estofado em espuma injetada, revestido em material sintético impermeável tipo courino ou equivalente; encosto estofado; regulagem de altura por sistema a gás; aro para apoio dos pés em metal; rodízios em nylon ou material equivalente; altura do assento ao piso de 62 cm a 75 cm, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos; capacidade mínima de 110 kg; cor a definir pela unidade requisitante, preferencialmente preta.
11	1	CONJ	Conjunto de bancos - Destinado às atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação motora, integração sensorial e reabilitação funcional infantil e adulta. confeccionados com estrutura em aço carbono, com acabamento em pintura epóxi eletrostática de alta resistência. Assentos em E.V.A. de alta densidade, revestidos em material sintético impermeável, lavável e de fácil higienização, tipo courino ou equivalente, em cores variadas/coloridas. Dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura), admitida variação de até ±5 cm: banco 1 – 36,5 x 31 x 15 cm; banco 2 – 40,5 x 37 x 20,5 cm; banco 3 – 49,5 x 37 x 25,5 cm; banco 4 – 58,5 x 37 x 30 cm; banco 5 – 67,5 x 37 x 35 cm; banco 6 – 76,5 x 37 x 40 cm. Peso total aproximado do conjunto: 23 kg, admitida variação de até ±5 kg. Capacidade mínima de carga: 120 kg por unidade. Quantidade: 01 conjunto contendo 06 unidades.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?f8e2dad0-4df4-43fe-b1e2-013501825 99e

12	2	UN	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Estrutura em tubo de aço carbono com espessura mínima de 1,20 mm, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó; assento, encosto, braços e apoio frontal para coleta estofados em espuma com densidade mínima D23, revestidos em material sintético impermeável tipo courino ou equivalente; apoio frontal com regulagem de altura; capacidade mínima de 120 kg; pés com ponteiras plásticas em PVC ou sapatas antiderrapantes; dimensões aproximadas de 0,45 m (L) x 0,55 m (C) x 0,90 m (A), com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos.
13	1	UN	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - para obeso: Estrutura em tubo de aço carbono 3/4", com espessura mínima de 1,20 mm, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó; assento, encosto e apoio frontal revestidos em material sintético impermeável tipo courino ou equivalente; apoio frontal para coleta; pés com ponteiras plásticas em PVC ou sapatas antiderrapantes; capacidade mínima de 180 kg; dimensões aproximadas de 0,78 m (C) x 0,77 m (L) x 1,00 m (A), com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos.
14	1	UN	MESA DE EXAMES - Estrutura: tubular em aço carbono 1 ¼", com acabamento em pintura epóxi. Leito: estofado em espuma D23 mínima, revestido em courino preto; cabeceira reclinável em 3 posições; suporte para lençol descartável com largura mínima de 50 cm. Pés: removíveis, com ponteiras antiderrapantes. Peso aproximado: 15 kg. Dimensões externas aproximadas (com variação aceitável ±5 cm): Comprimento: 180 cm, Largura: 60 cm, Altura: 80 cm. Capacidade de carga: mínima de 110 kg. Acabamento: superfícies lisas, sem rebarbas, cantos arredondados.
15	4	UN	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - Capacidade de carga mínima de 250 kg. Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito, Trendelenburg e Proclive, acionados por controle remoto. Dimensões com variações aceitáveis de até 5 cm ± : Externas: 2030 mm x 1100 mm, Internas: 1900 mm x 900 mm, Altura mínima: 450 mm, Altura máxima: 750 mm, Grades laterais: quádruplas, articuláveis e independentes. Cabeceira e peseira: removíveis, produzidas em polietileno de alta densidade. Estrado: articulado, construído de aço carbono e revestido com chapa de aço carbono, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Base: tubular com pés recuados. Rodízios: polipropileno com bandagem dupla emborrachada, com sistema de freio de dupla ação, que bloqueia o giro do cabeçote e travamento das rodas. Para-choques: em polietileno abaixo da cabeceira e peseira, com protetores giratórios de parede de alto impacto nos quatro cantos da cama. Suporte para soro: quatro pontos disponíveis. Colchão: espuma de alta densidade, revestido em courino impermeável ou material equivalente.Alimentação: bivolt (110 / 220 volts), acionada por controle remoto.
16	4	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTA - Estrutura: aço carbono com pintura epóxi ou alumínio anodizado. Estofamento: material sintético impermeável. Apoios de braços e pés: removíveis e/ou escamoteáveis. Capacidade de carga: mínima de 100 kg. Medidas (com variação aceitável de até ±5 cm): Largura do assento: 48 cm Profundidade do assento: 45 cm Altura do encosto: 45 cm Largura total: 68 cm Rodas/pneus: pneus maciços; rodas traseiras grandes e dianteiras menores. Freios: bilaterais, fixos nas rodas traseiras.
17	1	UN	CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL - estrutura: tubos de aço inoxidável, espessura 1,20 mm (com variação aceitável de até ±05 cm) . Tampo e prateleira: aço inoxidável com gradil em toda volta, sem rebarbas, cantos arredondados. Acessórios incluídos: balde e bacia em aço inoxidável. Rodízios: 2" giratórios, sendo alguns com travas. Dimensões externas aproximadas (com variação aceitável de até ±5 cm): 45 cm x 75 cm x 80 cm (L x C x A).
18	6	UN	BERÇO HOSPITALAR - Berço Hospitalar. Acionamento manual, por meio de duas manivelas ergonômicas. Posições permitidas: Fowler, semi-Fowler, posição sentada, flexão de pernas, elevação de dorso e de pernas. Capacidade de carga mínima de 110 kg. Dimensões internas aproximadas: largura de 67 cm e comprimento de 155 cm, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos. Dimensões externas aproximadas: largura de 77 cm e comprimento de 180 cm, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos. Cabeceira e peseira em poliuretano injetado, removíveis. Grades laterais móveis com mecanismo de subida e descida. Estrutura da base e estrado em aço carbono reforçado com pintura eletrostática epóxi. Rodízios: 4 giratórios com freios de dupla ação. Para-choques nos 4 cantos. Acessórios: suporte de soro

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?f8e2dad0-4df4-43fe-b1e2-013501825 99e

			removível e regulável em altura. Cor branca.
19	1	UN	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - Estrutura: aço carbono com pintura eletrostática epóxi. Capacidade de carga: mínima de 50 kg. Assento e encosto: confeccionados em material adequado ao público infantil. Revestimento: material impermeável e lavável. Cintos de segurança: tipo peitoral e abdominal, com ajuste regulável. Apoios de pés: articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura. Apoios de braços: fixos ou escamoteáveis. Rodas/pneus: pneus maciços; rodas traseiras maiores e dianteiras menores. Freios: bilaterais, fixos nas rodas traseiras. Medidas (com variação aceitável de até ±5 cm): Largura do assento: 30 cm Profundidade do assento: 28 cm Altura do encosto: 35 cm Largura total: 50 cm
20	15	UN	POLTRONA HOSPITALAR - Estrutura: tubo de aço carbono 2” x 1,20 mm, com pintura eletrostática a pó e tratamento antiferruginoso, cor branca. Revestimento: courino preto no assento, encosto, braços e descanso para pés; estofado em espuma de alta densidade mínima D23. Braços: articuláveis em relação ao encosto. Pés: tubo de aço carbono 1 ¼” x 1,20 mm, com ponteiras emborrachadas antiderrapantes. Reclinação: manual, 3 posições (movimento simultâneo assento/encosto) com travas integradas. Dimensões externas aproximadas (com variação aceitável de até ±5 cm): Posição normal: 0,85 m x 0,80 m x 0,50 m (C x L x A) Posição reclinada: 1,70 m x 0,80 m x 0,50 m (C x L x A) Capacidade de carga: mínima de 110 kg. Acabamento: superfícies lisas, sem rebarbas, cantos arredondados.
21	2	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Para Obeso.Capacidade de carga: mínima de 160 kg. Estrutura: aço carbono reforçado, com sistema de fechamento em duplo “X” (cruzeta dupla), dobrável, tubular reforçado com acabamento em pintura eletrostática epóxi. Estofamento: acolchoado, revestido em material impermeável; assento reforçado. Medidas (com variação aceitável de até ±5 cm): Largura do assento: 60 cm Profundidade do assento: 50 cm Altura do encosto: 50 cm Largura total: 80 cm (máximo 85 cm) Encosto: fixo. Apoios de pés: articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura. Apoios de braços: fixos ou escamoteáveis. Rodas/pneus: pneus sólidos anti-furo; rodas dianteiras menores e traseiras maiores.
22	2	UN	Apoio para braço para injeção e coleta de sangue - Estrutura em aço com pintura eletrostática ou acabamento equivalente, resistente à oxidação e de fácil higienização; apoio superior acolchoado, com dimensões aproximadas de 23 cm de comprimento e 14 cm de largura, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos, revestido em material impermeável e lavável; regulagem de altura com variação aproximada de 20 cm a 50 cm, com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos, por sistema manual de ajuste; apoio superior reclinável; base estável com sapatas antiderrapantes; cor branca ou similar.
23	2	UN	MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTE - Estrutura confeccionada em material resistente e estável, podendo ser em aço tubular, madeira maciça ou material equivalente, com acabamento regular e livre de rebarbas; Tampo plano confeccionado em MDF, MDP, compensado ou material equivalente, com revestimento melamínico, fórmica ou pintura resistente à umidade; Bordas protegidas com fita de PVC, perfil plástico ou madeira moldada; Recorte frontal anatômico centralizado, com bordas suavizadas; Bordas laterais e posteriores levemente elevadas para contenção de materiais; Sistema de regulagem de altura do tampo com travamento seguro; Pés com sapatas niveladoras ou dispositivo equivalente de estabilidade. Medidas aproximadas: Altura do tampo ao chão: mínima 60 cm / máxima 78 cm Vão livre entre as laterais da estrutura: mínimo 70 cm / máximo 77 cm Largura total do tampo: 71,5 cm Profundidade do tampo: 61 cm Largura do recorte frontal: 28 cm Profundidade interna do recorte: 15 cm , com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos.
24	4	UN	ARMÁRIO VITRINE - hospitalar com 01 porta: Estrutura em chapa de aço com pintura epóxi ou eletrostática a pó; fundo e teto em chapa de aço; 01 porta em vidro com espessura mínima de 3 mm, com fechadura cilíndrica; laterais em vidro com espessura mínima de 3 mm; mínimo de 03 prateleiras internas em vidro com espessura mínima de 3 mm; pés com ponteiras de borracha ou sapatas protetoras; dimensões aproximadas de 0,54 m (C) x 0,44 m (P) x 1,54 m (A), com variações aceitáveis de até 5 cm para mais ou para menos; cor branca ou similar;
25	1	UN	Piscina Estofada Quadrada - Piscina espumada quadrada: com medidas internas aproximadas de 1,20 m x 1,20 m, medidas externas aproximadas de

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?f8e2dad0-4df4-43fe-b1e2-013501825 99e

			1,40 m x 1,40 m e altura de 30 cm, com bordas de 10 cm de largura, admitida variação dimensional de até ±10 cm. Estrutura confeccionada em espuma de poliuretano de alta densidade, densidade mínima D14 ou superior, revestida em material sintético impermeável, lavável e de fácil higienização, tipo bagum extra brilho, courino ou equivalente, em cores variadas/coloridas. Fundo confeccionado em tecido nylon 600 ou material superior equivalente, garantindo resistência e durabilidade. Produto fornecido sem bolinhas.
26	2	UN	Tablado para Fisioterapia - Estrutura: madeira natural. Estofamento: espuma pré-cortada, espessura mínima de 5 cm, densidade mínima D28, revestida em courino sintético. Cor do revestimento: preferencialmente azul-claro; se indisponível, azul-escuro ou preto. Dimensões externas aproximadas (com variação aceitável de até ±5 cm): 180 cm x 130 cm x 52 cm (C x L x A). Peso do tablado: 38 kg (variação aceitável até ±5 kg). Capacidade de carga mínima: 120 kg. Acabamento: superfícies lisas, sem rebarbas, cantos arredondados.

DECLARAMOS QUE:

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;

b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

c) Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

d) Em nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

Peruíbe, ___ de _____ de 2.026.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Representante legal carimbo e assinatura

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?f8e2dad0-4df4-43fe-b1e2-013501825 99e