

ANEXO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Item	Descrição	Quantidade
1	CALÇA CARGO - MASCULINA	1500
2	CALÇA CARGO - FEMININA	500
3	CAMISA MISTA UNISSEX MANGA CURTA	2250
4	CAMISA MISTA UNISSEX MANGA LONGA	2250
5	JAQUETA DE FRIO	600
6	JAQUETA ESPORTIVA	250
7	CALÇA ESPORTIVA	250
8	CAMISETA ESPORTIVA UNISSEX MANGA CURTA	150
9	CAMISETA ESPORTIVA UNISSEX MANGA LONGA	150
10	BERMUDA - MASCULINA	175
11	BERMUDA - FEMININA	75
12	CAPA DE PROTEÇÃO PARA COLETE	1000
13	CAPA DE CHUVA	600
14	GORRO COM PALA	300
15	MEIAS PRETAS 3/4 (PAR)	1250
16	TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO	450
17	INSÍGNIAS (2ª, 1ª, CE, CD, INSPETOR, COMANDANTE OPERACIONAL E COMANDANTE GERAL)	2250
18	MANGUITO (PAR)	300
19	BOINA TÁTICA	60
20	CINTO DE NYLON	750
21	JAQUETA DE MOTOCICLISTA	75
22	LUVA DE MOTOCICLISTA	75
23	COTURNO TÁTICO	500
24	COTURNO TÁTICO MOTOCICLISTA	75
25	FARDA DE GALA MASCULINO	30
26	CAMISA SOCIAL GALA MASCULINA	30

27	QUEPE GALA MASCULINO	30
28	GRAVATA SOCIAL GALA	30
29	FARDA DE GALA FEMININO	15
30	CAMISA SOCIAL GALA FEMININO	15
31	QUEPE GALA FEMININO	15

CALÇA CARGO MASCULINA – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIP STOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50UPF, NA COR AZUL MARINHO ESCURO. TALHE DAS BOCAS OVERLOCADAS. COM REFORCO INTERNO NO GANCHO TRASERIO EM FORMATO OVAL, COS POSTICO ENTRETELADO E FORRADO COM 4,5 CENTIMETROS DE LARGURA E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO PEROLIZADO DE 13 MILIMETROS COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO. COM 08 (OITO) PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO, CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CENTIMETROS DE ALTURA X 3,0 CENTIMETROS DE LARGURA. BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER REFORCADO DE METAL, COM CREMALHEIRA DE 3MILIMETROS, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE).

BOLSOS: 2 BOLSOS EMBUTIDOS COM ABERTURA TIPO FACA E COSTURA APARENTE DA FIXACAO DO BOLSO COM FORRACAO INTERNA 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 130 GRAMAS/METRO QUADRADO NA COR AZUL MARINHO. 2 BOLSOS TRASEROS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15 CENTIMETROS DE LARGURA) CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENTRO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS CHANFRADOS, COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETROS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 CENTIMETROS X 12 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E DAS ABAS. 2 BOLSOS FIXADOS NAS PERNAS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15CENTIMETROS DE LARGURA), CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENTRO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETROS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 X 12 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E DAS ABAS, CONTENDO ABERTURA PARA CANETA DE 1,5 CENTIMETROS NAS ABAS DOS BOLSOS LATERAIS COM REFORCOS DE TRAVETES.

COSTURAS:

FIXACAO DO COS DIANTEIRO EM MAQUINA DE PREGAR COS.

FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASERIO, REFORCO TRASERIO E FIXACAO DAS PALAS EM FECHADEIRA DE 2 AGULHAS PARALELAS.

FECHAMENTO DO ENTREPERNAS EM INTERLOCK BITOLA MINIMA 10MILIMETROS.

MAQUINA RETA 2 AGULHAS PARALELAS PARA O PESPONTO DA VISTA, GANCHO DIANTEIRO, BAINHAS DOS BOLSOS E FIXACAO DOS BOLSOS.

MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS TRASEROS, ZIPER E BARRA DAS PERNAS.

TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, FINAL DA VISTA, FIXACAO DOS PASSANTES, NO FINAL DA COSTURA LATERAL NO COS E NA JUNCAO DOS GANCHOS POR SOBRE A COSTURA DE SEGURANCA DO INTERLOCK.

OVERLOQUE NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO.

CASEADO RETO DE 16 MILIMETROS EM TODAS AS COSTURAS.

PONTOS POR CENTIMETRO: 4,0 A 4,5 EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTOS:

LINHA 80 PORCENTO POLIESTER E DE 20 PORCENTO DE ALGODAO OU 100 PORCENTO POLIESTER NA COR AZUL MARINHO PARA AS COSTURAS DE FECHAMENTO, FIXACAO, PESPOINTOS, CASEADO E PREGAR BOTAO, LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE.

ZIPER METALICO REFORCADO OXIDADO ESCURO, COM CREMALHEIRA DE 3MILIMETROS, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE).

BOTAO PEROLIZADO 4 FUROS DE 13 MILIMETROS DE DIAMETRO NA COR AZUL MARINHO

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO.

ETIQUETAS: ETIQUETAS (COSTURADAS NA PARTE INTERNA DO COS DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE) COM IDENTIFICACAO DO TAMANHO DO PRODUTO E DA COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM A NUMERACAO E DA IDENTIFICACAO MASCULINA E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

LAUDOS PARA TECIDO DA CALCA CARGO MASCULINA - GCM:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTES CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP

CALÇA CARGO FEMININA – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPE NA COR AZUL MARINHO ESCURO. TALHE DAS BOCAS OVERLOCADAS. COM REFORCO INTERNO NO GANCHO TRASERIO EM FORMATO OVAL, DEVENDO INICIAR NA JUNCAO DA COSTURA DOS GANCHOS DE ENTREPERNAS, ATE O MEIO DO GANCHO TRASERIO. COS POSTICO ENTRETRELADO E FORRADO COM 4,5 CENTIMETROS DE LARGURA E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO PEROLIZADO DE 13 MILIMETROS COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO. COM 08 PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO, CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CENTIMETROS DE ALTURA POR 3,0 CENTIMETROS DE LARGURA. BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER REFORCADO DE METAL, COM CREMALHEIRA DE 3 MILIMETROS, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE).

-BOLSOS: 2 BOLSOS FALSOS COM ABERTURA TIPO FACA (SOMENTE COSTURA APARENTE). 2 BOLSOS TRASEROS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15 CENTIMETROS DE LARGURA) CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENTRO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS CHANFRADOS, COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETROS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 CENTIMETROS X 12 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E DAS ABAS. 2 BOLSOS FIXADOS NAS PERNAS (21 CENTIMETROS DE ALTURA X 15CENTIMETROS DE LARGURA), CHAPADOS COM PREGA MACHO AO CENTRO (3,5 CENTIMETROS DE LARGURA) E COM CANTOS E ABAS CHANFRADAS (6 CENTIMETROS DE ALTURA) E FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO (2 X 12 CENTIMETROS) NA COR AZUL MARINHO, COM REFORCO NOS TRAVESTES DAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E DAS ABAS, CONTENDO ABERTURA PARA CANETA DE 1,5 CENTIMETROS NAS ABAS DOS BOLSOS LATERAIS COM REFORCOS DE TRAVETES.

COSTURAS

FIXACAO DO COS DIANTEIRO EM MAQUINA DE PREGAR COS.

FECHAMENTO DAS ILHARGAS, GANCHO TRASERIO, REFORCO TRASERIO E FIXACAO DAS PALAS EM FECHADEIRA DE 2 AGULHAS PARALELAS.

FECHAMENTO DO ENTREPERNAS EM INTERLOCK BITOLA MINIMA 10 MILIMETROS.

MAQUINA RETA 2 AGULHAS PARALELAS PARA O PESPONTO DA VISTA, GANCHO DIANTEIRO, BAINHAS DOS BOLSOS E FIXACAO DOS BOLSOS.

MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA AS BAINHAS DOS BOLSOS TRASEROS, ZIPER E BARRA DAS PERNAS.

TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, FINAL DA VISTA, FIXACAO DOS PASSANTES, NO FINAL DA COSTURA LATERAL NO COS E NA JUNCAO DOS GANCHOS POR SOBRE A COSTURA DE SEGURANCA DO INTERLOCK.

OVERLOQUE NAS PARTES DESFIANTES DO TECIDO.

CASEADO RETO DE 16 MILIMETROS EM TODAS AS COSTURAS.

PONTOS POR CENTIMETRO: 4,0 A 4,5 EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTOS:

LINHA 80 PORCENTO POLIESTER E 20 PORCENTO DE ALGODAO OU 100 PORCENTO POLIESTER NA COR AZUL MARINHO PARA AS COSTURAS DE FECHAMENTO, FIXACAO, PESPOINTOS, CASEADO E PREGAR BOTAO, LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE.

ZIPER METALICO REFORCADO OXIDADO ESCURO, COM CREMALHEIRA DE 3 MILIMETROS, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE).

BOTAO PEROLIZADO: 4 FUROS DE 13 MILIMETROS DE DIAMETRO NA COR AZUL MARINHO.

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO.

ETIQUETAS: ETIQUETAS (COSTURADAS NA PARTE INTERNA DO COS DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE) COM IDENTIFICACAO DO TAMANHO DO PRODUTO E DA COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM A NUMERACAO E A IDENTIFICACAO FEMININA E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

LAUDOS PARA TECIDO DA CALCA CARGO FEMININA - GCM:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP

CAMISA MISTA UNISSEX MANGA CURTA – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, NAS MANGAS, OMBROS, GOLA. A PARTE FRONTAL E AS COSTAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIAMIDA 175G/M², NA COR AZUL MARINHO.

FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E GOLA PADRE.

MANGAS: MODELO ITALIANA COM BAINHA DE 3 CENTIMETROS DE LARGURA COM 2 PESPONTOS, CONFECCIONADA EM TECIDO 48% ALGODÃO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUÇÃO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTÊNCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTÊNCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORÇA, FATOR DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, PROPORCIONAL AO TAMANHO DA CAMISA.

PLATINAS DE OMBROS: CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, COM ENTRETELAS, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA, COM 13 (TREZE) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOTAL, 4,5 (QUATRO E MEIO) CENTIMETROS DE LARGURA, TERMINANDO EM ÂNGULO TRIANGULAR COM 3 (TRES) CENTIMETROS DE CADA LADO, CENTRALIZADA NAS COSTURAS DOS OMBROS E FIXADA COM BOTÃO PEROLIZADO COM QUATRO Furos DE 13 MILIMETROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO.

PARTE SUPERIOR (OMBROS): CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, INICIANDO NA JUNÇÃO DA GOLA ATÉ O MEIO DA CAVA DAS MANGAS (FRONTAL E DORSAL).

GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE COM ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER, CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS.

IDENTIFICAÇÃO: NO LADO DIREITO (DE QUEM VESTE), NA ALTURA DO TORAX, TERÁ UM VELCRO FEEMA NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM 8,0 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 1,5 CENTIMETROS DE LARGURA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DO GUARDA CIVIL.

BORDADOS: BRASÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PEÇA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADA DIRETAMENTE NA PEÇA.

BARRA: A CAMISA DEVERÁ POSSUIR BARRA DE 25 MILIMETROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONTO CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR POLEGADA, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONTA BOLA MÉDIA NÚMERO 75 A 90;

COSTURAS: FECHAMENTO DAS LATERAIS E MANGAS COM COSTURA INTERLOCK (2 AGULHAS COM 3 FIOS), DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FECHAMENTO DO OMBRO E FIXAÇÃO DAS RIBANAS DAS MANGAS: PONTO OVERLOQUE, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXAÇÃO DA BAINHA: PONTO OVERLOQUE COM PESPONTO DUPLO VISÍVEL EXTERNAMENTE, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXAÇÃO DA GOLA E DEMAIS COSTURAS: PONTO FIXO, PESPONTO SIMPLES, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS. (OBS.: AS COSTURAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES OU DESVIOS E LINHAS EXCEDENTES, BEM COMO DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS).

AVIAMENTOS: LINHA PURO POLIÉSTER N 120 PARA OPERAÇÕES E FECHAMENTOS, COLOCAÇÃO DE MANGAS; LINHA PURO POLIÉSTER N 120 PARA DEMAIS OPERAÇÕES DE COSTURAS; LINHA DE POLIÉSTER FILAMENTO CONTÍNUO OU SIMILAR PARA OVERLOQUE; LINHA NA COR AZUL MARINHO (COMBINANDO COM O TECIDO); BOTÃO COM QUATRO Furos – DIÂMETRO 11 MILIMETROS, BRANCO; ENTRETELA DE PAPEL NA COR BRANCA.

1093
R

DETALHES DA CONFECCAO: A CONFECCAO OBEDECERA AO MODELO, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS ENRUGADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEITOS, DESALINHAMENTO ENTRE AS PECAS, NUANCES SENSIVEIS NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA;

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE APRESENTAR PECA CONFECCIONADA CONFORME PADRAO ESPECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRATICA E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONF ECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO.

LAUDOS PARA OS TECIDOS DA CAMISA MISTA UNISSEX MANGA CURTA – GCM

TECIDO 1

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP

TECIDO 2

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 100% POLIAMIDA (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M² (+/-5%);

CAMISA MISTA UNISSEX (MANGA LONGA) – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, NAS

MANGAS, OMBROS E GOLA. A PARTE FRONTAL E AS COSTAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% PORCENTO POLIAMIDA 175G/M², NA COR AZUL MARINHO.

FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E GOLA PADRE.

MANGAS: MANGA LONGA COM PUNHO DO MESMO TECIDO E CARCELA COM ACABAMENTO TRIANGULAR NA ABERTURA DA MANGA, CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO DE 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO. FECHAMENTO DA MANGA COM 2 BOTOES PEROLIZADO COM QUATRO FUROS DE 13 MILIMETROS NA COR AZUL MARINHO CASEADOS.

PLATINAS DE OMBROS: CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, COM ENTRETELAS, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA, COM 13 (TREZE) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO TOTAL, 4,5 (QUATRO E MEIO) CENTIMETROS DE LARGURA, TERMINANDO EM ANGULO TRIANGULAR COM 3 (TRES) CENTIMETROS DE CADA LADO, CENTRALIZADA NAS COSTURAS DOS OMBROS E FIXADA COM BOTAO PEROLIZADO COM QUATRO FUROS DE 13 MILIMETROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO.

PARTE SUPERIOR (OMBROS): CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS, INICIANDO NA JUNCAO DA GOLA ATE O MEIO DA CAVA DAS MANGAS (FRONTAL E DORSAL).

GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE COM ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER, CONFECCIONADA NO MESMO TECIDO DAS MANGAS.

IDENTIFICACAO: NO LADO DIREITO (DE QUEM VESTE), NA ALTURA DO TORAX, TERA UM VELCRO FEEMA NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM 8,0 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 1,5 CENTIMETROS DE LARGURA PARA FIXACAO DA TARJETA DE IDENTIFICACAO NOMINAL DO GUARDA CIVIL.

BORDADOS: BRASAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PECA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADA DIRETAMENTE NA PECA.

BARRA: A CAMISA DEVERA POSSUIR BARRA DE 25 MILIMETROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONTO CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR POLEGADA, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONTA BOLA MEDIA NUMERO 75 A 90;

COSTURAS: FECHAMENTO DAS LATERAIS E MANGAS COM COSTURA INTERLOCK (2 AGULHAS COM 3 FIOS), DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FECHAMENTO DO OMBRO E FIXACAO DAS RIBANAS DAS MANGAS: PONTO OVERLOQUE, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXACAO DA BAINHA: PONTO OVERLOQUE COM PESPONTO DUPLO VISIVEL EXTERNAMENTE, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS; FIXACAO DA GOLA E DEMAIS COSTURAS: PONTO FIXO, PESPONTO SIMPLES, DENSIDADE DE 4,0 PONTOS/CENTIMETROS. (OBS.: AS COSTURAS NAO DEVERAO APRESENTAR DESCONTINUIDADES OU DESVIOS E LINHAS EXCEDENTES, BEM COMO DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E LAVAGENS).

AVIAMENTOS: LINHA PURO POLIESTER N 120 PARA OPERACOES E FECHAMENTOS, COLOCACAO DE MANGAS; LINHA PURO POLIESTER N 120 PARA DEMAIS OPERACOES DE

1094
P

COSTURAS; LINHA DE POLIESTER FILAMENTO CONTINUO OU SIMILAR PARA OVERLOQUE;
LINHA NA COR AZUL MARINHO (COMBINANDO COM O TECIDO); BOTAO COM QUATRO FUROS
– DIAMETRO 11 MILIMETROS, BRANCO; ENTRETELA DE PAPEL NA COR BRANCA.

DETALHES DA CONFECCAO: A CONFECCAO OBEDECERA AO MODELO, APRESENTANDO
PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS
ENRUGADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEITOS, DESALINHAMENTO ENTRE
AS PECAS, NUANCES SENSIVEIS NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR
OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA;

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL EM LOCO

AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE APRESENTAR PECA CONFECCIONADA
CONFORME PADRAO ESPECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRA TICA E
COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E
IDENTIFICACAO DA CONF ECCAO CONFORME CRONOMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E
COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E
TAMANHO.

GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO

LAUDOS PARA OS TECIDOS DA CAMISA MISTA UNISSEX MANGA LONGA – GCM

TECIDO 1

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E
ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E
MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP

TECIDO 2

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E
ABNT NBR 11914:1992): 100% POLIAMIDA (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M² (+/-5%);

JAQUETA DE FRIO - GCM (ATUALIZADO)

CONFECCIONADA EM TECIDO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO.

DESCRICAO TECNICA:

JAQUETA DE INVERNO COM FORRO INTERNO E FORRO MATELADO REMOVIVEL, COM BOLSO FRONTAL

GOLA DUPLA COM 30MM DE ALTURA COM PESPONTO EM MAQUINA DE COSTURA RETA, TRANSPASSADA E COM FECHAMENTO COM VELCRO DE 20MM;

BOLSO FRONTAL EMBUTIDO, COM ZIPER IMPERMEAVEL FIXO DE 15 MM, DE CADA LADO DA JAQUETA;

ABERTURA COM ZIPER IMPERMEAVEL DESTACAVEL NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, SENDO INICIADO NA BARRA E FINALIZADO NO INICIO DA GOLA;

FORRO INTERNO:

-FORRADA INTERNAMENTE EM TECIDO PLANO 100% POLIESTER COM 95GR/M² NA MESMA COR DO TECIDO PRINCIPAL;

FORRO REMOVIVEL: MATELADO ELETRONICAMENTE SEM USO DE LINHAS, COM 4 PONTOS POR CENTIMETROS, FORMANDO UM DESENHO ALMOFADADO EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM NA DIAGONAL DE TODO O TECIDO, SENDO O TECIDO EXTERNO DO MATELADO EM TECIDO PLANO EM RIP STOP 4X4MM, COMPOSICAO 88% POLIESTER, 12% VISCOSE, COM 115G/M² NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA JAQUETA, COM MANTA ACRILICA 100% POLIESTER 80G/M² E O TECIDO INTERNO EM TECIDO PLANO 100% POLIESTER, COM 94 G/M² NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA JAQUETA;

NA PARTE INTERNA DA JAQUETA DEVERA HAVER DOIS ZIPERES DESTACAVEIS QUE IRAO DO CENTRO DAS COSTAS E FINALIZANDO PROXIMO A BARRA FRONTAL NO QUAL SERA ENGATADO O ZIPER DO FORRO REMOVIVEL PARA QUE ELAS FIQUEM ACOPLADAS;

COSTAS:

RECORTE NAS COSTAS SAINDO DO MEIO DO OMBRO ATE A CAVA VERTICALMENTE E FINALIZANDO NA LATERAL COM COSTURA DIAGONAL;

PESPONTO DUPLO NAS COSTURAS;

ESCRITA COSTAS EM PATCH TIPO BORDADO SENDO UM RETANGULO COM FUNDO PRETO, MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 15CM DE ALTURA, COM ESCRITA GCM NA PRIMEIRA LINHA E SOROCABA NA SEGUNDA LINHA CENTRALIZADOS, MEDINDO 22CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE ALTURA NO TOTAL, CONFECCIONADO EM TECIDO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², COM AS ESCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA OU AMARELO DOURADO;

LOCALIZACAO COSTURADA DE FORMA CENTRALIZADA NO RECORTE SUPERIOR DAS COSTAS TOLERANCIA 1CM;

MANGAS:

MANGAS COMPRIDAS COM CORTE RETO;

NA MANGA DIREITA BORDADO DIGITAL DO DISTINTIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA COM DIMENSOES DE 80 MM X 90MM CENTRALIZADO NA COSTURA DE OMBRO E APLICADO 8CM ABAIXO DA COSTURA DE OMBRO;

NA MANGA ESQUERDA BORDADO DIGITAL BANDEIRA DA CIDADE DE SOROCABA COM DIMENSOES DE 45 MM X 70 MM CENTRALIZADO NA COSTURA DE OMBRO E APLICADO 8CM ABAIXO DA COSTURA DE OMBRO;

OMBROS:

PLATINA EM FORMATO DE SETA MEDINDO 140 MM DE COMPRIMENTO POR 50 MM DE LARGURA;

BOTAO DE CASEADO PRETO 15.24MM;

CASEADO PARA FECHO DO BOTAO;

BARRAS:

COS DA JAQUETA COM PUNHO FEITO EM ACRILICO COM 6 CM DE ALTURA (ACABADA) NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, COM 450G/M²,

BARRA DA MANGA COM PUNHO FEITO EM ACRILICO COM 6 CM DE ALTURA (ACABADA) NA COR DO TECIDO PRINCIPAL, COM 450G/M²;

ESPECIFICACOES TECNICAS DAS COSTURAS;

PARA TODAS AS COSTURAS INTERNAS E EXTERNAS OBEDECER A COR PREDOMINANTE DO TECIDO, COM ACABAMENTO LIMPO E SEM EMENDAS;

FECHAMENTO DAS LATERAIS FECHAMENTO COM MAQUINA FECHADEIRA DE BRACO COM DUAS AGULHAS;

COSTURAS EXTERNAS DE FECHAMENTO E UNIAO DAS PARTES PESPONTOS DE BOLSOS E DEMAIS COSTURAS DUPLAS PARA MELHOR REFORCO DA COSTURA UTILIZAR MAQUINA INDUSTRIAL PESPONTADEIRA;

COSTURAS INTERNAS DE LIMPEZA OU ACABAMENTOS UTILIZAR MAQUINA INDUSTRIAL INTERLOQUE;

ACABAMENTOS EXTERNOS E APLICACOES DE ZIPER COSTURA RETA PONTO LIMPO E BEM REGULADO;

TRAVETES PARA REFORCAR CANTOS E JUNCOES DOS TECIDOS TRAVETES COM PONTO 15 OU 16;

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

ETIQUETAS:

NA PARTE INTERNA DE CADA PECA DEVERA EXISTIR EM LOCAL DE FACIL VISIBILIDADE UMA OU MAIS ETIQUETAS INFORMANDO MARCA DO FORNECEDOR COMPOSICAO DOS TECIDOS

UTILIZADOS SIMBOLOS DE INSTRUÇÕES DE LAVAGEM PARA CADA COMPOSIÇÃO PAIS DE ORIGEM E TAMANHO DA PEÇA.

EMBALAGEM:

ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO COM A NUMERAÇÃO VISÍVEL
EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO COM A IDENTIFICAÇÃO DE MODELO
QUANTIDADE E TAMANHOS;

GARANTIA:

A GARANTIA TÉCNICA DO OBJETO LICITADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 06 MESES
CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO DEFINITIVO SENDO QUE NESSE PERÍODO
DEVERÃO SER COBERTOS QUAISQUER PROBLEMAS APRESENTADOS EM DECORRÊNCIA DE
DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

LAUDOS PARA OS TECIDOS DA JAQUETA DE FRIO:

TECIDO PRINCIPAL (EXTERNO)

DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTE CRITÉRIOS E NORMAS TÉCNICAS:

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEÚDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E
ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODÃO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MÍNIMO 4 (ALTERAÇÃO E
MIGRAÇÃO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP
TECIDO FORRO

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEÚDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E
ABNT NBR 11914:1992): 100% POLIÉSTER (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 95 G/M² (+/-5%);
TECIDO EXTERNO FORRO REMOVÍVEL MATELADO

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEÚDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E
ABNT NBR 11914:1992): 88% POLIÉSTER, 12% VISCOSE (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 115 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP
TECIDO INTERNO FORRO REMOVÍVEL MATELADO

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEÚDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E
ABNT NBR 11914:1992): 100% POLIÉSTER (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 94 G/M² (+/-5%);
TECIDO EXTERNO REMOVÍVEL MATELADO (EXTERNO + MANTA + INTERNO)

GRAMATURA TOTAL (TECIDO EXTERNO + MANTA + TECIDO INTERNO) (ABNT NBR 10591:2008):
297G/M² (+/-5%);

1096
2

JAQUETA ESPORTIVA – GCM (ATUALIZADO)

BLUSA: CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO AZUL MARINHO, 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA, COM 175G/M², COM FORRO INTERNO EM MEIA MALHA 67% POLIESTER 33% VISCOSE, COM 175G/M², NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA JAQUETA, COM MANGAS COMPRIDAS COM ELASTICO NO PUNHO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER MASTER FINO DE COR AZUL MARINHO; GOLA TIPO MANDARIM; FAIXA REFLETIVA DE COR PRATA DE 3,0CM DE LARGURA EM TODA A EXTENSAO HORIZONTAL DA PARTE DORSAL, FRONTAL E NAS MANGAS. DEVERA TER NAS COSTAS A GRAVACAO GUARDA CIVIL SOROCABA EM LETRAS DE COR BRANCA (PRATA CRISTAL) 4,5CM EM SEMICIRCULO. A PALAVRA SOROCABA DEVERA SER ESCRITA NA HORIZONTAL LOGO ABAIXO DO SEMICIRCULO E ACIMA DA FAIXA REFLETIVA (+/- 3,0CM). DOIS BOLSOS SUPERIORES, COM FORRO DEVENDO SER OBRIGATORIAMENTE VIRADO E PESPONTADO (COSTURA INGLESIA), AMBOS FECHADOS COM ZIPER MASTER FINO. POSSUIR VELCRO FEMEA NA COR AZUL MARINHO PARA FIXACAO DA PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DEVENDO SER COSTURADO ACIMA DO ZIPER DO BOLSO DIREITO, MEDINDO 80 MM DE COMPRIMENTO POR 15 MM DE ALTURA COR AZUL MARINHO E BRANCO. (CONFORME A ARTE) COSTURA: TOMAR TODAS AS PRECAUCOES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS, DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O FORRO DOS BOLSOS DEVE SER OBRIGATORIAMENTE VIRADO E PESPONTADO (COSTURA INGLESIA); COR: AZUL MARINHO E BRANCO (CONFORME O MODELO EM ANEXO)

LAUDOS PARA TECIDO DA JAQUETA ESPORTIVA:

TECIDO PRINCIPAL (EXTERNO)

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M² (+/-5%);

TECIDO FORR (INTERNO)

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 70% POLIESTER, 30% VISCOSE (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M² (+/-5%);

CALCA ESPORTIVA – GCM (ATUALIZADO)

CALCA: CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO AZUL MARINHO, 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA, COM 175/M², POSSUINDO SISTEMA DE AJUSTE NA CINTURA COM ELASTICO, FAIXA REFLETIVA DE 3,0CM NA COR AMARELA AFIXADA NAS PERNAS NA POSICAO HORIZONTAL ABAIXO DO CAVALO (+/- 25 CM). AS PERNAS DA CALCA TERMINANDO COM

ZIPER EM FORMA DE "V" E ELASTICO A FIM DE PERMITIR O AJUSTE NO TORNOZELO. FORRO INTERNO: EM MEIA MALHA 67% POLIESTER 33% VISCOSE, COM 175G/M², NA COR DO TECIDO PRINCIPAL DA CALÇA. COM 2 BOLSOS LATERAIS (UM DE CADA LADO) E UM BOLSO NA PARTE DE TRAZ CALÇA.

COSTURA: TOMAR TODAS AS PRECOES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS, DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O FORRO DOS BOLSOS DEVE SER OBRIGATORIAMENTE VIRADO E PESPONTADO (COSTURA INGLESA); COR: AZUL MARINHO E BRANCO (CONFORME O MODELO EM ANEXO)

LAUDOS PARA TECIDO DA CALÇA ESPORTIVA:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 61% POLIESTER, 39% POLIAMIDA (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 175 G/M² (+/-5%);

CAMISETA ESPORTIVA UNISSEX MANGA CURTA – GCM

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO DRY FIT, COM FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, NAS MANGAS, OMBROS, GOLA.

FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E GOLA PADRE.

MANGAS: MODELO ITALIANA.

GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE COM ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER.

BORDADOS: BRASAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PEÇA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADA DIRETAMENTE NA PEÇA.

BARRA: A CAMISA DEVERA POSSUIR BARRA DE 25 MILIMETROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONTO CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR POLEGADA, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONTA BOLA MEDIA NUMERO 75 A 90;

DETALHES DA CONFECCAO: PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS ENRUGADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEITOS, DESALINHAMENTO ENTRE AS PECAS, NUANCES SENSIVEIS NA MESMA PEÇA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PEÇA;

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE APRESENTAR PECA CONFECCIONADA CONFORME PADRAO ESPECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRATICA E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO.

CAMISETA ESPORTIVA UNISSEX MANGA LONGA – GCM

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO DRY FIT, COM FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, NAS MANGAS, OMBROS, GOLA.

FECHAMENTO: PEITILHO COM FECHAMENTO EM ZIPER E GOLA PADRE.

MANGAS: MODELO ITALIANA.

GOLA (PADRE): COLARINHO INTEGRADO TIPO PADRE COM ABERTURA FRONTAL PLANA E ZIPER.

BORDADOS: BRASAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 9,0 CENTIMETROS DE ALTURA) NA MANGA DO LADO DIREITO, BORDADO DIRETAMENTE NA PECA. BANDEIRA DE SOROCABA (9,5 CENTIMETROS DE LARGURA X 7,5 CENTIMETROS) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, BORDADA DIRETAMENTE NA PECA.

BARRA: A CAMISA DEVERA POSSUIR BARRA DE 25 MILIMETROS COM COSTURA DUPLA FEITA NA GALONEIRA, PONTO CORRENTE COM DENSIDADE DE 10 PONTOS POR POLEGADA, COSTURADA A COM AGULHA PONTA BOLA FINA OU PONTA BOLA MEDIA NUMERO 75 A 90;

DETALHES DA CONFECCAO: PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES, NAO SERA PERMITIDO: COSTURAS ENRUGADAS OU MALFEITAS, CASEADOS FROUXOS OU MALFEITOS, DESALINHAMENTO ENTRE AS PECAS, NUANCES SENSIVEIS NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA;

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

MEDIDAS: A CONTRATADA DEVERA AFERIR AS MEDIDAS DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL IN LOCO

AMOSTRA: A EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO DEVE APRESENTAR PECA CONFECCIONADA CONFORME PADRAO ESPECIFICADO PARA ANALISE TECNICA, VISUAL, PROVA PRATICA E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

ETIQUETA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2.

EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

GARANTIA: CONTRA DE DEFEITOS DE FABRICACAO.

BERMUDA MASCULINA – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM SARJA TRAMA 2X1 COMPOSICAO 65% POLIESTER E 35% ALGODAO, CONSTRUCAO EM RIP STOP, DE NO MINIMO 235 G/M². TALHE NAS BARRAS DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS, OVERLOCADAS, COM SOBRAS MINIMAS DE TECIDO EM TODAS AS EXTREMIDADES DE 1,5 CM E SEPARACAO TRASEIRA COM ENSANCHA DE 5,0 CM, PARA POSSIVEIS ALARGAMENTOS. COS POSTICO ENTRETELADO E FORRADO, FECHADO POR BOTAO PEROLIZADO DE 13 MM COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO, COM 08 PASSADORES EXTERNOS DO MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,0 CM DE LARGURA. BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER REFORCADO DE METAL OXIDADO ESCURO, COM CREMALHEIRA DE 3MM, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR), REFORCADO COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR COM PESPONTO DE 3,0 A 3,5 CM DE LARGURA. 04 BOLSOS DISTRIBUIDOS EM DOIS DIANTEIROS TIPO FACA COM 3,0 A 3,5 CM DISTANTE DA COSTURA LATERAL JUNTO AO COS, REFORCADOS COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR. ESPELHO DO BOLSO COM 6 CM DE LARGURA DO MESMO TECIDO E COR. DOIS BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS COM ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES, BOLSOS INTERNOS FORRADOS COM O TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 130 GR/M² NA COR PANTONE 194013 AZUL MARINHO.

COSTURAS:

BORDAS DO TECIDO OVERLOCADAS COM SOBRAS PARA POSSIVEIS AJUSTES, BOLSOS (FORRO) VIRADOS E PESPONTADOS EM COSTURA INGLESIA, VINCOS PERMANENTES RESISTENTES A LAVAGEM E AO USO APLICADOS POR PRENSA A VAPOR.

COLOCACAO DO COS, ZIPER, VIVOS DOS BOLSOS, PENCES, VISTA E PESPONTOS EM MAQUINA RETA DE 1 AGULHA.

FECHAMENTO DAS LATERAIS ENTREPERNAS E FORRO DOS BOLSOS EM INTERLOQUE DE BITOLA MINIMA DE 10 MM, FECHAMENTO DO GANCHO TRASERIO EM PONTO CORRENTE DE 2 AGULHAS DEFASADAS COM SOBRA DE 3 CM DE TECIDO DE CADA LADO NA ALTURA DO COS EM COSTURA ABERTA COM BORDAS OVERLOCADAS.

FECHAMENTO DOS FORROS DOS BOLSOS EM INTERLOQUE COM BITOLA MINIMA 7MM.

TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, VIVOS E NO ACABAMENTO FINAL DA VISTA E JUNCAO DOS GANCHOS.

CASEADO RETO DE 16 MM E 4.0 A 4.5 PONTOS/ CM EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTO:

ENTRETELAS BRANCAS PRE-ENCOLHIDAS DE 100% ALGODAO.

COR DE REFERENCIA: PANTONE 194013 (AZUL MARINHO ESCURO).

FORRO INTERNO DO BOLSO: 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 130 G/M², PANTONE 194013

REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

LAUDOS PARA TECIDO DA BERMUDA MASCULINA:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 65% POLIESTER E 35% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 235 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): SARJA DE TRES;

TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) TRAMA: 60 KFG (+/-5%);

TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) URDUME: 82 KFG (+/-5%).

BERMUDA FEMININA – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM SARJA TRAMA 2X1 COMPOSICAO 65% POLIESTER E 35% ALGODAO, CONSTRUCAO EM RIP STOP, DE NO MINIMO 235 G/M². TALHE NAS BARRAS DE ACORDO COM A TABELA DE MEDIDAS, OVERLOCADAS, COM SOBRAS MINIMAS DE TECIDO EM TODAS AS EXTREMIDADES DE 1,5 CM E SEPARACAO TRASEIRA COM ENSANCHA DE 5,0 CM, PARA POSSIVEIS ALARGAMENTOS. COS POSTICO ENTRETELADO E FORRADO, FECHADO POR BOTAO PEROLIZADO DE 13 MM COM QUATRO FUROS NA COR AZUL MARINHO CASEADO, COM 08 PASSADORES EXTERNOS DO MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,0 CM DE LARGURA. BRAGUILHA FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER REFORCADO DE METAL OXIDADO ESCURO, COM CREMALHEIRA DE 3MM, CADARCO EM POLIESTER NA COR AZUL MARINHO (YKK OU SIMILAR), REFORCADO COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR COM PESPONTO DE 3,0 A 3,5 CM DE LARGURA. 04 BOLSOS FALSOS DISTRIBUIDOS EM DOIS DIANTEIROS TIPO FACA COM 3,0 A 3,5 CM DISTANTE DA COSTURA LATERAL JUNTO AO COS, REFORCADOS COM TRAVETES NA

EXTREMIDADE INFERIOR. DOIS BOLSOS TRASEIROS (FALSO) EMBUTIDOS.
COSTURAS:

BORDAS DO TECIDO OVERLOCADAS COM SOBRAS PARA POSSIVEIS AJUSTES, BOLSOS (FORRO) VIRADOS E PESPONTADOS EM COSTURA INGLESIA, VINCOS PERMANENTES RESISTENTES A LAVAGEM E AO USO APLICADOS POR PRENSA A VAPOR.

COLOCACAO DO COS, ZIPER, VIVOS DOS BOLSOS, PENCES, VISTA E PESPONTOS EM MAQUINA RETA DE 1 AGULHA.

FECHAMENTO DAS LATERAIS ENTREPERNAS E FORRO DOS BOLSOS EM INTERLOQUE DE BITOLA MINIMA DE 10 MM, FECHAMENTO DO GANCHO TRASERIO EM PONTO CORRENTE DE 2 AGULHAS DEFASADAS COM SOBRA DE 3 CM DE TECIDO DE CADA LADO NA ALTURA DO COS EM COSTURA ABERTA COM BORDAS OVERLOCADAS.

FECHAMENTO DOS FORROS DOS BOLSOS EM INTERLOQUE COM BITOLA MINIMA 7MM.

TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, VIVOS E NO ACABAMENTO FINAL DA VISTA E JUNCAO DOS GANCHOS.

CASEADO RETO DE 16 MM E 4.0 A 4.5 PONTOS/ CM EM TODAS AS COSTURAS.
AVIAMENTO:

ENTRETELAS BRANCAS PRE-ENCOLHIDAS DE 100% ALGODAO.

COR DE REFERENCIA: PANTONE 194013 (AZUL MARINHO).

REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO

LAUDOS PARA TECIDO DA BERMUDA FEMININA:

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTES CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 65% POLIESTER E 35% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 235 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): SARJA DE TRES;

TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) TRAMA: 60 KFG (+/-5%);

TRACAO DE TECIDOS (NORMA: ASTM D 5034) URDUME: 82 KFG (+/-5%).

CAPA DE COLETE MODULAR – GCM (ATUALIZADO)

CAPA EXTERNA MODULAR DE COLETE BALISTICO (UNISSEX), COR PRETA, PADRAO MODULAR (M.O.L.L.E.), CONFECCIONADA EM TECIDO 100% DE NYLON (POLIAMIDA), MINIMO CORDURA 500 OU SUPERIOR, DE ALTA RESISTENCIA; TECIDO DA FACE INTERNA EM 3D MESH, ATE 6MM DE ESPESSURA, CONFORTAVEL E RESPIRAVEL; FITA ABDOMINAL COM FIXACAO EM TECIDO ADERENTE; CINTA ABDOMINAL ELASTICA (COM ELASTICO OU TECIDO EM ELASTANO); MEMBRANA INTERNA EM NYLON IMPERMEABILIZANTE PARA PROTECAO DAS PLACAS BALISTICAS DA UMIDADE; REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA; TRATAMENTO ANTIMICROBIANO NO TECIDO INTERNO; COM REGULAGEM E AJUSTES DE FIXACAO AO CORPO DO USUARIO, ABDOMINAIS E SOBRE OMBROS, TIRAS CONFECCIONADAS EM ALTA QUALIDADE, COM SUAS EXTREMIDADES EM VELCRO E REGULAGEM; O FECHAMENTO FRONTAL COM BARRIGUEIRA REVESTIDAS EM VELCRO E ABA FRONTAL DE FECHAMENTO. A CAPA DORSAL, PARTE SUPERIOR, DEVERA CONTER ALCA DE RESGATE COM REFORCO INTERNO EM CORDA DE NYLON OU ACO, COSTURADA A ALCA E CAPA NAS EXTREMIDADES DORSAIS POR TRAVETES, ALCAS CONFECCIONADAS COM MESMO TIPO DE TECIDO E PROPRIEDADES DA CAPA, EM FINO ACABAMENTO E SEM PROPORCIONAR DESCONFORTO OU APRESENTAR PREJUIZO VISUAL AO CONJUNTO DE PROTECAO BALISTICA, SENDO SUA VISUALIZACAO DISCRETA E SIMETRICAMENTE PROPORCIONAL A LARGURA SUPERIOR DA CAPA; A ALCA DE RESGATE DEVERA SUPORTAR, SEM DESFIAMENTO, SOLTURA, RUPTURA DA COSTURA OU RASGOS, NO MINIMO A 200 KG DE ARRASTO. DEVERA ACOMPANHAR PATCH TIPO BORDADO SENDO UM RETANGULO COM FUNDO PRETO, MEDINDO 25CM DE COMPRIMENTO E 15CM DE ALTURA, COM ESCRITA GCM NA PRIMEIRA LINHA E SOROCABA NA SEGUNDA LINHA CENTRALIZADOS, MEDINDO 22CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE ALTURA NO TOTAL, CONFECCIONADO EM TECIDO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², COM AS ESCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA OU AMARELO DOURADO, SENDO COSTURADA EM UMA PALA DE VELCRO MACHO NA COR PRETA; ETIQUETA INTERNA CONFORME PORTARIA INMETRO N. 296 /2019. TAMANHOS: P AO G5. AS DIMENSOES DE CONFECCAO DAS CAPAS EXTERNAS MODULARES DEVEM SER SUFICIENTES A GARANTIR A INTRODUCAO DOS COLETES BALISTICOS (PAINEL + INVOLUCRO) EM SEU INTERIOR DEVERAO SEGUIR O DIMENSIONAL QUE E REFERENCIA PARA OS PAINEIS BALISTICOS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

CAPA DE CHUVA – GCM (ATUALIZADO)

COMPOSTO POR JAQUETA E CALÇA;
MATERIAL (TECIDO): NYLON;
GENERO: PREFERENCIALMENTE UNISSEX;
AJUSTE DA CINTURA DA JAQUETA: ELASTICO;

AJUSTE DO PUNHO: ELASTICO E/OU VELCRO;

FECHAMENTO FRONTAL: ZIPER E VELCRO;

AJUSTE DE PERNA: ZIPER, VELCRO E ELASTICO;

AJUSTE DA CINTURA DA CALÇA: ELASTICO;

GOLA ALTA;

REFLETIVO OBRIGATORIAMENTE NA JAQUETA E PREFERENCIALMENTE NA CALÇA;

TECIDO IMPERMEAVEL;

DESEJAVEL FORRO;

COR: PRETO.

GARANTIA: MINIMO 90 DIAS.

GORRO C/ PALA – GCM

- COPA: CONFECCIONADA EM TECIDO UNICO NO FORMATO OVAL.

- LATERAL E FRENTE: CONFECCIONADA EM TECIDO UNICO EM TODA A VOLTA, CONTENDO NA PARTE INFERIOR EXTERNA (EM TODA A VOLTA) UMA FAIXA (100 POR CENTO POLIESTER) LISTEL XADREZ AZUL MARINHO E BRANCO (7 MILIMETROS X 7 MILIMETROS CADA QUADRADO) COM 14 MILIMETROS DE LARGURA (JA COSTURADA). A LATERAL DEVERA POSSUIR ALTURA DE 80 MILIMETROS.

- NA PARTE DE TRAS, DEVERA TER UMA ABERTURA EM FORMA DE SEMICÍRCULO COM 60 MILIMETROS DE DIAMETRO NA BASE DO GORRO; NA BASE DESSA ABERTURA TERA UM REGULADOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, INJETADO NA COR AZUL MARINHO EM MATERIAL VIRGEM. ESSE REGULADOR E COMPOSTO DE DUAS TIRAS (MACHO E FEMEA) COM APROXIMADAMENTE 90 MILIMETROS X 20 MILIMETROS, SENDO UMA COM PINOS DISPOSTOS LINEARMENTE AO LONGO DO COMPRIMENTO DA PEÇA (UMA CARREIRA DE 7 PINOS) E A OUTRA COM ORIFÍCIOS PARA ACOPLAMENTO DA PRIMEIRA TIRA;

- PALA DO GORRO TERA O FORMATO DE BICO DE PATO EM MATERIAL PLASTICO (100 POR CENTO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM 2,5 MILIMETROS DE ESPESSURA NA COR AZUL MARINHO), REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS COM O MESMO TECIDO DE REFERENCIA. DIMENSAO 65 MILIMETROS X 170 MILIMETROS.

- PALA DO GORRO DESTINADO AO INSPETOR COMANDANTE DE AGRUPAMENTO,

INSPETOR COMANDANTE GERAL E INSPETOR COMANDANTE LOCAL DEVERA POSSUIR DOIS RAMOS BORDADOS NA PALA.

- PALA DO GORRO DEVERA POSSUIR NA EXTREMIDADE TOTAL UM FILETE (VIES) DE 3 MILIMETROS COMPOSTO DE 100 POR CENTO DE POLIESTER COSTURADO INTERNAMENTE NA COR AMARELO DOURADO PARA INSPETORES E COMANDANTES; COR VERMELHO QUEIMADO

PARA GUARDAS CIVIS DE CLASSE DISTINTA E CLASSE ESPECIAL, COR NA COR BRANCA PARA GUARDAS CIVIS DE PRIMEIRA E SEGUNDA CLASSE.

- O BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERA FIXADO NA PARTE FRONTAL DO GORRO ATRAVES DO SISTEMA EMBORRACHADO DIGITAL, POSSUINDO 45 MILIMETROS DE COMPRIMENTO POR 50 MILIMETROS DE ALTURA.

- O BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL SERA A COR AZUL MARINHO PREDOMINANTE PARA GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE SEGUNDA CLASSE, PRIMEIRA CLASSE, CLASSE ESPECIAL E CLASSE DISTINTA. PARA INSPETORES E COMANDANTES, O BRASAO SERA NA COR AMARELO DOURADO.

- ILHOSES: O GORRO DEVERA CONTER 2 (DOIS) ILHOSES DE METAL (LATAO) DE CADA LADO.

- FORRO: O GORRO SERA FORRADO INTERNAMENTE COM UMA CAMADA DE TECIDO JERSEI TERMOCOLANTE 100 POR CENTO DE POLIESTER NA COR AZUL MARINHO OU PRETO; NA PARTE INFERIOR INTERNA AS COSTURAS DEVERAO SER COBERTAS POR FAIXA DE 25 MILIMETROS (VIES) DE TECIDO 100 POR CENTO DE ALGODAO NA COR DA ENTRETELA.

- AS EXTREMIDADES DO TECIDO DEVERAO SER OVERLOCADAS OU COM APLICACAO DE UM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO DO TECIDO QUANDO DA LAVAGEM;

- O GORRO COM PALA DEVERA SER COSTURADO COM LINHA 100 POR CENTO DE POLIESTER NUMERO 120 NA COR AZUL MARINHO;

- COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

- TECIDO DE REFERENCIA: 48% ALGODÃO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUÇÃO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M².

- MEDIDAS: O GORRO COM PALA DEVERA SER CONFECCIONADO NAS MEDIDAS DA TABELA ABAIXO:

- PEQUENO (P) 53 A 54 CENTIMENTROS.

- MEDIO (M) 55 A 57 CENTIMETROS.

- GRANDE (G) 58 A 59 CENTIMETROS.

- EXTRA GRANDE (GG) 60 A 62 CENTIMETROS.

- ETIQUETAS: CADA PECA DEVERA POSSUIR ETIQUETA CONTENDO A IDENTIFICACAO DO TAMANHO. ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME RESOLUCAO NUMERO 2 DO CONMETRO.

- EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM A NUMERACAO VISÍVEL. EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM A IDENTIFICACAO DO CONTEUDO.

- GARANTIA: 12 MESES.

MEIAS PRETAS 3/4 – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: MEIAS CONFECCIONADAS EM TRAMA 57% ALGODAO PENTEADO NE 20/01, 38% POLIAMIDA TEXTURIZADO 70/23/2 E 5% ELASTODIENO, NA COR PRETA. ISENTA DE DEFEITOS PREJUDICIAIS COMO MANCHAS E FALHAS. CALCANHAR VERDADEIRO

ACABAMENTO: BICO DE MEIA DEVERA SER FECHADO COM FIO EM POLIAMIDA 6.0 TITULO 2/40/13 NA COR PRETA, COM PUNHO DO TIPO CRAVADO, CANELADO 1X1 E FIO DE ELASTODIENO FLUTUANDO. PERNA DE MALHA DE ALGODAO, ESPUMADA INTERNAMENTE E LISA EXTERNAMENTE E FECHAMENTO REMALHADO.

TAMANHO BASE: PARA CENTRALIZACAO DO CALCANHAR UTILIZAR CALCADO NUMERO 40.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO DO TAMANHO E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO COM NO MAXIMO 50 PARES.

AMOSTRAS: A EMPRESA FORNECEDORA DEVERA APRESENTAR AMOSTRAS CONFECCIONADAS DENTRO DO PADRAO ESPECIFICADO, PARA ANALISE TECNICA, VISUAL E PROVA PRATICA DE CONFORTO E COMPARACAO COM O LOTE A SER ENTREGUE.

GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

TARJETA DE IDENTIFICACAO – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: TARJETA DE IDENTIFICACAO CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM AS ESCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA OU AMARELO DOURADO, SENDO COSTURADA EM UMA PALA DE VELCRO MACHO NA COR AZUL MARINHO.

COSTURAS:

MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA AS BARRAS DO CONTORNO.

PONTOS POR CENTIMETRO: 4,0 A 4,5 EM TODAS AS COSTURAS.

AVIAMENTOS:

LINHA 80 POLIESTER / ALGODAO OU 100 PORCENTO POLIESTER NA COR AZUL MARINHO.

COR DE REFERENCIA: PANTONE 19-4013 TCX (AZUL MARINHO NOITE).

MEDIDAS: 8,0 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO POR 1,5 CENTIMETROS DE LARGURA.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM A DESCRICAO DE QUANTIDADE.

GARANTIA: 12 MESES

LAUDOS PARA TECIDO TARJETA DE IDENTIFICACAO – GCM

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTE CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP

INSÍGNIA – GCM (ATUALIZADO)

CONFECCIONADA EM TECIDO NA COMPOSICAO 48% ALGODAO E 52% POLIAMIDA, CONSTRUCAO EM TELA RIPSTOP 4X4CM, DE 230 G/M², RESISTENCIA A TRACAO (TRAMA) DE 48 QUILOGRAMA, RESISTENCIA A TRACAO (URDUME) DE 75 QUILOGRAMA FORCA, FATOR DE PROTECAO ULTRAVIOLETA DE 50 UPF NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM AS ESCRITAS BORDADAS NA COR BRANCA OU AMARELO DOURADO, SENDO COSTURADA EM UMA PALA DE VELCRO MACHO NA COR AZUL MARINHO. NA COR AZUL MARINHO ESCURO, COM SIMBOLOS INDICATIVOS DA GRADUAÇÃO 2ª, 1ª, CE, CD COM VELCRO E INSPETOR, COMANDANTE OPERACIONAL, COMANDANTE GERAL FORMATO OMBREIRA COM ABOTOADURA.

SIMBOLOS INDICATIVOS DA GRADUAÇÃO BORDADOS NA COR AMARELA.

- MEDIDAS:

2ª CLASSE: 30MMX40MM

1ª CLASSE: 60MMX40MM

CLASSE ESPECIAL: 60MMX40MM

CLASSE DISTINTA: 60MMX40MM

INSPETOR: 80MMX40MM

COMANDANTE OPERACIONAL: 80MMX40MM

COMANDANTE GERAL: 80MMX40MM

LAUDOS PARA TECIDO TARJETA DE IDENTIFICACAO - GCM

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTES CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 52% POLIAMIDA, 48% ALGODAO (+/-5%);

SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM (ABNT NBR ISO 105 C06/2010): MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 230 G/M² (+/-5%);

LIGAMENTO (NBR 12996/93 E 12546/91): TELA COM EFEITO RIP STOP

MANGUITO UNISSEX – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO 88% POLIAMIDA E 12% ELASTANO 160 G/M², CONFORTAVEL COM UMA SECAGEM RAPIDA, COM EXCELENTE CONFORTO TERMICO E PREVINE A PROLIFERACAO DE BACTERIAS CAUSADORAS DE DESAGRADAVEL ODOR DA TRANSPIRACAO. DESTINADO A PROTECAO AO FRIO, AO VENTO E AO SOL. DEVERA POSSUIR PROTECAO AOS RAIOS ULTRAVIOLETA UV 50+ QUE PROPORCIONE A ABSORCAO EQUILIBRADA DA UMIDADE. POSSUIR COMPRESSAO QUE AUXILIA A CIRCULACAO SANGUINEA, NUTRINDO OS MUSCULOS MAIS RAPIDAMENTE. FORNECIMENTO EM PARES.

PUNHO: 2,0 CM DE LARGURA (MINIMO).

MEDIDAS: O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR GRADE DE AMOSTRA (PP – P – M – G – GG – EGG).

COR DE REFERENCIA: PRETO SEM DETALHES.

ETIQUETAS: ETIQUETA COM IDENTIFICACAO DO TAMANHO DO PRODUTO E DA COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO NUMERO 2 (DOIS).

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM A NUMERACAO VISIVEL E EM EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE QUANTIDADE E TAMANHO.

GARANTIA: 12 MESES

LAUDOS PARA TECIDO MANGUITO UNISSEX – GCM

DEVERA ATENDER AOS SEGUINTEs CRITERIOS E NORMAS TECNICAS:

ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONTEUDO FIBROSO (ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992): 88% POLIAMIDA, 12% ELASTANO (+/-5%);

GRAMATURA (ABNT NBR 10591:2008): 160 G/M² (+/-5%).

BOINA ROMU GCM (ATUALIZADO)

BOINA MILITAR MODELO FRANCESA CONFECCIONADA EM 100% LA "SOFT", TINGIDA; FORRO EM TECIDO MISTO DE ALGODAO E POLIESTER, DE FORMA CIRCULAR, DE COR PRETA; DEBRUADA COM UMA TIRA DE VAQUETA CROMADA PRETA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E 22 MM DE LARGURA, EM CUJO INTERIOR CORRE UM CADARCO DE POLIPROPILENO PRETO, QUE SE DESTINA AO AJUSTAMENTO DA BOINA; NAO DEVERA APRESENTAR VINCO.

DEVERA APRESENTAR DIMENsoES CONFORME A TABELA DE MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO E TAMANHOS ESPECIFICADOS, COM ABA DO LADO ESQUERDO PRESA POR BOTOES DE PRESSAO.

INTERNAMENTE DEVERA POSSUIR UM REFORCO EM RECOURO, EM FORMA APROXIMADAMENTE SEMICIRCULAR, COM AS DIMENsoES DE 70 MM X 55 MM, SITUADO NO QUARTO ANTERIOR DO LADO DIREITO. O REFORCO NAO DEVE SER INTRODUIZIDO NO DEBRUM, QUE SERVE TAMBEM DE CARNEIRA.

DEVERA TER O BRASAO DA GCM NO LADO DIREITO (CONFORME A ARTE DA GCM - PADRAO).

O CADARCO DEVE APRESENTAR O ACABAMENTO DE TAL FORMA QUE EVITE O SEU DESFIAMENTO PELO USO.

A ABA, NO SEU LIMITE INFERIOR LADO ESQUERDO, POSSUI DOIS BOTOES DE PRESSAO, SEPARADOS 70 MM UM DO OUTRO, NO SENTIDO TRANSVERSAL - SENDO AS ESPIGAS (MACHOS) FIXADAS A 40 MM E OS RECEPTACULOS (FEMEAS) A 10 MM DA BORDA.

ENTRE OS BOTOES DE PRESSAO E APLICADO UM ILHOS.

AS BOINAS DEVEM SER NUMERADAS, CONFORME O DIAMETRO DA CABECA (A GCM ENCAMINHARA A EMPRESA GANHADORA A NUMERACAO A SER FORNECIDA).

COR DE REFERENCIA: PRETO.

REFERENCIA DE FABRICACAO: PRALANA, LYON OU SIMILAR.

A ETIQUETA DA VESTIMENTA: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

CINTO DE NYLON (ATUALIZADO)

CINTO: TIRA CONFECCIONADA EM NYLON (POLIPROPILENO) NA COR AZUL MARINHO, 35 MILIMETROS DE LARGURA E DE 3 MILIMETROS DE ESPESSURA.

FIVELA: FABRICADA EM LATAO DE 2 MILIMETROS DE ESPESSURA, EM FORMATO RETANGULAR ABAULADO, COM 35 MILIMETROS DE LARGURA INTERNA E 45 MM DE COMPRIMENTO; AO CENTRO DA FIVELA DEVERA POSSUIR EM RELEVO O BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COM 25 MM DE DIAMETRO, CONFORME LAY OUT, COM ACABAMENTO RESINADO. A FIVELA SERA DOTADA DE DUAS PECAS DE METAL, POSSUINDO EM UMA DAS EXTREMIDADES UM DISPOSITIVO COM SEIS DENTES AGUDOS, COLOCADOS DE MODO QUE POSSA FIXAR O A PONTA DO CINTO A FIVELA E UM ROLETE MOVEL RECARTEILHADO, ANTIDERRAPANTE, QUE SERA PARA O AJUSTE DO CINTO. A FIVELA TERA ACABAMENTO PRATEADO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA CLASSE, PRIMEIRA CLASSE, CLASSE ESPECIAL E CLASSE DISTINTA E COM ACABAMENTO DOURADO PARA INSPETORES E COMANDANTES.

PONTEIRA: NA OUTRA EXTREMIDADE DO CINTO TERA UMA PONTEIRA COM 0,7 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, COM CANTOS ARREDONDADOS, DOTADA DE DENTES AGUDOS QUE SE FIXARA NA EXTREMIDADE DO CINTO A FIM DE EVITAR O DESFIAMENTO, BEM COMO, FACILITARA A INTRODUCAO DA PONTEIRA NA FIVELA. A PONTEIRA DEVERA POSSUIR O MESMO ACABAMENTO QUE A FIVELA (PRATEADO OU DOURADO).

EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM A NUMERACAO E COLETIVAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO COM AS IDENTIFICACAO DA QUANTIDADE E DO TAMANHO.

ETIQUETA: COSTURADA NA PARTE INTERNA DO CINTO COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E COM A REFERENCIA DO TAMANHO.

GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

Jaqueta Ventilada para Motociclista – GCM:

JAQUETA PARA MOTOCICLISTA, COMPOSTA DE PROTECAO NAS COSTAS, OMBROS, COTOVELO E ANTEBRACO, COM CONSTRUCAO EM TECIDO RESISTENTE A ABRASAO E RESPIRAVEL E FECHAMENTO EM COSTURA DUPLA REFORCADA.

ACABAMENTO:

CONFECCIONADA EM POLIESTER VENTILADO;

PROTECAO COM C.E NOS OMBROS, COTOVELO E ANTEBRACO.

PROTETOR DE COLUNA REMOVIVEL EM EVA.

AJUSTES EM VELCRO NA GOLA E NA CINTURA.

FECHAMENTO DUPLO EM VELCRO REFORCADO NOS PUNHOS.

BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS.

FECHAMENTO EM ZIPER PLASTICO AUTO BLOCANTE.

COR: PREDOMINANTEMENTE PRETO.

TAMANHO: A SER DEFINIDO PELO SETOR SOLICITANTE.

REFERENCIA: X11 GUARD 2 OU SIMILAR.

LUVA MEIO DEDO MOTOCICLISTA – GCM (ATUALIZADO)

LUVA CANO CURTO

MODELO ABERTO / MEIO DEDO

TECIDO POLIESTER E/OU CAMURCA

PROTECAO RIGIDA EM POLIPROPILENO SOBRE A CABECA DOS METACARPOS

PROTECAO EM BORRACHA NA PALMA E NOS DEDOS

PROTECAO DE DORSO

REFORCO ENTRE OS DEDOS

COTURNO TATICO – GCM:

CONFECCIONADO EM COURO, NA COR PRETA, COM CANO MEDIO EM LONA REFORCADA, COM PALMILHA EM EVA 4MM, SOLADO DE BORRACHA TIPO AMAZONAS COSTURADO E REFORCADO, COM OTIMO ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO (FRENTE LISA). RETIRAR A GRADE DE NUMERACAO NA SEDE DA GCM.

OBS.: ENCAMINHAR O MODELO DO COTURNO PARA APROVACAO PADRAO DA GCM, ANTES DA ENTREGA FINAL.

COTURNO TATICO MOTOCICLISTA – GCM (ATUALIZADO)

BOTA CANO ALTO

FECHAMENTO COM ZIPER E PROTETOR EM COURO E FECHAMENTO COM VELCRO

CONF ECCAO EM COURO

REFLETIVOS DE SEGURANCA NAS LATERAIS E CALCANHAR

REFORCO INTERNO DE EVA 2MM DUBLADO COM MANTA TRAMADA DE 1MM

ATACADORES DE POLIAMIDA

FORRADO COM FORRO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTI FUNGOS

REFORCOS NO BICO E TRASEIRA

SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A 240º

PALMILHA EM GEL PU

FARDA DE GALA MASCULINO – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO TUNICA MASCULINA:

- CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M² E 23,50 DE FIOS POR CM.
- TALHE: COMO O DOS PALETOS, COM COMPRIMENTO ATE A ALTURA DOS QUADRIS PROPORCIONAL AO TAMANHO DO MANEQUIM, TENDO UMA SOBRA DE 6 CM EM RELACAO AO QUADRO DE CONFECCAO (NO TORAX) E NA BARRA DEVERA TER UMA SOBRA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM;
- DIANTEIRO: COM ENTRETELA COBRINDO OS DOIS PINCHAS DOS DIANTEIROS, COM FORRO DO MESMO TECIDO ONDE SERAO EMBUTIDOS OS BOLSOS INTERNOS; ABOTOADOS COM 4 (QUATRO) BOTOES GRANDES, COMEÇANDO NA PARTE INFERIOR DA LAPELA E TERMINANDO NA ALTURA DOS BOLSOS INFERIORES, COM INTERVALOS IGUAIS ENTRE SI; DEVERA AINDA, TER SOBRA DE TECIDO DE 2,5 CM DE LARGURA NO MINIMO;
- GOLA: ABERTA, TIPO PALETO, DEVIDAMENTE ENTRETELADA;
- TRASEIRO: SERA CINTURADO COM UMA COSTURA AO CENTRO, TERMINANDO COM UMA ABERTURA TRANSPASSADA DE 20 CM PARA O MANEQUIM Nº 46, TERA SOBRA DE TECIDO NAO INFERIOR A 2,5 CM, DEVERA TER AINDA, CACHACEIRA DO MESMO TECIDO;
- BOLSOS: SERAO EM NUMERO DE 8 (OITO) ASSIM DISTRIBUIDOS:
 - DOIS APLICADOS, SUPERIORES RETANGULARES, COM OS CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOLAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS; OS BOLSOS SUPERIOR COLOCADOS DE SORTE QUE FIQUEM NA ALTURA UNIVERSAL DOS BOLSOS DE PEITO DE PALETOS;
 - DOIS APLICADOS, INFERIORES TRAPEZOIDAIS, COM CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOLAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS;

OS BOLSOS INFERIORES COLOCADOS DE SORTE QUE FIQUEM CERCA DE 4 CM

APROXIMADAMENTE, ACIMA DA BARRA DA TUNICA;

- DOIS SUPERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 15 CM DE PROFUNDIDADE;

- DOIS INFERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 10 CM DE PROFUNDIDADE POR 9 CM DE LARGURA;

- BOTOES: OS GRANDES AFIXADOS NO DIANTEIRO, ATRAVES DE PESTANAS E POR MEIO DE TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS PEQUENOS, AFIXADOS POR TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS BOTOES SERAO DOURADOS PARA OS SUBINSPETORES, INSPETORES, SUB COMANDANTE E COMANDANTE; E PRATEADOS PARA OS DEMAIS CARGOS;

- PORTINHOLA: TERAO ALTURA CORRESPONDENTE A 1/3 DA ALTURA TOTAL DOS BOLSOS, DEVIDAMENTE ENTRETRELADAS;

- PLATINAS: SERAO NO MESMO TECIDO DA TUNICA, DEVIDAMENTE ENTRETRELADAS E COSTURADAS POR UMA BASE NAS COSTURAS DAS MANGAS, DEVENDO ESSA BASE ESTAR COM 2/3 DO DIANTEIRO E 1/3 DO TRASEIRO; AS PARTES SUPERIORES SERAO ABOTOADAS POR BOTOES (DOURADOS OU PRATEADOS) COLOCADOS NO DIANTEIRO A 5 MM DAS COSTURAS DOS OMBROS;

- MANGAS: TIPO PALETO, TENDO CANHAO CIRCULAR DE 11 CM, COM VIVO DE NYLON INTERNO, TENDO UMA FOLGA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM;

- PESPONTO: A DISTANCIA COMPREENDIDA ENTRE A LINHA DO PESPONTO E AS EXTREMIDADES DA CONFECCAO DEVERA SER UNIFORME E MEDIR NO MAXIMO 0,6 CM E NO MINIMO 0,5 CM;

- CASEADOS: DEVERAO TER 22 MM PARA BOTOES GRANDES E 16 MM PARA OS PEQUENOS; DEVERAO SER FEITOS COM LINHA MILANESA, COM TRAVETES; NAO APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO, DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO;

- APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A 40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.

BOTOES PARA A TUNICA:

- GRANDES: DE METAL DOURADO OU PRATEADO, DE SUPERFICIE ARREDONDADA, UMA CIRCUNFERENCIA DE 3/4 DO DIAMETRO TOTAL,

- PEQUENOS: IDENTICOS AO ANTERIOR, POREM MEDINDO 1,4 CM DE DIAMETRO E 0,6 CM DE ESPESSURA;

- TRANQUETAS PARA OS BOTOES DA TUNICA DE FIO CROMADO, COMPOSTO DE DUAS VOLTAS NO REFERIDO FIO; MEDIDAS: DIAMETRO DO CIRCULO 1,2 CM E DIAMETRO DE FIO 0,08 CM.

DESCRICAO CALCA MASCULINA:

- CONFECCIONADO EM TECIDO ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR, TRAMA 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M² E 23,50 DE FIOS POR CM.

- TALHE: ESTILO SEMI-BAG, SEM BAINHAS, COM AS BOCAS DE ACORDO COM O QUADRO DE MEDIDAS EM ANEXO, DEVIDAMENTE OVERLOCADAS, TENDO SOBRA DE TECIDO EM TODA EXTREMIDADE NAO INFERIOR A 01,5 CM E EMENDA DO TRASEIRO 02 CM DE MODO QUE SE POSSIBILITE ALARGAR A CALCA ATE 03 CM OU ESTREITA-LA ATE 04 CM, PARA OS MANEQUINS DE 40 A 46 E DE 48 A 64 O ALARGAMENTO MAXIMO SER DE 04 CM E O ESTREITAMENTO DE 05 CM;

- CINTURA: COM 08 (OITO) PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO, DO MESMO TECIDO, PESPONTADOS COM DUAS COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1 CM DE LARGURA; INTERNAMENTE, O COS DEVE SER ENTRETRELADO E FORRADO NA COR DO TECIDO EM TODA EXTENSAO; O COS TER 4,5 CM DE ALTURA E SER FECHADO POR PRESILHA DE METAL;

- BRAGUILHA: FORRADA DO MESMO TECIDO E FECHADA POR ZIPER DE NYLON DE 1A QUALIDADE, NA COR DO TECIDO, REFORCADO COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR; TER PESPONTO DE 3 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO, NAO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO;
- PREGAS: TER QUATRO PREGAS NO DIANTEIRO, SENDO DUAS DE CADA LADO, E SERAO DOBRADAS PARA O LADO EXTERNO DA PERNA;
- BOLSOS: SERAO EM NUMERO DE 04, ASSIM DISTRIBUIDOS:
- DOIS DIANTEIROS, TIPO FACA, COM 03 A 03,5 CM DISTANTE DA COSTURA LATERAL JUNTO AO COS, REFORCADOS COM TRAVETES NA EXTREMIDADE INFERIOR; O ESPELHO DO BOLSO DEVER TER PRONTO 06 CM DE LARGURA DO MESMO TECIDO DA CALÇA;
- DOIS TRASEIROS EMBUTIDOS, COM PORTINHAS DE 03,5 CM DE LARGURA NAS EXTREMIDADES, TENDO UM VIVO NA ABERTURA;

CONFECCAO: TOMAR TODAS AS PRECAUCOES NECESSARIAS PARA EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS, DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; IGUALMENTE NECESSARIO PREVER NAS COSTURAS UMA SOBRA SUFICIENTE DE TECIDO; OS BOLSOS (FORRO) DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE VIRADOS E PESPONTADOS - COSTURA INGLESIA; REALIZAR A CALÇA E AS PREGAS, UM VINCO BASTANTE FIXADO PARA QUE SEJA PERMANENTE NA LAVAGEM E A UTILIZACAO DE UMA PRENSA... VAPOR E POR ESSA RAZAO OBRIGATORIA;

AVIAMENTOS E COSTURAS:

- BORDAS DO TECIDO OVERLOCADAS; SOBRA DE TECIDO PARA POSSIVEIS AJUSTES; FORROS DOS BOLSOS VIRADOS E PESPONTADOS EM COSTURA INGLESIA; VINCOS PERMANENTES RESISTENTES A LAVAGEM E AO USO, DEFINIDOS POR PRENSA A VAPOR.
- COLOCACAO DO COS, ZIPER, VIVOS DOS BOLSOS, PENCES, VISTA E PESPONTOS EM MAQUINA RETA DE 1 AGULHA.
- FECHAMENTO DAS LATERAIS ENTRE AS PERNAS E FORRO DOS BOLSOS EM INTERLOQUE DE BITOLA MINIMA DE 10 MM; FECHAMENTO DO GANCHO TRASEIRO EM PONTO CORRENTE DE 2 AGULHAS DEFASADAS COM SOBRA DE 3 CM DE TECIDO DE CADA LADO NA ALTURA DO COS EM COSTURA ABERTA COM BORDAS OVERLOCADAS.
- FECHAMENTO DOS FORROS DOS BOLSOS EM INTERLOQUE COM BITOLA MINIMA 7 MM.
- EXTREMIDADES DOS BOLSOS, VIVOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA E JUNCAO DOS GANCHOS COM TRAVETES.
- CASEADO RETO DE 14 MM E 3.5 A 4.0 PONTOS/CM EM TODAS AS COSTURAS.

CONDICOES TECNICAS:

- COR REFERENCIA: B97 AZUL MARINHO ESCURO - PANTONE 194013
- TECIDO DE REFERENCIA: ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR
- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.
- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.
- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO Nº 2.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

CAMISA SOCIAL MASCULINO (UNIFORME DE GALA) – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TRAMA COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO, CONSTRUCAO EM TELA , PESO DE 130 G/M², TALHE: COMO O DAS CAMISAS COMUNS SOCIAIS, SEM PLATINAS; DIANTEIRO: ABOTOADO NA FRENTE POR 5 (CINCO) BOTOES DE MATERIAL PLASTICO DE 1A QUALIDADE, NA COR BRANCO, DE DOIS FUROS, MEDINDO 12 MM DE DIAMETRO POR 2 MM DE ESPESSURA; OS CASEADOS SERAO EM SENTIDO VERTICAL; TERA CARCELA DE 3,5 CM; TRASEIRO: COMO AS CAMISAS COMUNS, POREM, COM PALA RETA (SEM BICOS); GOLA: SOCIAL, COM 6 CM E ENTRETELADA, SERA ABOTOADA POR BOTAO NA COR DO TECIDO; MANGAS: COMPRIDAS, COMO AS DAS CAMISAS COMUNS, TERMINADAS COM PUNHOS SIMPLES; ABOTOADAS COM BOTOES; SUAS COSTURAS SERAO OVERLOCADAS.

AVIAMENTOS: UTILIZAR: LINHA DE COSTURA DE SEDA NATURAL, POLIESTER OU SIMILAR, NA COR DO TECIDO; ENTRETELA DE NYLON, DEVENDO SER CORTADA EM PLENO VIES, PARA A CONFECCAO DO COLARINHO; BOTOES DE 1A QUALIDADE, DO EXISTENTE NO COMERCIO, NA COR DO TECIDO.

CONFECCAO: TOMAR PRECOES NECESSARIAS PARA SE EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS (O CORTE PICOTADO COM TESOURA ESPECIAL E INSUFICIENTE) DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.

APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A 40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.

CONDICOES TECNICAS:

- COR REFERENCIA: BRANCO - 007.
- TECIDO DE REFERENCIA: SALLUS SANTISTA OU SIMILAR.
- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.
- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.
- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO Nº 2.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

QUEPE MASCULINO PARA O UNIFORME DE GALA – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO DO MATERIAL

PARA A COPA: 100% POLIESTER, NA COR AZUL MARINHO PANTONE 19-3908TP;

PARA A ARMACAO: JUGULAR COM GALAO DOURADO PARA INSPETOR COMANDANTE, CMT DE AGRUPAMENTO, INSPETORES CMT LOCAL, INSPETORES E SUB-INSPETORES COM 16 MM DE

LARGURA, COM BOTOES BANHADOS EM OURO, COM 15 MM DE DIAMETRO; JUGULAR COM GALAO PRATEADO PARA GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS CLASSE DISTINTA, GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS CLASSE ESPECIAL, GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS 1A E 2A CLASSES, COM BOTOES BANHADOS EM PRATA, COM 15 MM DE DIAMETRO; FITA DE VELUDO PRETA COM 45 MM DE LARGURA; FORRO DE TECIDO ACETINADO NA COR AZUL MARINHO; CASTELO DE MATERIAL SINTETICO RIGIDO; ARAME DE ACO PARA ARMACAO; TIRA DE MATERIAL SINTETICO, COM 42 MM DE LARGURA, PARA CARNEIRA;

PALA DE PAPELAO PRESBAN, REVESTIDA DA SEGUINTE FORMA: PARA INSPETOR COMANDANTE, CMT DE AGRUPAMENTO, INSPETORES CMT LOCAL: REVESTIDO POR TECIDO DE FELTRO PRETO, BORDADO ELETRONICAMENTE COM RAMOS DOURADOS EM FIO DE OURO (FIO METALIZADO REF. 7224 – OURO VELHO) NA PARTE SUPERIOR E POR MATERIAL SINTETICO NA COR PRETA NA PARTE INFERIOR; PARA OS DEMAIS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS: REVESTIDO POR TECIDO DE FELTRO PRETO NA PARTE SUPERIOR E POR MATERIAL SINTETICO NA COR PRETA NA PARTE INFERIOR; DEBRUM DAS PALAS E DA CARNEIRA EM PLASTICO BRILHANTE NA COR PRETA COM ESPESSURA DE 0,20 MM E LARGURA DE 5 MM NA PARTE SUPERIOR E 5 MM NA PARTE INFERIOR.

CONFECCAO

A CONFECCAO OBEDECERA AO MODELO EM ANEXO, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO, NOS MINIMOS DETALHES, NAO SENDO PERMITIDO: COSTURAS ENRUGADAS OU MAL FEITAS NUANCAS SENSIVEIS NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA;

O BONE DEVERA SER CONFECCIONADO PELO NUMERO QUE CORRESPONDA A CIRCUNFERENCIA DA CABECA, MEDIDA PELA CIRCUNFERENCIA INTERNA DO BONE, VARIANDO DO NUMERO 51 (CORRESPONDENTE A 510 MM) AO 62 (CORRESPONDENTE A 620 MM);

DESCRICAO

COPA: DE FORMATO OVALADO, MEDINDO 280 MM NO COMPRIMENTO POR 250 MM NA LARGURA, CONFECCIONADA EM TECIDO AZUL MARINHO, COSTURADO COM LINHA NA COR AZUL MARINHO PARA O PRIMEIRO. A COPA SERA ARMADA POR INTERMEDIO DE UM ARCO DE ARAME DE ACO, FORMATO ROLICO, FIRMEMENTE EMBUTIDO E COSTURADO ENTRE A PARTE LATERAL E A TAMPA DO BONE. A PARTE LATERAL SERA ENTRETELADA EM TODA A SUA VOLTA. NA PARTE INFERIOR DA COPA EXISTIRA, COBRINDO TODA A SUA PORCAO CILINDRICA, UMA FITA DE VELUDO PRETA, COM 45 MM DE LARGURA;

PALA: SERA CONFECCIONADA EM PAPELAO PRESBAN, REVESTIDA COM TECIDO FELTRO PRETO NA COR PRETA, CONFORME ITEM 2.2, TENDO A INCLINACAO DE 111º E COSTURADA A ARMACAO PROPRIAMENTE DITA. PARTINDO DO ZERO NAS LATERAIS E ALCANCANDO NO CENTRO FRONTAL A LARGURA MAXIMA DE 65 MM; AS PALAS REVESTIDAS COM TECIDO FELTRO PRETO POSSUIRAO O SEGUINTE BORDADO: A) RAMOS SIMPLES DE CAFE E FRUTOS, DOURADOS EM FIO DE OURO (FIO METALIZADO REF. 7224-OURO VELHO), DESTINADAS AOS INSPETORES COMANDANTE, SUBCOMANDANTE, INSPETORES CMT LOCAIS, CONFORME PADRAO UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO; B) AS PALAS REVESTIDAS COM TECIDO FELTRO SEM BORDADO E DESTINADAS AOS DEMAIS GUARDAS;

ARMACAO: CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO FLEXIVEL EM POLIPROPILENO DE 1 MM, NA COR PRETA, COM 65 MM DE LARGURA, SENDO QUE NA PARTE INFERIOR E REVESTIDA

EM TODA A SUA VOLTA POR UM VIES DE FELTRO PRETO IMPERMEABILIZADO DE 10 MM DE LARGURA NA PARTE EXTERNA E 30 MM DE LARGURA NA PARTE INTERNA E NA PARTE SUPERIOR POSSUI EM TODA A SUA VOLTA UM VIES DE MATERIAL SINTETICO NA COR PRETA DE 5 MM DE LARGURA;

CARNEIRA: INTERNAMENTE A ARMAÇÃO SERÁ PROTEGIDA EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA, POR UMA CARNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, NA COR PRETA, COM 42 MM DE LARGURA. A PARTE INFERIOR DA CARNEIRA TERÁ UM DEBRUM EM PLÁSTICO PRETO;

JUGULAR: PARA OS INSPETOR COMANDANTE, SUBCOMANDANTE, INSPETOR COMANDANTE LOCAL, INSPETORES E SUB-INSPETORES EXISTIRÁ UMA JUGULAR CONFECCIONADA EM GALÃO DOURADO, COM 16 MM DE LARGURA, PRESA LATERALMENTE POR INTERMÉDIO DE DOIS BOTOES ESTRELA BANHADOS EM OURO, COM 15 MM DE DIÂMETRO; PARA OS DEMAIS CARGOS EXISTIRÁ UMA JUGULAR CONFECCIONADA EM GALÃO PRATA, COM 16 MM DE LARGURA, PRESA LATERALMENTE POR INTERMÉDIO DE DOIS BOTOES ESTRELA BANHADOS EM PRATA, COM 15 MM DE DIÂMETRO;

CASTELO: O CASTELO TERÁ 60 MM DE ALTURA, SENDO MEDIDO A PARTIR DO LADO SUPERIOR DA FITA DE VELUDO PRETO;

FORRO: NÃO DEVERÁ SER COSTURADO NA PARTE INTERNA. A PARTE INTERNA DA CAPA SERÁ FORMADA POR TECIDO ACETINADO NA COR AZUL MARINHO. O SEU AJUSTE AO BONE SERÁ FEITO POR MEIO DE UMA ENTRETELA NÃO TECIDA, FIXA AO FORRO NA SUA FACE DE CONTATO COM O BONE. NO CENTRO DO FORRO HAVERÁ COSTURADO A ESTE, UM PLÁSTICO CRISTAL EM FORMATO RETANGULAR, QUE TOMARÁ A PORÇÃO CENTRAL DO FORRO, EQUIDISTANTE DAS BORDAS. NESTE PLÁSTICO HAVERÁ O BRASÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA E DA EMPRESA FORNECEDORA;

DISTINTIVO: PARA TODOS OS CARGOS DA GCM, POSSUIRÁ UM DISTINTIVO EM METAL CONFORME A GRADUAÇÃO, CENTRALIZADOS SOBRE O CASTELO DO BONE.

GRAVATA SOCIAL MASCULINA (UNIFORME DE GALA) – GCM (ATUALIZADO)

CONFECCIONADA EM TECIDO TRAMA 100% POLIÉSTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M² E 23,50 DE FIOS POR CM.

COM 1,45 M DE COMPRIMENTO, SENDO QUE SUA EXTREMIDADE MAIS LARGA TERÁ 9 CM DE LARGURA, TERMINANDO EM ÂNGULO COM 4,5 CM DE CADA LADO; A EXTREMIDADE ESTREITA DEVERÁ TER 4,0 CM DE LARGURA TERMINADA.

AS GRAVATAS SO PODERÃO TER UMA EMENDA NO SEU COMPRIMENTO.

O CORTE DO TECIDO E DA ENTRETELA DEVE SER FEITO EM PLENO VIES (ENVIESADOS).

CONDIÇÕES TÉCNICAS:

- COR REFERÊNCIA: B97 AZUL MARINHO ESCURO - PANTONE 194013.
- TECIDO DE REFERÊNCIA: ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR.
- REFERÊNCIA DE FABRICAÇÃO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.
- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRÃO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS

COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

GRAVATA AZUL-MARINHO COM ZIPER:

GRAVATA AZUL-MARINHO COM ZIPER

TAMANHO UNICO.

FARDA DE GALA FEMININO – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO DA TUNICA FEMININO:

CONFECCIONADO EM TECIDO TRAMA 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M² E 23,50 DE FIOS POR CM. TALHE: COMO O DOS PALETOS, COM COMPRIMENTO ATE A ALTURA DOS QUADRIIS PROPORCIONAL AO TAMANHO DO MANEQUIM, TENDO UMA SOBRA DE 6 CM EM RELACAO AO QUADRO DE CONFECCAO (NO TORAX) E NA BARRA DEVERA TER UMA SOBRA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM;

DIANTEIRO: COM ENTRETELA COBRINDO OS DOIS PINCHAS DOS DIANTEIROS, COM FORRO DO MESMO TECIDO ONDE SERAO EMBUTIDOS OS BOLSOS INTERNOS; ABOTOADOS COM 4 (QUATRO) BOTOES GRANDES, COMEÇANDO NA PARTE INFERIOR DA LAPELA E TERMINANDO NA ALTURA DOS BOLSOS INFERIORES, COM INTERVALOS IGUAIS ENTRE SI; DEVERA AINDA, TER SOBRA DE TECIDO DE 2,5 CM DE LARGURA NO MINIMO;

GOLA: ABERTA, TIPO PALETO, DEVIDAMENTE ENTRETELADA;

TRASEIRO: SERA CINTURADO COM UMA COSTURA AO CENTRO, TERMINANDO COM UMA ABERTURA TRANSPASSADA DE 20 CM PARA O MANEQUIM Nº 46, TERA SOBRA DE TECIDO NAO INFERIOR A 2,5 CM, DEVERA TER AINDA, CACHACEIRA DO MESMO TECIDO;

BOLSOS: SERAO EM NUMERO DE 8 (OITO) ASSIM DISTRIBUIDOS:

DOIS APLICADOS, SUPERIORES RETANGULARES, COM OS CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS; OS BOLSOS SUPERIOR COLOCADOS DE SORTE QUE FIQUEM NA ALTURA UNIVERSAL DOS BOLSOS DE PEITO DE PALETOS;

DOIS APLICADOS, INFERIORES TRAPEZOIDAIS, COM CANTOS INFERIORES ARREDONDADOS E FECHADOS POR PORTINHOAS TIPO ASA DE MORCEGO, ABOTOADOS POR BOTOES PEQUENOS; OS BOLSOS INFERIORES COLOCADOS DE SORTE QUE FIQUEM CERCA DE 4 CM APROXIMADAMENTE, ACIMA DA BARRA DA TUNICA;

DOIS SUPERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 15 CM DE PROFUNDIDADE;

DOIS INFERIORES INTERNOS EMBUTIDOS MEDINDO 10 CM DE PROFUNDIDADE POR 9 CM DE LARGURA;

BOTOES: OS GRANDES AFIXADOS NO DIANTEIRO, ATRAVES DE PESTANAS E POR MEIO DE TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS PEQUENOS, AFIXADOS POR TRANQUETAS DE METAL CROMADO; OS BOTOES SERAO DOURADOS PARA OS SUBINSPETORES, INSPETORES, COMANDANTE E SUB COMANDANTE; E PRATEADOS PARA OS DEMAIS CARGOS;

PORTINHOLA: TERAO ALTURA CORRESPONDENTE A 1/3 DA ALTURA TOTAL DOS BOLSOS, DEVIDAMENTE ENTRETELADAS;

PLATINAS: SERAO NO MESMO TECIDO DA TUNICA, DEVIDAMENTE ENTRETELADAS E COSTURADAS POR UMA BASE NAS COSTURAS DAS MANGAS, DEVENDO ESSA BASE ESTAR COM 2/3 DO DIANTEIRO E 1/3 DO TRASEIRO; AS PARTES SUPERIORES SERAO ABOTOADAS POR BOTOES (DOURADOS OU PRATEADOS) COLOCADOS NO DIANTEIRO A 5 MM DAS COSTURAS DOS OMBROS;

MANGAS: TIPO PALETO, TENDO CANHAO CIRCULAR DE 11 CM, COM VIVO DE NYLON INTERNO, TENDO UMA FOLGA QUE PERMITA ENCOMPRIDAR-SE 2 CM;

PESPONTO: A DISTANCIA COMPREENDIDA ENTRE A LINHA DO PESPONTO E AS EXTREMIDADES DA CONFECCAO DEVERA SER UNIFORME E MEDIR NO MAXIMO 0,6 CM E NO MINIMO 0,5 CM;

CASEADOS: DEVERAO TER 22 MM PARA BOTOES GRANDES E 16 MM PARA OS PEQUENOS; DEVERAO SER FEITOS COM LINHA MILANESA, COM TRAVETES; NAO APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO, DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO;

APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A 40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.

BOTOES PARA A TUNICA:

GRANDES: DE METAL DOURADO OU PRATEADO, DE SUPERFICIE ARREDONDADA, UMA CIRCUNFERENCIA DE 3/4 DO DIAMETRO TOTAL,

PEQUENOS: IDENTICOS AO ANTERIOR, POREM MEDINDO 1,4 CM DE DIAMETRO E 0,6 CM DE ESPESSURA;

TRANQUETAS PARA OS BOTOES DA TUNICA DE FIO CROMADO, COMPOSTO DE DUAS VOLTAS NO REFERIDO FIO; MEDIDAS: DIAMETRO DO CIRCULO 1,2 CM E DIAMETRO DE FIO 0,08 CM.

DESCRICAO DA SAIA - FEMININO:

CONFECCIONADO EM TECIDO ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR, TRAMA 100% POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA, PESO DE 190 G/M² E 23,50 DE FIOS POR CM.

SAIA JUSTA: FORRADA, LEVEMENTE EVAZE, CAINDO LIVREMENTE SOBRE OS QUADRIS, DEVERA TER COMO SOBRA NAS COSTURAS 4 CM DE TECIDO PARA POSSIVEIS AJUSTES, DEVENDO SER TODA OVERLOCADA PARA SE EVITAR O DESFIAMENTO DAS BORDAS DO TECIDO;

DIANTEIRO: SEM COSTURA, COM DUAS PENSES DE 10 CM DE COMPRIMENTO; FORRO EM TECIDO 100% POLIESTER, DEVENDO SER NA MESMA TONALIDADE DA COR DA SAIA;

TRASEIRO: COM COSTURA CENTRAL UNINDO AS DUAS PARTES DO TECIDO, DUAS PENSES DE 10 CM DE COMPRIMENTO, UMA ABERTURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO, DEVENDO ESSA ABERTURA SER TRANSPASSADA COM 6 CM; TERA UM ZIPER

FIXO, FINO, DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, EMBUTIDO NA COSTURA CENTRAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO;

COS: COM 3,5 CM DE LARGURA, TODO FORRADO, FECHADO NO TRASEIRO ACIMA DO ZIPER, POR UM BOTO DE MASSA COM QUATRO FUROS NA COR DO TECIDO; TERA O COS 4 PASSANTES DE 1 CM DE LARGURA CADA, PESPONTADOS, DEVENDO SER COLOCADO UM SOBRE CADA PENSE, FORMANDO UM TOTAL DE QUATRO PASSANTES; TERA UM ELASTICO EMBUTIDO NAS LATERAIS DO COS E NA PARTE INICIAL DA EMENDA DO TRASEIRO COM O DIANTEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 MM DE COMPRIMENTO POR 35 MM DE LARGURA QUANDO EM DESCANSO; DE MODO GERAL, A PARTE INFERIOR DA SAIA, OU SEJA, A BARRA DEVERA IR ATE 5 CM ABAIXO DOS JOELHOS.

CONDICOES TECNICAS:

COR REFERENCIA: B97 AZUL MARINHO ESCURO - PANTONE 194013

TECIDO DE REFERENCIA: ATTIVITA SANTISTA OU SIMILAR

REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.

MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.

ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

CAMISA SOCIAL FEMININO (UNIFORME DE GALA) – GCM (ATUALIZADO)

DESCRICAO: CONFECCIONADA EM TECIDO SALUS SANTISTA OU SIMILAR, TRAMA COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO, CONSTRUCAO EM TELA, PESO DE 130 G/M² E 23,50 DE FIOS POR CM.

TALHE: COMO O DAS CAMISAS COMUNS SOCIAIS, SEM PLATINAS;

DIANTEIRO: ABOTOADO NA FRENTE POR 5 (CINCO) BOTOES DE MATERIAL PLASTICO DE 1A QUALIDADE, NA COR BRANCO, DE DOIS FUROS, MEDINDO 12 MM DE DIAMETRO POR 2 MM DE ESPESSURA; OS CASEADOS SERAO EM SENTIDO VERTICAL; TERÁ CARCELA DE 3,5 CM;

TRASEIRO: COMO AS CAMISAS COMUNS, POREM, COM PALA RETA (SEM BICOS);

GOLA: SOCIAL, COM 6 CM E ENTRETELADA, SERA ABOTOADA POR BOTAO NA COR DO TECIDO;

MANGAS: COMPRIDAS, COMO AS DAS CAMISAS COMUNS, TERMINADAS COM PUNHOS SIMPLES; ABOTOADAS COM BOTOES; SUAS COSTURAS SERAO OVERLOCADAS.

AVIAMENTOS: UTILIZAR LINHA DE COSTURA DE SEDA NATURAL, POLIESTER OU SIMILAR, NA COR DO TECIDO; ENTRETELA DE NYLON, DEVENDO SER CORTADA EM PLENO VIES, PARA A CONFECCAO DO COLARINHO; BOTOES DE 1A QUALIDADE, DO EXISTENTE NO COMERCIO, NA COR DO TECIDO.

CONFECCAO: TOMAR PRECOES NECESSARIAS PARA SE EVITAR O DESFIAMENTO DO TECIDO E ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVEM SER OVERLOCADAS (O CORTE PICOTADO COM TESOURA ESPECIAL E INSUFICIENTE) DE MODO A SE OBTER UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO.

APLICACAO DE BRASAO GCM BORDADO NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DE SOROCABA COM 70 X 46 MM BORDADA A 40 MM DE COSTURA SUPERIOR NA MANGA ESQUERDA.

CONDICOES TECNICAS:

- COR REFERENCIA: BRANCO - 007
- TECIDO DE REFERENCIA: SALLUS SANTISTA OU SIMILAR
- REFERENCIA DE FABRICACAO: CONFECCAO HOMOLOGADA POR FABRICANTE DO TECIDO.
- MEDIDAS: SEGUIR CONFORME PADRAO DE MEDIDAS DO SOLICITANTE, TABELA DE MEDIDAS COM TOLERANCIA POSITIVADAS.
- ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUcoes DE LAVAGEM E IDENTIFICACAO DA CONFECCAO CONFORME CONMETRO RESOLUCAO N 2.

EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM NUMERACAO VISIVEL; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO COM IDENTIFICACAO DE MODELO, QUANTIDADE E TAMANHO.

QUEPE FEMININO PARA UNIFORME DE GALA – GCM (ATUALIZADO)

CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR BRANCA. ACABAMENTO PERFEITO, NAO SENDO PERMITIDO: COSTURAS ENRUGADAS OU MALFEITAS, NUANCAS SENSIVEIS NA MESMA PECA E LINHAS SOLTAS NAO RETIRADAS POR OCASIAO DO ACABAMENTO DA PECA.

MEDIDAS APROXIMADAS:

N 51 AO 62 (CORRESPONDENTE A 510 ATE 620 MM).

COPA EM MATERIAL SINTETICO RIGIDO COM FORMATO OVALADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR TECIDO NA COR BRANCA E FORRADO INTERNAMENTE COM CETIM BRANCO, SENDO ESTE FIXO NA ARMACAO ENTRE A COPA E A CARNEIRA. SOBRE A COPA, EM TODA A SUA VOLTA, DEVERA HAVER UMA FITA DE VELUDO PRETO COM 30 MM DE LARGURA. ESTA SERA FIXADA PELOS BOTOES DA JUGULAR QUE VAI SOBRE A MESMA NA SUA PARTE FRONTAL. NA SUA PARTE TRASEIRA HAVERA UM ELASTICO DE 27 MM DE LARGURA PARA AJUSTE. HAVERA AINDA CENTRALIZADO NA PARTE FRONTAL DA COPA, UM ORIFICIO ACABADO COM ILHOS, COM O DIAMETRO DE 5,0 MM, PARA FIXACAO DO DISTINTIVO.

PALA: SERA CONFECCIONADA EM PAPELAO REVESTIDO, REVESTIDO EM FELTRO AZUL MARINHO NA PARTE SUPERIOR E POR MATERIAL SINTETICO (CORVIN BOX), NA COR AZUL MARINHO NA PARTE INFERIOR; AMBAS COM DEBRUM EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO COM ESPESSURA DE 0,20 MM E LARGURA DE 5 MM NAS PARTES SUPERIORES E INFERIORES; E COSTURADA A ARMACAO PROPRIAMENTE DITA DE FORMA INCLINADA; PARTINDO DO ZERO NAS LATERAIS E ALCANCANDO NO CENTRO FRONTAL A LARGURA MAXIMA DE 55 MM.

ABA TRASEIRA: CONFECCIONADA COM ENTRETELA E REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS COM FELTRO NA COR AZUL MARINHO E ACABAMENTO EM DEBRUM DE TECIDO NA COR AZUL

MARINHO COM ESPESSURA DE 0,20 MM E LARGURA DE 5 MM NAS PARTES INTERNA E EXTERNA; SERA FIXA EM TODA A PARTE TRASEIRA DO BONE, INICIANDO-SE NO TERMINO DA PALA FRONTAL. COMECA E TERMINA EM ZERO E SUA PARTE TRASEIRA ATINGE UMA LARGURA MAXIMA DE 50 MM. ESTA ABA DEVERA FICAR VIRADA PARA CIMA, ENCOBRINDO A FITA DE VELUDO E A PARTE TRASEIRA DA COPA.

ARMACAO: CONFECCIONADA EM TIRA DE PVC, MEDINDO DE 20 A 30 MM DE LARGURA E 1 MM DE ESPESSURA, ACOPLADO A COPA E DEBRUADO, NA SUA BORDA INFERIOR, POR FELTRO, NA COR AZUL MARINHO. SERA REVESTIDA POR UMA CARNEIRA INTERNA DE MATERIAL SINTETICO AZUL MARINHO OU PRETO COM 30 MM DE LARGURA. A PARTE INFERIOR DA CARNEIRA TERA UM DEBRUM EM MATERIAL SINTETICO PRETO.

JUGULAR: EXTERNAMENTE, EXISTIRA UMA JUGULAR CONFECCIONADA EM GALAO PRATEADO PARA OS GCM 3A, 2A E 1A CLASSE, CLASSE ESPECIAL, CLASSE DISTINTA, SUBINSPETOR E INSPETOR FEMININOS, COM 13 MM DE LARGURA, PRESA LATERALMENTE POR INTERMEDIO DE DOIS BOTOES PRATEADOS, COM 15 MM DE DIAMETRO. NO MEIO E NO SENTIDO DA JUGULAR, E SOBREPOSTO UM LACO ACHATADO AO MESMO GALAO, TENDO CERCA DE 60 MM DE COMPRIMENTO; PARA FIXAR O LACO E ENVOLVIDO, NO SENTIDO VERTICAL, POR UM PEDACO DO MESMO GALAO.

DISTINTIVO: REGULAMENTAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA EM METAL, TENDO O CONJUNTO GERAL DIMENSOES MAXIMAS DE 45 MM NA HORIZONTAL E 40 MM NA VERTICAL; FIXO POR PARAFUSO NA PARTE FRONTAL, SOBRE A COPA, COM SUA BASE TANGENCIANDO A JUGULAR;

MARCACAO: O MATERIAL DEVERA POSSUIR ETIQUETAS COM O CGC E NOME DA EMPRESA, COM A NUMERACAO E COM O MES E ANO DE FABRICACAO (NAO SE ACEITA QUALQUER TIPO DE ETIQUETA ADESIVA OU CARIMBO);

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO**
Data: 31/03/2026 16:01:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Cristiane Mitiko Fukumoto
Assistente de Secretaria e Expediente

JOAO ALBERTO
CORREA
MAIA: [REDACTED] 772 [REDACTED]
Assinado de forma digital
por JOAO ALBERTO CORREA
MAIA: [REDACTED] 772 [REDACTED]
Dados: 2026.03.31 15:36:43
-03'00'

João Alberto Corrêa Maia
Secretário de Segurança Urbana

