

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. ALGEMA

- 1.1. Algema para pulso fabricado em aço inox anticorrosivo, com tratamento da superfície niquelado fosco resistência mínima para suportar até 800 Kgf. Deverá possuir trava de segurança interna, com sistema de fechamento por dentes e catraca ajustável a qualquer tamanho de pulso, possuindo dois elos de aproximadamente 16 polegadas. Devendo possuir duas chaves. Pinos e molas em aço inox;
- 1.2. Acompanha duas chaves em aço inox na cor da algema;
- 1.3. Tamanho máximo: 240 mm; Abertura máxima: 76 mm; Abertura mínima: 55 mm; Peso máximo: 360 gramas;
- 1.4. Deverá possuir a marca do fabricante estampada na lateral das algemas.
- 1.5. Marca de referência: Invictus, Rossi, German ou similar;
- 1.6. Embalagem: individual em saco plástico e caixa de papelão contendo a marca do fabricante e em embalagem coletiva de até 20 unidades.
- 1.7. Garantia: 12 meses

2. APITO

- 2.1. Fabricado em metal tipo latão de primeira qualidade, no formato alongado estreito.
- 2.2. Possuir sistema de lingueta giratória na parte tambor.
- 2.3. O bocal para assopro em peça única ou com seu fechamento na parte inferior através de solda ou material afixador não aparente, afixada ao tambor, deverá ter 45 mm de comprimento x 10 mm de largura x 0,03 cm de abertura para passagem do ar, sendo que na parte superior deste bocal próximo a boca deverá ter uma saliência para melhor adaptação da boca.
- 2.4. O suporte onde será afixada a argola de aço para afiação do cordão de nylon deverá ser afixado no tambor do apito.
- 2.5. Medidas aproximadas: largura 10mm; comprimento total: 80mm; tambor: 2,5mm; base do suporte: 8mm; abertura do tambor: 8mm
- 2.6. Deverá possuir a marca do fabricante estampada na lateral.
- 2.7. Marca de referência: roket, ou similar;
- 2.8. Embalagem: individual em saco plástico e em embalagem coletiva de até 50 unidades.
- 2.9. Garantia: 12 meses

3. CINTURÃO DE COURO

3.1. Cinturão: confeccionado em soleta curtida ao tanino, na cor preta, com 2,8 a 3 milímetros de espessura, forrada com atanado na cor natural, com 0,8 a 1 milímetro de espessura, com 50 milímetros de largura e costurado em toda a volta com linha nº 16 (superior) e 30 (inferior), terá em uma extremidade um passador rebitado com dois rebites nº 3 juntamente com a chapa de proteção da fivela e na outra extremidade, no lado interno, velcro na cor preta medindo 100 milímetros (gancho) e 300 milímetros (argola) para ajuste do cinto.

3.2. Passadores: 02 (dois) do mesmo material e cor, medindo 20 milímetros de largura e 02 milímetros de espessura, sendo fixo e outro móvel para ajuste do cinturão;

3.3. Presilhas: deverá possuir 4 presilhas em soleta preta com 2 milímetros de espessura, 25 milímetros de largura e 180 milímetros de comprimento, tendo em cada uma delas dois botões de pressão de diâmetro 15 milímetros de metal (latão) sendo todas as partes oxidadas; as presilhas servirão para fixar o cinturão ao cinto de lona, portanto, quando abotoadas deverão ficar perfeitamente ajustadas à largura do cinturão.

3.4. Botões: todos terão a cabeça revestida com calota em silicone, na cor preta, com o emblema da GCM estampado em alto/baixo relevo, emblema idênticos ao da fivela do cinturão quando fechada.

3.5. Fivela: Composta por duas partes (macho e fêmea) com fechamento através de encaixe (acoplamento) sendo:

Fêmea: Em formato de barril na horizontal. Dimensões: 2,40 milímetros de espessura, 71 milímetros de comprimento (paralelo) e 64 milímetros de altura (esférica). Possuir um passador no mesmo conjunto com rasgo de 6 milímetros de largura por 52 milímetros de altura para passar o cinturão. No centro deverá possuir vão de 36,2 x 38,2 milímetros para encaixe da parte macho. Visual: deverá possuir em seu contorno 24 estrelas de 5 pontas sobre o fundo todo polido.

Macho: Em formato de barril na horizontal. Dimensões: 2,00 milímetros de espessura, 36 milímetros de comprimento (paralelo) e 38 milímetros de altura (esférico). Possuir um passador com rasgo de 6 milímetros de largura por 52 milímetros de altura para passar o cinturão. Deverá possuir em seu centro o Brasão da Guarda Municipal de Sorocaba, colorido pelo processo de pintura em resina epóxi por pigmentação sobre fundo polido. Material de fabricação: Chapa de latão Normas ASTM B36 ou NBR 6186. Acabamento: as fivelas deverão possuir acabamento dourado para

40
mg

comandantes e inspetores e acabamento prateado para GCM segunda classe, GCM primeira classe, GCM classe especial e GCM classe distinta.

3.6. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna do cinturão.

3.7. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

3.8. Garantia: 6 (seis) meses.

4. COLDRE PARA PISTOLA - PT 59 - CALIBRE 380.

4.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros;

4.2. Chapa interna: deverá possuir três porcas devidamente fixadas para permitir a união do coldre à alça, por intermédio dos três parafusos;

4.3. Fechamento da arma no coldre: através de botão de pressão em metal (latão) na cor preta, sendo todas as partes oxidadas, com um sistema de trava que permita a sua abertura somente quando pressionado em um único sentido; este botão de pressão será fixado na tira interna do coldre conjugadamente com uma chapa de aço inoxidável medindo 30 milímetros por 15 milímetros com as pontas arredondadas cuja finalidade é facilitar o acionamento do botão, havendo ainda o reforço de um rebite nesta fixação;

4.4. O botão de pressão deverá ser fixado de modo que após o seu fechamento, a arma fique presa bem justa, não permitindo de maneira alguma que a mesma saia do coldre, sem a sua abertura;

4.5. Alojamento da arma no coldre: devido às características peculiares próprias deste coldre, o mesmo deve proporcionar um encaixe perfeito da arma e um saque rápido suave e sem esforço;

4.6. Alça: confeccionada em duas peças de couro nas mesmas características do coldre, tendo em todo o seu interior uma chapa de aço SAE 1070 espessura 0,8 milímetros estampada de maneira a proporcionar uma angulação que afasta aproximadamente 3,0 cm o coldre, permitindo distância apropriada para uso do colete à prova de balas e maior conforto para sentar, sendo que no lado superior da alça a chapa será cortada em formato oval para possibilitar a fixação dos 02 botões de pressão;

4.7. Na extremidade superior da alça, inclusive na chapa interna, deverá ter um furo ao centro na medida justa para a passagem do rebite,

que servirá para fixar esta peça ao passador, não impedindo a articulação quando necessária;

4.8. Deverá ter também nos cantos da extremidade superior 02 botões de pressão, sendo um em cada lado, de diâmetro 15 milímetros de metal (latão) sendo todas as partes oxidadas, para impedir a articulação entre a alça e o passador, quando não houver necessidade;

4.9. Passador: no mesmo material do coldre, forrado internamente em vaqueta na cor preta, tendo em seu interior uma chapa de aço medindo aproximadamente 5,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento furada ao centro na medida justa para a passagem do rebite que servirá para prender esta peça à alça, mas que não impeça a sua articulação; nos cantos da extremidade superior do passador, lado interno será fixado às duas partes (parafusos), dos botões de pressão da alça;

4.10. Enchimento: será feito em duas partes, sendo que a parte superior possui uma peça moldada em poliamida PSA-I, com a propriedade de travar a arma. Este dispositivo trava a arma pelo seu guarda-mato, possibilitando o saque somente pelo usuário, tendo em vista que para ser destravado, ele deverá movimentar a arma para o lado interno do coldre. Sendo assim, fica descartada a possibilidade de terceiros sacar a arma ou que ela caia do coldre, sua fixação é feita através de um rebite frontal, dois parafusos frontais e dois parafusos traseiros (parafusos allen de cabeça abaulada). A parte inferior é composta de uma tira de couro de 6 milímetros de espessura, costura com linha de poliamida cordonê 10;

4.11. Fixação do coldre à alça: através de 03 parafusos allen cabeça abaulada, em aço oxidado, rosca M5;

4.12. Costuras: para o contorno do coldre, da alça, e do passador deverá ser utilizada linha de nylon nº 30; para o fechamento do coldre linha cordonê nº 10, e para o fechamento do passador linha de nylon nº 16;

4.13. Arruelas: 02 arruelas de segurança de ferro oxidadas, sendo uma no lado interno da alça e outra no interior do passador, ambas com a finalidade de segurar os rebites;

4.14. Rebite da articulação: 3/16, de latão oxidado.

4.15. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna do coldre.

4.16. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

4.17. Garantia: 6 (seis) meses.

5. COLDRE PARA PISTOLA - PT 938 - CALIBRE 380.

5.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros;

5.2. Chapa interna: deverá possuir três porcas devidamente fixadas para permitir a união do coldre à alça, por intermédio dos três parafusos;

5.3. Fechamento da arma no coldre: através de botão de pressão em metal (latão) na cor preta, sendo todas as partes oxidadas, com um sistema de trava que permita a sua abertura somente quando pressionado em um único sentido; este botão de pressão será fixado na tira interna do coldre conjugadamente com uma chapa de aço inoxidável medindo 30 milímetros por 15 milímetros com as pontas arredondadas cuja finalidade é facilitar o acionamento do botão, havendo ainda o reforço de um rebite nesta fixação;

5.4. O botão de pressão deverá ser fixado de modo que após o seu fechamento, a arma fique presa bem justa, não permitindo de maneira alguma que a mesma saia do coldre, sem a sua abertura;

5.5. Alojamento da arma no coldre: devido às características peculiares próprias deste coldre, o mesmo deve proporcionar um encaixe perfeito da arma e um saque rápido suave e sem esforço;

5.6. Alça: confeccionada em duas peças de couro nas mesmas características do coldre, tendo em todo o seu interior uma chapa de aço SAE 1070 espessura 0,8 milímetros estampada de maneira a proporcionar uma angulação que afasta aproximadamente 3,0 cm o coldre, permitindo distância apropriada para uso do colete à prova de balas e maior conforto para sentar, sendo que no lado superior da alça a chapa será cortada em formato oval para possibilitar a fixação dos 02 botões de pressão;

5.7. Na extremidade superior da alça, inclusive na chapa interna, deverá ter um furo ao centro na medida justa para a passagem do rebite, que servirá para fixar esta peça ao passador, não impedindo a articulação quando necessária;

5.8. Deverá ter também nos cantos da extremidade superior 02 botões de pressão, sendo um em cada lado, de diâmetro 15 milímetros de metal (latão) sendo todas as partes oxidadas, para impedir a articulação entre a alça e o passador, quando não houver necessidade;

5.9. Passador: no mesmo material do coldre, forrado internamente em vaqueta na cor preta, tendo em seu interior uma chapa de aço medindo aproximadamente 5,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento furada ao centro na medida justa para a passagem do rebite que servirá para prender

43
m2

esta peça à alça, mas que não impeça a sua articulação; nos cantos da extremidade superior do passador, lado interno será fixado às duas partes (parafusos), dos botões de pressão da alça;

5.10. Enchimento: será feito em duas partes, sendo que a parte superior possui uma peça moldada em poliamida PSA-I, com a propriedade de travar a arma. Este dispositivo trava a arma pelo seu guarda-mato, possibilitando o saque somente pelo usuário, tendo em vista que para ser destravado, ele deverá movimentar a arma para o lado interno do coldre. Sendo assim, fica descartada a possibilidade de terceiros sacar a arma ou que ela caia do coldre, sua fixação é feita através de um rebite frontal, dois parafusos frontais e dois parafusos traseiros (parafusos allen de cabeça abaulada). A parte inferior é composta de uma tira de couro de 6 milímetros de espessura, costura com linha de poliamida cordonê 10;

5.11. Fixação do coldre à alça: através de 03 parafusos allen cabeça abaulada, em aço oxidado, rosca M5;

5.12. Costuras: para o contorno do coldre, da alça, e do passador deverá ser utilizada linha de nylon nº 30; para o fechamento do coldre linha cordonê nº 10, e para o fechamento do passador linha de nylon nº 16;

5.13. Arruelas: 02 arruelas de segurança de ferro oxidadas, sendo uma no lado interno da alça e outra no interior do passador, ambas com a finalidade de segurar os rebites;

5.14. Rebite da articulação: 3/16, de latão oxidado.

5.15. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna do coldre.

5.16. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

5.17. Garantia: 6 (seis) meses.

6. COLDRE PARA PISTOLA - TH - CALIBRE 9 MILÍMETROS

6.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros; chapa interna: deverá possuir três porcas devidamente fixadas para permitir a união do coldre à alça, por intermédio dos três parafusos;

6.2. Fechamento da arma no coldre: através de botão de pressão em metal (latão) na cor preta, sendo todas as partes oxidadas, com um sistema de

trava que permita a sua abertura somente quando pressionado em um único sentido; este botão de pressão será fixado na tira interna do coldre conjugadamente com uma chapa de aço inoxidável medindo 30 milímetros por 15 milímetros com as pontas arredondadas cuja finalidade é facilitar o acionamento do botão, havendo ainda o reforço de um rebite nesta fixação;

6.3. O botão de pressão deverá ser fixado de modo que após o seu fechamento, a arma fique presa bem justa, não permitindo de maneira alguma que a mesma saia do coldre, sem a sua abertura;

6.4. Alojamento da arma no coldre: devido às características peculiares próprias deste coldre, o mesmo deve proporcionar um encaixe perfeito da arma e um saque rápido suave e sem esforço;

6.5. Alça: confeccionada em duas peças de couro nas mesmas características do coldre, tendo em todo o seu interior uma chapa de aço SAE 1070 espessura 0,8 milímetros estampada de maneira a proporcionar uma angulação que afasta aproximadamente 3,0 cm o coldre, permitindo distância apropriada para uso do colete à prova de balas e maior conforto para sentar, sendo que no lado superior da alça a chapa será cortada em formato oval para possibilitar a fixação dos 02 botões de pressão;

6.6. Na extremidade superior da alça, inclusive na chapa interna, deverá ter um furo ao centro na medida justa para a passagem do rebite, que servirá para fixar esta peça ao passador, não impedindo a articulação quando necessária;

6.7. Deverá ter também nos cantos da extremidade superior 02 botões de pressão, sendo um em cada lado, de diâmetro 15 milímetros de metal (latão) sendo todas as partes oxidadas, para impedir a articulação entre a alça e o passador, quando não houver necessidade;

6.8. Passador: no mesmo material do coldre, forrado internamente em vaqueta na cor preta, tendo em seu interior uma chapa de aço medindo aproximadamente 5,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento furada ao centro na medida justa para a passagem do rebite que servirá para prender esta peça à alça, mas que não impeça a sua articulação; nos cantos da extremidade superior do passador, lado interno será fixado às duas partes (parafusos), dos botões de pressão da alça;

6.9. Enchimento: será feito em duas partes, sendo que a parte superior possui uma peça moldada em poliamida PSA-I, com a propriedade de travar a arma. Este dispositivo trava a arma pelo seu guarda-mato, possibilitando o saque somente pelo usuário, tendo em vista que para ser destravado, ele deverá movimentar a arma para o lado interno do coldre. Sendo assim, fica descartada a possibilidade de terceiros sacar a arma ou que ela caia do coldre, sua fixação é feita através de um rebite frontal, dois

45
m9

parafusos frontais e dois parafusos traseiros (parafusos allen de cabeça abaulada). A parte inferior é composta de uma tira de couro de 6 milímetros de espessura, costura com linha de poliamida cordonê 10;

6.10. Fixação do coldre à alça: através de 03 parafusos allen cabeça abaulada, em aço oxidado, rosca M5;

6.11. Costuras: para o contorno do coldre, da alça, e do passador deverá ser utilizada linha de nylon nº 30; para o fechamento do coldre linha cordonê nº 10, e para o fechamento do passador linha de nylon nº 16;

6.12. Arruelas: 02 arruelas de segurança, 3/16, de ferro oxidadas, sendo uma no lado interno da alça e outra no interior do passador, ambas com a finalidade de segurar os rebites;

6.13. Rebite da articulação: 3/16, de latão oxidado.

6.14. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna do coldre.

6.15. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

6.16. Garantia: 6 (seis) meses.

7. COLDRE PARA REVOLVER - CALIBRE 38

7.1. Confeccionado em couro tipo soleta preta curtida ao tanino e recurtida ao cromo, estampa box com brilho, com 2 milímetros de espessura, forrado com couro tipo vaqueta com espessura de 1 milímetros, possuindo entre os dois couros chapa em aço SAE 1070 espessura 0,3 milímetros, costurado em todo seu contorno, e resultando em uma espessura total entre 3,4 e 3,6 milímetros; chapa interna: deverá possuir três porcas devidamente fixadas para permitir a união do coldre à alça, por intermédio dos três parafusos;

7.2. Fechamento da arma no coldre: através de botão de pressão, em metal (latão) na cor preta, sendo todas as partes oxidadas, com um sistema de trava que permita a sua abertura somente quando pressionado em um único sentido; este botão de pressão será fixado na tira interna do coldre conjugadamente com uma chapa de aço inoxidável medindo 30 milímetros por 15 milímetros com as pontas arredondadas cuja finalidade é facilitar o acionamento do botão, havendo ainda o reforço de um rebite nesta fixação;

7.3. O botão de pressão deverá ser fixado de modo que após o seu fechamento, a arma fique presa bem justa, não permitindo de maneira alguma que a mesma saia do coldre, sem a sua abertura;

7.4. Alojamento da arma no coldre: devido às características peculiares próprias deste coldre, o mesmo deve proporcionar um encaixe perfeito da arma e um saque rápido suave e sem esforço;

7.5. Alça: confeccionada em duas peças de couro nas mesmas características do coldre, tendo em todo o seu interior uma chapa de aço SAE 1070 espessura 0,8 milímetros estampada de maneira a proporcionar uma angulação que afasta aproximadamente 3,0 cm o coldre, permitindo distância apropriada para uso do colete à prova de balas e maior conforto para sentar, sendo que no lado superior da alça a chapa será cortada em formato oval para possibilitar a fixação dos 02 botões de pressão;

7.6. Na extremidade superior da alça, inclusive na chapa interna, deverá ter um furo ao centro na medida justa para a passagem do rebite, que servirá para fixar esta peça ao passador, não impedindo a articulação quando necessária;

7.7. Deverá ter também nos cantos da extremidade superior 02 botões de pressão, sendo um em cada lado, de diâmetro 15 milímetros de metal (latão) sendo todas as partes oxidadas, para impedir a articulação entre a alça e o passador, quando não houver necessidade;

7.8. Passador: no mesmo material do coldre, forrado internamente em vaqueta na cor preta, tendo em seu interior uma chapa de aço medindo aproximadamente 5,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento furada ao centro na medida justa para a passagem do rebite que servirá para prender esta peça à alça, mas que não impeça a sua articulação; nos cantos da extremidade superior do passador, lado interno será fixado às duas partes (parafusos), dos botões de pressão da alça; Enchimento: será feito em duas partes, sendo que a parte superior possui uma peça moldada em poliamida PSA-I, com a propriedade de travar a arma. Este dispositivo trava a arma pelo seu guarda-mato, possibilitando o saque somente pelo usuário, tendo em vista que para ser destravado, ele deverá movimentar a arma para o lado interno do coldre. Sendo assim, fica descartada a possibilidade de terceiros sacar a arma ou que ela caia do coldre, sua fixação é feita através de um rebite frontal, dois parafusos frontais e dois parafusos traseiros (parafusos allen de cabeça abaulada). A parte inferior é composta de uma tira de couro de 6 milímetros de espessura, costura com linha de poliamida cordonê 10; Fixação do coldre à alça: através de 03 parafusos allen cabeça abaulada, em aço oxidado, rosca M5; Costuras: para o contorno do coldre, da alça, e do passador deverá ser utilizada linha de nylon nº 30; para o fechamento do coldre linha cordonê nº 10, e para o fechamento do passador linha de nylon nº 16; Arruelas: 02 arruelas de segurança, 3/16, de ferro oxidadas, sendo uma no lado interno da alça e outra no interior do passador, ambas com a finalidade de segurar os rebites; Rebite da articulação: 3/16, de latão oxidado.

47
m

7.9. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna do coldre.

7.10. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

7.11. Garantia: 6 (seis) meses.

8. PORTA ALGEMA

8.1. Porta-Algema: em formato de bolsa, confeccionado em soleta preta, hidrofugada, curtida ao tanino, estampa box, semi brilho, com 3 milímetros de espessura, a tampa de 2 a 2,2 milímetros de espessura na bolsa moldada, fechada por uma tampa, com um passador para prendê-lo ao cinturão.

8.2. Compartimento: é composto por uma só peça moldada em formato de bolsa tendo em sua extremidade superior um corte em formato de semicírculo para facilitar a retirada da algema. Internamente é colada e costurada na parte moldada uma peça de recouro (couro reconstituído) de 1,2 milímetros de espessura para enrijecer o couro e nas laterais uma tira de sola de 3 milímetros de espessura por 16 milímetros de largura para que se mantenha o seu formato. A bolsa moldada é costurada somente na lateral traseira com o corpo da tampa, com linha nº 16, medindo 80 milímetros de largura, 16 milímetros de abertura e 85 milímetros de profundidade (medidas internas). Compartimento interno para acomodar a chave da algema.

8.3. Tampa: será na extensão da parte posterior do porta algema e será travada por um botão de pressão de 10 milímetros na cor preta em material não oxidável com um sistema que permita a abertura por um único lado, ou seja, num único sentido; a cabeça do botão deverá ser revestida por uma calota em ABS, cor preta, com o brasão da Guarda Civil de Sorocaba estampado em alto/baixo relevo.

8.4. Passador: Será do mesmo material, com 2,0 a 2,2 milímetros de espessura e fixada por 4 rebites de metal (latão) nº 3, medindo 55 milímetros de largura por 80 milímetros de comprimento, que permitirá sua articulação no cinturão, alça esta que também deverá ser costurada para melhor reforço.

8.5. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte da alça.

8.6. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão com a descrição da quantidade.

8.7. Garantia: 6 meses.

48
mg

9. PORTA CARREGADOR CALIBRE 380 - 15 tiros

9.1. Porta carregador confeccionado em soleta preta curtida ao tanino, estampa box semi brilho, com 2,5 milímetros de espessura na parte posterior e 1,5 milímetros na parte da frente, com 02 (dois) compartimentos para carregador de pistola Calibre 380 para 15 (quinze) tiros, fechados por tampos, com um passador para prendê-lo ao cinturão.

9.2. Tampos: deverão ser extensão da parte posterior do porta carregador e serão fechados por um botão de pressão/100 na cor preta em material não oxidável com um sistema que permita a abertura por um único lado, ou seja, num único sentido; a cabeça do botão deverá ser revestida por uma calota em silicone, cor preta.

9.3. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna da tampa.

9.4. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

9.5. Garantia: 6 (seis) meses.

10. PORTA CARREGADOR CALIBRE 380 - 19 tiros

10.1. Porta carregador confeccionado em soleta preta curtida ao tanino, estampa box semi brilho, com 2,5 milímetros de espessura na parte posterior e 1,5 milímetros na parte da frente, com 02 (dois) compartimentos para carregador de pistola Cal. 9 milímetros para 19 (dezenove) tiros, fechados por tampos, com um passador para prendê-lo ao cinturão.

10.2. Tampos: deverão ser extensão da parte posterior do porta carregador e serão fechados por um botão de pressão/100 na cor preta em material não oxidável com um sistema que permita a abertura por um único lado, ou seja, num único sentido; a cabeça do botão deverá ser revestida por uma calota em silicone, cor preta.

10.3. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna da tampa.

10.4. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

10.5. Garantia: 6 (seis) meses.

11. PORTA CARREGADOR CALIBRE 9 MM - 17 tiros

11.1. Porta carregador confeccionado em soleta preta curtida ao tanino, estampa box semi brilho, com 2,5 milímetros de espessura na parte posterior e 1,5 milímetros na parte da frente, com 02 (dois) compartimentos para carregador de pistola Cal. 9 milímetros para 17

49
m4

(dezessete) tiros, fechados por tampos, com um passador para prendê-lo ao cinturão.

11.2. Tampos: deverão ser extensão da parte posterior do porta carregador e serão fechados por um botão de pressão/100 na cor preta em material não oxidável com um sistema que permita a abertura por um único lado, ou seja, num único sentido; a cabeça do botão deverá ser revestida por uma calota em silicone, cor preta.

11.3. Marca: Deverá possuir a marca do fabricante estampada em relevo na parte interna da tampa.

11.4. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

11.5. Garantia: 6 (seis) meses.

12. TONFA

12.1. Confeccionada em forma maciça em fibra produzida através de extrusão. Cabo anatômico, da mesma matéria prima (polipropileno), acoplado lateralmente no bastão, sendo amoldado para os dedos da mão na cor preta.

12.2. Peso aproximado: 500 a 600 gramas.

12.3. Medidas aproximadas: comprimento total 58 cm x diâmetro 3,2 cm e cabo: 14,9cm.

12.4. IDENTIFICAÇÃO: deverá possuir o Brasão da Guarda Civil Municipal gravado em alto relevo.

12.5. Embalagem: individual em saco plástico transparente e coletivo em caixa de papelão contendo a descrição da quantidade.

12.6. Garantia: 6 (seis) meses.



Telma Regina Araújo Sanches

GCM Classe Especial

João Alberto Corrêa Maia
Secretário de Segurança

Ao Sr. SESU,
De acordo

