Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 06/10/2026 Modalidade E PREGAO ELETRONICO 00116 /2026 PG. 1

Local de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Proposta Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Secretaria de Administracao - Secao de Custos e Precos de Referencia

Prezados, conforme solicitado segue a cotacao:

DADOS DO FORNECEDOR

Razao Social : _____ _____ Responsavel: _____

Endereco : _____ Fone : _____

C.N.P.J. : _____ - email: _____

ITENS A COTAR

CR	LOTE	ITEM	DESCRICAO OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	MARCA /MODELO
<N>	0	1	MICROCOMPUTADOR 512GB SSD 16GB RAM PROCESSADOR - DEVERA POSSUIR NO MINIMO 06 (SEIS) NUCLEOS E 12 (DOZE) THREADS; - CLOCK DE 1.8GHZ OU SUPERIOR; - CLOCK (TURBO) DE 4.4GHZ OU SUPERIOR; - CACHE TOTAL (L2+L3) MINIMO DE 20 MB; - TRABALHAR COM INSTRUCOES 64-BIT; - CONSUMO (TDP) MAXIMO DE 200W; - SUPORTE A MEMORIA DDR5 4.400MHZ OU SUPERIOR; - DEVERA POSSUIR ADAPTADOR GRAFICO INTEGRADO AO PROCESSADOR; - DEVE SER DA ULTIMA GERACAO DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO PROCESSADOR A SER COMERCIALIZADA NO BRASIL. - DEVERA ATINGIR PERFORMANCE, MINIMA, DE 22.000 (VINTE E CINCO MIL) PONTOS NO CPU BENCHMAKS DA PASSMARK SOFTWARE, COM RESULTADOS DISPONIVEIS EM: HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPULIST.PHP. BIOS - A BIOS DEVERA SER DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU O FABRICANTE DEVERA TER DIREITOS (COPYRIGHT) SOBRE A BIOS, DESDE QUE APRESENTADA COMPROVACAO (DEVERA POSSUIR LIVRE DIREITO DE EDICAO SOBRE A MESMA); - BIOS EM PORTUGUES OU INGLES; - O FABRICANTE DEVERA POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O PADRAO UEFI NA CATEGORIA .MEMBERSHIP LIST. COMPROVADA ATRAVES DO SITE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS; - DEVE POSSUIR SENHA DE ACESSO A BIOS; - TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMORIA NAO VOLATI	190,—— PC	_____	_____	_____

L E REPROGRAMAVEL, COM CAPACIDADE DE PROTECAO CONT
RA GRAVACAO E PODENDO SER ATUALIZADA POR MEIO DE S
OFTWARE DE GERENCIAMENTO REMOTO;
- DEVE POSSUIR SOFTWARE DE DIAGNOSTICO CAPAZ DE SE
R INICIALIZADO A PARTIR DA UEFI (UNIFIED EXTENSIBL
E FIRMWARE INTERFACE) OU FIRMWARE DO EQUIPAMENTO,
A FIM DE PERMITIR TESTES PARA DETECCAO DE PROBLEMA
S (INDEPENDENTE DO SISTEMA OPERACIONAL);
- O SOFTWARE DE DIAGNOSTICO DEVERA TESTAR E EMITIR
RELATORIO, ATRAVES DE TELA GRAFICA, DOS SEGUINTES
COMPONENTES: PROCESSADOR, MEMORIA RAM, ADAPTADOR
DE VIDEO INTEGRADO E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO;
- DEVERA SER INCLUSO O LOGO DA PREFEITURA DE SOROC
ABA NA BIOS NA INICIALIZACAO AO INVES DO LOGO DO F
ABRICANTE;
- DEVERA POSSUIR CAMPO EDITAVEL COM RECURSO PARA R
EGISTRO DE INFORMACOES COMO, POR EXEMPLO, O NUMERO
DO PATRIMONIO DO EQUIPAMENTO, COM PELO MENOS 10 (
DEZ) CARACTERES.
- A BIOS DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMATIV
A NIST SP 800-193 OU NIST SP 800-147 OU ISSO/IEC 1
9678, BASEADO NOS PADROES DE MERCADO DE MANEIRA A
USAR METODOS DE CRIPTOGRAFIA ROBUSTA PARA VERIFICA
R A INTEGRIDADE DA MESMA.
- DEVERA POSSUIR SOLUCAO CAPAZ DE APAGAR OS DADOS
DEFINITIVAMENTE CONTIDOS NAS UNIDADES DE ARMAZENAM
ENTO EM CONFORMIDADE COM A NIST SP800-88 OU ISO/IE
C 27040:2015, NATIVA DA BIOS OU HOMOLOGADA PELO FA
BRICANTE DO COMPUTADOR.
- NAO SERAO ACEITAS SOLUCOES EM REGIME DE OEM, CUS
TOMIZACOES OU APENAS CESSAO DE DIREITOS LIMITADOS
ACESSO REMOTO
- O EQUIPAMENTO DEVERA SER COMPATIVEL COM SOFTWARE
S DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM O PADRAO DMI (DE
SKTOP MANAGEMENT INTERFACE).
- O COMPUTADOR DEVE ESTAR ADERENTE AS ESPECIFICACO
ES DO DASH 1.2 OU WS-MAN, DEFINIDAS PELO DMTF (DES
KTOP MANAGEMENT TASK FORCE).
- PERMITIR ACESSO REMOTO AO POST (PROCEDIMENTO DE
INICIALIZACAO) E BIOS PARA LEITURA E GRAVACAO, MES
MO COM O SISTEMA OPERACIONAL INOPERANTE, UTILIZAND
O A REDE;
- DEVERA PERMITIR ACESSO REMOTO AO SISTEMA OPERACI
ONAL E PROCESSO DE INICIALIZACAO DO MICROCOMPUTADO
R ATRAVES DE INTERFACE GRAFICA, COM CONTROLE REMOT
O DO MOUSE E TECLADO (KVM REMOTO), INDEPENDENTE DO
SUPORTE DE APLICACOES INSTALADAS NO COMPUTADOR OU

DO SISTEMA OPERACIONAL;
- O COMPUTADOR DEVERA SER GERENCIAVEL REMOTAMENTE, MESMO QUE ESTEJA DESLIGADO, POREM CONECTADO A RED E ELETRICA E A REDE DE DADOS;
- DEVERA PERMITIR LIGAR E DESLIGAR O COMPUTADOR REMOTAMENTE, COM CONTROLE DE ACESSO, EM HORARIOS PROGRAMADOS;
- POSSUIR A CAPACIDADE DE INVENTARIO REMOTO DE HARDWARE MESMO COM O EQUIPAMENTO DESLIGADO;
- PERMITIR INICIALIZACAO REMOTA A PARTIR DE IMAGEM (ISO OU IMG), CD-ROM INSTALADO NO CONSOLE DE GERENCIA, COM ACESSO REMOTO GRAFICO;
MEMORIA PRINCIPAL (RAM)
- MEMORIA DDR5, 4.400 MHZ OU SUPERIOR;
- MINIMO DE DOIS SLOTS PARA PENTES DE MEMORIA;
- MEMORIA INSTALADA MINIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES), SENDO 2 (DOIS) MODULOS DE, NO MINIMO, 8 GB (OITO GIGABYTES) OU 1 (UM) MODULO DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES);
- POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA, NO MINIMO, 64GB (SESSENTA E QUATRO GIGABYTES) OU SUPERIOR.
- SUPORTE A DUAL CHANNEL;
PLACA-MAE
- DEVERA SER DE FABRICACAO PROPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO;
- DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, CHIPSET Q670 OU AMD PRO 500 OU SUPERIOR;
- O CHIPSET DEVERA SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR OFERTADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA COMPATIBILIDADE. DEVERA POSSUIR CHIPSET COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO SOLICITADA;
- SUPORTE A CONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE M.2;
- DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE SEGURANCA TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) NA VERSAO 2.0 OU SUPERIOR INTEGRADA A PLACA-MAE;
- NAO SERAO ACEITAS PLACAS-MAE PRODUZIDAS EM REGIME DE OEM.
- 02 (DOIS) SLOTS PCI EXPRESS;
- 02 (DOIS) CONECTORES M.2: 01 (UM) WIRELESS E 01 (UM) ARMAZENAMENTO;
- 01 (UM) SLOT SATA;
- DEVE POSSUIR NUMERO DE SERIE REGISTRADO NA BIOS, POSSIBILITANDO, AINDA, SUA LEITURA NA FORMA REMOTA POR MEIO DE COMANDOS DMI 2.0;
- A PLACA DEVE POSSUIR CHIPSET PERTENCE A GERACAO MAIS RECENTE DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR, COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO.

- A PLACA DEVERA SER DO TIPO ATX (NAO SERAO ACEITO
S MODELOS NO FORMATO MICRO-ATX)
PORTAS DE COMUNICACAO.
- 08 (OITO) PORTAS USB INTEGRADAS A PLACA-MAE, SEN
DO:
—— NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS USB 3.0 TIPO—A OU
SUPERIOR, COM NO MINIMO 01 (UMA) NA PARTE FRONTAL
DO GABINETE;
—— NO MINIMO 01 (UMA) PORTA USB TIPO—C 3.2 NA PART
E FRONTAL DO GABINETE.
- NO MINIMO 02 (DUAS) PORTAS PARA VIDEO, SENDO:
—— 01 (UMA) PORTA HDMI OU DISPLAYPORT ACOMPANHADA
DE ADAPTADOR PARA HDMI;
—— 01 (UMA) PORTA VGA OU OUTRA COM ADAPTADOR PARA
VGA INCLUSO;
- 01 (UMA) PORTA LAN RJ45;
- 02 (DOIS) CONECTORES DE AUDIO (LINE-OUT E MIC-IN
) OU 1 (UM) CONECTOR COMBO (LINE-OUT+MIC-IN) NA PA
RTE FRONTAL DO GABINETE.
ARMAZENAMENTO
- O COMPUTADOR DEVE POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE M.2 N
VME DE, NO MINIMO, 512 GB INTERNO AO GABINETE, DEV
IDAMENTE INSTALADA.
CONTROLADORA ETHERNET E WIRELESS
- 01 (UM) ADAPTADOR DE REDE ONBOARD 10, 100 E 1000
MBPS, COM CONECTOR RJ-45 E PLENAMENTE COMPATIVEL
COM O PADRAO 802.3 E COM SUPORTE AOS PROTOCOLOS WO
L E PXE.
- 01 (UM) ADAPTADOR INTERNO WI-FI DUAL BAND . IEEE
802.11AX E BLUETOOTH 5.1 OU SUPERIOR;
CONTROLADORA DE AUDIO INTEGRADA DE ALTA DEFINICAO
- INTEGRADA A PLACA MAE;
- CONECTORES FRONTAIS PARA HEADPHONE E MICROFONE,
PODENDO SER TIPO COMBO;
- ALTO FALANTE INTEGRADO AO CHASSI OU A PLACA MAE.
CONTROLADORA DE VIDEO
- 01 (UMA) CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA AO PROC
ESSADOR;
- A CONTROLADORA DEVERA PROVER RESOLUCAO MINIMA DE
1920X1080 (FULLHD) PARA TODOS OS MONITORES SUPORT
ADOS DE FORMA SIMULTANEA, COM SUPORTE A FREQUENCIA
DE 60 HZ OU SUPERIOR;
- DEVE SUPORTAR 02 MONITORES SIMULTANEOS.
- DEVE SUPORTAR NO MINIMO OPENGL 4.4 E DIRECTX 12.
GABINETE
- GABINETE MODELO SFF COM VOLUME MAXIMO DE 11LITRO
S, CONSTRUIDO DE MATERIAL REFORCADO;

- NAO SERAO ACEITOS GABINETES DESKTOP MINI, TORRE OU MINI-TORRE;
- DEVERA TER SLOT DE TRAVA KENSINGTON LOCK OU TRAVA DE SEGURANCA;
- POSSUIR SENSOR DE INTRUSAO;
- O LOGOTIPO DA EMPRESA DEVERA SER SERIGRAFADO OU GRAVADO A LASER NO GABINETE DO COMPUTADOR;

FONTE DE ALIMENTACAO

- FONTE DE ALIMENTACAO COM POTENCIA DE 260W OU SUPERIOR;
- TENSAO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO;
- CAPAZ DE SUPORTAR A CONFIGURACAO COMPLETA DE ACESSORIOS OU COMPONENTES DO EQUIPAMENTO;
- EFICIENCIA 80 PLUS GOLD.
- DEVE SER DESENVOLVIDA PARA O MODELO ESPECIFICADO, SEM NECESSIDADE DE ADAPTACOES.
- O MODELO DE FONTE FORNECIDO DEVE ESTAR CADASTRADO NO SITE WWW.80PLUS.COM NA CATEGORIA GOLD OU SUPERIOR, SENDO QUE A FONTE DEVERA ESTAR CADASTRADA EM NOME DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO

CERTIFICACOES E DECLARACOES

- COMO A PRESENTE COMPRA NAO E DE COMPONENTES, MAS DE MICROCOMPUTADORES, SOMENTE SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS DE MARCAS REGISTRADAS COMO EX. IBM, LENOVO, DELL, HP, POSITIVO E DEMAIS FABRICANTES DE MICROCOMPUTADORES EFETIVAMENTE CADASTRADAS NO PAIS COMO FABRICANTES DE MICROCOMPUTADORES. O PROPONENTE DEVERA APRESENTAR EM SUA PROPOSTA O(S) DOCUMENTO(S) QUE COMPROVE(M) O REGISTRO NO INPI DA MARCA ("MARCA REGISTRADA") DO EQUIPAMENTO OFERECIDO. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS SIMPLESMENTE MONTADOS COM COMPONENTES OBTIDOS NO MERCADO POR EMPRESAS NAO CADASTRADAS/PREPARADAS PARA ISSO. PORTANTO A MARCA DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO DEVERA ESTAR LISTADA NA PAGINA DO INPI (WWW.INPI.GOV.BR) DE FORMA ASSOCIADA CLARA E INEQUIVOCA;
- O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA WINDOWS, COMPROVADO EM HTTPS://PARTNER.MICROSOFT.COM/EN-US/DASHBOARD/HARDWARE/SEARCH/CPL;
- COMPROVACAO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI FERRAMENTA ONLINE PARA DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS E QUE PERMITA OBTER A CONFIGURACAO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFERICOS INTERNOS E DRIVES DE INSTALACAO ATUALIZADOS E DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N DE SERIE DOS MESM-OS, ALEM DE DETECCAO AUTOMATICA DE ATUALIZACOES DE DRIVES;

- COMPROVACAO QUE O COMPUTADOR TEM O CERTIFICADO D
E ROTULAGEM AMBIENTAL EMITIDO PELA ABNT OU REGISTR
O EPEAT (ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSME
NT TOOL) GOLD DA AGENCIA DE PROTECAO AMBIENTAL (EP
A), COMPROVANDO QUE O COMPUTADOR ATINGE AS EXIGENC
IAS PARA CONTROLE DO IMPACTO AMBIENTAL EM SEU PROC
ESSO DE FABRICACAO;
- O COMPUTADOR NAO DEVE POSSUIR SUBSTANCIAS PERIGO
SAS COMO MERCURIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVAL
ENTE (CR(VI)), CADMIO (CD), BIEFENIEL POLIBROMADOS
(PBBS), ETERES DIEFENIL-POLIBROMADOS (PBDES), O Q
UE DEVE SER COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICACAO EMI
TIDO POR INSTITUICAO CREDENCIADA PELO INMETRO;
- O COMPUTADOR DEVE ATENDER A NORMA IEC 60950 OU S
IMILAR, O QUE DEVERA SER COMPROVADO POR MEIO DE CE
RTIFICACAO EMITIDA PELO INMETRO OU POR ORGANISMO D
E CERTIFICACAO DE PRODUTO - OCP, ACREDITADO PELO I
NMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIDO NOS REQUISITOS DE
AVALIACAO DE CONFORMIDADE PARA BENS DE INFORMATIC
A, APROVADOS PELA PORTARIA N 170, DE 10 DE ABRIL
DE 2012, ATESTANDO-SE A ADEQUACAO DO BEM FORNECIDO
AOS REQUISITOS DE SEGURANCA PARA USUARIO E INSTAL
ACOES;
- O COMPUTADOR DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO DE C
OMPATIBILIDADE COM A NORMA IEC 62368 OU SIMILAR EM
ITIDA POR INSTITUICAO ACREDITADA PELO INMETRO;
- O FABRICANTE DEVE POSSUIR CADASTRO TECNICO FEDER
AL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILI
ZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CODIGO 5-2 (FAB
RICACAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E EQUI
PAMENTOS PARA TELECOMUNICACAO E INFORMATICA) GARAN
TINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGACOE
S CADASTRAIS E DE PRESTACAO DE INFORMACOES AMBIENT
AIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE
E FISCALIZACAO DO IBAMA;
- O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVE SER MEMBRO
DA EICC (ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION
), PARA GARANTIR QUE A MESMA SIGA VALORES SUSTENTA
VEIS PARA SEUS TRABALHADORES E O MEIO-AMBIENTE;
- O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVERA FAZER PAR
TE DA GREEN ELETRON, ENTIDADE GESTORA PARA LOGISTI
CA REVERSA DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, DA ABINE
E PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.305/10 (PNRS).
SISTEMA OPERACIONAL
- O COMPUTADOR DEVERA SER ENTREGUE COM SISTEMA OPE
RACIONAL WINDOWS 11 PRO 64BIT OEM, LICENCIADO PARA
USO, EM PORTUGUES DO BRASIL, ATIVADO PELA BIOS (B

IOS KEY) E INSTALADO PELO FABRICANTE.
- TODOS OS COMPUTADORES DEVERAO SER ENTREGUES COM
A IMAGEM PERSONALIZADA REPLICADA EM FABRICA, ELABO
RADA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA DE SOROCABA;
SOFTWARES E DRIVERS
- O COMPUTADOR DEVE POSSUIR MEIO PROPRIO PARA REIN
STALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL OU ACOMPANHAR MIDI
A PARA REINSTALACAO, GARANTINDO SUA OPERACAO EM CA
SO DE PROBLEMAS;
- DEVERA POSSUIR NO SITE DO FABRICANTE UMA PAGINA
DO MODELO DO EQUIPAMENTO NA QUAL E DISPONIBILIZADO
ATUALIZACOES DE DRIVERS, SOFTWARES E BIOS;
MOUSE
- O COMPUTADOR DEVERA SER ACOMPANHADO DE 1 (UM) MO
USE OPTICO, COM CONFORMACAO AMBIDESTRA, COM 03 (TR
ES) BOTOES, SENDO 2 PARA SELECAO DE OBJETOS E 1 TI
PO SCROLL PARA ROLAGEM, CONEXAO USB;
- RESOLUCAO MINIMA DE 1000DPI;
- NAO SERAO ACEITOS MINI MOUSES;
- DEVERA TER COR PREDOMINANTE PRETO;
- DEVERA SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;
- DEVERA ACOMPANHAR MOUSEPAD.
TECLADO
- O COMPUTADOR DEVERA SER ACOMPANHADO DE 1 (UM) TE
CLADO COM NO MINIMO 101 TECLAS PADRAO QWERTY COM L
AYOUT ABNT2;
- TECLAS ALFANUMERICAS DE FUNCAO (F1 A F12) NUMERI
CAS E DE MOVIMENTACAO DE CURSOR INDEPENDENTES;
- BLOCO NUMERICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS;
- IMPRESSAO SOBRE AS TECLAS DEVERA SER DO TIPO PER
MANENTE, NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRAS
AO OU USO PROLONGADO;
- CONEXAO USB;
- COM INDICADORES DE NUM LOCK E CAPS LOCK NO PROPR
IO TECLADO OU NO WINDOWS;
- SUPORTES PLASTICOS PARA MUDANCA DE INCLINACAO DO
TECLADO;
- DEVERA TER COR PREDOMINANTE PRETO;
- DEVERA SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
OUTROS REQUISITOS
- AS COMPROVACOES TECNICAS DAS ESPECIFICACOES E CE
RTIFICACOES DEVEM SER REALIZADAS PONTO A PONTO NA
PROPOSTA E COMPROVADA ATRAVES DE DOCUMENTOS PUBLIC
OS, CERTIFICADOS, CATALOGOS, OU MANUAIS OFICIAIS D
O FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO;
- ENTENDE-SE COMO COMPROVACAO PONTO A PONTO O FOR
NECIMENTO DE DOCUMENTACAO QUE DEMONSTRE A ADEQUACA

Local de Entrega CONFORME TERMO DE REFERENCIA

O DO PRODUTO OFERTADO A CADA ITEM/SUBITEM INDIVIDU
AL LISTADO NO EDITAL, COM SUAS QUANTIDADES, MARCAS
, MODELOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO;
- NAO SERAO ACEITAS DESCRICOES GENERICAS, ONDE NAO
ESTIVEREM INDICADOS OS ITENS/SUBITENS ATENDIDOS O
U SIMPLES COPIA DO EDITAL, SOB PENA DE DESCLASSIFI
CACAO;
- TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVERAO
SER IDENTICOS, OU SEJA, TODOS OS COMPONENTES EXTER
NOS E INTERNOS COM OS MESMOS MODELOS E MARCA DOS U
TILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ENVIADOS PARA HOMOLOGAC
AO. CASO O COMPONENTE NAO MAIS SE ENCONTRE DISPONI
VEL NO MERCADO, ADMITEM-SE SUBSTITUTOS COM QUALIDA
DE E CARACTERISTICAS IDENTICAS OU SUPERIORES, MEDI
ANTE AUTORIZACAO DA EQUIPE DA PREFEITURA;
- O LICITANTE DEVERA GARANTIR QUE TODOS OS COMPONE
NTES DO PRODUTO SAO NOVOS (SEM USO, REFORMA OU REC
ONDICIONAMENTO) E COM OS SOFTWARES MAIS RECENTES D
ISPONIVEIS.
- DEVEM SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS E ADAPTADORE
S NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO E CONFIGURACAO
DOS EQUIPAMENTOS.
- O MODELO OFERTADO DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUCA
O E SEM DATA DE ENCERRAMENTO ATE A DATA DE ENTREGA
DA PROPOSTA.

0001 Cotacoes mostradas VALOR TOTAL _____

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Validade Proposta : 60 DIAS
Condicao Pagto. : 30 DIAS
Garantia/Prazo Entrega : CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Data : _____

Carimbo da firma e Assinatura : _____