PROCESSO N.º 3648/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO E OBJETO A SER REGISTRADO

Trata-se do Termo de Referência para o REGISTRO DE PREÇO PARA: Futura e eventual Aquisição, Fornecimento e Instalação de Equipamentos para Diversão e Atividades Saudáveis em diversos espaços públicos pertencentes à cidade de Araçoiaba da Serra.

2. JUSTIFICATIVA

Este termo de referência prevê o fornecimento de equipamentos para áreas de lazer em diversos espaços públicos pertencentes à cidade de Araçoiaba da Serra. Esta ação visa revitalizar e implantar novos equipamentos de mobiliário urbano, ampliando as opções existentes e criando novas possibilidades de atividades físicas e de lazer, resultando em melhoria na qualidade de vida da população em geral.

Nesse sentido, a Prefeitura de Araçoiaba da Serra, necessita realizar procedimento licitatório para a aquisição do referido objeto, a fim de gerar bem estar para a população.

Assim, ante a todo o exposto, requer-se a realização do presente processo licitatório para REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de equipamentos para serem instalados em áreas públicas do município de Araçoiaba da Serra.

O Sistema de Registro de Preços se mostra adequado para a boa utilização do recurso público, diante do surgimento de novas áreas para a destinação de espaços de lazer, bem como a revitalização gradual dos espaços, a medida em que o município também realiza a implantação de novos espaços seja com recursos próprios, ou ainda mediante repasses para implantação de praças e sistemas de lazer, permitindo a gestão agir com responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Desse modo, ante os esclarecimentos acima prestados, requer seja dado prosseguimento ao presente procedimento licitatório, para aquisição, sendo, comprovadamente, a melhor opção, a utilização do **Sistema de Registro de Preços**, para tal finalidade.

3. OBJETIVO

3.1 Geral

Garantir, com o fornecimento e a instalação dos equipamentos descritos neste Termo de Referência, a utilização dos mesmos de forma segura, proporcionando assim um bem estar para a população do Município de Araçoiaba da Serra.

3.2 Específicos

Fornecer e instalar os equipamentos apresentados neste Termo de Referência, em áreas públicas, instalados de acordo com as quantidades, padrões e especificações aqui apresentados, evitando assim sua manutenção precipitada.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

LOTE 01 – Parques Infantis		
Item	**DESCRIÇÕES DO OBJETO.**	**QTD**
1.1	**PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 7 TORRES:** Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de madeira plástica. Perfil medindo no mínimo 120 x 120 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba. Ferragens galvanizadas com pintura eletrostática á pó, contendo: 04 Torres com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30m; 01 Torre com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,95m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30m; 01 Torre com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,50m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30m; 01 Torre com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,50m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, SEM COBERTURA; 02 Escadas em plástico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1”x1,25mm, ¾”x1,25mm; 01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de aço carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura com pega mão; 01 Rampa curvada em plástico rotomoldado com parede dupla contendo 8 degraus e portal de saída em plástico rotomoldado; 01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de compr. (aprox.) x 80 cm de abertura; 01 Passarela reta, com estrutura inferior e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço carbono 1.1/2”x2mm, ¾”x 1,25mm;	**5**

	01 Passarela de cordas com estrutura em tubo de aço carbono galvanizado medindo aproximadamente 2,00m; 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado; 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, medindo aproximadamente 1,60 de comprimento x 0,42 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado; 01 Escorregador duplo em plástico rotomoldado, medindo aproximadamente 2,20 m de comprimento x 0,88 cm de largura; 01 Tobogã composto de 2 curvas 90°em plástico rotomoldado com Ø 80cm, fixo á torre com painel em plástico rotomoldado, contendo como acabamento uma seção de saída em plástico rotomoldado para fixação ao solo; 01 Circuito de discos com estrutura principal em tubo de aço carbono e discos em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 1935 mm; 01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "X" e "O"; 04 Fechamentos em plástico rotomoldado com parede dupla.	
1.2	**PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 3 TORRES** Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de madeira plástica. Perfil medindo no mínimo 120 x 120 mm diagonalmente e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba. Ferragens galvanizadas com pintura eletrostática á pó, contendo: 03 Torres com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30m; 01 Tobogã com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado com parede dupla; 01 Teia de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00 mm e uniões em plástico injetado; 01 Descida de bombeiro, fabricado com tubo aço carbono redondo de 1.1/2"x2mm e escada com 5 degraus de itaúba fixados à torre; 01 Escada em plástico rotomoldado, contendo 5 degraus, contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1"x1,25mm, ¾"x1,25mm; 01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 6 tacos em itaúba fixados e pega mão duplo nas laterais; 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura,	**20**

	contendo portal de segurança em plástico rotomoldado; 01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de compr. (aprox.) x 80 cm de abertura; 01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "X" e "O"; 01 Passarela curva positiva com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de diâmetro 9,525 mm. Medindo 1950 mm de comprimento x 940 mm de largura e altura de 800 mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba; 01 Fechamento em plástico rotomoldado com parede dupla.	
1.3	**PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES** Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de madeira plástica. Perfil medindo no mínimo 120 x 120 mm diagonalmente e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba. Ferragens galvanizadas com pintura eletrostática á pó, contendo: 01 Torre com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30m; 01 Torre com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, SEM COBERTURA; 01 Escada em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,25mm e 1800 mm de comprimento; com 5 degraus em madeira; medindo 720 mm de comprimento x 150 mm de largura e 20 mm de espessura; 01 Guarda-corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4 mm x parede de 1,55 mm, com barras verticais de diâmetro 12,7 mm. Altura final de 800 mm; 01 Conjunto 02 balanços com assento kids em plástico rotomoldado. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6 mm com parede de 2,00mm; 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado; 01 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de diâmetro de abertura; 01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "X" e "O"; 01 Teia de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00 mm e uniões em plástico injetado; 01 Coqueiro decorativo em plástico rotomodado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio; 01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 6 tacos em itaúba fixados e pega mão duplo nas laterais .	**30**

Valor total lote 1: R$ 3.101.666,55 (Três milhões cento e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos

PREFEITURA
ARAÇOIABA DA SERRA

LOTE 2 - BRINQUEDOS		
Item	**DESCRIÕES DO OBJETO.**	**QTD**
2.1	**BALANÇO 2 LUGARES ASSENTO KIDS:** Estrutura principal em colunas de MADEIRA PLÁSTICA, estrutura superior em tubo de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” ½ x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assento KIDS em plástico rotomoldado. Utiliza eixo maciço, buchas em nylon, correntes galvanizadas, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 3759 mm x Altura: 2492 mm x Largura: 1542 mm	**50**
2.2	**BALANÇO 2 LUGARES ASSENTO BABY:** Estrutura principal em colunas de MADEIRA PLÁSTICA, estrutura superior em tubo de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” ½ x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assento BABY em plástico rotomoldado. Utiliza eixo maciço, buchas em nylon, correntes galvanizadas, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 3759 mm x Altura: 2492 mm x Largura: 1542 mm	**30**
2.3	**GANGORRA ASSENTO PERA DUPLA:** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" ½ x 2 mm; 1” x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 2000 mm x Altura: 1004 mm x Largura: 1903 mm	**50**
2.4	**CARROSSEL 6 LUGARES:** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; 1” x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assentos em madeira beneficiada. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Diâmetro: 1440 mm x Altura: 1081 mm	**25**
2.5	**CARROSSEL 8 LUGARES:** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; 1” x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; assentos em madeira beneficiada. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática	**25**
	poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Diâmetro: 1881 mm x Altura: 760 mm	

2.6	**ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO 2,60M:** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; degraus em madeira itaúba e escorregador de plástico rotomoldado de 2,60 m. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 3170 mm x Altura: 2210 mm x Largura: 652 mm	**50**
2.7	**MESA/CAMPO PARA PRÁTICA DE FUTMESA** Mesa em tamanho oficial, medindo 2,75m X 1,70m, com base angular de aproximadamente 3°, borda chanfrada. Fabricada em estrutura metálica em tubo mecânico retangula A36, barra chata e cantoneiras, tampo em MDF de 18mm ultra resistente de 2 camadas com bordas chanfradas e resinadas, fixadas em 60 pontos. Pintura com prime e tinta PU com base catalisada. Acabamento em pelicula com revestimento vinilico duplo no tampo da mesa, personalizada de acordo com a especificação do cliente, arte em adesivo com impressão digital e laminação; Rede em vidro temperado 10mm de alta resistência, fixado em 6 pontos. Peso aproximado 80kg. Capa para perfeita proteção e cobertura da mesa.	**30**
2.8	**MESA PARA PRÁTICA DE TENIS DE MESA** Mesa em tamanho oficial, medindo 2,74m X 1,52m X 0,76m, acabamento em primer azul com secagem UV e demarcações com linhas brancas. fabricada com madeira de reflorestamento, com MDF em placas de mínimo 18mm, pintada com tinta atóxica, pés em madeira maciça dobráveis, com rodas para facilitar a locomoção, permite o uso individual com a posição Paredão, e trava de segurança.	**50**
2.9	**BALANÇO ACESSÍVEL:** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1” x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1.1/4” x 3,56 mm schedule 40 (42,16 x 35,04 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 2700 mm x Altura: 2220 mm x Largura: 1678 mm	**20**
2.10	**CARROSSEL ACESSÍVEL 6 LUGARES:** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" ½ x 2 mm; 1” x 1,5 mm; tubo de aço carbono schedule 80 3.1/2”x8,08(101,6 x 85,44) barra de aço trefilado de 63,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm ; assentos em madeira beneficiada. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 2296 mm x Altura: 1512 mm x Largura: 2171 mm	**20**

Valor total lote 2: R$ 2.391.167,10 (Dois milhões trezentos e noventa e um mil, cento e sessenta

e sete reais e dez centavos)

LOTE 03 - ACADEMIAS.		
Item	**DESCRIÇÕES DO OBJETO.**	**QTD**
3.1	**SIMULADOR DE ESQUI DUPLO:** Para dois usuários Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura após eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, soldamig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente àsações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura: 1135 mm. Peso: 72,50 kg.	**20**
3.2	**CAMINHADA DUPLO** Para dois usuários Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 535 mm; Altura: 1451 mm; Largura: 1864 mm; Peso: 47,63kg.	**20**

3.3	**SIMULADOR DE REMO DUPLO** Para dois usuários simultâneos Trabalha com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento, exercício individualizado. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 900 mm; Profundidade: 1060 mm; Largura: 1800 mm. Peso: 46,50 kg.	**20**
3.4	**PEITORAL DUPLO:** Dois usuários simultâneos Exercício de peitoral. Fortalece os músculos do peito e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação doproduto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1820 mm; Profundidade: 1450 mm; Largura: 700 mm. Peso: 46,90 kg.	**20**

3.5	**PUXADA ALTA DUPLA (OMBROS):** Para dois usuários simultâneos Exercício de ombros. Fortalece e alonga os músculos dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1830 mm; Comprimento: 1705 mm; Largura: 960 mm. Peso: 58,90 kg.	**20**
3.6	**MONOBLOCO 4 FUNÇÕES - Para quatro usuários** Contém: Simulador de Caminhada, Simulador de Esqui, Cadeira Pressão de Pernas e Volante de Rotação Vertical. Fortalece e alonga os membros inferiores e superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm;3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, pisantes fabricados emchapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados,tampas esféricas em plástico injetado para proteção dos rolamentos. Utiliza eixosmaciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes deborracha, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensãoexterna do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 4(quatro) usuários simultâneos e oferece total segurança,. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao soloatravés de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificaçãodo produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Comprimento: 1573 mm; Altura:1873 mm; Largura: 2840 mm; Peso: 85,67 kg.	**20**

3.7	**MULTI EXERCITADOR – 6 FUNÇÕES:** Para quatro usuários simultâneos Multi exercitador conjugado com seis funções distintas sendo: flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto sentado, supino inclinado sentado rotação vertical individual, puxada alta. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2” x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; ¾” x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1”1/4’ x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2” x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm; 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentosduplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado, rolos em plástico injetado. Cargamáxima de peso 5 kg por disco. Permite a utilização de 4 (quatro) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbadorparabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica.Altura: 1875 mm; Profundidade: 1020 mm; Largura: 2570 mm. Peso: 87 kg.	**20**
3.8	**BARRAS PARALELAS INDIVIDUAL:** Para um usuário Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento músculos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" ½ x 3 mm; 2" x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1020 mm; Profundidade: 1520 mm; Largura: 840 mm. Peso: 43,90 kg.	**20**
3.9	**JOGO DE BARRAS:** Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos músculos. Conjunto com três barras com diferentes alturas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" ½ x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Utiliza eixos maciços; pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 2400 mm; Profundidade: 3500 mm; Largura: 250 mm. Peso: 65 kg.	**20**

3.10	**ESCADA HORIZONTAL: Para um usuário** Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento músculos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" ½ x 2 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas.	**20**
3.11	**MULTI 17 FUNÇÕES – CALISTENIA** - Para nove usuários Fabricado com tubos de aço carbono de 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" ¼ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; tubo quadrado de aço carbono de 70 x 70 x 2 mm; 80 x 80 x 2 mm; tubo retangular de aço carbono de 50 x 150 x 2 mm; chapas de aço carbono de 1,5 mm; 3,18 mm; 6,35 mm; chapa xadrez de 3 mm de espessura. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, acabamento emborrachado. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Placa orientativa de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricantee contato para assistência técnica soldada na face superior do equipamento. Altura: 2540 mm; Comprimento: 3995 mm; Largura: 2045 mm. Peso: 225 kg.	**10**
3.12	**PLACA ORIENTATIVA 2X1M** Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma vida mais saudável e série de exercícios. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; ¾" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x 2000 x 1,5 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica. Comprimento: 190 mm; Altura: 2027 mm; Largura: 2294 mm; Peso: 43,12 kg.	**30**

Valor estimado para o Lote 3: R$ 1.705.500,10 (Um milhão setecentos e cinco mil, quinhentos reais e dez centavos)

LOTE 04 - MOBILIÁRIO URBANO		
Item	**DESCRIÇÕES DO OBJETO.**	**QTD**
4.1	**BANCO COM ENCOSTO TUBO** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1.1/2”x2mm, tubos oblongos de no mínimo 16x30x2mm, tubos retangulares de no mínimo 30x50x2mm e chapas de no mínimo 3 mm .	**50**
4.2	**BANCO ENCOSTO E ASSENTO MADEIRA PLASTICA** Fabricado com estrutura principal em tubos de aço carbono de no mínimo 2”x2mm, secundária em tubos de no mínimo 1” x2mm, assento e encosto em tábuas de Madeira Plástica.	**50**
4.3	**BANCO ASSENTO MADEIRA PLASTICA SEM ENCOSTO** Banco com estrutura em chapa de aço carbono 4,75mm galvanizado a fogo e pintura eletrostática á pó na cor preta. Assento em Madeiras ecologicamente correta na cor marrom. Medindo aproximadamente alt. 0,43M larg.0,47M comp. 1,80M.	**50**
4.4	**LIXEIRA TELA MOEDA** Pilar fabricado com tubo de aço carbono de no mínimo 2.1/2”x2mm e chapas de no mínimo 3 mm e 4,75mm. Lixeira fabricada em tela moeda de no mínimo 2mm.	**150**
4.5	**LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA** Lixeira em madeira plástica medindo aproximadamente 50x50cm contendo 65 litros. Pilar em H em plástico medindo aproximadamente 1,5m.	**150**
4.6	**BICICLETÁRIO 5 VAGAS** Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x2mm, barra redonda de no mínimo 3/8” e chapas de no mínimo 4,75mm.	**30**
4.7	**BANCO EM CONCRETO** Banco construído em concreto aparente reto sem encosto, medindo 2,00 de comprimento, 0,50 cm de largura e 0,45 de altura. Espessura aproximada de 5cm de concreto no assento.	**50**
4.8	**MESA EM CONCRETO** Mesa em concreto com tabuleiro de dama/xadrez, tampo diâmetro aproximado 100cm, altura de 80cm, acompanhando com 4 bancos com assento com diâmetro aprox. 36cm e altura de 50cm.	**50**

Valor estimado para o Lote 4: R$ 1.346.416,50 (Um milhão trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

Itens: 1.1, 1.2, 1.3
A empresa licitante vencedora deverá apresentar laudo em nome da licitante e/ou fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes NBRS:

NBR 16071-2012 - PLAYGROUND E BRINQUEDOS FABRICADOS E INSTALADOS DENTRO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT;

NBR 8094 – jul-1993 – teste de exposição á névoa salina de no mínimo 2500h sem presença de empolamento e ferrugem. NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)

Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e segurança aos usuários.

Itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 4.1, 4.2, 4.3
A empresa licitante vencedora deverá apresentar laudo em nome da licitante e/ou fabricante, que o material utilizado na fabricação dos acessórios atende as seguintes NBRS: NBR 8094 – jul-1993 – teste de exposição á névoa salina de no mínimo 2500h sem presença de empolamento e ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)

Certificado da ABNT-16071/2012, para garantir tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e segurança aos usuários.

Para todos os itens do lote 3
A empresa licitante vencedora deverá apresentar laudo em nome da licitante e/ou fabricante, que o material utilizado na fabricação dos aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBRS: ABNT - NBR – 16.779/2019 - Equipamentos permanentes instalados para treino outdoor de livre acesso. Requisitos de Segurança e métodos de ensaio. NBR 8094 – jul-1993 – teste de exposição á névoa salina de no mínimo 2500h sem presença de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 – determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas (sem presença de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 – tintas e vernizes – avaliação da degradação de revestimento- designação da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes – parte 3 – avaliação do grau de enferrujamento, (sem presença de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 – testes que determina a aderência da tinta.

NBR 15454:2007 – teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro – carbono.
NBR 10443:2008 – teste que determina a espessura da película seca sobre superfícies rugosas.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)
NBR NM 87:2000 – teste de composição do aço carbono – designação e composição química.
ASTM a 370:2018 – standarttestmethodsanddefinitions for mechanicaltestingofsteelproducts.
ASTM e3 – 11 (2017) – standartguide for preparationofmetallographicspecimens.
ASTM e18 – 2019 – standarttestmethods for rockwellhardnessofmetallicmaterials.
Produtos ensaiados pelas normas ASTM: tubo e chapa – aço carbono Sae 1010.

PLANILHA RESUMO		
Item	**Descritivo**	**Qtde**
1.1	PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 7 TORRES	5
1.2	PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 3 TORRES	20
1.3	PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES	30
2.1	BALANÇO 2 LUGARES ASSENTO KIDS	50
2.2	BALANÇO 2 LUGARES ASSENTO BABY	30
2.3	GANGORRA ASSENTO PERA DUPLA	50
2.4	CARROSSEL 6 LUGARES	25
2.5	CARROSSEL 8 LUGARES	25
2.6	ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO 2,60M	50
2.7	MESA/CAMPO PARA PRÁTICA DE FUTMESA	30
2.8	MESA PARA PRÁTICA DE TENIS DE MESA	50
2.9	BALANÇO ACESSÍVEL	20
2.10	CARROSSEL ACESSÍVEL 6 LUGARES	20
3.1	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO	20
3.2	CAMINHADA DUPLO	20
3.3	SIMULADOR DE REMO DUPLO	20
3.4	PEITORAL DUPLO	20
3.5	PUXADA ALTA DUPLA	20
3.6	MONOBLOCO 4 FUNÇÕES	20
3.7	MULTI EXERCITADOR – 6 FUNÇÕES:	20

3.8	BARRAS PARALELAS INDIVIDUAL:	20
3.9	JOGO DE BARRAS	20
3.10	ESCADA HORIZONTAL	20
3.11	MULTI 17 FUNÇÕES – CALISTENIA	10
3.12	PLACA ORIENTATIVA 2X1M	30
4.1	BANCO COM ENCOSTO TUBO	50
4.2	LIXEIRA TELA MOEDA	150
4.3	BICICLETÁRIO 5 VAGAS	30
4.4	BANCO EM CONCRETO	50
4.5	MESA EM CONCRETO	50

OBS: **Os preços deverão compreeender o fornecimento e a instalação dos equipamentos nas áreas públicas** indicadas por esta Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra. Os componentes para os quais haja norma técnica específica deverão obrigatoriamente fazer parte da composição do equipamento.

- Admite-se uma tolerância nas medidas aproximadamente de 0,5 mm para mais ou para menos exceto nas espessuras.

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- Os pedidos ordinários de fornecimento deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos.

- Os prazos se iniciam a contar da data de emissão da Autorização de Fornecimento (AF);

- Os equipamentos deverão ser embalados adequadamente antes de serem estocados, armazenados ou transportados.

- Todos os materiais empregados deverão atender às boas técnicas de fabricação e qualidade para bom desempenho e durabilidade, ser novos, e ainda não deverão apresentar vícios de fabricação, falhas ou imperfeições. Não serão aceitos materiais, equipamentos ou trabalhos que não satisfaçam às condições constantes no presente termo ou às normas técnicas em vigor aplicáveis, podendo a FISCALIZAÇÃO rejeitar no todo ou em parte os serviços considerados fora dos padrões técnicos requeridos.

- A instalação deve observar estes critérios técnicos na implantação dos equipamentos em locais públicos, indicados pela Prefeitura Municipal de Araçoiaba

da Serra bem como os requisitos mínimos de segurança e qualidade na execução dos referidos serviços, de modo a permitir a perfeita e completa execução com qualidade e segurança;

- Os locais de trabalho deverão ser sinalizados adequadamente de modo a evitar acidentes, preservando a população que frequenta o espaço público durante os serviços de instalação.

- A licitante ficará obrigada a refazer no todo ou em parte, imediatamente, os trabalhos e/ou substituir equipamentos rejeitados pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva, as despesas adicionais decorrentes;

- Correrá por conta da licitante todas as instalações provisórias indispensáveis a perfeita execução dos serviços, resguardados sempre os princípios de segurança e de boa técnica de execução;
- A Licitante deverá providenciar, logo no início dos trabalhos, todos os projetos técnicos necessários à execução dos serviços;

- Competirá à Licitante fornecer todo o ferramental, maquinário e demais aparelhos adequados a mais perfeita execução dos serviços, registrados, caso necessário;

- A vigilância dos equipamentos, até a entrega dos mesmos devidamente instalados, ficará a cargo da Licitante, ficando esta responsável por qualquer dano causado aos aparelhos ou a terceiros no decorrer da instalação;
- Os empregados deverão permanecer uniformizados, calçados e portando os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados à atividade desenvolvida;

- Todas as normas de saúde e segurança do trabalho constantes da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho que se relacionem aos serviços a serem executados, deverão ser cumpridas integralmente sob a orientação e controle permanente da Licitante;

- Caberá à Licitante o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTou RRT) junto ao CREA ou CAU, referente aos serviços técnicos de instalação dos equipamentos objeto do Termo de Referência. Os aspectos técnicos envolvidos na fabricação e instalação dos equipamentos a que se refere no Termo de Referência que demandem a necessidade de responsáveis técnicos deverão ser relativos à garantia de que os produtos entregues atenderão às especificações e às normas técnicas ora indicadas;

- No início da instalação dos Equipamentos a Licitante deverá providenciar a abertura do CEI – Cadastro Específico do INSS relativo ao serviço se houver, assim como entregar cópias das guias de recolhimento devidamente quitadas à FISCALIZAÇÃO;

- Deverá haver o cumprimento do cronograma a ser pré-estabelecido antes do início das instalações; (que será disponibilizado previamente pelo setor responsável)

- O recebimento provisório e definitivo dos equipamentos instalados será realizado por profissionais desta Secretaria Municipal de Esportes, especialmente designados para este fim. A estes ficam reservados os direito se a autoridade de solucionarem e decidirem quaisquer casos de dúvida que surjam e que fujam à rotina, ou não tenham sido previstos na ATA DE REGISTROS. Os equipamentos somente serão considerados aceitos mediante aprovação formal da fiscalização.

- O aceite/aprovação dos equipamentos pela Prefeitura não exclui a responsabilidade civil da Licitante por vícios de quantidade ou qualidade dos materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência e nas Especificações Técnicas constantes do Quadro de Quantitativo e Estimativo de Valores, verificados posteriormente, garantindo- se ao Prefeitura as faculdades previstas na Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

- A Fiscalização não terá qualquer responsabilidade sobre atos executados pela empresa fornecedora que não tenham sido estabelecidos na, ATA DE REGISTROS, no Termo de Referência ou por esta solicitados. A empresa fornecedora será responsável por todas as consequências decorrentes de má conduta, imperícia ou imprudência de sua equipe no fornecimento do material, bem como por todo e qualquer dano causado à propriedade de terceiros ou do Município, pelos encargo por seus sucessores, independentemente da contratação de apólice de seguros para essa finalidade.

6. LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Os equipamentos serão instalados na área de abrangência do Município de Araçoiaba da Serra SP. O local de instalação será definido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, podendo ainda haver outras localidades em função de locais públicos a serem implantados em novas áreas de lazer, esclarecendo que se trata de Registro de Preços – SRP.

7. FORMA DE CONTRATAÇÃO

A modalidade licitatória sugerida neste Termo de Referência é o Pregão Eletrônico com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

Os itens do objeto foram agrupados em 4 lotes, levando em conta o segmentos de mercado, a padronização dos parques brinquedos academias e mobiliário urbano e padrão de instalação e execução de cada item, deixando de reservar a cota prevista no artigo 48 I e III da Lei complementar 123/2006 com base no artigo 49 III.

Assim, considerando os objetos como não divisíveis na forma de garantir a uniformidade do conjunto de materiais a ser adquirido, não cabe também a

subcontratação, devendo assim o responsável atuar em todas as fases do objeto REGISTRADO.

8. GARANTIA

• Os equipamentos deverão possuir garantia/manutenção mínima de 1 (um) ano após instalados conforme cronograma abaixo (item 9), estando inclusas todas as despesas com frete, peças e mão de obra de fabricação e instalação. A licitante poderá oferecer, às suas expensas, garantia por prazo maior, acompanhado de manutenção.

OBS: Atos de vandalismo que acometam o equipamento serão objetos de avaliação da fiscalização em conjunto com a Detentora da Ata.

09. CRONOGRAMA DE ENTREGA

• Os serviços de fornecimento e instalação poderão ser realizados dentro do período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Secretaria de Esportes, não existindo previsão de prêmios pela conclusão antecipada, porém em caso de atrasos as multas são previstas na Legislação aplicável.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

- Aceitar toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no edital.

- A existência e atuação da fiscalização da Prefeitura em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da detentora da Ata no que concerne à execução dos serviços registrados e suas consequências e implicações.

- Conduzir os serviços de acordo com as Normas de Serviço e com estrita observância do instrumento convocatório da Proposta Detalhe e da legislação vigente.

- Manter, durante toda a duração da ATA DE REGISTROS, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação.

- Prestar, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, os servidores necessáriosà correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na prestação do serviço, sempre que a ela imputáveis.

- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA DE REGISTROS.

- Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigações contratuais, em todos os níveis de trabalho.

- Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

- Cumprir toda a legislação vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuições fiscais que incidam, o venham incidir, sobre a prestação dos serviços. em infração cometida ou executada inadequadamente.

- Comunicar imediatamente a Prefeitura sobre qualquer alteração ocorridano endereço, conta bancária e outros meios necessários para o recebimentode correspondências.

- Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mão de obra, uniformes equipamentos de proteção individual (EPI).

- Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes do trabalho.

- Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execução.

- Elaboração de plano de ataque dos serviços, que deverá ser submetido à aprovação do executor, DA ATA DE REGISTROS, antes do início das obras.

- Controle Tecnológico.

11. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela detentora da Ata de Registros, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

• Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos e prestação de serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

• Notificar a detentora da Ata de Registros, por escrito da ocorrência de eventuais imprevistos no curso do serviço, fixando prazo para a sua correção.

12. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

• O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis.

A detentora da Ata de Registros deverá apresentar sua documentação de cobrança conforme o respectivo cronograma físico-financeiro;

- Requerimento, em papel timbrado da empresa, endereçado ao Prefeito Municipal de Araçoiaba da Serra, solicitando o pagamento do valor devido, indicando, também, os dados bancários para depósito, devidamente assinado pelo responsável legal;
- Nota de empenho;
- Autorização de Fornecimento (AF) pertinente ao faturamento;
- Danfe, nota fiscal de serviço, fatura ou recibo de prestação de serviço, datado e atestado por Secretário(a) de Esportes da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra;
- Planilha com detalhamento dos serviços, quando couber;
- Termo de ATA DE REGISTROS, e seus aditivos, quando houver;
- Ata de Registro de Preços, quando houver;
- Regularidade com o FGTS;
- Regularidade com a Seguridade Social
- Quanto ao recebimento do objeto o mesmo se dará de acordo com o apresentado na planilha de medição atestada pela fiscalização da ATA DE REGISTROS.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Se a detentora da Ata de Registros inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

14. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGITROS

- A gestão e fiscalização da ATA DE REGISTROS, se dará durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preço, a cargo da Secretaria de Esportes.

- Ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO a verificação da plena consecução do objeto constante da presente ATA DE REGISTROS, em observância aos tópicos 5,6 e 11.

GESTOR DA ATA DE REGISTROS será a Sra. Ana Laura Gomes de Oliveira, cargo que ocupa: Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

FISCAL DA ATA DE REGISTROS será a Sra. Eduarda Sthefany Medeiros, cargo que ocupa: Diretora de Esportes.