



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Educação

Setor de Compras / Almoxarifado

Endereço: Rua José de Almeida Carvalho, 1231

Telefone: (15) 3273-4825

E-mail: almoxarifadoedu@itapetininga.sp.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

1 - OBJETO

O presente Termo de Referência (TR) tem por objetivo estabelecer as condições para aquisição de **Mobiliário Escolar**, para o período de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período, para serem usados nas Unidades Escolares do Ensino Infantil e Fundamental da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Itapetininga, SP, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

O Mobiliário Escolar a ser adquirido deve atender às especificações conforme descritivo. Certificação compulsória INMETRO. Adequação as normas e portarias vigentes.

Item	DESCRIÇÃO	Quantidade
01	CONJUNTO COLETIVO (LARANJA) (COMPOSTO POR 1 MESA + 4 CADEIRAS) - PADRÃO FNDE Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 22 mm; Tolerância: até + 5 mm para largura e profundidade e +/- 5 mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja , coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor	400 und

	laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 336 mm; Altura do encosto: 168 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 10 mm para largura e profundidade, +/- 5mm para espessura e +/- 10 mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	
02	CONJUNTO COLETIVO TAM. 03 - AMARELO (1 MESA E 4 CADEIRAS) MESA USO COLETIVO TAM. 03: Tampo em madeira 18mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor CINZA. MED. 800mm x 800mm (LxP). Estrutura em tubos de aço 1 ½", 40x20mm, soldados com solda mig, tratamento antioxidante, pintura eletrostática a pó; altura 59cm. Fórmica CINZA, Estrutura CINZA, Perfil e Sapatas AMARELO. CADEIRA ALUNO TAM. 03: Assento e encosto injetado na cor AMARELO; Medidas: Assento Larg 40cm x Pro 31cm Encosto: Larg 39,6cm x Alt 19,8cm. Altura do assento ao chão 35cm, modelo empilhável. Estrutura em tubo de aço, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi na cor CINZA.	400 und
03	CONJUNTO PROFESSOR - PADRÃO FNDE Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 5 mm para largura e profundidade, +/- 5 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na	200 und

face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117 mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16(1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14(1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 5 mm para largura e profundidade, +/- 5 mm para espessura e +/- 10 mm para altura do assento ao chão.

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó

	híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	
04	CONJUNTO REFEITÓRIO COM BANCOS PADRÃO FNDE: (Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis) MESA: Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetadas fixadas através de encaixe. Tampo (1500x800mm) em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azul. Altura 755mm. Dimensões: 1500 x 800 x 755mm Tolerância: até + 10 mm para largura e profundidade, +/- 5mm para espessura e +/- 10 mm para altura. BANCO: Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetadas fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azul. Altura 400mm. Dimensões: 1350 x 350 x 400mm Tolerância: até + 10 mm para largura e profundidade, +/- 5mm para espessura e +/- 10 mm para altura. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	400 und
05	CONJUNTO REFEITÓRIO COM BANCOS PADRÃO FNDE: (Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis) MESA: Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetadas fixadas através de encaixe. Tampo (1500x800mm) em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor vermelho. Altura: 640mm. Dimensões: 1500 x 800 x 640mm Tolerância: até + 10 mm para largura e profundidade, +/- 5mm para espessura e +/- 10 mm para altura. BANCO: Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetadas fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor vermelho. Altura: 380mm. Dimensões: 1350 x 350 x 380mm Tolerância: até + 10 mm para largura e profundidade, +/- 5mm para espessura e +/- 10 mm para altura do assento ao chão. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	200 und
06	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 04 MODELO ABS (PLÁSTICO) - PADRÃO FNDE Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto "Vermelho"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de a) 1 (uma) mesa com tampo VERMELHO em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo	2.000 und

	porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto VERMELHO em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): · MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; · SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): · de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; Assento e encosto (cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; · fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo"; Identificação do fornecedor/fabricante: · etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; · etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. Selo do INMETRO: · colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; Certificado de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020.	
07	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 05 MODELO ABS (PLÁSTICO) - PADRÃO FNDE Conjunto para aluno tamanho 5, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m (Conjunto "Verde"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de a) 1 (uma) mesa com tampo VERDE em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto VERDE em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): · MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,	3.000 und

	brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; · SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Porta livros (mesa): · de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE; Assento e encosto (cadeira): · em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE; · fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo"; Identificação do fornecedor/fabricante: · etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; · etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. Selo do INMETRO: · colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; · Certificado de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020.	
08	CAMINHA EMPILHÁVEL - Retangular, montagem por encaixe, sem necessidade de parafusos, com tela em poliéster costurado em trama dupla, leve, tecido antifúngico, costurado e selado, tubos laterais em alumínio, pés em polipropileno injetável, tela em poliéster costurado em trama dupla recobrimento em pvc, dimensões: a:12cm (+-2cm) x l: 54cm (+-2cm) x c:133 (+-2cm) cm, tolerância de 02 cm para mais ou para menos em cada medida - peso mínimo do produto:2,3kg; faixa etária: 2 a 5 anos, peso mínimo suportado 27kg. Cores diversas entre vermelha, azul, amarela, laranja e verde. Certificado pelo INMETRO.	400 und
09	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS; 4 prateleiras (1 fixa e 3 móveis); feito em chapa nº26 - 0,45mm de espessura; pintura epóxi e tratamento antiferrugem; medidas aproximadas: altura 2,00m x largura 90cm x profundidade 40cm; fechadura cromada, com lingueta de aço dobrada para fechamento na prateleira fixa na parte interna do armário. Travamento simultâneo das duas portas. Cremalheiras para regulagem das prateleiras móveis. Cor do corpo: cinza, cor das portas: Laranja. Para garantir a qualidade do material, o vencedor deverá apresentar Certificados/laudos acreditado pelo INMETRO que atende as seguintes Normas: NBR ISO 4628/2015(tintas e vernizes), NBR ISO 14020(Rótulos e declarações Ambientais),NBR 8095/2015(qualidade do material metálico).	300 und

10	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS; 4 prateleiras (1 fixa e 3 móveis); feito em chapa nº26 - 0,45mm de espessura; pintura epóxi e tratamento antiferrugem; medidas aproximadas: altura 2,00m x largura 90cm x profundidade 40cm; fechadura cromada, com lingueta de aço dobrada para fechamento na prateleira fixa na parte interna do armário. Travamento simultâneo das duas portas. Cremalheiras para regulagem das prateleiras móveis. Cor do corpo: cinza, cor das portas: Amarelo. Para garantir a qualidade do material, o vencedor deverá apresentar Certificados/laudos acreditado pelo INMETRO que atende as seguintes Normas: NBR ISO 4628/2015(tintas e vernizes), NBR ISO 14020(Rótulos e declarações Ambientais),NBR 8095/2015(qualidade do material metálico).	250 und
11	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS; 4 prateleiras (1 fixa e 3 móveis); feito em chapa nº26 - 0,45mm de espessura; pintura epóxi e tratamento antiferrugem; medidas aproximadas: altura 2,00m x largura 90cm x profundidade 40cm; fechadura cromada, com lingueta de aço dobrada para fechamento na prateleira fixa na parte interna do armário. Travamento simultâneo das duas portas. Cremalheiras para regulagem das prateleiras móveis. Cor do corpo: cinza, cor das portas: verde. Para garantir a qualidade do material, o vencedor deverá apresentar Certificados/laudos acreditado pelo INMETRO que atende as seguintes Normas: NBR ISO 4628/2015(tintas e vernizes), NBR ISO 14020(Rótulos e declarações Ambientais),NBR 8095/2015(qualidade do material metálico).	250 und
12	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS; 4 prateleiras (1 fixa e 3 móveis); feito em chapa nº26 - 0,45mm de espessura; pintura epóxi e tratamento antiferrugem; medidas aproximadas: altura 2,00m x largura 90cm x profundidade 40cm; fechadura cromada, com lingueta de aço dobrada para fechamento na prateleira fixa na parte interna do armário. Travamento simultâneo das duas portas. Cremalheiras para regulagem das prateleiras móveis. Cor do corpo: cinza, cor das portas: Vermelha. Para garantir a qualidade do material, o vencedor deverá apresentar Certificados/laudos acreditado pelo INMETRO que atende as seguintes Normas: NBR ISO 4628/2015(tintas e vernizes), NBR ISO 14020(Rótulos e declarações Ambientais),NBR 8095/2015(qualidade do material metálico).	250 und
13	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL - MESA DE USO COLETIVO - TAM 03 - COR AMARELO - 01 mesa sextavada - possui tubo de aço 1 ¼ , tampo em madeira 18mm com acabamento em fórmica cinza 1,10 x 1,22 mt diâmetro, cada lado med 62cm, perfil amarelo. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante nano technology, pintura eletrostática hibrida á pó na cor cinza. Altura 59cm; 06 cadeiras - possuem tubo de aço 20,7 mm de diâmetro, espessura 1,9mm soldados com solda mig, tratamento antioxidante, pintura Eletrostática a pó na cor cinza. Todas empilháveis. Assento e altura do assento ao chão 0,35cm.	180 und
14	CONJUNTO SEXTAVADO - MESA DE USO COLETIVO - TAM. 06 - AZUL - 01mesa sextavada - Possui tubo de aço 1 ¼ , tampo em madeira	180 und

	18mm com acabamento em fórmica cinza 1,10x 1,22mt de diâmetro, cada lado med. 62 cm, perfil azul. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante nano technology, pintura eletrostática híbrida á pó na cor cinza. Altura 76cm; 06 cadeiras - possuem tubo de aço 20,7mm de diâmetro, espessura 1,9mm soldados com solda mig, tratamento antioxidante, pintura Eletrostática a pó na cor cinza. Todas empilháveis. Assento e encosto injetado azul, ponteiros injetadas na cor azul. Medidas do assento: L 40cm x 43cm, medidas do encosto: L 39,6 cmx A 19,8cm, Altura do assento ao chão: 0,46cm.	
15	CADEIRA INFANTIL DE ALIMENTAÇÃO SUSPensa - Assento infantil reforçado, revestimento acolchoado; tecido lavável; cinto de segurança com regulagem; de 05 pontos; trava de segurança; sistema de travamento para a mesa, a cadeirinha deve prender de forma segura com um único bloqueio que funciona na maioria das plataformas, mesas e balcões; peso suportado: até 15 kg; peso aproximado: 1,910 kg; medidas mínimas aproximadas altura: 36 cm; largura: 38 cm; profundidade: 48 cm; produto desenvolvido conforme as normas ABNT NBR 15991-1:2011 e ABNT NBR 15991-2:2011.	400 und

1 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente aquisição encontra-se inclusa na listagem do Plano Anual de Contratação vigente, assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento desta Secretaria de Educação.

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de Mobiliário Escolar tem a finalidade em atender as necessidades básicas das Escolas do Ensino Infantil e Fundamental, garantirá as substituições dos móveis que estão deteriorados e inservíveis, como também visa à abertura de novas salas de aula conforme a demanda, garantindo aos alunos condições adequadas de conforto e segurança nas Unidades Escolares desta Secretaria Municipal de Educação. A presente aquisição foi devidamente analisada por meio de Estudo técnico Preliminar em anexo, instrumento o qual se mostrou justificável e viável.

4 - DESCRIÇÕES DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Trata-se de aquisição de Mobiliário Escolar, sendo uma solução simples e única para as substituições dos móveis que estão deteriorados e inservíveis bem como para atender as vagas remanescentes e proporcionar o direito do aluno a um ambiente confortável e com qualidade, garantido aos mesmos, condições adequadas de conforto e segurança nas Unidades Escolares do Ensino Infantil da Secretaria de Educação Municipal.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A aquisição justifica-se pela necessidade em adquirir Mobiliário Escolar para atender as necessidades das Unidades Escolares do Ensino Infantil e Fundamental desta Secretaria Municipal de Educação. Como requisito de exigência para esta contratação será estabelecido ao fornecedor contratado à apresentação de todas as prerrogativas contidas no termo de referência e

no edital. Pretende-se adquirir o produto, selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração, observando os princípios da isonomia e de sustentabilidade.

6 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

A seleção dos fornecedores deverá ser de forma onde se apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, respeitando o princípio da isonomia entre os licitantes.

7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratada deverá:

Arcar com as despesas e disponibilizar pessoal suficiente e adequado para as cargas e descarga de frete referente às entregas dos produtos, inclusive as decorrentes devoluções e reposição dos mesmos recusados por não atenderem ao edital;

Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objetos deste Termo de Referência;

Atender a toda a Legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante o fornecimento do objeto deste Termo;

Agendar previamente as entregas junto ao Setor de Almoxarifado por meio de endereço eletrônico ou telefone. No caso de entregas feitas por transportadoras, as mesmas deverão ser orientadas pela contratada sobre essa obrigação, sob pena de recusa do recebimento;

Entregar o produto nos exatos termos constantes no edital na proposta ofertada e a marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa do recebimento;

Eventuais requerimentos de substituição de marca deverão ser protocolados pela contratada acompanhados de justificativa, indicação da nova marca igual ou superior à proposta durante o certame licitatório e documentos comprobatórios, antes do vencimento do prazo de entrega, para ser submetida à análise da equipe técnica da Secretaria de Educação e, posteriormente, a autorização da autoridade competente;

Conforme a legislação vigente, os contratados ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFE.

Quando for constatada qualquer irregularidade da Nota Fiscal, será imediatamente solicitada à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para o responsável pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8 - ACOMPANHAMENTO E GESTÃO CONTRATUAL

Da fiscalização

A fiscalização e o acompanhamento do fornecimento ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação, a quem compete verificar se a Contratada está executando corretamente a entrega do produto, obedecendo aos termos do instrumento contratual e aos demais documentos que o integram.

A fiscalização e o acompanhamento do fornecimento serão de acordo com a portaria nº 430, de 31 de agosto de 2023 que designa os Gestores e Fiscais de Contrato da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Condições e pagamentos

A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal, que deverá ser atestada pelo Secretário da Pasta; O pagamento do equipamento adquirido será feito mediante depósito em conta bancária do fornecedor, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega dos materiais e da aceitação do atestado de recebimento pela Administração Pública.

Prazo de entrega

O prazo de entrega do equipamento é de 15 dias corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho pela Contratada.

Local de entrega

O Mobiliário deverá ser entregue no setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação no endereço: Rua José de Almeida Carvalho, nº 1231, Vila Vendramini - Itapetininga - SP.

Critérios de aceitação dos materiais

O Mobiliário será aceito pela Administração Pública após a inspeção e verificação de sua qualidade e conformidade com as especificações deste Termo de Referência. O produto poderá ser rejeitado quando estiver em desacordo com o solicitado.

GARANTIAS

O produto deverá ter garantia conforme prazo legal disposto na Lei nº 8.078/1990 que estabelece as normas de proteção dos Direitos dos Consumidores.

Penalidades

Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, o fornecedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, inclusive à rescisão do contrato e aplicação de multa.

9- DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência é parte integrante do Edital de Licitação e do Contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Itapetininga e o fornecedor vencedor da licitação.

Responsáveis:

Rosana Tarelho Camargo
CPF: 139052988-64
Chefe de Setor Almoxarifado- SME

Silvia C. Gering Martins
CPF:182320738-37
Agente Público