Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
64350/2026	Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP

Objeto

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 138 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) - CONTRATO.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	05/10/2026 - 09:00	20/10/2026 - 08:59	Thaisi Mello Postigo Galdino
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E ALTA VAZÃO INDUSTRIAL. - MOTORIZAÇÃO: MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO MONOFÁSICO DE NO MÍNIMO 3 HP (3 CV), DE 4 POLOS (BAIXA ROTAÇÃO), CLASSE DE ISOLAMENTO B. DESEMPENHO HIDRÁULICO: PRESSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 400 A 450 PSI; VAZÃO NOMINAL DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 28 LITROS POR MINUTO (L/MIN) OU 1.680 LITROS POR HORA (L/H).BOMBA: CABEÇOTE EM LATÃO FUNDIDO OU BRONZE; 3 PISTÕES DE CERÂMICA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE; SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO POR BANHO DE ÓLEO COM VISOR DE NÍVEL. POTÊNCIA: 2,24 KW TIPO DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ELÉTRICA 127/220VFREQUÊNCIA: 60 HZ COMPRIMENTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 45 CM LARGURA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 75 CM ALTURA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 88 CM PESO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 44 KG É PORTÁTIL: NÃO PRESSÃO MÁXIMA: 27,58 BARTEMPERATURA MÁXIMA DE ÁGUA: 155 °C NÍVEL DE PRESSÃO SONORA: 68 DBA COM PARADA TOTAL: SIM COM RODAS: SIM COM CABO PARA TRANSPORTE: SIM INCLUI MANGUEIRA: SIM COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 10 M ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: MANGUEIRA DE A	UN	1	2.409,21	2.409,21
2	1	MÁQUINA ELÉTRICA DESENTUPIDORA DE TUBULAÇÕES. - POTÊNCIA E MOTORIZAÇÃO: MOTOR ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 1 CV (750W), MONOFÁSICO, COM CHAVE REVERSORA BLINDADA (MARCHA À FRENTE, NEUTRO E MARCHA A RÉ).CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS NOMINAIS DE 1" (25,4 MM) ATÉ 10" (254 MM).ESTRUTURA E MOBILIDADE: CHASSI EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DOTADO DE RODAS EMBORRACHADAS INTEGRADAS E ALÇA PARA TRANSPORTE ERGONÔMICO. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: 30 METROS DE CABO HELICOIDAL DE DIÂMETRO 1.1/4" (DIVIDIDOS EM SEÇÕES COM ENGATE RÁPIDO); 30 METROS DE CABO HELICOIDAL DE DIÂMETRO 5/8" (DIVIDIDOS EM SEÇÕES COM ENGATE RÁPIDO); 02 PONTEIRAS RETAS ABAULADAS COMPATÍVEIS; 02 CHAVES DESACOPLADORAS DE CABOS; 01 LUVA DE MANEJO EM COURO/RASPA REFORÇADA. 01 CAIXA PARA COLOCAR FERRAMENTAS COM KIT SEGURANÇA (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PAR DE LUVAS DE RASPA, PROTETOR AURICULAR, MÁSCARA E MANUAL DE OPERAÇÃO).	UN	1	10.072,96	10.072,96
		GEOFONE ELETRÔNICO DIGITAL PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS. - UNIDADE DE CONTROLE AMPLIFICADORA: PAINEL COM DISPLAY DIGITAL (LCD OU LED) COM INDICAÇÃO VISUAL DE NÍVEL DE RUÍDO/GRÁFICO DE BARRAS; FILTROS DE FREQUÊNCIA AJUSTÁVEIS EM NO MÍNIMO 4 ESTÁGIOS PARA ATENUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS (VENTO, TRÁFEGO); ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS. SENSORES (CAPTAÇÃO ACÚSTICA): SENSOR DE SOLO (PIEZELÉTRICO				

Compras BR
Portal de Licitações

3	1	DE ALTA SENSIBILIDADE) COM BASE BLINDADA CONTRA UMIDADE E POEIRA (GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65) E CABO DE CONEXÃO BLINDADO. ÁUDIO: FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL DO TIPO CIRCUMAURAL (FECHADO), COM ABAFAMENTO ACÚSTICO EXTERNO PASSIVO DE NO MÍNIMO 20 DB E CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE NA UNIDADE CENTRAL. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: UNIDADE DE CONTROLE G-TECH26: COM BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA; SENSOR MULTIFUNCIONAL GSS: CAPTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE PARA DIFERENTES AMBIENTES; FONE DE OUVIDO: MODELO COM FIO PARA MONITORAMENTO SONORO; HASTES DE ALUMÍNIO: CONJUNTO COM 50CM PARA AUXÍLIO NA CAPT	UN	1	2.954,66	2.954,66
4	1	MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR SDS-PLUS 800W. - POTÊNCIA E ENERGIA: MOTOR COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 800W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; ENERGIA DE IMPACTO REAL POR GOLPE DE NO MÍNIMO 2,4 JOULES; VELOCIDADE VARIÁVEL ELETRÔNICA NO GATILHO. MODOS DE OPERAÇÃO: SELETOR MECÂNICO PARA 3 FUNÇÕES: ROTAÇÃO SIMPLES (FURADEIRA), ROTAÇÃO COM IMPACTO (MARTELETE PERFURADOR) E IMPACTO SIMPLES /CINZELAMENTO (ROMPEDOR). MODO DE ROTAÇÃO REVERSÍVEL. MANDRIL E SEGURANÇA: ENCAIXE DE TROCA RÁPIDA PADRÃO SDS-PLUS; EMBREAGEM MECÂNICA DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE A ROTAÇÃO CASO A BROCA TRAVE NO MATERIAL FERROSO. LIMITADOR DE TORQUE, ENCAIXE SDS PLUS, DUPLA ISOLAÇÃO. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: EMPUNHADURA LATERAL AUXILIAR ORIENTÁVEL EM 360°, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE GRADUADO E MALETA RÍGIDA PARA ACONDICIONAMENTO.	UN	2	772,58	1.545,16
5	1	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG 160A 3 EM 1 TIG LIFT START COM MÁSCARA E ESQUADROS 12KG. - CAPACIDADE DE SAÍDA: FAIXA DE CORRENTE DE REGULAGEM DE NO MÍNIMO 20A A 160A; FATOR DE TRABALHO (CICLO DE TRABALHO) CICLO DE TRABALHO 80% @ 160A	UN	2	796,54	1.593,08
6	1	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL A PISTÃO (25 LITROS) - DESEMPENHO PNEUMÁTICO: DESLOCAMENTO TEÓRICO MÍNIMO DE 8,6 PCM (PÉS CÚBICOS POR MINUTO) OU 244 L /MIN; PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 120 PSI (8,3 BAR) COM SISTEMA DE ALÍVIO POR PRESSOSTATO REGULÁVEL. POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HP (2 CV) PRESSÃO MÁXIMA: 120 LBF/POL² (PSI) PRESSÃO MÍNIMA: 80 LBF/POL² (PSI) DESLOCAMENTO TEÓRICO: 8,6 PCM (243,8 L/MIN) FASE ELÉTRICA: MONOFÁSICO REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTELUBRIFICAÇÃO: VIA ÓLEO (LUBRIFICADO) NÚMERO DE POLOS: 2 POLOSRESERVATÓRIO E MOTOR: RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 25 LITROS, FABRICADO SOB NORMAS DE SEGURANÇA DE VASOS DE PRESSÃO (NR-13), DOTADO DE PURGADOR INFERIOR PARA DRENAGEM DE CONDENSADO; MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE 2 HP (1,5 KW) COM PROTETOR TÉRMICO DE SOBRECARGA.CONTROLE E SEGURANÇA: EQUIPADO COM BLOCO DE SAÍDA CONTENDO 02 MANÔMETROS (UM PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E UM PARA REGULAÇÃO DA LINHA DE SAÍDA), VÁLVULA DE SEGURANÇA CERTIFICADA E REGULADOR DE PRESSÃO DE AGULHA.MOBILIDADE: PAR DE RODAS TRASEIRAS INTEGRA	UN	1	1.205,70	1.205,70
7	1	SERRA MÁRMORE 4.3/8 POL 1.300W + 2 DISCOS - POTÊNCIA E MOTORIZAÇÃO: MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE ALTO RENDIMENTO COM POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.450 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V / 60HZ; ROLAMENTOS COM BLINDAGEM DUPLA CONTRA PENETRAÇÃO DE POEIRA E RESÍDUOS DE SILÍCIO/CERÂMICA. CAPACIDADE DE CORTE E DISCO: COMPATÍVEL COM DISCOS DIAMANTADOS E ABRASIVOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE ATÉ 125 MM (5") E DIÂMETRO DO FURO DO EIXO DE 20 MM. DIFERENCIAL TÉCNICO (CORTE EM ÂNGULO): BASE METÁLICA INCLINÁVEL QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE CORTES EM ÂNGULO (MEIA-ESQUADRIA) DE 0° A 45°, COM AJUSTE RÁPIDO POR MEIO DE BORBOLETA DE FIXAÇÃO. CAPACIDADE MÁXIMA DE PROFUNDIDADE: CAPACIDADE DE CORTE VERTICAL DE NO MÍNIMO 40 MM QUANDO OPERANDO EM ÂNGULO DE 90°, E DE NO MÍNIMO 21,5 MM QUANDO INCLINADA EM ÂNGULO DE 45°. ERGONOMIA E SEGURANÇA: GATILHO COM BOTÃO DE TRAVA PARA OPERAÇÕES DE CORTE CONTÍNUO; EMPUNHADURA ERGONÔMICA COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CARCAÇA DE PROTEÇÃO DO MOTOR ROBUSTA E COMPACTA PARA MAIOR CONTROLE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: 0	UN	2	444,85	889,70
8	1	SOPRADOR TÉRMICO PROFISSIONAL 2000W - POTÊNCIA E ESTÁGIOS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 2.000W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME REDE LOCAL; SELETOR DE FLUXO DE AR E TEMPERATURA COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ESTÁGIOS OPERACIONAIS DISTINTOS. TEMPERATURA ESTÁGIO 1: 50 °C FLUXO DE AR ESTÁGIO 1: 500 LITROS/MIN POTÊNCIA ESTÁGIO 1: 80 W A 130 W TEMPERATURA ESTÁGIO 2: 350 °C FLUXO DE AR ESTÁGIO 2: 300 LITROS/MIN POTÊNCIA ESTÁGIO 2: 1.000 W TEMPERATURA ESTÁGIO 3: 550 °C FLUXO DE AR ESTÁGIO 3: 500 LITROS/MIN MASSA DO PRODUTO: 1,0 KG ISOLAÇÃO ELÉTRICA: DUPLA ISOLAÇÃO FREQUÊNCIA DE REDE: 60 HZ SEGURANÇA: FORMATO TIPO	UN	2	200,78	401,56

Compras BR
Portal de Licitações

		PISTOLA COM PUNHO EMBORRACHADO ISOLANTE TÉRMICO; BASE PLANA TRASEIRA QUE PERMITE O DESCANSO VERTICAL DO EQUIPAMENTO EM BANCADAS DE FORMA ESTÁVEL (OPERAÇÃO ESTÁTICA). ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: BOCAL PLANO, BOCAL DEFLETOR, BOCAL DE PONTA/REDUÇÃO E BOCAL DE DESVIO, ACONDICIONADOS EM MALETA PLÁSTICA RÍGIDA.				
9	1	ESCADA TESOURA PROFISSIONAL EM FIBRA DE VIDRO E ALUMÍNIO 13 DEGRAUS 3,60M (DUPLO ACESSO) - COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL: MATERIAL DA ESTRUTURA (MONTANTES) EM FIBRA DE VIDRO (TOTALMENTE ISOLANTE). MATERIAL DOS DEGRAUS EM LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO. SAPATAS DE BORRACHA DE ALTA ADERÊNCIA. DIMENSÕES E CAPACIDADE: CONFIGURAÇÃO COM 13 (TREZE) DEGRAUS ÚTEIS DE CADA LADO; ALTURA TOTAL NOMINAL DE 3,60 METROS (EM FORMATO ABERTA/TESOURA); CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO SEGURA DE NO MÍNIMO 150 KG (PADRÃO INDUSTRIAL). TIPO DE ESCADA: TESOURA (FORMATO EM A) SEGURANÇA: CONFIGURAÇÃO "DUPLO ACESSO" (PERMITE SUBIDA POR AMBOS OS LADOS); LIMITADOR DE ABERTURA MECÂNICO EM AÇO GALVANIZADO ANTIBLOQUEIO; SAPATAS DE BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTES REBITADAS NA BASE DOS MONTANTES.	UN	3	1.430,90	4.292,70
10	1	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" SEM FIO (BRUSHLESS). - MOTORIZAÇÃO: MOTOR ELÉTRICO COM TECNOLOGIA BRUSHLESS (SEM ESCOVAS DE CARVÃO), QUE GARANTE MENOR MANUTENÇÃO, MENOR AQUECIMENTO E MAIOR AUTONOMIA DE BATERIA. TRANSMISSÃO E TORQUE: MANDRIL METÁLICO DE APERTO RÁPIDO COM CAPACIDADE DE ACOPLAMENTO DE 1/16" A 1 /2" (1,5 MM A 13 MM); 2 VELOCIDADES MECÂNICAS VARIÁVEIS E REVERSÍVEIS; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 65 NM COM ANEL SELETOR DE FRICÇÃO DE NO MÍNIMO 15 POSIÇÕES + FUNÇÃO IMPACTO. VELOCIDADE 1: 0 A 550 RPMVELOCIDADE 2: 0 A 1.750 RPM IMPACTO 1: 0 A 8.500 IPM IMPACTO 2: 0 A 29.750 IPM TIPO DE MANDRIL: APERTO RÁPIDO METÁLICOPERFURAÇÃO MADEIRA: ATÉ 38 MM PERFURAÇÃO METAL: ATÉ 13 MMPERFURAÇÃO ALVENARIA: ATÉ 13 MM PESO DA FERRAMENTA: 1,3 KGCAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: FUNÇÃO IMPACTO COM ATÉ 29.750 IMPACTOS POR MINUTO (IPM) PARA PERFURAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO DE ATÉ 13 MM. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: 02 (DUAS) BATERIAS RECARREGÁVEIS DE ÍONS DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 20V (OU 18V MAX) COM INDICADOR DE CARGA DE LED; 01 (UM) CARREGADOR RÁPIDO BIVOLT	UN	2	1.007,66	2.015,32
11	1	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 850WTS - 220V - POTÊNCIA E MOTOR: POTÊNCIA NOMINAL DE 850W; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO DE 300 RPM; VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO: 11.000 RPM; ESTATOR E INDUZIDO COM PROTEÇÃO EXTRA CONTRA POEIRA ABRASIVA (BLINDAGEM DE RESINA); ESCOVAS DE CARVÃO COM SISTEMA DE AUTODESLIGAMENTO. CAPACIDADE: COMPATÍVEL COM DISCOS DE DIÂMETRO DE 4.1/2" (115 MM) COM ROSCA DO EIXO PADRÃO M14.PESO E DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO: 1,7 KG; COMPRIMENTO: 30 CM; LARGURA: 10 CM; ALTURA: 7,7 CM. FREQUÊNCIA: 50 HZ/60 HZ TIPO DE ESMERILHADEIRA: ANGULAR É MINI ESMERILHADEIRA: SIM DIÂMETRO DO DISCO: 115 MM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 2,2 CMTIPO DE INTERRUPTOR: TECLA COM INDICADOR LED: NÃO É SEM FIO: NÃOCOM CABO LATERAL: SIM COM CABO ROTATIVO: NÃO MATERIAL DA ENGRENAGEM: AÇO SEGURANÇA: INTERRUPTOR LATERAL LIGA/DESLIGA ACIONÁVEL COM UMA DAS MÃOS E COM TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA LIGAÇÃO ACIDENTAL; CAPA DE PROTEÇÃO DO DISCO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ANTIRROTAÇÃO. COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, BOTÃO DE BLOQUEIO DE DISCO; FREIO AUTOMÁTICO POR	UN	4	377,70	1.510,80
12	1	SERRA CIRCULAR MANUAL DE 7.1/4" INDUSTRIAL. - POTÊNCIA E ALIMENTAÇÃO: MOTOR DE ALTO RENDIMENTO COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.800W E 5.800 RPM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA DE 220V / 60HZ; ROLAMENTOS DE ESFERAS VEDADOS CONTRA POEIRA. CAPACIDADE DE CORTE: DIÂMETRO DO DISCO DE NO MÍNIMO 7.1/4" (185 MM) COM FURO DO EIXO DE 20 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE DE 63 MM A 90° E DE NO MÍNIMO 44 MM EM ÂNGULOS DE 45°. ERGONOMIA E SEGURANÇA: CAIXA DE ENGRENAGENS E GUARDA DE PROTEÇÃO SUPERIOR/INFERIOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO; BASE DE APOIO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA; PUNHO ERGONÔMICO EMBORRACHADO COM TECNOLOGIA SOFT GRIP; SOPRADOR FRONTAL INTEGRADO PARA LIMPEZA DA LINHA DE CORTE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: 01 (UM) DISCO DE SERRA DE METAL DURO (WÍDIA) PARA MADEIRA, GUIA PARALELA DE CORTE E CHAVE DE TROCA DE DISCO.	UN	1	871,27	871,27