



DISPENSA Nº 08/2025
PROCESSO Nº 21/2025

Objeto: Aquisição de peças para manutenção do servidor do Paço Municipal.

Empresa Contratada: SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ nº: 05.598.482/0001-47

E-mail: comercial@spazioinformatica.com.br

Item	Unid.	Qtde.	Descrição	V. Unitário	V. Total
01	UNI	06	SSD com capacidade mínima de 1 TB Leitura de no mínimo 560MB/s e Gravação mínima de 530 MB/s. Tamanho Físico: M.2 2280. (Apresentar catálogo no ato do envio da proposta)	R\$ 1.070,00	R\$ 6.420,00
02	UNI	01	NOBREAK TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE SENOIDAL NOBREAK MICROCONTROLADO ARM CORTEX-M4 DE ALTA PERFORMANCE (TECNOLOGIA RISC) REGULAÇÃO EM 8 ESTÁGIOS FORMA DE ONDA DE SAÍDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL PROCESSAMENTO DE SINAIS TRUE RMS PARA UMA ANÁLISE SEGURA E PRECISA DA REDE ELÉTRICA ESTABILIDADE NA FREQUÊNCIA DE SAÍDA DEVIDO AO USO DE CRISTAL DE ALTA PRECISÃO TECNOLOGIA DE MONTAGEM SMD QUE GARANTE ALTA CONFIABILIDADE E QUALIDADE AO NOBREAK COMUTAÇÃO LIVRE DE TRANSITÓRIOS DEVIDO À SINCRONIZAÇÃO PRECISA ENTRE REDE E INVERSOR (PLL) DC START - PODE SER LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA CARREGADOR INTELIGENTE DE TRÊS ESTÁGIOS (CARGA, EQUALIZAÇÃO E FLUTUAÇÃO) PARA GARANTIR DESEMPENHO E VIDA ÚTIL RELIGAMENTO AUTOMÁTICO, MESMO COM A BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADA, PROPORCIONANDO SUA RECUPERAÇÃO. AUTO DESLIGAMENTO TEMPORIZADO POR DESCARGA TOTAL DA BATERIA OU AUSÊNCIA DE CARGA CONECTADA NA SAÍDA PARA PRESERVAR A BATERIA, COM POSSIBILIDADE DE INIBIÇÃO (SENSOR CARGA MÍNIMA) INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PARA MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO REARME AUTOMÁTICO PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, CURTOCIRCUITO E TEMPERATURA. EM CASO DE	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00

Assinado por 1 pessoa: PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.idoc.com.br/verificacao/E5FD-D66F-714F-497C> e informe o código E5FD-D66F-714F-497C



			ACIONAMENTO, O PRODUTO RELIGARÁ AUTOMATICAMENTE EXECUTANDO ATÉ TRÊS TENTATIVAS TEMPORIZADAS. GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE DISPLAY LCD NO PAINEL FRONTAL COM TODAS AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, DA REDE ELÉTRICA, DA BATERIA E DA CARGA INDICAÇÃO DE POTÊNCIA CONSUMIDA PELA CARGA SINALIZAÇÃO AUDITIVA COM POSSIBILIDADE DE INIBIÇÃO² (FUNÇÃO MUTE) PROTEÇÃO DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA COM DISJUNTOR OITO TOMADAS DE SAÍDA COM BORNEIRA, DISPENSANDO EXTENSÕES ADICIONAIS PROTEÇÕES: - CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA; -CONTRA SUB E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; -CONTRA SUB E SOBRE FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA; -CONTRA DESCARGA PROFUNDA E SOBRECARGA DA BATERIA; -CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR; - CONTRA SURTOS DA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA; POTÊNCIA POT. NOMINAL: 5000VA; POT. CONTÍNUA: 4500W; POT. PICO: 4950W; POT. MÍNIMA: 157W FATOR DE POT. SAÍDA: 0,9 ENTRADA TENSÃO NOM. ENTRADA: 120V - 220V SELEÇÃO: AUTOMÁTICA FAIXA DE ENTRADA: 96V-144V / 187V-253V; FREQ. ENTRADA: 45HZ - 65HZ FASE: MONOFÁSICO CONEXÃO DE ENTRADA: ATRAVÉS DE BORNES SAÍDA TENSÃO NOM. SAÍDA: 120V (220V CONFIGURÁVEL); TIPO DE SELEÇÃO DE SAÍDA: JUMPER CONECTOR INTERNO FX. TENSÃO SAÍDA REDE: - 10%/+6% FX. TENSÃO SAÍDA INVERSOR: 120V +-3% (220V+-3%) FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 50HZ/60HZ INVERSOR ADAPTÁVEL DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA; FORMA-DE-ONDA: SENOIDAL PURA NÚMERO DE TOMADAS: 8 CONEXÃO DE SAÍDA: ATRAVÉS DE BORNES + TOMADAS DISTORÇÃO HARMÔNICA: <= 1% COM CARGA LINEAR EM MODO INVERSOR (THD) ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 2 REGULAÇÃO DINÂMICA: <=5% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO ESTATICA: <=1% EM MODO INVERSOR TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: MENOR QUE 4MS / TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR MENOR QUE 0,8MS; REND. PL. CARGA REDE: >= 95% PARA 120V/120V OU 220V/220V / >= 90% PARA 120V/220V OU 220V/120V; REND. PL. CARGA INVERSOR: >= 80%; BATERIA	
--	--	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



			TENSÃO OPERAÇÃO: 144V TIPO DE BATERIA: CHUMBO ÁCIDA SELADA VRLA LIVRE DE MANUTENÇÃO E À PROVA DE VAZAMENTO QUANTIDADE DE BATERIAS: 12 X 9AH/12V AUTONOMIA AUT. TÍPICA: 7 MIN (Apresentar catálogo no ato do envio da proposta)		
--	--	--	---	--	--

Forma de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal eletrônica ser atestada pelo responsável.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.

Dotação Orçamentaria: 3.3.90.30.00.04.122.0007.2001.01.110.000

4.4.90.52.00.04.122.0007.1001.01.110.000

Vigência: 06 (seis) meses.

Fundamento da Contratação: Art. 75, inciso II da lei nº 14.133/2021.

Itabera, data da assinatura eletrônica

 *Assinado digitalmente*

Pedro Augusto Barreira Lobo
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E5FD-D06F-714F-497C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO (CPF 329.XXX.XXX-78) em 28/02/2025 16:07:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E5FD-D06F-714F-497C>