TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E ITENS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.Definição do Objeto

Constitui objeto da presente demanda a eventual aquisição de mobiliários, mediante Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades operacionais, administrativas e estruturais da Secretaria Municipal de Saúde.

2.Justificativa e Amparo Legal

A presente contratação justifica-se pela necessidade de modernização, adequação ergonômica e estruturação dos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, considerando o desgaste dos mobiliários atualmente utilizados, a insuficiência de equipamentos em determinados ambientes e a necessidade de reposição e ampliação da estrutura administrativa para assegurar melhores condições de trabalho, organização e atendimento ao público.

Em razão da natureza recorrente e variável da demanda, bem como da necessidade de aquisições parceladas conforme disponibilidade orçamentária e necessidade da Administração, mostra-se tecnicamente adequada a adoção do Sistema de Registro de Preços, nos termos dos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, possibilitando maior eficiência administrativa, economicidade, padronização das aquisições e racionalização dos procedimentos licitatórios.

A futura Ata de Registro de Preços poderá admitir adesão de órgão ou entidade pública não participante previamente identificado, mediante anuência do órgão gerenciador e observância das condições e limites legais aplicáveis, conforme art. 86 da Lei nº 14.133/2021.

3.Objetivo da Contratação

A presente contratação tem como objetivo promover a adequação e estruturação dos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, mediante aquisição de mobiliários, equipamentos e itens de apoio administrativo compatíveis com as necessidades operacionais da Administração Pública, visando proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, maior organização dos ambientes, conforto ergonômico e eficiência no desempenho das atividades administrativas.

A contratação busca ainda assegurar o fornecimento contínuo e parcelado dos itens necessários à reposição de materiais desgastados ou danificados, à manutenção da continuidade dos serviços públicos e ao adequado funcionamento das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

A adoção do Sistema de Registro de Preços possibilita maior eficiência administrativa, economicidade, padronização das aquisições, ampliação da competitividade do certame e melhor gerenciamento dos recursos públicos, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A futura Ata de Registro de Preços poderá, ainda, ser utilizada por órgão ou entidade pública não participante previamente identificado, observados os limites e requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 14.133/2021.

4. Especificação dos Itens

ITEM	DESCRIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE TELEFONE PADRÃO COM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Tipo: Aparelho de telefone com fio, com conexão padrão para linha telefônica PSTN. Funções: - Teclado numérico: Teclas grandes e de fácil acesso para discagem. - Tecla de Rediscagem Capacidade de rediscagem automática do último número discado. - Modo Silencioso: Função para desligar o som do aparelho, mantendo a linha ativa. - Alto-falante: Função de viva-voz para comunicação sem uso das mãos. Design: Compacto, com teclas ergonômicas, de fácil manuseio e leitura. O aparelho deve ser resistente e de boa durabilidade. Cabos e Conexões: - Cabo de telefone: Cabo espiralado ou reto, de comprimento mínimo de 2 metros, permitindo flexibilidade de uso. - Conexão: Padrão para conexão em linha telefônica analógica (PSTN). Cor: A cor do aparelho deve ser preta. Bateria: O aparelho será alimentado diretamente pela linha telefônica, não necessitando de bateria. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: O produto deve ser certificado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e atender às normas de qualidade e segurança elétrica. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	100	R$ 194,43	R$ 19.443,00

2	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO Material: Aparelho de telefone sem fio confeccionado em plástico ABS, polímero resistente ou material equivalente de alta durabilidade. Configuração: Deverá possuir, no mínimo: - Tecnologia sem fio com base carregadora; - Identificação de chamadas quando compatível com a operadora; - Teclado numérico; - Função viva-voz , quando disponível; - Agenda telefônica; - Registro de chamadas recebidas, efetuadas e perdidas; - Display iluminado ou visor digital; - Bateria recarregável; - Toque ajustável; - Alcance compatível para uso em ambiente administrativo. Frequência/Tecnologia: Tecnologia DECT 6.0, digital ou equivalente, com boa qualidade de áudio e redução de interferências. Alimentação: Base bivolt automática (110V/220V) ou conforme necessidade da Administração. Cor: Preferencialmente preta branca ou similar. Aplicação: Indicado para utilização em: - Recepção; - Setores administrativos; - Coordenações; - Salas técnicas; - Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde. QUALIDADE E DURABILIDADE - Estrutura resistente ao uso contínuo; - Boa qualidade de áudio e sinal; - Bateria recarregável de longa duração; - Fácil operação e configuração; - Certificação da ANATEL; - Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	100	R$ 191,30	R$ 19.130,00

3	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO – APARELHO DUPLO COM RAMAL - PRETO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS •Tecnologia: Sistema DECT ou similar. •Linhas: 1 linha telefônica. •Alcance: Mínimo de 50m em áreas internas e 300m em áreas externas. •Função Viva-voz: Para comunicação sem uso das mãos. •Agenda: Capacidade para no mínimo 50 contatos. •Display: Tela LCD/LED retroiluminada. •Identificação de Chamadas: Exibição de número e/ou nome. •Bateria: Autonomia mínima de 8 horas em conversação e 180 horas em modo de espera. •Recursos Adicionais: Intercomunicador entre os aparelhos (base e ramal), bloqueio de chamadas, teclas de acesso rápido. •Tipo: Aparelho duplo com ramal incluso (1 base + 1 ramal). QUALIDADE •Certificação: Homologado pela ANATEL e em conformidade com as normas de segurança e qualidade vigentes. •Garantia: Mínima de 12 meses. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	100	R$ 364,63	R$ 36.463,00
4	APOIO DE PÉ ERGONÔMICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Apoio para pés confeccionado em estrutura resistente de aço ou plástico de alta resistência, adequado para uso contínuo em ambiente administrativo. Acabamento: Superfície antiderrapante, de fácil higienização. Estrutura com acabamento resistente ao desgaste, sem rebarbas ou arestas cortantes. Configuração: Apoio ergonômico destinado ao posicionamento adequado dos pés durante atividades laborais, visando maior conforto e adequação postural do usuário. Deverá possuir, no mínimo: - plataforma com superfície antiderrapante; - base estável; - inclinação ajustável ou anatômica; - sistema que evite deslizamento durante o uso.	100	R$ 97,14	R$ 9.714,00

	Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 10 a 15 cm - Largura: aproximadamente 40 cm - Profundidade: aproximadamente 30 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do produto. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade: O produto deverá suportar uso contínuo em ambiente corporativo, mantendo estabilidade e resistência, sem apresentar deformações, trincas ou desgaste prematuro. Ergonomia: O apoio deverá atender às recomendações ergonômicas aplicáveis às atividades administrativas, proporcionando conforto e auxílio na postura do usuário. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT e demais regulamentações pertinentes relacionadas à ergonomia e segurança. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e falhas estruturais. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
5	ARMARIO PARA LAVANDERIA MULTIUSO (COM ESPAÇO PARA ESCADA E RODIZIO) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado em painéis de madeira reconstituída (MDP ou MDF) de alta resistência mecânica, com revestimento melamínico de baixa pressão (BP) ou pintura UV de alto brilho/fosca, adequado para uso em áreas de serviço e ambientes internos. Acabamento: Fitas de borda em PVC ou ABS termoaplicadas em todo o contorno dos painéis, com acabamento liso, resistente e de fácil higienização, sem rebarbas, lâminas soltas, fissuras ou imperfeições aparentes. Material resistente à umidade leve e limpezas frequentes. Configuração: Armário vertical multiuso com 02 (duas) portas de bater, projetado para otimização de espaço e organização de materiais de limpeza, utilidades domésticas e ferramentas. Destinado ao uso em lavanderias, copas, almoxarifados, vestiários e áreas operacionais.	100	R$ 390,87	R$ 39.087,00

	Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura firme, rígida e de alta estabilidade; - 02 (duas) portas articuladas com dobradiças metálicas reforçadas; - Compartimentação interna otimizada contendo no mínimo 04 (quatro) a 05 (cinco) prateleiras/vãos organizadores para armazenar produtos de limpeza; - Vão/espaço vertical interno livre dedicado para acomodação de escada dobrável, rodos ou vassouras; - Puxadores ergonômicos e funcionais de fácil manuseio; - Base equipada com rodízios para facilitar o deslocamento e a higienização do piso. Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 160 cm (1,60 m); Largura: aproximadamente 60 cm (0,60 m); Profundidade: aproximadamente 34 cm (0,34 m); Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a acomodação de utensílios altos (como escadas) e a estabilidade do produto. Cor: Branca. Capacidade mínima: Capacidade para suportar carga total distribuída mínima de 20 kg entre prateleiras e compartimentos internos sem apresentar empenamento dos painéis. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir resistência mecânica adequada ao uso contínuo, suportando o armazenamento diário de produtos de limpeza e movimentação sobre os rodízios sem apresentar desalinhamentos nas portas ou trincas na estrutura. Higienização: A superfície melamínica/pintada deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente a respingos d'água e produtos usuais de higienização doméstica/corporativa. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade de móveis de madeira/painéis e requisitos de segurança para armários de uso geral (como ABNT NBR 13961, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nas dobradiças/rodízios, descolamento de fitas de borda ou			

	estufamento precoce do painel. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
6	ANTENA TV DIGITAL INTERNA/EXTERNA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionada com estrutura em alumínio de alta durabilidade e polímero termoplástico de alta resistência mecânica, adequada para instalação em ambientes internos e externos sujeitos a intempéries. Acabamento: Acabamento anticorrosivo, liso, resistente e de fácil higienização, isento de rebarbas, fissuras, imperfeições aparentes ou pontos de vedação deficientes. Material resistente à umidade, oxidação e radiação solar. Configuração: Antena digital omnidirecional/direcional para recepção de sinal aberto de televisão em alta definição (HDTV). Destinada ao uso em escritórios, recepções, auditórios, refeitórios, unidades de apoio e residências institucionais. Deverá possuir, no mínimo: - Captação de sinais digitais nas faixas UHF e VHF; - Compatibilidade direta com televisores com conversor digital integrado (DTV) ou conversores digitais externos; - Base de fixação magnética (com ímã integrado) para fixação estável em superfícies metálicas; - Design compacto, moderno e de alta visibilidade estética; - Acompanhamento de cabo coaxial flexível com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros para flexibilidade de posicionamento. Dimensões e Peso aproximados: Altura total: aproximadamente 25 cm; Largura: aproximadamente 10 cm; Profundidade: aproximadamente 3 cm; Peso aproximado: 250 g; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa o ganho de sinal, a facilidade de instalação e a funcionalidade do produto. Cor: Preta com detalhes metálicos. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir estabilidade de recepção e resistência física	50	R$ 41,79	R$ 2.089,50

	para suportar o uso em áreas externas (resistente a chuva e vento leve) e internas, garantindo a transmissão contínua de imagem e som em alta definição sem perda frequente de sinal. Higienização: A estrutura externa deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente à remoção de poeira e fuligem com panos levemente umedecidos. Certificação e Segurança: O equipamento e seus conectores deverão atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT e regulamentações vigentes da ANATEL/INMETRO para equipamentos receptores e antenas de radiodifusão. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas na captação do sinal, quebra de conectores ou oxidação prematura dos componentes metálicos. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
7	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS - CICLO FRIO Modelo: Ar-condicionado split inverter 9.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ? 01 Unidade Interna (Evaporadora) ? 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Modelo: Ar-condicionado split inverter 9.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220 v. Classificação Energética: A com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: - 01 Unidade Interna (Evaporadora) - 01 Unidade Externa (Condensadora Horizontal)	40	R$ 1.668,49	R$ 66.739,60

	Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
8	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - CICLO FRIO Modelo: Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ? 01 Unidade Interna (Evaporadora) ? 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Modelo: Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220 v. Classificação Energética: A com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: -01 Unidade Interna (Evaporadora) - 01 Unidade Externa (Condensadora Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	40	R$ 2.241,73	R$ 89.669,20
9	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO Modelo: Ar-condicionado split inverter 24.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio.	40	R$ 2.998,92	R$ 119.956,80

	Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ? 01 Unidade Interna (Evaporadora) ? 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A. Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Modelo: Ar-condicionado split inverter 24.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220 v. Classificação Energética: A com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: -01 Unidade Interna (Evaporadora) - 01 Unidade Externa (Condensadora Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
10	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS E 06 PRATELEIRAS - CHAPA 26 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. Acabamento: Pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência a riscos, corrosão e desgaste. Dimensões: - Altura: aproximadamente 1,30m. - Largura: aproximadamente 0,45m. -Profundidade: aproximadamente 0,60m. - Capacidade de armazenamento: Adequado para arquivamento de documentos em formato A4 ou ofício, - Travas de segurança: Sistema de travamento	100	R$ 750,71	R$ 75.071,00

	centralizado para garantir a segurança dos documentos. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: O arquivo deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
11	ARMARIO PARA ESCRITORIO MULTIUSO ALTO FECHADO - 04 PRATELEIRAS ESPECIFÍCAÇÕES MÍNIMAS Armário alto multiuso para escritório, tipo fechado, destinado ao armazenamento e organização de documentos, materiais administrativos, insumos e objetos diversos em ambientes institucionais. Confeccionado em MDF de alta densidade, com revestimento melamínico, acabamento BP ou material equivalente de elevada resistência. Estrutura firme e estável, adequada ao uso contínuo em ambiente administrativo. Possuir 02 (duas) portas frontais, com dobradiças metálicas resistentes. Possuir 04 (quatro) prateleiras internas, fixas ou reguláveis, adequadas para organização de documentos, caixas e materiais diversos. Puxadores resistentes em metal, alumínio, ABS ou material equivalente. Fechadura com chave, contendo no mínimo 02 cópias, para controle de acesso aos materiais armazenados. Pés com sapatas niveladoras ou base de apoio resistente. Dimensões Aproximadas: - Altura: aproximadamente 1,60 m a 1,80 m. - Largura: aproximadamente 80 cm a 90 cm. - Profundidade: aproximadamente 35 cm a 45 cm. Acabamento: Bordas revestidas e acabamento resistente à umidade, riscos e desgaste decorrente do uso contínuo. Superfícies lisas, livres de rebarbas, lascas, empenamentos ou imperfeições. Aplicação: Indicado para setores	100	R$ 799,18	R$ 79.918,00

	administrativos, recepção, coordenação, salas técnicas, arquivo, almoxarifado leve e demais ambientes de escritório. QUALIDADE E DURABILIDADE: - Produto desenvolvido para uso contínuo em ambiente institucional. - Estrutura resistente e de fácil higienização. - Conformidade com normas aplicáveis da ABNT para mobiliário de escritório, quando pertinente. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
12	ARMARIO PARA ESCRITORIO MULTIUSO BAIXO FECHADO - 02 PORTAS ESPECIFÍCAÇÕES MÍNIMAS Armário baixo multiuso para escritório, tipo fechado, com 02 (duas) portas, destinado ao armazenamento e organização de documentos, materiais administrativos, insumos e objetos diversos em ambientes institucionais. Confeccionado em MDF de alta densidade, com revestimento melamínico, acabamento BP ou material equivalente de elevada resistência. Estrutura firme e estável, adequada ao uso contínuo em ambiente administrativo. Possuir 02 (duas) portas frontais, com dobradiças metálicas resistentes. Possuir prateleira interna, fixa ou regulável, para melhor organização dos materiais. Puxadores resistentes em metal, alumínio, ABS ou material equivalente. Pés com sapatas niveladoras ou base de apoio resistente. Dimensões Aproximadas: - Altura: aproximadamente 70 cm a 90 cm. - Largura: aproximadamente 80 cm a 90 cm. - Profundidade: aproximadamente 35 cm a 45 cm. Acabamento: - Bordas revestidas e acabamento resistente à umidade, riscos e desgaste decorrente do uso contínuo. - Superfícies lisas, livres de rebarbas, lascas, empenamentos ou imperfeições. Aplicação: Indicado para setores administrativos, recepção, coordenação, salas	100	R$ 366,36	R$ 36.636,00

	técnicas, almoxarifado leve e demais ambientes de escritório. QUALIDADE E DURABILIDADE: - Produto desenvolvido para uso contínuo em ambiente institucional. - Estrutura resistente e de fácil higienização. - Conformidade com normas aplicáveis da ABNT para mobiliário de escritório, quando pertinente. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
13	ARMÁRIO PARA ESCRITORIO EM MDF – 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Material: Armário confeccionado em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, estrutura reforçada e adequada para uso corporativo/administrativo. Acabamento: Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) ou similar, com acabamento resistente a riscos e umidade. Bordas revestidas em fita de PVC. Deverá possuir puxadores resistentes em material metálico ou polímero de alta durabilidade, bem como dobradiças metálicas com sistema de abertura suave. Configuração: Armário contendo 02 (duas) portas de abrir, com no mínimo 01 (uma) prateleira interna, fechadura com chave e sistema de travamento. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 160 cm - Largura: aproximadamente 80 cm - Profundidade: aproximadamente 40 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do mobiliário. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade: O mobiliário deverá apresentar estrutura firme e estável, suportando uso contínuo em ambiente administrativo, sem apresentar deformações, empenamentos ou instabilidade. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à fabricação, ergonomia, segurança e qualidade de mobiliário corporativo.	100	R$ 728,68	R$ 72.868,00

	Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, vícios estruturais, falhas no acabamento e problemas de funcionamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
14	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, CHAPA 26 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. Acabamento: Pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência a riscos, corrosão e desgaste. Dimensões: - Altura: aproximadamente 1,30m. - Largura: aproximadamente 0,45m. - Profundidade: aproximadamente 0,60m. Gavetas: 4 gavetas de alta resistência, com capacidade para suportar até 30 kg por gaveta. - Sistema de abertura: Deslizamento suave, com trilhos de aço e sistema de fechamento com trava de segurança. - Capacidade de armazenamento: Adequado para arquivamento de documentos em formato A4 ou ofício, com divisórias internas para melhor organização. Travas de segurança: Sistema de travamento centralizado para garantir a segurança dos documentos. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: O arquivo deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	100	R$ 902,22	R$ 90.222,00
15	ARQUIVO DE MDF COM 04 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Estrutura em MDF/MDP de alta	100	R$ 712,09	R$ 71.209,00

	densidade, com revestimento melamínico, acabamento BP ou material equivalente, garantindo resistência ao desgaste, impactos e uso contínuo. Acabamento:Revestimento resistente a riscos, desgaste e umidade moderada, com superfícies lisas e bordas acabadas. Dimensões: - Altura: aproximadamente 1,25 m a 1,40 m. - Largura: aproximadamente 0,45 m a 0,55 m. - Profundidade: aproximadamente 0,45 m a 0,60 m. Gavetas: - 04 (quatro) gavetas de alta resistência; - Sistema de abertura com corrediças metálicas telescópicas ou deslizantes, proporcionando abertura suave; - Capacidade de armazenamento adequada para documentos em formato A4, ofício ou pastas suspensas; - Estrutura reforçada para suportar uso contínuo. - Travas de segurança: - Sistema de fechadura com chave, contendo no mínimo 02 cópias, para segurança dos documentos armazenados. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: - O arquivo deverá atender às normas de qualidade e segurança aplicáveis da ABNT para mobiliário de escritório, quando pertinente. - Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
16	BANCO PARA JARDIM COM PES DE FERRO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado com Laterais/pés estruturais em ferro fundido de alta resistência mecânica e assento/encosto composto por réguas de madeira nobre reflorestada (tipo Lyptus ou equivalente de alta densidade), selecionada e sem nós, submetida a processo de secagem em estufa para prevenção de torções e empenamentos. Acabamento: Réguas de madeira tratadas com no mínimo 3 (três) camadas de verniz	50	R$ 913,13	R$ 45.656,50

	impregnante (tipo Stein ou equivalente) de alta resistência à radiação solar e intempéries. Estrutura de ferro fundido com proteção anticorrosiva e acabamento em tinta esmalte sintético na cor preta. Fixação das réguas através de parafusos galvanizados (no mínimo 4 por régua) resistentes à oxidação. Configuração: Banco fixo de apoio para áreas externas e internas, com encosto, sem apoio para braços, destinado ao uso em praças, jardins, parques, áreas de convivência, pátios e recepções abertas. Deverá possuir, no mínimo: - Pés/laterais maciços em ferro fundido modelo clássico (tipo Tamanduá) com furações para apoio e estabilidade no solo; - Réguas de madeira nobre alinhadas e com cantos suavizados para conforto e segurança do usuário; - Sistema de montagem firme com elementos de fixação galvanizados antirrespingo e anticorrosivos; - Elevada resistência estrutural para ambientes expostos a sol e chuva. Dimensões aproximadas: Comprimento/Largura: aproximadamente 1,50 m (150 cm); Altura total (encosto): aproximadamente 70 cm; Altura do assento: aproximadamente 39 cm; Profundidade: entre 55 cm e 60 cm; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a estabilidade, a ergonomia e a capacidade do móvel. Cor: Réguas de madeira em tom castanho natural e estrutura/pés metálicos na cor preta. Capacidade mínima: Acomodação confortável para no mínimo 03 (três) lugares simultâneos; Capacidade para suportar carga total distribuída mínima de 360 kg. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O equipamento deverá possuir alta durabilidade e estabilidade mecânica contra impactos leves e intempéries (sol, chuva e variação de umidade), mantendo a integridade da madeira e da estrutura de ferro fundido sem rachaduras prematuras ou folgas nas fixações. Higienização: As réguas envernizadas e a estrutura metálica deverão permitir limpeza			

	simples e rápida, sendo resistentes ao uso de água, panos levemente umedecidos e produtos neutros de conservação. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança, ergonomia e durabilidade de mobiliário urbano e para áreas externas (como ABNT NBR 13961 e NBR 16086, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, quebra do ferro fundido, empenamento da madeira, oxidação de parafusos ou descascamento do verniz/pintura. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
17	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Bebedouro confeccionado em aço inoxidável, com gabinete resistente à corrosão, adequado para uso contínuo em ambientes administrativos, unidades de saúde e repartições públicas. Acabamento: Acabamento em aço inox escovado ou polido, de fácil higienização e resistente à oxidação. Deverá possuir cantos arredondados e superfícies lisas para facilitar a limpeza. Configuração: Equipamento com sistema de refrigeração elétrica, acionamento por pressão, reservatório interno, torneira/bica para consumo direto e capacidade adequada para atendimento coletivo. Deverá possuir filtro interno ou compatibilidade para instalação de elemento filtrante. Características elétricas: - Alimentação: bivolt; - Baixo consumo de energia; - Sistema de refrigeração eficiente e silencioso. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 100 cm - Largura: aproximadamente 35 cm - Profundidade: aproximadamente 35 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do equipamento. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade: O equipamento deverá apresentar estrutura resistente,	30	R$ 1.140,36	R$ 34.210,80

	adequada para uso contínuo e intenso, sem apresentar vazamentos, corrosão ou falhas prematuras. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas da ABNT e possuir certificação do INMETRO, bem como atender às normas de segurança elétrica e eficiência aplicável. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas no sistema de refrigeração, componentes elétricos e estrutura do equipamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
18	BEBEDOURO DE MESA PARA GALÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Bebedouro de mesa confeccionado em plástico ABS, polipropileno, aço inoxidável ou materiais equivalentes de alta resistência, próprios para contato com água potável. Acabamento: Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, sem rebarbas ou imperfeições. Componentes resistentes à corrosão, umidade e uso contínuo. Configuração: Bebedouro de mesa destinado ao fornecimento de água natural e gelada, adequado para uso em ambientes administrativos, recepções, copas e setores públicos. Deverá possuir, no mínimo: - Compatibilidade com galão de 20 L; - Sistema de refrigeração; - Reservatório de água gelada; - Duas torneiras ou saídas independentes; - Fornecimento de água natural e gelada; - Bandeja coletora removível; - Baixo nível de ruído; - Sistema de fácil higienização. Sistema de Refrigeração: - Sistema de refrigeração por compressor, proporcionando maior eficiência térmica e desempenho contínuo; Fornecimento de água nas temperaturas natural, fria e gelada; - Temperatura mínima de refrigeração de aproximadamente 5°C ou equivalente técnico. Capacidade mínima: - Reservatório de água gelada com capacidade mínima de 0,8 litros;	30	R$ 654,56	R$ 19.636,80

	- Capacidade de refrigeração compatível com uso administrativo contínuo. Características elétricas: - Alimentação bivolt; - Baixo consumo de energia; - Plugue conforme padrão ABNT NBR 14136. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 45 cm - Largura: aproximadamente 30 cm - Profundidade: aproximadamente 35 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do equipamento. QUALIDADE E DURABILIDADE Desempenho: O equipamento deverá apresentar funcionamento contínuo e eficiente, com refrigeração adequada para uso em ambiente administrativo. Higiene e segurança: Os materiais utilizados deverão ser apropriados para contato com água potável, permitindo higienização simples e segura. Certificação: O produto deverá possuir certificação do INMETRO e atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança elétrica e eficiência energética. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas no sistema de refrigeração, torneiras, reservatório e componentes elétricos. Acessórios: O produto deverá ser entregue acompanhado de: - Manual de instruções em português; - Bandeja coletora; - Todos os acessórios necessários para instalação e funcionamento adequado. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
19	CADEIRA BISTRO EM PLASTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionada em polipropileno (resina termoplástica) 100% virgem, de alta resistência mecânica, com proteção contra raios ultravioleta (UV), adequada para uso em ambientes internos e externos sujeitos à exposição solar. Acabamento: Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, sem rebarbas, fissuras,	100	R$ 69,85	R$ 6.985,00

	trincas ou imperfeições aparentes. Material resistente à umidade, oxidação, intempéries e limpezas frequentes. Configuração: Cadeira plástica sem braços, estilo bistrô, destinada ao uso em ambientes administrativos, praias, áreas de lazer, refeitórios, eventos, camping e apoio operacional. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura monobloco injetada; - Encosto e assento ergonômicos e confortáveis; - 04 (quatro) pés com excelente estabilidade e apoio firme no solo; Estrutura leve, resistente e versátil. Dimensões aproximadas: Comprimento/Profundidade: aproximadamente 51,20 cm; Largura: aproximadamente 42,50 cm; Altura total: aproximadamente 88,80 cm; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade, o empilhamento e a estabilidade do produto. Cor: Branca. Capacidade mínima: Capacidade para suportar carga distribuída mínima de 180 kg (categoria de uso irrestrito). Empilhamento: Característica empilhável, permitindo o encaixe seguro de múltiplas unidades sem comprometer a estrutura, resistência ou vida útil do produto, otimizando o espaço físico no armazenamento e transporte. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica e proteção UV para suportar o uso contínuo e intenso, tanto em ambientes cobertos quanto ao ar livre, mantendo suas propriedades estruturais e cor original. Higienização: A cadeira deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo totalmente resistente à água, umidade e produtos usuais de limpeza. Certificação: O produto deverá ser devidamente certificado e atender às exigências de qualidade e segurança estabelecidas pela norma ABNT NBR 14776 (ou atualizações vigentes para cadeiras plásticas monobloco) e portarias compulsórias aplicáveis (categoria B - uso irrestrito).			

	Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, trincas ou falhas estruturais. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
20	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cadeira fixa confeccionada com estrutura tubular em aço carbono ou material metálico de alta resistência, assento e encosto em madeira compensada multilaminada ou estrutura equivalente, revestidos com espuma de densidade adequada e acabamento em tecido ou material sintético resistente. Acabamento: Estrutura com pintura eletrostática epóxi resistente à corrosão e desgaste. Componentes plásticos de alta resistência, acabamento uniforme e sem rebarbas ou arestas cortantes. Configuração: Cadeira fixa destinada ao uso em ambientes administrativos, recepção, atendimento e salas de reunião. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura fixa de 04 pés; - Assento estofado; - Encosto anatômico; - Sapatas antiderrapantes; - Estrutura firme e estável. Poderá possuir: - braços fixos; - acabamento empilhável, quando aplicável. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar carga de 110 kg distribuídos uniformemente. Dimensões aproximadas: - Altura total: aproximadamente 80 a 95 cm - Largura do assento: aproximadamente 45 cm - Profundidade do assento: aproximadamente 45 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade e ergonomia do produto. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade: A cadeira deverá possuir estrutura firme e resistente para uso contínuo em ambiente administrativo, sem apresentar deformações, instabilidade ou desgaste prematuro. Ergonomia: O produto deverá proporcionar	100	R$ 353,67	R$ 35.367,00

	postura adequada e conforto ao usuário durante utilização contínua. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança, ergonomia e mobiliário corporativo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais e problemas no revestimento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
21	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - OBESO (BARIATRICA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cadeira fixa bariátrica confeccionada com estrutura reforçada em aço carbono tubular ou material equivalente de alta resistência, assento e encosto reforçado em madeira compensada multilaminada ou estrutura equivalente, revestidos com espuma injetada de alta densidade e acabamento em tecido ou material sintético resistente. Acabamento: Estrutura com pintura eletrostática epóxi resistente à corrosão e desgaste. Acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições, com revestimento resistente ao uso contínuo. Configuração: Cadeira fixa destinada ao atendimento de usuários com maior capacidade de carga, adequada para ambientes administrativos, recepção, atendimento e salas de espera. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura fixa reforçada; - Assento extra largo; - Encosto anatômico; - Braços reforçados; - Sapatas antiderrapantes; - Elevada estabilidade estrutural. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar carga de 200 kg distribuídos uniformemente. Dimensões aproximadas: - Altura total: aproximadamente 85 a 100 cm - Largura útil do assento: mínima de 60 cm - Profundidade do assento: aproximadamente 50 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%,	30	R$ 729,47	R$ 21.884,10

	desde que não comprometa a segurança, ergonomia e funcionalidade do produto. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade: A cadeira deverá possuir estrutura reforçada e elevada estabilidade, adequada ao uso contínuo e intenso, sem apresentar deformações, instabilidade ou falhas prematuras. Ergonomia: O produto deverá proporcionar conforto e postura adequada ao usuário, observando os princípios ergonômicos previstos na NR-17. Acessibilidade: O mobiliário deverá atender às condições de acessibilidade aplicáveis previstas na ABNT NBR 9050. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança, ergonomia e mobiliário corporativo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais e problemas no revestimento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
22	CADEIRA EXECUTIVA ERGONÔMICA GIRATORIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cadeira confeccionada com assento em espuma injetada ou laminada de densidade mínima 30D, revestida em tecido de alta resistência ou material equivalente. Estrutura em aço, nylon reforçado e componente em poliuretano (PU) de elevada durabilidade. Acabamento: Acabamento resistente ao desgaste, com base em nylon reforçado e componente sem rebarbas ou imperfeições aparentes. Apoios revestidos em PU para maior conforto ergonômico. Configuração: Cadeira ergonômica giratória destinada ao uso contínuo em ambientes administrativos e corporativos. Deverá possuir, no mínimo: - Apoio lombar com ajuste de altura; - Apoio cervical com ajuste 2D (altura e angulação); - Braços ajustáveis 3D com apoio em PU; - Mecanismo multifuncional; - Regulagem de altura do assento por cilindro	100	R$ 1.172,65	R$ 117.265,00

	de gás classe 4; - Reclinação de até 125°; - Sistema de trava de inclinação em no mínimo 03 posições; - Ajuste de tensão da inclinação; - Base giratória em nylon reforçado; - Rodízios em nylon de 55 mm; - Estrutura firme e estável. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar carga de até 140 kg distribuídos uniformemente. Dimensões aproximadas: - Altura do assento: aproximadamente 45,5 cm a 55 cm - Largura do assento: aproximadamente 51 cm - Profundidade do assento: aproximadamente 51 cm - Diâmetro da base: aproximadamente 70 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a ergonomia e funcionalidade do produto. Indicação de uso: Produto indicado para usuários com altura aproximada de até 1,80 m a 1,85 m. QUALIDADE E DURABILIDADE Ergonomia: A cadeira deverá atender aos princípios ergonômicos previstos na NR-17, proporcionando conforto, postura adequada e suporte ergonômico para uso contínuo em ambiente corporativo. Resistência e estabilidade: O produto deverá possuir estrutura resistente e estável, adequada ao uso contínuo e intenso, sem apresentar deformações, instabilidade ou falhas prematuras. Certificação: O produto deverá possuir conformidade com: - NR-17; - BIFMA; - Normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à ergonomia e mobiliário corporativo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, podendo apresentar garantia estendida conforme política do fabricante. Modelos corporativos poderão possuir garantia superior, de até 05 (cinco) ou 06 (seis) anos, conforme modalidade contratual. Peso aproximado: Peso líquido aproximado de 15,3 kg.			

	Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
23	CADEIRA EXECUTIVA PARA OBESO (BARIATRICA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cadeira executiva bariátrica confeccionada com estrutura reforçada em aço carbono ou material metálico de alta resistência, assento e encosto em madeira compensada multilaminada ou estrutura equivalente, revestidos com espuma injetada de alta densidade e acabamento em tecido, couro ecológico ou material sintético resistente. Acabamento: Estrutura com pintura eletrostática epóxi resistente à corrosão e desgaste. Base giratória reforçada em aço ou nylon de alta resistência, com acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições. Componentes resistentes ao uso contínuo e intenso. Configuração: Cadeira executiva giratória tipo bariátrica destinada ao uso administrativo e corporativo, proporcionando ergonomia, conforto e segurança ao usuário. Deverá possuir, no mínimo: - Regulagem de altura do assento por pistão a gás reforçado; - Base giratória com 05 (cinco) rodízios reforçados; - Encosto anatômico; - Apoio lombar; - Mecanismo de inclinação/reclinação; - Braços reforçados, fixos ou reguláveis; - Assento extra largo e reforçado; - Espuma de alta densidade; - Estrutura firme e estável. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar carga de 150 kg distribuídos uniformemente, podendo ser aceita capacidade superior. Dimensões aproximadas: - Altura total: aproximadamente 110 a 130 cm - Largura útil do assento: mínima de 55 cm - Profundidade do assento: aproximadamente 50 a 60 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a ergonomia, segurança e funcionalidade do produto.	30	R$ 1.828,51	R$ 54.855,30

	QUALIDADE E DURABILIDADE Ergonomia: A cadeira deverá atender aos princípios ergonômicos previstos na NR-17 do Ministério do Trabalho, proporcionando conforto e postura adequada durante uso contínuo em ambiente administrativo. Resistência e estabilidade: O produto deverá possuir estrutura reforçada e elevada estabilidade, adequada para uso contínuo e intenso, sem apresentar deformações, instabilidade, rangidas excessivos ou desgaste prematuro. Acessibilidade: O mobiliário deverá observar as condições de acessibilidade aplicáveis previstas na ABNT NBR 9050 para atendimento adequado de usuários com obesidade. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à ergonomia, segurança e mobiliário corporativo, especialmente: - ABNT NBR 13962; - ABNT NBR 9050; - NR-17 do Ministério do Trabalho. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, problemas no pistão, base, braços, rodízios, regulagens e revestimento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
24	CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA REFORÇADA PARA OBESO (PLUS SIZE) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cadeira confeccionada com assento e encosto em espuma injetada anatômica de densidade mínima D45, revestida em tecido de alta resistência ou material equivalente. Estrutura reforçada em aço, nylon de alta resistência ou materiais equivalentes, apropriada para elevada capacidade de carga e uso contínuo. Acabamento: Acabamento resistente ao desgaste, livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições aparentes. Revestimento resistente à limpeza frequente e ao uso contínuo. Configuração: Cadeira giratória ergonômica reforçada, tipo Plus Size, destinada ao uso	30	R$ 1.639,27	R$ 49.178,10

	contínuo em ambientes administrativos, corporativos e institucionais. Deverá possuir, no mínimo: - Encosto anatômico com apoio adequado à região lombar e costas; - Assento anatômico em espuma injetada D45; - Regulagem de altura do assento por cilindro de gás ou sistema equivalente de alta resistência; - Base giratória reforçada; - Rodízios de, no mínimo, 65 mm, adequados para diferentes tipos de piso; - Estrutura firme, estável e reforçada para usuários de maior porte físico. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar carga de até 200 kg, distribuídos uniformemente. Dimensões aproximadas: - Altura total da cadeira: aproximadamente 93 cm a 103 cm; - Altura do assento ao chão: aproximadamente 45 cm a 53 cm; - Altura do encosto: aproximadamente 49 cm; - Largura do encosto: aproximadamente 53 cm; - Largura do assento: aproximadamente 53 cm; - Profundidade do assento: aproximadamente 50 cm. Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a ergonomia, estabilidade e funcionalidade do produto. Indicação de uso: Produto indicado para usuários com necessidade de maior resistência estrutural e capacidade ampliada de carga. QUALIDADE E DURABILIDADE Ergonomia: A cadeira deverá atender aos princípios ergonômicos previstos na NR-17, proporcionando conforto, postura adequada e suporte anatômico para uso contínuo. Resistência e estabilidade: O produto deverá possuir estrutura reforçada, resistente e estável, adequada ao uso contínuo e intenso, sem apresentar deformações, instabilidade ou falhas prematuras. Certificação: O produto deverá possuir conformidade com: - NR-17; - BIFMA; - Normas técnicas aplicáveis da ABNT			

	relativas à ergonomia e mobiliário corporativo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e falhas estruturais. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
25	CADEIRA PRESIDENTE - PADRÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cadeira presidente confeccionada com estrutura interna em madeira compensada multilaminada, aço ou material equivalente de alta resistência, com assento e encosto revestidos em espuma injetada de alta densidade e acabamento em tecido, couro ecológico ou material sintético resistente. Acabamento: Base giratória em aço cromado, aço pintado ou nylon reforçado, resistente ao desgaste e corrosão. Acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições aparentes. Configuração: Cadeira tipo presidente destinada ao uso em ambientes administrativos, gabinetes e coordenações, proporcionando conforto ergonômico e uso contínuo. Deverá possuir, no mínimo: - Encosto alto; - Regulagem de altura do assento por pistão a gás; - Mecanismo de inclinação/reclinação; - Apoio lombar; - Braços fixos ou reguláveis; - Base giratória com 05 (cinco) rodízios; - Assento estofado; - Estrutura firme e estável. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar carga de 120 kg distribuídos uniformemente. Dimensões aproximadas: - Altura total: aproximadamente 110 a 130 cm - Largura do assento: aproximadamente 50 cm - Profundidade do assento: aproximadamente 48 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a ergonomia e funcionalidade do produto. QUALIDADE E DURABILIDADE Ergonomia: A cadeira deverá atender aos princípios ergonômicos previstos na NR-17 do Ministério do Trabalho, proporcionando	30	R$ 736,50	R$ 22.095,00

	conforto e postura adequada durante uso contínuo. Resistência e estabilidade: O produto deverá possuir estrutura resistente e estável, adequada ao uso contínuo em ambiente corporativo e administrativo, sem apresentar deformações ou desgaste prematuro. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à ergonomia, segurança e mobiliário corporativo, especialmente ABNT NBR 13962. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, problemas no pistão, base, braços, rodízios, regulagens e revestimento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
26	CADEIRA PRESIDENTE - OBESO (BARIATRICA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cadeira presidente bariátrica confeccionada com estrutura reforçada em aço carbono ou material metálico de alta resistência, assento e encosto em madeira compensada multilaminada ou estrutura equivalente, revestidos com espuma injetada de alta densidade e acabamento em tecido, courvin, couro ecológico ou material sintético resistente. Acabamento: Base giratória reforçada em aço ou nylon de alta resistência, resistente ao desgaste e corrosão. Estrutura com acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições aparentes. Configuração: Cadeira presidente tipo bariátrica destinada ao uso contínuo em gabinetes, coordenações e ambientes administrativos, proporcionando conforto, ergonomia e elevada resistência estrutural. Deverá possuir, no mínimo: - Encosto alto; - Regulagem de altura do assento por pistão a gás reforçado; - Mecanismo de inclinação/reclinação; - Apoio lombar; - Braços reforçados; - Base giratória reforçada com 05 (cinco) rodízios;	15	R$ 3.066,14	R$ 45.992,10

	- Assento extra largo; - Espuma de alta densidade; - Estrutura firme e estável. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar carga de 150 kg distribuídos uniformemente, podendo ser aceita capacidade superior. Dimensões aproximadas: - Altura total: aproximadamente 115 a 135 cm - Largura útil do assento: mínima de 55 cm - Profundidade do assento: aproximadamente 50 a 60 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a ergonomia, segurança e funcionalidade do produto. QUALIDADE E DURABILIDADE Ergonomia: A cadeira deverá atender aos princípios ergonômicos previstos na NR-17 do Ministério do Trabalho, proporcionando conforto e postura adequada durante uso contínuo. Resistência e estabilidade: O produto deverá possuir estrutura reforçada e elevada estabilidade, adequada para uso intenso e contínuo, sem apresentar deformações, instabilidade ou falhas prematuras. Acessibilidade: O mobiliário deverá observar as condições de acessibilidade aplicáveis previstas na ABNT NBR 9050 para atendimento adequado de usuários obesos. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à ergonomia, segurança e mobiliário corporativo, especialmente: - ABNT NBR 13962; - ABNT NBR 9050; - NR-17 do Ministério do Trabalho. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, problemas no pistão, base, braços, rodízios, regulagens e revestimento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
27	CAFETEIRA ELÉTRICA - 1,5 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Cafeteira elétrica confeccionada em aço, polímeros resistentes ou material equivalente, com jarra em inox ou material de	50	R$ 124,43	R$ 6.221,50

	alta resistência térmica. Configuração: Deverá possuir, no mínimo: - Capacidade para preparo de 1,5 litros - Sistema corta-pingos; - Filtro permanente removível; - Funcionamento com café em pó; - Indicador de nível de água; - Base antiderrapante; - Botão liga/desliga com indicador luminoso. Potência mínima: 950W. Voltagem: 110V Dimensões aproximadas: - Largura: aproximadamente 20 cm - Altura: aproximadamente 20 cm - Profundidade: aproximadamente 35 cm Cor: Preferencialmente preta, inox ou similar. Aplicação: Indicada para preparo de café em ambientes administrativos, copa, recepção, salas de reunião e setores institucionais. QUALIDADE E DURABILIDADE - Estrutura resistente e adequada ao uso contínuo; - Jarra resistente ao calor e de fácil higienização; - Sistema corta-pingos para maior praticidade; - Filtro permanente reutilizável; - Produto de fácil operação e limpeza; - Certificação do INMETRO; - Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
28	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionada em tecido 100% poliéster com propriedade blackout/corta-luz e ação antialérgica, adequada para uso em ambientes administrativos, auditórios, salas de reunião, consultórios e áreas de convivência. Acabamento: Acabamento premium com costuras laterais e inferiores em bainha, sem fios desfiados, manchas, furos ou imperfeições aparentes. Ilhós com acabamento cromado de alta resistência ao manuseio e à oxidação. Configuração: Cortina de tecido com ação corta-luz para controle de luminosidade e isolamento térmico parcial. Destinada ao controle da incidência de luz solar e melhoria	10	R$ 116,36	R$ 1.163,60

	do conforto acústico/visual em ambientes internos. Deverá possuir, no mínimo: - Composição dividida em 02 (duas) partes/folhas iguais; - 08 (oito) ilhoses cromados por parte, totalizando 16 (dezesseis) ilhoses no conjunto; - Capacidade de bloqueio de no mínimo 90% da luz solar/externa (eficiência blackout); - Compatibilidade para instalação em varão simples de 2,00 m de comprimento (diâmetros aceitos entre 18 mm e 28 mm); - Característica lavável (tecido estabilizado que não encolhe após a lavagem). Dimensões aproximadas: Dimensão total instalada (recomendada): 2,00 m de largura x 1,80 m de altura; Dimensão das partes (esticadas): 02 partes de aproximadamente 1,30 m de largura x 1,80 m de altura cada; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a cobertura da janela/vão e o franzimento adequado do tecido. Capacidade de Desempenho: Bloqueio eficiente de 90% da luminosidade externa e auxílio na preservação da temperatura interna do ambiente. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica ao manuseio diário de abertura e fechamento, mantendo a integridade do tecido, das costuras e dos ilhoses sem apresentar desfiamento ou desbotamento precoce pela exposição solar. Higienização: A cortina deverá permitir lavagem simples (manual ou em máquina), mantendo suas dimensões originais sem encolhimento e sem perdas da propriedade antialérgica e corta-luz. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade de artigos têxteis de uso decorativo/funcional (como a ABNT NBR 13371, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nas costuras/bainha, oxidação dos ilhoses ou defeitos no blackout. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			

29	CORTINA BLACKOUT EM TECIDO (4,00 x 2,80m) - FACE DUPLA COM ILHÓS CROMADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionada em tecido 100% poliéster liso de alta densidade com propriedade blackout/corta-luz, apresentando a mesma cor em ambos os lados (face dupla), garantindo padronização estética interna e externa. Acabamento: Acabamento premium com bainha reforçada nas bordas laterais e inferiores, sem fios desfiados, furos, manchas ou imperfeições aparentes. Ilhoses metálicos ou plásticos de alta resistência com acabamento cromado, garantindo deslizamento suave no varão e resistência à oxidação. Configuração: Cortina de tecido com ação corta-luz para controle de luminosidade e isolamento térmico parcial. Destinada ao uso em auditórios, salas de reunião, escritórios, consultórios, recepções e áreas administrativas com vãos amplos. Deverá possuir, no mínimo: - Composição dividida em 02 (duas) partes/folhas iguais para facilitar a instalação, o manuseio e a distribuição uniforme do franzimento; - Ilhoses cromados instalados ao longo da cabeceira de ambas as partes; - Capacidade de bloqueio de até 90% da claridade/luminosidade externa (eficiência blackout); - Compatibilidade para instalação em varão simples de até 28 mm de espessura/diâmetro; - Padrão estético liso com acabamento idêntico na frente e no verso (mesma cor nos dois lados). Dimensões do Móvel/Produto: Largura total esticada: aproximadamente 4,00 m (dividida em 02 partes de 2,00 m cada); Altura total: aproximadamente 2,80 m; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a cobertura do vão e o franzimento adequado do tecido. - Capacidade de Desempenho: - Bloqueio eficiente de até 90% da luminosidade natural/artificial externa, proporcionando conforto visual e auxílio na	10	R$ 213,85	R$ 2.138,50

	conservação da temperatura interna do ambiente. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica ao manuseio diário de abertura e fechamento, mantendo a integridade do tecido, da bainha e dos ilhoses sem apresentar desfiamento ou desbotamento pela exposição solar. Higienização: O tecido 100% poliéster deverá permitir limpeza e lavagem simples, mantendo suas propriedades estruturais, dimensionais e de retenção de luz. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade de artigos têxteis de uso decorativo e funcional (como ABNT NBR 13371, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nas costuras/bainha, oxidação/descascamento dos ilhoses cromados ou defeitos no efeito blackout. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
30	CORTINA DE AR 150CM COM CONTROLE REMOTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Estrutura/corpo confeccionado em chapa metálica de alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo ou polímero termoplástico de alto impacto, adequado para instalação sobre portas de acesso em ambientes comerciais, administrativos e residenciais. Acabamento: Acabamento superficial anticorrosivo, liso, resistente e de fácil higienização, isento de rebarbas, fissuras, trincas ou imperfeições aparentes. Material resistente à umidade e ao acúmulo de poeira. Configuração: Equipamento de ventilação do tipo cortina de ar projetado para criar uma barreira invisível e uniforme de ar, com a finalidade de isolar a temperatura interna e impedir a entrada de insetos, poeira, poluição, fumaça, odores e intempéries. Destinado ao uso em portas de escritórios, lojas, refeitórios, restaurantes e recepções. Deverá possuir, no mínimo:	20	R$ 675,37	R$ 13.507,40

	Motor elétrico de alto rendimento e baixo consumo de energia; Defletores de ar ajustáveis para direcionamento do fluxo; Operação com no mínimo 02 (duas) velocidades de funcionamento (alta e baixa); Acompanhamento de controle remoto sem fio para acionamento e controle de funções à distância; Painel/receptor de sinal integrado na carcaça do equipamento; Funcionamento silencioso, garantindo conforto acústico no ambiente. Especificações Técnicas e Desempenho: Largura nominal: aproximadamente 150 cm (1,50 m); Potência elétrica nominal: máxima de 210 W; Vazão de ar: mínima de 2.150 m³/h; Velocidade do ar: mínima de 10,5 m/s; Nível de ruído máximo: até 54 dB(A); Número de velocidades: no mínimo 02 (duas) velocidades; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a cobertura do vão da porta nem a eficiência da barreira de ar. Tensão Elétrica: Tensão de funcionamento: 220V (ou conforme especificado na ordem de fornecimento). QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir resistência mecânica e elétrica adequada ao uso contínuo e prolongado, suportando longas jornadas de operação sem perda de eficiência no fluxo de ar ou superaquecimento do motor. Higienização: O equipamento deverá permitir limpeza rápida e simples de sua carcaça e grelhas de captação de ar, sendo resistente a panos levemente umedecidos e produtos usuais de manutenção preventiva. Certificação e Segurança: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis e portarias do INMETRO relativas à segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares, bem como aos padrões de eficiência energética e nível de ruído. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas no motor elétrico, queimaduras de placas eletrônicas ou vícios no controle remoto. Deverá ser apresentado catálogo do item para			

	análise e escolha pela Administração.			
31	ESTRADO PLÁSTICO MODULAR (50CM X 50CM X 3CM) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado em Polipropileno (PP) de alta densidade e resistência mecânica, com características de termoplástico rígido, atóxico e resistente a variações térmicas (incluindo temperaturas negativas/congelamento). Acabamento: Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, isento de rebarbas, cantos vivos, trincas ou imperfeições de moldagem. Estrutura vazada que permite alta vazão no escoamento de líquidos e circulação de ar, inalterável ao contato com agentes químicos leves e produtos de limpeza. Configuração: Placa/módulo de estrado plástico intertravável para isolamento e proteção de pisos e mercadorias. Destinado ao uso em câmaras frias, depósitos, estoques, vestiários, áreas molhadas, setores agropecuários e apoio operacional. Deverá possuir, no mínimo: - Sistema de encaixe modular tipo "macho e fêmea" para montagem rápida e segura de coberturas em múltiplos layouts de superfícies planas; - Estrutura leve, prática, empilhável e de fácil recolocação; - Propriedades de isolamento entre o piso e produtos armazenados, atendendo às normas e exigências da ANVISA e órgãos fiscalizadores sanitários/operacionais. Dimensões e Peso: Comprimento: 50 cm (500 mm); Largura: 50 cm (500 mm); Altura/Espessura: 3 cm (30 mm); Peso individual aproximado: 0,400 kg (400 g); Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que mantida a perfeita compatibilidade entre o sistema de encaixe e a resistência estática exigida. Cores aceitas: Preta ou Cinza. Capacidade Mínima de Carga: Capacidade de carga estática mínima de 3.000 kg por metro quadrado (m²) ou até 1.000 kg distribuídos por conjunto/módulo, mantendo a integridade estrutural sem deformações permanentes.	250	R$ 24,66	R$ 6.165,00

	QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica contra impactos, compressão contínua e umidade, sendo resistente a temperaturas negativas para uso contínuo em câmaras de resfriamento e congelamento sem ressecamento ou quebra do polímero. Higienização: O material em PP deverá ser atóxico, lavável e de higienização simples e rápida, permitindo o uso de jatos d'água, vapor e produtos químicos usuais de desinfecção sem sofrer degradação. Certificação e Normas: O produto deverá atender aos requisitos sanitários vigentes da ANVISA para armazenamento de produtos e insumos, bem como às normas técnicas aplicáveis de polímeros rígidos de uso industrial/comercial. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, quebra nos pontos de encaixe, deformação precoce por carga ou ressecamento por temperatura. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
32	MESA PLATAFORMA P/ 06 ESTAÇÕES DE TRABALHO (COM DIVISORIAS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Tampos, painéis divisores frontais e laterales confeccionados em MDP (Medium Density Particleboard) de alta densidade e resistência mecânica, com tampos de espessura de 15 mm e/ou encorpos estruturais de até 40 mm. Estrutura de sustentação metálica e/ou em painéis revestidos, adequada para uso corporativo contínuo. Acabamento: Borda e contornos com acabamento em fita/filete de PVC termoaplicado de alta resistência, sem cantos vivos, frestas, rebarbas, lâminas soltas ou imperfeições aparentes. Revestimento melamínico resistente a riscos, fricção e limpezas frequentes. Configuração: Conjunto integrado de mesas plataforma para organização de escritório e estações de trabalho colaborativas, acomodando até 06 (seis) pessoas simultaneamente. Destinado ao uso em salas	10	R$ 1.796,48	R$ 17.964,80

	administrativas, escritórios, corporações e centrais de atendimento. Deverá possuir, no mínimo: - 06 (seis) postos/estações de trabalho dispostos de forma oposta/paralela; - 02 (dois) passa-cabos/passagens de fiação com tampa organizadora na cor preta no tampo; - Painéis divisores frontais em MDP para privacidade dos usuários; - 02 (dois) painéis laterais divisores/de fechamento com altura/medida aproximada de 45 cm; - Estrutura autossustentável de alta estabilidade e firmeza contra oscilações; - Acompanhamento de manual descritivo para montagem. Dimensões e Peso: Comprimento total da plataforma: aproximadamente 2,70 m (270 cm); Largura total (profundidade dupla): aproximadamente 1,20 m (120 cm); Altura total: aproximadamente 73 cm; Dimensões dos módulos dos tampos: tampo individual/módulo com aproximadamente L 900 mm x P 600 mm (0,90 m x 0,60 m) e estrutura de tampo integrado de 1,80 m x 1,20 m conforme composição; Peso total aproximado: 67,4 kg; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a ergonomia dos usuários, a furação dos passa-cabos e a estabilidade do produto. Cor: Preta (tampos, divisórias e estrutura). Capacidade Mínima: Capacidade para suporte simultâneo de equipamentos de informática (monitores, CPUs, notebooks, estabilizadores) e material de escritório em todas as 06 (seis) estações de trabalho, sem apresentar empenamento dos tampos. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O móvel deverá possuir elevada resistência mecânica e estabilidade estrutural para o uso corporativo intenso e diário, mantendo o alinhamento das divisórias e tampos sem folgas nas junções ou fissuras. Higienização: A superfície em MDP deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente à remoção de poeira e ao uso de panos levemente umedecidos e produtos			

	neutros de conservação de móveis. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à ergonomia, segurança e qualidade de mobiliário de escritório e postos de trabalho (como ABNT NBR 13962 e NBR 13966, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nos painéis de MDP, descolamento de fitas de borda ou vícios na estrutura. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
33	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Estante confeccionada em aço carbono, com estrutura e prateleiras em chapa de aço nº 26 ou superior, proporcionando resistência e durabilidade para armazenamento de materiais diversos. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (epóxi), com tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, garantindo maior resistência ao desgaste e oxidação. Bordas deverão ser dobradas ou arredondadas para maior segurança dos usuários. Configuração: Estante metálica contendo 06 (seis) prateleiras reguláveis, com sistema de fixação por parafusos ou encaixe reforçado. Capacidade mínima de carga distribuída de 25 kg por prateleira. Deverá possuir: - Colunas reforçadas; - Sapatas plásticas de proteção; - Estrutura firme e estável. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 198 cm - Largura: aproximadamente 92 cm - Profundidade: aproximadamente 40 cm - Capacidade mínima de carga distribuída de 25 kg por prateleira Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do mobiliário. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade: A estante deverá suportar uso contínuo em ambiente administrativo, almoxarifado ou arquivo, sem	100	R$ 264,67	R$ 26.467,00

	apresentar deformações, instabilidade ou comprometimento estrutural. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança, qualidade e fabricação de mobiliário metálico. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, oxidação prematura e problemas no acabamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
34	FOGÃO ELÉTRICO DE MESA - 02 CHAPAS DE AQUECIMENTO (2000W) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Estrutura/corpo confeccionado em aço inoxidável ou material metálico equivalente de alta resistência mecânica e térmica, adequado para uso em bancadas e superfícies planas em ambientes internos. Acabamento: Acabamento em aço inox, liso, resistente à corrosão e de fácil higienização, isento de rebarbas, fissuras ou imperfeições aparentes. Material resistente ao calor elevado, respingos de gordura e limpezas frequentes. Configuração: Fogão elétrico de mesa (portátil) equipado com 02 (duas) chapas/bocas de aquecimento rápido para preparo e aquecimento de refeições sem necessidade do uso de gás (GPL/GN). Destinado ao uso em cozinhas administrativas, copas, refeitórios, áreas de apoio e eventos. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura compacta, portátil e de alta estabilidade em superfícies planas; - 02 (duas) chapas de aquecimento em ferro fundido ou material condutor térmico de alta durabilidade; - Controles de temperatura independentes por chapa; - Termostato de segurança para prevenção de superaquecimento; - Luzes piloto indicadoras de funcionamento individual por chapa; - Pés antiderrapantes e isolantes térmicos para apoio seguro. - Potência e Tensão Elétrica:	50	R$ 145,95	R$ 7.297,50

	- Potência total nominal mínima de 2.000W (com distribuição de no mínimo 1.000W por chapa); - Tensão de funcionamento: 110V/127V ou 220V (a ser definida na ordem de fornecimento). Controle de Temperatura: Seletor de temperatura com, no mínimo, 6 (seis) níveis/ajustes pré-definidos para adequação aos diferentes tipos de preparos culinários. Dimensões e Eficiência: Formato compacto e portátil adequado para bancadas de copa/cozinha; Classificação de Eficiência Energética: Selo Procel / Classe A (ou equivalente vigente). QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir resistência adequada ao uso contínuo em ambiente corporativo/institucional, suportando variações térmicas constantes e operação diária sem deformações no corpo do aparelho. Higienização: O fogão deverá permitir limpeza simples e rápida, com superfície lisa em inox resistente à umidade e aos produtos usuais de limpeza de cozinhas. Certificação e Segurança: O produto deverá possuir certificação compulsória do INMETRO quanto aos requisitos de segurança elétrica e eficiência energética aplicáveis a eletrodomésticos. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no sistema elétrico/termostato. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
35	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Gaveteiro confeccionado em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, adequado para uso em ambiente administrativo e corporativo. Acabamento: Revestimento em laminado melamínico BP ou similar, resistente a riscos, abrasão e umidade. Bordas revestidas em fita de PVC de alta durabilidade. Deverá possuir puxadores resistentes em material metálico ou polímero de alta resistência.	100	R$ 213,56	R$ 21.356,00

	Configuração: Gaveteiro contendo 04 (quatro) gavetas deslizantes, com corrediças metálicas reforçadas, sendo ao menos 01 (uma) gaveta com fechadura e chave para travamento. Estrutura estável e adequada para armazenamento de documentos e materiais de escritório. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 70 cm - Largura: aproximadamente 45 cm - Profundidade: aproximadamente 45 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do mobiliário. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade:O mobiliário deverá possuir estrutura firme, resistente e estável, suportando uso contínuo em ambiente administrativo, sem apresentar empenamentos, folgas excessivas ou deformações. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade, segurança e fabricação de mobiliário corporativo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, problemas nas corrediças, puxadores e acabamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
36	LIXEIRA 10 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Lixeira 10 litros - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	100	R$ 79,26	R$ 7.926,00
37	LIXEIRA 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Lixeira 30 litros - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	100	R$ 94,54	R$ 9.454,00

38	LIXEIRA 60 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Lixeira 60 litros - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	30	R$ 153,58	R$ 4.607,40
39	LIXEIRA 100 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Lixeira 100 litros - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.	30	R$ 339,96	R$ 10.198,80
40	LONGARINA DE 2 LUGARES ESPECIFÍCAÇÕES MÍNIMAS Bancos tipo longarina com 02 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação.Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: Banco com 02 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,20 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme	50	R$ 407,75	R$ 20.387,50

	necessidade do ambiente. Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte mínimo de 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
41	LONGARINA DE 3 LUGARES ESPECIFÍCAÇÕES MÍNIMAS Bancos tipo longarina com 03 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: Banco com 03 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de três usuários. Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,50 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante.	50	R$ 619,01	R$ 30.950,50

	- Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte mínimo de 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
42	LONGARINA DE 4 LUGARES ESPECIFÍCAÇÕES MÍNIMAS bancos tipo longarina com 04 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 04 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de quatro usuários. Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,80 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou	50	R$ 743,03	R$ 37.151,50

	borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
43	MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar, com acabamento em fórmica ou me lamina, garantindo resistência a arranhões, manchas e impactos diários. Dimensões: - Comprimento: Aproximadamente 1,20 m. - Profundidade: Aproximadamente 0,60 m. - Altura: Aproximadamente 0,75 m, proporcionando uma altura confortável para uso. Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, para armazenamento de documentos e materiais de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças metálicas de alta resistência para garantir o deslizamento suave e durabilidade. - Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. - Fechamento: As gavetas deverão ser fechadas com chave, garantindo segurança e confidencialidade dos documentos armazenados. Acabamento: O acabamento deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança. O revestimento deve ser	100	R$ 535,43	R$ 53.543,00

	resistente ao desgaste, com fácil manutenção e conservação. Pés: A mesa deverá ser equipada com pés fixos, feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
44	MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar, com acabamento em fórmica ou me lamina, garantindo resistência a arranhões, manchas e impactos diários. Dimensões: - Comprimento: Aproximadamente 1,50 m. - Profundidade: Aproximadamente 0,60 m. - Altura: Aproximadamente 0,75 m, proporcionando uma altura confortável para uso. Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, para armazenamento de documentos e materiais de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças metálicas de alta resistência para garantir o deslizamento suave e durabilidade. - Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. - Fechamento: As gavetas deverão ser fechadas com chave, garantindo segurança e confidencialidade dos documentos armazenados. - Acabamento: O acabamento deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança. O revestimento deve ser resistente ao desgaste, com fácil manutenção	100	R$ 604,05	R$ 60.405,00

	e conservação. - Pés: A mesa deverá ser equipada com pés fixos, feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
45	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COM 04 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Mesa confeccionada em MDF de alta densidade, com revestimento melamínico ou material equivalente de elevada resistência. Configuração: Deverá possuir, no mínimo: - Tampo retangular; - 04 (quatro) gavetas com corrediças; - Puxadores resistentes; - Estrutura firme e estável; - Acabamento resistente à umidade e ao desgaste; - Pés com sapatas de apoio. Dimensões aproximadas: - Comprimento: aproximadamente 1,20 m a 1,50 m - Profundidade: aproximadamente 0,60 m a 0,70 m - Altura: aproximadamente 0,74 m a 0,78 m Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições, com bordas revestidas e acabamento de fácil limpeza. Aplicação: Indicada para utilização em setores administrativos, recepção, coordenação, departamentos técnicos e demais ambientes de escritório. QUALIDADE E DURABILIDADE - Estrutura resistente ao uso contínuo; - Gavetas com boa capacidade de armazenamento;	100	R$ 851,02	R$ 85.102,00

	- Material de fácil higienização e conservação; - Estabilidade e resistência compatíveis com uso administrativo; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
46	MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em material resistente, como MDF de alta qualidade, com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo durabilidade, resistência a arranhões e impactos. Formato: A mesa deverá ter o formato em L, com as seguintes dimensões mínimas: - Parte principal: Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura. - Extensão (L): Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho. - Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, com corrediças metálicas de alta resistência para facilitar o deslizamento e garantir durabilidade. As gavetas deverão ser fechadas com chave para oferecer segurança e confidencialidade aos documentos e materiais armazenados. - Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. - Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas na parte lateral da mesa, de fácil acesso e sem comprometer a funcionalidade do ambiente de trabalho. Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deve ser resistente a manchas, arranhões e outros danos causados pelo uso diário, proporcionando fácil manutenção. Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade no uso diário. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no	100	R$ 831,87	R$ 83.187,00

	piso. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
47	MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM 02 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em material resistente, como MDF de alta qualidade, com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo durabilidade, resistência a arranhões e impactos. Formato: A mesa deverá ter o formato em L, com as seguintes dimensões mínimas: - Parte principal: Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura. - Extensão (L): Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho. Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, com corrediças metálicas de alta resistência para facilitar o deslizamento e garantir durabilidade. As gavetas deverão ser fechadas com chave para oferecer segurança e confidencialidade aos documentos e materiais armazenados. - Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. - Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas na parte lateral da mesa, de fácil acesso e sem comprometer a funcionalidade do ambiente de trabalho. Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deve ser resistente a manchas, arranhões e outros danos causados pelo uso diário, proporcionando fácil manutenção.	100	R$ 1.018,28	R$ 101.828,00

	Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade no uso diário. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no piso. QUALIDADE E DURABILIDADE Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
48	MESA DOBRAVEL TIPO MALETA - 1,80M ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Tampo confeccionado em polietileno de alta densidade (HDPE), resistente a manchas e de fácil manutenção. Estrutura metálica de sustentação em aço reforçado com tratamento anticorrosivo (pintura eletrostática a pó), adequada para uso em ambientes internos e externos. Acabamento: Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, sem rebarbas, fissuras ou imperfeições aparentes. Material com proteção contra oxidação, umidade e respingos. Configuração: Mesa dobrável articulável que se converte em formato de maleta compacta para transporte e armazenamento. Destinada ao uso em eventos, feiras, apoio operacional, áreas de convivência, refeitórios provisórios e atividades ao ar livre. Deverá possuir, no mínimo: - Sistema de fechamento articulado tipo maleta com alça de transporte embutida; - Mecanismo de montagem manual e intuitivo, sem necessidade do uso de ferramentas; - Travas de segurança estruturais para evitar o fechamento acidental durante o uso; - Pés com sapatas/ponteiras antiderrapantes para proteção do piso contra riscos e garantia de estabilidade; - Estrutura firme, rígida e de alta estabilidade.	20	R$ 258,15	R$ 5.163,00

	Dimensões e Peso: Comprimento (mesa aberta): aproximadamente 1,80 m (180 cm); Largura: entre 74 cm e 75 cm; Altura total: aproximadamente 75 cm; Dimensões fechada (formato maleta): aproximadamente 90 cm x 75 cm x 8 cm; Peso total do produto: aproximadamente 10,1 kg; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a estabilidade, a capacidade de acomodação e a funcionalidade do produto. Cor: Preta (tampo e estrutura). Capacidade Mínima: Capacidade para acomodar confortavelmente até 06 (seis) pessoas; Capacidade para suportar carga distribuída mínima de 150 kg com total firmeza. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica a impactos leves, manchas e intempéries, suportando montagens e desmontagens frequentes sem apresentar folgas excessivas nas articulações ou falhas nas travas. Higienização: O tampo em HDPE deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo impermeável e resistente à umidade, gordura e produtos usuais de higienização. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança, estabilidade e resistência de mobiliário dobrável de uso geral. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nas travas de segurança, quebra de articulações ou vícios na estrutura de aço e tampo. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
49	MESA PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Mesa confeccionada em MDF,com estrutura reforçada em madeira ou aço, adequada para suporte de impressoras e equipamentos de informática. Acabamento:Revestimento em laminado melamínico BP ou similar, resistente a riscos,	100	R$ 230,00	R$ 23.000,00

	abrasão e umidade. Bordas revestidas em fita de PVC de alta durabilidade. Estrutura com acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições. Deverá possuir, no mínimo: - Tampo resistente; - Base estável; - Sapatas niveladoras ou pés antiderrapantes; - Espaço para acomodação de papel, suprimentos ou acessórios, quando aplicável. Capacidade: Capacidade mínima para suportar equipamentos com peso aproximado de até 40 kg distribuídos uniformemente. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 75 cm - Largura: aproximadamente 60 cm - Profundidade: aproximadamente 50 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do mobiliário. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e estabilidade: O mobiliário deverá apresentar estrutura firme e resistente, suportando uso contínuo em ambiente administrativo sem apresentar empenamentos, instabilidade ou deformações. Ergonomia e funcionalidade: A mesa deverá permitir acomodação adequada do equipamento e facilitar o acesso operacional e manutenção da impressora. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade, segurança e fabricação de mobiliário corporativo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
50	MESA PLASTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Mesa confeccionada em polipropileno, plástico injetado ou material equivalente de alta resistência, adequada para uso interno e externo. Acabamento: Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, sem rebarbas, fissuras ou imperfeições aparentes. Material resistente à umidade, limpeza frequente e exposição	200	R$ 82,77	R$ 16.554,00

	moderada ao sol. Configuração: Mesa plástica quadrada destinada ao uso em ambientes administrativos, copa, refeitório, áreas de convivência, eventos e apoio operacional. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura monobloco ou desmontável; - Tampo quadrado; - 04 (quatro) pés com boa estabilidade; - Base antiderrapante; - Estrutura firme e resistente. Dimensões aproximadas: - Comprimento: aproximadamente 70 cm - Largura: aproximadamente 70 cm - Altura: aproximadamente 70 cm - Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade e estabilidade do produto. Capacidade mínima: - Capacidade mínima para suportar carga distribuída compatível com utilização em ambiente coletivo e administrativo. Empilhamento (quando aplicável): Poderá possuir característica empilhável, desde que tal funcionalidade não comprometa a resistência, estabilidade ou vida útil do produto, facilitando armazenamento, organização e otimização do espaço físico. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir resistência adequada ao uso contínuo, suportando movimentações frequentes e utilização em ambientes internos ou externos cobertos. Higienização: A mesa deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente à umidade e produtos usuais de limpeza. Empilhamento: Poderá possuir característica empilhável para facilitar armazenamento e organização do espaço. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade, segurança e resistência de mobiliário plástico. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			

51	MESA PLÁSTICA RETANGULAR - Com Pés Removíveis ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Mesa plástica retangular com pés removíveis, destinada ao uso em ambientes internos e externos, como áreas de convivência, refeitórios, eventos, reuniões, copas e demais espaços institucionais. - Confeccionada em plástico resistente (polipropileno ou material equivalente), de alta durabilidade, resistente à umidade, intempéries e uso contínuo. - Estrutura firme e estável, com pés removíveis ou desmontáveis, facilitando transporte, armazenamento e organização. - Superfície lisa, resistente e de fácil higienização. - Possuir furo central para guarda-sol, com tampa de proteção ou sistema equivalente, quando não utilizado. - Capacidade para acomodação mínima de 06 (seis) pessoas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: aproximadamente 1,20 m. - Largura: aproximadamente 70 cm. - Altura: aproximadamente 70 cm a 75 cm. Capacidade: - Suportar peso compatível com uso institucional e acomodação de materiais e utensílios de apoio, sem deformações estruturais. - Superfícies livres de rebarbas, quinas cortantes, rachaduras ou imperfeições. - Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade e estabilidade do produto. - Material resistente ao desgaste, riscos e exposição moderada ao sol e umidade. QUALIDADE E DURABILIDADE: - Produto desenvolvido para uso contínuo e coletivo. - Material lavável, resistente e de baixa necessidade de manutenção. - Conformidade com normas aplicáveis da ABNT, quando pertinente. Acabamento e segurança: - O produto deverá apresentar acabamento uniforme, livre de rebarbas, rachaduras, deformações, quinas cortantes, falhas de fabricação, partes perfurantes ou quaisquer	100	R$ 316,61	R$ 31.661,00

	imperfeições que possam comprometer a segurança dos usuários. - Material deverá possuir resistência ao desgaste natural decorrente do uso contínuo, bem como resistência à umidade, riscos superficiais e exposição moderada ao calor e radiação solar. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
52	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL - 06 LUGARES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Material: Mesa de reunião confeccionada em MDF/MDP de alta densidade, com revestimento melamínico ou material equivalente de elevada resistência, adequada ao uso contínuo em ambiente administrativo. Tampo: Tampo em formato oval; Confeccionado em MDF de no mínimo 25 mm de espessura, com revestimento melamínico; Estrutura resistente, adequada para reuniões e apoio de materiais administrativos. Saia: Saia estrutural confeccionada em MDF de no mínimo 15 mm de espessura, com revestimento melamínico. Acabamento das Bordas: Bordas protegidas com fita reta em PVC ou material equivalente, com espessura mínima de 2 mm, resistente a impactos e desgaste. Pés/Base: Estrutura metálica resistente, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou similar; Sistema com calhas ou passagem interna para organização de fios e cabos, quando aplicável; Sapatas niveladoras ou base de apoio para maior estabilidade. Dimensões Aproximadas: Largura/Comprimento: aproximadamente 1,60 m; Profundidade: aproximadamente 0,90 m; Altura: aproximadamente 0,74 m. Capacidade:	10	R$ 945,88	R$ 9.458,80

	Capacidade mínima para acomodação de 06 (seis) pessoas. QUALIDADE E DURABILIDADE Acabamento: Superfícies lisas, livres de rebarbas, lascas, empenamentos ou falhas de acabamento; Material resistente ao desgaste decorrente do uso contínuo. Aplicação: Indicada para salas de reunião, setores administrativos, coordenação e ambientes institucionais. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
53	MESA PARA REFEITÓRIO 04 LUGARES - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Tampo e assentos confeccionados em MDF (Medium Density Fiberboard) com espessura mínima de 15 mm. Estrutura metálica de sustentação em tubo de aço carbono perfil retangular 50 x 30 mm, com parede de espessura mínima de 0,90 mm, adequada para uso coletivo e intenso. Acabamento: Bordas do tampo e dos assentos protegidas com fita de PVC termoaplicada de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó tipo epóxi texturizada com cura em forno de alta temperatura. Acabamento liso,resistente, isento de rebarbas, arestas cortantes, fissuras ou imperfeições aparentes. Configuração: Conjunto monobloco integrado para refeitório composto por 01 (uma) mesa e 04 (quatro) bancos/assentos individuais fixos acoplados à estrutura. Destinado ao uso em refeitórios, copas, áreas de convivência, escolas e apoio operacional. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura metálica firme, autossustentável e soldada/unida com alta estabilidade contra oscilações; - 04 (quatro) assentos individuais fixos acoplados diretamente à estrutura tubular; - Tampo retangular em MDF; - Sapatas/ponteiras plásticas de alta	10	R$ 1.143,43	R$ 11.434,30

	resistência na base dos pés para proteção contra umidade e prevenção de riscos no piso. Dimensões dos Assentos e Estrutura: Assentos individuais: dimensões mínimas de 30 cm x 30 cm (0,30 m x 0,30 m); Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a estabilidade, a ergonomia e a funcionalidade do produto. Capacidade mínima: Capacidade para suportar carga distribuída e uso contínuo por até 04 (quatro) pessoas adultas simultaneamente, sem apresentar empenamentos ou falhas na solda. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica e estrutural para suportar o uso diário em ambientes de refeição coletiva, sendo resistente a impactos leves, raspagens e limpezas frequentes. Higienização: O tampo e os assentos deverão permitir limpeza simples e rápida, sendo resistentes à umidade leve, gordura e produtos usuais de higienização de refeitórios. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança, ergonomia e qualidade de mobiliário escolar e para refeitórios (como ABNT NBR 13961 e NBR 14006, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas na solda, descascamento da pintura/fita de borda e problemas estruturais. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
54	MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Tampo confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm com reengrosso, totalizando espessura mínima de 30 mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão e alta resistência (tipo Fórmica). Assentos confeccionados em MDF com espessura mínima de 18 mm. Estrutura metálica de sustentação em tubo de aço carbono perfil retangular 50 x 30 mm, com parede de espessura mínima de 0,90 mm,	10	R$ 1.730,18	R$ 17.301,80

	adequada para uso coletivo e severo. Acabamento: Bordas do tampo devidamente acabadas e bordas dos assentos protegidas com perfil de borracha. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó tipo epóxi texturizada com cura em forno de alta temperatura. Acabamento liso, resistente, isento de rebarbas, arestas cortantes, fissuras ou imperfeições aparentes. Configuração: Conjunto monobloco integrado para refeitório composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) bancos/assentos individuais fixos acoplados à estrutura. Destinado ao uso em refeitórios, copas, áreas de convivência, escolas, canteiros de obras e apoio operacional. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura metálica firme, autossustentável e soldada/unida com alta estabilidade contra oscilações; - 06 (seis) assentos individuais fixos acoplados diretamente à estrutura tubular; - Tampo retangular de alta resistência a riscos e impactos; - Sapatas/ponteiras plásticas de alta resistência na base dos pés para proteção contra umidade e prevenção de riscos no piso. Dimensões do Móvel e dos Assentos: Dimensões totais da mesa montada: aproximadamente 1,80 m de largura x 1,55 m de profundidade/comprimento x 0,75 m de altura; Assentos individuais: dimensões mínimas de 30 cm x 30 cm (0,30 m x 0,30 m); Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a estabilidade, a ergonomia e a funcionalidade do produto. Capacidade mínima: Capacidade para suportar carga distribuída e uso contínuo por até 06 (seis) pessoas adultas simultaneamente, sem apresentar empenamentos no tampo ou falhas na solda da estrutura. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica, térmica e química (suportando o contato direto com alimentos, pratos quentes e líquidos) para uso diário em ambientes de refeição coletiva, sendo resistente a riscos, impactos e limpezas frequentes.			

	Higienização: O tampo revestido em laminado de alta pressão e os assentos deverão permitir limpeza simples e rápida, sendo impermeáveis e resistentes a gorduras, umidade e produtos usuais de higienização de refeitórios. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança, ergonomia e qualidade de mobiliário para refeitórios e uso coletivo (como ABNT NBR 13961 e NBR 14006, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas na solda, descolamento do laminado/perfil de borda e problemas estruturais. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
55	MICROONDAS ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS Material: Forno micro-ondas fabricado com estrutura metálica resistente, gabinete externo em aço tratado e cavidade interna com revestimento apropriado para fácil higienização e resistência ao uso contínuo. Acabamento: Acabamento externo na cor branca, prata ou inox, com superfícies lisas e resistentes. Painel de controle frontal com teclas ou comando digital de fácil operação. Configuração: Forno micro-ondas destinado ao aquecimento e preparo de alimentos, contendo prato giratório removível e sistema de funcionamento eletrônico. Deverá possuir, no mínimo: - Painel digital ou eletromecânico; - Funções de aquecimento e descongelamento; - Timer; - Trava de segurança; - Iluminação interna; - Prato giratório; - Sinal sonoro ao término do funcionamento. Capacidade: Capacidade mínima aproximada de 20 litros. Potência: Potência mínima de 700 W. Características elétricas: - Alimentação: 127 V ou bivolt; - Plugue conforme padrão ABNT NBR 14136; - Baixo consumo de energia.	60	R$ 480,71	R$ 28.842,60

	Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 30 cm - Largura: aproximadamente 45 cm - Profundidade: aproximadamente 35 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do equipamento. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e desempenho: O equipamento deverá apresentar funcionamento eficiente, aquecimento uniforme e resistência adequada ao uso contínuo em ambiente administrativo ou institucional. Certificação: O produto deverá possuir certificação do INMETRO e atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança elétrica e qualidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Manual e assistência: O produto deverá ser entregue acompanhado de manual de instruções em português e assistência técnica autorizada no território nacional. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
56	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS EM MDF (06 DIVISÓRIAS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) com espessura mínima de 2,5 mm, de estrutura leve, rígida e de alta resistência mecânica para suporte de papelaria. Acabamento: Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, isento de rebarbas, lâminas soltas, trincas, farpas ou imperfeições aparentes. Material com cortes precisos para montagem/encaixe perfeito e alinhado. Configuração: Organizador de mesa/gaveteiro aberto vertical ou horizontal para classificação de papéis e arquivos, projetado para armazenar folhas no formato A4, pastas e documentos diversos. Destinado ao uso em escritórios, salas administrativas, recepções, ambientes corporativos e escolares. Deverá possuir, no mínimo: - 06 (seis) compartimentos/divisórias para	150	R$ 59,47	R$ 8.920,50

	separação e acesso rápido a materiais; - Espaçamento entre as divisórias de aproximadamente 5,2 cm; - Compatibilidade direta com papéis e pastas padrão A4; - Design compacto, funcional e autossustentável para apoio em mesas e bancadas; - Estrutura de fácil montagem e encaixe firme. Dimensões aproximadas: Altura: aproximadamente 35 cm; Largura: aproximadamente 32 cm; Comprimento/Profundidade: aproximadamente 24 cm; Espaçamento entre divisórias: aproximadamente 5,2 cm; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a acomodação de documentos formato A4 e a funcionalidade do produto. Capacidade mínima: Capacidade para até 06 (seis) compartimentos de carga de papelaria contínua sem apresentar flexão excessiva ou colapso das lâminas de MDF. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir resistência mecânica adequada ao uso corporativo e escolar diário, suportando o manuseio frequente de pastas e papéis sem apresentar folgas nas junções ou deformações no MDF. Higienização: A estrutura em MDF deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente à remoção de poeira através de espanadores ou panos secos e levemente umedecidos. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis relativas à qualidade de painéis de madeira reconstituída (MDF) e segurança de acessórios para escritório. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, empenamento precoce, falhas nos encaixes de montagem ou descolamento de lâminas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			

57	POLTRONA INDIVIDUAL COM BRAÇOS E BASE FIXA DE MADEIRA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Estrutura interna confeccionada em madeira maciça de reflorestamento (Eucalipto) e placas de multilaminado, com alta resistência mecânica. Revestimento externo em tecido tipo Linho na cor Bege (ou similar de igual padrão estético e resistência). Acabamento: Costuras reforçadas, acabamento uniforme e liso, isento de rebarbas na estrutura de madeira, fiapos expostos, manchas ou imperfeições aparentes no estofamento. Madeira com acabamento e verniz de proteção na cor Castanho. Configuração: Poltrona individual (01 lugar) com braços integrados e base fixa, destinada ao uso em ambientes administrativos, recepções,auditórios, salas de reunião, gabinetes e áreas de convivência. Deverá possuir, no mínimo: Estrutura interna monobloco ou de alta rigidez para sustentação; Assento ergonômico e anatômico, preenchido com espuma de alta resiliência tipo Soft D28, revestida com camada de fibra de silicone para maior conforto térmico e maciez; Encosto fixo com estofamento confortável e suporte lombar adequado; Apoio para os braços incorporado ao design do produto; Base fixa/pés confeccionados em madeira maciça com sapatas protetoras para evitar riscos no piso; Produto entregue totalmente montado de fábrica (estrutura integralizada). Capacidade Mínima: Capacidade para suportar carga estática e dinâmica mínima de 150 kg, adequada para uso coletivo e contínuo. Cor e Padrão Visual: Estofamento: Linho Bege; Pés/Base: Madeira Maciça cor Castanho; Admite-se variação tonalidade leve decorrente do lote do tecido e das veias naturais da madeira. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir resistência mecânica adequada ao uso corporativo e institucional contínuo, mantendo	20	R$ 529,13	R$ 10.582,60

	a densidade da espuma e a integridade da estrutura sem deformações permanentes ou empenamentos na madeira. Higienização: O revestimento em linho e a estrutura de madeira deverão permitir limpeza e manutenção preventiva através de métodos usuais para estofados corporativos e espanadores/panos levemente umedecidos. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à ergonomia, estabilidade e segurança para móveis estofados e assentos de uso geral (como a ABNT NBR 13962 e NBR 15878, no que for aplicável). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 06 meses contra defeitos de fabricação, trincas na madeira, soltura de costuras ou deformação precoce do estofamento. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
58	SUPORTE PORTA-BICICLETAS / EXPOSITOR DE CHÃO (5 VAGAS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado em estrutura tubular/perfilada de aço carbono de alta resistência mecânica, com bitola e espessura adequadas para sustentação firme e segura de múltiplos ciclos simultâneos. Acabamento: Tratamento anticorrosivo com pintura especial antiferrugem (eletrostática a pó) na cor preta, de alta durabilidade, resistente à radiação solar, chuva e variações de umidade. Acabamento liso, isento de rebarbas, cantos vivos, trincas ou imperfeições de solda. Configuração: Suporte organizador de chão/expositor do tipo calha para estacionamento de bicicletas, destinado ao uso em estacionamentos, garagens, pátios, áreas externas, parques, recepções e unidades operacionais. Deverá possuir, no mínimo: - Capacidade para acomodação organizada e paralela de 05 (cinco) bicicletas simultaneamente;- Sistema de uso versátil: permite utilização autossustentável (sem necessidade de fixação) ou fixado ao solo; - Acompanhamento de kit completo de	10	R$ 564,38	R$ 5.643,80

	fixação/junção (parafusos, buchas e/ou elementos de ancoragem para piso); - Módulos/vagas projetados para recepção de diferentes diâmetros de pneus de bicicletas de uso geral. Dimensões e Capacidade: Capacidade de vagas: 05 (cinco) vagas para bicicletas de porte adulto/infantil; Dimensions compatíveis com a acomodação alinhada e estável de 05 bicicletas; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que mantido o espaçamento ergonômico entre as vagas para evitar o entrelaçamento dos guiões/guidões e pedais. Cor: Preta. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica contra impactos, deformações e intempéries (sol e chuva), mantendo a integridade estrutural, a estabilidade de apoio das bicicletas e a proteção contra oxidação em ambientes internos e externos. Higienização: A estrutura metálica deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente a lavagens com água, panos levemente umedecidos e produtos neutros de conservação. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade de estruturas metálicas de apoio e requisitos de segurança para mobiliário urbano/equipamentos de apoio. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nas soldas, oxidação precoce da pintura ou deformação nas calhas/módulos. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
59	PULPITO ACRILICO (TRIBUNA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado integralmente em acrílico transparente tipo Cristal Cast (virgem de alta qualidade), com elevada transparência, excelente índice de transmissão luminosa e alta resistência mecânica contra amarelamento e impactos leves. Acabamento: Acabamento com bordas polidas,	2	R$ 721,77	R$ 1.443,54

	cantos suavizados e superfície totalmente lisa, isenta de rebarbas, trincas, bolhas de ar, riscos, colagens aparentes ou imperfeições estruturais. Material resistente ao acúmulo de poeira e de fácil higienização. Configuração: Púlpito/tribuna em acrílico para oradores e palestrantes, destinado ao uso em auditórios, salas de conferência, templos, eventos institucionais, câmaras e ambientes administrativos. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura firme, autossustentável e com base estável de apoio no solo; - Tampo inclinado para apoio de documentos, papéis, livros e equipamentos de leitura; - Apoio/aparador inferior no tampo para evitar a queda de materiais e documentos; - Design elegante, ergonômico e de alta visibilidade estética. -Dimensões aproximadas: Largura (frente): aproximadamente 45 cm (0,45 m); Profundidade (tampo/base): aproximadamente 36 cm (0,36 m); Altura total: aproximadamente 1,15 m; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a estabilidade, a ergonomia do orador e a funcionalidade do produto. Cor/Transparência: Acrílico Cristal (transparente). QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir estabilidade estrutural e resistência mecânica adequadas para suportar o manuseio constante, apoio de braços/mãos e peso de materiais de leitura sem apresentar balanços, flexões excessivas ou riscos prematuros no acrílico. Higienização: A estrutura em acrílico deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente à higienização com espanadores, panos macios e produtos de limpeza neutros e específicos para polímeros (isento de substâncias abrasivas ou solventes que danifiquem o acrílico). Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis quanto à qualidade do material acrílico fundido (Cast) e requisitos de segurança e ergonomia para mobiliário de apoio.			

	Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, amarelamento precoce, descolamento de junções ou falhas estruturais. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
60	SUPORTE ARTICULADO PARA TV - DE 10" A 32" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado em estrutura de aço carbono ou liga metálica de alta resistência mecânica, adequada para sustentação e movimentação segura de monitores e televisores. Acabamento: Tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática a pó na cor preta, acabamento liso, resistente e de fácil higienização, isento de rebarbas, cantos vivos, fissuras ou imperfeições aparentes. Configuração: Suporte metálico articulado para fixação de TVs e monitores em parede, destinado ao uso em salas de reunião, escritórios, recepções, auditórios, salas de aula e apoio operacional. Deverá possuir, no mínimo: - Sistema de montagem para fixação em parede (acompanhado de kit completo de parafusos, buchas e arruelas para instalação); - Braço articulado que permita o afastamento e a aproximação da tela em relação à parede; - Sistema de rotação/giro lateral e ajuste de inclinação (tilt) para otimização do ângulo de visão e redução de reflexos; - Compatibilidade com padrões de furação VESA de no mínimo 75 x 75 mm (além de comportar variações padrão para a categoria); - Estrutura firme, rígida e de alta estabilidade contra oscilações e folgas folgadas nos eixos. Compatibilidade e Dimensões: Tamanho de tela compatível: atende telas de no mínimo 10 polegadas até 32 polegadas; Tipos de telas compatíveis: TVs e monitores das tecnologias LCD, LED, Plasma e similares; Admite-se variação dimensional do suporte de até ±5%, desde que mantida a total compatibilidade com os padrões VESA e a faixa depolegadas especificada. Cor: Preta. Capacidade mínima:	50	R$ 108,28	R$ 5.414,00

	Capacidade para suportar com segurança a carga estática e dinâmica de equipamentos de até 32 polegadas em extensão máxima do braço articulado. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O suporte deverá possuir elevada resistência mecânica, garantindo a sustentação segura do equipamento de imagem sem ceder ou sofrer deformações estruturais durante o manuseio das articulações e ajustes de inclinação. Higienização: A estrutura metálica deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente ao uso de panos levemente umedecidos e espanadores. Certificação e Segurança: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT e aos padrões internacionais VESA relativas à segurança, carga e interface de montagem para suportes de equipamentos de áudio e vídeo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nas articulações, vícios na pintura ou folgas estruturais. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
61	TELEVISÃO 32 POLEGADAS SMART TV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Material: Televisor fabricado com gabinete em material resistente de alta durabilidade, tela em LED/LCD ou tecnologia superior, adequado para uso contínuo em ambientes administrativos, salas de reunião, recepção, treinamentos e setores institucionais. Acabamento: Acabamento na cor preta ou similar, com design compacto, bordas finas e superfícies resistentes, de fácil limpeza e conservação. Configuração: Televisão tipo Smart TV com tela plana de 32 polegadas, destinada à reprodução de conteúdos audiovisuais, apresentações, reuniões e videoconferências. Deverá possuir, no mínimo: - Resolução HD ou superior; - Conversor digital integrado; - Conectividade Wi-Fi integrada; - Sistema Smart TV; - Controle remoto;	50	R$ 1.003,84	R$ 50.192,00

	- Menu em português; - Alto-falantes integrados; - Suporte para aplicativos de streaming e espelhamento de tela. Conectividade mínima: - Mínimo de 02 (duas) entradas HDMI; - Mínimo de 01 (uma) entrada USB; - Conexão Wi-Fi integrada; - Entrada RF; - Saída de áudio. Características elétricas: - Alimentação bivolt automático ou 127 V; - baixo consumo de energia; - compatível com padrão nacional de tomadas. Dimensões aproximadas: -Altura: aproximadamente 43 cm - Largura: aproximadamente 73 cm - Profundidade: aproximadamente 8 cm (sem base) Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do equipamento. QUALIDADE E DURABILIDADE Desempenho: O equipamento deverá apresentar qualidade adequada de imagem e som, funcionamento contínuo e estabilidade operacional para utilização em ambientes institucionais e administrativos. Certificação: O produto deverá possuir certificação do INMETRO e atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança elétrica e eficiência energética. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas.Acessórios: O produto deverá ser entregue acompanhado de: - Controle remoto; - Cabos necessários ao funcionamento; - Manual de instruções em português; - Base de apoio ou suporte compatível. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
62	FRIGOBAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Material: Estrutura confeccionada em aço, polímeros resistentes ou material equivalente, adequada ao uso contínuo em ambiente institucional.	30	R$ 685,02	R$ 20.550,60

	Capacidade de Armazenamento: - Capacidade total mínima de 45 a 60 litros, adequada para armazenamento de água, alimentos e utensílios de copa, conforme necessidade do setor. Consumo Energético:Consumo aproximado de 6,6 kWh/mês ou equivalente com eficiência compatível. Eficiência Energética: Classificação mínima A em eficiência energética, conforme regulamentação vigente do INMETRO. Tensão/Voltagem: Bivolt Cor: Preferencialmente branca, podendo ser aceita cor similar de padrão institucional. Dimensões Aproximadas: - Altura: até 99 cm; - Largura: até 50,9 cm; - Profundidade: até 50,9 cm. Configuração: - Porta única; - Compartimentos internos para organização; - Controle de temperatura ajustável; - Pés niveladores para maior estabilidade; - Sistema de refrigeração silencioso e adequado ao ambiente administrativo. QUALIDADE E DURABILIDADE Acabamento: - Estrutura resistente, de fácil limpeza e manutenção; - Superfícies livres de imperfeições, deformações ou falhas de acabamento. Aplicação: - Indicado para utilização em copas, recepções, salas administrativas, consultórios e demais ambientes institucionais. Certificação: O produto deverá possuir certificação do INMETRO e atender às normas de segurança e eficiência energética aplicáveis. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
63	REFRIGERADOR - GELADEIRA DOMESTICA ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS Material:Refrigerador doméstico fabricado com gabinete em aço tratado e componentes internos resistentes, adequado para uso	30	R$ 3.284,30	R$ 98.529,00

	contínuo em ambiente administrativo, copa, cozinha institucional ou unidade pública. Acabamento: Acabamento externo na cor branca, com superfícies lisas e de fácil higienização. Prateleiras internas resistentes, removíveis e reguláveis. Configuração: Refrigerador tipo 01 (uma) porta, sistema Frost Free, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos e bebidas. Deverá possuir, no mínimo: - Controle de temperatura; - Compartimento interno para congelamento; - Iluminação interna; - Prateleiras removíveis; - Porta-ovos e compartimentos internos; - Pés niveladores ajustáveis. Capacidade: Capacidade mínima aproximada de 300 litros. Características elétricas: - Alimentação: Bivolt; - Baixo consumo de energia; - Classificação de eficiência energética compatível com os padrões vigentes do INMETRO/ENCE. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 170 cm - Largura: aproximadamente 60 cm - Profundidade: aproximadamente 70 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do equipamento. QUALIDADE E DURABILIDADE - Resistência e desempenho: O equipamento deverá apresentar funcionamento silencioso, eficiente refrigeração e resistência adequada para uso contínuo, sem apresentar falhas prematuras ou vazamentos. - Certificação: O produto deverá possuir certificação do INMETRO e atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança elétrica, eficiência energética e qualidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, falhas no sistema de refrigeração, componentes elétricos e estrutura do equipamento. - Manual e assistência: O produto deverá ser entregue acompanhado de manual de instruções em português e rede de assistência			

	técnica autorizada no território nacional. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
64	ROUPEIRO DE AÇO - 08 PORTAS GRANDES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - Material: Roupeiro confeccionado em chapa de aço tratado contra corrosão (tratamento anticorrosivo/fosfatização), fabricado em Chapa nº 26 (espessura nominal de 0,45 mm), adequada para uso contínuo e operacional em ambientes de alta exigência. - Acabamento: Pintura eletrostática a pó com cura em forno de alta temperatura, acabamento liso, resistente e de fácil higienização, isento de rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições aparentes. Material resistente à umidade, poeira e produtos usuais de limpeza. - Configuração: Roupeiro de aço vertical organizado em 04 (quatro) colunas com 02 (duas) portas por coluna, totalizando 08 (oito) portas/vãos individuais de tamanho grande. Destinado ao uso em vestiários operacionais, canteiros de obras, empresas de engenharia civil, empreiteiras e ambientes administrativos. Deverá possuir, no mínimo: Estrutura monobloco ou autossustentável de alta estabilidade; 08 (oito) portas individuais equipadas com pitão para fechamento por cadeado; Sistema de ventilação nas portas (respiros/venezianas) para circulação de ar; Gancho/cabideiro interno em cada compartimento para pendurar roupas e EPIs; Pés elevados em relação ao solo (em chapa de aço ou sapatas plásticas de alta resistência), facilitando a limpeza e evitando o contato direto do móvel com a umidade do piso; Estrutura firme, rígida e resistente a torções e impactos leves. Dimensões aproximadas: Altura total: aproximadamente 1,95 m; Largura total: aproximadamente 1,27 m; Profundidade total: aproximadamente 0,38 m; Colunas: 04 (quatro) colunas; Portas por coluna: 02 (duas) portas; Quantidade de portas: 08 (oito) portas	100	R$ 1.822,58	R$ 182.258,00

	grandes; Altura do vão individual da porta: aproximadamente 0,91 m; Largura do vão individual da porta: aproximadamente 0,27 m; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade, o volume interno útil e a estabilidade do produto. Capacidade mínima: Capacidade mínima para suportar a carga distribuída e armazenamento de vestuários, calçados, objetos pessoais e EPIs compatível com utilização em ambiente coletivo e de obras. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir resistência adequada ao uso contínuo, suportando manuseio diário frequente, abertura e fechamento de portas e utilização em ambientes operacionais e de vestiário. Higienização: O roupeiro deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente à umidade, com elevação dos pés para preservar a base do armário contra o acúmulo de água. Certificação: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade, segurança e resistência de mobiliário e armários de aço (como ABNT NBR 13961, no que couber). Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, oxidação prematura e falhas estruturais ou de solda. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
65	PAINEL DE SENHA ELETRÔNICA COM PEDESTAL E DISPENSADOR (KIT) DISPENSADOR (KIT) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Material: Confeccionado em estrutura metálica e/ou polímero de alta resistência mecânica, com visor frontal de proteção e tecnologia de iluminação em display de LED de alta visibilidade, garantindo leitura clara e nítida das senhas à distância. Pedestal e dispensador manual em material rígido e de alta durabilidade.	5	R$ 760,98	R$ 3.804,90

	Acabamento: Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, isento de rebarbas, fissuras, frestas ou imperfeições aparentes. Material resistente à poeira, manuseio constante e limpezas frequentes. Configuração: Kit completo de sistema eletrônico para gestão de atendimento sequencial, controle de fluxo e organização de filas. Destinado ao uso em clínicas, recepções, mercados, farmácias, laboratórios, lojas, bancos e áreas operacionais. Deverá possuir, no mínimo: - Painel/display digital de senha com LEDs na cor vermelha de alta visibilidade; - Sistema de chamada de senha acionado por controle remoto sem fio, garantindo agilidade e praticidade ao atendente; - Pedestal de sustentação com base estável para apoio do dispensador em local de fácil acesso ao público; - Dispensador manual de senhas do tipo "bico de pato" ou equivalente, compatível com rolos de senhas destacáveis padrão de mercado; - Sistema de sinalização sonora para indicação de mudança/chamada de senha; - Instalação prática e operação simples. Alimentação Elétrica: Fonte de alimentação externa ou embutida com entrada Bivolt automática (110V/220V). QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O equipamento e seus acessórios deverão possuir resistência mecânica e estabilidade operacional para funcionamento contínuo durante todo o expediente, suportando o manuseio constante do dispensador pelo público e o acionamento frequente do controle remoto sem perda de sinal ou travamentos. Higienização: A estrutura do painel, o pedestal e o dispensador deverão permitir limpeza simples e rápida, sendo resistentes ao uso de panos levemente umedecidos e produtos usuais de conservação de eletrônicos e móveis de apoio. Certificação e Segurança: O produto deverá atender às normas técnicas e regulamentações de segurança elétrica aplicáveis vigentes (como diretrizes do INMETRO/ANATEL para eletrônicos e transmissores RF). Garantia: O fornecedor deverá oferecer			

	garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas no display de LED, vícios no controle remoto ou problemas estruturais no pedestal/dispensador. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
66	SUPORTE BASE DE APOIO PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) com espessura mínima de 15 mm, de alta densidade e resistência mecânica para suporte de equipamentos de informática e energia. Acabamento: Bordas protegidas com fita de PVC termoaplicada de altaresistência. Acabamento liso, resistente e de fácil higienização, sem rebarbas, lâminas soltas, trincas ou imperfeições aparentes. Configuração: Base/carrinho móvel para elevação e transporte de gabinete de computador (CPU) ou nobreak, destinado a evitar o contato direto dos equipamentos com o solo, protegendo contra umidade e facilitando a movimentação para manutenção e limpeza. Destinado ao uso em escritórios, salas administrativas, recepções e centrais de TI. Deverá possuir, no mínimo: - Estrutura firme, rígida e de alta estabilidade contra tombamentos; - Base em MDF com encaixe/formato adequado para acomodação de CPUs tipo torre ou nobreaks; - Conjunto de rodízios (rodinhas) de alta resistência instalados na base para movimentação suave; - Acompanhamento de kit completo de montagem (parafusos e elementos de fixação). Dimensões aproximadas: Profundidade: aproximadamente 40 cm; Largura (interna/máxima): aproximadamente 20 cm; Altura total (incluindo rodízios): aproximadamente 25 cm; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a acomodação dos equipamentos e a estabilidade da base. Cores aceitas: Preta, Branca ou Amadeirada.	100	R$ 105,82	R$ 10.582,00

	Capacidade Mínima de Carga: Capacidade para suportar carga estática e dinâmica de no mínimo 30 kg com total segurança e sem apresentar flexão no MDF ou travamento dos rodízios. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica ao manuseio diário e movimentação frequente, mantendo a integridade da base e dos rodízios sem apresentar folgas nas fixações ou trincas. Higienização: A superfície revestida e a fita de borda de PVC deverão permitir limpeza simples e rápida, sendo resistentes à umidade leve e à remoção de poeira com panos levemente umedecidos. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à qualidade de painéis de madeira reconstituída (MDF) e componentes para mobiliário corporativo. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nos rodízios, descolamento de fitas de borda ou deformação estrutural. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
67	SUPORTE ELEVADO PARA MONITOR EM MDF ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Material: Confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de alta qualidade e resistência mecânica, com estrutura rígida própria para suporte de equipamentos de informática e escritório. Acabamento: Revestimento melamínico de alta durabilidade com acabamento de bordas termoaplicado. Superfície lisa, resistente e de fácil higienização, sem rebarbas, lâminas soltas, trincas ou imperfeições aparentes. Configuração: Suporte de mesa fixo elevado para monitor de vídeo e/ou notebook, projetado para adequação ergonômica da altura da tela à linha dos olhos do usuário. Destinado ao uso em escritórios, salas administrativas, recepções e estações de trabalho. Deverá possuir, no mínimo:	100	R$ 60,15	R$ 6.015,00

	- Estrutura firme, rígida, autossustentável e com base estável de apoio sobre a mesa; - Vão inferior livre para organização e apoio de teclados, papéis ou pequenos utilitários de escritório; - Superfície superior ampla e plana compatível com monitores de variados tamanhos e notebooks; - Propriedades de correção ergonômica para prevenção de fadiga e desconfortos cervicais durante a jornada de trabalho. Dimensões aproximadas: Comprimento/Largura: aproximadamente 53 cm; Profundidade: aproximadamente 20 cm; Altura total: aproximadamente 14 cm; Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que mantida a elevação ergonômica adequada e a estabilidade dos equipamentos apoiados. Cor: Branca. Capacidade Mínima de Carga: Capacidade para suportar carga estática de no mínimo 10 kg sem apresentar flexão excessiva ou deformação no tampo de MDF. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência: O produto deverá possuir elevada resistência mecânica ao manuseio diário e peso contínuo dos equipamentos, mantendo a integridade estrutural e do revestimento sem rachaduras ou folgas nas junções. Higienização: A superfície em MDF deverá permitir limpeza simples e rápida, sendo resistente à remoção de poeira e ao uso de panos leves umedecidos com água e sabão neutro. Certificação e Normas: O produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT e aos parâmetros ergonômicos da NR-17 (MTE) e NBR 13962/NBR 13966, no que couber, relativos a postos de trabalho e telas de visualização. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, falhas nas junções, descolamento de bordas ou empenamento do MDF. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			

68	VENTILADOR DE COLUNA ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS Material: Ventilador de coluna confeccionado com estrutura resistente em aço, plástico de engenharia ou material equivalente de alta durabilidade, adequado para uso contínuo em ambientes administrativos e institucionais. Acabamento: Acabamento resistente ao desgaste e corrosão, com grades de proteção metálicas ou em material resistente, garantindo segurança e durabilidade. Configuração: Ventilador do tipo coluna, com altura regulável e sistema oscilante, destinado à ventilação de ambientes internos. Deverá possuir, no mínimo: - Hélices aerodinâmicas; - Grade de proteção removível; - Oscilação horizontal; - Regulagem de inclinação; - Regulagem de altura; - Controle mínimo de 03 velocidades; - Base estável e reforçada; - Baixo nível de ruído. Diâmetro: Diâmetro mínimo aproximado de 50 cm. Potência: Potência mínima aproximada de 120 W. Características elétricas: - Alimentação:bivolt; - Plugue conforme padrão ABNT NBR 14136; - Motor com proteção térmica. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 130 a 170 cm - Largura: aproximadamente 55 cm - Profundidade: aproximadamente 50 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do equipamento. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e desempenho: O equipamento deverá apresentar funcionamento contínuo e eficiente, com ventilação adequada para ambientes administrativos, sem superaquecimento, instabilidade ou ruídos excessivos. Segurança: O ventilador deverá possuir grade de proteção em conformidade com as normas de segurança aplicáveis, garantindo proteção contra contato acidental com as hélices. Certificação: O produto deverá possuir	100	R$ 271,52	R$ 27.152,00

	certificação do INMETRO e atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança elétrica e qualidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			
69	VENTILADOR DE PAREDE ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS Material: Ventilador de parede confeccionado com estrutura resistente em aço, plástico de engenharia ou materiais equivalentes de alta durabilidade, adequado para uso contínuo em ambiente administrativo e institucional. Acabamento: Acabamento resistente à corrosão e desgaste, com grades de proteção metálicas ou em material resistente, conforme normas de segurança aplicáveis. Configuração: Ventilador do tipo parede, com sistema oscilante e fixação adequada para instalação em ambientes internos. Deverá possuir, no mínimo: - Hélices aerodinâmicas; - Grade de proteção removível; - Oscilação horizontal; - Regulagem de inclinação; - Controle mínimo de 03 velocidades; - Baixo nível de ruído. Diâmetro: Diâmetro mínimo aproximado de 50 cm. Potência: Potência mínima aproximada de 120 W. Características elétricas: - Alimentação: bivolt; - Plugue conforme padrão ABNT NBR 14136; - Motor com proteção térmica. Dimensões aproximadas: - Altura: aproximadamente 65 cm - Largura: aproximadamente 55 cm - Profundidade: aproximadamente 40 cm Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que não comprometa a funcionalidade do equipamento. QUALIDADE E DURABILIDADE Resistência e desempenho: O equipamento deverá apresentar funcionamento contínuo e eficiente, com ventilação adequada para ambientes administrativos, sem	100	R$ 221,96	R$ 22.196,00

	superaquecimento ou ruídos excessivos. Segurança: O ventilador deverá possuir grade de proteção em conformidade com normas de segurança, garantindo proteção contra contato acidental com as hélices. Certificação: O produto deverá possuir certificação do INMETRO e atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT relativas à segurança elétrica e qualidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Deverá ser apresentado catálogo do item para análise e escolha pela Administração.			

5. Critérios de Medição e Pagamento

A medição será realizada com base na quantidade efetivamente entregue e aceita pela Administração. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos materiais, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, conforme prazos legais.

6. Forma de Seleção do Fornecedor

A seleção será realizada por meio de procedimento licitatório, na modalidade de pregão eletrônico, conforme Lei nº 14.133/2021. Critério de julgamento: menor preço por item ou lote, conforme viabilidade técnica.

7. Estimativa de Valor

A estimativa de valor da contratação será elaborada com base em criteriosa pesquisa de mercado, observando as diretrizes estabelecidas na Lei nº 14.133/2021, de modo a assegurar a obtenção de preços compatíveis com aqueles praticados no mercado e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Os dados obtidos serão tratados por meio de metodologia estatística adequada, podendo ser utilizada média aritmética, mediana ou o menor preço válido, conforme a consistência e a dispersão dos valores coletados, com a devida exclusão de preços inexequíveis ou manifestamente elevados, garantindo maior fidedignidade à estimativa.

8. Garantia Exigida e Condições de Manutenção

Os produtos deverão possuir garantia mínima conforme especificações do fabricante e prática de mercado.

A contratada será responsável pela substituição de itens com defeitos de fabricação, avarias ou desconformidades identificadas durante o recebimento ou período de garantia, sem ônus para a Administração.

Quando aplicável, os equipamentos deverão possuir assistência técnica autorizada e disponibilidade de peças de reposição.

9. Critérios de Sustentabilidade e Ciclo de Vida do Objeto

A contratação observará critérios de sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021, priorizando:

- Produtos com maior durabilidade e vida útil;
- Materiais recicláveis ou com menor impacto ambiental;
- Equipamentos com eficiência energética;
- Possibilidade de reutilização e reciclagem dos materiais.

Guaratinguetá, 05 de agosto de 2026

Nádia Maria Magalhães Meireles
Secretária Municipal de Saúde

Celso R. Zimmermann
Coordenador Adm. e de Patrimônio

Anexo I

A estimativa de preços foi obtida conforme Art.23 da lei nº 14.133/2021, resultando no valor estimado de R$ 2.485.063,24 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), considerando parâmetros mínimos praticados para os itens especificados e quantitativos previstos para atendimento das necessidades da Administração.

Categoria	Valor Estimado
Mobiliário Administrativo (mesas, armários, arquivos, gaveteiros, balcões, estantes e mobiliário metálico)	R$ 1.129.580,60
Cadeiras Corporativas e Ergonômicas (executivas, giratórias, interlocutor, longarinas e plus size/bariátricas)	R$ 445.708,70
Climatização (ar-condicionado split e equipamentos correlatos)	R$ 339.221,00
Eletrodomésticos e Equipamentos de Copa (geladeira, frigobar, bebedouro, micro-ondas, cafeteira e similares)	R$ 215.288,80
Mobiliário Complementar (mesas plásticas, cadeiras plásticas, suportes e itens auxiliares)	R$ 176.408,90
Equipamentos Diversos e Complementares	R$ 178.855,24

Valor Estimado: R$ 2.485.063,24