

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T, Tensão Nominal: 250V, Tipo: Plugue, Corrente Nominal: 20A, Características Adicionais: Chato, Para Novo Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G1

2 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P, Características Adicionais: Adaptador De 3 Saídas, Normas Técnicas: Nbr14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G1

3 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (200)

Grupo: G1

4 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 6mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (200)

Grupo: G1

5 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc)MM, Uso: Sistema "X"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G1

6 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Características Adicionais: Módulo Pulsador, Aplicação: Campainha, Tipo Acionamento: L-O (Ligado-Desligado), Dimensões: 4x2 Ou 4x4POL, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

7 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Seções: 2 + 1 Tomada 2p+TUN, Quantidade Alavancas: 2UN, Características Adicionais: Espelho, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (140)

Grupo: G1

8 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Seções: 2(Dois) E 1(Uma) TomadaUN, Características Adicionais: Com Placa 4x2 Na Cor Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

9 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Seções: 2(Dois) E 1(Uma) TomadaUN, Características Adicionais: Br Com Placa, 2(Dois) Polo Universal Fabricação Na, Tensão Máxima Permitida: 250V, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,18

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

10 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,58

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

11 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,59

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

12 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G1

13 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

14 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

15 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G1

16 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G1

17 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,13

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G1

18 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,19

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

19 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

20 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Sistema X, Com Caixa, Cor: Bege, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Posição Relativa: Sobrepor, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

21 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Características Adicionais: Cega, Referência: Top (Tigre), Tamanho: 4 X 2CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

22 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2p+T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

23 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 10A, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

24 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho Angular, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P, Material: Alumínio, Latão E Aço Lantonado, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência: Tramontina 57412905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

25 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Junção Fêmea, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico, Padrão: Brasileiro, Tipo Saída: 180°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

26 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 2UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

27 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Junção Fêmea, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico, Padrão: Brasileiro, Tipo Saída: 180°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G1

28 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Copper And Black, Aplicação: Lanterna, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V, Modelo: Duracell

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,28

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G2

29 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Lithium, Aplicação: Máquina Fotográfica, Características Adicionais: Modelo Cr2032, Voltagem: 3V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G2

30 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Botão, Tensão Nominal: 1,5VCC, Modelo: Llr44 Ag13 Fx-Lr44, Capacidade Nominal: 120MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G2

31 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: A23, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (500)

Grupo: G2

32 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (500)

Grupo: G2

33 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Grande, Modelo: Aa, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,26

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G2

34 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: Aa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (600)

Grupo: G2

35 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: 4 Pr, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Características Adicionais: Awg, Utp Extra, Categoria: 5e, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 305M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.059,11

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,59

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (10)

Grupo: G3

36 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura Trabalho: 70°C, Tensão: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 1,50MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,70

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (10)

Grupo: G3

37 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 10MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.122,25

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 11,22

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (10)

Grupo: G3

38 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,46

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G3

39 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura Trabalho: 70° C, Tensão: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,54

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G3

40 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível / Paralelo, Bitola: 2x1,5MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G3

41 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 16 MM2, Material Condutor: Cobre, Características Adicionais: Isolamento P/ 1000 V, Temperatura Condutor: Mole

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.426,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 174,26

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (3)

Grupo: G3

42 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 16 MM2, Material Condutor: Cobre, Características Adicionais: Isolamento P/ 1000 V, Temperatura Condutor: Mole

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.044,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,44

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (1)

Grupo: G3

43 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura Trabalho: 70°C, Tensão: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 6MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 636,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,37

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (30)

Grupo: G3

44 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G4

45 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 65W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 5.800LM, Temperatura De Cor: 6500K, Vida Média: 15.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Temperatura Operação: 20 A 45°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,74

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G4

46 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt 90/265V, Potência Nominal: 18 A 20W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 1800LM, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6500K, Abertura Facho: 120º, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 40.000H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (500)

Grupo: G4

47 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G4

48 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 3800LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular, Eficiência Luminosa: 95LM/W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,52

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

Grupo: G4

49 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Calha, Material Corpo: Chapa De Aço, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Posição Relativa: Sobrepor, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi, Potência Nominal Lâmpada: 20W, Componentes: Reator Partida Rápida E Lâmpadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,33

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G4

50 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Ângulo De Abertura: 120°, Irc >80, Modelo: Pannel, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20, Potência Nominal Lâmpada: 30W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,69

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (50)

Grupo: G4

51 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Potência Nominal: 1000W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,39

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G4

52 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Potência Nominal: 1000W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,31

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G4

53 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 11.250LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,98

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (80)

Grupo: G4

54 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Bocal, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G4

55 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Com Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (40)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador	100	Unidade
2	Plugue	100	Unidade
3	Bucha parafuso	200	Unidade
4	Bucha parafuso	200	Unidade
5	Canaleta	50	Unidade
6	Interruptor	40	Unidade
7	Interruptor	140	Unidade
8	Interruptor	40	Unidade
9	Interruptor	40	Unidade
10	Disjuntor Baixa Tensão	40	Unidade
11	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
12	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
13	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
14	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
15	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
16	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
17	Fita isolante elétrica	100	Unidade

18	Interruptor	40	Unidade
19	Interruptor	40	Unidade
20	Interruptor	40	Unidade
21	Tampa condutele	40	Unidade
22	Plugue	40	Unidade
23	Plugue	40	Unidade
24	Plugue	40	Unidade
25	Plugue	40	Unidade
26	Plugue	40	Unidade
27	Plugue	40	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Bateria não recarregável	100	Unidade
29	Bateria não recarregável	100	Unidade
30	Bateria não recarregável	50	Unidade
31	Pilha	500	Unidade
32	Pilha	500	Unidade
33	Pilha	50	Unidade
34	Pilha	600	Unidade

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Cabo Rede Computador	10	Caixa 305,00 M
36	Cabinho Elétrico Flexível	10	Rolo 100,00 M
37	Cabo Elétrico Flexível	10	Rolo 100,00 M
38	Cabinho Elétrico Flexível	40	Rolo 100,00 M
39	Cabinho Elétrico Flexível	50	Rolo 100,00 M
40	Fio Eletrico	50	Rolo 100,00 M
41	Fio eletrico	3	Rolo 100,00 M
42	Fio eletrico	1	Rolo 100,00 M
43	Cabinho Elétrico Flexível	30	Rolo 100,00 M

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
44	Lâmpada led	100	Unidade
45	Lâmpada led	40	Unidade
46	Lâmpada led	500	Unidade
47	Lâmpada led	100	Unidade
48	Lâmpada led	100	Unidade
49	Luminária	50	Unidade
50	Luminária	50	Unidade
51	Relé fotelétrico	40	Unidade
52	Relé fotelétrico	40	Unidade
53	Refletor	80	Unidade
54	Soquete lâmpada	40	Unidade
55	Soquete lâmpada	40	Unidade